

7 Figuren

Figuur 7.11. Versmallen tot één rijstrook op wegtypen D, E, G en H (zonder tijdelijke verkeerslichten)

Waarden voor V_{min} en onderlinge afstand inleidende bebakening en afzetting:

V_{85}	a (V_{min})	b	c	d
100 km/h				
80 km/h				
70 km/h				
60 km/h	30 km/h	>30 m	50 m	50 m
50 km/h				
30 km/h		>10 m	<50 m	<50 m
fietspad	n.v.t.	>5 m	<30 m	

Toepassingsgebied:

D ↓↓ |

E ↓↓ |

G parallelweg

H fietspad

Versmallen tot 1 rijstrook op wegen van het type D en E zonder verkeerslichten is alleen mogelijk bij lage intensiteiten (indicatie: $I_{\text{max}} = 200$ pae/h) en korte werkvakken (max. 200 m tussen nulpunten).

Opmerkingen bij figuur:

- ① Bij werkzaamheden die gevaar op kunnen leveren voor weggebruikers (bijvoorbeeld een rioolsleuf) een voertuigerende barriër toepassen in de langsafzetting.
- ② Op wegen van type D met een rijbaan breder dan 5 m ook links inleiden de bebakening plaatsen.

7 Figuren

