



Verklaring (OV):

- Plaatsen lichtmast TP/C lgh 4 mtr., Ral 6009, voorzien van een armatuur fabriekst indal type 'Padvinder' 2400 WRN PLL 18W/840.
- Plaatsen lichtmast TP/C lgh 4 mtr., Ral 6009, voorzien van een armatuur fabriekst indal type 'Nigel' 2000 ZOLED 27W NW in dynamievoering (A4).
- Uitwisselen lichtmast voor een lichtmast TP/C lgh 4 mtr., Ral 6009, voorzien van een armatuur fabriekst indal type 'Nigel' 2000 ZOLED 27W NW in dynamievoering (A4).
- Uitwisselen lichtmast voor een lichtmast TP/C lgh 4 mtr., Ral 6009, voorzien van een armatuur fabriekst indal type 'Padvinder' 2400 WRN PLL 18W/840.

Verklaring:

- Straatbakstenen keifmaat, rood, keperverband, op funderingslaag
- Straatbakstenen Lijngemaal 60, mixsortering, afsluitingsverband (overrijbaar gedeelte voetpad, op funderingslaag)
- Straatbakstenen Lijngemaal 60, mixsortering, halfsteensverband (overrijbaar gedeelte voetpad, op funderingslaag)
- Straatbakstenen Lijngemaal 80, rood, mixsortering, halfsteensverband
- Straatbakstenen Lijngemaal 80, okegeel, halfsteensverband
- Grasstrook / plantvak
Beglanting n.i.p.
- Kunstgrasveld (park)
- Herstraten elementverharding
- Parkeervak, straatbakstenen keifmaat, conform detail
- Molpoot, 5 strek straatbakstenen keifmaat, rood
- Lijngoot, 200 mm, incl. zandvangput
- Opsluitband 60x200 mm
- Trottoirband 130/150x250 mm / (verlaagd)
- Inritband 600x200x300 mm
- Straatkolk / Tegelkolk / Trottoirkolk
- Putrand op hoogte stellen
- Kolk aansluiting, PVC Ø125 mm
- Drainageleiding, PE Ø80 mm, incl. drangput
- Blokhaag, Fagus sylvatica (groene beuk)
- Leilinden, herplaatsten
- Plantsoen
inzaien met gras (park)
- Kunstgrasveld (speelveld)
- Bouwenfour woningbouw
- Minderwaardigheids
inritpandbanden met straat-
bakstenen Lijngemaal 80,
rood
- Afsluit-
type dakantkoppelaar
- Boom, nieuw
incl. boomrooster

Opmerkingen:
Maatvoering in meters tenzij anders aangegeven.
Voor aanvang werk maatvoering t.e.v. bestaand werk controleren.
Daar waar geen bochtstralen aangegeven zijn, is de bochtstraal R=0.5m.
Indien nodig schakelkasten, VO's en lichtkasten verplaatsen door derden.
Exacte lokale inritten in het werk bepalen.
Hoogtelineken zijn indicatief aangegeven en dienen in het werk gecontroleerd te worden. Hoogtelineken in meters t.e.v. NAP.
Inrichting Kastanjelaan afstemmen op 'Reconstruc Kastanjelaan'.

Revisie:

Nummer	Datum	Oors
0	18-03-2012	B. Duijs
1	04-02-2012	B. Duijs
2	15-03-2012	B. Duijs
3	30-03-2012	B. Duijs
4	26-03-2012	B. Duijs
5	02-03-2012	B. Duijs
6	12-03-2012	B. Duijs
7	18-03-2012	B. Duijs
8	23-03-2012	B. Duijs
9	01-03-2012	B. Duijs
10	07-03-2012	B. Duijs
11	22-03-2012	B. Duijs
12	01-03-2012	B. Duijs
13	01-03-2012	B. Duijs

Overzicht tekeningen:

Tekening	Richting	120305	Kabels en leidingen
120316	Richting 1/2		
120317	Richting 2/2		
120318	Verharding 1/2		
120319	Verharding 2/2		
120321	Opbreken / Bouwreken		

heritecth Adviseurs in Ruimtelijke Ontwikkeling
Postbus 89
5010 AB Udenhout
www.heritecth.nl

Centrumplan Helvoirt
Verharding 1/2
Gemeente Haaren

Project: 201008
Fase: A0
Schaal: 1:200
Opsteller: B. Duijs

Tekeningnummer: 120318
Revisie: 12

Vervolg zie tekening 120319