



## **WATERVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Op 5 november 2018 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het aanleggen en hebben van een dam met duiker in een hoofdwatgang ter plaatse van het perceel kadastraal bekend kadastrale gemeente Hazerswoude sectie K nummer 406, deel uitmakend van het gemeentelijk project "Verlengde Roemer".

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 3 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- De gevraagde vergunning te verlenen voor het aanbrengen en hebben van een dam met duiker in de kern-, en beschermingszone van een hoofdwatgang ter plaatse van het perceel kadastraal bekend kadastrale gemeente Hazerswoude sectie K nummer 406, deel uitmakend van het gemeentelijk project "Verlengde Roemer"; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.

- I. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Waterland Projecten B.V., dhr. van Noorden, Danielsweg 12, 4451HP Heinkenszand.



## **2. Ondertekening**

Besloten te Leiden op 4 maart 2019

Hoogachtend,

namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,  
Vergunningverlening & Handhaving  
Teamleider Zuid-Oost

## **3. Voorschriften**

### **Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Duiker**

1. De duiker zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
2. In de duiker moet minimaal 20 cm lucht in stand worden gehouden.
3. Voorafgaand aan het leggen van de duiker moet de verbindingssloten worden gegraven tot aan de doorvaarbare brug.

#### **Onderhoud watergang**

4. De watergangen tussen de nieuw aan te leggen brug en de Loeteweg moeten aan weerszijde over de gehele lengte een breedte krijgen van 7 meter op de waterlijn en een vaardiepte van 1 meter (waterdiepte NAP min 3,17m).
5. In verband met varend onderhoud van de hoofdwatergang moet onder de nieuwe brug, over een breedte van 2 meter, een hoogte van minimaal 1 meter aanwezig zijn.



## Algemeen

6. Het oppervlaktewater mag niet dieper worden aangelegd dan de leggermaat van 1 meter waterdiepte NAP min 3,17 m. De rode veenlaag mag niet worden doorgraven vanwege stabiliteit van de waterbodem.

## Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht  
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
2. Controle op de uitvoering  
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit  
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk  
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten  
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.



6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsovergang

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsovergang(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsovergang over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsovergang schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



## 4. Grondslag en overwegingen

### Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat het aanbrengen en hebben van een dam met duiker voldoet aan beleidsregel 4 Duikers en beleidsregel 3 dempen. Door het stellen van aanvullende voorschriften zullen de werken geen negatieve invloed hebben op de lokale waterhuishouding en zijn ze daarom vergunbaar.

### Motivatie:

#### Duiker

Door de aanleg van de nieuwe weg (Verlengde Roemer) en de technische/ verkeersveilige aansluiting op de Loeteweg is het niet mogelijk om ter plaatse van de hoofdwatgang een brug minimaal 1 meter boven waterpeil aan te leggen, die voldoet aan de eisen voor varend onderhoud van de watgang. In overleg met het hoogheemraadschap en gemeente is gekozen om in de bestaande hoofdwatgang een duiker aan te leggen.

#### Hydraulisch

Met het aanleggen van een rechthoekige duiker blijft de hydraulische situatie ongewijzigd. De duikerconstructie ligt op 0,20 m boven het polderpeil. Voorschriften ten aanzien van de aanleghoogte en het instand houden daarvan zijn toegevoegd aan de vergunning.



Ter compensatie van het gedempte oppervlak voor het aanleggen van de dam met duiker wordt een verbindingssloot gegraven (m<sup>2</sup>). Hiermee wordt voldaan aan het beleid.

#### *Onderhoud watergang*

De dam met duiker voldoet niet aan artikel 3 en is zonder aanvullende voorschriften niet toegestaan.

Omdat het onderhoud van de hoofdwatgang hier absoluut gegarandeerd moet worden, zijn extra voorwaarden ten aanzien van het toestaan van een duiker en het garanderen van het varend onderhoud van de watergang opgenomen in deze vergunning in voorschrift .....

Om het varend onderhoud van de watergang te kunnen garanderen wordt op enige afstand van de huidige hoofdwatgang een verbindingssloot gegraven met daarover een brug met een doorvaarthoogte van minimaal 1 meter en een gegarandeerde doorvaart breedte van 2 meter onder de brug. De overige watergang tussen de duikerverbinding en de brug zal de status hoofdwatgang krijgen.

#### *conclusie*

Het graven van de verbindingssloot is geregeld in de algemene regel met meldplicht en het aanleggen van de brug, 1 meter boven waterpeil moet voldoen aan de zorgplicht met erkende maatregel.

Hiermee wordt aan de beleidsregel voldaan en wordt zowel de verkeersveiligheid als het functioneren van het watersysteem gegarandeerd.

#### Wijziging functie van de watergangen

Een hoofdwatgang is een watergang met als belangrijke functie de toe- en afvoer van water naar en uit het achterliggende gebied dit wordt gegarandeerd door de brug. Ten behoeve van het garanderen van het varend onderhoud worden de overige watergang gelegen tussen de nieuw aan te leggen brug en de Loeteweg aangemerkt als hoofdwatgang. Tegen de wijziging van de legger staat t.z.t. een aparte procedure open voor bezwaar en beroep.

De functiewijziging van de watergang heeft gevolgen voor de onderhoudsplicht. Rijnland onderhoudt alle hoofdwatgangen. Deze wijziging van de onderhoudsplicht gaat in na het vaststellen van de legger. De perceeleigenaren en aangelanden die dit betreft ontvangen bij het afschrift van deze watervergunning een apart schrijven over de wijziging in de onderhoudsplicht en de vaststelling in de legger met bijbehorende procedures.

#### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## 5. Procedure

### Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Arie den Heijer via 071-3063063 of [arie.heijer@rijnland.net](mailto:arie.heijer@rijnland.net). Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Hij neemt dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar) onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.



## **Bijlage 2 MELDING**

### **1. Uw werk voldoet aan de algemene regel**

Uit de door u geleverde informatie blijkt dat de activiteit die u wilt uitvoeren; het graven van een verbindingssloot ..m<sup>2</sup> met een lengte van ..m een een breedte van, voldoet aan Algemene regel 5.3 Graven van oppervlaktewater.

Het extra gegraven water is inzetbaar voor latere compensatiedoeleinde binnen hetzelfde peilgebied van de polder.  
Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

### **2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?**

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de algemene regel. Deze regel kunt u raadplegen via [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net), onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. Ter informatie treft u de huidige versie van de algemene regel hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regel. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

### **Algemene regel 5.3 Graven van oppervlaktewater**

Het werk mag u uitvoeren, mits u zich houdt aan de eisen uit de onderstaande algemene regel:

#### **Artikel 1: Reikwijdte van deze algemene regel**

Deze algemene regel is van toepassing op het graven van oppervlaktewater, wanneer:

- a. het oppervlaktewater niet wordt aangelegd in een op kaart 2 weergegeven kwetsbaar kwelgebied, en
- b. het graven niet alleen het verflauwen van een talud en/of het verdiepen van een bestaande watergang betreft.





### **Artikel 2: Nieuwe watergang**

- a. Wanneer een nieuwe overige watergang wordt gegraven, moet deze watergang aan de volgende afmetingen voldoen:
1. aanlegdiepte minimaal 0,60 meter;
  2. breedte waterbodem minimaal 0,40 meter;
  3. breedte watergang op de waterspiegel bij winterpeil minimaal 2,50 meter.
- b. Wanneer een nieuwe hoofdwatergang wordt gegraven, moet deze watergang aan de volgende afmetingen voldoen:
1. aanlegdiepte minimaal 1,10 meter;
  2. breedte waterbodem minimaal 0,40 meter;
  3. breedte watergang op de waterspiegel bij winterpeil minimaal 7 meter.

### **Artikel 3: Uitvoering compensatieverplichting**

Wanneer een bestaande watergang wordt verbreed om te voldoen aan de compensatieplicht op basis van hoofdstuk 3 over dempingen of hoofdstuk 11 over toename van verhard oppervlak, moet deze verbreding gemeten uit de oeverlijn minimaal 0,50 meter bedragen.

### **Artikel 5: Meldplicht**

- a. Het graven van oppervlaktewater moet uiterlijk twee weken voor aanvang van de uitvoering bij het bestuur worden gemeld.
- b. De melding kan schriftelijk dan wel digitaal worden gedaan.
- c. Bij de melding wordt de volgende informatie verschaft:
1. naam en adres van degene die de werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren, en
  2. adres of locatie waar het water wordt gegraven, en
  3. de verwachte start- en einddatum van de werkzaamheden, en
  4. een dwarsprofiel van de te (ver)graven watergang met daarop aangegeven de breedte van de watergang op de waterspiegel in de oude en nieuwe situatie, en
  5. een situatietekening, op schaal van minimaal 1:2000, die minimaal de locatie van het te graven wateroppervlak met de exacte begrenzing, evenals een berekening van het aantal vierkante meter te graven water, bevat.



## **Bijlage 3**

### **Zorgplicht met erkende maatregel**

#### **1. Uw werk voldoet aan de zorgplicht**

Uit de door u geleverde informatie blijkt dat de activiteit die u wilt uitvoeren; het aanbrengen vna een brug 1 meter boven het waterpeil over een hoofdwatergang, voldoet aan Zorgplicht 2.3 Bruggen.

Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

#### **2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?**

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de zorgplicht met erkende maatregel 2.3. Deze regel kunt u raadplegen via [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net), onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. Ter informatie treft u de huidige versie van de zorgplicht met erkende maatregel hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regel. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

Wij wijzen erop dat soms ook andere regels gelden voor de handeling(en) die u wenst te verrichten. Het is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om te zorgen voor alle noodzakelijke toestemmingen. Het kan bijv. nodig zijn om voor een brug een omgevingsvergunning van de gemeente te hebben.

#### **2.3 Erkende maatregel**

Deze erkende maatregel is van toepassing op het aanbrengen en hebben van een brug of andere volledige overkluizing:

- a. in een overige watergang, en
- b. in een hoofdwatergang zonder constructies in de watergang en bij het hoogste peil minimaal op 1 meter boven de waterspiegel over de gehele breedte van de watergang.

#### **Waarom regels?**

Een brug of andere volledige overkluizing kan een nadelige invloed hebben op het functioneren van het watersysteem. Zo kan de aanwezigheid van een brug de doorstroming in de watergang verminderen, opstuwung veroorzaken, het onderhoud van de watergang belemmeren en kan zich drijfvuil en kroos ophopen. De zorgplicht houdt in dat het belangrijk is te voorkomen dat deze nadelige effecten optreden als gevolg van een aangelegde brug.



### **Wanneer goed?**

Deze erkende maatregel is een nadere uitwerking van de zorgplicht, zoals die is omschreven in artikel 3.1 van de keur. Dit betekent dat deze erkende maatregel geen verplichtingen bevat. Toch heeft het volgen van dit document een belangrijk voordeel. Wanneer de handeling namelijk wordt uitgevoerd zoals beschreven in dit document, wordt in ieder geval voldoende zorgvuldig gehandeld. Aan de in de keur opgenomen zorgplicht wordt dus per definitie voldaan wanneer deze erkende maatregel wordt gevolgd.

### **Brug of andere volledige overkluizing overige watergang**

Een brug of andere volledige overkluizing ter plaatse van een overige watergang voldoet in ieder geval aan de zorgplicht, wanneer:

- a. de minimale afstand tussen het hoogste peil en de onderzijde van de constructie 0,20 meter bedraagt, en
- b. de minimale afstand tot een naastgelegen dam, brug of stuw 5 meter bedraagt, en
- c. ten behoeve van de constructie geen ondersteunende constructies in de watergang worden aangebracht, en
- d. deze maximaal 10 meter breed is, en
- e. het talud onder de constructie wordt afgewerkt met erosiebestendig materiaal.

### **Brug of andere volledige overkluizing hoofdwatgang**

Een brug of andere volledige overkluizing ter plaatse van een hoofdwatgang voldoet in ieder geval aan de zorgplicht, wanneer:

- a. de minimale afstand tussen het hoogste peil en de onderzijde van de constructie over de gehele breedte van de watergang minimaal 1 meter bedraagt, en
- b. de minimale afstand tot een naastgelegen dam, brug of stuw 5 meter bedraagt, en
- c. deze maximaal 15 meter breed is, en
- d. het talud onder de constructie wordt afgewerkt met erosiebestendig materiaal.