



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

WATERVERGUNNING

Voor het herstellen van de oevers van de Lange Linschoten langs de Noord- en Zuid-Linschoterzandweg tussen de sluis in Oudewater en de gemeentegrens met Montfoort in de gemeente Oudewater

Datum

18 maart 2019

Zaaknummer

36815



INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1	BESLUIT	3
HOOFDSTUK 2	VOORSCHRIFTEN	4
2.1	Geldigheid vergunning	4
2.2	Activiteiten en maatregelen	4
2.3	Algemene verplichtingen	6
HOOFDSTUK 3	OVERWEGINGEN	8
3.1	Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden	8
3.2	Toetsingskader en beleid	8
3.3	Toetsing op mogelijke gevolgen	8
3.4	Belangenafweging	9
3.5	Conclusie	10
HOOFDSTUK 4	PROCEDURE	11
4.1	Gegevens aanvraag	11
4.2	Gevolgdde procedure voor de vergunningaanvraag	11
4.3	Beslistermijn	11
4.4	Bezwaar	11
4.5	Voorlopige voorziening	11
HOOFDSTUK 5	INFORMATIE	13
5.1	Aandachtspunten	13
5.2	Andere benodigde vergunningen en toestemmingen	13
5.3	Afschriften	13
Bijlage 1	Begripsbepalingen	14
Bijlage 2	Tekeningen en andere documenten	15



HOOFDSTUK 1 **BESLUIT**

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen, als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, voor:
 - a. het herstellen van de oevers van de Lange Linschoten langs de Noord- en Zuid-Linschoterzandweg tussen de sluis in Oudewater en de gemeentegrens met Montfoort in de gemeente Oudewater. Het betreft de volgende werkzaamheden:
 - het versmallen van de watergang door het verflauwen van het talud;
 - het plaatsen van beschoeiingen;
 - het verwijderen en aanplanten van bomen;
 - het aanbrengen van afsluiters op bestaande inlaatduikers;
 - het verwijderen van aanwezige steigers.
 - b. het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.
2. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, de hoofdstukken 3 en 4 en de bijlagen deel te laten uitmaken van de vergunning.
3. De eerder verleende watervergunning d.d. 8 maart 2018 met zaaknummer 22993 in te trekken op het moment dat dit besluit onherroepelijk is geworden.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
coördinator vergunningverlening



HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

2.1 Geldigheid vergunning

Voorschriften 1 Termijnen

- 1.1 Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning met de werkzaamheden gestart is.
- 1.2 De werkzaamheden dienen binnen 48 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning te zijn afgerond.

2.2 Activiteiten en maatregelen

Voorschriften 2 Oppervlaktewater

- 2.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.

Voorschriften 3 Waterkeringen

- 3.1 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de kerende hoogte, de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast, zowel tijdens de uitvoering als na gereedkomen van het werk.
- 3.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met de uitkomende of minimaal daaraan gelijke grond, in lagen van maximaal 0,30 meter. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 3.3 De grond verkrijgt ter plaatse zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht als voor de graafwerkzaamheden het geval was. Hiertoe dient de uitkomende grond in omgekeerde volgorde van de ontgraving worden teruggelegd.
- 3.4 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
- 3.5 De waterkering moet worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel / dijkgraszaadmengsel (bijvoorbeeld BG3 of D2; 40 gram zaad per vierkante meter), zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat.
- 3.6 De werkzaamheden dienen in het belang van de veiligheid op eerste aanzeggen door of namens het waterschap te worden gestaakt. Op aanwijzing van het waterschap worden alle maatregelen getroffen die nodig zijn om het waterkerend vermogen te waarborgen.
- 3.7 Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan moeten op aanwijzing van het waterschap worden hersteld.
- 3.8 Wanneer een vergund object niet meer wordt gebruikt, dient deze in zijn geheel - ook ondergronds - te worden verwijderd, waarna de waterkering in de oorspronkelijke toestand wordt hersteld.

Voorschriften 4 Verflauwen taluds

- 4.1 Tijdens het aanbrengen van de grond moet voorkomen worden dat grond in het oppervlaktewater terecht komt op plaatsen waar dit niet de bedoeling is.



- 4.2 De buitenste 0,50 meter van de grondaanvulling van de oever vindt plaats met klei van erosiebestendigheidsklasse 2. Kleigrond uit erosiebestendigheidsklasse 2 heeft de volgende eigenschappen:
- Luthumgehalte 20% tot 30%
 - Organische stof < 5%
 - Kalkgehalte < 25%
 - Zoutgehalte < 4 g/l
- 4.3 Indien er grond wordt afgegraven om het nieuwe profiel te realiseren moet de buitenste 0,50 meter van het afgegraven talud bestaan uit klei van erosiebestendigheidsklasse 2.
- 4.4 De grondaanvulling wordt afgewerkt met een erosiebestendige bekleding, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
- 4.5 Duikers, inlaatduikers en hemelwaterafvoeren die aanwezig zijn ter plaatse van de aan te passen oevers worden vrijgehouden of verlengd tot buiten de grondaanvulling, zodat ze te allen tijde blijven functioneren.
- 4.6 Duikers, inlaatduikers en hemelwaterafvoeren worden gemarkeerd met vanaf het maaiveld zichtbare palen.
- 4.7 Indien tijdens of na afloop van de werkzaamheden oevers onderuit zakken moeten deze oevers worden hersteld en moeten eventueel ontstane verondiepingen ongedaan worden gemaakt.
- 4.8 Het verspuiten van graszaad mag uitsluitend vanaf het water, waarbij aanvullende maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat het graszaadmengsel in het oppervlaktewater terecht komt.

Voorschriften 5 Oeverbeschoeiingen

- 5.1 De beschoeiing is van een solide constructie en wordt zonodig stevig verankerd, zodat voorover wijken geheel is uitgesloten.
- 5.2 De beschoeiing is grond dicht (zonodig met worteldoek) afgewerkt, zodanig dat geen grond en/of puin van achter de beschoeiing in het oppervlaktewater kunnen geraken.
- 5.3 Voordat de nieuwe beschoeiing geplaatst wordt, wordt de oude beschoeiing verwijderd op een manier die geen resten in de bodem achterlaat.
- 5.4 Het toepassen van uitlogende materialen in de watergang is niet toegestaan.
- 5.5 Duikers, inlaatduikers en hemelwaterafvoeren die op het te beschoeien gedeelte zijn aangesloten, worden tot buiten de beschoeiing verlengd met een duiker die een inwendige diameter heeft die groter of gelijk is aan de bestaande duiker.
- 5.6 De beschoeiing wordt in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de beschoeiing, het talud en/of maaiveld direct moeten worden hersteld, al dan niet op aanzeggen van het waterschap.

Voorschriften 6 Verwijderen en aanplanten van bomen

- 6.1 Er wordt niet meer grond vergraven dan voor het verwijderen of aanplanten van de bomen strikt noodzakelijk is.
- 6.2 De ontstane plantgaten worden met de uitkomende grond aangevuld, in omgekeerde volgorde van de ontgraving.
- 6.3 Eventueel gerooide bomen worden onmiddellijk opgeruimd.



- 6.4 De stobben met een grotere diameter van 0,50 meter worden tot 0,60 meter onder het maaiveld weggefreed, waarbij het uitkomende materiaal (wortelresten vermengd met grond) wordt afgevoerd.
- 6.5 Uitgefreemde gaten worden aangevuld met kleigrond die voldoet aan erosiebestendigheidsklasse 2.

Voorschriften 7 Aanpassen inlaatduikers

- 7.1 De inlaatduikers worden voorzien van handafsluiters van het type HCHA 110.
- 7.2 De afsluiter wordt zodanig gemonteerd op de inlaatduikers dat er geen lekkage langs de afsluiter mogelijk is.

Voorschriften 8 Verwijderen steigers

- 8.1 Aanwezige steigers worden geheel verwijderd.

Voorschriften 9 Gebruik pontons (indien van toepassing)

- 9.1 Indien gewerkt wordt vanaf het water moet vooraf contact opgenomen te worden met de vaarwegbeheerder van het waterschap (telefoonnummer 030 – 634 5700) om afspraken te maken over te nemen maatregelen voor het scheepvaartverkeer. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat er borden moeten worden geplaatst dat de vaarweg gestremd is.
- 9.2 Het te water laten en uit het water halen van pontons gebeurt op een daarvoor geschikte locatie. Er wordt hierbij geen schade toegebracht aan de oevers en bodem van de watergang en aan de waterkering.
- 9.3 Na het afronden van de werkzaamheden worden de pontons direct uit de watergang verwijderd.
- 9.4 Bij onderhoudswerkzaamheden aan de watergang door of namens het waterschap worden de pontons in overleg met het waterschap verplaatst.

2.3 Algemene verplichtingen

Voorschriften 10 Werkzaamheden en hulpconstructies

- 10.1 De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de tekening(en) in bijlage 2 van deze vergunning.
- 10.2 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
- 10.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.
- 10.4 Uiterlijk 2 maanden na afloop van de werkzaamheden wordt een revisietekening geleverd met dwarsprofielen van het aangelegde werk. Tevens wordt dan een overzicht geleverd met het gedempte oppervlaktewater.

Voorschriften 11 Beheer en onderhoud

- 11.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.



Voorschriften 12 Onvoorziene omstandigheden

- 12.1 Als ten gevolge van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.



HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

De activiteiten die worden uitgevoerd betreffen:

- het herstellen van de oevers van de Lange Linschoten langs de Noord- en Zuid-Linschoterzandweg in de gemeente Oudewater

De activiteiten vinden plaats aan weerszijden van de Lange Linschoten vanaf de sluis te Oudewater tot de gemeentegrens met Montfoort in de zone waterstaatswerk van de regionale waterkeringen langs de Lange Linschoten. De Lange Linschoten is een primaire watergang.

3.2 Toetsingskader en beleid

Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 en 6.11 van de Waterwet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd in de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 en via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is rekening gehouden met:

- het Waterbeheerplan Waterkoers 2016 - 2021, vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 maart 2016;
- beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, vastgesteld door het college op 12 oktober 2010, kenmerk DM 324844;
- de Beleidsvisie Waterkeringen, vastgesteld door het algemeen bestuur op 17 december 2014, kenmerk DM 708694;
- het Handboek Watertoetsproces, Hoe het waterschap invulling geeft aan het ruimtelijk ordeningsproces, vastgesteld door het dagelijks bestuur op 3 mei 2015.

3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;



- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

3.4 Belangenafweging

Doel van de activiteiten is om met een robuustere oeverbescherming een veiliger situatie te creëren voor het wegverkeer. De (te) steile oevers worden flauwer gemaakt door een nieuw (klei)talud aan te leggen. Onder in het talud wordt een beschoeiing geplaatst.

Eerder is door het waterschap al een tijdelijke vergunning verleend voor het over een lengte van circa 1800 meter stabiliseren van instabiele en gevaarlijke oevers langs de Lange Linschoten. Deze werkzaamheden zijn in 2018 uitgevoerd. Omdat er op die locaties geen beschoeiingen zijn geplaatst wordt dit nu alsnog gedaan. De eerder verleende vergunning komt met het verlenen van deze vergunning te vervallen. Op een aantal plekken worden eerst bomen weggehaald. Het aanleggen van de flauwere taluds leidt tot een versmalling van de Lange Linschoten. Het gaat hierbij om een demping van in totaal circa 3464 m². Hiervan is 625 m² al eerder gedempt bij de in 2018 uitgevoerde werkzaamheden.

Voor het waterschap spelen bij de uitvoering van de werkzaamheden de volgende belangen:

- a. het in stand houden van veilige waterkeringen langs de Lange Linschoten;
- b. het behouden van waterberging;
- c. het waarborgen van voldoende doorstroming in de Lange Linschoten;
- d. het in stand houden van de Lange Linschoten als vaarwater.

ad a. In stand houden waterkeringen

Aan weerszijden langs de Lange Linschoten liggen zgn. regionale waterkeringen. Deze waterkeringen zijn overgedimensioneerd. Dat betekent dat ze hoger en breder zijn dan het leggerprofiel. Het afkalven van de oevers vormt dan ook geen gevaar voor de waterkering. Om de veiligheid van de waterkering te waarborgen moet de waterkering na afloop van de werkzaamheden erosiebestendig worden afgewerkt. Dit betekent dat er eisen worden gesteld aan het aanvulmateriaal en aan de bekleding. Hiervoor zijn voorschriften opgenomen in deze vergunning.

ad b. Behouden waterberging

Door het herstellen van de oevers wordt er ongeveer 3464 m² oppervlaktewater gedempt. Dit is inclusief de 625 m² oppervlaktewater die tijdens het treffen van de noodmaatregel al eerder is gedempt. In het kader van de samenwerking tussen de diverse partijen binnen dit project heeft het waterschap de compensatieplicht voor dit project op zich genomen. Dit betekent dat het waterschap de compensatie middels een toekomstige ontwikkeling zal realiseren. Hierover heeft het College van het waterschap op 15 januari 2019 een besluit genomen met kenmerk 1481692.



ad c. Waarborgen doorstroming

Het waterschap heeft modelberekeningen gemaakt om de hydraulische capaciteit te berekenen van de Lange Linschoten tussen Oudewater en Linschoten. De lengte van dit traject is circa 5,6 kilometer. Voor het debiet is uitgegaan van 2 m³/s. Conclusie is dat de gemiddelde breedte van de Lange Linschoten minimaal 11,55 meter moet bedragen en dat voorkomen wordt dat er hele smalle plekken worden gecreëerd. Het ontwerp is hierop aangepast. De gemiddelde breedte van de Lange Linschoten binnen de gemeentegrenzen van Oudewater bedraagt ruim 11,55 meter en de minimale breedte is 10 meter.

ad d. In stand houden vaarwater

De Lange Linschoten is een vaarwater waarin voornamelijk met sloepjes wordt gevaren. Het versmallen van de vaarweg als gevolg van de noodmaatregel is dan ook eigenlijk ongewenst, vooral ook omdat het toch al een relatief smalle vaarweg is. Dat het waterschap toch instemt met deze versmalling heeft te maken met het feit dat het veiligheidsbelang van de aanvrager groot is. In overleg met het waterschap is het ontwerp zodanig aangepast dat de breedte van de Lange Linschoten binnen de gemeentegrenzen van Oudewater nergens kleiner is dan 10 meter.

Aanpassen inlaatduikers

De oevers van de Lange Linschoten zitten vol met inlaatduikers naar de achterliggende polders. Omdat er langs beide oevers van de Lange Linschoten waterkeringen liggen vormen deze inlaatduikers eigenlijk lekken in de waterkering. Er is nu besloten alle aanwezige inlaatduikers te voorzien van afsluiters. Voor de veiligheid van de waterkeringen is dit uiteraard een verbetering.

Verwijderen steigers

De steigers moeten worden verwijderd omdat anders de maatregelen voor het herstellen van de oevers niet kunnen worden uitgevoerd. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen ten aanzien van het verwijderen van de steigers. De eigenaren van de steigers moeten zelf een vergunning aanvragen voor het terugplaatsen van de steigers. Er zullen door het waterschap alleen steigers worden toegestaan die de watergang niet verder versmallen.

3.5 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en de waterkering voldoende wordt gewaarborgd.



HOOFDSTUK 4 PROCEDURE

4.1 Gegevens aanvraag

De vergunning is gebaseerd op de aanvraag:

- gedateerd op 27 december 2018;
- ingekomen op 27 december 2018 en ingeboekt onder zaaknummer 36815;
- voor het herstellen van de oevers van de Lange Linschoten langs de Noord- en Zuid-Linschoterzandweg in de gemeente Oudewater.

De vergunning is tevens gebaseerd op de aanvullende gegevens:

- ingekomen op 23 januari 2019, 5 maart 2019 en 11 maart 2019.

De aanvrager is op 23 januari 2019 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. Op grond van artikel 4:5 Awb is de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 8 maart 2019 aan de aanvraag toe te voegen. De ontbrekende gegevens zijn op 23 januari 2019, 5 maart 2019 en 11 maart 2019 ontvangen.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een watervergunning als vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).

4.2 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Vergunningplicht

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningplichtig op basis van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Hierin zijn verboden opgelegd voor de aanleg en het gebruik van waterstaatswerken en beschermingszones, als genoemd in artikel 6.5, lid c van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning.

4.3 Beslistermijn

Vanwege het aanleveren van aanvullende gegevens is de procedure opgeschort met 6 weken.

4.4 Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan ons waterschap. In uw bezwaarschrift geeft u aan om welke vergunning het gaat en waarom u het niet eens bent met de vergunning. Het bezwaarschrift bevat verder uw handtekening, het kenmerk van de vergunning, uw naam en adres en een dagtekening.

4.5 Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling



bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen €174,- en voor rechtspersonen €345,-. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van de vergunning mee.



HOOFDSTUK 5 INFORMATIE

5.1 Aandachtspunten

Naast de voorschriften in hoofdstuk 2 van de vergunning moet rekening worden gehouden met het volgende:

- Wij adviseren de Prolockscheren minimaal 1 meter lang te maken om in de toekomst onderloopsheid als gevolg van baggerwerkzaamheden tegen te gaan.
- Er dient alles in het werk te worden gesteld om te voorkomen dat het waterschap of derden, door het gebruik van deze watervergunning, schade ondervinden.
- Indien er door het gebruik van deze watervergunning verontreiniging van oppervlaktewater ontstaat, dan wordt dit onmiddellijk en volledig opgeruimd.
- De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder (tenzij in de vergunning anders is bepaald). (Artikel 6.24 lid 1 Waterwet)
- De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag (Art. 6.24 lid 2 Waterwet).
- Voor een overzicht (niet volledig) van de ligging van watergangen en waterkeringen met bijbehorende beschermingszones en kunstwerken verwijzen wij u naar onze webgispublisher <http://hdsr.webgispublisher.nl/?map=HDSR-Data-Deler>

5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen

U moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, wellicht nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn. Tevens is het mogelijk dat er een melding moet worden gedaan voor het Besluit bodemkwaliteit via de website www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

Het is mogelijk dat u toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen.

5.3 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn verstuurd naar:

- Gemeente Oudewater
- Gemachtigde
- Provincie Utrecht



BIJLAGE 1 BEGRIPSBEPALINGEN

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Aanvraag	De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag, eventueel aangevuld met aanvullende informatie.
Activiteiten	Een bepaalde werkzaamheid, verrichting.
Afdeling Vergunningverlening en handhaving	De afdeling Vergunningverlening en handhaving van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Beschermingszone	Aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als zodanig in de legger is opgenomen, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens deze keur van toepassing zijn.
Bevoegd gezag	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij uitdrukkelijk vermeld dat het een ander orgaan betreft.
Calamiteit	Een plotselinge, onverwachte en ongewone gebeurtenis met aanzienlijke materiële en/of gevolgschade.
Keur	De Keur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Verordening van het waterschap, waarin een stelsel van verbods- en gebodsbepalingen is opgenomen om de waterhuishouding en waterstaatswerken te beschermen en in stand te houden.
NAP	Normaal Amsterdams Peil.
Ontvangstdatum aanvraag	Eerste datum dat de vergunningaanvraag ontvangen is bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente, het dagelijks bestuur van het waterschap of Rijkswaterstaat.
Oppervlaktewaterlichaam	Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen en de bijbehorende waterbodem, oevers, flora en fauna.
Vergunninghouder	Diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen.
Waterkering	Kunstmatige hoogte, (gedeelte van) natuurlijke hoogten of hoge gronden, inclusief eventuele bermen, onderhoudsstroken en ondersteunende werken die een waterkerende of mede waterkerende functie hebben.
Waterschap	Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij specifiek is aangegeven dat het om een ander waterschap gaat (bij samenloop).
Waterstaatswerk	Een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, die als zodanig in de legger zijn aangegeven.
Watersysteem	Samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen.
Watervergunning	Vergunning als bedoeld in de Wet.
Werken	Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.
Werkzaamheden	Het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning vergunde werk.
Wet	De Wet: de Waterwet.



BIJLAGE 2 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van deze vergunning:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
TI17200-TK-04.a	Situatie beschoeiingen en kunstwerken Zuid	22-09-2017
TI17200-TK-04.b	Situatie beschoeiingen en kunstwerken Midden	22-09-2017
TI17200-TK-04.c	Situatie beschoeiingen en kunstwerken Noord	22-09-2017
TI7200-TK-08.a t/m g	Tekeningen risicogebieden met steigers en bruggen	04-01-2018
TI8126-TK-01.A t/m Q	Locatietekeningen nieuwe beschoeiingen	11-03-2019
TI18126-TK-03.a t/m g	Tekening type beschoeiingen	09-11-2018
TI17200.tek.01	Tekening kunststofdamwand varianten	14-11-2018
TI18126.det.01	Tekening handafsluiters doorvoeren	10-01-2019