

Spijlenhekwerk

Elegant

Modern

Ronde spijl



Een sterk maar vriendelijk ogend spijlenhekwerk

Atlas


Het spijlenhekwerk Atlas combineert veiligheid met een karakteristieke en elegante uitstraling. De ronde spijlen steken door de boven- en onderlijger die voorzien zijn van het unieke Heras bolprofiel wat voorkomt dat water op het hekwerk blijft liggen. Vanaf 150 cm zijn de spijlen aan de bovenzijde afgeschuind om overklimmen te bemoeilijken. De robuuste vierkante staanders worden afhankelijk van de situatie aangestort met beton of uitgevoerd op voetplaat. De Atlas-lijn wordt verder gecompleteerd met draai- en schuifpoorten, taludvakken en slotwaaiers en is modulair uitbreidbaar tot een hoog beveiligingsniveau met hekwerkdetectie.

Met een hekwerk van Heras investeert u in de veiligheid en uitstraling van uw terrein. Onze producten zijn altijd onderdeel van een totale beveiligingsoplossing. Compromisloze kwaliteit, met oog voor duurzaamheid en een aantrekkelijke prijsstelling. Heeft u vragen over dit product, wilt u advies over andere beveiligingsoplossingen of heeft u interesse in 24/7 service mogelijkheden? Uw contactpersoon bij Heras helpt u graag verder.




**Buitengewoon
Beveiligd**


PRINCIPE hekwerk rondom terrein




Hoog element
(Spijl afgeschuind)




Laag element
(Spijl recht)



Verbinding
tussenstaander



Verankering



Waaier

Technische specificaties

Type	Hoogte hekwerk	Lengte verlengde staander	Bovenkant spijl
Atlas 100	1.000	1.900	Recht (inclusief doppen)
Atlas 125	1.250	2.150	Recht (inclusief doppen)
Atlas 150	1.500	2.400	Afgeschuind
Atlas 180	1.800	2.800	Afgeschuind
Atlas 200	2.000	3.000	Afgeschuind
Atlas 250	2.500	3.500	Afgeschuind

Maten in mm | Overige maatvoeringen op aanvraag

Kleurstellingen

Verzinkte of gecoatete uitvoering. Standaard coating in de kleuren RAL 6005 (mosgroen), RAL 6009 (dennengroen), RAL 6014 (Herasgroen), RAL 7016 (antracietgrijs), RAL 7030 (steengrijs), RAL 9005 (zwart) en RAL 9010 (wit). Overige RAL kleuren op aanvraag.

Standaarduitvoering

- Staanders staalkokerprofiel 60 x 60 mm
- Elementen worden d.m.v. een blinde verbinding verbonden met staanders
- Ronde spijlen (26 mm) steken onder een hoek van 45° door de liggers en zijn vastgelast
- Boven- en onderligger zijn van eenzijdig bol staalprofiel 50 x 30 x 25 mm
- Bovenzijde staander is voorzien van een aluminium afdekkap
- Staander verlengd en aangestort of staander op voetplaat
- Hart op hart afstand staanders bedraagt 2.360 mm
- Hart op hart afstand spijlen bedraagt 150 mm

Coating

Indien er gekozen wordt voor een coating worden alle verzinkte en aluminium onderdelen chemisch voorbehandeld. Daarna wordt coatpoeder elektrostatisch aangebracht. Vervolgens gaan de te coaten materialen in een oven, waarna een duurzame coatlaag ontstaat met een dikte van gemiddeld 80 µm en een hardheid van 80 buchholz.

Opties

- Verspringend monteren
- Taludvakken
- Sloopwaaiers
- Diverse overklimbeveiligingen
- Modulair uitbreidbaar met hekwerkdetectiesysteem, bijvoorbeeld Electric Fence

Ontzorgen

Uiteraard kan Heras ook uw partner zijn in het verzorgen van:

- Snoeien begroeiing
- Verwijderen obstakels
- Opbreken asfalt / klinkerbestrating
- Herstellen bestrating
- Afvoeren sloop- / snoeimaterialen




www.heras.nl

**Buitengewoon
Beveiligd**

Heras B.V.
Hekdam 1
5688 JE Oirschot

Postbus 30
5688 ZG Oirschot

T 0499 55 12 55
F 0499 55 17 99
E infoNL@heras.nl



PRINCIPE schuifpoort toegang terrein

Toegang

**Solide en fraaie
vormgeving**

**Breed inzetbaar
tot wel 24 meter**

Bewezen technologie



De stijlvolle oplossing voor grotere doorgangen

uGate

De uGate is de overtreffende trap binnen het assortiment vrijdragende schuifpoorten van Heras. De maximale afmeting van een 12 meter vrije doorgang bij een 2,5 meter hoge uitvoering maakt de uGate geschikt voor vrijwel alle denkbare toepassingen. Bij plaatsing van een dubbele variant zijn zelfs doorgangen tot een maximale breedte van 24 meter moeiteloos afsluitbaar. De sterke en zelfdragende constructie is vrijwel volledig vervaardigd uit aluminium, wat maakt dat deze licht qua gewicht is en daardoor ook probleemloos handmatig te bedienen en leent zich uitstekend voor het toepassen van detectiesystemen zoals Electric Fence.

Met een toegangsooplossing van Heras investeert u in de veiligheid en uitstraling van uw terrein. Onze producten zijn altijd onderdeel van een totale beveiligingsoplossing. Compromisloze kwaliteit, met oog voor duurzaamheid en een aantrekkelijke prijsstelling. Heeft u vragen over dit product, wilt u advies over andere beveiligingsoplossingen of heeft u interesse in 24/7 service mogelijkheden? Uw contactpersoon bij Heras helpt u graag verder.




**Buitengewoon
Beveiligd**


PRINCIPE schuifpoort toegang terrein



Geleiding bovenligger




Geleiding onderbalk



Spanconstructie



Oploop



Slotconstructie

Technische specificaties

Onderstaande varianten zijn ook in dubbele uitvoeringen verkrijgbaar. Afwijkende maatvoering is op aanvraag mogelijk.

Type	Hoogte poort	Vrije doorgang	Totale ruimte nodig
uGate 70 / ...	1.500 / 1.800 / 2.000 / 2.500	6.999	16.945
uGate 80 / ...	1.500 / 1.800 / 2.000 / 2.500	7.999	19.345
uGate 90 / ...	1.500 / 1.800 / 2.000 / 2.500	8.999	21.465
uGate 100 / ...	1.500 / 1.800 / 2.000 / 2.500	9.999	23.585
uGate 110 / ...	1.500 / 1.800 / 2.000 / 2.500	10.999	26.265
uGate 120 / ...	1.500 / 1.800 / 2.000 / 2.500	11.994	28.520

Maten in mm | Elektrisch aangedreven poorten worden voorzien van persoonsbeveiligingen welke de vrije doorgang van de poort met enkele centimeters verkleinen.

Kleurstellingen

Verzinkte of gecoate uitvoering. Standaard coating in de kleuren RAL 6005 (mosgroen), RAL 6009 (dennengroen), RAL 6014 (Herasgroen), RAL 7016 (antracietgrijs), RAL 7030 (steengrijs), RAL 9005 (zwart) en RAL 9010 (wit). Overige RAL kleuren op aanvraag.

Coating

Indien er gekozen wordt voor een coating worden alle verzinkte en aluminium onderdelen chemisch voorbehandeld. Daarna wordt coatpoeder elektrostatisch aangebracht. Vervolgens gaan de te coaten materialen in een oven, waarna een duurzame coatlaag ontstaat met een dikte van gemiddeld 80 µm en een hardheid van 80 buchholz.

Standaarduitvoering

- In enkele of in dubbele uitvoering
- Handbediend
- Elektrisch (direct of achteraf)
- Voorzien van dichtwaai- en uitloopbeveiliging (handbediende uitvoering)
- Spijlen rond 30 mm / vierkant 25 mm
- Hart op hart afstand spijlen 140 mm
- Leverbaar in uitvoeringen Heracles, Atlas en Athos


Ontzorgen

Uiteraard kan Heras ook uw partner zijn in het verzorgen van:

- Fundaties
- Ontstraten en herstraten
- Bekabeling ten behoeve van de elektra componenten
- Sturingen, toegangscontrole e.d.



Met de uGate committeert Heras zich aan de inkoop van (deels) gerecycled aluminium. Een initiatief vanuit het Heras Climate Aware programma waarmee we streven naar energie efficiency en CO₂ neutraal opereren



www.heras.nl

**Buitengewoon
Beveiligd**

Heras B.V.
Hekdam 1
5688 JE Oirschot

Postbus 30
5688 ZG Oirschot

T 0499 55 12 55
F 0499 55 17 99
E infoNL@heras.nl