



Gemeente De Ronde Venen

Datum

25 april 2019

Kenmerk

DMS2019-0019045

Zaaknummer

WN2019-002879

Watervergunning

voor het aanleggen van twee toegangsdammen met duikers ter
ontsluiting van Land van Winkel in Abcoude

Uw kenmerk / projectcode:

- 349054_vg-dam_duiker

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	6
2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	7
3 Aanleiding	8
3.1 Algemeen	8
3.2 Aangevraagde handelingen	8
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
4 Overwegingen	10
4.1 Toetsingskader	10
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	10
5 Procedure	12
5.1 Aanvraag en aanvullingen	12
5.2 Procedure	12
6 Mededelingen	13

Samenvatting

Op 10 april 2019 ontvingen wij een aanvraag voor een watervergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van Sweco Nederland B.V., Postbus 203, 3730 AE De Bilt, namens gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2019-002879.

De aanvraag betreft het aanbrengen van twee toegangsdammen met duikers in primair en secundair water én in de beschermingszone van een waterkerend dijklichaam ter ontsluiting van de nieuwbouwwijk Land van Winkel, ter hoogte van de Winkeldijk in Abcoude.

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2017:
 - het aanbrengen van twee toegangsdammen met duikers;
 - het dempen van 45 m² oppervlaktewater;in de beschermingszone van een waterkerend dijklichaam en in primair en secundair water en de beschermingszones in verband met het ontsluiten van de nieuwbouwwijk Land van Winkel via de Winkeldijk in Abcoude.
- II. De volgende twee documenten maken deel uit van deze vergunning:
 - Overzichtstekening – Nieuwe situatie – met project- en tekeningnummer 349054 / 349054-T004 van 08-04-2019 met kenmerk DMS2019-0017576;
 - Overzichtstekening – Nieuwe situatie, profielen en detail – met project- en tekeningnummer 363114 / 363114-T003 van 18-01-2019 met kenmerk DMS2019-0017577.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit besluit niet ondertekend.

We hebben een afschrift gestuurd naar:

- Sweco Nederland B.V., de heer R. van Hattum, Postbus 203, 3730 AE De Bilt.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), team Water en Omgeving.
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van zaaknummer WN2019-002879.

voorschrift 4 Digitaal aanleveren As-built-tekening

- 4.1 Uiterlijk 4 weken na oplevering van het werk wordt een As-built-tekening van de uitgevoerde werkzaamheden verstrekt aan de afdeling VTH (handhaving@waternet.nl). De As-built-tekening bevat de vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken.

De As-built-tekening (.pdf) wordt aangeleverd in een 'alleen lezen' bestandformaat. Daarbij levert de vergunninghouder ook het 'bronbestand' waarmee de As-built-tekening gemaakt is, zoals: Autocad Map (CAD-bestanden: .dwg en .dxf) en/of Shape (ArcGIS-compatible bestanden: .shp, .shx, .dbf., .prj, .shp.xml, .sbn, .sbx en .lyr).

Bij de aanleg en wijziging van primaire waterlopen moet een MET-file worden geleverd.

voorschrift 5 Calamiteiten

- 5.1 De vergunninghouder moet Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 6 Oppervlaktewater algemeen

- 6.1 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van de toegangsdammen met duikers) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 6.2 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 6.3 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 7 Dempen en graven oppervlaktewater

- 7.1 Het oppervlaktewater moet zo worden gedempt dat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen. Dit kan bijvoorbeeld door eenzijdig stroomafwaarts te dempen.
- 7.2 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
- 7.3 Er mag niet meer dan 45 m² oppervlaktewater worden gedempt. De locatie van de demping staat op de twee tekeningen met kenmerk DMS2019-0017576 én DMS2019-0017577, die deel uitmaken van deze vergunning.

voorschrift 8 Toegangsdammen met duikers

- 8.1 De beide toegangsdammen met duiker moeten voldoen aan de volgende maatvoering.

Tabel 1: afmetingen toegangsdammen met duiker

Onderdeel – Zuidelijke toegang	Beschrijving/maatvoering
maximale breedte toegangsdam op de waterlijn	8 meter
type duiker	rond
lengte duiker	maximaal 9 meter
inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,8 meter
Binnen-bovenkant van de duiker	NAP – 2,01 m
Binnen-onderkant van de duiker	NAP – 2,81 m
uitsteeklengte buiten dam	maximaal 0,5 meter
Onderdeel – Noordelijke toegang	Beschrijving/maatvoering
maximale breedte toegangsdam op de waterlijn	8 meter
type duiker	rond
lengte duiker	maximaal 9 meter
inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,8 meter
Binnen-bovenkant van de duiker	NAP – 2,14 m
Binnen-onderkant van de duiker	NAP – 2,94 m
uitsteeklengte buiten dam	maximaal 0,5 meter

- 8.2 De taluds van de dam (met duiker) mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 (hoogte) op 1,5 (breedte).

2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 9 Waterkeringen algemeen

- 9.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 9.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 9.3 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 9.4 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 9.5 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 9.6 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 9.7 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 9.8 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 9.9 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is.

Relevant verleende watervergunning

Op 23 juli 2015 is een vergunning (15.035042/ W-15.00774) verleend aan gemeente De Ronde Venen voor de aanleg van de nieuwbouwwijk Winkelbuurt – Land van Winkel in Abcoude inclusief verharding, bruggen en wateren op basis van het Definitieve Ontwerp.

De aanvraag betreft het aanbrengen van twee toegangsdammen met duikers in primair en secundair water én in de beschermingszone van een waterkerend dijklichaam ter ontsluiting van de nieuwbouwwijk Land van Winkel, ter hoogte van Winkeldijk in Abcoude.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

1. het aanbrengen van twee toegangsdammen met duikers;
2. het dempen van 45 m² oppervlaktewater;
3. het aanbrengen van taludtrappen;

in de beschermingszone van een waterkerend dijklichaam en in primair en secundair water en de beschermingszones in verband met het ontsluiten van de nieuwbouwwijk Land van Winkel via de Winkeldijk in Abcoude.

Voor de eerste twee activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.6, lid 1 onder f, van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.10, lid 1 onder k, van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.11, lid 1 onder a, b en c, van de Keur AGV 2017.

Activiteit 3 - Het aanbrengen van taludtrappen - is niet *vergunningplichtig*, maar *meldingplichtig* op grond van de Specifieke zorgplicht van het keurbesluit Vrijstellingen. De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een melding. Voor het uitvoeren van de activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 3.3 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

3.3 Waterstaatkundige informatie

De zuidelijke dam met duikerconstructie wordt uitgevoerd nabij de Winkeldijk in de binnendijkse beschermingszone. Dit is een waterkerend dijklichaam (directe secundaire waterkering) bekend onder dijkvakcode P026_001. De waterkering heeft een kruinbreedte van 3,95 meter, een kernzone van 13,15 meter en een beschermingszone van 29 meter aan de polderzijde. De referentielijn ligt op de rand van de asfaltweg aan de hoogwaterzijde (zuidzijde asfaltweg).

De wateren waarin deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie primaire en secundaire wateren met een beschermingszone van respectievelijk 5 en 0,4 meter vanuit de insteek van de taluds.

De wateren binnen de nieuwbouwwijk Land van Winkel zijn nagenoeg allemaal gegraven, maar nog niet alle kunstwerken (bruggen en dammen met duikers) en nieuwe wegen zijn gerealiseerd.

Ten noorden, westen en zuiden van deze woonwijk liggen twee watersystemen, welke afzonderlijk worden gereguleerd en waarin de wateraan- en afvoerfunctie geen invloed heeft op deze woonwijk. Voor dit gehele gebied moet nog een partieel peilbesluit worden opgesteld om de verschillende waterpeilen binnen en buiten deze woonwijk te borgen. Binnen de woonwijk wordt een zomerpeil van NAP – 2,80 m en een winterpeil van NAP – 2,90 m gehanteerd. De woonwijk Land van Winkel ligt in polder Waardassacker en Holendrecht.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
Werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregels 1.1 en 1.3	Voldoet	n.v.t.
Werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregels 10.1 en 10.3	Voldoet	n.v.t.
Dempen van wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregels 11.1, 11.2 en 11.4	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 1, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het aanbrengen van een toegangsdam met duiker in de beschermingszone van de waterkering, wanneer de werken buiten het keurprofiel ("leggerprofiel") worden geplaatst en de oprit niet groter dan strikt noodzakelijk is voor de toegang tot woning, pand of perceel.

Deze toegangsdam met duiker komt op 20 meter uit de referentielijn van de waterkering met dijkvakcode P026_001 te liggen met de onderkant van de duiker op NAP – 3,00 m. Op deze afstand ligt het profiel van vrije ruimte op NAP – 6,00 m, waardoor de onderkant van de duiker 3 meter boven het profiel van vrije ruimte blijft. De toegangsdam is maximaal 8 meter breed op de waterlijn met een bovenbreedte van 2 meter voor het fietspad. De toegangsdam met duiker is noodzakelijk om de nieuwbouwwijk Land van Winkel te ontsluiten voor het bestemmingsverkeer naar de Winkeldijk.

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 10, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het aanleggen van twee toegangsdammen met duikers in een primaire en secundaire watergang, wanneer deze werken geen belemmering zijn voor de doorstroming en de stabiliteit van oever en bodem in stand blijft.

Door de aanleg van deze twee toegangsdammen inclusief een deugdelijk en gefundeerde verbindingsduiker met een inwendige diameter van 800 mm, blijft de afwatering van de dijksloot gegarandeerd. De toegangsdammen worden voorzien van een grondtalud aan weerszijden en de bestaande taluds van deze watergang worden na afloop weer geprofileerd. De stabiliteit van de oevers en bodem blijft hierdoor in stand.

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 11, kan vergunning worden verleend voor het dempen van 45 m², wanneer de demping niet leidt tot geïsoleerde wateren of doodlopende wateren en de afwatering van in de nabijheid gelegen percelen wordt gewaarborgd.

Door het aanleggen van deze twee toegangsdammen met duikers wordt de bestaande primaire én secundaire watergang over een lengte van 9 meter gedempt. Er worden in deze twee dammen ook een deugdelijke betonnen verbindingsduiker aangebracht met een inwendige diameter van 800 mm om de afwatering van de dijksloot en de nabij gelegen percelen te waarborgen.

Deze demping inclusief afwatering leidt hierdoor niet tot geïsoleerde wateren of doodlopende wateren. De demping is nodig om de definitieve ontsluitingen naar de Winkeldijk te kunnen aanleggen van en naar de nieuwbouwwijk Winkelbuurt. Oorspronkelijk was op de plaats van de aan te brengen zuidelijke toegangsdam met duiker een brug bedacht, waarvoor ook een watervergunning is verleend onder kenmerk 15.035042/ W-15.0077417.065587 op 23 juli 2015. De noordelijke toegangsdam wordt iets zuidelijker aangelegd door de aanwezigheid van een waterleiding in de bestaande dam met duiker, waarop oorspronkelijk de andere toegangsweg was bedacht. Deze nieuwe locatie voor de extra dam met duiker is niet eerder vergund. In de verleende vergunning aan de gemeente (15.0350042 / W-15.00774 van 23 juli 2015) zit een surplus van ca. 2.300 m² oppervlaktewater. Het is daarom niet nodig compensatie te graven voor de aanleg van de twee dammen met duikers.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 10 april 2019 via OLO 4339819 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Sweco Nederland B.V. is gemachtigd om de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie aan te leveren om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier vergunning OLO 4339819 van 10-04-2019 met kenmerk DMS2019-0017578;
- Publiceerbaar aanvraagformulier OLO 4339819 van 10-04-2019 met kenmerk DMS2019-0017579;
- Overzichtstekening – Nieuwe situatie – met project- en tekeningnummer 349054 / 349054-T004 van 08-04-2019 met kenmerk DMS2019-0017576;
- Overzichtstekening – Nieuwe situatie, profielen en detail – met project- en tekeningnummer 363114 / 363114-T003 van 18-01-2019 met kenmerk DMS2019-0017577.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de Keur AGV 2017 en het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De twee toegangsdammen met duikers en de taludtrappen gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- AGV heeft de wettelijke verplichting om de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) actueel te houden. Daarom kan de vergunninghouder worden verzocht om na uitvoering van de werkzaamheden de waterstaatkundige werken digitaal aan AGV te leveren. De te leveren 'bronbestanden' worden gebruikt om de aangepaste vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken op te nemen in de BGT. In het voorschrift staat aangegeven welke formaten van bronbestanden AGV kan inlezen en verwerken. Vanwege de Archiefwet mag AGV uitsluitend 'alleen lezen'-bestanden archiveren.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.

- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.