

Bijlage 1 vereisten parkeerstrook

Een parkeerstrook moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- a. Een bestaande kolk voor afwatering mag niet verplaatst worden ten behoeve van een parkeerplaats, dit verstoort een goede afwatering. In het geval een trottoirkolk een obstakel is moet deze vervangen worden door een TBS straatkolk STR 9736(verkeersklasse Y);
- b. De afmeting bedraagt tenminste 2.5 x 5 meter in het geval van kops parkeren;
- c. De betonklinkers hebben de afmeting van 21,1 x 10,5 centimeter en een dikte van 8 centimeter van de kleur zwart;
- d. Onder de parkeerplaatsen moet een fundatie worden aangebracht van 25 cm gebroken puin. Dit schoon metsel of beton puin zijn zonder asbest (aantonen middels certificaat)
- e. De parkeerstrook moet ingestrooid worden met brekerzand;
- f. De parkeervlakken zijn van elkaar gescheiden door een witte onderbroken streep door het toepassen van witte betonstraatstenen;
- g. De trottoirbanden hebben de afmeting van 20 x 25 centimeter, hierbij dienen haakse hoeken uitgevoerd te worden in bochtbanden;
- h. Na vijf parkeerplaatsen willen wij een groenstrook zien van tenminste 2,5 meter breed;
- i. In het geval de parkeerplaats zich bij een bocht bevindt dient dit minimaal 5 meter afstand van de bocht te zijn en moet minimaal 3 meter vrij gehouden worden bij de inrit van een bedrijf, in verband met de vereiste zichtlijnen;
- j. Het vrije uitzicht mag te allen tijde niet belemmerd worden;
- k. Wegafzettingen bij aanleg of onderhoud moeten uitgevoerd worden conform crow richtlijn 92b;
- l. Voor zover deze eisen er niet in voorzien is ons handboek openbare ruimte van toepassing;
- m. Niet eerder mag gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden, dan na schriftelijk akkoord van de gemeente.
- n. Het bedrijf die parkeerplaatsen aanvraagt is verantwoordelijk voor het onderhoud van deze parkeerplekken inclusief het groen eromheen.