

vergunning van Van Schie B.V.

Datum	8 april 2019	Contactpersoon	R. Abbas
Zaaknummer	Z-WABO-2018-2850	Telefoonnummer	030-7023102
Briefnummer	Z/18/638630 - 724766	E-mailadres	r.abbas@rudutrecht.nl
Uw nummer	-	Bijlage(n)	-
Onderwerp	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); (ontwerp) vergunning	Pagina	1 van 14

BESLUIT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 8 april 2013 is een omgevingsvergunning met kenmerk 80DE5DD6 verleend aan Van Schie B.V. te Mijdrecht voor het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting ex. artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo (revisievergunning) en het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wabo). De vergunning is verleend voor:

- de op- en overslag van steenachtige materialen;
- sorteren van gemengd bouw- en sloopafval;
- het breken en zeven van steenachtige materialen;
- het zeven van asbesthoudende grond en puin;
- het shredderen van hout (A-, B- en snoeihout);
- het zeven van grond (grondbank);
- het reinigen van verontreinigde grond;
- de ontwatering en rijping van baggerspecie;
- stalling van materieel en materiaal;
- onderhoud en reparaties aan voertuigen en materieel;
- reinigen van materiaal en materieel (wasplaats);
- tanken van eigen materiaal (tankplaats);
- reinigen (borstelen) en walsen van rijplaten.

Wij besluiten de omgevingsvergunning van 8 april 2013 met kenmerk 80DE5DD6 gedeeltelijk te wijzigen.

Reden voor de wijziging is het landelijk afvalbeheersplan 3 (LAP 3) welke per 28 december 2017 in werking is getreden. In artikel 5.10 van het Besluit omgevingsrecht is een verplichting voorgeschreven voor het bevoegd gezag om:

- na te gaan of de vergunning voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het afvalbeheersplan en, indien nodig,
- de vergunning(voorschriften) te actualiseren.

Besluit


Wij zijn voornemens te besluiten, gelet op artikel 2.31, lid 2 onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de voorschriften van) de omgevingsvergunning met kenmerk 80DE5DD6 te wijzigen. De wijziging omvat een aanpassing aan de minimumstandaard voor het verwerken van afvalstoffen.

En tevens besluiten wij:

- voorschrift 2.1.2 in te trekken en te vervangen door voorschrift 2.1.2 (nieuw);
- de voorschriften 3.1.2a en 3.1.2b, 3.2.6 t/m 3.2.22, 3.6.3 en 3.6.4 toe te voegen;
- toe te staan dat partijen PAK-rijk zeefzand met elkaar gemengd mogen worden;
- toe te staan dat, in afwijking van artikel 10.54a onder 1 van de Wet milieubeheer, de volgende gevaarlijke afvalstoffen gemengd mogen worden:
door PAK's gevaarlijk PAK-rijk dakafval met niet-gevaarlijk PAK-rijk dakafval;
door koolteer gevaarlijk PAK-rijk asfalt met niet-gevaarlijk PAK-rijk asfalt.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,



mr. H. Vicino
Teamleider Vergunningverlening bedrijven
RUD Utrecht

Afschriften

Het origineel van deze beschikking te zenden aan Van Schie BV en een afschrift te zenden aan:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen.
- Waternet, sector Watersysteem, Afdeling emissies, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

Rechtsbescherming en in werkingtreding

Beroep

Indien u zich niet kunt verenigen met deze beschikking, kunt u een beroepsschrift indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, o.v.v. bodemzaken. De termijn voor het indienen van een beroepsschrift bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Een beroepsschrift kan ook digitaal ingediend worden bij 'het digitale loket rechtspraak'. Voor het indienen van een beroepsschrift dient u griffierecht te betalen.

Het beroep kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:1 juncto artikel 7:1 van de Awb worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben gebracht maar die dat redelijkerwijs niet kan worden verweten of door belanghebbenden die zich niet kunnen vinden in de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Het beroepsschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep (de motivering).

Voorlopige voorziening/schorsing

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepsschrift is verstreken. Het instellen van beroep schorst de werking van de beschikking niet. Indien onverwijld spoed dit vereist, kunt u naast het instellen van beroep een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen. In dat geval treedt de beschikking niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal ingediend worden bij 'het digitale loket rechtspraak'. Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn afzonderlijke kosten verbonden.

Inhoudsopgave

VOORSCHRIFTEN	5
GEWIJZIGDE VOORSCHRIFTEN.....	5
PROCEDURELE OVERWEGINGEN	8
1 PROCEDURELE ASPECTEN	8
1.1 Projectbeschrijving	8
1.2 Huidige vergunnings situatie	8
1.3 Bevoegd gezag	8
1.4 Procedure en zienswijze uitgebreide procedure.....	9
1.5 Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning	9
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEUASPECTEN	10
1 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	10
1.1 Toetsingskader bij ambtshalve wijziging.....	10
1.2 Overwegingen	10
1.3 Conclusie	14

VOORSCHRIFTEN

GEWIJZIGDE VOORSCHRIFTEN

2.1.2 (nieuw) Gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in Bijlage F5.2 van LAP3 moeten van elkaar en van andere gevaarlijke afvalstoffen gescheiden worden en gescheiden worden gehouden en gescheiden worden afgegeven.

3.1.2a Het A&V-beleid dient voor de volgende afvalstromen te worden aangepast. In het A&V-beleid dient de vergunninghouder aan te geven hoe invulling wordt gegeven aan de voorschriften in deze actualisatie. Het gewijzigde A&V-beleid moet binnen een maand na inwerking treden van dit besluit ter goedkeuring aan het bevoegd gezag zijn voorgelegd:

- Hoe om te gaan met PAK-rijk dakafval en PAK-arm dakafval;
- Hoe om te gaan met onverhoopt aangetroffen mengvrachten dakafval;
- Hoe om te gaan met dakafval in bouw- en sloopafval dat niet te scheiden is in PAK-rijk en PAK-arm dakafval;
- De acceptatie van asfalt (PAK-rijk en PAK-arm);
- De acceptatie van kunststofafvalstromen;
- De acceptatie en verwerking van grond;
- De acceptatie en verwerking van bagger;
- De acceptatie van de steenachtige fractie (PAK-rijke en PAK-arme variant en partijen waarvoor het niet bekend is);
- Zeefzand PAK-rijk en PAK-arm.

3.1.2b De in voorschrift 3.1.2a bedoelde wijzigingen mogen pas worden doorgevoerd als deze door het bevoegd gezag zijn goedgekeurd.

3.2.6 Gemengd bouw- en sloopafval dient in ten minste de volgende fracties (voor zover aanwezig) gescheiden te worden:

- a. als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van de afvalstoffenlijst als bedoeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst, voor zover deze stoffen niet in de onderdelen b tot en met j van dit lid zijn opgenomen;
 - b. teerhoudende dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
 - c. teerhoudend asfalt;
 - d. bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
 - e. niet-teerhoudend asfalt;
 - f. vlakglas, al dan niet met kozijn;
 - g. gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
 - h. dakgrind;
 - i. armaturen;
 - j. gasontladingslampen;
 - k. steenachtig materiaal;
 - l. hout, (gescheiden in A+B hout en C-hout, inclusief verpakingshout die voldoet aan de definitie van a- en b-hout);
 - m. kunststof;
 - n. metaal;
 - o. zeefzand;
- Indien niet in alle hierboven genoemde fracties gesorteerd wordt, dan dient vergunninghouder de restfractie af te voeren naar een bedrijf welke de verdere sortering conform de minimum standaard kan uitvoeren.

3.2.7 Het uitsorteren van gemengd bouw- en sloopafval dient plaats te vinden totdat verdere verwerking technisch of economisch niet haalbaar meer is. De overblijvende fractie van het gemengd bouw- en sloopafval dient nog minimaal verbrand te kunnen worden.

3.2.8 De vergunninghouder dient PAK-rijk en PAK-arm steenachtig materiaal gescheiden op te slaan. PAK-rijk steenachtig materiaal dient afgevoerd te worden uit de inrichting ten behoeve van reiniging. PAK-arm steenachtig materiaal dient afgevoerd te worden uit de inrichting ten behoeve van recycling.

3.2.9 De vergunninghouder dient PAK-rijk en PAK-arm dakafval apart op te slaan, tenzij aangetoond kan worden dat dat verwerking plaatsvindt waarbij de aanwezige PAK's worden vernietigd. In dat geval is gezamenlijke opslag toegestaan.

3.2.10 PAK-rijk zeefzand dient afgevoerd te worden uit de inrichting ten behoeve van reiniging.

- 3.2.11 PAK-rijk zeefzand afkomstig van het sorteren van bouw- en sloopafval en afkomstig van het breken van puin mag met elkaar gemengd worden alvorens afvoer uit de inrichting plaatsvindt.
- 3.2.12 PAK-rijk dakafval (teerhoudend dakafval en composieten welke PAK-rijk zijn) dient te worden afgevoerd naar een inrichting die deze afvalstroom kan recyclen, waarbij de aanwezige PAK voorafgaand of tijdens de verwerking wordt vernietigd.
- 3.2.13 Aangeleverd gemengd dakafval dient te worden behandeld als PAK-rijk dakafval.
- 3.2.14 PAK-arm dakafval dient te worden afgevoerd naar een inrichting die deze afvalstroom kan recyclen.
- 3.2.15 Indien de vergunninghouder composiet dakafval met meer dan 10%(v/v) 'dakbedekking vreemd' materiaal niet zelf verder uitsorteert dan dient deze fractie afgevoerd te worden naar een inrichting welke de verdere sortering uitvoert.
- 3.2.16 Kunststof afvalstromen welke uitsluitend bestaan uit thermoplasten moeten afgevoerd worden uit de inrichting ten behoeve van recycling. Kunststof afvalstromen welke uitsluitend bestaan uit thermoharders of elastomeren moeten afgevoerd worden uit de inrichting ten behoeve van recycling of andere nuttige toepassing (waaronder hoofdgebruik als brandstof). Afvoer van thermoplastische kunststoffen naar een verbrandingsinstallatie (met nuttige toepassing van de energie-inhoud) is toegestaan indien uit een verklaring van een verwerker blijkt dat de kosten voor verdere verwerking hoger zijn dan in sectorplan 11 is vermeld.
- 3.2.17 Kunststoffracties die verontreinigd zijn moeten afgevoerd worden ten behoeve van "hoofdgebruik als brandstof (als vorm van nuttige toepassing)".
- 3.2.18 Asfalt dient gescheiden te worden opgeslagen binnen de inrichting in PAK-rijk asfalt en PAK-arm asfalt.
- 3.2.19 PAK-rijk asfalt dient te worden afgevoerd naar een inrichting ten behoeve van vernietiging van de aanwezige PAK's.
- 3.2.20 PAK-arm asfalt moet worden afgevoerd ten behoeve van recycling.
- 3.2.21 Partijen PAK-rijk asfalt mogen gemengd worden binnen de inrichting in afwachting van verdere verwerking.
- 3.2.22 De fractie verpakkingshout wat als zodanig is te herkennen en welke niet te sterk vervuild of te sterk verontreinigd is, dient afgevoerd te worden ten behoeve van recycling.
- 3.6.3 Reinigingsresidu afkomstig uit de grondreiniger dient naar een daarvoor geschikte stortplaats afgevoerd te worden.
- 3.6.4 Reinigingsresidu afkomstig van het reinigen van baggerspecie dient afgevoerd te worden naar een stortplaats of een daarvoor bestemd baggerspeciedepot.
- 3.6.5 Voor alle af te voeren afvalstoffen geldt dat tussenopslag is toegestaan, mits de verdere verwerking conform de minimum standaard niet gefrustreerd wordt.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1 PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Projectbeschrijving

Van Schie B.V. heeft vergunning voor de volgende activiteiten:

- de op- en overslag van steenachtige materialen;
- het sorteren van gemengd bouw- en sloopafval;
- het breken en zeven van steenachtige materialen;
- het zeven van asbesthoudende grond en puin;
- het shredderen van hout (A, B- en snoeihout);
- het zeven van grond (grondbank);
- het reinigen van verontreinigde grond;
- de ontwatering en rijping van baggerspecie;
- stalling van materieel en materiaal;
- onderhoud en reparaties aan voertuigen en materieel;
- reinigen van materiaal en materieel (wasplaats);
- tanken van eigen materiaal (tankplaats);
- reinigen (borstelen) en walsen van rijplaten.

Voor deze actualisatie hebben wij de eerder verleende omgevingsvergunning(en) van Van Schie B.V. getoetst aan het landelijk afvalbeheerplan (LAP3).

De toetsing geeft aanleiding tot het aanpassen van deze eerder verleende vergunning(en).

1.2 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning	8 april 2013	80DE5DD6	Gehele inrichting
Omgevingsvergunning	11 augustus 2015	a3f2a0ad5a99	Milieuneutrale verandering en bouwen hemelwaterbassin
Omgevingsvergunning bouw	12 april 2016	560316	Aangepaste bouw hemelwaterbassin 1

1.3 Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 onder c ten eerste van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.3 a ten tweede en categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies.

1.4 Procedure en zienswijze uitgebreide procedure

De vigerende omgevingsvergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop dient de ambtshalve wijziging/intrekking eveneens te worden voorbereid met deze uitgebreide voorbereidingsprocedure. Tussen 18 december 2018 en 29 januari 2019 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

1.5 Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning

Ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn de volgende wijzigingen aangebracht.

- voorschrift 3.2.a is gewijzigd ten aanzien van de aanpassingen die in het A&V beleid moeten worden doorgevoerd voor de afvalstromen grond en baggerspecie. Voor zowel grond als baggerspecie hoeft (nog) geen rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van POP (persistent organic pollutants).
- voorschrift 3.2.6 is gewijzigd waarbij de onderdelen a en p zijn samengevoegd. Tevens is toegevoegd hoe gehandeld moet worden indien niet in alle genoemde fracties gesorteerd wordt.
- voorschrift 3.2.7 is genuanceerd waarbij opgeomen is dat sorteren dient plaats te vinden totdat verdere verwerking technisch of economisch niet haalbaar meer is. De restfractie dient nog minimaal verbrand te kunnen worden. Dit is in overeenstemming met de minimum standaard. De considerans is overeenkomstig aangepast.
- voorschrift 3.2.9 is gewijzigd waarbij gezamenlijke opslag van PAK-rijk en PAK-arm dakafval is toegestaan indien aangetoond kan worden dat verwerking plaatsvindt waarbij de aanwezige PAK vernietigd wordt.
- voorschrift 3.2.12 is gecorrigeerd waarbij *bitumineus dakafval* verwijderd is aangezien dit niet PAK-rijk is.
- voorschrift 3.2.17 is aangepast overeenkomstig de minimum standaard.
- voorschrift 3.6.5 is toegevoegd waarbij het de vergunninghouder is toegestaan om afvalstoffen af te voeren ten behoeve van tussenopslag bij een andere inrichting.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEUASPECTEN

1 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1.1 Toetsingskader bij ambtshalve wijziging

Overeenkomstig artikel 2.30, lid 2 van de Wabo juncto artikel 5.10, tweede lid , onder a van het Bor toetst het bevoegd gezag of de omgevingsvergunning voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het afvalbeheerplan en actualiseert het bevoegd gezag op grond van artikel 5.10, tweede lid, onder b van het Bor indien noodzakelijk de vergunningvoorschriften.

Overeenkomstig artikel 2.31. eerste lid van de Wabo, moet en overeenkomstig artikel 2.31, tweede lid van de Wabo, kan het bevoegd gezag voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden wijzigen. De omstandigheden waaronder dit moet of kan gebeuren zijn eveneens vermeld in dit artikel. In dit geval is er sprake van een omstandigheid als bedoeld in artikel 2.31, tweede lid, onder b.

Artikel 2.31.a eerste lid geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om, ter bescherming van het milieu, andere technieken voor te schrijven dan in de aanvraag zijn opgenomen en daarmee de grondslag van de aanvraag te verlaten. Op grond van artikel 2.31.a, tweede lid is de vergunninghouder verplicht desgevraagd gegevens aan het bevoegd gezag te overleggen die nodig zijn voor de beoordeling of alle relevante BBT-maatregelen worden toegepast.

Reden voor de wijziging is het LAP3 welke per 28 december 2017 in werking is getreden. In artikel 5.10 lid 2 onder a en b van het Besluit omgevingsrecht is een verplichting voorgeschreven voor het bevoegd gezag om:

- na te gaan of de vergunning voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het afvalbeheerplan en, indien nodig,
- de vergunning(voorschriften) te actualiseren.

1.2 Overwegingen

Het LAP3 omvat de doelstelling van het afvalbeleid in Nederland en het beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer. De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Het vaststellen van een minimumstandaard voorkomt dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is.

Voor Van Schie is beoordeeld voor welke afvalstromen een actualisatie noodzakelijk is aan de hand van de minimumstandaard die voor de betreffende afvalstroom is vastgesteld. Binnen het bedrijf betreft dit de volgende afvalstromen met bijbehorend sectorplan.

Sturing van afvalstromen

Om de verwerking van afval voldoende hoogwaardig te laten plaatsvinden kent het LAP het instrument minimumstandaard. Het LAP maakt het expliciet mogelijk dat de verwerking in verschillende inrichtingen plaatsvindt mits de verwerking volgens de minimumstandaard hiermee niet in het geding komt. Om dit te waarborgen is soms het gebruik van sturingsvoorschriften noodzakelijk. In een aantal sectorplannen wordt dit expliciet benoemd. Het LAP sluit echter niet uit dat ook in andere gevallen het gebruik van sturingsvoorschriften aan de orde kan zijn.

Voor Van Schie B.V. is beoordeeld voor welke afvalstromen een actualisatie noodzakelijk is en sturing van afvalstromen wenselijk is aan de hand van de minimumstandaard die voor de betreffende afvalstroom is vastgesteld. Binnen het bedrijf betreft dit de volgende afvalstromen met bijbehorend sectorplan.

Kunststoffen, sectorplan 11

De minimumstandaard voor verwerking van kunststoffen is opgenomen in sectorplan 11 en bestaat uit het sorteren of anderszins verwerken met als doel thermoplasten, thermoharders en elastomeren van elkaar te scheiden ten behoeve van verder bewerking. De schone fractie dient afgevoerd te worden ten behoeve van recycling of andere nuttige toepassing. De verontreinigde fractie moet afgevoerd worden ten behoeve van verbranden. Indien monostromen (te weten thermoplastische kunststoffen, thermohardende kunststoffen en elastomeren) geaccepteerd worden dan dienen deze niet met elkaar gemengd te worden (met uitzondering van thermoharders en elastomeren waarvan de minimumstandaard dezelfde is) maar als aparte afvalstroom afgevoerd te worden ter verdere verwerking.

Bij Van Schie vindt opslag van kunststoffen en folies plaats. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in schone en vervuilde fracties. Wij nemen voorschriften op (voorschrift 3.2.16 en 3.2.17) waarin wij de opslag en verwerking van kunststoffen schoon en kunststoffen verontreinigd voorschrijven binnen de inrichting.

Bouw- en sloopafval, sectorplan 28

De minimumstandaard voor gemengd bouw- en sloopafval is opgenomen in sectorplan 28 en bestaat uit het sorteren of anderszins verwerken met als doel zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden.

De monostromen die minimaal afgescheiden moeten worden (voor zover aanwezig) zijn: alle componenten als genoemd in artikel 4.1 van de Regeling Bouwbesluit 2012, alsook steenachtig materiaal, a- en b-hout, c-hout, en verpakkingshout welke voldoet aan de definitie van a- en b-hout, kunststof, metaal, zeefzand, alsook gevaarlijk aangeduide afvalstoffen anders dan bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst uit de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL).

De hierboven genoemde monostromen dienen conform de daarvoor geldende minimumstandaarden verwerkt te worden. Voor zover deze monostromen niet onder een minimumstandaard van het LAP3 vallen, dient de verwerking te voldoen aan de afvalhiërarchie als bedoeld in Hoofdstuk A4 van het beleidskader van het LAP3. Het sorteeresidu en de niet voor verwerking geschikte fracties mogen worden verbrand als vorm van verwijdering.

In de vergunning van Van Schie zal een voorschrift (voorschrift 3.2.7) worden opgenomen welke voorschrijft dat sorteren van bouw- en sloopafval dient plaats te vinden totdat dit technisch of economisch niet haalbaar meer is. De restfractie dient nog minimaal verbrand te kunnen worden.

Steenachtig materiaal inclusief asfalt, sectorplan 29

De minimumstandaard voor steenachtig materiaal is opgenomen in sectorplan 29 en bestaat uit recycling indien het gehalte aan polyaromatische koolwaterstoffen (PAK) minder is dan 50 mg/kg. Indien het PAK-gehalte hoger of gelijk is dan 50 mg/kg dan dient de fractie aangeboden te worden voor thermische reiniging waarbij de aanwezige PAK's vernietigd worden. Het residu van reiniging mag gestort worden. Indien het uitsluitend brandbare verontreinigingen bevat mag het verbrand worden.

Van Schie accepteert steenachtig materiaal. Verwerking vindt plaats conform sectorplan 29. De steenachtige fractie kan tevens asfalt bevatten. De minimumstandaard voor asfalt is beschreven in sectorplan 34. Het LAP3 maakt geen onderscheid meer in teerhoudend of niet-teerhoudend asfalt, maar legt de nadruk op het gehalte aan PAK. De minimumstandaard voor PAK-arm asfalt is recycling, indien de grens van 75 mg/kg aan PAK's niet wordt overschreden. Voor PAK-rijk asfalt is dit recycling voorafgegaan door thermische bewerking waarbij de PAK's worden vernietigd.

Van Schie accepteert asfaltpuin waarbij onderscheid gemaakt wordt in teerhoudend en niet-teerhoudend asfaltpuin. Teerhoudend asfalt wordt apart opgeslagen van niet-teerhoudend asfalt. Teerhoudend asfalt wordt zonder verdere bewerking opgebult en afgevoerd uit de inrichting. Voor de opslag is ontheffing verleend van de inmiddels vervallen Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen (hierna: RsgH). Niet teerhoudend asfalt wordt eventueel samen met de steenachtige fractie gebroken binnen de inrichting.

Hierbij kan het zo zijn dat een asfaltfractie PAK's bevat maar nog geen gevaarlijk afval is volgens de EURAL. Hetzelfde geldt voor PAK-arm asfalt, dit hoeft geen gevaarlijk afval te zijn op grond van de EURAL. De verdere verwerking gaat uit van een verschillende routes voor PAK-arm en PAK-rijk asfalt. Samenvoegen van de verschillende partijen asfalt mag voor zover er sprake is van PAK-rijk asfalt, zowel de gevaarlijke als niet-gevaarlijke variant mag hierbij gemengd worden. Voor PAK-arm asfalt geldt dat de niet-gevaarlijke variant niet gemengd mag worden met de gevaarlijke variant.

Van Schie heeft ooit ontheffing gekregen op grond van de regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen om teerhoudend asfaltpuin gezamenlijk te mogen opslaan, dus niet gescheiden te hoeven houden.

Op grond van artikel 10.54a van de Wet milieubeheer is het verboden om gevaarlijke afvalstoffen te mengen met niet-gevaarlijke afvalstoffen. Omdat PAK-rijk asfalt, ongeacht de concentratie PAK op dezelfde wijze wordt verwerkt, is gezamenlijke opslag toegestaan. De vergunning dient hierop aangepast te worden waarbij invulling wordt gegeven aan bovengenoemde mengregels.

Wij verbinden een voorschrift (voorschrift 3.2.21) aan de vergunning waarbij wij toestaan dat PAK-rijk asfalt (gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval) gemengd mag worden in afwachting van afvoer uit de inrichting, waarbij deze afvalstroom gerecycled dient te worden voorafgegaan door thermische bewerking waarbij de aanwezige PAK's worden vernietigd. Tevens verbinden wij een voorschrift (voorschrift 3.2.20) aan de vergunning waarin wij voorschrijven dat PAK-arm asfalt afgevoerd dient te worden ten behoeve van recycling. Tevens dient het A&V-beleid overeenkomstig aangepast te worden.

Zeefzand, sectorplan 30

De minimumstandaard voor zeefzand in LAP3 wordt beschreven in SP 30. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in PAK-rijk en PAK-arm zeefzand.

PAK-rijk zeefzand dient afgevoerd te worden ten behoeve van reinigen. Dit kan thermisch of extractief gebeuren. PAK-arm zeefzand dient afgevoerd te worden ten behoeve van recycling eventueel voorafgegaan door reiniging.

Bij Van Schie komt zeefzand vrij bij het sorteren van bouw- en sloopafval en bij het breken van puin. Het wordt binnen de inrichting gemengd en na bemonstering wordt de bestemming bepaald.

In de vergunning van Van Schie wordt de grens van 75 mg/kg PAK gehanteerd waarboven afzet moet plaatsvinden ten behoeve van vernietiging door middel van thermische bewerking. Er zijn geen voorschriften opgenomen die dit zouden moeten waarborgen. In LAP3 wordt de grens van 50 mg/kg PAK gehanteerd, waarboven sprake is van PAK-rijk zeefzand. De vergunning dient derhalve aangepast te worden.

Op grond van artikel 10.54a van de Wet milieubeheer is het verboden om gevaarlijke afvalstoffen te mengen met niet-gevaarlijke afvalstoffen. Omdat PAK-rijk zeefzand, ongeacht de concentratie PAK op dezelfde wijze wordt verwerkt, is gezamenlijke opslag toegestaan.

Wij zullen een voorschrift (voorschrift 3.2.10) aan de vergunning verbinden dat PAK-rijk zeefzand gereinigd dient te worden (thermisch of extractief). PAK-arm zeefzand dient gerecycled te worden, eventueel na reiniging.

Afvalhout A- en B-kwaliteit sectorplan 36

De minimumstandaard voor A-kwaliteit en B-kwaliteit hout is andere nuttige toepassing. Aangezien deze twee stromen dezelfde minimumstandaard kennen in het sectorplan is gescheiden opslag niet verplicht. Daarom regelen wij over gescheiden houden van deze stromen niets.

Verpakkingshout, sectorplan 41

Verpakkingshout, waaronder pallets is doorgaans B-hout vanwege de nagels en nieten en spijkers waarmee de delen aan elkaar worden gekoppeld en deze dienen te worden verwerkt conform sectorplan 41. Afhankelijk van de staat en de verontreinigingsgraad van het verpakkingshout is nuttige toepassing of recycling de minimumstandaard. Wij nemen een sturingsvoorschrift op om deze afvalstroom te reguleren.

Dakafval, sectorplan 33

De minimumstandaard voor dakafval is beschreven in sectorplan 33. Vroeger werd gesproken over teerhoudend dakafval, bitumineus dakafval, en composieten. Daarnaast kan dakgrind vrijkomen bij het slopen van daken. Dakgrind kan verontreinigd zijn –verkleefd zijn- met teer of bitumen.

In LAP3 wordt voor dakafval een andere terminologie gehanteerd. In sectorplan 33 wordt onderscheid gemaakt in PAK-rijk en PAK-arm dakafval. Onder PAK-rijk dakafval wordt verstaan het vroegere teerhoudend dakafval. Composiet dakafval kan zowel PAK-rijk als PAK-arm zijn. Bitumineus dakafval is vrijwel altijd PAK-arm.

De minimum standaard voor PAK-rijk dakafval is verwerken gericht op recycling van de minerale fractie onder gelijktijdige nuttige toepassing van de energie-inhoud van het afval. Aanwezige PAK's moeten voorafgaand aan of tijdens de verwerking worden vernietigd. Immobilisatie van de PAK en vervolgens nuttige toepassing van het PAK-rijke materiaal is niet toegestaan.

Voor PAK-arm dakafval is de minimumstandaard recycling van ten minste de minerale fractie.

Composiet dakafval met meer dan 10% v/v 'dakbedekking vreemd' materiaal dient gesorteerd te worden of anderszins verwerkt te worden met als doel een dakafval fractie af te scheiden met ten hoogste 10% v/v 'dakbedekking vreemd' materiaal waarbij vervolgens de fractie dakafval volgens hierboven beschreven werkwijze behandeld dient te worden.

Dakgrind verkleefd met teer of bitumen dient gereinigd en/of gescheiden te worden waarbij het grind gerecycled wordt en de teer of bitumenfractie verwijderd wordt door verbranden. Indien de concentratie PAK's hoger is dan 75 mg/kg droge stof dan zijn uitsluitend verwerkingsvormen toegestaan waarbij de aanwezige PAK voorafgaand of tijdens de verwerking worden vernietigd. Ook hier is immobilisatie van de PAK en vervolgens de nuttige toepassing van het PAK-rijke materiaal niet toegestaan. Uit het dakafval afgescheiden 'dakbedekking vreemde' stromen moeten op de volgende wijze worden verwerkt:

- Monostromen dienen volgens de daarvoor geldende minimumstandaarden uit het LAP te worden verwerkt.
- Indien een monostroom niet onder een sectorplan uit het LAP valt dan dient verwerking conform de afvalhiërarchie, als bedoeld in het beleidskader te worden verwerkt.
- Gemengde fracties dienen conform sectorplan 28 te worden verwerkt.

Van Schie heeft vergunning om dakafval op te slaan. Dit kan zowel teerhoudend als niet-teerhoudend dakafval zijn en er wordt geen onderscheid gemaakt in PAK-rijk en PAK-arm dakafval.

De vergunning dient derhalve aangepast te worden, waarbij onderscheid gemaakt wordt in PAK-rijk en PAK-arm dakafval. Voor dakgrind wordt een toevoeging opgenomen dat indien het verkleefd is met teer of bitumen afvoer moet plaatsvinden naar een bedrijf wat het dakgrind kan recyclen en/of reinigen waarbij de teer- en/of bitumenfractie verbrand wordt.

Op grond van artikel 10.54a van de Wet milieubeheer is het verboden om gevaarlijke afvalstoffen te mengen met niet-gevaarlijke afvalstoffen. Omdat PAK-rijk dakafval ongeacht de concentratie PAK op dezelfde wijze wordt verwerkt, is gezamenlijke opslag toegestaan.

Wij nemen ten aanzien van de volgende stromen dakafval in een sturingsvoorschrift het volgende op:

- Teerhoudend dakafval en composieten welke PAK-rijk zijn, dienen afgevoerd te worden ten behoeve van recycling waarbij de aanwezige PAK's voor of tijdens de bewerking vernietigd worden;
- Aangeleverd gemengd dakafval dient behandeld te worden als PAK-rijk dakafval;
- Dakgrind wat verkleefd is met teer of bitumen dient afgevoerd te worden ten behoeve van recycling van het grind, waarbij aanwezige teer en/of bitumen wordt verbrand.

Het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dient overeenkomstig te worden aangepast.

Baggerspecie, sectorplan 40

De minimumstandaard voor baggerspecie is beschreven in sectorplan 40. De minimumstandaard is nuttige toepassing volgens de regels van het Besluit bodemkwaliteit (hierna: Bbk).

Bij van Schie wordt baggerspecie met verontreinigingen tot en met klasse Industrie (zoals beschreven in het Bbk) ontwaterd en indien nodig gereinigd volgens protocol uit de BRL 7500/7510. In de vergunning is niet opgenomen hoe met reinigingsresidu moet worden omgegaan. Het A&V-beleid dient te worden aangepast met een beschrijving van de verwerking van verontreinigde baggerspecie. Tevens zal een sturingsvoorschrift (voorschrift 3.6.4) worden opgenomen hoe met het reinigingsresidu moet worden omgegaan.

Grond, sectorplan 39

De minimumstandaard voor grond is beschreven in sectorplan 39. De minimumstandaard is nuttige toepassing conform de normen die zijn vastgelegd in het BBK voor het betreffende toepassingsgebied en met inachtneming van:

- het algemene mengbeleid uit hoofdstuk B.7 van het beleidskader in het bijzonder mengen met/van grond en baggerspecie;
- de voorwaarden voor gebruik in 'noodzakelijke voorzieningen op stortplaatsen (paragraaf B.12.9.2 beleidskader).

Naast bovenstaande wordt in de minimumstandaard rekening gehouden met asbesthoudende grond en residu van gereinigde grond.

Bij van Schie wordt verontreinigde grond opgeslagen en gereinigd volgens BRL SIKB 7500 met protocol 7510. Het reinigingsresidu wordt afgevoerd naar een verwerker. Asbesthoudende grond wordt gezeefd en uitgekeurd volgens NEN 5707. De grond wordt volgens BRL 9335-1 samengevoegd en uitgekeurd.

De verwerking van asbesthoudende grond voldoet aan de minimumstandaard. Het A&V-beleid houdt geen rekening met de afvoer van reinigingsresidu van gereinigde grond. Tevens ontbreekt een sturingsvoorschrift voor de afvoer van reinigingsresidu. Het A&V-beleid dient hierop aangepast te worden. Voorschrift 3.6.3 reguleert de afvoer van grondreinigingsresidu uit de inrichting.

1.3 Conclusie

Naar aanleiding van het actualiseringsonderzoek dat wij hebben uitgevoerd in verband met het in werking treden van het LAP-3 hebben wij aanleiding gezien om de voorschriften aan die aan de vergunning van 8 april 2013 van Van Schie zijn verbonden aan te passen c.q. uit te breiden met de voorschriften.