

• **BOUWKUNDIG**

materialen

- metelwerk, gebakken steen
- HSB dragend
- isolatie
- prefab beton
- beton, in het werk gestort
- zelfsluitende deur (v.v. dranger v.v. vastzetinrichting)
- loopdeur
- stalen kolom
- merk houten buitenkozijn per type
- merk houten binnenkozijn

afkortingen

- stalen dorpel
- stalen dorpel
- hemel water afvoer
- meterkast

algemene bepalingen

- Alle maten op tekening zijn in millimeter en dienen in het werk te worden gecontroleerd. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.
- E- & W-installaties volgens opgave installatieadviseur;
- Constructies volgens tekeningen en berekeningen constructeur;
- Vrije doorgang minimaal 850x2300 mm;
- Alle buitendeuren zijn afsluitbaar en v.v. dranger v.v. vastzetinrichting;
- Gas, elektra en waterleiding conform NEN 1078 - 1010 - 1006;
- Bescherming tegen ratten en muizen;
- Openeringen uitwendige scheidingenconstructie max. 0,01m breed.
- Een uitwendige scheidingenconstructie heeft een scherm tot een vanaf het aansluitend terrein gemeten diepte van ten minste 0,5m en openingen van max. 0,01m, breed conf. afd. 3.10 Bouwbesluit.

• **BRANDVEILIGHEID**

symbolen

- weerstand tegen branddoor- en brandoverslag (wbdb) 30 minuten
- weerstand tegen branddoor- en brandoverslag (wbdb) 60 minuten
- deur voorzien van paneelsluiting
- afsluitende deur (v.v. dranger v.v. vastzetinrichting) met een WBDBO 30 minuten

algemene bepalingen

- Beperking ontwikkeling van brand en rook:
- Oppervlak grenzend aan de binnenlucht:
 - een zijde van het constructieonderdeel voldoet aan: (vlg. NEN-EN 13501-1, BB art.2.67)
 - brandklasse D
- Oppervlak grenzend aan buitenlucht:
 - een zijde van het constructieonderdeel, m.u.v. een dak, vloer en bovenzijde trapgevels, voldoet aan: (vlg. NEN-EN 13501-1, BB art. 2.68)
 - brandklasse D
- een deur, raam, kozijn of gelijkaardig voldoet aan: (vlg. NEN-EN 13501-1, BB art. 2.68)
- brandklasse D
- de bovenzijde van het dak is brandveilig: (cf. NEN 6063, BB art. 2.71)

