



VERKLARING BEBORDING

- TE PLAATSEN BORD AAN LICHTMAST
- TE PLAATSEN BORD AAN FLES- OF BUIJSPAAL
- TE PLAATSEN BORD IN PIPELDECK
- TE PLAATSEN BORD IN PIPELDECK RUG AAN RUG
- TE PLAATSEN BORD AAN FLES- OF BUIJSPAAL RUG AAN RUG
- AAN TE BRENGEN HEKWERK

RVV-ONDERBORNUMMER EN AFMETING

E13-60x90 3.20x2.20

AFSTAND ONDERZIJDE BORDEN TOT MAATVELD (GVV)

ALGEMEEN

- BORDEN DAG EN NACHT WAARNEEMBAAR.
- BORDEN IN BEGINSSEL HAAKS OP DE WEGAS PLAATSEN.
- AFSTAND ONDERKANT BORD TEN OPZICHTE VAN WEGEG: BUITEN BEBODM: 1.50m (BU 2 BORDEN 1.20m); BINNEN BEBODM: 2.20m.
- AFSTAND TUSSEN DE RAND VERKEERSBORDEN EN KANT VAN DE VERHARDING: BUIJWERK BUITEN PROFIEL VAN DE VRIJE RUIMTE; BUITEN DE BEB. KOM. MINIMUMAFSTAND 1.80m, MAXIMAAL OP 3.50m, LUM.
- ZICHTBAARHEID EN DOELMATIGHEID ZIJN PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN BEPALEND.
- BORDEN UITVEREN IN RETROREFLECTE KLASSE II.
- AFSTAND TUSSEN BORD EN ACTIEPUNT: OP EEN DUSDANIGE AFSTAND DAT TIJDIG DE BENODIGDE ACTIE KAN WORDEN UITGEVOERD EN DAAR WAAR EEN BORD VANUIT DE VERKEERSVEILIGHEID HET BESTE VOLDOET.

VIJSTREKSEL:

- 50km-WEG: 50m VOOR ACTIEPUNT
- 80km-WEG: 100m VOOR ACTIEPUNT
- 100km-WEG: 150m VOOR ACTIEPUNT

VOORWAARSCHUWING OP:

- WEGEN: 50m VOOR ACTIEPUNT
- 80km-100m VOOR ACTIEPUNT
- 100km-150m VOOR ACTIEPUNT

7 DIEPTE PIPELDECK IS 0,60m

WISJINGEN					
NR.	DATUM	OMSCHRIJVING	NR.	DATUM	OMSCHRIJVING
A	20-12-2018	Diverse wijzigingen bebordingen en markeringen			

NOTA VAN INLICHTINGEN

N386 DE GROEVE – PEIZE
ROTONDE TYNAARLO
BEBORDING & MARKERING

zaak nr: 201501290
 contractnummer: 1593
 opmerkingen:

getekend	WL	d.d. 30-11-2018	blad 1: 200
gecontroleerd	AR	d.d. 30-11-2018	
gevoerd	AR	d.d. 30-11-2018	
titel:	N386-rotonde-tynaarlo-ban-4-m-deg		

in 1 bladen, blad nr. 1

AO reg. nr. N386BM1593-01