



Waterschap **Scheldestromen**

Watervergunning

Datum : 24 juni 2019
Documentnummer : 2019027583
Case nr. : WV119.0597

AANHEF

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen ontving op 29 mei 2019 een aanvraag van Tennet B.V., Postbus 718, 6800 AS Arnhem om een vergunning voor het verrichten van handelingen in het watersysteem.

AANVRAAG

De aanvraag betreft het realiseren van de 380 kV verbinding in Rilland.

VERGUNNINGEISEN

Op grond van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 is het verboden, zonder te zijn voorzien van een vergunning van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, in-gevolge het bepaalde in:

- artikel 4.1, lid 1, sub b, werken over, in of onder een leggerwater te hebben, te leggen, aan te brengen, te veranderen of op te ruimen;
- artikel 4.1, lid 3, sub b, om gebruik te maken van een beschermingszone oppervlaktewaterlichaam door daarop, daarboven, daarover of daaronder werken of opgaande (hout)beplantingen te plaatsen of te behouden, uitgezonderd afrasteringen met een maximale hoogte van 1,00 meter mits deze op een afstand van 0,50 meter uit de insteek worden geplaatst;
- artikel 4.1, lid 5, 6 en 7, om gebruik te maken van een waterstaatswerk en de beschermingszones van een waterstaatswerk en daarbinnen werkzaamheden te verrichten, werken te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen en/of boringen te verrichten.

OVERWEGINGEN

Beschrijving plan/werkzaamheden en locatie Waterkeringen

Ten behoeve van het realiseren van de 380 kV verbinding in de omgeving van Rilland ligt Tennet een tijdelijke werkweg aan in de spoorzone tussen de A58 en het spoor Roosendaal - Vlissingen. Ontsluiten van de werkweg vanaf rijksweg A58 is uit oogpunt van verkeersveiligheid ongewenst. Het is daarom de bedoeling om een toegang te maken naar de werkweg vanaf de Westelijke Spuikanaalweg. Daarvoor moet de waterkering die langs de Westelijke Spuikanaalweg gekruist worden. In (het talud van) de waterkering wordt een tijdelijke toegangsweg aangelegd (geotextiel, zand en rijplaten) met een helling van 1:10 en een breedte van ca. 10m. De zijkan-ten van toegangsweg hebben een talud van 1:2.

Na afloop van de werkzaamheden voor de werkweg wordt aangelegd wordt de toerit verwijderd en de waterkering hersteld met het oorspronkelijke materiaal.

In de periodes waarin geen werkzaamheden plaatsvinden wordt de toerit fysiek afgesloten met betonblokken.

De geplande begindatum is 10 juni 2019 en de geplande einddatum (globaal) 10 juni 2020.

Beoordeling

Het vergunningenbeleid van het waterschap ten aanzien van werkzaamheden de waterkeringszone is gericht op (1) het in stand houden van het waterkerend vermogen en (2) van de mogelijkheden om beheer en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en (3) het mogelijk maken van een onbelemmerde versterking van de waterkering.

De kerende hoogte/breedte die in de huidige situatie binnen het Waterstaatswerk aanwezig is, blijft aanwezig als de toerit is/wordt gerealiseerd. Het waterkerend vermogen van de waterke-ring en de hoogwaterveiligheid worden niet significant aangetast. Het is daarom niet bezwaarlijk dat de toerit in het stormseizoen (tussen 1 oktober en 1 april) aanwezig is. In het stormseizoen mag niet gegraven worden in het Waterstaatswerk/de waterkering. De toerit mag dus niet aan-gelegd en verwijderd worden in het stormseizoen.

Omdat het een tijdelijk toerit betreft is die van invloed op een toekomstige versterking van de waterkering noch op beheer en onderhoud.

Samenloop

De waterkering waarin de oprit wordt gemaakt is bij het waterschap in beheer. Er is hier geen sprake van samenloop.

Eigendomssituatie

De waterkering waarin de oprit wordt gemaakt is geen eigendom van het waterschap.

Beschrijving werkzaamheden Waterbeheer

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de realisatie van een 380 kV hoogspanningsverbinding wordt een (tijdelijke) werkweg aangelegd. Voor deze weg en om het werkterrein van Spie te kunnen bereiken, wordt een tijdelijke dam aangelegd in de tertiaire waterloop tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Reimerswaal (RMW00), sectie T, nummers 174 en 83 aan de Hagedijk in Rilland. Daarnaast wordt de weg aangelegd in de beschermingszone van een niet-leggerwater en een secundaire waterloop.

De tijdelijke dam bestaat uit vier betonbuizen met een gezamenlijke lengte van 9,60 meter en een inwendige diameter van 0,20 meter. De hoogte van de buizen ten opzichte van NAP wordt bepaald na overleg met de opzichter van het werkgebied, de heer K.H. van Maasdam. De dam wordt uiterlijk 10 juni 2020 verwijderd uit de waterloop.

De aanvraag is getoetst aan de 'Nota vergunningenbeleid waterbeheer Scheldestromen 2012' en daaruit blijkt dat de voorgenomen werkzaamheden passen binnen het gestelde beleid.

CONCLUSIE


Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de vergunningverlening betrokken belangen, is gebleken dat de handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het watersysteem zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Op grond hiervan is de handeling onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, de Algemene wet bestuursrecht en de hiervoor vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur aan Tennet B.V., Postbus 718, 6800 AS Arnhem (hierna: vergunninghouder) de gevraagde vergunning te verlenen voor het realiseren van de 380 kV verbinding in Rilland, onder de bij deze beschikking behorende voorschriften.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen,



ing. A.G. Marinisse
adjunct afdelingshoofd Waterkeringen



VOORSCHRIFTEN

die horen bij de vergunning met documentnummer: 2019027583

Algemene voorschriften

1. De vergunninghouder meldt het begin van de werkzaamheden tenminste 3 werkdagen van tevoren bij de opzichter van de afdeling WK, werkgebied Schouwen-Duiveland, Tholen, Sint Philipsland en Zuid-Beveland Oost, de heer G.J. Stoutjesdijk, telefoonnummer 088-2461000 (hierna: de opzichter).
2. De aanvraag maakt deel uit van de vergunningen en de uitvoering geschiedt conform de aanvraag met in achtneming van de voorschriften.
3. De werken moeten worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag overlegde tekening met tekeningnummer 00254-50-70013, een en ander met inachtneming van de hieronder genoemde wijzigingen en/of aanvullingen.
4. Indien hierom wordt verzocht dienen door de vergunninghouder revisietekeningen op een schaal van tenminste 1:1000 waarop de werken duidelijk en nauwkeurig zijn aangegeven in drievoud aan de afdeling Beheer & Onderhoud Waterkeringen te worden gezonden.
5. Ter plaatse moet een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
6. Beheer en onderhoud:
De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
7. Contactpersoon:
 - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd;
 - De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van de gene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen;
 - Wijzigingen van contactpersonen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.
8. Alle deze vergunning betreffende werken worden uitgevoerd en onderhouden op kosten van de vergunninghouder en volgens aanwijzing van de opzichter.
9. Ingeval tijdens de uitvoering blijkt dat het noodzakelijk is dat er wijzigingen aan de vergunde werken moeten worden uitgevoerd dienen deze met toestemming van de opzichter te worden gerealiseerd.
10. De vergunninghouder meldt de oplevering van de werken of het beëindigen van de werkzaamheden tenminste 3 werkdagen van tevoren aan de opzichter.
11. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
12. Alle schade -ook gevolgschade- die ontstaat door het uitvoeren van de vergunde werkzaamheden of hiermee verband houdende herstelwerkzaamheden dient onmiddellijk te worden hersteld op kosten van de vergunninghouder.
13. De werkzaamheden moeten binnen 12 maanden na de in de begeleidende brief vermelde verzenddatum zijn voltooid.

Voorschriften Waterkeringen

Voorschriften voor een waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken.

1. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit mogen alleen gecertificeerde bouwstoffen (ook voor de grondaanvullingen) worden toegepast.
2. Uitkomende grond kan gedurende de werkzaamheden ter plaatse opgeslagen worden. De eventueel overtollige grond en de voor het aanvullen ongeschikte grond dient te worden afgevoerd door en op kosten van de vergunninghouder. Tekortkomend aanvullingsmateriaal dient te worden bijgeleverd door de vergunninghouder en moet voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit (grond moet voldoen aan de maximale waarde van de bodemklasse 'achtergrondwaarde 2000' (=schone grond) met een maximaal percentage bodemvreemd materiaal van 20%). Met instemming van het bevoegd gezag in het kader van het Besluit bodemkwaliteit kan hier onder voorwaarden van afgeweken worden.

3. Het afhakken van boomwortels en takken en het snoeien van bomen, struiken en heggen alsmede het verwijderen van bomen, struiken en heggen is niet toegestaan.
4. Tussen zonsondergang en zonsopkomst mogen geen ontgravingen worden verricht en geen bekledingen of verhardingen worden opgebroken.
5. Indien verplaatsing/verwijdering noodzakelijk is vanuit het waterkeringbelang en/of aanpassing van de waterkering dan dient hetgeen waarvoor vergunning verleend is op kosten van de vergunninghouder per direct te worden verplaatst/verwijderd.
6. **Gedurende het tijdvak van 1 oktober tot 1 april mogen geen graafwerkzaamheden in de waterkering en beschermingszone plaatsvinden.**
7. **De vergunning is geldig tot 10 juni 2020.**
8. **Op 10 juni 2020 moet de situatie, ten genoegen van het waterschap, in de oorspronkelijke staat hersteld zijn.**
9. **De toerit is in beheer en onderhoud van de vergunninghouder.**

Voorschriften Waterbeheer

Voorschriften voor beschermingszones

1. De beschermingszone moet bereikbaar zijn voor de machines die het waterschap hiervoor inzet.
2. Als de beschermingszone wordt voorzien van een pad dan moet deze minimaal 12 ton aslast kunnen dragen. Leidingen moeten op voldoende diepte worden aangelegd.
3. Eventuele hellingen van de beschermingszone mogen in de dwarsrichting niet steiler zijn dan 1:20 en in de lengterichting niet steiler dan 1:8.
4. De beschermingszone moet zich tenminste 0,50 meter boven het zomerpeil bevinden.
5. De beschermingszones langs de waterlopen moeten worden vrijgehouden van obstakels.

Voorschriften voor handelingen in het watersysteem

1. De door het uitvoeren, gebruiken, onderhouden en (eventueel) opruimen van de werken veroorzaakte stagnatie in de waterdoor- en afvoer en/of afwatering van nevenliggende percelen, wordt onmiddellijk opgeheven alles tot genoegen van de opzichter.
2. De verantwoordelijkheid van het ontwerp, de aan te brengen constructie en de stabiliteit ervan berust bij de vergunninghouder.
3. In de waterloop mag geen grond of ander materiaal terechtkomen, leidingvakken waarin toch grond of ander materiaal is terechtgekomen moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden schoongemaakt, waarbij het uitkomende materiaal door en op kosten van de vergunninghouder wordt afgevoerd.

Voorschriften voor het aanleggen van een (tijdelijke) dam

1. In de dam worden 4 betonbuizen type Mof-Spie, inwendig Ø 0,20 meter, tot de gezamenlijke lengte van maximaal 9,60 meter aangebracht.
2. De nieuw aan te schaffen betonbuizen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen genoemd in NEN 7126 voor ronde rioolbuizen kwaliteit I van ongewapend beton met rubberringverbinding.
3. Voordat de buizen worden gelegd, moet de in de waterloop aanwezige modder en/of slappe grond worden verwijderd en worden vervangen door zand.
4. De buizen moeten horizontaal in een rechte lijn en in de as van de waterloop worden gelegd en door middel van rubberringen sluitend aan elkaar worden verbonden.
5. De hoogte van de buizen ten opzichte van NAP wordt bepaald na overleg met de opzichter van het werkgebied, de heer K.H. van Maasdam
6. De buizen worden zodanig aangebracht dat de mof tegen de stroomrichting van het water wordt gelegd.
7. Pas nadat de hiervoor omschreven werken door de opzichter van het waterschap zijn opgenomen en goedgekeurd, wordt de waterloop aangevuld met schone grond die voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit (geen puin of afval). De taluds van de dam worden onder een helling van 1:1,5 afgewerkt en ingezaaid met graszaad van het mengsel 'Natuurlijk 2'.
8. Het onderhoud van de dam, inclusief de buisleiding berust bij de vergunninghouder.

Voorschriften voor het opruimen van een dam

1. De bestaande dam moet volledig worden opgeruimd en de waterloop moet in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. De taluds moeten worden afgewerkt en ingezaaid met graszaad van het mengsel 'Natuurlijk 2' volgens aanwijzingen van de opzichter. Bij onvoldoende grasgroei moeten de taluds opnieuw worden ingezaaid.
2. De dam wordt uiterlijk 10 juni 2020 verwijderd uit de waterloop.

**MEDEDELINGEN**

die horen bij de vergunning met documentnummer: 2019027583

Procedure

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na verzending van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de verzoeker;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit;
- d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Privaatrechtelijke toestemming

Zo nodig zal het waterschap vergunninghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten verbonden aan het gebruik van deze vergunning te regelen.

Overige vergunningsvereisten

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid dat naast de in bovenstaande beschikking verleende vergunning voor de handelingen waarop bovenstaande vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning vereist kan zijn op grond van andere wettelijke bepalingen dan die op grond waarvan deze vergunning is verleend.

Inzage vergunning

Het originele exemplaar van deze vergunning met bijbehorende tekening moet steeds aan de ambtenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Indien de noodzaak voor het vergunde komt te vervallen, kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning intrekken en dient het vergunde te worden opgeruimd of te worden verwijderd. Indien het vergunde moet worden vervangen dan dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. De vergunningsaanvraag wordt dan getoetst aan de dan geldende regelgeving en het dan geldend beleid.

Rechtsopvolging

Van iedere overgang van de vergunning naar rechtverkrijgenden moet op grond van artikel 6:24, tweede lid Waterwet binnen vier weken na de overgang mededeling worden gedaan aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen.