



Waterschap **Scheldestromen**

# Watervergunning

Datum : 3 juli 2019  
Documentnummer : 2019029105  
Case nr. : WV119.0579

## Aanhef

Op 29 mei 2019 heeft waterschap Scheldestromen een aanvraag ontvangen van de gemeente Hulst, Grote Markt 21, 4561 EA in Hulst, om een vergunning ingevolge de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012. De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een nieuw rioolstelsel in de kern van Sint Jansteen (Oude Drydijk en omgeving). De aanvraag is ingeschreven onder nummer 2019024027.

De gemeente Hulst is bezig met de voorbereidingswerkzaamheden voor het de aanleg van een nieuw rioolstelsel en reconstructie van het wegdek in de Oude Drydijk, Pastoor Mertensstraat, Burgemeester Geirnaerdstraat, Pastoor Schetsstraat, Jos Everaardstraat en de Henri Dunantstraat. De totale lengte van het tracé bedraagt circa 1.524 meter en is verdeeld in vier secties. Om de werkzaamheden in den droge uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om de grondwaterstand tijdelijk te verlagen.

Het aan te leggen tracé ligt volgens de “Keurkaart grondwater” in een gebied met een zoetwatervoorkomen. Bij de aanvraag is het bemalingsadvies “Aanleg riolering Binnengebied Sint Jansteen” met projectnummer 001385, d.d. 24 mei 2019, opgesteld door Colsen b.v. in Hulst, gevoegd. Het bemalingsadvies is ingeschreven onder nummer 2019024032. De overlegde gegevens geven inzicht in de lokale situatie, de geohydrologische en waterhuishoudkundige situatie, het te verwachten waterbezwaar en de gevolgen van de onttrekking op de omgeving.

De te onttrekken hoeveelheid grondwater om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt volgens het bemalingsadvies geraamd op maximaal 15,1 m<sup>3</sup> per uur, 363 m<sup>3</sup> per etmaal, 7.144 m<sup>3</sup> per maand, 30.670 m<sup>3</sup> per kwartaal (en in totaal). Voor deze hoeveelheden wordt een vergunning aangevraagd. De werkzaamheden starten omstreeks augustus 2019 en zullen naar verwachting vier maanden duren. De effectieve onttrekkingsduur is berekend op 107 dagen.

## Vereiste van vergunning

Op grond van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 is het verboden, zonder te zijn voorzien van een vergunning van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, ingevolge het bepaalde artikel 4.10, eerste lid, van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, grondwater te onttrekken. De relevante toetsingscriteria zijn in de Beleidsnota Grondwater opgenomen.

De werkzaamheden vinden volgens de “Keurkaart grondwater” plaats in een gebied met zoetwatervoorkomen. In een gebied met zoetwatervoorkomen dient voor een tijdelijke bemaling vergunning te worden aangevraagd indien de hoeveelheid te onttrekken grondwater meer bedraagt dan 100 m<sup>3</sup> per uur, meer bedraagt dan 3.000 m<sup>3</sup> per kwartaal en de onttrekking langer duurt dan 6 maanden. Aangezien er naar verwachting maximaal 7.144 m<sup>3</sup> grondwater in één maand en 30.670 m<sup>3</sup> in totaal kan worden onttrokken, is er een vergunning van het waterschap vereist.

## Procedurele aspecten

De activiteit valt onder categorie D 15.2 van bijlage II bij het Besluit milieueffectrapportage 1994. Het Besluit m.e.r. (artikel 2, vijfde lid onder b) schrijft ook bij activiteiten onder de drempelwaarde voor dat een milieu-effectbeoordeling nodig is, waarbij wordt verwezen naar de Europese richtlijn milieueffectrapportage. Dit is de zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Op 8 maart 2019 heeft het waterschap een meldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling ontvangen in verband met het onttrekken van grondwater ten behoeve van het vervangen van een bestaand riool door een gescheiden rioolstelsel in een deel van de kern Sint Jansteen (Oude Drydijk en omgeving). Bij besluit van 14 maart 2019 heeft het waterschap besloten dat voor de voorgenomen activiteit geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.

De voorbereiding van de gevraagde beschikking wordt noch krachtens wettelijk voorschrift, noch krachtens enig besluit onderworpen aan de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde procedure ter voorbereiding van besluiten.

Gelet op de aard en de inhoud van de aanvraag is niet te verwachten dat derden door de gevraagde beschikking rechtstreeks in hun belang kunnen worden getroffen. Daarom en omdat geen wettelijke regeling daartoe verplicht, is besloten geen toepassing te geven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

### **Geografische, geologische, geohydrologische, waterhuishoudkundige en overige aspecten.**

#### Onttrekkingslocatie - omgeving

De onttrekkingslocaties voor de aanleg van de riolering is verdeeld in vier secties:

- Sectie 1; Pastoor Mertensstraat - Oude Drydijk - Burgemeester Geirnaerdstraat
- Sectie 2; Oude Drydijk
- Sectie 3; Jos Everaardstraat - Sint Antoniusdreef
- Sectie 4; Pastoor Schetsstraat - Jos Everaardstraat - Henri Dunantstraat

De totale lengte van het tracé bedraagt circa 1.524 meter waarvan 669 meter in sectie 1, 173 meter in sectie 2, 244 meter in sectie 3 en 438 meter in sectie 4 wordt aangelegd. De situering van de secties zijn weergegeven in het bemalingsadvies. Het grondwater ter plaatse is zoet. Het tracé wordt grotendeels omsloten door bebouwing. De dichtstbijzijnde bebouwing bevindt zich op minder dan 5 meter afstand van de bemaling. Nabij de onttrekkingslocaties zijn geen natuurgebieden gelegen. Binnen het invloedsgebied van de bemaling bevindt zich voornamelijk beplanting in particuliere tuinen en gemeentelijke plantsoenen. Geregistreerde grondwateronttrekkingen zijn niet bekend. Verder zijn er binnen het invloedsgebied van de bemaling geregistreerde bodemverontreinigingen bekend.

#### Bodemopbouw - geohydrologie.

De bodemopbouw, geohydrologische situatie en waterhuishoudkundige situatie zijn weergegeven in het bemalingsadvies. Dit gebied wordt gekenmerkt door een relatief hoge ligging en het niet of nauwelijks aanwezig zijn van een deklaag. In de berekeningen is uitgegaan van een maaiveldhoogte van circa NAP +1,75 m. Tot een diepte van circa NAP -5,75 m bestaat de bodem voornamelijk uit fijnzandige lagen (Formatie van Boxtel) met daaronder uiterst grof t/m middel grof zand tot circa NAP -9,75 m (Formatie van Oosterhout). Dit is tevens het eerste watervoerend pakket. Op genoemde diepte bevindt zich de bovenkant van de geohydrologische basis (Formatie Rupel). De onttrekkingslocatie is gelegen in een gebied met grondwatertrap VI, waarbij de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) is bepaald op 40 tot 80 cm onder maaiveld en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) op meer dan 120 cm onder maaiveld. Op basis van een praktische benadering van meetgegevens en in het veld gemeten waarden is de GHG bepaald op circa NAP +1,00 m en de GLG op NAP -0,25 m. De gemiddelde grondwaterstand is gesteld op NAP +0,30 m.

#### Bemalingssysteem

Voor de uitvoering van de werkzaamheden en het droog houden van de sleuf tijdens de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van een verticale vacuümbemaling. Naast de sleuf zal een bemalingsstreng worden aangelegd met verticale bemalingsfilters met een lengte van 2 meter. De filterstelling is per sectie bepaald en is weergegeven in tabel 9 van het bemalingsadvies. De filters zullen door middel van een verzamelleiding gezamenlijk worden aangesloten op een bemalingspomp(en) met een maximale capaciteit van 60 m<sup>3</sup>/uur per pomp. Eventueel resterend water dat

zich (nog) in de sleuf/bouwput bevindt zal met een open bemaling weggepompt worden. Om de werkzaamheden (aanleg nieuwe riolering en huisaansluitingen) uit te kunnen voeren is uitgegaan van een voortschrijdende bemaling van 100 meter per dag. Het onttrokken grondwater ten behoeve van de sleufbemaling wordt geloosd op het HWA-riool. Het lozen op het HWA-riool is meldingsplichtig waarvoor de gemeente Hulst bevoegd gezag is.

#### Waterbezwaar, verlagingen en invloedsgebied.

In de aanvraag is het te verwachten waterbezwaar aangegeven. De te onttrekken hoeveelheid grondwater om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt volgens het bemalingsadvies geraamd op maximaal 15,1 m<sup>3</sup> per uur, 363 m<sup>3</sup> per etmaal, 7.144 m<sup>3</sup> per maand, 30.670 m<sup>3</sup> per kwartaal (en in totaal). Ter plaatse van de sleuf wordt de grondwaterstand tot minimaal 0,30 m onder het maximale ontgravingsniveau verlaagd. In het bemalingsadvies is per sectie de nodige aanlegdiepte en grondwaterstandverlaging beschreven. Het 5 cm-invloedsgebied en overige relevante verlagingcontouren zijn op een kaart met topografische ondergrond weergegeven. De maximale verlaging van de grondwaterstand voor de aanleg van de riolering is in een GHG-situatie merkbaar tot op een afstand van circa 80 meter voor sectie 1, voor secties 2 en 3 circa 70 meter en voor sectie 4 circa 65 meter.

#### **Belangen / gevolgen**

##### Zettingen

Zettingen kunnen optreden door tijdelijke verlaging van de grondwaterstand of stijghoogte indien deze onder de in het verleden voorgekomen (natuurlijke) waarden zakken. Om de invloed van de bemaling op de bebouwing en infrastructuur in de omgeving van de grondwateronttrekking in te schatten zijn zettingsberekeningen uitgevoerd. De resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in het bemalingsadvies. Bij alle secties wordt de grondwaterstand tot onder de GLG verlaagd. Uitgaande van een 'worst-case scenario' is de verwachte maaiveldzetting maximaal 9 mm op 5 meter uit de onttrekking voor sectie 3 (Sint Antoniusdreef tot halverwege Jos Everaardstraat). Voor sectie 1 en 4 wordt een maaiveldzetting van maximaal 2 mm verwacht. Voor sectie 2 zijn er geen maaiveldzettingen te verwachten. In sectie 3 overschrijdt de berekende theoretische maaiveldzetting in een 'worst-case scenario' de gebruikelijke signaleringswaarde van 5 mm, welke door verzekeringsmaatschappijen wordt gehanteerd. Daarom is er voor zettingsgevoelige objecten binnen het 5 cm-invloedsgebied, waarbij de grondwaterstand wordt verlaagd tot onder de GLG (sectie 3), een voorschrift in de vergunning opgenomen.

##### Zoetwatervoorkomen

Het aan te leggen tracé ligt volgens de "Keurkaart grondwater" in een gebied met een zoetwatervoorkomen. Voor tijdelijke onttrekkingen waarbij zoet grondwater wordt onttrokken, zijn er beperkingen. Bij grote onttrekkingen (richtlijn > 25.000 m<sup>3</sup>) wordt voorgescreven dat het opgepompte grondwater gedeeltelijk moet worden geretourneerd. Dit ter behoud van de voorraad zoet water in de bodem of om verzilting te voorkomen. Het totale waterbezwaar van 30.670 m<sup>3</sup> is berekend in een GHG-situatie. Echter de periode van uitvoering is circa vier maanden, waarbij de bemaling zal plaatsvinden bij een grondwaterstand tussen de GHG en GLG. Daarom is het realistisch om uit te gaan van een gemiddelde grondwaterstand van NAP +0,30 m. In een AG-situatie is het totale waterbezwaar berekend op 19.140 m<sup>3</sup>, waardoor retourbemaling niet nodig is. Het voortschrijdende karakter en omvang van de bemaling zal naar verwachting niet leiden tot een (blijvende) aantasting van de voorraad zoet grondwater in de bodem ter plaatse. Daarbij wordt het onttrokken grondwater geloosd op het HWA-riool dat uitmondt in oppervlaktewater. Op deze manier blijft het zoete grondwater zoveel als mogelijk in het gebied.

##### Verdroging

Binnen het invloedsgebied van de bemalingen komen voornamelijk particuliere tuinen en plantsoenen voor. Door de verlaging van de grondwaterstand is er mogelijk kans op droogteschade aan bomen die binnen de invloedsfeer van de bemaling staan. Daarom zullen in de directe omgeving bomen en overige grondwaterstandafhankelijke vegetatie door de vergunninghouder, indien nodig, in

overleg met de eigenaren van vocht worden voorzien. Een voorschrift hiervoor is opgenomen in de vergunning.

#### Verontreinigingen

Op basis van geraadpleegde databases, een uitgevoerd bodemonderzoek en een toetsing door de gemeente Hulst is gebleken dat binnen het invloedsgebied van de beoogde onttrekking geen bodemverontreinigingen bekend zijn waarop de toe te passen bemaling invloed zou kunnen hebben. Nadelige effecten worden derhalve niet verwacht.

#### Overige belangen

Uit raadpleging van de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) is gebleken dat in de omgeving van de geplande grondwateronttrekking een middelhoge trefkans op archeologische waarden te verwachten is. Omdat niet bekend is in welke mate en vorm archeologische waarden aanwezig zijn dient contact te worden opgenomen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Een voorschrift hiervoor is in de vergunning opgenomen.

### **CONCLUSIE**

Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de vergunningverlening betrokken belangen, is gebleken dat de handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Op grond hiervan is de handeling onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. De gevraagde vergunning kan, rekening houdende met alle relevante belangen, worden verleend.

### **BESLUIT**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, de Algemene wet bestuursrecht en de hiervoor vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

Aan de gemeente Hulst, Grote Markt 21, 4561 EA in Hulst, alsmede aan diens rechtverkrijgenden (hierna te noemen "vergunninghouder"), de gevraagde vergunning ingevolge de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 te verlenen voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een nieuw rioolstelsel in de kern van Sint Jansteen (Oude Drydijk en omgeving), onder de volgende voorschriften.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur  
van waterschap Scheldestromen,



## VOORSCHRIFTEN

Behorend bij vergunning documentnummer: 2019029105

### Voorschrift 1 (begripsomschrijvingen)

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- a. onttrekkingsinrichting: inrichting of werk, bestemd voor het onttrekken van grondwater;
- b. onttrekking: het onttrekken van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting;
- c. het waterschap: waterschap Scheldestromen;
- d. de toezichthoudend ambtenaar: de ingevolge de Waterwet door het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen aangewezen ambtenaar, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet en deze vergunning bepaalde.

### Voorschrift 2 (aanvraag)

De vergunningaanvraag + bijlagen maken onderdeel uit van deze vergunning.

### Voorschrift 3 (omschrijving bemaling)

- 3.1 De bemaling moet worden uitgevoerd zoals omschreven in de vergunningaanvraag en het bemalingsadvies.
- 3.2 Wijzigingen met betrekking tot de uitvoering, die betrekking hebben op de wijze, plaats, diepte en/of omvang van de onttrekking, behoeven de instemming van het waterschap.

### Voorschrift 4 (te onttrekken hoeveelheden)

- 4.1 De hoeveelheid te onttrekken grondwater om de werkzaamheden in den droge uit te kunnen voeren bedraagt maximaal 15,1 m<sup>3</sup> per uur, 363 m<sup>3</sup> per etmaal, 7.144 m<sup>3</sup> per maand, 30.670 m<sup>3</sup> per kwartaal (en in totaal)
- 4.2 Er mag niet meer grondwater worden onttrokken dan strikt noodzakelijk is om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren.

### Voorschrift 5 (toegestane verlagingen)

De grondwaterstand/stijghoogte van het grondwater ter plaatse van de sleuf mag worden verlaagd tot maximaal 0,30 m beneden de ontgravingsdiepte.

### Voorschrift 6 (metingen en registratie)

- 6.1 Voor het (kunnen) meten van de grondwaterstanden moet bij iedere sectie op tenminste één relevante locatie direct naast de sleuf een peilbuis worden geplaatst.
- 6.2 De peilbuizen moeten gedurende de gehele (deel)bemalingsperiode in stand te worden gehouden en dienen op zodanige diepte geplaatst worden dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstand ter plaatse van de sleuf en verontreinigingslocatie.
- 6.3 Minimaal twee weken voor aanvang van de onttrekking dient hiertoe een monitoringsplan ter goedkeuring te worden overgelegd aan het waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg. Dit monitoringsplan dient in elk geval een situatieschets met de ligging van de peilbuizen (inclusief nummering) te bevatten en per peilbuis de volgende zaken:
  - het peilbuisnummer;
  - de locatie;
  - de filterstelling in meters ten opzichte van maaiveld en NAP;
  - de te verwachten verlaging van de freatische grondwaterstand volgend uit de vergunningonderbouwende rapportage.
- 6.4 De in 6.1 en 6.2 bedoelde meetpunten moeten onder notitie van het tijdstip voorafgaande aan de bemaling tweemaal worden opgenomen op afzonderlijke dagen (nulmetingen) en tijdens de bemaling worden opgenomen met de volgende frequentie:

- gedurende de eerste twee weken dagelijks op werkdagen;
  - gedurende de overige periode wekelijks, bij voorkeur steeds op dezelfde dag.
- 6.5 De metingen als bedoeld in 6.4 moeten worden genoteerd op een meetstaat. De meetstaat moet op het werk beschikbaar zijn en tot tenminste één jaar na beëindiging van de (deel)bemalingen voor het waterschap beschikbaar worden gehouden.
- 6.6 De hoeveelheden grondwater die worden onttrokken moeten worden gemeten met goed werkende (water)meters, die op deugdelijke wijze zijn gemonteerd.
- 6.7 Vergunninghouder draagt zorg voor het, per sectie, tenminste éénmaal vaststellen van het chloride gehalte van het grondwater dat wordt opgepompt op de diepte waarop dit wordt onttrokken. Monsternamen en analyse vinden plaats niet later dan één week nadat is gestart met onttrekking op de betreffende diepte.
- 6.8 De vergunninghouder draagt zorg voor de archivering en de verwerking van de uit de metingen verkregen gegevens tot een monitoringsrapportage.
- 6.9 Indien de resultaten van vorengenoemde metingen daartoe aanleiding geven, kunnen door waterschap Scheldestromen nadere voorschriften worden bepaald.

#### **Voorschrift 7 (te verstrekken gegevens)**

- 7.1 De onttrokken hoeveelheden grondwater moeten binnen vier weken na het beëindigen van de onttrekking worden opgegeven aan het waterschap door middel van het bijgevoegde jaaropgaveformulier.
- 7.2 Op de jaaropgave dient te worden vermeld het bepaalde chloridegehalte volgens voorschrift 6.8.
- 7.3 Na de eerste maand, vervolgens tweemaandelijks en na afloop van de werkzaamheden dienen de monitoringsrapportage volgens voorschrift 6.9 te worden verstrekt aan het waterschap.
- 7.4 Op de jaaropgave dient verder, onder opgave van de datum, melding te worden gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de uitgevoerde metingen als bedoeld in voorschrift 6.

#### **Voorschrift 8 (vastleggen bouwkundige staat en bepalen zettingen)**

- 8.1 De vergunninghouder draagt er zorg voor dat de bouwkundige staat van zettingsgevoelige objecten, waarbij binnen het invloedsgebied van de bemaling de grondwaterstand wordt verlaagd tot onder de GLG, voorafgaand aan de onttrekking worden opgenomen en in een expertiserapport (fotografisch) worden vastgelegd.
- 8.2 De vergunninghouder draagt er zorg voor dat in de zettingsgevoelige objecten binnen het invloedsgebied van de bemaling zettingsbouten worden aangebracht en in stand gehouden op maatgevende plaatsen van die objecten.
- 8.3 De hoogte van de in voorschrift 8.2 bedoelde zettingsbouten dient volgens onderstaand schema te worden gemeten en geregistreerd:
- vóór aanvang van de bemaling minimaal één nulmeting,
  - gedurende de bemaling minimaal éénmaal,
  - één meting direct na beëindiging van de bemaling,
  - één meting vier weken na het beëindigen van de bemaling.
- 8.4 Het op te stellen expertiserapport, het plaatsen van de zettingsbouten en de uitvoering van de in voorschrift 8.3 bedoelde metingen dienen door een ter zake kundig expertisebureau te worden verricht.

#### **Voorschrift 9 (beplanting)**

De binnen het invloedsgebied bevindende bomen en overige grondwaterstandafhankelijke beplantingen dienen tijdens het groeiseizoen (maart-oktober), indien nodig, in overleg met de eigenaren van schoon water te worden voorzien.

**Voorschrift 10 (archeologische waardevolle objecten en aardkundige waarden)**

- 10.1 Minimaal veertien dagen voor aanvang van een bemaling in een gebied met een verhoogde trefkans op archeologische waarden wordt melding gedaan van de voorgenomen grondwateronttrekking aan de directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
- 10.2 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voorwerpen, sporen of overblijfselen worden aangetroffen die, naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van historisch, oudheidkundig of wetenschappelijk belang zijn, wordt de vindplaats gemarkeerd en onverwijld melding gedaan aan de directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De vergunninghouder neemt zodanige maatregelen dat verdere aantasting van aanwezige dan wel aangetroffen objecten zoveel mogelijk wordt voorkomen.

**Voorschrift 11 (aanvang bemaling)**

Het tijdstip van aanvang van de bemaling dient, ten minste 7 werkdagen tevoren, schriftelijk of per e-mail ([handhaving@scheldestromen.nl](mailto:handhaving@scheldestromen.nl)) te worden gemeld aan de toezichthoudend ambtenaar van het waterschap.

**Voorschrift 12 (toezicht en controle)**

Aan de toezichthoudend ambtenaar dient op diens verzoek inzage worden gegeven in de uitkomsten van de metingen en/of waarnemingen, zoals bedoeld in voorschrift 6, 8, 9 en 10 van deze vergunning.



## MEDEDELINGEN

Behorend bij vergunning documentnummer: 2019029105

### Procedure

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

### Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na verzending van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de verzoeker;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit;
- d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

### Privaatrechtelijke toestemming

Zonodig zal het waterschap vergunninghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten verbonden aan het gebruik van deze vergunning te regelen.

### Overige vergunningsvereisten

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid dat naast de in bovenstaande beschikking verleende vergunning voor de handelingen waarop bovenstaande vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning vereist kan zijn op grond van andere wettelijke bepalingen dan die op grond waarvan deze vergunning is verleend.

### Inzage vergunning

Het originele exemplaar van deze vergunning met bijbehorende tekening moet steeds aan de ambtenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond.



**Intrekking vergunning**

Op grond van artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Indien de noodzaak voor het vergunde komt te vervallen, kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning intrekken en dient het vergunde te worden opgeruimd of te worden verwijderd. Indien het vergunde moet worden vervangen dan dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. De vergunningsaanvraag wordt dan getoetst aan de dan geldende regelgeving en het dan geldend beleid.

**Rechtsopvolging**

Van iedere overgang van de vergunning naar rechtverkrijgenden moet op grond van artikel 6:24, tweede lid Waterwet binnen vier weken na de overgang mededeling worden gedaan aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen.