


## Langspaarkeerplaats – voor mensen met een handicap

ASVV 15.1.1



### Toepassingsgebied

- in langspaarkeervakken en -stroken
- + ten minste een aangepaste parkeerplaats op  $\leq 50$  m van openbare gebouwen, van bestemmingen die voor mensen met een handicap toegankelijk zijn, en van aangepaste woningen (zie ook paragraaf 15.1.2)
- + aantal aangepaste plaatsen: 1 op 50 gewone plaatsen
- vrije uitstapstrook naast parkeervak

### Uitvoering

- algemene gehandicaptenparkeerplaats aanduiden met bord E6
- voor inrichting parkeervak zie paragraaf 16.2.4
- helling trottoirafrit 1 : 6

### Maatvoering


- $l \geq 6,00$  m  
= 7,50 m, indien achter wordt in- en uitgestapt
- $p \geq 3,50$  m vanwege manoeuvreerruimte bij het in- en uitstappen (rolstoel, loophulp of uitdraaibare autostoel)
- hoogte bedieningsknoppen parkeerautomaat/parkeermeter 0,90 à 1,20 m

### Opmerkingen

Verwijsbladen  
MH 6

## Haakse parkeerplaats – voor mensen met een handicap

ASVV 15.1.2



### Toepassingsgebied

- in parkeervakken voor haaks parkeren
- + ten minste een aangepaste parkeerplaats op  $\leq 50$  m van openbare gebouwen, van bestemmingen die voor mensen met een handicap toegankelijk zijn, en van aangepaste woningen (zie ook paragraaf 15.1.1)
- + aantal aangepaste plaatsen: 1 op 50 gewone plaatsen

### Uitvoering

- algemene gehandicaptenparkeerplaats aanduiden met bord E6
- bij bijvoorbeeld vaste gebruikers kan de parkeerplaats ook worden gereserveerd op het kenteken van de auto
- voor trottoirafrit, zie paragraaf 14.1.2 en 14.1.3
- voor inrichting parkeervak, zie paragraaf 16.2.4
- gebruikmaken van restruimte op parkeerterreinen beperkt een inefficiënt terreingebruik voor gehandicaptenparkeerplaatsen
- vaak is het mogelijk op parkeerterreinen (om het aanwezige bestratingspatroon niet al te zeer te verstoren) van drie normale parkeerplaatsen twee gehandicaptenparkeerplaatsen te maken
- in parkeergarages: gehandicaptenparkeerplaatsen direct naast (toegankelijke) lift situeren of zo dicht mogelijk bij de uitgang (begane grond); anders direct bij de uitgang buiten de parkeergarage

### Opmerkingen

### Maatvoering

- $a = 3,50$  m  
= 3,00 m, bij vrije uitstapstrook naast parkeervak
- $p = 5,00$  m
- hoogte bedieningsknoppen parkeerautomaat/parkeermeter 0,90 à 1,20 m

### Positieve aspecten

- bevordering veilige en zelfstandige verkeersdeelname door mensen met een handicap

### Negatieve aspecten

- aanleggen van brede parkeervakken werkt oneigenlijk gebruik in de hand
- veel leegstand bevordert oneigenlijk gebruik

Verwijsbladen  
MH 6