

Besluit Wmo

Gemeente Beek 2019 - 2

Inhoudsopgave

Artikel 1. Afleggen verantwoording Persoonsgebonden budget (Pgb)	3
Artikel 2. Weigeringsgronden Pgb.....	3
Artikel 3. Vrij besteedbaar bedrag Pgb	4
Artikel 4. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of Pgb	4
Artikel 5. Maximale looptijd.....	4
Artikel 6. Waardering mantelzorgers	4
Artikel 7. Woonvoorziening:.....	4
Artikel 8. Vervoer	6
Artikel 11. Betrekken van ingezetenen bij het beleid	6
Artikel 12. Tarieven maatwerkvoorziening Ondersteuning, Kortdurend Verblijf en Huishoudelijke Ondersteuning	6
Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel	7
Bijlage 1: Maximale normbedragen woningsanering.....	8
Bijlage 2: Prijzenboek.....	9
Bijlage 3. Aanpassing badkamers en keukens	41
Bijlage 4: Prijslijst voor de kosten en onderhoud van trapliften.....	43
Bijlage 5: Tarieven maatwerkvoorziening Ondersteuning, Kortdurend Verblijf en Huishoudelijke Ondersteuning.....	44
Bijlage 6: Pgb kwaliteits- en veiligheidseisen hulpmiddelen, woonvoorziening, vervoersvoorziening en (sport)rolstoelvoorzieningen	46

Artikel 1. Afleggen verantwoording Persoonsgebonden budget (Pgb)

- a. Degene aan wie een Pgb als bedoeld in artikel 7 en 8 van dit Besluit (Woonvoorzieningen) is toegekend, verstrekt binnen 6 maanden na het verlenen van de voorziening de hierop betrekking hebbende originele factuur aan het college.
- b. Degene aan wie een Pgb als bedoeld in artikel 8,9 of 10 van dit Besluit (vervoer, rolstoel, sportvoorziening) is toegekend, verstrekt binnen 3 maanden na het verlenen van de voorziening de hierop betrekking hebbende originele factuur aan het college.
- c. Degene aan wie een Pgb als bedoeld in artikel 7 van dit Besluit voor woningvoorziening is toegekend, meldt zo mogelijk binnen een termijn van maximaal 12 maanden nadat het Pgb werd verleend, op basis van een door het college aan te reiken gereedmeldingsformulier, inhoudende dat de woningaanpassing is gerealiseerd onder overlegging van de hierop betrekking hebbende originele facturen.
- d. De vaststelling van de hoogte van het Pgb (voor bouwkundig en niet bouwkundige (woon)voorzieningen) vindt plaats nadat het gereedmeldingsformulier met bijbehorende facturen door het college zijn ontvangen en het college heeft vastgesteld dat de aanpassing heeft plaatsgevonden overeenkomstig het programma van eisen.
- e. Het vastgestelde persoonsgebonden budget betreft een maximum vergoeding. Indien de ingediende nota lager is dan het toegekende budget, zal het Pgb gelijk gesteld worden met het bedrag vermeld in de nota.
- f. Bij overlijden van de cliënt, na de 15^e in een kalendermaand, zal het Pgb voor de maatwerkvoorziening in de vorm van een dienstverlening worden stopgezet per eerste dag van de maand volgend op de maand van overlijden. Valt de overlijdensdatum voor of op de 15^e in een kalendermaand dan zal het Pgb over de tweede helft van die kalendermaand door het college worden teruggevorderd.
- g. Degene aan wie een Pgb als bedoeld in artikel 7, 8, 9 en 10 dienen tenminste te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in bijlage 6.

Artikel 2. Weigeringsgronden Pgb

Verstrekking van een toegekende maatwerkvoorziening in de vorm van een Pgb vindt niet plaats als:

- a. Op grond van aanwijzingen die tijdens het onderzoek duidelijk zijn geworden het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben met het omgaan met een Pgb of;
- b. Een persoon die schulden heeft of in een schuldhelpverleningstraject zit, waaronder tevens begrepen een schuldsanering op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
- c. Op grond van de progressiviteit van het ziektebeeld de aangevraagde voorziening zo snel weer door een aangepaste voorziening vervangen dient te worden dat deze verstrekking zich daardoor niet leent voor een Pgb.
- d. Indien er sprake is van verslavingsproblematiek.
- e. Indien de cliënt niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 11 (Regels voor een Pgb) van de Verordening Wmo gemeente Beek 2018.
- f. Indien de hulpmiddelen niet voldoen aan de minimaal gestelde kwaliteits- en veiligheidseisen zoals gesteld in bijlage 6.

Artikel 3. Vrij besteedbaar bedrag Pgb

Het persoonsgebonden budget voor een maatwerkvoorziening ondersteuning of een maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden kent geen vrij besteedbaar bedrag waarover geen verantwoording verschuldigd is.

Artikel 4. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of Pgb

De eigen bedragen zijn gelijk aan die genoemd in artikel 3.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

Artikel 5. Maximale looptijd

- a. De maximale looptijd van een beschikking voor huishoudelijke ondersteuning betreft 5 jaar.
- b. De maximale looptijd van een beschikking voor een maatwerkvoorziening ondersteuning betreft 5 jaar.
- c. De maximale looptijd van een beschikking voor een maatwerkvoorziening kortdurend verblijf betreft 6 maanden.

Indien het college daartoe aanleiding ziet kan er eerder een herbeoordeling plaatsvinden.

Artikel 6. Waardering mantelzorgers

De jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers wordt vastgelegd in een aparte regeling mantelzorgwaardering.

Artikel 7. Woonvoorziening:

1. Eenvoudige woonvoorziening:

- a. Voor het berekenen van de kosten van eenvoudige standaard woonvoorzieningen gelden de normbedragen, zoals opgenomen in de genormeerde lijst van prijzen van woningaanpassingen (bijlage 2 bij dit besluit). Deze normbedragen worden jaarlijks door de gemeente vastgesteld. De standaardaanpassingen kunnen conform de vastgestelde normbedragen uitgevoerd worden (bijvoorbeeld door aannemers of installateurs).

2. Bouwkundige of woontechnische woonvoorzieningen:

- a. De kosten en onderhoud van trapliften zal het bedrag als bedoeld in bijlage 4 van dit Besluit niet te boven gaan.
- b. De kosten van onderhoud, verzekering, reparatie en keuring van systemen voor automatische deuropening zijn voor rekening van de woningeigenaar. De garantie hiervan wordt tevens overgedragen aan de woningeigenaar.
- c. Bij het vaststellen van de hoogte van een persoonsgebonden budget van een bouwkundige of woontechnische woonvoorziening, wordt rekening gehouden met de volgende kosten:
 - i. De aanneemsom (hierin begrepen de loon- en materiaalkosten) voor het treffen van de voorziening. Indien de voorziening in zelfwerkzaamheid wordt getroffen, vervalt de post loonkosten en worden alleen de materiaalkosten vergoed.
 - ii. Het architectenhonorarium inclusief BTW, indien het omgevingsvergunnings-plichtige werkzaamheden betreffen, tot maximaal 10% van de

aanneemsom, met dien verstande dat dit niet hoger is dan het maximale honorarium zoals vastgelegd in de vigerende DNR¹.

De noodzaak van het inschakelen van een architect is aantoonbaar en is een voorwaarde voor de subsidieverstreking van deze kosten.

- iii. De leges voor zover deze betrekking hebben op het treffen van de voorziening met betrekking tot de woonvoorziening.
- iv. De verschuldigde en niet verrekenbare of terugvorderbare omzetbelasting.
- v. Renteverlies, dat ontstaat indien de belanghebbende noodzakelijke betaling aan derden moet doen voordat tot vergoeding is overgegaan, maar uitsluitend indien deze betalingen verband houden met de bouw dan wel het treffen van voorzieningen.
- vi. De prijs van bouwrijpe grond indien de aanschaf van de grond noodzakelijk is omdat niet binnen het oorspronkelijke kavel gebouwd kan worden.
- vii. Na de oorspronkelijke raming ontstane kosten, die ten tijde van de raming van de kosten redelijkerwijs niet voorzien konden worden, mits het college schriftelijk toestemming geeft voor de uitgave van deze extra bedragen.
- viii. De kosten van noodzakelijk technisch onderzoek en voor advisering over de te treffen aanpassing, indien deze kosten zijn gemaakt voorafgaand aan de aanbesteding en geen deel uitmaken van de aanneemsom. Over de te vergoeden onderzoekskosten bij de complexe woningaanpassingen zal de verhuurder vooraf met de gemeente overleggen.
- ix. De kosten van heraansluiting op de openbare nutsvoorziening.
- x. Met de woningstichtingen is een convenant gesloten wanneer en in welke mate bepaalde kosten in rekening gebracht mogen worden.

3. Afschrijvingstermijn:

- a. Het afschrijvingsschema wordt bepaald op basis van een genormeerde lijst van prijzen van woningaanpassingen (bijlage 2 en 3 bij dit Besluit).

4. Terugbetaling van een bouwkundige of woontechnische woonvoorziening:

- a. vindt slechts plaats indien de kosten van de woningaanpassing, minimaal € 10.000,- heeft bedragen en de woningeigenaar binnen 7 jaar na de datum van gereed melding van de werkzaamheden de woning verkoopt.
- b. Bij terugvordering wordt de terugbetalingsverplichting aan de hand van onderstaand schema berekend.
 - i. 1^e jaar afschrijving 25% totale afschrijving 25%
 - ii. 2^e jaar afschrijving 20% totale afschrijving 45%
 - iii. 3^e jaar afschrijving 15% totale afschrijving 60%
 - iv. 4^e jaar afschrijving 10% totale afschrijving 70%
 - v. 5^e jaar afschrijving 10% totale afschrijving 80%
 - vi. 6^e jaar afschrijving 10% totale afschrijving 90%
 - vii. 7^e jaar afschrijving 10% totale afschrijving 100%De afschrijvingstermijn gaat in op de datum van de verkoop van de woning.

¹ De DNR bestaat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer

5. Overdracht eigendomsrecht en garanties

Na het realiseren van (onroerende) woonvoorzieningen gaat het eigendomsrecht op basis van natrekking automatisch over op de eigenaar van de woning. De garantie op de woonvoorziening gaat ook over op de eigenaar van de woning.

- a. Dit geldt niet voor woonunit, (trap)lift en scootmobiel-safe.

Artikel 8. Vervoer

1. Collectief vervoer:

- a. Voor gebruik van het collectief vervoer met een Wmo-pas is een ritbijdrage per zone conform het openbaar vervoer verschuldigd. Bij de inwerkingtreding van dit besluit bedraagt de ritbijdrage € 0,80 per zone.
- b. Indien een cliënt langer dan één kalenderjaar geen gebruik maakt van het collectief vervoer, dan zal het pasje geblokkeerd worden.

2. Scootmobiel, aangepaste fiets, kinderbuggy, autostoeltje

De hoogte voor een Pgb voor Scootmobiel en de specifiek voor mensen met een beperking aangepaste fiets, kinderbuggy en/of autostoeltjes.

- a. Uitgangspunt afschrijvingstermijn van 7 jaar
- b. Pgb bedrag bestaat uit aanschaf, verzekering en onderhoud/ reparatie. Deze is afgeleid van 100% Zorg in Natura.

Artikel 9 Rolstoelvoorzieningen

- a. Uitgangspunt afschrijvingstermijn van 7 jaar
- b. Pgb bedrag bestaat uit aanschaf, verzekering en onderhoud/ reparatie. Deze is afgeleid van 100% Zorg in Natura.
- c. In Pgb verstrekte rolstoelen dienen tenminste te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in bijlage 6.

Artikel 10. Tegemoetkoming Sportvoorziening

- a. Uitgangspunt afschrijvingstermijn van 3 jaar
- b. Pgb bedrag bedraagt maximaal € 3.500
- c. De Pgb ontvanger is zelf verantwoordelijk voor verzekering, onderhoud en reparatie.

Artikel 11. Betrekken van ingezetenen bij het beleid

Het betrekken van inwoners bij het beleid verloopt via de Wmo-adviesraad en andere cliëntvertegenwoordigers.

Artikel 12. Tarieven maatwerkvoorziening Ondersteuning, Kortdurend Verblijf en Huishoudelijke Ondersteuning

De tarieven welke in 2019 gehanteerd worden voor de maatwerkvoorzieningen Ondersteuning, Kortdurend Verblijf en Huishoudelijke Ondersteuning zijn als bijlage 5 opgenomen bij dit besluit.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019
2. Het Besluit Wmo Beek 2019 wordt ingetrokken met ingang van 1 juli 2019 met dien verstande dat zij van toepassing blijven voor cliënten die voor 1 juli 2019 een beschikking hebben ontvangen o.g.v. het Besluit Wmo 2019.
3. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Wmo Beek 2019 – 2.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beek;
gelet op Artikel 156 lid 3 van de Gemeentewet, de Wmo 2015, het uitvoeringsbesluit 2015 en de artikelen 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22 van de Verordening Beek 2018, besluit vast te stellen het Besluit Wmo gemeente Beek 2019 - 2.

Aldus besloten door het college van de gemeente Beek in zijn vergadering van 9 juni 2019.

De Secretaris

De Burgemeester

Ron de Louw

Christine van Basten-Bodin

Bijlage 1: Maximale normbedragen woningsanering

Maximale normbedragen (inclusief BTW) per 1 januari 2019 bij woningsanering ingevolge van artikel 11, lid 4 onder i van de verordening Wmo gemeente Beek 2018.

Rubriek	Prijs (incl. BTW)	Per eenheid Bedragen incl. BTW
Vloerbedekking vinyl	€ 48,72	Meter [4 meter breed]
Jaloezieën	€ 17,83	Meter [1,75 meter hoog]

Bijlage 2: Prijzenboek

Maximale normbedragen bij woningaanpassingen (inclusief BTW, materialen, opslag- en arbeidskosten, excl. administratiekosten) per 1 januari 2019 bij woningaanpassingen ingevolge artikel 7 van dit Besluit.

0. Voorrijkosten en opnamekosten

VOORRIJKOSTEN										
Directe kosten			eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
					norm	uren	eenh.	totaal		
Voorrijkosten in rekening te brengen; -Per uitvoeringsadres bij opdrachten gezamenlijk < 8uur			pst	1,00	1,00		- 1,00		€ -	€ 44,00
Opnamekosten -Per uitvoeringsadres			pst	1	1,20		1,20		€ -	€ 52,80
Totaal directe kosten						2,20		€ -		€ 96,80
Indirecte kosten			eenheid	aantal				subtotaal	Totaal	
Werkvoorbereiding			%	5,00				€ 4,84		
Administratief			%	3,00				€ 2,90		
Totaal indirecte kosten									€ 7,74	
TOTAAL									€ 104,54	
incl. 21 % BTW									€ 126,50	

1. Toiletvoorziening

1.1 Toiletpotten

1.1 TOILET			
<i>Uitvoering</i>	Sphinx serie 280 / 300 o.g. KIWA keurmerk Aansluiting op bestaand leidingwerk		Sphinx closet, keramiek, wit, type staand, spoelvorm vlak, spoelwaterhoeveelheid 3 - 6L, nom. spoelwaterhoeveelheid 6L, KIWA-keur, verhoogd toilet, met bevestigingsmateriaal, plaats uitlaat PK nader te bepalen, hartmaat bevestiging wandcloset 180mm, glansgraad glanzend
<i>Materiaal</i>	Keramiek		
<i>Kleur</i>	Wit		

Directe kosten		eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
				norm	uren	eenh.	totaal		
<u>Demontage, afvoeren, levering, montage:</u>									
1	Toiletpot PK +6cm (achteruitlaat)	st	1,00	3,00	3,00	€ 121,23	€ 121,23	€ 253,23	
2	Toiletpot PK +10cm (achteruitlaat)	st	1,00	3,00	3,00	€ 253,57	€ 253,57	€ 385,57	
3	Toiletpot AO +6cm (onderuitlaat)	st	1,00	3,00	3,00	€ 117,53	€ 117,53	€ 249,53	
4	Toiletpot AO +10cm (onderuitlaat)	st	1,00	3,00	3,00	€ 285,04	€ 285,04	€ 417,04	
5	Toiletpot bevestigingsset	set/2	1,00	0,00	-	€ 2,02	€ 2,02	€ 2,02	
6	Afvoermanchet	st	1,00	0,00	-	€ 7,41	€ 7,41	€ 7,41	
7	Toiletzitting m. deksel standaard	st	1,00	0,25	0,25	€ 27,27	€ 27,27	€ 38,27	
8	Toiletreservoir laaghangend	st	1,00	0,75	0,75	€ 81,52	€ 81,52	€ 114,52	
9	Toiletreservoir opbouw	st	1,00	0,50	0,50	€ 103,65	€ 103,65	€ 125,65	
10	Hoekstopkraan	st	1,00	0,25	0,25	€ 10,75	€ 10,75	€ 21,75	
			1,00						
Totaal directe kosten					13,75		€ 1.009,99		€ 1.614,99

Indirecte kosten	eenheid	aantal					subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00					€ 80,75	
Administratief	%	3,00					€ 48,45	
Risico / Winst	%	4,00					€ 64,60	
totaal indirecte kosten								€ 193,80

TOTAAL	€ 1.808,79
---------------	-------------------

incl. 21 % BTW	€ 2.188,63
----------------	-------------------

1.2 Toiletzittingen

[illegible]

incl. 21 % BTW	€ 3.165,75
----------------	------------



2. Wastafel diverse

2.1 Wastafel

2.1	WASTAFEL			
<i>Uitvoering</i>	Standaard wastafel Sphinx 300 o.g. KIWA keurmerk		Sphinx 280 / 300 wastafel, keramiek, wit, diepte 475 / 480mm, breedte/diameter 600mm, rond / rechthoekig, hangend, 1 waskommen, 1 gebruiksplaatsen, 1 kraangaten per waskom, 1 afvoerpunten, 1 kommen, kraangat midden	
<i>Materiaal</i>	Keramiek			
<i>Kleur</i>	Wit			

Directe kosten		eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
				norm	uren	eenh.	totaal		
<u>Demontage, afvoeren, levering, montage:</u>									
1	Wastafel 60cm	st	1	2,50	2,50	€ 109,20	€ 109,20	€ 219,20	
2	Plugbekersifon messing/chroom	st	1	-	-	€ 25,89	€ 25,89	€ 25,89	
3	-incl muurbuis, manchet		1					€ -	
4	Vloerbuis, manchet tbv afvoer	st	1	-	-	€ 30,67	€ 30,67	€ 30,67	
5	Bevestigingsset	set/2	1	-	-	€ 2,45	€ 2,45	€ 2,45	
6	Wastafelbeugel incl bevestigingsset	st	1	1,00	1,00	€ 206,09	€ 206,09	€ 250,09	
7	Wastafelmengkraan draaibare uitloop	st	1	0,25	0,25	€ 75,10	€ 75,10	€ 75,10	
Totaal directe kosten					3,75		€ 449,40		€ 603,40

Indirecte kosten	eenheid	aantal					subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00					€ 30,17	
Administratief	%	3,00					€ 18,10	
Risico / Winst	%	4,00					€ 24,14	
Totaal indirecte kosten								€ 72,41

TOTAAL		€ 675,81
---------------	--	-----------------

incl. 21 % BTW	€ 817,73
----------------	-----------------

2.2 Rolstoelwastafel

2,2	ROLSTOELWASTAFEL			
	<i>Uitvoering</i>	Onderrijdbare wastafel Sphinx Comfort 300 o.g. KIWA keurmerk		Sphinx 300 Comfort wastafel, keramiek, wit, diepte 550mm, breedte/diameter 650mm, rechthoekig, hangend, 1 waskommen, 1 gebruiksplaatsen, 1 kraangaten per waskom, 1 afvoerpunten, 1 kommen, medische uitvoering, kraangat midden
	<i>Materiaal</i>	Keramiek		
	<i>Kleur</i>	Wit		

Directe kosten				arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
	eenheid	aantal		norm	uren	eenh.	totaal		
<u>Demontage, afvoeren, levering, montage:</u>									
1 Rolstoelwastafel b=65 cm	st	1,00		2,50	2,50	€ 334,09	€ 334,09	€ 444,09	
2 Afvoergarnituur rolstoelwastafel	st	1,00		-	-	€ 66,12	€ 66,12	€ 66,12	
3 Muurbuis, manchet tbv afvoer	st	1,00		-	-	€ 5,11	€ 5,11	€ 5,11	
4 Vloerbuis, manchet tbv afvoer	st	1,00		-	-	€ 30,67	€ 30,67	€ 30,67	
5 Bevestigingsset	set/2	1,00		-	-	€ 2,45	€ 2,45	€ 2,45	
6 Wastafelmengkraan draaibare uitloop	st	1,00		0,25	0,25	€ 75,10	€ 75,10	€ 86,10	
Totaal directe kosten					2,75		€ 513,54		€ 634,54
Indirecte kosten				eenheid	aantal			subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding				%	5,00			€ 31,73	
Administratief				%	3,00			€ 19,04	
Risico / Winst				%	4,00			€ 25,38	
Totaal indirecte kosten									€ 76,14
TOTAAL									€ 710,68
incl. 21 % BTW									€ 859,93

3. Douchevoorzieningen

3.1 Douchezittingen

3.1 DOUCHEZITTING										
Uitvoering		DOUCHEZITTING				Handicare Linido Ergonomic douchezitting, frame wit, RAL-nummer 9010, frame kunststof, kwaliteitsklasse materiaal frame glasvezel versterkt, oppervlaktebescherming materiaal fr gecoat, soort coating overig, oppervlaktebehandeling materiaal fr gecoat, zitting wit, zitting kunststof,				
		KIWA keurmerk								
Kleur	Wit									
Directe kosten			eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
					norm	uren	eenh.	totaal		
Levering, montage:										
1	Douchezitting standaard		st	1,00	2,00	2,00	€ 139,09	€ 139,09	€ 139,09	
2	Douchezitting met rugleuning		st	1,00	2,00	2,00	€ 232,73	€ 232,73	€ 232,73	
3	Douchezitting met rugleuning en armleggers		st	1,00	2,00	2,00	€ 270,90	€ 270,90	€ 270,90	
4	Bevestigingsset wandmontage		set/4	1,00	0,00	0,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	
5	Contraplaat tbv bevestigingsset		set	1,00	0,50	0,50	€ 73,64	€ 73,64	€ 73,64	
6	Hulppootset		st	1,00	0,50	0,50	€ 92,73	€ 92,73	€ 92,73	
7	Hoogte verstelplaat wandmontage		st	1,00	0,50	0,50	€ 216,36	€ 216,36	€ 216,36	
8	Verplaatsen douchezit incl reparatie wand		pst	1,00	3,50	3,50	€ 4,80	€ 4,80	€ 4,80	
</										

3.2 Douchekranen

3.2 DOUCHEMENKRAAN			
<i>Uitvoering</i>	DOUCHEMENKRAAN THERMOSTATISCH KIWA keurmerk		Grohe Grohtherm douchemengkraan (opbouw), chrom. glans, volumestroomklasse B (11.5-14.4 l/min.), wand, thermostatisch, incl. grepen, aantal grepen tweegreeps, waterspaarstand, temperatuurbegrenzing, plaats uitlaat naar beneden, nom. binnendiameter uitlaat 1/2", hartafstand 150mm,
<i>Materiaal</i> <i>Kleur</i>			

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
<u>Demontage, afvoeren, levering, montage:</u>								
1 Douchemengkraan thermostatisch	st	1,00	1,25	1,25	€ 200,14	€ 200,14	€ 255,14	
2 Glijstangcombinatie		1,00	0,25	0,25	€ 47,47	€ 47,47	€ 58,47	
3 Douchemengkraan thermostatisch -incl glijstangcombinatie	st	1,00	1,25	1,25	€ 222,55	€ 222,55	€ 222,55	
4 S-koppeling, rozet	set/2	1,00		-	€ 15,64	€ 15,64	€ 15,64	
<u>Bij verplaatsing kraan extra:</u>								
5 Leidingwerk, montagebeugel, reparaties tegelwerk	pst	1,00	3,00	3,00	€ 21,60	€ 21,60	€ 21,60	
6 Verplaatsen bestaande glijstang, demontage/montage	pst	1	0,50	0,50	€ 0,50	€ 0,50	€ 22,50	
Totaal directe kosten					6,25		€ 507,90	€ 595,90

Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00		€ 29,80	
Administratief	%	3,00		€ 17,88	
Risico / Winst	%	4,00		€ -	
Totaal indirecte kosten					€ 47,67

TOTAAL	€ 643,57
--------	----------

incl. 21 % BTW	€ 778,72
----------------	----------

4. Beugels

4.1 Wandbeugels

4.1 WANDBEUGEL RECHT				
<i>Uitvoering</i>	Linido o.g. vast		Handicare Linido Ergogrip wandgreep, staal, wit, oppervlaktebescherming gecoat, profiel ronde buis, uitvoering afdekrozet rond, met verwisselbare decorafdekkap/ro, verdekte bevestiging, toegestane belasting verticaal 150N	
<i>Materiaal</i>				
<i>Kleur</i>	Wit			

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
<u>Levering, montage:</u>								
1 Wandbeugel recht 600mm	st	1,00	0,50	0,50	€ 36,36	€ 36,36	€ 36,36	
2 Wandbeugel recht 700mm	st	1,00	0,50	0,50	€ 40,00	€ 40,00	€ 62,00	
3 Wandbeugel recht 800mm	st	1,00	0,50	0,50	€ 45,45	€ 45,45	€ 67,45	
4 Wandbeugel recht 900mm	st	1,00	0,50	0,50	€ 51,81	€ 51,81	€ 73,81	
5 Wandbeugel recht 1000mm	st	1,00	0,50	0,50	€ 53,64	€ 53,64	€ 75,64	
6 Wandbeugel recht 1200mm	st	1,00	0,50	0,50	€ 75,45	€ 75,45	€ 97,45	
7 Wandbeugel recht 1400mm	st	1,00	0,50	0,50	€ 88,18	€ 88,18	€ 110,18	
8 Bevestigingsset	set/4	1,00	-	-	€ 7,00	€ 7,00	€ 7,00	
9 Contraplaat	st	1	0,25	0,25	€ 18,18	€ 18,18	€ 29,18	
10 Verplaatsen bestaande beugel compleet	st	1,00	0,75	0,75			€ 33,00	
Totaal directe kosten				4,50		€ 416,07		€ 592,07

Indirecte kosten	eenheid	aantal					subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00					€ 29,60	
Administratief	%	3,00					€ 17,76	
Risico / Winst	%	4,00					€ 23,68	
Totaal indirecte kosten								€ 71,05

TOTAAL	€ 663,12
---------------	----------

incl. 21 % BTW	€ 802,37
----------------	----------

4.2 Hoekwandbeugels

4,2	HOEKWANDBEUGELS			
<i>Uitvoering</i>	Linido o.g. vast		Handicare Linido handgreep aangepast sanitair, staal, wit, lengte deel 1 (grootste deel) 600mm, lengte deel 2 600mm, geschikt voor hoekmontage, verdekte bevestiging, RAL-nummer 9010, accentkleur wit, uitvoering hoekwandbeugel, aantal graden uitvoering 0 - 90°,	
<i>Materiaal</i>				
<i>Kleur</i>	Wit			

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
Levering, montage:								
1 Wandbeugel hoek horizontaal 60x60cm	st	1,00	0,50	0,50	€ 105,45	€ 105,45	€ 127,45	
2 Hoekcombiddeel verticaal (alleen icm 1)	st	1,00	0,25	0,25	€ 73,64	€ 73,64	€ 84,64	
3 Bevestigingsset	set/4	1,00	-	-	€ 7,00	€ 7,00	€ 7,00	
4 Contraplaat	st	1	0,50	0,50	€ 18,18	€ 18,18	€ 40,18	
Totaal directe kosten				1,25		€ 204,27		€ 259,27

Indirecte kosten	eenheid	aantal			subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00			€ 12,96	
Administratief	%	3,00			€ 7,78	
Risico / Winst	%	4,00			€ 10,37	
Totaal indirecte kosten						€ 31,11

TOTAAL	€ 290,38
---------------	----------

incl. 21 % BTW	€ 351,36
----------------	----------

4.3 Kozijnbeugels

KOZIJNBEUGELS					
4,3	<i>Uitvoering</i>	Linido o.g. vast		Handicare Linido wandgreep, staal, wit, (lxd) 450x100mm, recht, oppervlaktebescherming gecoat, uitvoering afdekrozet rechthoekig, hartmaat beugel 390mm, verdeckte bevestiging, toegestane belasting verticaal 150N	
	<i>Materiaal Kleur</i>	Wit			

Directe kosten		eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
				norm	uren	eenh.	totaal		
<u>Levering, montage:</u>									
1	Kozijnbeugel 30cm	st	1,00	0,50	0,50	€ 51,82	€ 51,82	€ 73,82	
2	Kozijnbeugel 45cm	st	1,00	0,50	0,50	€ 57,27	€ 57,27	€ 79,27	
3	Kozijnbeugel 60cm	st	1,00	0,50	0,50	€ 61,82	€ 61,82	€ 83,82	
4	Bevestigingssset	set/4	1		-	€ 7,00	€ 7,00	€ 7,00	
Totaal directe kosten					1,50		€ 177,91		€ 243,91

Indirecte kosten		eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
	Werkvoorbereiding	%	5,00		€ 12,20	
	Administratief	%	3,00		€ 7,32	
	Risico / Winst	%	4,00		€ 9,76	
Totaal indirecte kosten						€ 29,27

TOTAAL	€ 273,18
--------	----------

incl. 21 % BTW	€ 330,55
----------------	----------

4.4 Wastafelbeugels

4,4	WASTAFELBEUGEL			
<i>Uitvoering</i>	Linido o.g. vast		Handicare Linido wastafelbeugel, staal, wit, (dx) 530x700mm, RAL-nummer 9010, kwaliteitsklasse materiaal st 37.2 (1.0037), oppervlaktebescherming gecoat, soort coating epoxy, 4 bevestigingspunten wand	
<i>Materiaal</i> <i>Kleur</i>	Wit			

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
<u>Levering, montage:</u>								
1 Wastafelbeugel	st	1	1,00	1,00	€ 199,09	€ 199,09	€ 243,09	
2 Bevestigingsset	set/4	1,00	-	-	€ 7,00	€ 7,00	€ 7,00	
3 Contraplaat	st	1	0,50	0,50	€ 18,18	€ 18,18	€ 40,18	
Totaal directe kosten				1,50		€ 224,27		€ 290,27

Indirecte kosten	eenheid	aantal					subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00					€ 14,51	
Administratief	%	3,00					€ 8,71	
Risico / Winst	%	4,00					€ 11,61	
Totaal indirecte kosten								€ 34,83
TOTAAL								€ 325,10

incl. 21 % BTW	€ 393,37
----------------	----------

4.5 Pakpalen

4.5	PAKPALEN		
<i>Uitvoering</i>	CE markering medisch hulpmiddel klasse 1		Verplaatsbare stalen grijppaal met bovenplaat en voetplaat die tussen vloer en plafond wordt geklemd. T.b.v. houvast en steun op plaatsen waar een muur of een handgreep buiten bereik is. Belasting <120kg
<i>Materiaal</i>	Metaal		
<i>Kleur</i>	Wit		

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
<u>Levering, montage:</u>								
Pakpaal wit	st	1,00	2,00	2,00	€ 345,45	€ 345,45	€ 433,45	
Verlengstuk h= >288cm	st	1,00	0,50	0,50	€ 90,00	€ 90,00	€ 112,00	
Pakpaal telescopisch	st	1,00	2,00	2,00	€ 372,73	€ 372,73	€ 460,73	
Beugel 30cm	st	1	0,50	0,50	€ 119,00	€ 119,00	€ 141,00	
Beugel 60cm	st	1,00	0,50	0,50	€ 146,28	€ 146,28	€ 168,28	
Beugel 80cm	st	1,00	0,50	0,50	€ 161,16	€ 161,16	€ 183,16	
Blokkeersysteem beugel	st	1,00	0,50	0,50	€ 116,53	€ 116,53	€ 138,53	
Arm 70 cm met handgreep	st	1,00	0,50	0,50	€ 193,39	€ 193,39	€ 215,39	
Houten bovenplaat (bij zwak plafond)	st	1,00	-	-	€ 30,58	€ 30,58	€ 30,58	
Verzendkosten	pst	1,00	-	-	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	
	st	1,00	0,50	0,50	-	€ -	€ 22,00	
				-	-	€ -	€ -	
				-	-	€ -	€ -	
Totaal directe kosten				7,50		€ 1.590,12		€ 1.920,12

Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00		€ 96,01	
Administratief	%	3,00		€ 57,60	
Risico / Winst	%	4,00		€ 76,80	
Totaal indirecte kosten					€ 230,41

TOTAAL	€ 2.150,53
---------------	-------------------

incl. 21 % BTW	€ 2.602,15
----------------	------------

Directe kosten			eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal	
					norm	uren	eenh.	totaal			
	Levering, montage:										
1	Toiletsteun vast 500mm		st	1,00	0,50	0,50	€ 80,91	€ 80,91	€ 80,91		
2	Toiletsteun vast 600mm		st	1,00	0,50	0,50	€ 81,82	€ 81,82	€ 81,82		
3	Toiletsteun vast 700mm		st	1,00	0,50	0,50	€ 83,64	€ 83,64	€ 83,64		
4	Toiletsteun vast 800mm		st	1,00	0,50	0,50	€ 86,36	€ 86,36	€ 86,36		
5	Toiletsteun vast 900mm		st	1,00	0,50	0,50	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00		
6	Toiletsteun opklapbaar 500mm		st	1,00	0,50	0,50	€ 90,90	€ 90,90	€ 90,90		
7	Toiletsteun opklapbaar 600mm		st	1,00	0,50	0,50	€ 91,82	€ 91,82	€ 91,82		
8	Toiletsteun opklapbaar 700mm		st	1,00	0,50	0,50	€ 92,73	€ 92,73	€ 92,73		
9	Toiletsteun opklapbaar 800mm		st	1,00	0,50	0,50	€ 95,45	€ 95,45	€ 95,45		
10	Toiletsteun opklapbaar 900mm		st	1,00	0,50	0,50	€ 98,18	€ 98,18	€ 98,18		
11	Bevestigingsset		set/2	1,00	0,00	-	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00		
12	Contraplaat		st	1,00	0,25	0,25	€ 45,45	€ 45,45	€ 45,45		
13	Hulpoot tbv opklapbare beugel		st	1,00	0,25	0,25	€ 49,09	€ 49,09	€ 49,09		
14	Vloerstatief tbv opklabbare beugel		st	1,00	0,50	0,50	€ 111,82	€ 111,82	€ 111,82		
15	Closetrolhouder tbv beugel		st	1,00	0,00	-	€ 18,18	€ 18,18	€ 18,18		
16	Closetrolhouder tbv beugel 1-handig		st	1,00	0,00	-	€ 45,45	€ 45,45	€ 45,45		
Totaal directe kosten										€ 1.171,80	
Indirecte kosten			eenheid	aantal				subtotaal	Totaal		
	Werkvoorbereiding		%	5,00					€ 58,59		
	Administratief		%	3,00					€ 35,15		
	Risico / Winst		%	4,00					€ 46,87		
Totaal indirecte kosten										€ 140,62	
TOTAAL										€ 1.312,42	
incl. 21 % BTW										€ 1.588,00	

5. Antislipvloer

5.1 Vloeretsing

[illegible]

5.2 Vloertegelwerk

5.2 VLOERTEGELWERK >			
<i>Uitvoering</i>	Mosa Softgrip (LS) o.g. antislip R11/B Mosa Softline (V) o.g. antislip R10/A 15x15cm		Vloertegelwerk met reliëf vloertegel, in lijm, groep: Softgrip / Softline, niet gerectificeerd, moduulmaat: 15x15, R10A / R11B, mat dessin, ongeglazuurd, kleurgroep: wit
<i>Materiaal</i>	Keramik		
<i>Kleur</i>	74000 (wit)		
<i>Montage</i>	Lijm		

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
1 Afdekken, stofschermen	pst	1	2,00	2,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 118,00	
2 Verwijderen en afvoeren vloertegels	m2	1,00	0,70	0,70	€ 5,00	€ 5,00	€ 35,80	
3 Uitvlakken vloer	m2	1,00	0,75	0,75	€ 7,50	€ 7,50	€ 40,50	
4 Toeslag afschotvloer	pst	1,00	0,50	0,50			€ 22,00	
5 Vloertegels (incl. 5% snijverlies) R11/B	m2	1,00		0,00	€ 42,75	€ 42,75	€ 42,75	
6 Vloertegels (incl. 5% snijverlies) R10/A	m2	1,00		0,00	€ 38,70	€ 38,70	€ 38,70	
7 Lijm, voorstrijk, voegsel	m2	1,00		0,00	€ 9,80	€ 9,80	€ 9,80	
8 Vloertegelwerk compleet	m2	1,00	1,65	1,65		-	€ 72,60	
9 Toeslag vloertegelwerk compleet <6m2	m2	1,00	0,25	0,25		-	€ 11,00	
10 Kitwerk	m1	1,00	0,15	0,15	€ 0,50	€ 0,50	€ 7,10	
Totaal directe kosten				4,00		€ 104,25		€ 280,25

Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00		€ 14,01	
Administratief	%	3,00		€ 8,41	
Risico / Winst	%	4,00		€ 11,21	
Totaal indirecte kosten					€ 33,63

TOTAAL	€ 313,88
---------------	-----------------

incl. 21 % BTW	€ 379,79
----------------	-----------------

6. Badkameraanpassingen

6.1 Bad wordt douchehoek

6.1 BAD WORDT DOUCHEHOEK				
<i>Uitvoering</i>	Wand; Mosa Holland 2040 Vloer; Mosa Global LS 150x150mm		De onderdelen die gebruik dienen te worden, worden in de diverse onderdelen in het prijzenboek beschreven. Tegelwerk maximaal 5 m2	
<i>Materiaal</i>	Keramiek			
<i>Kleur</i>				
<i>Montage</i>	Lijm			

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
1 Afdekken, stofschermen	pst	1,00	2,50	2,50	€ 30,00	€ 30,00	€ 140,00	
2 Verwijderen, afvoeren bad incl ombouw	pst	1,00	2,50	2,50	€ 12,00	€ 12,00	€ 122,00	
3 Demonteren, afdoppen badkraan	pst	1,00	0,75	0,75	€ 2,00	€ 2,00	€ 35,00	
4 Verplaatsen waterleiding (opbouw)	pst	1,00	2,00	2,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 128,00	
5 Douchekraan thermostatisch incl garnituur, glijstang	st	1,00	1,00	1,00	€ 260,00	€ 260,00	€ 304,00	
6 Verplaatsen riolering, aanleggen doucheput	pst	1,00	3,50	3,50	€ 20,00	€ 20,00	€ 174,00	
7 Doucheput	st	1,00			€ 38,60	€ 38,60	€ 38,60	
8 Uitvlakken tbv wandtegels	pst	1,00	2,50	2,50	€ 36,00	€ 36,00	€ 146,00	
9 Uitvlakken tbv vloortegels	pst	1,00	2,00	2,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 103,00	
10 -toeslag afschotvloer	pst	1,00	0,50	0,50			€ 22,00	
11 Kimband	pst	1,00	1,00	1,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 59,00	
12 Wandtegels (aankoop incl snijverlies)	m2	1,00			€ 16,65	€ 16,65	€ 16,65	
13 Vloortegels (aankoop incl snijverlies)	m2	1,00			€ 42,75	€ 42,75	€ 42,75	
14 Lijm, voorstrijk, voegsel	m2	1,00			€ 9,80	€ 9,80	€ 9,80	
15 Wandtegels aanhelen compleet	m2	1,00	2,50	2,50			€ 110,00	
16 Vloortegelwerk douchevloer + aanhelen	m2	1,00	3,00	3,00			€ 132,00	
17 Kitwerk	pst	1,00	0,75	0,75	€ 4,00	€ 4,00	€ 37,00	
18 Aan- en afloopkosten	pst	1	2,00	2,00			€ 88,00	
19 Bouwplaatskosten	pst	1			€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	
Totaal directe kosten				24,00		€ 631,80		€ 1.687,80

Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00		€ 84,39	
Administratief	%	3,00		€ 50,63	
Risico / Winst	%	4,00		€ 67,51	
Totaal indirecte kosten					€ 202,54

TOTAAL	€ 1.890,34
---------------	-------------------

incl. 21 % BTW	€ 2.287,31
----------------	-------------------

6.2 Douchebak wordt douchehoek

6.2 DOUCHEBAK WORDT DOUCHEHOEK				
<i>Uitvoering</i>	Wand; Mosa Holland 2040 Vloer; Mosa Global LS 150x150mm		De onderdelen die gebruik dienen te worden, worden in de diverse onderdelen in het prijzenboek beschreven. Tegelwerk maximaal 2 m2	
<i>Materiaal</i>	Keramiek			
<i>Kleur</i>				
<i>Montage</i>	Lijm			

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
1 Afdekken, stofscheren	pst	1,00	2,50	2,50	€ 30,00	€ 30,00	€ 140,00	
2 Verwijderen, afvoeren douchebak incl ombouw	pst	1,00	2,50	2,50	€ 9,00	€ 9,00	€ 119,00	
3 Demoneren, afdoppen douchekraan	pst	1,00	0,75	0,75	€ 2,00	€ 2,00	€ 35,00	
4 Verplaatsen waterleiding (opbouw)	pst	1,00	2,00	2,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 128,00	
5 Douchekraan thermostatisch incl garnituur	st	1,00	1,00	1,00	€ 260,00	€ 260,00	€ 304,00	
6 Verplaatsen riolering, aanleggen doucheput	pst	1,00	3,50	3,50	€ 20,00	€ 20,00	€ 174,00	
7 Doucheput	st	1,00			€ 38,60	€ 38,60	€ 38,60	
8 Uitvlakken tbv wandtegels	pst	1,00	2,50	2,50	€ 36,00	€ 36,00	€ 146,00	
9 Uitvlakken tbv vloertegels	pst	1,00	2,00	2,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 103,00	
10 -toeslag afschotvloer	pst	1,00	0,50	0,50			€ 22,00	
11 Kimband	pst	1,00	1,00	1,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 59,00	
12 Wandtegels (aankoop incl snijverlies)	m2	1,00			€ 16,65	€ 16,65	€ 16,65	
13 Vloertegels (aankoop incl snijverlies)	m2	1,00			€ 42,75	€ 42,75	€ 42,75	
14 Lijm, voorstrijk, voegsel	m2	1,00			€ 9,80	€ 9,80	€ 9,80	
15 Wandtegels aaneenhaken compleet	m2	1,00	2,50	2,50			€ 110,00	
16 Vloertegelwerk douchevloer + aaneenhaken	m2	1,00	3,00	3,00			€ 132,00	
17 Kitwerk	pst	1,00	0,75	0,75	€ 4,00	€ 4,00	€ 37,00	
18 Aan- en afloopkosten	pst	1,00	2,00	2,00			€ 88,00	
19 Bouwplaatskosten	pst	1,00		0,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	
Totaal directe kosten				24,00		€ 628,80		€ 1.684,80

Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00		€ 84,24	
Administratief	%	3,00		€ 50,54	
Risico / Winst	%	4,00		€ 67,39	
Totaal indirecte kosten					€ 202,18

TOTAAL	€ 1.886,98
---------------	-------------------

incl. 21 % BTW	€ 2.283,24
----------------	-------------------

7. Drempels

7.1 Drempel binnen

7.1 DREMPEL BINNEN			
<i>Uitvoering</i>	Aluminium geanodiseerd lengte 900mm (inkortbaar)		Toegankelijkheidshulpmiddel, aluminium, (bxd) 900x105mm, uitvoering drempelprofiel, toepassing binnen, oppervlaktebescherming geanodiseerd, hoogte overbrugging 1.5mm, breedte inkortbaar
<i>Materiaal</i>	Aluminium		
<i>Kleur</i>	Aluminium geanodiseerd		

Directe kosten		eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
				norm	uren	eenh.	totaal		
<u>Levering, montage:</u>									
1	verwijderen/afvoeren binnendeurdorpel	st	1,00	0,25	0,25	€ 2,00	€ 2,00	€ 13,00	
2	drempel b 80mm	st	1,00	0,50	0,50	€ 17,61	€ 17,61	€ 39,61	
3	drempel b 105mm	st	1,00	0,50	0,50	€ 21,90	€ 21,90	€ 43,90	
4	drempel b 130mm	st	1,00	0,50	0,50	€ 26,67	€ 26,67	€ 48,67	
5	drempel b 170mm	st	1,00	0,50	0,50	€ 35,71	€ 35,71	€ 57,71	
6	drempel b 200mm	st	1,00	0,50	0,50	€ 40,48	€ 40,48	€ 62,48	
7	bevestigingsmiddelen	pst	1,00	0,00	0,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	
Totaal directe kosten					2,75		€ 146,37		€ 267,37

Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00		€ 13,37	
Administratief	%	3,00		€ 8,02	
Risico / Winst	%	4,00		€ 10,69	
Totaal indirecte kosten					€ 32,08

TOTAAL	€ 299,45
---------------	-----------------

incl. 21 % BTW	€ 362,34
----------------	-----------------

7.2 Drempel oploop binnen

7.2 DREMPELOPLOOP BINNEN			
<i>Uitvoering</i>	Aluminium geanodiseerd lengte 900 - 1000mm (inkortbaar)		Toegankelijkheidshulpmiddel, aluminium, (bxd) 960x140mm, uitvoering drempeloploop, toepassing binnen, oppervlaktebescherming geanodiseerd, hoogte overbrugging 15 - 30mm, breedte inkortbaar, minimum hoogte 15mm
<i>Materiaal</i>	Aluminium		
<i>Kleur</i>	Aluminium geanodiseerd		

Directe kosten		eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
				norm	uren	eenh.	totaal		
<u>Levering, montage:</u>									
1	oploop b 140mm / h >15 - <30mm	st	1,00	0,75	0,75	€ 46,67	€ 46,67	€ 79,67	
2	oploop b 205mm / h >20 - <40mm	st	1,00	0,75	0,75	€ 63,65	€ 63,65	€ 96,65	
3	oploop b 300mm / h >30 - <60mm	st	1,00	0,75	0,75	€ 80,00	€ 80,00	€ 113,00	
4	oploop b 400mm / h >40 - <80mm	st	1,00	0,75	0,75	€ 137,62	€ 137,62	€ 170,62	
5	verstelbare potenset tbv oploop	set/2	1,00	0,25	0,25	€ 6,05	€ 6,05	€ 17,05	
6	U-profiel tbv verstelbare potenset	st	1,00	0,25	0,25	€ 6,05	€ 6,05	€ 17,05	
7	Bevestigingsmiddelen	pst	1,00	0,00	0,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	
Totaal directe kosten					3,50		€ 342,04		€ 496,04

Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00		€ 24,80	
Administratief	%	3,00		€ 14,88	
Risico / Winst	%	4,00		€ 19,84	
Totaal indirecte kosten					€ 59,52

TOTAAL	€ 555,56
---------------	-----------------

incl. 21 % BTW	€ 672,23
----------------	-----------------

7.3 Hellingbanen

7.3 HELLINGBANEN				
<i>Uitvoering</i>	Hellingbaan		Materiaal: thermisch verzinkt staal Maximale belasting: 300 kg	
<i>Materiaal</i> <i>Kleur</i>	thermisch verzinkt staal staal			

Directe kosten		eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
				norm	uren	eenh.	totaal		
<u>Levering, montage:</u>									
1	Miniramp complete set: MR345: Schuin hellingdeel met potenset dat kan worden gebruikt om een hoogteverschil tot maximaal 6 cm te overbruggen	pst	1,00	2,00	2,00	€ 154,00	€ 154,00	€ 242,00	
2	Miniramp complete set: MR1000, Een in hoogte verstelbare potenset is inbegrepen. Het maximum hoogteverschil bedraagt 12 cm	pst	1,00	2,00	2,00	€ 422,00	€ 102,96	€ 190,96	
Totaal directe kosten					4,00		€ 256,96		€ 432,96

Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00		€ 21,65	
Administratief	%	3,00		€ 12,99	
Risico / Winst	%	4,00		€ 17,32	
Totaal indirecte kosten					€ 51,96
TOTAAL					€ 484,92

8. Straatwerk, vlonders

8.1 Straatwerk

8.1 STRAATWERK			
<i>Uitvoering</i>	Straatwerk		In halfsteensverband op straatlaag betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)45 Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g. Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring Afstrooien en inwassen met straatzand
<i>Materiaal</i>	betontegels		
<i>Kleur</i>	grijs		

Directe kosten		eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
				norm	uren	eenh.	totaal		
<u>Levering, montage:</u>									
1	Toegangspad naar hoofdingang belanghebbende max. 20 m2, terras max. 6m2:								
	ontgraven p/M2	m2	1,00	0,50	0,50	€ 2,00	€ 2,00	€ 24,00	
	aanbrengen zandbed en afrillen	m2	1,00	0,20	0,20	€ 1,25	€ 1,25	€ 10,05	
	leveren en leggen betontegels p/m2 (bv 30x30cm / 40x60cm)	m2	1,00	0,50	0,50	€ 13,50	€ 13,50	€ 35,50	
	tellen opsluitband 15x100x5 cm p/m2	m2	1,00	0,23	0,23	€ 2,79	€ 2,79	€ 12,91	
2	tot 6cm hoogteverschil	m2	1,00	1,50	1,50	€ 21,50	€ 21,50	€ 87,50	
3	* bij 4m2 of minder straatwerk.	st	1,00	5,50	5,50	€ 86,00	€ 86,00	€ 328,00	
							€ -	€ -	
4	Verwijderen groenvoorzieningen	pst	1,00		0,00	€ 145,00	€ 145,00	€ 145,00	
							€ -	€ -	
Totaal directe kosten					8,43		€ 272,04		€ 642,96

Indirecte kosten	eenheid	aantal					subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00					€ 32,15	
Administratief	%	3,00					€ 19,29	
Risico / Winst	%	4,00					€ 25,72	
Totaal indirecte kosten								€ 77,16


TOTAAL	€ 720,12
---------------	-----------------

Incl. 21 % BTW	€ 871,34
----------------	-----------------

8.2 Vlonders

8.2 VLONDERS												
Uitvoering		Vlonders					Bankirai delen 2.8x14,5 cm geschroefd met RVS schroeven op een bankirai onderlegger. Aangebrachte op een vlakke ondergrond met rubberen oplegstukken. Indien aangebracht op een niet verharde ondergrond, houten constructie met betontegels 30x30 mm funderen en ondergrond afdekken met een worteldoek.					
Materiaal		Bankirai										
Kleur		Bankirai										
Directe kosten					eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
							norm	uren	eenh.	totaal		
<u>Levering, montage:</u>												
1 Bankirai-vlonders 2.8x14,5 cm per m2 (incl. arbeid). * n.v.t. bij woningen bouwjaar na 1998!					m2	1,00	2,20	2,20	€ 86,25	€ 86,25	€ 183,05	
2 Balustrade verhoging in combinatie met vlonder p/m1 (incl. arbeid) * n.v.t. bij woningen bouwjaar na 1998!					m1	1,00	1,50	1,50	€ 38,50	€ 38,50	€ 104,50	
Totaal directe kosten								3,70		€ 124,75		€ 287,55
Indirecte kosten					eenheid	aantal					subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding					%	5,00					€ 14,38	
Administratief					%	3,00					€ 8,63	
Risico / Winst					%	4,00					€ 11,50	
Totaal indirecte kosten												€ 34,51
TOTAAL												€ 322,06
incl. 21% BTW												€ 389,69

9.1 Scootmobielstalling

9.1 SCOOTMOBIELSTALLING			
<i>Uitvoering</i>	Hout of aluminium		Scootmobiel afsluitbaar breedte, 150 cm hoogte, 153 cm buitenafmetingen in cm (bxdxh), 150 x 193 x 153 binnenafmetingen in cm (bxdxh), 139 x 175 x 145 materiaal: in overleg
<i>Materiaal</i>	Hout of aluminium		
<i>Kleur</i>	in overleg		
<i>Montage</i>			Tuinhuis alleen indien mogelijk op eigen perceel

Directe kosten		eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
				norm	uren	eenh.	totaal		
<u>Levering, montage:</u>									
1	Leveren + plaatsen houten tuinhuisje, afm. 2.00x2.50m	pst	1,00	24,00	24,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 2.006,00	
2	Oplaadpunt + houder (incl. aanleg elektra/verlichting) vanaf aansluit binnen straal van 5m1	pst	1,00	3,50	3,50	€ 165,00	€ 165,00	€ 319,00	
3	Fundering/betontegels bv 30x30 t.p.v. stalling ca 5 a 6 m2 => zie bestrating				0,00	€ 117,24	€ -	€ -	
4	Scootsafe incl. leveren, zonder elektra en straatwerk	pst	1,00		0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
Totaal directe kosten					27,50		€ 3.615,00		€ 4.825,00

Indirecte kosten		eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
	Werkvoorbereiding	%	5,00		€ 241,25	
	Administratief	%	3,00		€ 144,75	
	Risico / Winst	%	4,00		€ 193,00	
Totaal indirecte kosten						€ 579,00

TOTAAL	€ 5.404,00
incl. 21 % BTW	€ 6.538,84

10. Deurverbreding

10.1 Deurverbreding binnen

10.1 DEURVERBREDING BINNEN				
<i>Uitvoering</i>	Niet dragende binnenwand d=70mm			Berkvens, type RZ, opdek / stomp, standaard 2376 mm max. 3000 mm. Type RZ, stomp, standaard 2378 mm, deur: SKB 292 opdek / stomp binnendeur, serie Board vlak. De binnendeur heeft een honingraat kern en is EBC-afgelakt in RAL 9010
<i>Materiaal</i>				
<i>Kleur</i>				
<i>Montage</i>				

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
1 Afdekken, stofscheren	pst	1,00	2,50	2,50	€ 30,00	€ 30,00	€ 140,00	
2 Vervijderen, afvoeren deur en kozijn	pst	1,00	1,50	1,50	€ 2,50	€ 2,50	€ 68,50	
3 Zaag- en sloopwerk, afvoeren wand	pst	1,00	2,50	2,50	€ 5,00	€ 5,00	€ 115,00	
4 Stalen montagekozijn md 70								
5 -zonder bovenlicht	st	1,00	1,50	1,50	€ 89,48	€ 89,48	€ 155,48	
6 -met bovenlicht	st	1,00	1,50	1,50	€ 86,65	€ 86,65	€ 152,65	
7 drempel b 80mm	st	1,00	0,75	0,75	€ 17,61	€ 17,61	€ 50,61	
8 Binnendeur 93x211,5 opdek	st	1,00	1,50	1,50	€ 73,54	€ 73,54	€ 139,54	
9 Vulling bovenlicht	st	1,00	0,50	0,50	€ 20,00	€ 20,00	€ 42,00	
10 Deurbeslag, hang-, sluitwerk hergebruiken	pst	1,00	1,00	1,00			€ 44,00	
11 Kramerijen	pst	1,00			€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	
12 latei	st	1,00	2,00	2,00	€ 12,50	€ 12,50	€ 100,50	
13 aanhelen stucwerk / metselwerk	pst	1,00	2,25	2,25	€ 25,00	€ 25,00	€ 124,00	
14 Meerprijs indien kozijn van hout incl. aftimmerwerk	st	1,00	1,00	1,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 119,00	
15 Schilderwerk kozijn (OA)	st	1,00			€ 37,50	€ 37,50	€ 37,50	
16 Schilderwerk deur (OA)	st	1,00			€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	
Totaal directe kosten				18,50		€ 529,78		€ 1.233,78

Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00		€ 61,69	
Administratief	%	3,00		€ 37,01	
Risico / Winst	%	4,00		€ 49,35	
Totaal indirecte kosten					€ 148,05

TOTAAL	€ 1.381,83
---------------	-------------------

incl. 21 % BTW	€ 1.672,02
----------------	-------------------

10.2 Deurverbreding buiten

10.2 DEURVERBREDING BUITEN			
<i>Uitvoering</i>	Houtendeur		Voordeur uit hardhout. Extreme toplaag voor een strak en glad oppervlak. Deur 4 cm dikte. Standaard beslag deur slot, scharnieren skg***. Voordeur volgens KOMO richtlijnen geproduceerd, 6 jaar garantie.
<i>Materiaal</i>	hout cq		
<i>Kleur</i>	in overleg		
<i>Montage</i>			

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
Afdekken, stofschermb	pst	1,00	2,00	2,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 118,00	
Vervijderen, afvoeren deur en kozijn	pst	1,00	1,50	1,50	€ 2,50	€ 2,50	€ 68,50	
Stut- en stempelwerk	pst	1,00	2,00	2,00	€ 7,00	€ 7,00	€ 95,00	
Zaag-, hak-, en breekwerk, afvoeren tbv vergroten opening	pst	1,00	3,50	3,50	€ 15,00	€ 15,00	€ 169,00	
Tijdelijke dichtzettingen kozijnopening	pst	1,00	2,00	2,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 168,00	
Latei en aanmetselen rondom latei en kozijn	pst	1,00	8,00	8,00	€ 48,00	€ 48,00	€ 400,00	
Deurkozijn en multiplex deur b=930mm (deur gemonteerd)	st	1,00	8,00	8,00	€ 962,00	€ 962,00	€ 1.314,00	
-hardhouten voordeurkozijn 67x114mm gegrond								
-okoume multiplex deur 40mm gegrond								
-kunststof DTS onderdorpel								
-tochtweringsprofiel								
-hang- en sluitwerk skg***								
-standaard deurbeslag								
Afwerking dagkanten (voegwerk, stucwerk, bekledingen)	pst	1,00	5,00	5,00	€ 42,80	€ 42,80	€ 262,80	
Kramerijen	pst	1,00			€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	
Schilderwerk aflakken kozijn en deur (OA)	pst	1,00			€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	
Totaal directe kosten				32,00		€ 1.317,30		€ 2.637,30

Indirecte kosten	eenheid	aantal			subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00			€ 131,87	
Administratief	%	3,00			€ 79,12	
Risico / Winst	%	4,00			€ 105,49	
Totaal indirecte kosten						€ 316,48

TOTAAL	€ 2.953,78
---------------	-------------------

incl. 21 % BTW	€ 3.574,07
----------------	-------------------

11. Tegelwerkwand

11.1 Tegelwerkwand <5m2

11.1 WANDTEGELWERK			
<i>Uitvoering</i>	Mosa Holland 2040 o.g. 150x150mm		wandtegels Mosa Holland 2040, 150x150, in lijm, groep: BIII, niet geresectificeerd, glanzend uni, geglaazuurd, kleurgroep: wit
<i>Materiaal</i>	Keramik		
<i>Kleur</i>	490 (wit) Lijm		

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
1 Afdekken, stofschermen	pst	1	2,00	2,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 118,00	
2 Verwijderen en afvoeren wandtegels	m2	1,00	0,70	0,70	€ 5,00	€ 5,00	€ 35,80	
3 Uitvlakken wand	m2	1,00	0,50	0,50	€ 6,50	€ 6,50	€ 28,50	
4 Wandtegels (incl 5% snijverlies)	m2	1,00			€ 16,65	€ 16,65	€ 16,65	
5 Lijm, voorstrijk, voegsel	m2	1,00			€ 7,90	€ 7,90	€ 7,90	
6 Wandtegels compleet	m2	1,00	1,00	1,00			€ 44,00	
7 Toeslag wandtegels <10m2	m2	1,00	0,15					
8 Kitwerk inw. hoeken	pst	1,00	0,75	0,75	€ 4,80	€ 4,80	€ 37,80	
							€ -	
Totaal directe kosten				2,95		€ 40,85		€ 170,65

Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00		€ 8,53	
Administratief	%	3,00		€ 5,12	
Risico / Winst	%	4,00		€ 6,83	
Totaal indirecte kosten					€ 20,48

TOTAAL	€ 191,13
---------------	-----------------

incl. 21 % BTW	€ 231,26
----------------	----------

12. Elektra

12.1 Elektra

12.1 ELEKTRA DIVERSE			
<i>Uitvoering</i>	Elektra		
<i>Materiaal</i>	Jager-busch		
<i>Kleur</i>	9001		

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
1 Oplaadpunt scooter (afsluitbaar): indien er binnen Een straal van 2 meter (voeding) elektra aanwezig is (excl. graaf-, breek- en hakwerk)	pst	1,00	2,50	2,50	€ 165,00	€ 165,00	€ 275,00	
2 Aanbrengen keilloog (buiten)wand (samen met punt 1)	pst	1,00	0,25	0,25	€ 26,50	€ 26,50	€ 37,50	
3 Extra wcd aanbrengen (opbouw, incl. arbeid)	st	1,00	2,00	2,00	€ 45,00	€ 45,00	€ 133,00	
4 Aanpassen meterkast tot max € 500,-	pst	1,00				€ -	€ -	
Totaal directe kosten				0,00		€ 236,50		€ 445,50

Indirecte kosten	eenheid	aantal					subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00					€ 22,28	
Administratief	%	3,00					€ 13,37	
Risico / Winst	%	4,00					€ 17,82	
Totaal indirecte kosten								€ 53,46

TOTAAL	€ 498,96
---------------	-----------------

incl. 21 % BTW	€ 603,74
----------------	----------

13. Tuinpoorten

13.1 Tuinpoort

13.1	TUINPOORT			
<i>Uitvoering</i>	Hout			
<i>Materiaal</i>	Hout & hang en sluitwerk			
<i>Kleur</i>	blank			

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
1 Nieuwe bredere poortdeur: <i>Opgeklampte poortdeur kozijnbalk links / rechts 5 meter spinninglat 4 meter hang en sluitwerk eenvoudig kramerijen</i>	pst	1,00	8,00	8,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 652,00	
2 Poortdeur verplaatsen: <i>kramerijen</i>	pst	1,00	8,00	8,00	€ 134,00	€ 134,00	€ 486,00	
Totaal directe kosten				16,00		€ 134,00		€ 1.138,00

Indirecte kosten	eenheid	aantal					subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00					€ 56,90	
Administratief	%	3,00					€ 34,14	
Risico / Winst	%	4,00					€ 45,52	
Totaal indirecte kosten								€ 136,56

TOTAAL	€ 1.274,56
---------------	-------------------

incl. 21 % BTW	€ 1.542,22
----------------	------------

14.2 Aanpassen installaties

[illegible]

Bijlage 3. Aanpassing badkamers en keukens

(ingevolge artikel 7 van dit Besluit)

Deze afspraak is van toepassing voor badkameraanpassingen waarbij een ligbad of douche wordt verwijderd en een inloepdouche/douche met verlaagde instap wordt gerealiseerd.

- Wanneer in deze werkafpraak wordt gesproken wordt over “kosten” dan wordt hiermee bedoeld de aanpassingskosten die nodig zijn om de belemmering van de cliënt op te heffen en niet de totale renovatiekosten.
- In geval van aanpassing van badkamers met een leeftijd tot en met 20 jaar komen de kosten volledig ten laste van de gemeente.
- In geval van aanpassing van badkamers met een leeftijd vanaf 30 jaar kunnen aanpassingen in een renovatie worden meegenomen. De kosten komen dan volledig ten laste van de woningeigenaar.
- In geval van aanpassing van badkamers met een leeftijd tussen 20 en 30 jaar wordt een kostenverdeling gemaakt tussen gemeente en woningeigenaar volgens een glijdende schaal.
- Deze kostenverdeling is als volgt:

Leeftijd badkamer	Aandeel Gemeente	Aandeel Eigenaar
t/m 20 jaar	100%	0 %
21 jaar	90%	10%
22 jaar	80%	20%
23 jaar	70%	30%
24 jaar	60%	40%
25 jaar	50%	50%
26 jaar	40%	60%
27 jaar	30 %	70%
28 jaar	20 %	80%
29 jaar	10%	90%
Vanaf 30 jaar	0%	100%

- Standaard aanpassingen, welke niet gerelateerd zijn aan de leeftijd van de badkamer (bv. douchezitje of opklapbare toiletbeugels), worden volledig vergoed via de Wmo.

Werkwijze voor gemeente

- Deze werkafpraak houdt in dat bij een badkamer met een geschatte leeftijd tussen 20 en 30 jaar wel een aanvraag wordt ingenomen wanneer er een indicatie bestaat voor aanpassing (instap ligbad of douchebak). Vervolgens wordt een offerte opgevraagd in deze.

- Bij een badkamer waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze ouder is dan 30 jaar, wordt zónder aanvraag doorverwezen naar de woningeigenaar. Er zal in een dergelijke situatie wel in het gespreksverslag opgenomen worden in hoeverre een aanpassing noodzakelijk wordt geacht. De eigenaar kan zelf bepalen of hij tot renovatie over zal gaan.
- Bij twijfel over de leeftijd van een badkamer wordt hierover contact opgenomen met de woningeigenaar.

Bijlage 4: Prijslijst voor de kosten en onderhoud van trapliften

Vergoeding voor de kosten en onderhoud van trapliften ingevolge artikel 7 van dit Besluit.

Prijzen m.i.v. 01-01-2019	Prijs in euro's excl. btw
Stuksprijs traplift recht, 1 verdieping	€ 1.675
Mixprijs: stuksprijs die geldt voor een traplift (aan de spilzijde dan wel aan de buitenzijde) met een of meerdere bochten over één verdieping.	€ 3.230
Prijs spillift, indien gemeente daar zelf voor wil kiezen	€ 3.800
All-in onderhoud per jaar per traplift *)	€ 55

*) Deze afspraak over onderhoud geldt alleen voor de trapliften die vanaf 01-01-2019 zijn verstrekt.

Reparatie:

De werkelijke kosten van reparatie komen voor vergoeding in aanmerking mits gedeclareerd binnen 12 maanden na betaling.

Bijlage 5: Tarieven maatwerkvoorziening Ondersteuning, Kortdurend Verblijf en Huishoudelijke Ondersteuning

Deze bijlage bevat een overzicht van de kostprijzen voor de maatwerkvoorzieningen Ondersteuning, Kortdurend Verblijf en Huishoudelijke Ondersteuning.

Maatwerkvoorziening Ondersteuning

Arrangement	Zorg in Natura tarief per 4 weken	Pgb 95% tarief per 4 weken	Pgb 90% tarief per 4 weken
Arrangement 1	€ 249,38	€ 236,92	€ 224,45
Arrangement 2	€ 281,21	€ 267,15	€ 253,09
Arrangement 3	€ 318,36	€ 302,44	€ 286,53
Arrangement 4	€ 679,16	€ 645,20	€ 611,24
Arrangement 5	€ 689,78	€ 655,29	€ 620,80
Arrangement 6	€ 753,45	€ 715,78	€ 678,10
Arrangement 7	€ 1.008,13	€ 957,72	€ 907,32
Arrangement 8	€ 1.061,19	€ 1.008,13	€ 955,07
Arrangement 9	€ 1.087,72	€ 1.033,34	€ 978,95
Vervoer-optie 1 (*1)	€ 94,00	€ 89,30	€ 84,60
Vervoer-optie 2 (*1)	€ 156,67	€ 148,84	€ 141,00
Vervoer-optie 3 (*1)	€ 219,34	€ 208,37	€ 197,41
Toeslag 1 - lopersvergoeding vervoer	€ 41,78	€ 39,69	€ 37,60
Toeslag 2 - lopersvergoeding vervoer	€ 104,45	€ 99,23	€ 94,00
Toeslag 3 - rolstoelvergoeding vervoer	€ 198,45	€ 188,53	€ 178,61

(*1): Blijven alleen geldig voor indicaties afgegeven vóór 1-1-2017

Maatwerkvoorziening Kortdurend Verblijf

Onderstaand het tarief behorende bij de maatwerkvoorziening Kortdurend Verblijf.

Zorg in Natura	Pgb 95%	Pgb 90%
€ 156,30	€ 148,49	€ 140,67

Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning (HO)

Onderstaand het uurtarief behorende bij de maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning (HO).

Zorg in Natura	Pgb Professional	Pgb sociaal netwerk
€ 26,85	€ 22,89	€ minimumloon per 1 januari van huidig jaar met vakantiegeld- en uren (22 jaar en ouder) plus 2%

Bijlage 6: Pgb kwaliteits- en veiligheidseisen hulpmiddelen, woonvoorziening, vervoersvoorziening en (sport)rolstoelvoorzieningen.

Aanbestedingsleidraad in het kader van de Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor: Levering en onderhoud Wmo hulpmiddelen (SER.16082)

O.b.v. hoofdstuk 6 “eisen te stellen aan de hulpmiddelen” uit programma van eisen/ dienstverleningsvoorwaarden Wmo hulpmiddelen

Opdrachtgever heeft gekozen voor een assortiment hulpmiddelen bestaande uit 18 categorieën (inclusief subcategorieën) waar alle noodzakelijke hulpmiddelen te verstrekken vanuit de Wmo 2015 in zijn onder te brengen. De hulpmiddelen zijn onderverdeeld in functionele en herkenbare categorieën die gerelateerd zijn aan specifieke verplaatsingsproblemen, functionele beperkingen en ergonomische belemmeringen tezamen met een omschreven minimumconfiguratie. Behoudens uitzonderingssituaties enkel te bepalen door opdrachtgever is het niet mogelijk om hulpmiddelen te leveren welke niet vallen onder de in deze dienstverleningsvoorwaarden/dit programma van eisen benoemde categorieën. Mocht er wel sprake zijn van een uitzonderingssituatie zal een offerte worden opgevraagd.

Het is opdrachtnemer toegestaan om gereconditioneerde hulpmiddelen in te zetten. Een gereconditioneerd hulpmiddel is te beschouwen als nieuw in de zin van de raamovereenkomst en deze dienstverleningsvoorwaarden. Het hulpmiddel is technisch in uitstekende staat en ziet er bij levering visueel, los van kleine gebruikssporen, netjes schoon en “als nieuw” uit. Het hulpmiddel is vrij van roest en erosie, zit netjes in de lak, zonder uitstekende delen en de bedieningsonderdelen functioneren optimaal.

Gedurende de contractperiode worden alle nadere opdrachten (leveringen inclusief onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen en bijbehorende servicedienstverlening) te allen tijde door opdrachtnemer uitgevoerd conform de overeengekomen all-in categorieprijzen huur behorende bij de betreffende categorie. Voor de overeengekomen all-in categorieprijzen huur dient opdrachtnemer de betreffende best passende voorziening voor de cliënt, naast de minimum configuratie van het hulpmiddel, te voorzien van alle functioneel en adequaat duurzame (fabrieks-)opties, accessoires en aanpassingen die nodig en passend zijn zodat cliënt te allen tijde een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend hulpmiddel heeft volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. De geleverde voorziening is juist voor de cliënt ingesteld en cliënt is volledig geïnstrueerd over het goede en veilige gebruik van de het hulpmiddel.

Er worden geen merken of typen vastgelegd in een categorie. Wel wordt van inschrijver verwacht om bij inschrijving per categorie drie voorkeurs hulpmiddelen aan te geven welke worden getoetst aan de vereisten zoals omschreven bij de categorie-indeling. Opdrachtnemer is dus vrij om die hulpmiddelen in te zetten welke behoren en passen binnen de betreffende categorie zolang ze voldoen aan hetgeen is opgenomen in dit programma van eisen en passend zijn voor de cliënt en opdrachtgever hiermee akkoord is. Het is opdrachtgever toegestaan om ter verificatie van het juiste hulpmiddel een externe deskundige in te schakelen.

In het enkele geval dat opdrachtnemer Wmo hulpmiddelen inclusief indien nodig bijbehorende servicedienstverlening dient te verstrekken aan cliënten met een beschikking van opdrachtgever via een persoonsgebonden budget, verbindt opdrachtnemer zich eraan dat de levering en servicedienstverlening aan deze cliënten niet tegen minder goede voorwaarden en tarieven wordt uitgevoerd dan in deze raamovereenkomst is overeengekomen. Indien cliënt in het geval van een PGB kiest voor het afnemen van een koopvoorziening dan wordt het kooptarief bepaald door de all-in categorieprijs huur per jaar -20% te vermenigvuldigen met

7 of wordt in alternatieve gevallen gekozen voor het hanteren van de koopprijs zonder korting plus 5 jaar service en onderhoud plus 5 jaar verzekering.

6.1 Algemene eisen en uitgangspunten

Opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor dat de door hem te verstrekken hulpmiddelen van goede kwaliteit zijn. Dat betekent dat de hulpmiddelen inclusief daarop toe te passen onderdelen, (fabrieks)opties, accessoires en aanpassingen:

- a. Veilig, deugdelijk, doelmatig en cliëntgericht zijn;
- b. Functioneel compleet duurzaam adequaat en passend zijn, te beoordelen door opdrachtgever;
- c. Beantwoorden aan de stand van wetenschap en praktijk voor zover noodzakelijk/gebruikelijk is in de kring van beroepsgenoten en voortvloeiende uit de professionele standaard(en);
- d. Zijn afgestemd op de reële behoefte van cliënt, zijn/haar persoonskenmerken, fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen en op andere vormen van zorg, hulpmiddelen, ondersteuning of begeleiding die de cliënt ontvangt;
- e. Worden verstrekt met respect voor en inachtneming van rechten van cliënt;

De invulling van behoeften van cliënten op basis van eigen kracht, gebruikelijke hulp, algemene of algemeen beschikbare voorzieningen, mantelzorg of gebruikelijke hulp gaat te allen tijde voor de inzet van maatwerkvoorzieningen voor zover ze beschikbaar, verantwoord, veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht zijn.

Eenvoudige douche toilethulpmiddelen zonder wielen waaronder toiletstoel/postoel op poten en de badplank zijn in de regel algemeen verkrijgbaar en daardoor niet opgenomen in deze overeenkomst. Het kan echter zo zijn dat deze hulpmiddelen van opdrachtnemer worden afgenomen. Opdrachtnemer geeft op het prijzenblad de all-in koopprijs aan indien opdrachtgever ervoor kiest het eenvoudig douche toilethulpmiddel bij opdrachtnemer af te nemen.

Alle te leveren en geleverde Wmo hulpmiddelen voldoen vanaf het moment van Levering tot en met het moment van inname te allen tijde aan de van toepassing zijnde vigerende Wet- en regelgeving. Ten tijde van deze aanbesteding betreft dit tenminste de navolgende Wet- en regelgeving:

- De Europese Richtlijn voor Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG:
 - a. Voor handbewogen rolstoelen: EN 12183;
 - b. Voor elektrische rolstoelen en scootmobielen: EN 12184;
 - c. Voor tilliften: EN-ISO 10535;
 - d. Voor hulpmiddelen bedoeld voor personen met een functiestoornis en waarvoor geen specifieke productnorm bestaat: EN 12182.
- Voor elektrische hulpmiddelen en relevante toebehoren de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit EMC 2004/108/EG;
- Alle overige niet bovengenoemde vigerende NEN – EN / ISO / CE / EMC normen;
- De bepalingen van Wet Medische hulpmiddelen, Kon. Besluit 243 van 30 maart 1995, gewijzigd 30 augustus 2001;
- Indien bedoeld voor vervoer wordt minimaal voldaan aan de navolgende normen voortkomend uit de code VVR:
 - a. ISO 7176-19 (Norm voor botsveilige rolstoelen);
 - b. ISO 10542-1 t/m 5 (Normen voor botsveilige vastzetsystemen voor de rolstoel en inzittende).
 - c. Compatibel met de zgn. Bierman klem.

Daarnaast eist opdrachtgever van de door opdrachtnemer in te zetten Wmo hulpmiddelen het volgende:

1. Ongestoorde, veilige, doeltreffende en doelmatige gebruiksmogelijkheden van de hulpmiddelen nader gespecificeerd dus optimale kwaliteit gelet op:
 - a. Deugdelijkheid;
 - b. Functionaliteit in relatie tot de gebruikersgroep;
 - c. Doelmatigheid en gebruiksgemak voor de cliënt;
 - d. Veiligheid;
 - e. Bedieningsgemak voor de cliënt;
 - f. Lage storingsgevoeligheid beperkte onderhoudslasten, opdat de cliënt zo ongestoord mogelijk gebruik kan maken van het hulpmiddel.
2. Er mag geen technologie worden toegepast die achterhaald is en zich aan het einde van de "life cycle" bevindt.
3. Per categorie is er sprake van zoveel mogelijk standaardisatie, met optimale uitwisselbaarheid van onderdelen, (fabrieks-)opties, accessoires en aanpassingen. Anti decubituskussens en zuurstoffleshouders en alle typen rugleuningen en zittingen zijn indien van toepassing en vereist voor de cliënt inbegrepen in de all-in categorieprijzen huur evenals indien van toepassing (WAM) verzekering, groene kaart en het monteren en vervangen van het verzekeringsplaatje.
4. Het hulpmiddel kent geen beperkingen voor de gebruiker (in de ruimste zin van het woord) in het gebruik van het hulpmiddel in het kader van de Wmo.
5. Bij normaal gebruik hebben de in te zetten hulpmiddelen, een minimale technische en functionele levensduur van zeven jaar (84 maanden) na eerste levering. Voor gereconditioneerde hulpmiddelen geldt een minimale technische en functionele levensduur van 5 jaar (60 maanden) waarbij geldt zo min mogelijk wisselingen voor de cliënt.
6. Een in te zetten gereconditioneerd hulpmiddel is bij levering niet ouder dan 5 jaar (60 maanden).
7. Het is toegestaan hulpmiddelen langer dan 10 jaar (120 maanden) uit te laten staan bij cliënten op het moment dat deze technisch en functioneel in goede staat zijn. Voor deze hulpmiddelen geldt wel een korting op de all-in categorieprijzen huur van 50%. De korting wordt op 1 juli van het desbetreffende jaar effectief voor alle hulpmiddelen die in het betreffende jaar de leeftijd van 10 jaar hebben bereikt of zullen bereiken.
8. Opties, accessoires en onderdelen zijn minimaal verkrijgbaar gedurende tien jaar na nieuw levering.
9. Een hoge mate van betrouwbaarheid van tijdige en juiste levering door importeur en/of producent.
10. Veiligheidswaarschuwingen en aanduidingen dienen zichtbaar en in de Nederlandse taal te zijn opgesteld.
11. In alle categorieën uit het assortiment zijn heavy duty uitvoeringen van hulpmiddelen indien van toepassing en vereist voor cliënt in de all-in categorieprijzen huur inbegrepen.

6.2 Categorie-indeling inclusief minimumconfiguratie en verdere vereisten

Categorie: H1

Naam: Handbewogen rolstoel voor kortdurend/incidenteel gebruik

Beschrijving: Deze categorie bevat handbewogen rolstoelen kortdurend/incidenteel gebruik bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening handbewogen rolstoel kortdurend/incidenteel gebruik, die voor het overbruggen van middellange afstanden een rolstoel nodig heeft. De cliënt kan zich over korte stukken (soms) zelfstandig voortbewegen maar wordt buitenshuis veelal geduwd.

Aanbod: All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende handbewogen rolstoel voor kortdurend/incidenteel gebruik geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens verschillende zitbreedtes en zitdieptes, zithoogtes, aangepaste asverstelling, comfort beensteunen, in hoogte verstelbare armsteunen, remverlenger, rugspanstang, zuurstoffleshouder, antitipsysteem, en rolstoelbevestiging voor in personenauto/rolstoeltaxi/collectief vervoer, Stokhouder/krukhouder links of rechts te plaatsen.

Functionele eisen

Gebruik: (Regelmatig) Kortdurend gebruik van het middel, nadruk ligt op de rijeigenschappen.

Zithouding: De rolstoel en met name ook de zithouding is functioneel instel- en verstelbaar, ondersteuning is toereikend en toe te spitsen op de beperkingen en mogelijkheden van de cliënt.

Omgeving: Gebruik (overwegend) buiten en/of binnen

Verplaatsen: Voornamelijk door middel van duwen, maar de mogelijkheid bestaat tot het zelfstandig rijden van kleine stukjes.

Meeneembaarheid: Belangrijk opvouwbaar en te verkleinen, licht van gewicht. Makkelijk mee te nemen.

Overig: Op het hulpmiddel dient een universele “losse” elektrische hulpaandrijving voor gebruiker, dan wel begeleider zijn aan te brengen.

Minimumconfiguratie:

- Vouwbaar kruisframe
- Transportgewicht zonder wielen, beensteunen en zitkussen maximaal 11 kg
- Grote quick release achterwielen voorzien van hoepels, (semi)pneumatisch of massief met comfort van goed opgepompte luchtband
- Zwenkwielen voor, massief of semi pneumatisch
- Hangmat zitting en rugleuning inclusief rugspanstang

- Remmen
- Los zitkussen (indien noodzakelijk antidecubitus uitvoering)
- Standaard beensteunen, uitneembaar/ wegzwenkbaar en instelbaar in onderbeenlengte
- Armleuningen, uitneembaar en/of wegklapbaar
- Duwhandvatten in hoogte Verstelbaar
- Kuitband of hielbanden op voetplaten
- Trapdop(pen) geïntegreerd in frame of links en/of rechts te plaatsen

Opmerkingen: Rolstoelen voor kortduren/incidenteel gebruik kunnen ook in de vorm van een algemene voorziening worden aangeboden door gemeenten. Gemeente Sittard-Geleen hanteert een rolstoelpool. De mogelijkheid bestaat dat andere gemeenten ook een rolstoelpool invoeren.

Categorie: H2

Naam: Handbewogen rolstoel voor actief of (semi) permanent gebruik

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening handbewogen rolstoel actief of (semi) permanent gebruik, die de rolstoel frequent of continu gebruiken gedurende langere periodes per dag. De cliënt kan in hoge mate zelfstandig ADL-activiteiten uitvoeren vanuit de rolstoel en kan zich zelfstandig verplaatsen binnen- en buitenshuis.

Aanbod: All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende handbewogen (comfort)rolstoel actief of (semi) permanent gebruik geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens verschillende zitbreedtes en zitdieptes, zithoogtes, stokhouder links of rechts te plaatsen, zuurstoffleshouder, gepolsterde rugleuning al dan niet gesingeld, comfortbeensteunen, werkblad, verlengde remmen en rolstoelbevestiging voor in personenauto/rolstoeltaxi/collectief vervoer, pelotten, positioneringsgordel.

Functionele eisen

Gebruik: Frequent of continu gebruik van de rolstoel gedurende langere periodes per dag.

Zithouding:	Zitondersteuning heeft prioriteit, zitcomfort is belangrijk. Voor de actieve gebruiker hebben rijeigenschappen een hoge prioriteit. Rolstoel is compleet functioneel in- en verstelbaar en is goed aanpasbaar door middel van fabrieksopties, accessoires en aanpassingen ook in het kader van complexe zitproblematiek. Zowel vastframe uitvoering of vouwframe uitvoering is mogelijk.
Omgeving:	Binnenshuis alsook buitenshuis.
Verplaatsen:	Hoge eisen aan het zelfstandig verplaatsen binnen- en buitenshuis. Zelf voortbewegen middels hoepelen en/of trippelen maar ook duwen door derden moet mogelijk zijn.
Meeneembaarheid:	Meeneembaarheid in auto is zeer belangrijk, is opvouwbaar/ verkleinbaar (in het geval van vouwframe) en is geschikt om veilig zittend vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen zowel vastframe als vouwframe.
Overig:	Op het hulpmiddel dient een universele "losse" elektrische hulpaandrijving voor gebruiker, dan wel begeleider zijn aan te brengen evenals een universeel aankoppelbaar fietsdeel/handbike, al dan niet met elektrische ondersteuning

Minimumconfiguratie:

- Quick release achterwielen voorzien van hoepels (semi)pneumatisch of massief met comfort van goed opgepompte luchtband
- Zwenkwielen voor (semi)pneumatisch of massief
- Horizontale en verticale asgatverstelling door middel van asplaat of camberbuis (m.b.v. gereedschap), diverse camberstanden
- Instelbare rughoek
- Los zitkussen ca 5 cm dik (indien noodzakelijk antidecubitus uitvoering)
- Naspanbare rugbekleding en zitbekleding
- Rugspanstang
- Remmen
- In hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar
- Standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar of geïntegreerde voetbeugel, Instelbaar in onderbeenlengte
- Kuitband of hielbanden op in hoek verstelbare voetplaten
- Duwhandvatten in hoogte verstelbaar
- Trapdop(pen) geïntegreerd in frame of links en/of rechts te plaatsen
- Spaakbeschermers
- Kledingbeschermers
- Antitipsysteem

Categorie: H3

Naam: Handbewogen (comfort)rolstoel permanent/passief gebruik (met kantelverstelling)

Beschrijving en doelgroep:	Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen, met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening handbewogen rolstoel permanent/passief gebruik met kantelverstelling, met een lage mate tot geen zelfstandige uitvoering van ADL-handelingen vanuit de voorziening. De gebruiker zit de gehele dag in de rolstoel en is
----------------------------	---

doorgaans niet in staat om deze zelfstandig voort te bewegen. Om de houding te kunnen variëren kan de rolstoel gekanteld worden door de verzorger of mantelzorger.

Aanbod: All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend handbewogen (comfort)rolstoel permanent/kortdurend gebruik met kantelverstelling geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens verschillende zitbreedtes en zitdieptes, zithoogtes, hoofdsteen, werkblad, gordel en zuurstoffleshouder, stokhouder links of rechts te plaatsen, pelotten, positioneringsgordel.

Functionele eisen

Gebruik: Frequent/continu gebruik van de rolstoel gedurende langere periodes per dag.

Zithouding: Zitcomfort en zitondersteuning is essentieel en de hoogste prioriteit, zithouding is permanent instelbaar, rolstoel is uitgebreid en functioneel in- en verstelbaar en aanpasbaar door middel van fabrieksopties en aanpassingen ook in het kader van complexe zitproblematiek. Kantelverstelling is in de meeste gevallen noodzakelijk.

Omgeving: Binnenshuis alsook minder frequent buitenshuis.

Verplaatsen: Voornamelijk verplaatsing middels duwen

Meeneembaarheid: Moet veilig zittend vervoerd kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.

Overig: Op het hulpmiddel dient een universele "losse" elektrische hulpaandrijving voor gebruiker, dan wel begeleider zijn aan te brengen c.q. een hulpaandrijving moet mogelijk zijn.

Minimumconfiguratie:

- Vastframe met mechanische kantelverstelling
- Achterwielen 12", 12,5", 16", 22" of 24"; (semi)pneumatisch of massief met comfort van goed opgepompte luchtband
- Zwenkwielen voor (semi)pneumatisch of massief
- Horizontale en verticale asgatverstelling
- Mechanische kantelverstelling
- Gepolsterde zitting en rugleuning
- Remmen
- Zithoogte, zitbreedte en zitdiepte zijn instelbaar
- Instelbare /verstelbare rughoek
- Comfort zitkussen minimaal 5 cm dik (indien noodzakelijk antidecubitus uitvoering)
- Comfort beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar of eendelige beensteun, instelbaar in onderbeenlengte
- Opklapbare, in hoek instelbare voetplaten/ voetplaat
- Kuitplaat (en) of hielbanden op voetplaten

- Gepolsterde armleuningen, uitneembaar en of wegklapbaar. In hoogte instelbaar en/of verstelbaar
- Duwhandvatten of duwbeugel in hoogte verstelbaar
- Trapdop(pen) geïntegreerd in frame of links en/of rechts te plaatsen
- Rolstoelbevestiging voor in personenauto/rolstoeltaxi/collectief vervoer.
- Spaakbeschermer
- Kledingbeschermer

Categorie H4

Naam: Buggy/kinderduw-wandelwagen

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor kinderen of jong volwassenen met beperkte lichaamslengte ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening buggy/kinderduwwandelwagen, die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd moeten worden in een buggy die sterker (en groter) is dan de buggy's voor niet lichamelijk of verstandelijk beperkten, of in een aangepaste duwwandelwagen omdat zij te weinig zitbalans hebben voor een buggy.

Aanbod: All-in voor alle kinderen in de doelgroep. Voor ieder kind wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende buggy/duwwandelwagen geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens fixatiemogelijkheden (gordels, borst/schouderfixatie, zitbroekje e.d.), wind/-zonnescerm en voetenzak, mechanische kantelverstelling, mechanische rughoekverstelling, in hoogte verstelbare duwbeugel.

Functionele eisen

Gebruik: (Regelmatig) gebruik van het middel. Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek. Kantelbaarheid is optioneel.

Zithouding: Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek. Kantelbaarheid is optioneel.

Omgeving: Gebruik binnen en/of buiten

Verplaatsen: Door middel van duwen.

Meeneembaarheid: Meeneembaarheid in auto is belangrijk, is zo nodig verkleinbaar/opvouwbaar en is in het geval van de duwwandelwagen geschikt om veilig zittend vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.

Minimumconfiguratie:

- Zitting, rugleuning, armleggers en beensteunen
- Hoofdsteen
- Voetensteen
- Wielen, diverse maatvoering
- Kuitband, hielbanden, voetplaten;
- Remmen
- Fixatiemogelijkheden

Opmerkingen:

-

Categorie: H5**Naam: Universele "losse" elektrische hulpaandrijving voor gebruiker, dan wel begeleider**

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden en/of indirect diens vaste begeleider(s) ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen waarbij de cliënt een beschikking heeft voor (o.a.) een maatwerkvoorziening "losse" elektrische hulpaandrijving voor gebruiker, dan wel begeleider, waarbij is geconstateerd dat cliënt en/of diens vaste begeleider(s) fysiek ondersteuning nodig hebben ter compensatie van beperking in kracht/energie/uthoudingsvermogen ten aanzien van het (zelfstandig) met de handen (duwen, hoepelen of trippelend) voortbewegen van de rolstoel.

Aanbod:

All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende hulpaandrijving aangebracht op de handbewogen rolstoel (inclusief montage) afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en of diens begeleider inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder reverse functie, begeleidersbesturing en aandrijving in de wielen, verlengde duwhandvatten en antikanstelsteun. De hulpmotor kan afhankelijk van de situatie, op elk moment aangekoppeld of afgekoppeld worden.

Functionele eisen**Gebruik:**

Elektrische aandrijfuniteit ter compensatie van beperking in kracht/energie/uthoudingsvermogen bediend/besturd door cliënt zelf. De elektrische hulpaandrijving is in ieder geval geschikt om aan te brengen/te monteren op alle handbewogen rolstoel categorieën uit het assortiment (incl. montage).

Zithouding:

N.v.t.

Omgeving:

N.v.t.

Verplaatsen: Elektrisch bediend en aangedreven aangevuld met veelal het handmatig hoepelen of duwen. Hulpaandrijving is eenvoudig (zonder gereedschap) door derde of zelfstandig aan te koppelen en af te koppelen.

Minimumconfiguratie:

- Elektrische aandrijfmotor duw/hoepelondersteuning
- Banden/spaakbeschermers (in het geval van hoepelondersteuning)
- Onderhoudsvrije accu
- Actieradius minimaal 15 km

Opmerkingen:

- Eventuele verzekering (aan de orde wanneer gebruiker zelf de besturing bedient) is opgenomen in de all-in categorieprijs huur.
- Uitgangspunt is dat de aandrijfmotor duw/hoepelondersteuning door één en dezelfde opdrachtnemer wordt geleverd. Hierbij geldt dat indien cliënt geen keuze maakt bij nieuwlevering de 1e opdrachtnemer in ranking bij de categorie H5 duw/hoepelondersteuning leidend is en bij herverstreking de 1e opdrachtnemer in de ranking van de betreffende categorie handbewogen rolstoel.

Categorie: H6

Naam: Universeel aankoppelbaar fietsdeel/handbike

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen waarbij de cliënt een beschikking heeft voor (o.a.) een maatwerkvoorziening handbewogen rolstoel actief of semipermanent gebruik vastframe waarbij de cliënt zich wenst voort te bewegen over langere afstanden waarbij de cliënt de capaciteit heeft om voor langere perioden met de handen een ronddraaiende beweging te maken en te sturen. De handbike kent overwegend een niet elektrische uitvoering en wordt door de gebruiker veelal gekozen om in beweging te blijven of voor sportbeoefening. In uitzonderingsgevallen wordt de handbike elektrisch ondersteund of aangedreven.

Aanbod: All-in voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend aankoppelbaar (en afkoppelbaar) fietsdeel geleverd waarbij de rolstoel en het fietsdeel optimaal geschikt worden gemaakt om zelfstandig te koppelen afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens elektrische hulpmotor, slot, volledige elektrische aandrijving of trapondersteuning.

Functionele eisen

Gebruik:	Sneller voortbewegen over langere afstanden met een aan en afkoppelbaar fietsdeel al dan niet met elektrische ondersteuning.
Zithouding:	Zittend, het fietsdeel is functioneel ergonomisch afgesteld op de cliënt en waar nodig verder in te stellen.
Omgeving:	Buitenshuis.
Verplaatsen:	Handmatig door middel van ronddraaiende beweging (in uitzonderingsgevallen elektrisch ondersteund en/of volledig elektrisch aangedreven), waarbij tevens wordt gestuurd.

Minimumconfiguratie:

- Remvoorziening
- Versnellingen
- Verlichting
- Handbediening zowel links als rechts bedienbaar
- Standaard

Opmerkingen:

- Uitgangspunt is dat rolstoel en handbike door één en dezelfde opdrachtnemer wordt geleverd. Hierbij geldt dat indien cliënt geen keuze maakt bij nieuwlevering de 1e opdrachtnemer in ranking bij de categorie H6 handbike leidend is en bij herverstreking de 1e opdrachtnemer in de ranking van de betreffende categorie handbewogen rolstoel.
- Eventuele verzekering is opgenomen in de all-in categorieprijs huur.

Categorie: E7

Naam:	Elektrische rolstoel
voor in en om de woning	
Beschrijving en doelgroep:	Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening elektrische rolstoel voor in en om de woning, met beperkte mobiliteit waarbij de mogelijkheid tot inzet van een handbewogen rolstoel en/of een scootmobiel niet of niet volledig functioneel en adequaat is. Gebruiker heeft geen of beperkte transfermogelijkheden. De elektrische rolstoel stelt de gebruiker in staat zich in en om de woning te verplaatsen.
Aanbod:	All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende elektrische rolstoel voor in en om de woning geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens;

- Elektrisch hoog-laag verstelling of combinatie van elektrische hoog-laag en kantelverstelling
- Elektrische kantelverstelling of combinatie van elektrische hoog-laag en kantelverstelling
- Elektrische rug(hoek)verstelling
- Elektrische verstelbare (comfort) beensteunen of een-delige elektrisch verstelbare beensteun
- Zuurstoffleshouder
- Gordel/houdingfixatiegordel
- Instelbare vering
- Werkblad
- Alternatieve bedieningsmogelijkheden waaronder tip-toets/scanfunctie, middenbladbesturing, elektronica voor omgevingsbesturing, begeleidersbesturing
- Gordel
- Comfort beensteunen mechanisch verstelbaar
- Kuipen/zitortheses

Functionele eisen

Gebruik:

Frequent gebruik gedurende langere periodes per dag door middel van zelfstandige verplaatsing en bediening.

Zithouding:

Zithouding is uitgebreid instelbaar/verstelbaar. Middel is voorzien van uitgebreide mogelijkheden tot functionele (elektrische)instel- en verstelbaarheid (o.a. niet limitatief zithoogte, kantel, rugleuninginstelling, beensteuninstelling). Middel is te allen tijde uitgebreid aanpasbaar op de individuele situatie en (on)mogelijkheden van de gebruiker, ook ten behoeve van complexe zitproblematiek, er zijn vele (elektrische) (fabrieks-)opties, accessoires en (dealer)aanpassingen toe te passen.

Omgeving:

Geschikt voor gebruik in en om het huist. De rolstoel is niet bedoeld voor langere afstanden buitenshuis.

Verplaatsen:

Elektrisch aangedreven door meerdere motoren en elektrisch te bedienen/besturen (o.a. niet limitatief joystick, uniscanners, hoofdbediening, blaas/zuigbediening), compact, goed wendbaar, draaicirkel (veelal voorwiel- maar in het geval van veel draaien op de plaats midwielbesturing) wordt bepaald aan de hand van de verplaatsingsruimte, manoeuvreren ten opzichte van obstakels en/of positioneringsmogelijkheden. In de praktijk wordt de voorwielaandrijving veel toegepast. In het geval van draaien op de plaats wordt vaak de midwielbesturing toegepast.

Meeneembaarheid:

Rolstoel is niet verkleinbaar/opvouwbaar/demontabel, maar wel geschikt voor veilig zittend vervoer in daartoe uitgeruste voertuigen.

Minimumconfiguratie:

- Vast frame
- Onderhoudsvrije accu's
- Oplader
- Joystickbesturing rechts of links

- Wegzwenkbare joystickhouder
- Aandrijfwielen voor of midwiel
- Compact en wendbaar
- Antitipwielen/antitipsysteem
- Gepolsterde zitting (indien van toepassing ook antidecubitusuitvoering) of comfort zitkussen minimaal 5 cm dik (indien noodzakelijk antidecubitus uitvoering)
- Gepolsterde rugleuning
- Hoofdsteen
- Rughoek eenmalig instelbaar
- Standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar, of eendelige beensteen, instelbaar in onderbeenlengte
- Kuitband of hielbanden op voetplaten dan wel kuitplaat
- Armsteunen in hoogte verstelbaar of instelbaar, uitneembaar en/of wegzwenkbaar en/of opklapbaar
- Zitbreedte en zitdiepte zijn instelbaar
- Verlichting en richtingaanwijzers, spiegels, claxon
- Rolstoelbevestigingssysteem voor in personenauto/rolstoeltaxi/collectief vervoer;

Opmerkingen:

Verzekering is opgenomen in de all-in categorieprijs huur

Categorie: E8

Naam: Elektrische rolstoel voor binnen en buiten

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening elektrische rolstoel voor binnen en buiten, met beperkte mobiliteit waarbij de mogelijkheid tot inzet van een handbewogen rolstoel en/of een scootmobiel niet of niet volledig functioneel en adequaat is. Gebruiker heeft geen of beperkte transfermogelijkheden. De elektrische rolstoel stelt de gebruiker in staat zich buiten de woning maar ook daarbinnen te verplaatsen.

Aanbod:

All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende elektrische rolstoel voor in en om de woning geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens;

- Elektrisch hoog-laag verstelling of combinatie van elektrische hoog-laag en kantelverstelling
- Elektrische kantelverstelling of combinatie van elektrische hoog-laag en kantelverstelling
- Elektrische rug(hoek)verstelling

- Elektrische verstelbare (comfort) beensteunen of een-delige elektrisch verstelbare beensteun
- Elektrisch verstelling van kantelhoek, rughoek, knie-hoek en zithoogte
- Alternatieve bedieningsmogelijkheden waaronder tip-toets/scanfunctie, middenbladbesturing, elektronica voor omgevingsbesturing, begeleidersbesturing
- Zuurstoffleshouder
- Gordel/houdingfixatiegordel
- Instelbare vering
- Werkblad
- Comfort beensteunen mechanisch verstelbaar ☐ Kui-pen/zitortheses

Functionele eisen

Gebruik:	Frequent gebruik gedurende langere periodes per dag door middel van zelfstandige verplaatsing en bediening.
Zithouding:	Zithouding is uitgebreid instelbaar/verstelbaar. Middel is voorzien van uitgebreide mogelijkheden tot functionele (elektrische)instel- en verstelbaarheid (o.a. niet limitatief zit-hoogte, kantel, rugleuninginstelling, beensteuningstelling). Middel is te allen tijde uitgebreid aanpasbaar op de individuele situatie en (on)mogelijkheden van de gebruiker, ook ten behoeve van complexe zitproblematiek, er zijn vele (elektrische) (fabrieks-)opties, accessoires en (dealer)aanpassingen toe te passen.
Omgeving:	Geschikt voor gebruik buitenshuis en binnen. De rolstoel is geschikt voor langere afstanden buitenshuis.
Verplaatsen:	Elektrisch aangedreven door meerdere motoren en elektrisch te bedienen/besturen (o.a. niet limitatief joystick, uniscanners, hoofdbediening, blaas/zuigbediening), compact, goed wendbaar, draaicirkel (achterwiel-, voorwiel- of midwielbesturing) wordt bepaald aan de hand van de verplaatsingsruimte. Mogelijkheid tot het comfortabel afleggen van langere afstanden en hiertoe instelbaar in meerdere snelheden rekening houdend met de fysieke en medische beperkingen en eigenschappen van de gebruiker.
Meeneembaarheid:	Rolstoel is niet verkleinbaar/opvouwbaar/demontabel, maar wel geschikt voor veilig zittend vervoer in daartoe uitgeruste voertuigen.

Minimumconfiguratie:

- Vast frame
- Comfort kussen (indien noodzakelijk antidecubitus)
- Actieradius minimaal 35 km fabrieksopgave
- Onderhoudsvrije accu's
- Oplader
- Joystickbesturing rechts of links
- Wegzwenkbare joystickhouder
- Aandrijfwielen achter of voor
- Compact en wendbaar

- Antitipwielen/antitipsysteem
- Gepolsterde zitting (indien van toepassing ook antidecubitusuitvoering) en rugleuning
- Rughoek eenmalig Instelbaar
- Hoofdsteun
- Standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar, Instelbaar in onderbeenlengte
- Kuitband of hielbanden op voetplaten
- Armsteunen in hoogte Verstelbaar of Instelbaar, uitneembaar en/of wegzwenkbaar en/of opklapbaar
- Zitbreedte en zitdiepte zijn Instelbaar
- Verlichting, richtingaanwijzers, spiegels en claxon
- Rolstoelbevestigingssysteem voor in personenauto/rolstoeltaxi/collectief vervoer;

Opmerkingen:

Verzekering is opgenomen in de all-in categorieprijs huur.

Categorie: S9

Naam: Scootmobiel standaard

Beschrijving en doelgroep:	Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden, ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening elektrische scootmobiel. Client heeft in het algemeen loopproblemen en is niet in staat om zich met ondersteuning op de (elektrische) fiets buitenshuis (directe woonomgeving) te verplaatsen. De scootmobiel is geveerd doormiddel van een licht verend onderstel en lichte stoelvering waardoor de scootmobiel comfortabel te gebruiken is. Gewicht en postuur van de gebruiker vormen geen aanleiding voor extra vering. Ook is er geen sprake van extra schokgevoeligheid bij de gebruiker, die extra vering vereist.
Aanbod:	All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende scootmobiel geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens hoofdsteun, stokhouder/krukhouder, houder voor zuurstoffles, houder voor rollator, plateau verhoger, aangepaste hand- of voetgasbediening, extra spiegel en alternatief stuur, stoel in hoogte instelbaar, stoel naar voor en achter verstelbaar door middel van stoelslede.
Functionele eisen	
Gebruik:	Regelmatig kortdurend gebruik van het middel voor verplaatsing over middellange en lange afstanden.

Zithouding:	Zithouding is functioneel instelbaar en verstelbaar. Mobiliteit weegt zwaarder dan de ziteigenschappen. Middel is geschikt en aanpasbaar voor eenvoudige, beperkte of juist complexe zitproblematiek. Specifieke (zit)problematiek en of schokgevoeligheid waarvoor extra vering noodzakelijk is anders dan de vering die reeds bij het hulpmiddel toebehoort daarvan uitgezonderd. De scootmobiel kent in de basis een standaard vering die comfortabel rijden mogelijk maakt. Gewicht en postuur van de gebruiker vormen niet direct aanleiding voor een groter en beter geveerd middel. Middel is volledig functioneel aanpasbaar op basis van (fabrieks-) opties, accessoires en (dealer)aanpassingen.
Omgeving:	Buitenshuis in of in directe (woon)omgeving of ruim toegankelijke gebouwen en/of in grotere regio. In beginsel actieradius minimaal 25 km. Snelheid van de scootmobiel vormt binnen de Wmo geen indicatiecriterium waardoor hier los van dat deze wordt afgestemd op de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de gebruiker geen specifieke eisen aan worden gesteld. Verplaatsen: Elektrische aandrijving, met de hand te sturen. Voorziening aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Mogelijkheid tot instelling van de snelheid op basis van de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de gebruiker.
Meeneembaarheid:	Scootmobiel is beperkt demontabel en in incidentele gevallen afhankelijk van de functionele vervoersbehoefte veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.
Overig:	Normaal driewiel uitvoering, tenzij afwijkende indicatie.

Minimumconfiguratie:

- Basis met één wiel voor en twee wielen achter
- Lichte stoelvering/ verend onderstel
- Knijp- en/of duimbediening/of gashendel
- Variabel instelbare snelheid;
- Actieradius minimaal 25 km
- Onderhoudsvrije accu's
- Oplader
- Rugleuning neerklapbaar en in hoek Instelbaar
- Draaibare stoel minimaal 180 graden met vergrendeling
- Comfortabele polstering
- Armleuningen opklapbaar en Instelbaar
- Spiegel links
- Antitipsysteem
- Verstelbare stuurkolom
- Boodschappenmand
- Verlichting, richtingaanwijzers en alarmknipperlichtinstallatie
- Claxon
- Kilometer teller met gebruiksregistratie;

Opmerkingen:

Verzekering is opgenomen in de all-in categorieprijs huur.

Categorie: S10

Naam: Scootmobiel extra geveerd

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden, ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening elektrische scootmobiel, die in het algemeen loopproblemen heeft en niet in staat is met ondersteuning op de (elektrische) fiets zich buitenshuis (directe woonomgeving) te verplaatsen. De scootmobiel is bedoeld voor cliënten met specifieke zitproblemen en/of schokgevoeligheid waarvoor extra en/of extra zware vering en/of andere specifieke aanpassingen nodig en noodzakelijk zijn.

Aanbod: All-in (inclusief heavy duty en extra of extra zware vering), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende scootmobiel geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens hoofdsteun, stokhouder/krukhouder, houder voor zuurstoffles, houder voor rollator, plateau verhoger, alternatieve bedieningsmogelijkheden zoals aangepaste hand- of voetgasbediening, extra spiegel en alternatief stuur, stoel in hoogte instelbaar, stoel naar voor en achter verstelbaar door middel van stoelslede, extra stoelvering, rugleuning met lumbaalinstelling.

Functionele eisen

Gebruik: Regelmatig kortdurend gebruik van het middel voor verplaatsing over middellange en lange afstanden.

Zithouding: Zithouding is functioneel instelbaar en verstelbaar. Zowel mobiliteit als ziteigenschappen wegen zwaar. Middel is geschikt voor zware of complexe zitproblematiek of aanpasbaar ook ten behoeve van specifieke zitproblematiek of schokgevoeligheid waarbij extra of extra zware vering noodzakelijk is. Middel is volledig functioneel aanpasbaar op basis van (fabrieks-) opties, accessoires en (dealer)aanpassingen.

Omgeving: Buitenshuis in of in directe (woon)omgeving of ruim toegankelijke gebouwen en/of in grotere regio. In beginsel actieradius minimaal 25 km. Snelheid van de scootmobiel vormt binnen de Wmo geen indicatiecriterium waardoor hier los van dat deze wordt afgestemd op de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de gebruiker geen specifieke eisen aan worden gesteld.

Verplaatsen:	Elektrische aandrijving, met de hand te sturen. Voorziening aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Mogelijkheid tot instelling van de snelheid op basis van de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de gebruiker.
Meeneembaarheid:	Scootmobiel is beperkt demontabel en in incidentele gevallen afhankelijk van de functionele vervoersbehoefte veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen. Overig: Normaal driewiel uitvoering, tenzij afwijkende indicatie.

Minimumconfiguratie:

- Basis met één wiel voor en twee wielen achter
- Extra of zwaar geveerd onderstel
- Knijp- en/of duimbediening/of gashendel
- Variabel instelbare snelheid;
- Actieradius minimaal 25 km
- Onderhoudsvrije accu's
- Oplader
- Rugleuning neerklapbaar en in hoek instelbaar
- Draaibare stoel minimaal 180 graden met vergrendeling
- Comfortabele polstering
- Armleuningen opklapbaar en instelbaar
- Spiegel links
- Antitipsysteem
- Verstelbare stuurkolom
- Boodschappenmand
- Verlichting, richtingaanwijzers en alarmknipperlichtinstallatie ☑
- Claxon
- Kilometer teller met gebruiksregistratie;

Opmerkingen:

Verzekering is opgenomen in de all-in categorieprijs huur.

Categorie: F11

Naam: Driewiel fiets (volwassen)

Beschrijving en doelgroep:	Bedoeld voor volwassenen (inclusief heavy duty), ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor een maatwerkvoorziening driewiel fiets, die zelfstandig kan fietsen, zelfstandig kan op- en afstappen en kan sturen maar onvoldoende balans heeft voor het gebruik van een tweewiel fiets. Tijdens het rijden kan al dan niet zelfstandig worden geremd. De driewiel fiets zal overwegend niet elektrisch aangedreven zijn. Wanneer de beperkingen van de gebruiker daar echter aanleiding toe geven, moet ook een fiets met trapondersteuning worden verstrekt.
Aanbod:	All-in (inclusief heavy duty en indien nodig elektrische trapondersteuning), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende driewiel fiets geleverd volledig afgestemd,

afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder drie versnellingen of indien nodig meer dan 3, achteruitrijauto-maat, enkelhandige rembediening, stokhouder, diverse fixatie en ondersteuningsmogelijkheden voor romp, voeten en onderbenen, terugtraprem, (elektrische) trapondersteuning/hulpmotor, 3 versnellingen.

Functionele eisen

Gebruik:

Regelmatig gebruik

Zithouding:

Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op balansproblematiek en benodigde zitondersteuning.

Omgeving:

Buitenshuis in directe (woon)omgeving en/of in regio.

Verplaatsen:

Voortbewegen met spierkracht gebruiker of spierkracht ondersteund met elektrische trapondersteuning indien noodzakelijk door mogelijkheden en onmogelijkheden van de cliënt. De driewielfiets kent doorgaans een uitvoering met twee wielen achter en één wiel voor, echter in een incidentele situatie kan er een noodzaak bestaan voor twee wielen aan de voorzijde en één wiel achter.

Minimumconfiguratie:

- Lage instap
- Stuur in hoogte en hoek instelbaar
- Zadel in hoogte en hoek instelbaar
- Handremmen, links en rechts te bedienen
- Parkeerrem
- Minimaal drie versnellingen
- Freewheel uitvoering
- Slot
- Verlichting
- Bel
- Gesloten kettingkast
- Transportmand of bagagerek
- Spiegel
-

Opmerkingen:

Verzekering is inbegrepen.

Categorie F12

Naam: Driewielfiets kind

Beschrijving en doelgroep:

Bedoeld voor kinderen, ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor een maatwerkvoorziening

driewielfiets, die zelfstandig kan fietsen, zelfstandig kan op- en afstappen en kan sturen maar onvoldoende balans heeft voor het gebruik van een reguliere tweewielfiets. De driewielfiets kent doorgaans een uitvoering met twee wielen achter en één wiel voor, echter in een incidentele situatie kan er een noodzaak bestaan voor twee wielen aan de voorzijde en één wiel achter. De driewielfiets zal overwegend niet elektrisch aangedreven zijn. Wanneer de beperkingen van de gebruiker daar echter aanleiding toe geven, moet ook een fiets met trapondersteuning worden verstrekt.

Aanbod:

All-in (inclusief heavy duty en indien nodig elektrische trapondersteuning), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende driewielfiets geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt/fietser/begeleider inclusief alle naast de minimumconfiguratie daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder versnellingen indien nodig ook meer dan drie versnellingen, stokhouder, diverse fixatie en ondersteuningsmogelijkheden voor romp, voeten en onderbenen, terugtraprem, diverse zadeluitvoeringen, diverse stuuruitvoeringen, duwstang, (elektrische) trapondersteuning/hulpmotor, achteruitrijautomaat en enkelhandige rembediening.

Functionele eisen

Gebruik:

Regelmatig gebruik

Zithouding:

Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op balansproblematiek en benodigde zitondersteuning.

Omgeving:

Buitenshuis in directe (woon)omgeving en/of in regio.

Verplaatsen:

Voortbewegen met spierkracht gebruiker of spierkracht ondersteund met elektrische trapondersteuning indien noodzakelijk door mogelijkheden en onmogelijkheden van de cliënt. De driewielfiets kent doorgaans een uitvoering met twee wielen achter en één wiel voor, echter in een incidentele situatie kan er een noodzaak bestaan voor twee wielen aan de voorzijde en één wiel achter.

Minimumconfiguratie:

- Lage instap
- Stuur in hoogte en hoek instelbaar
- Zadel in hoogte en hoek verstelbaar
- Handremmen/terugtraprem, links en rechts te bedienen
- Parkeerrem
- Freewheel uitvoering/doortrapper uitvoering (tot 5 jaar)
- Bel

- Slot
- Verlichting
- Gesloten kettingkast
- Transportmand of bagagerek

Opmerkingen:

-

Categorie F13

Naam: Duofiets/tandem

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden (inclusief heavy duty), ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor een maatwerkvoorziening duofiets/tandem waarbij cliënt vanwege een beperking (bijvoorbeeld visueel) niet zelfstandig tot fietsen in staat is. De cliënt kan naast of achter de medebestuurder plaatsnemen. De duofiets/tandem zal overwegend niet elektrisch aangedreven zijn. Wanneer de beperkingen van de gebruiker daar echter aanleiding toe geven, moet ook een fiets met trapondersteuning worden verstrekt.

Aanbod: All-in (inclusief heavy duty en indien nodig elektrische trapondersteuning), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende duofiets/tandem geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt/fietser/begeleider inclusief alle naast de minimumconfiguratie daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder meer dan drie versnellingen, stokhouder, diverse fixatie en ondersteuningsmogelijkheden voor romp, voeten en onderbenen, terugtraprem, diverse zadeluitvoeringen, diverse stuuruitvoeringen, (elektrische) trapondersteuning/hulpmotor.

Functionele eisen

Gebruik: Regelmatig gebruik door twee personen naast elkaar of achter elkaar.

Zithouding: Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op de beperking van de cliënt en eventueel benodigde zitondersteuning.

Omgeving: Buitenshuis in directe (woon)omgeving en/of in regio.

Verplaatsen: Voortbewegen met spierkracht gebruiker of spierkracht ondersteund met elektrische trapondersteuning indien noodzakelijk door mogelijkheden en onmogelijkheden van gebruiker/cliënt.

Minimumconfiguratie:

- Lage instap
- Met in/uitschakelbare vrijloofunctie
- Parkeerstandaard
- Lage instap
- Sturen in hoogte en hoek instelbaar
- Zadel in hoogte en hoek instelbaar
- Handremmen/terugtraprem, links en rechts te bedienen
- Drie versnellingen
- Bel
- Slot
- Verlichting
- Gesloten kettingkast
- Transportmand of bagagerek

Opmerkingen:

-

Categorie F14

Naam: Rolstoelfiets

Beschrijving en doelgroep:

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden (inclusief heavy duty), ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor een maatwerkvoorziening rolstoelfiets waarbij de rolstoel gebonden cliënt niet zelfstandig tot fietsen in staat is wel de behoefte en de mogelijkheden heeft zich te verplaatsen waarbij ze door middel van een rolstoelfiets wordt gereden door een derde. De rolstoelfiets zal vaak elektrisch aangedreven zijn.

Aanbod:

All-in (inclusief heavy duty en indien nodig elektrische trapondersteuning), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende rolstoelfiets geleverd waarbij koppeling mogelijk wordt gemaakt met de eigen rolstoel of waarbij de eigen rolstoel op een plateau wordt gereden waarmee de cliënt veilig vervoerd kan worden. De rolstoelfiets is volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle naast de minimumconfiguratie daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder meer dan drie versnellingen, terugtraprem, diverse zadelluitvoeringen, diverse stuuruitvoeringen.

Functionele eisen

Gebruik:	Door middel van trappen voortbewegen van de cliënt over middellange en/of langere afstanden al dan niet elektrisch ondersteund.
Zithouding:	Client zit in de eigen rolstoel, het fietsdeel is functioneel ergonomisch afgesteld op de fietser/begeleider en waar nodig verder in te stellen.
Omgeving:	Buitenshuis.
Verplaatsen:	Handmatig door middel van ronddraaiende beweging (al dan niet elektrisch ondersteund), waarbij tevens wordt gestuurd.

Minimumconfiguratie:

- Lage instap
- Met in/uitschakelbare vrijlooptoets
- Parkeerstandaard
- Lage instap
- Stuur in hoogte en hoek instelbaar
- Zadel in hoogte en hoek instelbaar
- Handremmen/terugtraprem links en rechts te bedienen
- Drie versnellingen
- Bel
- Slot
- Verlichting
- Gesloten kettingkast
- (Elektrische) trapondersteuning/hulpmotor.

Opmerkingen:

-

Categorie D15

Naam: Douche- en/of toiletvoorziening eenvoudig op poten (koop)

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening douche- en/of toiletvoorziening eenvoudig op poten, die ondersteuning nodig heeft bij het douchen en/of het toiletten of in het geval van toiletten het toilet niet tijdig kan bereiken en waarvoor een algemeen verkrijgbare douche en/of toiletvoorziening niet voldoende is.

Aanbod: All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend douche- en/of toiletvoorziening eenvoudig op poten geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle naast de minimumconfiguratie daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, acces-

soires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens ondersteek of toiletemmer met deksel inclusief rail daarvoor, voet- en beensteunen (of enkelvoud).

Functionele eisen

Gebruik:	In sanitaire ruimten en badkamer
Zithouding:	Zelfstandig of door derden verplaatsbaar. De stoel is leverbaar in verschillende hoogten of is in hoogte verstelbaar, rekening houdend met o.a. verschillende lichaamslengtes. Er is voldoende steunname mogelijk bij gaan staan en gaan zitten. De po is makkelijk te demonteren.
Omgeving:	Gebruik binnen
Verplaatsen:	Handmatig door middel van tillen.

Minimumconfiguratie:

- Stabiël frame met poten
- Corrosiebestendig frame
- Armleggers al dan niet opklapbaar
- Rugleuning
- Douchezitting of douche- toiletzitting ☐

Opmerkingen:

-

Categorie D16

Naam: Douche en/of toiletvoorziening vrijrijdbaar

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening douche- toilethulpmiddelen, die ondersteuning nodig heeft bij het douchen en/of het toiletteren of in het geval van toiletteren het toilet niet tijdig kan bereiken.

Aanbod: All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend douche- toilethulpmiddel geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle naast de minimumconfiguratie daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens ondersteek of toiletemmer met deksel inclusief rail daarvoor.

Functionele eisen

Gebruik:	In sanitaire ruimten en badkamer
Zithouding:	Er kan sprake zijn van complexe (zit-)problematiek waarbij begeleiding van de gebruiker noodzakelijk is. In een dergelijk

geval is de stoel voorzien van complete functionele instelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Zelfstandig of door derden verrijdbaar voorzien van hoepelwielen en/of zwenkwielen. De stoel is leverbaar in verschillende hoogten of is in hoogte verstelbaar, rekening houdend met o.a. verschillende lichaamslengtes en transferproblematiek (gaan zitten met een plof). Er is voldoende steunname mogelijk bij gaan staan en gaan zitten. De po is makkelijk te demonteren.

Omgeving:

Gebruik binnen

Verplaatsen:

Verrijdbaar op wielen.

Minimumconfiguratie:

- Stabiel frame met zwenkwielen voor; met beremde zwenkwielen en/of beremde achterwielen
- Corrosiebestendig frame
- Armleggers al dan niet opklapbaar
- Rugleuning
- Douchezitting of douche- toiletzitting
- Voet- en beensteunen (of enkelvoud)

Opmerkingen:

-

Categorie D17

Naam: Douche-(toilet)voorziening verrijdbaar en kantelbaar

Beschrijving en doelgroep:

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening douche- (toilet)voorziening verrijdbaar en kantelbaar, die ondersteuning nodig heeft bij het douchen en/of het toiletteren waarbij verhoging en verlaging en kanteling van de stoel noodzakelijk is om een goede positie te verkrijgen of verzorging van de cliënt mogelijk te maken aangezien de cliënt veelal niet ADL zelfstandig is.

Aanbod:

All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend douche- toilethulpmiddel geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens mogelijkheid tot elektrische verplaatsing en hoofdsteen.

Functionele eisen

Gebruik:

In sanitaire ruimten en badkamer.

Zithouding:	Er is veelal sprake van complexe (zit-)problematiek waarbij begeleiding van de gebruiker vaak noodzakelijk is. Voorzien van complete functionele (zo nodig elektrische) instelbaarheid en kantelbaar en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Zelfstandig of door derden verrijdbaar voorzien van hoepelwielen en/of zwenkwielen. Leverbaar in verschillende hoogten of is in hoogte verstelbaar, rekening houdend met o.a. verschillende lichaamslengtes en transferproblematiek. De po is makkelijk te demonteren, te legen, schoon te maken en weer te plaatsen door een derde.
Omgeving:	Gebruik binnen
Verplaatsen:	Verrijdbaar op wielen.

Minimumconfiguratie:

- Vast frame ☐ Stabiël frame op vier zwenkwielen waarvan minimaal twee beremd
- Fixatiemogelijkheid
- Douchezitting of douche- toiletzitting
- (Elektrische) kantelverstelling en/of (zit)hoogteverstelling
- Corrosiebestendig frame
- Armleggers al dan niet opklapbaar
- Rugleuning
- Rughoekverstelling
- Douchezitting of douche- toiletzitting
- Voet- en beensteunen (of enkelvoud)
- Hoofdsteunen
- (Elektrische) hoog-laag verstelling
- Ondersteek of toiletemmer met deksel inclusief rail daarvoor

Opmerkingen:

-

Categorie D18

Naam: Badlift

Beschrijving en doelgroep:	Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening badlift welke cliënt in staat stelt gebruik te maken van een ligbad. De cliënt kan niet altijd zelfstandig in- en uit het bad komen en heeft ondersteuning nodig bij het gaan zitten en overeind komen. Een badplank is voorliggend op een badlift.
Aanbod:	All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende badlift geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aan-

gebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder onder andere antislip coating.

Functionele eisen

Gebruik:

In badkamer.

Zithouding:

Biedt ondersteuning bij het gaan zitten en overeind komen in bad en in een aantal gevallen bij het in- en uit bad komen. De badlift is comfortabel en is voorzien van een antislipcoating. Voorzien van complete functionele (zo nodig elektrische) instelbaarheid en kantelbaar en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Leverbaar in verschillende maten en uitvoeringen rekening houdend met o.a. verschillende lichaamslengtes en transferproblematiek. .

Omgeving:

Gebruik binnen

Verplaatsen:

Mechanisch of elektrisch

Minimumconfiguratie:

-

Opmerkingen:

-

Categorie T19

Naam: Tillift actief

Beschrijving en doelgroep:

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden (inclusief heavy duty), ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening tillift actief, met een zelfstandig transferprobleem en een beperkte stafunctie en waarbij de cliënt zich nog enigszins kan vasthouden tijdens de transfer. Het zelfstandig opstaan en gaan zitten is echter niet meer mogelijk. Client is afhankelijk van begeleiding bij de transfers.

Aanbod:

All-in (inclusief niet limitatief heavy duty, tilbanden, tilzakken, douchezakken), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende tillift actief geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens aangepaste tilbanden, tilzakken, douchezakken.

Functionele eisen

Gebruik:

Transfer van zit naar ondersteund staande houding naar zithouding. De cliënt neemt in meer of mindere mate actief

	deel aan de transfer. Een begeleider zorgt voor het aanbrengen van de tilband en het bedienen en verrijden van de lift. De gehele voorziening in functionele (elektrische) instel en verstelbaar afhankelijk van de beperkingen van de cliënt en de mogelijkheden van de begeleider.
Zithouding:	Zittend of ondersteund staand in een tilband.
Omgeving:	Binnen.
Verplaatsen:	Elektrisch bediend en aangedreven indien noodzakelijk anders verrijdbaar door begeleider.

Minimumconfiguratie:

- Compact en wendbaar voor thuisgebruik ☑
- Elektrisch bedienbaar tilmechanisme
- Hoogte elektrisch Verstelbaar
- Onderstel met mechanisch of elektrisch spreidbare poten
- Accu('s) en lader
- Standaard tilbanden afgestemd op de gebruiker (twee te leveren i.v.m. hygiëne en was-machine gebruik)

Opmerkingen:

-

Categorie T20

Naam: Tillift passief

Beschrijving en doelgroep:	Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden, ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening tillift passief, met een zelfstandig transferprobleem en geen sta-functie. De cliënt kan vanwege zijn/haar beperking niet op eigen kracht of op eigen benen een transfer maken ((bv. bed-rolstoel; rolstoeltoilet(stoel); rolstoel-relaxfauteuil) en zich ook tijdens de transfer niet meer kan vasthouden of actief kan participeren.
Aanbod:	All-in (inclusief niet limitatief heavy duty, tilbanden, tilzakken, douchezakken), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende tillift passief geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens aangepaste tilbanden, tilzakken, douchezakken, drie of vierpunts (elektrisch)kanteljuk.

Functionele eisen

Gebruik:	Transfer in liggende of (half) zittende houding. Actieve deelname van de cliënt is niet noodzakelijk. Cliënt moet afhankelijk van de specifieke problematiek adequaat gepositioneerd kunnen worden. Een begeleider zorgt voor het aanbrengen van de tilband/tilmat en het bedienen en verrijden van de lift. De gehele voorziening in functionele (elektrische) instel en verstelbaar afhankelijk van de beperkingen van de cliënt en de mogelijkheden van de begeleider.
Zithouding:	Liggend of zittend in een tilband.
Omgeving:	Binnen.
Verplaatsen:	Elektrisch bediend en aangedreven indien noodzakelijk anders verrijdbaar door begeleider.

Minimumconfiguratie:

- Compact en wendbaar voor thuisgebruik
- Elektrisch bedienbaar tilmechanisme
- Hoogte elektrisch Verstelbaar
- Onderstel met mechanisch of elektrisch spreidbare poten
- Tweepuntskanteljuk (indien nodig 3 of 4 puntskanteljuk)
- Accu ('s) en lader
- Tilbanden afgestemd op de gebruiker (twee te leveren i.v.m. hygiëne en wasmachine gebruik)
- Toiletband

Opmerkingen:

-

Categorie A21

Naam: Autozitjes

Beschrijving en doelgroep:	Bedoeld voor cliënten ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening autozitje voor het veilig en comfortabel kunnen vervoeren van de cliënt met de auto waarvoor gangbare autozitjes gezien de lichamelijke beperkingen niet geschikt zijn.
Aanbod:	All-in voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend autozitje geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens zitfixatiekussen, voetenplank, wigkussen, neksteun/nekondersteuning. De stoel voldoet aan ECE R44-04.

Functionele eisen

Gebruik:	Het autostoeltje is door derden te plaatsen en te fixeren of zwenkbaar vast te monteren. De cliënt kan goed en veilig door een derde in en uit het zitje worden geplaatst/gehaald. Het autozitje is instelbaar (zo nodig draaibaar) en aanpasbaar afhankelijk van de problematiek van de cliënt. Alle noodzakelijke accessoires voor de gebruikers worden meegeleverd zoals bijvoorbeeld speciale gordels.
Zithouding:	Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek.
Verplaatsen:	De cliënt kan goed en veilig door een derde in en uit het zitje worden geplaatst/gehaald.
Meeneembaarheid:	Makkelijk monteerbaar en demonteerbaar in auto door derde.

Minimumconfiguratie:

- Vier/vijfpunt fixatiesysteem in meerdere hoogtes instelbaar
- Ergonomische vormgeving
- Rug en zitpositie instelbaar
- Te monteren op de achterbank van de auto

Opmerkingen:

-