



Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V.

Datum
16 juli 2019

Kenmerk
DMS2019-0030526

Zaaknummer
WN2019-005328

Watervergunning

voor het realiseren van 5 woningen, ontsluitingsweg met uitkijk-
plateau, uitstroomvoorziening en vervangen oeverbeschoeiing
binnen leggerzoneringen waterkering nabij Domineeslaantje 2-4
in Breukelen

Uw kenmerk / projectcode:
- 59101

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
4 Overwegingen	9
4.1 Toetsingskader	9
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	9
5 Procedure	12
5.1 Aanvraag en aanvullingen	12
5.2 Procedure	12
6 Mededelingen	13

Samenvatting

Op 10 juli 2019 ontvingen wij een aanvraag voor een watervergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V., Europalaan 20, 3526 KS Utrecht.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2019-005328.

De aanvraag betreft het realiseren van 5 woningen inclusief funderingen, het aanbrengen van een ontsluitingsweg met uitkijkplateau, het vervangen van de oeverbeschoeiing inclusief verankeringen en het leggen van een hemelwater-uitstroomvoorziening binnen de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, ter hoogte van Domineeslaantje 2 – 4 in Breukelen.

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V., Europalaan 20, 3526 KS Utrecht, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2017:
 - het aanbrengen van funderingspalen;
 - het bouwen van vijf woningen inclusief funderingsvloer en funderingsbalken;
 - het ophogen van het maaiveld met meer dan 0,2 meter grond;
 - het aanbrengen van een ontsluitingsweg met uitkijkplateau;
 - het vervangen van een oeverbeschoeiing inclusief verankeringen met klapankers;
 - het aanbrengen van een uitstroomvoorziening voor hemelwater;in verband met het inbreidingsplan Hortense Kwartier, waarbij 27 woningen worden gerealiseerd, waarvan 5 woningen binnen de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, ter hoogte van Domineeslaantje 2 – 4 in Breukelen.
- II. De volgende twee documenten maken deel uit van deze vergunning:
 - DO nieuwe situatie - Hortense Kwartier te Breukelen – met project- en tekeningnummer 1703546A00-004 van 31-05-2019 met kenmerk DMS2019-0030292;
 - Dwarsprofielen 7 en 8 i.c.m. legger waterkering Kerkvaart - Hortense Kwartier te Breukelen – met project- en tekeningnummer 1703546A00-016 van 31-05-2019 met kenmerk DMS2019-0030293.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K. van Hees, senior medewerker Vergunningen

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit besluit niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente Stichtse Vecht geïnformeerd over dit besluit. We hebben een afschrift gestuurd naar:

- Waternet, team Technische Systemen en Vastgoed AGV, B.12.flex (BKL07B5028).

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), team Water en Omgeving.
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van zaaknummer WN2019-005328.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 5.3 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 5.4 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 5.5 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.

- 5.6 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 5.7 De afwatering van het uitkijkplateau, ontsluitingsweg en vijf woningen mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
- 5.8 Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een As Built-tekening worden verstrekt aan Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH). Daarop moet de ligging van de werken waar deze vergunning betrekking op heeft, gedetailleerd en op schaal zichtbaar zijn.

voorschrift 6 Vervangen oeverbeschoeiing met verankeringen in waterkering

- 6.1 Door het trekken van de te vervallen beschoeiingsplanken en ankerpalen mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.
- 6.2 De nieuwe oeverbeschoeiing inclusief klpankers moet worden aangebracht conform het DO nieuwe situatie - Hortense Kwartier te Breukelen – met project- en tekeningnummer 1703546A00-004 van 31-05-2019 met kenmerk DMS2019-0030292 én Dwarsprofielen 7 en 8 i.c.m. legger waterkering Kerkvaart - Hortense Kwartier te Breukelen – met project- en tekeningnummer 1703546A00-016 van 31-05-2019 met kenmerk DMS2019-0030293.
- 6.3 Door het aanbrengen van de nieuwe klpankers mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan en moeten zo worden aangebracht dat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.

voorschrift 7 Uitstroomvoorziening hemelwater haaks op waterkering

- 7.1 Ter plaatse van het uitstroompunt mag geen erosie, uitspoeling of ophoping voorkomen.
- 7.2 De te graven sleuf:
 - a. mag niet breder of dieper worden dan voor de uitvoering van het werk strikt noodzakelijk is;
 - b. moet direct na het leggen van de uitstroomvoorziening (leiding en uitstroombak) worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde, in lagen van maximaal 0,2 meter;
 - c. moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld. In overleg met Waternet (team water en Omgeving van afdeling VTH) mag van dit voorschrift worden afgeweken.
- 7.3 De kruising van de uitstroomleiding met de waterkering moet in open ontgraving plaatsvinden.

voorschrift 8 Werken in waterkeringen

- 8.1 Permanente ontgravingen zijn niet toegestaan binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering met dijkvakcode V322_001.
- 8.2 De woningen én ontsluitingsweg met uitkijkplateau moeten met de onderzijde van de fundering geheel buiten het profiel van vrije ruimte van de waterkering worden gebouwd conform het DO nieuwe situatie - Hortense Kwartier te Breukelen – met project- en tekeningnummer 1703546A00-004 van 31-05-2019 met kenmerk DMS2019-0030292 én Dwarsprofielen 7 en 8 i.c.m. legger waterkering Kerkvaart - Hortense Kwartier te Breukelen – met project- en tekeningnummer 1703546A00-016 van 31-05-2019 met kenmerk DMS2019-0030293.
- 8.3 Bij de aanleg van de fundering moeten gladde, grondverdringende palen worden toegepast. Palen met een verzwaarde voet zijn niet toegestaan.
- 8.4 Met het oog op onder andere periodieke versterking van de waterkering moet de fundering bestand zijn tegen negatieve kleef en horizontale gronddruk.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Relevant verleende watervergunning

Op 24 april 2019 is een watervergunning verleend aan Aannemingsmaatschappij Markus B.V. onder kenmerk DMS2019-0019043 / WN2019-002835 voor een lokale bodemsanering tot 1 meter onder maaiveld en het slopen van een voormalige school, waarbij de funderingsbalken en de funderingspalen tot 2 meter onder maaiveld worden afgekap, in de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, ter hoogte van Domineeslaantje 2 in Breukelen.

Deze aanvraag betreft het realiseren van 5 woningen inclusief funderingen, het aanbrengen van een ontsluitingsweg met uitkijkplateau, het vervangen van de oeverbeschoeiing inclusief verankeringen en het leggen van een hemelwater-uitstroomvoorziening binnen de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, ter hoogte van Domineeslaantje 2 – 4 in Breukelen.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

1. het aanbrengen van funderingspalen;
2. het bouwen van vijf woningen inclusief funderingsvloer en funderingsbalken;
3. het ophogen van het maaiveld met meer dan 0,2 meter grond;
4. het aanbrengen van een ontsluitingsweg met uitkijkplateau;
5. het vervangen van een oeverbeschoeiing inclusief verankeringen met klapankers;
6. het aanbrengen van een uitstroomvoorziening voor hemelwater;
7. het vervangen van de oeverbeschoeiing op de waterlijn van de Kerkvaart;
8. het plaatsen van twee lantaarnpalen nabij de ontsluitingsweg;

in verband met het inbreidingsplan Hortense Kwartier, waarbij 27 woningen worden gerealiseerd, waarvan 5 woningen binnen de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, ter hoogte van Domineeslaantje 2 – 4 in Breukelen.

Voor de activiteiten 1 t/m 6 is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.6, lid 1 onder a, b en f, van de Keur AGV 2017;

Activiteit 7 is niet *vergunningplichtig*, maar *meldingplichtig* op grond van het Keurbesluit Vrijstellingen. De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een melding. Voor het uitvoeren van de activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 2.23 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

Activiteit 8 is niet *vergunningplichtig*, maar *meldingplichtig* op grond van de *Specifieke zorgplicht* van het Keurbesluit Vrijstellingen. De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een melding. Voor het uitvoeren van de activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 3.2, lid 4, van het Keurbesluit Vrijstellingen.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd in en nabij een waterkerend dijklichaam, parallel aan de Kerkvaart, bekend onder dijkvakcode V322_001. De waterkering heeft een kruinbreedte van 3 meter, een kernzone van 10,72 meter en een beschermingszone van 18 meter richting het stedelijke gebied (Hortense Kwartier). De buitenkruinlijn/referentielijn ligt op 0,5 meter uit de oeverlijn (beschoeiing) landinwaarts. Deze locatie ligt in stedelijk gebied van Breukelen en grenst aan de Kerkvaart / Dannegracht (primair boezemwater) met een gemiddeld boezemwaterpeil van NAP – 0,40 m.

Deze locatie betreft opgehoogd boezemland met een maaiveldhoogte tussen NAP + 0,20 m en NAP + 0,50 m. De waterkering zal in de toekomst geclassificeerd worden als half-verholten, vanwege het aangeheelde achterland (geen polder) en moet worden aangewezen op kaart.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
Werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregels 1.1 en 1.2	Voldoet	n.v.t.
Wegen en verkeersvoorzieningen op waterkeringen	Hoofdstuk 3	Beleidsregel 3.1	Voldoet	n.v.t.
Aanbrengen, hebben of verwijderen van beschoeiingen en damwanden bij waterkeringen	Hoofdstuk 4	Beleidsregels 4.2 en 4.3	Voldoet	n.v.t.
Graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1	Voldoet	n.v.t.
Leggen van kabels en leidingen in of nabij waterstaatswerken	Hoofdstuk 8	Beleidsregel 8.1	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 1, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het bouwen van 5 woningen inclusief funderingspalen, -balken en -vloer in de kern- en beschermingszone van de waterkering, wanneer het waterkerend vermogen van de waterkering gewaarborgd blijft en de erosiebestendigheid van de waterkering niet wordt aangetast.

De zij-onderkant van de funderingsvloer van de dichtstbijzijnde nieuwe woning staat op ruim 8 meter uit de referentielijn van de waterkering en komt tot op een diepte van NAP + 0,40 m.

Dit is 0,9 meter boven het profiel van vrije ruimte van dijkvakcode V322_001. De funderingspalen worden buiten de kruin aangebracht op een afstand van minimaal 4,5 meter uit de binnenkruin. Het gehele terrein wordt opgehoogd tot NAP + 0,80 m (vloerhoogte woningen) of hoger (voetpad) en heeft geen achterliggende diepe polder. Deze bouwactiviteiten hebben geen invloed op het waterkerend vermogen en de erosiebestendigheid van de waterkering. Het gehele terrein wordt ingericht voor woningbouw van 27 woningen inclusief toegangswegen, parkeerplaatsen en groenvoorzieningen.

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 3, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het aanbrengen van een ontsluitingsweg en een uitkijk-plateau in de kernzone van de waterkering, wanneer de ontsluitingsweg buiten het keurprofiel komt te liggen en blijft liggen, het waterkerend vermogen van de waterkering gewaarborgd blijft en de afwatering niet wordt belemmerd. Het onderkant van de ontsluitingsweg met uitkijkplateau wordt geheel boven het profiel van vrije ruimte aangebracht op een maximale diepte van NAP + 0,60 m, waarbij ook de gehele kruin en taluds over een lengte van circa 80 meter in zijn geheel wordt opgehoogd. Hierdoor is het waterkerend vermogen geoptimaliseerd voor de toekomst met een overhoogte van de ontsluitingsweg en uitkijkplateau. Dit wordt gecombineerd met het vervangen van de oeverbeschoeiing inclusief verankeringen en het aanbrengen van een hemelwaterriool-stelsel met een uitstroomvoorziening. Deze uitstroomvoorziening wordt onder de kruin aangebracht en loost op de Kerkvaart, waardoor de afwatering van de waterkering niet wordt belemmerd en is gegarandeerd.

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 4, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het vervangen van een oeverbeschoeiing inclusief verankeringen binnen het keurprofiel en het profiel van vrije ruimte van de waterkering, wanneer er geen acceptabel alternatieve locatie voorhanden is, geen negatieve invloed heeft op de stabiliteit van de waterkering en het beheer en onderhoud niet belemmert.

De bestaande oeverbeschoeiing is in slechte staat en moet vervangen, verhoogd en versterkt worden om het maaiveld te kunnen ophogen tot minimaal NAP + 0,60 m en de ontsluitingsweg met uitkijk-plateau te kunnen realiseren. Hiervoor worden klpankers van 4,5 meter lengte en hart-op-hart (h.o.h.) 2 meter aangebracht in de ondergrond tot in de pleistocene zandlaag.

Het vervangen van de oeverbeschoeiing met klpankers heeft geen negatieve invloed heeft op de stabiliteit van de waterkering en zorgt juist voor een stabiele oeverlijn met waterbodembodem. Hierdoor wordt het hoogteverschil, vanaf de waterbodembodem van NAP – 1,30 m tot het toekomstige maaiveld van NAP + 0,60 m, opgevangen. Door de toekomstige ophoging van de kruin en taluds tot minimaal boven NAP + 0,60 m is het beheer van de waterkering voor de toekomst al veiliggesteld en hoeft minimaal onderhoud te worden uitgevoerd.

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 6, is het mogelijk vergunning te verlenen voor tijdelijke ontgravingen in de kernzone en beschermingszone van de waterkering (aanbrengen van funderingen woningen), wanneer de waterkerende functie en stabiliteit van de waterkering is gegarandeerd, de afwatering van de waterkering niet wordt belemmerd, ontgravingen tot een minimum worden beperkt en de bereikbaarheid van het waterstaatswerk met materieel, ten behoeve van onderhoud en calamiteiten, is gegarandeerd.

Het gehele terrein ligt op een hoogte tussen NAP + 0,20 m en NAP + 0,50 m of hoger en zonder diepliggende polder. Deze tijdelijke ontgravingen hebben geen invloed op de waterkerende functie en stabiliteit van de waterkering. De zij-onderkant van de funderingsvloer van de dichtbij zijnde nieuwe woning staat op ruim 8 meter uit de referentielijn van de waterkering en komt op een diepte van NAP + 0,40 m. Dit is 0,9 meter boven het profiel van vrije ruimte van dijkvakcode V322_001. Het gehele terrein gaat ingericht worden voor toekomstige woningbouw, waarvoor ook een hemelwaterriool met uitstroomvoorziening wordt gerealiseerd.

De ophogingen op het gehele terrein, binnen de leggerzoneringen, tot minimaal NAP + 0,60 m zijn beoordeeld op basis van de artikelen 4.2 - Oogmerken - en 4.3 - Specifieke zorgplicht waterkeringen -

van de Keur AGV 2017.

Deze twee artikelen zijn gericht op het waarborgen van de goede staat en werking van de waterkering, het waarborgen van de mogelijkheid van doelmatige inspectie van de staat en werking van de waterkering en het in stand houden van het waterkerend vermogen van de waterkering tegen maatschappelijk aanvaardbare lasten, waarbij tevens wordt getoetst aan de doelstellingen als bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet en de Specifieke zorgplicht waterkeringen onder artikel 4.3.

Uit de toetsing aan deze artikelen blijkt dat het mogelijk is vergunning te verlenen voor het ophogen van de bodem binnen de kernzone en beschermingszone van de waterkering, omdat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast en de nieuwbouw niet leidt tot een toename van kwel door de waterkering.

Door het ophogen van het bestaande maaiveld met 0,30 - 0,50 meter grond tot NAP + 0,60 m krijgt het gehele gebied een robuuste vorm met nog meer stabiliteit. Het niveau van het terrein wordt gelijk aan het profiel van vrije ruimte van de zuidelijke gelegen waterkering. Door deze ophoging is een toename van kwel door de waterkering niet aannemelijk. Na afloop van de werkzaamheden krijgt het terrein een goede grasmat en/of bestrating om de erosiebestendigheid van het aangrenzende waterkerend dijklichaam niet aan te tasten. Het terrein krijgt een hemelwatervoorziening (hwa) naar de Kerkvaart.

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 8, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het aanbrengen van een uitstroomvoorziening voor hemelwater in de kernzone en beschermingszone van de waterkering, wanneer de uitstroomvoorziening niet dieper komt te liggen dan strikt noodzakelijk en de stabiliteit van de kering tijdens en na uitvoering van werkzaamheden gegarandeerd is.

De uitstroomvoorziening wordt geheel in open ontgraving aangelegd, zodat het waterkerend vermogen van de kering tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden gegarandeerd is. De onderkant van de uitstroomvoorziening komt op NAP – 1,28 m te liggen ter hoogte van de oeverlijn en ligt nog 2 cm boven de waterbodem van de Kerkvaart (NAP – 1,30 m). De afvoerleiding ligt met een afschot richting de Kerkvaart en wordt niet dieper aangelegd dan strikt noodzakelijk is voor een goede afwatering van het hemelwater. Doordat ook de oeversbeschoeiing inclusief verankeringen wordt vervangen, de kruin wordt verhoogd en een ontsluitingsweg met uitkijkplateau wordt gerealiseerd, is de stabiliteit van de gehele kering over een lengte van 80 meter na uitvoering van werkzaamheden gegarandeerd.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 10 juli 2019 via OLO 4532593 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier vergunning OLO 4532593 van 10-07-2019 met kenmerk DMS2019-0030295;
- Publiceerbaar aanvraagformulier OLO 4532593 van 10-07-2019 met kenmerk DMS2019-0030296;
- Bouwrijp situatie met bouwweg – Hortense Kwartier te Breukelen – met project- en tekeningnummer 1703546A00-011 van 31-10-2018 met kenmerk DMS2019-0030289;
- Voorstel groenplan Hortense Kwartier met referentie 1703546A00-N18-082 van 30-10-2018 met kenmerk DMS2019-0030290;
- Matenplan Coördinaten nieuwe perceelgrenzen - Hortense Kwartier te Breukelen – met project- en tekeningnummer 1703546A00-013 van 31-10-2018 met kenmerk DMS2019-0030291;
- DO nieuwe situatie - Hortense Kwartier te Breukelen – met project- en tekeningnummer 1703546A00-004 van 31-05-2019 met kenmerk DMS2019-0030292;
- Dwarsprofielen 7 en 8 i.c.m. legger waterkering Kerkvaart - Hortense Kwartier te Breukelen – met project- en tekeningnummer 1703546A00-016 van 31-05-2019 met kenmerk DMS2019-0030293;
- DO principeprofielen - Hortense Kwartier te Breukelen – met project- en tekeningnummer 1703546A00-006 van 31-10-2018 met kenmerk DMS2019-0030294.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de Keur AGV 2017 en het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De oeverbeschoeiing inclusief klapankers, uitstroomvoorziening, ontsluitingsweg met uitkijkplateau en 5 woningen inclusief funderingen gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.