

Berekening spouwmuur

Datum: 19-6-2019

Postcode: 4811GB

Project:

Datum:

Opmerking:

Contactpersoon: Lukas Ruys

Bedrijfsnaam: C5 Architecten BV

Laag	Materiaal	Dikte (mm)	Lambda (W/m.K)	R-waarde (m ² .K/W)
Binnenspouwblad	Kalkzandsteen	100	1,000	0,100
Isolatie	Kooltherm K8 (50-117 mm)	84	0,020	4,200
Ankers Aantal bevestigingsmiddelen zijn afhankelijk van opgave constructeur	RVS	aantal per m ² : 4	15,000	
		diameter in mm: 4		
Spouw	Niet gevent. reflec. 20 mm	20		0,570
Buitenspouwblad	Metselwerk	100	1,000	0,100
Rsi	0,13		Rc (m ² .K/W)	4,61
Rse	0,04			
			Totale dikte constructie (mm)	304

Mocht uw constructie niet in het rekenprogramma voorkomen of heeft u vragen over uw berekening neem dan contact op met onze Technical Service Department

Kingspan Insulation B.V.

Lorentzstraat 1, 7102 JH Winterswijk, Nederland - Lingewei 8, 4004 LL Tiel, Nederland

Algemeen: T: +31 (0)543 543 210 / Fax: +31 (0)344 675 215

Technische Service: T: +31 (0)800 25 25 252 (gratis), M: technical@kingspaninsulation.nl

Disclaimer: kingspan.com/nl/nl-nl/producten/isolatie/vacuum-resol-pir-isolatie/contact



Bijlage 20 bij besluit
Z2019-002384-V1

V&L