



Provincie Utrecht

Datum

1 augustus 2019

Kenmerk

DMS2019-0028000

Zaaknummer

WN2019-002747

Watervergunning

voor het afdammen van enkele sloten, het wijzigen van het waterpeil en het incidenteel lozen van water in verband met een pilot voor de teelt van lisdodden op twee percelen, kadastraal bekend gemeente Wilnis sectie D nummers 2236 en 2314.

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor wijzigen waterpeil	5
2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	6
2.4 Voor het lozen van water	8
3 Aanleiding	10
3.1 Algemeen	10
3.2 Aangevraagde handelingen	10
3.3 Waterstaatkundige informatie	10
4 Aangevraagde handeling en toetsing	11
4.1 Toetsingskader	11
4.1 Indeling van het oppervlaktewaterlichaam	11
4.2 Beoordelen effect lozing	12
4.3 Toelichting op de specifieke voorschriften	12
4.4 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	12
5 Procedure	13
5.1 Aanvraag en aanvullingen	13
5.2 Procedure	14
5.3 Tijdelijke vergunning	14
6 Mededelingen	15

Samenvatting

Op 6 april 2019 ontvingen wij een aanvraag voor een vergunning (op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6)) van de Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2019-002747.

De aanvraag betreft het afdammen van enkele sloten, het wijzigen van het waterpeil en het incidenteel lozen van water in verband met lisdoddenteelt, ter hoogte van Ringdijk 2 in Wilnis.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA, Utrecht, te verlenen voor:
 - het brengen van stoffen in oppervlaktewater, zoals bedoeld in de Waterwet (artikel 6.2 lid 1);
 - het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2017:
 - het afdammen van enkele watergangen;
 - het veranderen van het waterpeil;in verband met een pilot voor lisdoddenteelt, ter hoogte van Ringdijk 2 in Wilnis, kadastraal bekend gemeente Wilnis sectie D nummers 2236 en 2314.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - grondwatereffecten van de pilot (kenmerk: DMS2019-0019944);
 - overzichtstekening van het gebied (kenmerk: DMS2019-0029561);
 - overzichtstekening van het zuidelijke deel van het gebied (kenmerk: DMS2019-0029562);
 - doorsnede van de dammen (kenmerk: DMS2019-0029563);
 - detailtekening van de overstortput (kenmerk: DMS2019-0029564);
 - watermanagementplan (kenmerk: DMS2019-0030368).
- III. De vergunning voor het aanpassen van het waterpeil te verlenen voor de resterende looptijd van het peilbesluit van Polder Groot Mijdrecht met code 37-8 óf voor een periode van maximaal 10 jaar vanaf het moment dat deze in werking treedt.
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2017, de Wet milieubeheer, het Besluit lozen buiten inrichtingen, de overige bij de Waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben, staat in hoofdstuk 4. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen

Wij hebben de gemeente De Ronde Venen geïnformeerd over dit besluit.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd. De namen en telefoonnummers van deze contactpersonen moeten worden gedeeld met Waternet (afdeling VTH).

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH) en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2019-002747.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor wijzigen waterpeil

voorschrift 5 Peilverhoging

- 5.1 De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van dit aangepaste peilgebied.
- 5.2 Aan beide zijdes van dit peilgebied moet een peilschaal worden aangebracht. Deze peilschaal moet een schaalverdeling ten opzichte van NAP en het maalpeil aangeven. De schaalverdeling moet goed afleesbaar, zichtbaar en nauwkeurig zijn.
- 5.3 Binnen het geïsoleerde gebied komt een flexibel waterpeil tussen NAP - 6,00 meter en NAP – 6,70 meter.
- 5.4 De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het peilgebied en alles wat ermee te maken heeft.

voorschrift 6 Monitoring grondwaterstanden

Monitoringsplan

- 6.1 Het meten en registreren moet worden uitgevoerd zoals staat omschreven in het Watermanagementplan, met kenmerk DMS2019-0030368.

Peilbuizen

- 6.2 Als uit de metingen blijkt dat er significante afwijkingen in de grondwaterstanden en stijghoogten optreden moet er in overleg met afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving maatregelen worden getroffen om dit op te heffen.
- 6.3 Afwijken van de (in de voorschriften of het monitoringsplan opgenomen) meetfrequentie, mag alleen in overleg óf op verzoek van de Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- 6.4 Zodra een lekkage van de dammen wordt geconstateerd moet deze worden afgedicht. Indien er niet voldoende kan worden afgedicht moet direct contact op worden genomen met de Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving) van Waternet over de te nemen acties. De grondwaterstanden in de meetpunten moeten dan direct worden opgemeten.

2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 7 Oppervlaktewater algemeen

- 7.1 De oevers van het oppervlaktewater, moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
- 7.2 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 7.3 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 8 Dammen

- 8.1 De dammen worden uitgevoerd volgens de tekeningen met kenmerken DMS2019-0029561, DMS2019-0029562, DMS2019-0029563 en DMS2019-0029564, die deel uitmaken van deze vergunning.

voorschrift 9 Stuw en overstortput

- 9.1 De stuw, overstortput en duiker moeten worden uitgevoerd volgens de tekening met kenmerk DMS2019-0029564, die deel uitmaakt van deze vergunning.
- 9.2 Onder en achter de stuw en overstortput mag nooit lekkage optreden.
- 9.3 De regelbare stuw moet zo worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.
- 9.4 De stuw moet altijd bereikbaar zijn voor bediening en onderhoud.
- 9.5 Aan de hoogwaterzijde van de stuw moet een peilschaal worden geplaatst. Deze peilschaal moet een schaalverdeling ten opzichte van NAP aangeven. De schaalverdeling moet goed afleesbaar, zichtbaar en nauwkeurig zijn.
- 9.6 De oevers en eventueel de overliggende oevers en de bodem van de watergang moeten ter plaatse van de overstortput en duiker op deugdelijke wijze tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.

voorschrift 10 Waterberging

- 10.1 Het plangebied moet bovenop de normale waterstand minimaal 7 centimeter hemelwater kunnen bergen.
- 10.2 Na afloop van een regenbui wordt het bassin met een debiet van maximaal 0,6 m³ per minuut geleegd totdat minimaal de benodigde opvangcapaciteit weer beschikbaar is.
- 10.3 Om te voorkomen dat het bassin volledig gevuld is met kwelwater, wordt ter hoogte van het op dat moment ingestelde waterpeil een opening aangebracht in de stuw. Deze opening staat weergegeven op de tekening met kenmerk DMS2019-0029564, die deel uitmaakt van deze vergunning.

voorschrift 11 Doorstroming watergang

- 11.1 Ten zuiden van het plangebied wordt een bestaande dam verwijderd. De locatie van deze dam staat op de tekening met kenmerk DMS2019-0029562, die deel uitmaakt van deze vergunning.
- 11.2 De bestaande watergangen mogen pas volledig zijn afgesloten nadat de in voorschrift 11.1 genoemde dam volledig verwijderd is.

voorschrift 12 Digitaal aanleveren As-built-tekening

- 12.1 Uiterlijk 4 weken na oplevering van het werk wordt een As-built-tekening van de uitgevoerde werkzaamheden verstrekt aan de afdeling VTH (handhaving@waternet.nl). De As-built-tekening bevat de vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken.

De As-built-tekening (.pdf) wordt aangeleverd in een 'alleen lezen' bestandformaat. Daarbij levert de vergunninghouder ook het 'bronbestand' waarmee de As-built-tekening gemaakt is, zoals: Autocad Map (CAD-bestanden: .dwg en .dxf) en/of Shape (ArcGIS-compatible bestanden: .shp, .shx, .dbf, .prj, .shp.xml, .sbn, .sbx en .lyr).

2.4 Voor het lozen van water

voorschrift 13 Afvalwaterstroom

- 13.1 Het brengen van stoffen in oppervlaktewater, zoals in dit besluit omschreven, mag uitsluitend bestaan uit overtollig hemelwater en kwelwater en mag alleen geloosd worden via de aflaatstuw die vermeld staat op de tekening met kenmerk DMS2019-0029561.

voorschrift 14 Meetpunt

- 14.1 De aflaatstuw geldt als meetpunt voor de controle van het afvalwater. Indien er geen water over de aflaatstuw loopt, moet gemeten worden in het oppervlaktewater vóór de stuw, in het lisdoddengebied.

voorschrift 15 Lozingseisen

- 15.1 Het water wat geloosd wordt, mag, gemeten op het meetpunt, de grenswaarden van de in onderstaande tabel genoemde parameters niet overschrijden.

Tabel 1 lozingseisen

Meetpunt	type monster	parameter	maximale concentratie	eenheid
Aflaatstuw	steekmonster	Kjeldahl-stikstof	2,4	mg/l
Aflaatstuw	steekmonster	totaal-fosfaat	3	mg/l

- 15.2 Indien bovenstaande grenswaarden toch worden overschreden, moet onmiddellijk contact worden opgenomen met Waternet (Team Water & Omgeving).

voorschrift 16 Meten en registreren

- 16.1 Het afvalwater dat wordt geloosd via het meetpunt moet altijd kunnen worden onderworpen aan
- debietmeting (met registratie en integratie);
 - bemonstering om steekmonsters te nemen.
- 16.2 Het afvalwater moet veilig kunnen worden bemonsterd.
- 16.3 De vergunninghouder moet 4 maal per jaar, in de maanden april, juni, augustus en oktober, een steekmonster nemen van het afvalwater op het meetpunt.
- 16.4 Het steekmonster moet geanalyseerd worden op de parameters die staan in voorschrift 15.1.
- 16.5 Bemonstering en conservering moet volgens de geldende NEN-normen plaatsvinden.
- 16.6 De analyse van afvalwatermonsters moet door een geaccrediteerd laboratorium volgens de voor de parameter van toepassing zijnde NEN-norm of vergelijkbare methode worden uitgevoerd.
- 16.7 Als uit het onderzoek blijkt dat een lagere onderzoeksfrequentie of minder parameters volstaan, kan Waternet (Team Water & Omgeving) op schriftelijk verzoek besluiten dat dit zo mag.
- 16.8 De analyseresultaten van de afvalstromen die gecontroleerd moeten worden, moeten **binnen 4 weken** na afloop van de controleperiode aan Waternet (Team Water & Omgeving) worden gerapporteerd.

logboek

- 16.9 Er moet een logboek worden bijgehouden met de op de locatie aanwezige bemonsteringresultaten en analysegegevens.
- 16.10 In het logboek moeten minstens de volgende kenmerken worden genoteerd:
- a. Een meting van het debiet van de lozing;
 - b. Tijd en datum van bemonstering;
 - c. De bemonsterde hoeveelheid water;
 - d. De gemeten concentraties in de monsters.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

De Provincie Utrecht wil in het gebied Marickenland in Wilnis onderzoeken of de aanleg van natte natuur een goed alternatief kan zijn voor het grondgebruik. De vergunning betreft een pilot voor de teelt van lisdodden in een gebied van 6 hectare. Om dit mogelijk te maken wordt dit gebied geïsoleerd van de rest van Polder Groot Mijdrecht. Er wordt een hoger (flexibel) waterpeil ingesteld. Omdat hierbij ook land onder water wordt gezet, kan dit gebied dienen als waterberging. Alleen bij een neerslag-overschot kan via een overstortpunt water worden geloosd op het oppervlaktewatersysteem buiten het geïsoleerde gebied. Dit water bevat de nutriënten die normaal in de bodem aanwezig zijn en door de peilopzetting in het water oplossen. .

3.2 Aangevraagde handelingen

Lozingssituatie

De aanvraag betreft het lozen van overtollig hemelwater en kwelwater, afkomstig van de teelt van lisdodden, ter hoogte van Ringdijk 2 in Wilnis. Het lozen van dit afvalwater is niet geregeld in een Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB). Voor activiteiten of lozingen die niet zijn geregeld in een AmvB is een watervergunning nodig op grond van de *Waterwet* (artikel 6.2, lid 1)

De aanvraag betreft hiernaast de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- het maken van een overstortput bij een secundaire watergang;
- het afdammen van enkele secundaire watergangen;
- het opzetten van het waterpeil in een geïsoleerd gebied;
- het verwijderen van een dam in een secundaire watergang;

Hiervoor is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.10 lid 1 onder k van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.11 lid 1 onder b van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.11 lid 2 onder b van de Keur AGV 2017.

Het verwijderen van een dam is niet vergunningplichtig maar meldingplichtig. De aanvraag is gelezen als melding. Voor het uitvoeren van de activiteit(en) gelden de voorwaarden uit artikel 2.28 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

3.3 Waterstaatkundige informatie

De activiteiten worden uitgevoerd in het gebied tussen de Ringdijk en het Robert Moultonpad in Wilnis. Deze locatie ligt in Polder Groot Mijdrecht met een waterpeil van NAP -6,70 m.

De wateren waarin deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 m vanuit de insteek van de taluds.

4 Aangevraagde handeling en toetsing

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

Europese Kaderrichtlijn Water

Bovengenoemde normen volgen voor een belangrijk deel uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW is sinds 2000 van kracht en legt alle EU-lidstaten de resultaatverplichting op om de kwaliteit van alle wateren – rivieren, meren, kustwateren en grondwateren binnen Europa op orde te brengen. Uiterlijk in 2027 moet de kwaliteit van alle wateren zowel chemisch (schoon) als ecologisch op orde (gezond) zijn.

De doelen voor de chemische waterkwaliteit zijn geconcretiseerd in de vorm van milieukwaliteitseisen (MKE) en opgenomen in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkwm 2009), en volgen uit de Europese Richtlijn prioritare stoffen. Daarnaast gelden op nationaal niveau vastgelegde normen voor specifiek verontreinigende stoffen.

De goede ecologische toestand (of voor kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen een afgeleide 'goed ecologisch potentieel') is in Stroomgebiedbeheerplannen (SGBP 2016-2021) en de daaraan gekoppelde factsheets per waterlichaam uitgewerkt, in de vorm van biologische- en fysisch-chemische doelen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.1 Indeling van het oppervlaktewaterlichaam

In het Waterbeheerplan AGV 2016 – 2021 zijn voor alle overige wateren de huidige toestand en het handelingsperspectief benoemd. Deze stellen specifieke eisen aan het beheer of gebruik van het desbetreffende oppervlaktewaterlichaam en volgen uit de *Europese Kaderrichtlijn water*. Het ontvangende oppervlaktewater behoort tot de categorie overig water M1a waarvoor er toetsgegevens zijn voor de Ecologische Kwaliteitsscore (EKR) en een beperkt handelingsperspectief is bepaald.

4.2 Beoordelen effect lozing

Gedurende de pilot wordt getoetst of de lozing van de lisdoddenteeltnadelige gevolgen heeft voor de waterkwaliteitsdoelstelling voor de Polder Groot Mijdrecht. Als dit het geval is, dan moeten er aanvullende maatregelen worden genomen.

Verwacht wordt dat de beschreven lozing van water met stikstof en fosfaat niet tot een verslechtering leidt van de waterkwaliteit. De reden hiervoor is dat het fosfaat en stikstof zich in de bodem bevinden en als gevolg van grondwaterstroming toch in het watersysteem zouden belanden. Door het opzetten van het peil zal het vermoedelijk wat sneller gaan en, op de korte termijn, met iets hogere concentraties, maar de totale hoeveelheden stikstof en fosfaat blijven gelijk of nemen af.

Ook leidt de lozing naar verwachting niet onmiddellijk tot vergiftigende effecten voor waterorganismen en/of in het sediment levende organismen. Als blijkt dat de grenswaarden worden overschreden, moeten wel nadere afspraken worden gemaakt tussen Waternet en de Provincie Utrecht.

De verwachting is dat als gevolg van de lisdoddenteelt de hoeveelheden stikstof en fosfaat in de bodem geleidelijk zullen afnemen, waardoor ook de waterkwaliteit verbetert.

4.3 Toelichting op de specifieke voorschriften

In de vergunning is opgenomen dat de concentraties stikstof en fosfaat niet boven een bepaalde waarde mogen komen. De in dit besluit opgenomen maximale waarde voor stikstof is gelijk aan de GEP-waarde voor stikstof in sloten van de categorie M1a. De maximale waarde voor fosfaat is gebaseerd op de reeds aanwezige concentratie fosfaat in de ontvangende sloot.

De concentraties moeten periodiek gecontroleerd worden om de effecten op de waterkwaliteit te kunnen beoordelen. Als blijkt dat de waterkwaliteit op de langere termijn verslechtert, moeten in overleg aanvullende maatregelen worden getroffen.

4.4 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan Beleidsregels Keurvergunningen van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
Werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1	Voldoet	n.v.t.
Dempen van wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 11.1	Voldoet	n.v.t.
Wijzigen van het waterpeil	Hoofdstuk 15	Beleidsregel 15.1 en 15.3	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

De peilverhoging heeft uiteindelijk tot doel het realiseren van natuur, wat in lijn is met beleidsregel 15.1. De verwachting is dat de teelt van lisdodden de bodem voedselarmer maakt, waardoor op termijn ook de waterkwaliteit verbetert.

Doordat binnen het nieuwe peilgebied ook het land onder water komt te staan, neemt de hoeveelheid oppervlaktewater toe. Dit compenseert ruimschoots de gedeeltelijke demping van de sloten.

Wateroverlast wordt voorkomen doordat het water nog steeds kan afstromen, via de doorgaande sloten die langs het plangebied liggen of worden aangelegd.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 6 april 2019 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO 4300603 met kenmerk DMS2019-0016881;
- ontwerptekening van het gebied met kenmerk DMS2019-0016876;
- gedragscode Flora- en Faunawet met kenmerk DMS2019-0016877;
- dwarsprofielen van dijken met kenmerk DMS2019-0016878;
- ecologische quickscan Wet Natuurbescherming met kenmerk DMS2019-0016879;
- watermanagementplan met kenmerk DMS2019-0016880.

De aanvraag is op 6 april 2019 aangevuld met:

- notitie grondwatereffecten met kenmerk DMS2019-0016880.

De aanvraag is op 13 mei 2019 aangevuld met:

- detailtekening van de dam en kade met kenmerk DMS2019-0022289;
- overzichtstekening met kenmerk DMS2019-0022290;
- detailtekening van de overstortput met kenmerk DMS2019-0022291.

De aanvraag is op 12 juni 2019 aangevuld met:

- e-mail met afspraken over de doorstroming met kenmerk DMS2019-0026262.

De aanvraag is op 5 juli 2019 aangevuld met:

- overzichtstekening van het gebied met kenmerk DMS2019-0029561;
- overzichtstekening van het zuidelijke deel van het gebied met kenmerk DMS2019-0029562;
- doorsnede van de dammen met kenmerk DMS2019-0029563;
- detailtekening van de overstortput met kenmerk DMS2019-0029564.

De aanvraag is op 10 juli 2019 aangevuld met:

- watermanagementplan versie 2 met kenmerk DMS2019-0030368.

De aanvrager is per e-mail van 29 april 2019 (kenmerk: DMS2019-0020023) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 27 mei 2019 (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De ontbrekende gegevens zijn op 13 mei 2019 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 14 dagen.

De aanvrager is per e-mail van 4 juni 2019 (kenmerk: DMS2019-0025320) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 18 juni 2019 (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De ontbrekende gegevens zijn op 12 juni 2019 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 8 dagen.

Op 12 juni 2019 lieten wij de aanvrager weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (op grond van de *Algemene wet bestuursrecht* (artikel 4.14 lid 3)) en de *Keur AGV 2017* (artikel 4.21 lid 3).

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

Voorpublicatie aanvraag

Belanghebbenden zijn door middel van een kennisgeving in het Waterschapsblad op www.overheid.nl van 16 mei 2019 geïnformeerd over de aanvraag en in de gelegenheid gesteld om van 16 mei 2019 tot 31 mei 2019 een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen de vergunning te verlenen. Naar aanleiding van de aanvraag zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

5.3 Tijdelijke vergunning

Op grond van de Waterregeling (artikel 6.1) wordt aan de vergunning een geldigheidsduur verbonden van 10 jaren.

Bij elk nieuw peilbesluit worden bestaande vergunningen voor een peilafwijking heroverwogen. Daarom is deze vergunning verleend voor de resterende looptijd van het peilbesluit van Polder Groot Mijdsrecht met code 37-8, dat op 28 november 2008 is goedgekeurd door het AB van Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht.

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de Keur AGV 2017 en het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- Het veld met lisdodden gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- AGV heeft de wettelijke verplichting de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) actueel te houden. Daarom kan de vergunninghouder worden verzocht na uitvoering van de werkzaamheden de waterstaatkundige werken digitaal aan AGV te leveren. De te leveren 'bronbestanden' worden gebruikt om de aangepaste vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken op te nemen in de BGT. In het voorschrift staat welke formaten van bronbestanden AGV kan inlezen en verwerken. Vanwege de Archiefwet mag AGV uitsluitend 'alleen lezen'-bestanden archiveren.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.