



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 26 juli 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het onttrekken van grondwater tijdens het aanleggen van een spooronderdoorgang met pompkelder en het aanleggen van een duiker ter hoogte van de Bollendreef in Voorhout. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2019-013928.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 3 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het gedurende een periode van 300 dagen onttrekken van grondwater uit het eerste watervoerende pakket door middel van verticale filters en horizontale drains met een debiet van maximaal 119 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van 275.760 m³ ter hoogte van de Bollendreef in Voorhout;
 - b. het gedurende een periode van vijf dagen onttrekken van grondwater uit het freatisch pakket door middel van open bemaling met een debiet van maximaal 17 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van 2.000 m³ ter hoogte van de Bollendreef in Voorhout;
 - c. indien het chloride-gehalte de 400 mg/l overschrijdt bij een debiet van 119 m³ per uur, of de 850 mg/l bij een debiet van 44 m³ per uur moet dit geretourneerd worden in het 1^e watervoerende pakket ter hoogte van de Bollendreef in Voorhout;



zoals weergegeven op de vier gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

- Aanmeldnotitie MER, ODG Voorhout, Heijmans Infra, versie 2.0, 004593-NTT-2229, 28 juni 2019;
- Bemalingsadvies, ODG te Voorhout, Heijmans Infra, versie 3.0, 004593-PLN-2228, 12 juli 2019;
- Memo Extreme grondwaterstanden WVP Voorhout, Heijmans infra, 22 juli 2019;
- MER besluit betreffende een grondwateronttrekking ten behoeve van het onttrekken van grondwater tijdens het aanleggen van een spooronderdoorgang met pompkelder en het aanleggen van een duiker ter hoogte van de Bollendreef in Voorhout, Heijmans Infra BV, 2019-008405, 25 juli 2019.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Heijmans Infra BV, Graafsebaan 67 , 5248 JT Rosmalen.

Lozing grondwater

Voor lozing van de zich in het onttrokken grondwater bevindende stoffen zijn algemene regels van toepassing die zijn opgenomen in het *Besluit lozingen buiten inrichtingen (Blbi)*. Ik attendeer u er tevens op dat de lozing heffings- en meetplichtig is. Hiervoor verwijs ik u naar bijlage 1 van dit besluit.

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 7 augustus 2019

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

I.C.J. van der Meer
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Zuid-West



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

1. De bemaling en monitoring van de grondwaterstanden moeten worden uitgevoerd conform het bemalingsadvies, ODG te Voorhout, Heijmans Infra, versie 3.0, 004593-PLN-2228, 12 juli 2019;
2. Uiterlijk **2 weken** voor de start van de grondwateronttrekking moet er een bemalingsplan ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd. In dit plan moet tenminste zijn opgenomen:
 - het aantal, exacte plaats en diepte van de filters t.o.v. N.A.P. van de bemaling;
 - de wijze en plaats van meting van het te onttrekken grondwater;
 - de planning van de werkzaamheden en een situatietekening inclusief lozingspunt(en).
3. Uiterlijk **2 weken** voor de start van de grondwateronttrekking moet een monitoringsplan ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd. In het monitoringsplan moeten de volgende gegevens opgenomen worden:
 - op welke wijze op welke locaties de grondwaterstand, de onttrokken debieten en de kwaliteit van het geloosde grondwater wordt gemonitord;
 - meetlocaties op kaart;
 - de meet- en rapportagefrequentie.
4. Het aantal en de locaties van de peilbuizen moeten in het monitoringsplan worden vastgelegd.
5. Opname grondwaterstanden:
 - een nulstand/beginstand voorafgaande aan het in bedrijf stellen van de grondwateronttrekking;
 - één keer per dag in de eerste week van de bemaling;
 - gedurende de gehele periode dat de grondwateronttrekking in bedrijf is tweemaal per week;
 - nadat de grondwateronttrekking is stopgezet eenmaal per week tot de reguliere grondwaterstand weer is bereikt.



6. De verlaging van het grondwater ter plaatse van de bouwkuip en de waterkelder mag niet meer bedragen dan maximaal 0,50 m onder de ontgravingsdiepte. Nadat de gewenste verlaging is bereikt moet het bemalingsdebiet zodanig worden teruggebracht dat de verlaging niet verder toeneemt.
7. Het te lozen grondwater dient maandelijks bemonsterd te worden op het chloride-gehalte. Indien het chloride-gehalte de 400 mg/l overschrijdt bij een debiet van 119 m³ per uur, of de 850 mg/l bij een debiet van 44 m³ per uur moet dit onmiddellijk worden doorgegeven aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Indien de bemonsteringsresultaten daar aanleiding toe geven kan aan Rijnland het verzoek worden gedaan om af te mogen wijken van de bemonsteringsfrequentie. In overleg met Rijnland en ter beoordeling van Rijnland moet het te lozen grondwater geretourneerd worden in dezelfde laag als waaraan het onttrokken is.
8. Indien tot retourbemaling moet worden overgegaan moet er binnen 2 weken een aanvulling aan het bemalingsadvies worden toegevoegd waarin de mogelijke effecten van de retourbemaling op de omgeving in beeld worden gebracht.
9. Wanneer de retourbronnen buiten gebruik worden gesteld, dienen deze op deugdelijke wijze te worden gedicht, waarbij tenminste de afsluitende lagen worden hersteld door bentoniet of materiaal van vergelijkbare kwaliteit.
10. Bij retourbemalingsvelden mag geen welvorming ontstaan. Dit moet dagelijks gecontroleerd worden. Bij constatering moeten direct maatregelen worden getroffen door middel van het terugbrengen van het debiet van de retourbemaling.
11. Nood overstorten:
 - Worden alleen toegestaan in geval van een calamiteit;
 - moet z.s.m. doch uiterlijk binnen 24 uur worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving;
 - moeten in overleg met Rijnland zo spoedig mogelijk worden beëindigd;
 - mogen alleen gedurende de nood overstort worden geloozd op het oppervlaktewater.



12. Als er retourbemaling wordt toegepast, moeten er extra retourfilters worden geplaatst om noodoverstorten bij het retourbemalingsveld te voorkomen
13. Het aanbrengen en weer verwijderen van de bemaling en de retourbemaling moet worden uitgevoerd conform Beoordelingsrichtlijnen SIKB 12000 en SIKB 2100 protocol 2101.
14. De peilbuizen moeten op zodanige diepte geplaatst worden dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstanden ter plaatse van de ontgravingen en binnen de invloedssfeer van de bemaling (conform het bemalingsadvies en het nog te leveren bemalingsplan).
15. De houder zorgt voor de instandhouding en het optimaal functioneren van de meetpunten, zodat de betrouwbaarheid en continuïteit van de waarnemingen gewaarborgd blijft.

Bouwput

16. De stempeling binnen de damwandkuipen moet zodanig zijn dat geen horizontaal of verticale verplaatsing (doorbuiging) van de damwand mogelijk is, waardoor mogelijk extra kwel langs de damwand kan ontstaan.
17. Aanwezige lekkages in de bouwput (vloer en/of damwandschermen) moeten direct worden gerepareerd.
18. Na afloop van de werkzaamheden moet de bouwput, waar nodig, worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse, zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.

Lozing op oppervlaktewater

19. Voordat met de lozing van het freatisch grondwater op de watergangen wordt begonnen, moet ter plaatse van de lozingspunten voorzieningen worden getroffen om beschadiging of uitspoeling van de oever te voorkomen.



20. Na afloop van de lozingen moet de oever ter plaatse van de lozingspunten worden hersteld en verontdiepingen in de watergangen worden verwijderd.
21. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd.

Meet- en Registratieverplichting

22. De onttrokken en geloosde debieten moeten per deellocatie, ook ter plaatse van het retourveld, worden gemeten met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m3 indicatie).
23. De metingen worden in meetstaten bijgehouden. Deze meetstaten zijn op het werk aanwezig en worden op eerste verzoek ter inzage gegeven aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
24. De watermeters moeten overeenkomstig de door de leverancier verstrekte voorschriften worden ingebouwd.
25. Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd worden zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.
26. Voor de aanvang van de bemaling moeten de beginstanden van de watermeters zijn geregistreerd. Daarna moet de stand van de watermeters, tot het beëindigen van de bemaling, conform het monitoringsplan worden geregistreerd.
27. Deze waarnemingen moeten ook op het werk aanwezig zijn en ter inzage gegeven worden aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
28. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
29. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.



30. Jaarlijks moet in de maand januari een registratieformulier met de in het voorgaande jaar, per kwartaal, onttrokken hoeveelheid grondwateren het gebruiksdoel ingevuld en aan het hoogheemraadschap worden toegezonden.
31. Het online in te vullen formulier en het te downloaden formulier is te benaderen via de link: <https://www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave> en/of via onze website: www.rijnland.net via het menu "Uw loket" naar de optie "Jaaropgave grondwateronttrekking en - infiltratie".
32. Uiterlijk 5 werkdagen na beëindiging van de werkzaamheden moet een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via grondwater@rijnland.net.
33. Binnen 1 maand na beëindiging van de werkzaamheden moeten de onttrokken hoeveelheden en de start- en einddatum worden gemeld op grondwater@rijnland.net.

Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties

34. De waterstanden moeten dagelijks voor aanvang en na beëindiging van de werkzaamheden worden geregistreerd aan de hand van een goed afleesbare peilschaal. De vergunninghouder moet de resultaten tweewekelijks aan de verleggen.
35. Indien zich op enigerlei wijze een storing voordoet bij de aanvoer van water naar de bouwkuip moet de afvoer van water en/of zand vanuit de bouwkuip onmiddellijk worden gestaakt.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- a. het gedurende een periode van 300 dagen onttrekken van grondwater uit het eerste watervoerende pakket door middel van verticale filters en horizontale drains met een debiet van maximaal 119 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van 275.760 m³ ter hoogte van de Bollendreef in Voorhout;
- b. het gedurende een periode van vijf dagen onttrekken van grondwater uit het freatisch pakket door middel van open bemaling met een debiet van maximaal 17 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van 2.000 m³ ter hoogte van de Bollendreef in Voorhout;
- c. indien het chloride-gehalte de 400 mg/l overschrijdt bij een debiet van 119 m³ per uur, of de 850 mg/l bij een debiet van 44 m³ per uur moet dit geretourneerd worden in het 1^e watervoerende pakket ter hoogte van de Bollendreef in Voorhout;

Het langer onttrekken dan zes maanden en het meer onttrekken dan 100 m³ per uur, 40.000 m³ per maand en 100.000 m³ per jaar is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015. De handeling is getoetst aan beleidsregel 24.5 Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties.



Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2, 4 en 7 uit deze beleidsregel.

Voor het aanleggen van de Noordelijke Randweg is er ook een onderdoorgang onder het spoor nodig. Tijdens een buitendienststelling van het spoor wordt de tunnelmoot ingeschoven.

De bemaling vindt plaats in een bouwkuip tot NAP -7,5 m. Het water wat onttrokken zal worden is vooral kwelwater. Voor het plaatsen van de pompkelder dient het ontwateringsniveau NAP -9,5 m te zijn. Vanwege het risico op opbarsting is hiervoor spanningsbemaling nodig. De stijghoogte wordt intensief gemonitord en moet liggen tussen de NAP -3,9 m en NAP -3,5 m. Voor het plaatsen van de duiker is er alleen een freatische onttrekking nodig.

In het besluit van d.d. 25 juli 2019 met zaaknummer 2019-008405 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland inzake de m.e.r.-beoordeling vanwege een grondwateronttrekking ten behoeve van het onttrekken van grondwater tijdens het aanleggen van een spooronderdoorgang met pompkelder en het aanleggen van een duiker is onder meer opgenomen:

Dat de waterkeringen loodrecht op de Haarlemmer Trekvaart zullen vervallen. Het gebied wordt opnieuw ingericht waardoor kleine zettingen op de nu nog aanwezige waterkeringen een verwaarloosbaar risico met zich meebrengen. Ook worden er geen zakkingen verwacht op nabijgelegen bebouwing. Er wordt een minimale zakking van het spoor verwacht. De mogelijk zetting is beperkt omdat de onderdoorgang in een waterdichte bouwkuip wordt aangelegd.

Door de onttrekking voor de pompkelder welke uitgevoerd wordt door deepwells wordt verwacht dat het zoet/zout grensvlak welke ligt op circa NAP -29 m tijdelijk 2 meter zal stijgen.

Op basis van het Bemalingsadvies, ODG te Voorhout, Heijmans Infra, versie 3.0, 004593-PLN-2228, 12 juli 2019 en de m.e.r.-beoordelingsnotitie wordt verwacht dat de activiteit minimale of nadelige invloed of verwaarloosbare effect heeft op:

- natuur, landbouw, groenvoorzieningen;
- archeologie en aardkundige waarden;
- koude-warmte opslag;
- grondwaterverontreinigingen.

Binnen 150 m vanaf de onttrekkingslocatie bevindt zich op dit moment nog geen bebouwing. Daarbuiten staan wel enkele woningen (bouwjaar > 1960). Er wordt verwacht dat nabije woningen, die mogelijk nog gebouwd gaan worden voor/tijdens de onttrekkingen goed gefundeerd zijn en er hierdoor geen verzakkingen zullen optreden. Daarnaast wordt dit door peilbuizen en hoogtemetingen gemonitord.

De verwachte zetting van het maaiveld zal minder zijn dan 5 mm.



Er wordt een minimale zakking van het spoor verwacht. De mogelijk zetting is beperkt omdat de onderdoorgang in een waterdichte bouwkuip wordt aangelegd. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt er een nulmeting uitgevoerd op het spoor.

Daarna wordt er nog een meting uitgevoerd na de eerste Trein Vrije Periode (TVP) en na de buitendienststelling na het inschuiven van de tunnelmoot. Het nieuwe dek van de onderdoorgang wordt ook gemonitord.

Uit de Emissie-Immissietoets volgde dat bij een debiet van 119 m^3 per uur (diepwells 75 m^3 per uur + horizontale drains in bouwkuip 44 m^3 per uur) de chlorideconcentratie maximaal 400 mg/l mag bedragen. Bij een debiet van 44 m^3 per uur mag de chlorideconcentratie maximaal 850 mg/l bedragen. Als hieraan niet kan worden voldaan moet er retourbemaling worden toegepast.

In het bemalingsplan is er gedurende de onttrekkingsperiode een uitgebreid monitoringsplan voor de grondwaterstanden in de directe omgeving van de bouwput geëist. De grondwaterstanden in deze peilbuizen moeten worden voorzien van actie- en signaalwaarden.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Arjan Zonneveld. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.



Bijlage Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) 2019-013928

De melding heeft betrekking op:

- het lozen van grondwater met een verwacht debiet van 119 m³ per uur op oppervlaktewater.

A. De voor u geldende heffing

Provincie Zuid-Holland

Wanneer u meer grondwater onttrekt dan 12.000 m³ per jaar zal de provincie Zuid-Holland op grond van de Grondwaterheffingsverordening Zuid-Holland 2010 u een aanslag opleggen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland

Voor het lozen van grondwater op een rioolstelsel of in oppervlaktewater is een heffing verschuldigd. De verschuldigde heffing wordt vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de coëfficiënt 0,0016 (klasse 2 van de tabel afvalwatercoëfficiënten). Deze heffing wordt aan u opgelegd door de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland **Het is daarom belangrijk dat u de hoeveelheid geloosd bemalingswater meet en registreert!**

Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn bij het opleggen van de aanslag zal de aanslag worden opgelegd op basis van de ons bekende gegevens betreffende de hoeveelheid geloosd bemalingswater en de verwachte vuillast.

Als heffingsplichtig wordt aangemerkt degene die de melding heeft ingediend dan wel opdrachtgever is. Indien u heffingsplichtig bent, zult u over de hoogte van de aanslag worden geïnformeerd door het hoofd van de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) te Leiden.

Nadere informatie hierover kunt u vinden op BSGR.nl onder wet- & regelgeving.

B. Regels over de lozing

Voor lozing van de zich in het onttrokken grondwater bevindende stoffen zijn algemene regels van toepassing die zijn opgenomen in het *Besluit lozingen buiten inrichtingen*.

U gaat lozen vanuit een ontwatering buiten een inrichting. U dient rekening te houden met artikel 3.2 van het *Besluit lozingen buiten inrichtingen*.

Daarnaast bent u gehouden de zorgplicht na te leven zoals die is geformuleerd in artikel 2.1 van het *Besluit lozingen buiten inrichtingen*.

Het lozen van grondwater afkomstig van een ontwatering in oppervlaktewater is overeenkomstig artikel 3.2 van het *Besluit lozingen buiten inrichtingen* toegestaan, indien:

- het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt; en
- als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.

Voor de inhoud van de artikelen uit het *Besluit lozingen buiten inrichtingen* verwijst ik u naar www.wetten.nl.