



CONCEPT

ALGEMEEN

- werkgrens
- perceelgrens
- bebouwing met aanduiding entree
- topografie bestaande situatie
- profiel aanduidingen
- maatvoering

- peilmaat bestaand
- peilmaat nieuw
- afwatering maaiveld afzettingrichting en percentage
- indicatie aanduiding kolk
- rijrichting
- bestaande boom handhaven

VERHARDING

- gebakken klinkers drielingen, 185x45x90 mm, kleur: koperbruin, halfsteensverband
- gebakken klinkers dikmaat: 65x200x85 mm, kleur: novoton (nodotruin gereduceerd), keperverband (in rijbaan)
- pleinvlak Neude natuurstenen bestaand
- natuurstenen band plein Neude nieuwe lijnvoering i.h.v. POST afklemming met 'voortraat'
- trede en opsluiting hellingbaan natuursteen met een breedte van 50 cm
- treden en opsluiting hellingbaan natuursteen met een breedte van 50 cm (2 treden van 0,25 m) kleur en afwerking (anti-slip) passend bij natuursteen POST

- treden bij nooduitgangen POST natuursteen met een breedte van 50 cm (1 of 2 treden) hergebruik bestaande natuursteen treden POST mogelijk?
- strekkenlaag natuursteen bestaand
- strekkenlaag natuursteen nieuw chinese granietklein, 60x60, gevuld, 150x100x100 mm altijd gehakt gelijkvloers, aan beide zijden strekkenlaag van gebakken klinkers
- markering fietsvak in vloemenverharding: markering met gebakken witte dikmaten type Terra Carrara 0180
- noppentegel beton, wit, 30 x 30 cm, 5 stuks
- rood asfalt bestaand verwijderen

MEUBILAIR

- verlichting bestaand lichtmast Pyke Kocif (v-verplaatsig)
- fietsparkeerders niet te ver gemiddeld, breedte 55 cm, hoogte 90 cm boven maaiveld, buis ø 50 mm, hoh 0,30 m
- verlichting bestaand lichtmast Neude (v-verplaatsig)
- aanduiding terras aanduiding met rvs toppen
- boomspiegel cortenastal met kopie foliag van gebakken klinkers (novoton) spiegel opvullen met stabilizer (antraciet, Hansa mix)
- oud weegplateau Oudegracht verwijderen en dichtstraten

- afvalbak
- aanduiding brandhydrant bestaand met aanduiding bestaande peilmaat
- aanduiding waterpot bestaand met aanduiding bestaande peilmaat detailering conform ORP, evt. bestaande betonnen ring verwijderen
- aanduiding straatpot gas met aanduiding bestaande peilmaat detailering conform ORP
- aanduiding deksel rioolput met aanduiding bestaande peilmaat detailering conform ORP
- aanduiding putdeksel met aanduiding bestaande peilmaat op hoekpunten

- gedenksteen kettervervolgingen Doopsgezinde gemeente
  - 4 brievenbussen
- peilmaten in de bestekfase is een gedetailleerde uitwerking van de peilmaten nodig
- afwatering in de tekening zijn de mogelijkheden voor kolken aangegeven, het afwateringsplan moet in het bestek verder worden uitgewerkt
- natuursteen de natuurstenen treden en de aansluitingen op de gevel van POST moeten in de bestekfase worden gedetailleerd

C					
B					
A					
Wjz.	Datum	Cetkend	Cetoest	Vrijgip.	Aard der wijziging
<b>Stadswerken</b>					
Opdrachtgever <b>Ontwikkelenorganisatie Ruimte</b>		Schaal 1:200	Formaat A0		
Project <b>Oude postkantoor Utrecht POST inrichting openbare ruimte rondom POST</b>		Beheer	Bestek	Status	
Onderdeel <b>Definitief Ontwerp plankaart nieuwe situatie</b>		Projectnummer 144.9918.59.18.320.9901	Tekeningnummer 144-9981-001	Concept	
		Cetkend MS	Cetoest PL	Datum: 07-01-2019	
		Vrijgegeven LM	Versie		
<b>Stadsingenieurs</b> Bureauadres: Stadsplein 1 Postadres: Postbus 8312, 3509 NJ Utrecht Telefoon: 030 - 286 4225 Fax: 030 - 286 4346 www.stadsic.nl					