

Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen

Datum: 10 september 2019

Kenmerk: Z-1924075 / u19074597

Het dagelijks bestuur heeft op 3 september 2019 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft:

1. Het vervangen van een brug over de watervlakte WV/03060004/1, ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Goor, sectie D, nummer 1572. De bestaande brug is reeds verwijderd in verband met de slechte staat van onderhoud.
2. Het aanbrengen en hebben van een bruggetje over de waterloop WL02673, ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Goor, sectie D, nummer 1592.
3. Het aanleggen van een MTB-pad rondom de watervlakte WV/03060004/1 en langs de waterlopen WL02673, WL02674 en WL06989, ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als gemeente Goor, sectie D, nummers 16, 1572, 1590 en 1592.
4. Het aanbrengen en hebben van een houten poort voor de entree van het bikepark boven de duiker DK15196 in de waterloop WL02674.

De werken worden weergegeven op de bij de aanvraag gevoegde plattegrond.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. van de Keur waterschap Vechtstromen aan de Stichting Mountain Bike promotie Hof van Twente te Goor vergunning te verlenen voor:

1. Het vervangen van een brug over watervlakte WV/03060004/1
2. Het aanbrengen en hebben van een bruggetje over waterloop WL02673.
3. Het aanleggen van een MTB-pad rondom watervlakte WV/03060004/1 en langs de waterlopen WL02673, WL02674 en WL06989.
4. Het aanbrengen en hebben van een houten poort voor de entree van het bikepark boven duiker DK15196 in de waterloop WL02674, ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Goor, sectie D, nummer 16.

De aanvraag maakt onderdeel uit van de vergunning.

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

Voorschriften

Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker A. Aanstoot, telefoon 06-29560729. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de ontheffing aangebrachte voorzieningen.
4. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.

Voorschriften brug

5. De brug over de watervlakte WV/03060004/1 heeft een breedte van maximaal 1,50 meter en een minimale overspanning van 7,82 meter. De onderkant van de brug (liggers) dient minimaal op 9,75 meter + NAP te worden aangebracht.
6. Er dient een taludverdediging te worden gemaakt om uitspoeling van de taluds onder de brug over de watervlakte te voorkomen.
7. De brug over de waterloop WL02673 dient zodanig te worden aangelegd dat het profiel van de waterloop niet wordt verkleind. De maximale breedte van de brug is 1,50 meter.
8. De bruggen met leuning(en) mogen geen hinder veroorzaken voor uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan de watervlakte en waterloop.
9. De brug over de watervlakte (inclusief taludverdediging) en de brug over de waterloop dienen door u in goede staat te worden onderhouden.
10. Wanneer de bruggen worden vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

Voorschriften MTB-route

1. Het MTB-pad heeft een breedte van ca. 0,5 meter.
2. De aan te brengen routebewijzing binnen 5 meter vanaf de insteek van de waterloop dient in overleg met onze medewerker A. Aanstoot, telefoon 06-29560729 te worden geplaatst.
3. De gebruikers van de MTB-route mogen geen hinder brengen aan andere gebruikers van overige paden binnen de beschermingszone van de waterlopen en watervlakte of aan- en omwonenden.
4. Eventuele aangerichte schade dient te worden hersteld.
5. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de MTB-route.
6. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kunnen plaatsvinden.

Voorschriften bouwwerk (houten poort)

1. Er dient er voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
2. Wanneer het bouwwerk wordt vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
3. Alle grondroeringen die bij het aanbrengen van de werken worden gedaan, moeten worden ingezaaid met een bermmengsel.

Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Waterwet;
- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op beperking van de doorstroming van de waterloop.

De waterhuishoudkundige belangen die beschermd worden door de Keur waterschap Vechtstromen en de Beleidsregels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen, zijn afgewogen tegen het belang van de vergunninghouder bij het verkrijgen van de vergunning. Uit deze belangenafweging is gebleken dat met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

Conclusie

De door u aan te brengen brug over de watervlakte is in strijd met criterium punt 8 van de beleidsregels voor bruggen. De brug die wordt vervangen voldoet echter ook niet aan dit criterium. De bruggen worden echter zodanig aangelegd dat het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet worden belemmerd. Verder wordt het doorstroombrofiel gewaarborgd en hebben de bruggen geen verdere negatieve invloed op het watersysteem.

Daarnaast heeft het gebruik van de permanente MTB-route langs de betreffende watervlakte en waterlopen geen nadelige invloed op het streefbeeld van het watersysteem en veroorzaakt het geen hinder aan de aan- en afvoer van water. Ook is de verwachting dat

er geen schade wordt aangericht aan het oppervlaktewaterlichaam. De reden hiervoor is dat er sprake is van een MTB-route op de oever, waardoor geen hinder en/of schade zal ontstaan aan het oppervlaktewaterlichaam. Daar waar schade ontstaat aan het oppervlaktewaterlichaam of de bijbehorende beschermingszones, zal de vergunninghouder dit moeten herstellen. Hiervoor is een voorschrift in de vergunning opgenomen.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen verder dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,
namens deze,

D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

Bijlage: Keur en Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

Artikel 3.2, lid 1, sub a

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

Toetsingscriteria

Algemeen

1. Een watervergunning wordt in beginsel alleen verleend als aangetoond wordt, dat de brug nodig is om op een efficiënte manier van het ene perceel op het andere te komen, dus dienst doet als overgang. Daar waar mogelijk dienen bestaande overgangen te worden benut.
Per perceel wordt maximaal 1 brug toegestaan. Bij percelen die over een grotere afstand aan een oppervlaktewaterlichaam grenzen, kunnen 2 of meer bruggen worden toegestaan. Als uitgangspunt wordt een afstand tussen de bruggen 250 meter gehanteerd.
2. De brug mag geen wateroverlast veroorzaken bij derden. Dit dient bij de vergunningverlening te worden meegewogen. Van belang daarbij is het aantal aanwezige bruggen, stuwen of andere obstakels.
3. Aan te leggen bruggen mogen geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

Doorstroming en waterberging

4. Voor oppervlaktewaterlichamen die van insteek tot insteek minder breed zijn dan 10 meter geldt dat bruggen met pijlers niet zijn toegestaan.
5. In de te verlenen vergunning kunnen voorschriften worden opgenomen ter waarborging van een goede staat van onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam en om opstuwung te beperken.
6. De onderzijde van het brugdek moet minimaal gelijk met de insteek van het oppervlaktewaterlichaam liggen.

Onderhoud

7. De aanleg en aanwezigheid van de brug mag het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren.
8. Wordt het desbetreffende oppervlaktewaterlichaam met de maaiboot onderhouden, dan dient de minimale doorvaarhoogte 1,00 meter te zijn. De doorvaartbreedte dient in dit geval minimaal 3,50 meter te zijn.

9. De brug mag het eventuele gebruik van het oppervlaktewaterlichaam als vaarweg niet belemmeren. Tevens kunnen aanvullende voorschriften ten aanzien van de afwatering van het wegdek worden opgenomen.

Stabiliteit en/of oeversbescherming

10. De brughoofden mogen de stabiliteit van de oevers niet aantasten.
11. Indien hogere stroomsnelheden worden veroorzaakt door de aanleg van bruggen moeten voorzieningen worden aangelegd om onder andere schade aan de taluds te voorkomen.
12. De taluds (met name onder de brug waar nauwelijks plantengroei is) moeten afdoende beschermd zijn.

Ecologie

13. Bruggen in of over oppervlaktewaterlichamen met een natuurfunctie mogen geen belemmering betekenen voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden. De bruggen dienen dan ook geschikt te worden gemaakt voor het migreren van fauna. Bijvoorbeeld door de afmetingen van de brug hierop aan te passen of looprichels aan te brengen.