



Watervergunning

Datum : 18 november 2019
Documentnummer : 2019046316
Case nr. : WV119.1093

Aanhef

Op 29 oktober 2019 heeft het waterschap Scheldestromen een aanvraag ontvangen van Tauw bv, Australiëlaan 5, 3526 AB Utrecht, om een vergunning ingevolge de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012. De aanvraag is ingediend in opdracht van TenneT TSO B.V. Postbus 718, 6800 AS Arnhem, en betreft het onttrekken van grondwater ten behoeve van archeologisch onderzoek en niet gesprongen explosieven-onderzoek op zes locaties tussen Rilland en Borssele waar in de toekomst hoogspanningsmasten worden geplaatst. De aanvraag is ingeschreven onder nummer 2019044714. Bij de aanvraag is het bemalingsadvies Zuid-West 380kV West, referentie L004-1268884ATX-agv-V02-NL, projectcode 1268884, d.d. 25 oktober 2019 gevoegd. Het bemalingsadvies is ingeschreven onder nummer 2019044717.

De zes mastlocaties bevinden zich volgens de “Keurkaart grondwater” in gebieden met zoetwater-voorkomens, in “kwetsbare gebieden” alsmede buiten deze gebieden. De aanvraag, het bemalingsadvies en overige overlegde gegevens geven per locatie inzicht in de lokale situatie, de geohydrologische en waterhuishoudkundige situatie, het te verwachten waterbezwaar en de gevolgen van de onttrekking op de omgeving.

Aanleiding om op de zes locaties archeologisch en niet gesprongen explosieven-onderzoek uit te voeren is dat er in de toekomst een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Borssele te Zuid-Beveland zal worden gerealiseerd. De onderzoeken vinden plaats voordat de nieuwe hoogspanningsmasten worden gebouwd. Voor het uitvoeren van de onderzoeken worden tijdelijk sleuven gegraven waarvoor een grondwaterbemaling noodzakelijk is. De te bemalen locaties zijn in bijlage III van het bemalingsadvies nader op tekeningen aangeduid. Het betreft de toekomstige mastposities met de nummers 1025, 1029, 1032, 1055, 1062 en 1063.

Ook op andere locaties wordt mogelijk grondwater onttrokken. Voor de mastlocaties waar voor het onttrekken van grondwater een meldplicht geldt, is een aparte rapportage opgesteld. De melding wordt separaat van deze vergunningaanvraag bij het waterschap ingediend. De te onttrekken hoeveelheid grondwater verschilt per locatie. Blijkens de aanvraag en het bemalingsadvies word(t)(en) voor:

- de vier locaties die in de kwetsbare gebieden zijn gelegen de onttrokken hoeveelheden geraamd op resp. maximaal 2.000 m³, 4.000 m³, 5.000 m³, 8.000 m³ per maand alsmede in totaal,
- de locatie die in een gebied met een zoetwatervoorkomen is gelegen de onttrokken hoeveelheid geraamd op maximaal 12.000 m³ per maand en in totaal en
- de locatie buiten de kwetsbare gebieden en buiten de gebieden met zoetwatervoorkomens de onttrokken hoeveelheid geraamd op maximaal 22.000 m³ per maand alsmede in totaal.

Voor deze hoeveelheden wordt een vergunning aangevraagd. De aanvang van de grondwateronttrekkingen zijn gepland nadat de vergunning is verleend en zal per locatie ongeveer vier weken in beslag nemen.

Overwegingen

Vereiste van vergunning

Op grond van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 is het verboden, zonder te zijn voorzien van een vergunning van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, ingevolge het bepaalde artikel 4.10, eerste lid, van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen

2012, grondwater te onttrekken. De relevante toetsingscriteria zijn in de “Beleidsnota grondwater” opgenomen.

Van de zes bemalingslocaties ligt er ingevolge de “Keurkaart grondwater” één binnen een gebied met een zoetwatervoorkomen, liggen er vier binnen “kwetsbare gebieden” en ligt er één buiten kwetsbare gebieden en buiten gebieden met zoetwatervoorkomens.

In een gebied met een zoetwatervoorkomen dient voor tijdelijke bemalingen vergunning te worden aangevraagd. Enkel indien de hoeveelheid te onttrekken grondwater niet meer bedraagt dan 100 m³ per uur, niet meer bedraagt dan 3.000 m³ per kwartaal en de onttrekking niet langer duurt dan 6 maanden is er in plaats van vergunningplicht de meldplicht van toepassing en dienen er ‘algemene regels’ in acht te worden genomen. Aangezien er voor de bemalingslocatie in het gebied met het zoetwatervoorkomen maximaal 12.000 m³ grondwater per maand en in totaal zal worden onttrokken, is een vergunning van het waterschap vereist.

In kwetsbare gebieden dient voor tijdelijk bemalingen vergunning te worden aangevraagd. Enkel indien de hoeveelheid te onttrekken grondwater niet meer bedraagt dan 100 m³ per uur en niet meer dan 1.000 m³ per maand en de onttrekking langer duurt dan 6 maanden is in plaats van vergunningplicht de meldplicht van toepassing en dienen er ‘algemene regels’ in acht te worden genomen. Aangezien er op vier bemalingslocaties naar verwachting resp. maximaal 2.000 m³, 4.000 m³, 5.000 m³, 8.000 m³ per maand alsmede in totaal zal worden onttrokken, is er een watervergunning van het waterschap vereist.

Buiten kwetsbare gebieden en gebieden met een zoetwatervoorkomen dient voor tijdelijke bemalingen vergunning te worden aangevraagd. Enkel indien de hoeveelheid te onttrekken grondwater niet meer bedraagt dan 100 m³ per uur, niet meer bedraagt dan 15.000 m³ per maand en de onttrekking niet langer duurt dan 6 maanden is in plaats van vergunningplicht de meldplicht van toepassing en dienen er ‘algemene regels’ in acht te worden genomen. Aangezien er op de bemalingslocatie buiten de kwetsbare gebieden en buiten de gebieden met een zoetwatervoorkomen naar verwachting 22.000 m³ per maand zal worden onttrokken, is er een vergunning van het waterschap vereist.

Procedurele aspecten

De activiteit valt onder categorie D 15.2 van bijlage II bij het Besluit milieueffectrapportage 1994. Het Besluit m.e.r. (artikel 2, vijfde lid onder b) schrijft ook bij activiteiten onder de drempelwaarde voor dat een milieu-effectbeoordeling nodig is, waarbij wordt verwezen naar de Europese richtlijn milieueffectrapportage. Dit is de zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Op 15 oktober 2019 heeft het waterschap een aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling ontvangen in verband met het onttrekken van grondwater ten behoeve van het onttrekken van grondwater ten behoeve van archeologisch onderzoek en een niet gesprongen explosieven onderzoek ter plaatse van de hoogspanningsmastlocaties 1025, 1029, 1032, 1055, 1062, en 1063 gelegen tussen Borssele en Rilland. Bij besluit van 16 oktober 2019, nummer 2019040449, heeft het waterschap besloten dat voor de voorgenomen activiteit geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.

De voorbereiding van de gevraagde beschikking wordt noch krachtens wettelijk voorschrift, noch krachtens enig besluit onderworpen aan de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde procedure ter voorbereiding van besluiten.

Gelet op de aard en de inhoud van de aanvraag is niet te verwachten dat derden door de gevraagde beschikking rechtstreeks in hun belang kunnen worden getroffen. Daarom en omdat geen wettelijke regeling daartoe verplicht, is besloten geen toepassing te geven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Geografische, geologische, geohydrologische, waterhuishoudkundige en overige aspecten.

Onttrekkingslocatie - omgeving

De zes bemalingslocaties maken onderdeel uit van de hoogspanningsverbinding waarvoor binnen het deeltraject tussen de plaatsen Rilland en Borssele te Zuid-Beveland 112 masten worden geplaatst. Het kaartmateriaal dat onderdeel uitmaakt van het bemalingsadvies geeft de exacte posities van de geplande masten aan. De locaties zijn gelegen in het landelijke buitengebied. Dit gebied kenmerkt zich door de aanwezigheid van akkers, natuurgebiedjes, dijken en plattelandswegen met bermbeplantingen. De locatie met nummer 1025 bevindt zich ten westen van de Drieweg te Heinkenszand. Deze mast bevindt zich in een gebied met een zoetwatervoorkomen. De locatie met nummer 1029 ligt in kwetsbaar gebied op een landbouwperceel dat zich ruwweg tussen de Noordweg en de Bimmelsweg te 's-Heer Abtskerke bevindt. De locatie met nummer 1032 ligt eveneens in kwetsbaar gebied ten oosten van de Sinoutskerkseweg te 's-Heer Abtskerke. De onderzoekslocatie met nummer 1055 bevindt zich buiten kwetsbaar gebied en buiten een gebied met een zoetwatervoorkomen nabij Biezelinge ten zuiden van de A58 en ten noorden van de waterkering. De locaties met nummers 1062 en 1063 bevinden zich bij Vlakte ten oosten van het kanaal door Zuid-Beveland ten noorden van de A58. Deze locaties zijn gelegen in kwetsbaar gebied.

Bodemopbouw - geohydrologie.

De bodemopbouw, geohydrologische situatie en waterhuishoudkundige situatie zijn weergegeven in het bemalingsadvies Zuid-West 380kV West, referentie L004-1268884ATX-agv-V02-NL, projectcode 1268884, d.d. 25 oktober 2019. De gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG), de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) en bodemopbouw zijn per locatie in het bemalingsadvies weergegeven. De bodemopbouw is bepaald op basis van de meest nabij gelegen beschikbare uitgevoerde boringen en sonderingen.

De bodemopbouw van de zes locaties kent vanwege de verspreide ligging elk een eigen textuur. Bij elke locatie is er sprake van een deklaag die uit klei bestaat. De dikte van de deklaag verschilt afhankelijk van de locatie. Onder de deklaag treft men veen, klei en/of zandlagen aan. Van elke locatie is een schematisatie in het bemalingsadvies opgenomen. Tevens is aangegeven met welke transmissiviteit en andere bodemparameters rekening is gehouden ten behoeve van de berekeningen van onder meer het waterbezwaar en zettingen. De locaties kennen naast verschil in bodemopbouw tevens verschillen in maaiveldhoogte, GHG en GLG. Deze hoogten en grondwaterstanden zijn in het bemalingsadvies opgenomen.

Bemalingssysteem

Voor het uitvoeren van de onderzoeken worden per locatie twee sleuven gegraven. Naast de sleuven worden verticale filters geplaatst met een diameter van 40 mm. De filters hebben een lengte van 2 meter. De onderzijden van de filters worden op ongeveer 5 meter onder het maaiveld geplaatst. Het maaiveldniveau, lengte en diepte van de sleuven zijn in tabel 2.1 van het bemalingsadvies opgenomen. De bemalingsstrengen met de verticale filters worden aan één zijde van de sleuf aangebracht. Het wegpompen geschiedt met behulp van de verzamelleiding die aangesloten wordt op een pomp met een capaciteit van maximaal 60 m³ per uur. Lozing van het grondwater zal op het oppervlaktewater plaatsvinden.

Waterbezwaar, verlagingen en invloedsgebied.

In de aanvraag is het te verwachten waterbezwaar aangegeven. Het onttrekkingsdebiet voor de bemaling wordt blijkens het bemalingsadvies:

- voor de locatie waar de mast met mastnummer 1025 is voorzien, geraamd op maximaal 17 m³ per uur, 360 m³ per etmaal, 12.000 m³ per maand alsmede in totaal.
- voor de locatie waar de mast met mastnummer 1029 is voorzien, geraamd op maximaal 7 m³ per uur, 120 m³ per etmaal, 5.000 m³ per maand alsmede in totaal.

- voor de locatie waar de mast met mastnummer 1032 is voorzien, geraamd op maximaal 3 m³ per uur, 75 m³ per etmaal, 2.000 m³ per maand alsmede in totaal.
- voor de locatie waar de mast met mastnummer 1055 is voorzien, geraamd op maximaal 32 m³ per uur, 720 m³ per etmaal, 22.000 m³ per maand alsmede in totaal.
- voor de locatie waar de mast met mastnummer 1062 is voorzien, geraamd op maximaal 11 m³ per uur, 240 m³ per etmaal, 8.000 m³ per maand alsmede in totaal.
- voor de locatie waar de mast met mastnummer 1063 is voorzien geraamd op maximaal 6 m³ per uur, 120 m³ per etmaal, 4.000 m³ per maand alsmede in totaal.

De waterbezwaren zijn berekend op basis van de GHG. De bemaling duurt vier weken per locatie. De grondwaterstand zal 0,30 meter beneden de ontgravingsniveaus worden verlaagd. De ontgravingsdiepten zijn in tabel 2.1 van het bemalingsadvies weergegeven. Het 5 cm-invloedsgebied in het freatisch pakket ten opzichte van de GLG varieert afhankelijk van de locatie in een range van 20 tot maximaal 65 meter uit de bemaling. Het 5 cm-invloedsgebied en overige relevante verlagingcontouren zijn op kaarten met topografische ondergrond weergegeven in bijlage III van het bemalingsadvies.

Belangen / gevolgen

Zettingen

Door de onttrekkingen worden de grondwaterstanden ter plaatse van de sleuven en in de omgeving daarvan verlaagd. Bij bepaling van zettingsrisico's wordt uitgegaan van de grondwaterstandsverlagingen onder de GLG. Er kan van worden uitgegaan dat er vanwege natuurlijke schommelingen in de grondwaterstanden zettingen reeds hebben plaatsgevonden tot aan het GLG-niveau. Er bevinden zich binnen het 5 cm-invloedsgebied van de freatische GLG echter geen panden of andere objecten waardoor zettingen niet aannemelijk zijn.

Actieve gebruikers

De locaties liggen dusdanig ver uit elkaar dat er bij gelijktijdige onttrekking geen sprake is van onderlinge beïnvloeding. Andere onttrekkingen (van derden) bevinden zich niet binnen de invloedssfeer van de bemalingen, zodat er geen sprake zal zijn van cumulatieve invloeden van gelijktijdige grondwateronttrekkingen.

Zoetwatervoorkomen

De onttrekking voor de locatie met nummer 1025 vindt plaats in een gebied welke ingevolge de 'Keurkaart grondwater' als zoetwatervoorkomen wordt aangemerkt. Het gaat om een tijdelijke kortdurende bemaling met een relatief beperkte totale hoeveelheid van maximaal 12.000 m³ gedurende de gehele looptijd. Deze hoeveelheid wordt door het jaarlijkse neerslagoverschot wederom aangevuld. Er bestaat derhalve geen risico voor een blijvende aantasting van de voorraad zoet water in de bodem. De andere te bemalen locaties bevinden zich buiten gebieden met zoetwatervoorkomens.

Verdroging

Binnen de invloedssfeer van de bemalingen vallen onder andere landbouwpercelen en percelen met natuur. Locatie 1029 en 1032, 1062 en 1063 liggen binnen kwetsbaar gebied. De locaties 1029, 1032 en 1062 bevinden zich in de zogenoemde bufferzone. Het 5 cm-invloedsgebied ten opzichte van de GLG reikt bij deze locaties niet tot in het natuurgebied zodat voor aantasting van de natuurwaarden niet gevreesd hoeft te worden.

Mastlocatie 1063 ligt in een natuurgebied nabij Vlakte. De grondwateronttrekking leidt hier tot een beperkte daling van de freatische grondwaterstand in de omgeving. De freatische grondwaterstand betreft het ondiepe grondwater welke vocht levert aan de wortelzone van de planten. Door de

korte bemalingsduur (hooguit 4 weken) en de beperkte verlagingen worden geen grote vochttekorten verwacht. Na beëindiging van de onttrekking zal het grondwater zich herstellen tot het oorspronkelijke niveau. Locaties 1025 en 1055 liggen in landbouwpercelen. Het 5 cm-invloedsgebied ten opzichte van de GLG bij deze locaties reikt tot maximaal 50 resp. 45 meter uit de bemaling. De werkzaamheden vinden waarschijnlijk plaats in het najaar of eind van 2019. Deze periode is buiten het groeiseizoen gelegen waardoor de vochtbehoefte van planten en bomen gering is. De kans op verdroging is daarmee beperkt.

Oppervlaktewaterbeheer

Binnen het invloedsgebied zijn waterlopen gelegen. De waterlopen horen tot het primaire, secundaire en tertiaire watersysteem. Het onttrokken water zal op dit watersysteem worden geloosd. Gelet op de korte bemalingsduur van de afzonderlijke secties wordt het peilbeheer naar verwachting niet noemenswaardig beïnvloed door de grondwateronttrekkingen.

Verontreinigingen

Op basis van de beschikbare gegevens en eerder uitgevoerde bodemonderzoeken zijn geen verontreinigingen gelegen binnen de invloedsgebieden van de vergunningsplichtige bemalingslocaties. De bemaling zal daarom naar verwachting geen negatieve invloed hebben op verontreinigingen.

Archeologie

De onderzoeken hebben o.a. tot doel om vast te stellen of archeologische waarden aanwezig zijn. De ontgravingen voor het onderzoek zullen laagsgewijs plaatsvinden om het gebied zo min mogelijk te verstoren. Het invloedsgebied van de bemalingen met freatische verlagingen tot onder de GLG is zeer beperkt zodat geen negatieve effecten buiten de werklocaties te verwachten zijn. Het is niet aannemelijk dat archeologische waardevolle objecten als gevolg van de tijdelijke grondwaterstandsverlaging door het oxidatieproces kunnen worden aangetast.

Overwegingen

De voorgenomen tijdelijke grondwateronttrekkingen zijn noodzakelijk om archeologisch en niet gesprongen explosieven-onderzoek ‘in den droge’ te kunnen uitvoeren. Er is sprake van een relatief kortdurende sleufbemalingen. Het invloedsgebied per locatie is dan ook lokaal. De onttrekkingen zullen plaatsvinden in landelijk gebied. De onttrekking heeft naar verwachting geen nadelige gevolgen voor gewassen op de landbouwpercelen en percelen die in het kwetsbare gebied zijn gelegen. De onttrekking is niet in strijd met het beleid voor tijdelijke grondwateronttrekkingen. Volgens huidige inzichten en met inachtneming van de in deze vergunning op te nemen voorschriften zal de onttrekking niet leiden tot nadelige effecten van een dusdanige omvang dat deze op grond daarvan niet zou moeten worden toegestaan.

Conclusie

Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de vergunningverlening betrokken belangen, is gebleken dat de handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Op grond hiervan is de handeling onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. De gevraagde vergunning kan, rekening houdende met alle relevante belangen, worden verleend.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, de Algemene wet bestuursrecht en de hiervoor vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

Aan TenneT TSO B.V. Postbus 718, 6800 AS Arnhem, alsmede aan diens rechtverkrijgenden (hierna te noemen “vergunninghouder”), de gevraagde vergunning ingevolge de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 te verlenen voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het graven van sleuven om archeologisch en niet gesprongen explosieven-onderzoek uit te voeren op zes locaties tussen Rilland en Borssele, onder de volgende voorschriften.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen,



Waterschap **Scheldestromen**

VOORSCHRIFTEN

Behorend bij vergunning documentnummer: 2019046316

Voorschrift 1 (begripsomschrijvingen)

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- a. onttrekkingsinrichting: inrichting of werk, bestemd voor het onttrekken van grondwater;
- b. onttrekking: het onttrekken van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting;
- c. het waterschap: waterschap Scheldestromen;
- d. de toezichthoudend ambtenaar: de ingevolge de Waterwet door het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen aangewezen ambtenaar, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet en deze vergunning bepaalde.

Voorschrift 2 (aanvraag)

De vergunningaanvraag + bijlagen maken onderdeel uit van deze vergunning.

Voorschrift 3 (omschrijving bemaling)

- 3.1 De bemaling moet worden uitgevoerd zoals omschreven in de vergunningaanvraag en het bemalingsadvies.
- 3.2 Wijzigingen met betrekking tot de uitvoering, die betrekking hebben op de wijze, plaats, diepte en/of omvang van de onttrekking, behoeven de instemming van het waterschap.

Voorschrift 4 (te onttrekken hoeveelheden)

- 4.1 De hoeveelheid te onttrekken grondwater ten behoeve van locatie 1025 bedraagt maximaal 17 m³ per uur, 360 m³ per etmaal, 12.000 m³ per maand en in totaal.
- 4.2 De hoeveelheid te onttrekken grondwater ten behoeve van locatie 1029 bedraagt maximaal 7 m³ per uur, 120 m³ per etmaal, 5.000 m³ per maand en in totaal.
- 4.3 De hoeveelheid te onttrekken grondwater ten behoeve van locatie 1032 bedraagt maximaal 3 m³ per uur, 75 m³ per etmaal, 2.000 m³ per maand en in totaal.
- 4.4 De hoeveelheid te onttrekken grondwater ten behoeve van locatie 1055 bedraagt maximaal 32 m³ per uur, 720 m³ per etmaal, 22.000 m³ per maand en in totaal.
- 4.5 De hoeveelheid te onttrekken grondwater ten behoeve van locatie 1062 bedraagt maximaal 11 m³ per uur, 240 m³ per etmaal, 8.000 m³ per maand en in totaal.
- 4.6 De hoeveelheid te onttrekken grondwater ten behoeve van locatie 1063 bedraagt maximaal 6 m³ per uur, 120 m³ per etmaal, 4.000 m³ per maand en in totaal.
- 4.7 Er mag niet meer grondwater worden onttrokken dan strikt noodzakelijk is om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren.

Voorschrift 5 (toegestane verlagingen)

De grondwaterstand ter plaatse van de sleuven mag tot maximaal 0,30 m beneden de aanlegdiepte worden verlaagd.

Voorschrift 6 (metingen en registratie)

- 6.1 Voor het (kunnen) meten van de freatische grondwaterstanden dient bij elke locatie, in of direct buiten de sleuf, minimaal één peilbuis geplaatst te worden.
De peilbuizen moeten gedurende de gehele (deel)bemalingsperiode in stand te worden gehouden en dienen op zodanige diepte geplaatst te worden dat de freatische grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten.
- 6.2 De in 6.1 bedoelde meetpunten moeten onder notitie van het tijdstip voorafgaande aan de bemaling tweemaal worden opgenomen op afzonderlijke dagen (nulmetingen) en tijdens de bemaling worden opgenomen met de volgende frequentie:
 - gedurende de eerste twee weken dagelijks;
 - gedurende de overige periode wekelijks, bij voorkeur steeds op dezelfde dag.

- 6.3 De metingen als bedoeld in 6.2 moeten worden genoteerd op een meetstaat. De meetstaat moet op het werk beschikbaar zijn en tot tenminste twee jaar na beëindiging van de (deel)bemalingen voor het waterschap beschikbaar worden gehouden.
- 6.4 De hoeveelheden grondwater die worden onttrokken moeten worden gemeten met goed werkende (water)meters, die op deugdelijke wijze zijn gemonteerd.
- 6.5 Vergunninghouder draagt zorg voor het per locatie, tenminste éénmaal vaststellen van het chloride gehalte van het grondwater dat wordt opgepompt op de diepte waarop dit wordt onttrokken. Monsternamen en analyse vinden plaats niet later dan één week nadat is gestart met onttrekking op de betreffende diepte.
- 6.6 De vergunninghouder draagt zorg voor de archivering en de verwerking van de uit de metingen verkregen gegevens tot een rapportage.
- 6.7 Indien de resultaten van vorengenoemde metingen daartoe aanleiding geven, kunnen door waterschap Scheldestromen nadere voorschriften worden bepaald.

Voorschrift 7 (te verstrekken gegevens)

- 7.1 De onttrokken hoeveelheden grondwater moeten binnen vier weken na het beëindigen van de onttrekking worden opgegeven aan het waterschap door middel van het bijgevoegde jaaropgaveformulier.
- 7.2 Op de jaaropgave dient te worden vermeld het bepaalde chloridegehalte volgens voorschrift 6.6.
- 7.3 Na afloop van de werkzaamheden dient de rapportage volgens voorschrift 6.7 te worden verstrekt aan het waterschap.
- 7.4 Op de jaaropgave dient verder, onder opgave van de datum, melding te worden gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de uitgevoerde metingen als bedoeld in voorschrift 6.

Voorschrift 8 (aanvang bemaling)

Het tijdstip van aanvang van de bemaling dient, ten minste 7 werkdagen tevoren, schriftelijk of per e-mail (handhaving@scheldestromen.nl) te worden gemeld aan de toezichthoudend ambtenaar van het waterschap.

Voorschrift 9 (toezicht en controle)

Aan de toezichthoudend ambtenaar dient op diens verzoek inzage worden gegeven in de uitkomsten van de metingen en/of waarnemingen, zoals bedoeld in voorschrift 6 van deze vergunning.



Waterschap **Scheldestromen**

MEDEDELINGEN

Behorend bij vergunning documentnummer: 2019046316

Procedure

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na verzending van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de verzoeker;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit;
- d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Privaatrechtelijke toestemming

Zo nodig zal het waterschap vergunninghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten verbonden aan het gebruik van deze vergunning te regelen.

Overige vergunningsvereisten

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid dat naast de in bovenstaande beschikking verleende vergunning voor de handelingen waarop bovenstaande vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning vereist kan zijn op grond van andere wettelijke bepalingen dan die op grond waarvan deze vergunning is verleend.

Inzage vergunning

Het originele exemplaar van deze vergunning met bijbehorende tekening moet steeds aan de ambtenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 tweede lid van de Waterwet kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Indien de noodzaak voor het vergunde komt te vervallen, kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning intrekken en dient het vergunde te worden opgeruimd of te worden verwijderd. Indien het vergunde moet worden vervangen dan dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. De vergunningsaanvraag wordt dan getoetst aan de dan geldende regelgeving en het dan geldend beleid.

Rechtsopvolging

Van iedere overgang van de vergunning naar rechtverkrijgenden moet op grond van artikel 6:24 tweede lid van de Waterwet binnen vier weken na de overgang mededeling worden gedaan aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen.

Expeditie

Afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

- Tauw bv, T.a.v. de heer A. van der Tuin, Postbus 3015, 3502 GA Utrecht