

Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen

Datum: 25 november 2019

Kenmerk: Z-1924311/u77062

Het dagelijks bestuur heeft op 30 september 2019 een aanvraag van de heer J.H. Withaar van Roelofs te Den Ham ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing. Roelofs heeft de aanvraag gedaan namens gemeente Haaksbergen.

De aanvraag betreft de volgende werkzaamheden:

- Aankoppelen van het IT-riool op de duiker DK00782
- Verlengen van de duiker DK06144 aan de benedenstroomse zijde tot de aansluiting met de duiker DK00782. De lengte van de verlenging bedraagt circa 3 meter.
- Diverse activiteiten t.b.v. het project afwatering Hazemolenweg in de beschermingszone van waterloop WL00831.

Ten aanzien van de verlenging van de duiker DK06144 is het toegestaan dat de duiker verlengd wordt met dezelfde diameter, namelijk 0,3 meter. Verder moet ter hoogte de aansluiting tussen de verlengde duiker DK06144 en DK00782 (zie tekening in de bijlage) een inspectieput worden geplaatst.

De voornoemde werkzaamheden worden uitgevoerd in waterloop WL00831 (Kolderveldleiding) ter hoogte van de Hazemolenweg 3 te Haaksbergen (zie tekening in de bijlage). De details van de werkzaamheden zijn eveneens opgenomen in de tekening (tekeningnummer RI01, bladnummer 01, d.d. 18 september 2019) die toegevoegd is aan de aanvraag.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. van de Keur waterschap Vechtstromen aan J.H. Withaar van Roelofs te Den Ham vergunning te verlenen voor het:

- Aankoppelen van het IT-riool op de duiker DK00782
- Verlengen van de duiker DK06144 aan de benedenstroomse zijde tot de aansluiting met DK00782.
- Uitvoeren van diverse activiteiten t.b.v. het project afwatering Hazemolenweg in de keurzone van waterloop WL00831.

De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de bij de aanvraag ingediende tekening (tekeningnummer RI01, bladnummer 01, d.d. 18 september 2019).

Voorschriften

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden:

Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker de heer A. Aanstoot, telefoonnummer 06-29560729. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.

2. Voordat de verlenging van de duiker DK06144 toegedekt wordt, moet de verbinding tussen de duikers geïnspecteerd worden door onze medewerker de heer F. Huttenhuis, telefoonnummer 06-29560728.
3. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
4. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de vergunning aangebrachte voorzieningen.

Voorschriften werkzaamheden

5. De inwendige diameter van de verlengde duiker moet 0,3 meter bedragen.
6. De aan te leggen duikerelementen moeten in een rechte lijn aan de bestaande verduikeringen (DK06144 en DK00782) te worden aangesloten.
7. Ter hoogte van de aansluiting tussen de verlengde duiker DK06144 en DK00782 moet een inspectieput te worden geplaatst.
8. De duikerelementen moeten waterdicht op elkaar worden aangesloten door toepassing van ruberringen bij beton of (steek)moffen bij toepassing van PVC.
9. De aansluiting van het IT-riool op de duiker DK00782 moet waterdicht op elkaar worden aangesloten.
10. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
11. De verlengde grond dam met duiker en de inspectieput dienen op solide wijze te worden gemaakt en in goede staat te worden onderhouden.
12. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
13. Wanneer de verbinding van de IT-riool op de DK00782, de verlengde grond dam met duiker en de inspectieput worden vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Waterwet;
- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op beperking van de doorstroming van de waterloop.

De waterhuishoudkundige belangen die beschermd worden door de Keur waterschap Vechtstromen en de Beleidsregels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen, zijn afgewogen tegen het belang van de vergunninghouder bij het verkrijgen van de vergunning.

Uit deze belangenafweging is gebleken dat met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

Conclusie

De grond dam met duiker DK06144 zal aan benedenstroomse zijde met circa 3 meter tot de aansluiting met dam met duiker DK00782 worden verlengd. De diameter van de verlenging heeft een grootte van 0,3 meter, wat in strijd is met voorschrift 4 uit de Keur van waterschap Vechtstromen. De diameter van de verlenging sluit op de bestaande diameter duiker DK06144 (0,3 meter). Omdat het hier om aansluiting op een bestaande situatie gaat en omdat het om een relatief kleine verlenging gaat, kan waterschap Vechtstromen afwijken van voorschrift 4. De aansluiting van DK06144 op DK00782 zal voorzien worden van een inspectieput. Door het plaatsen van een inspectieput belemmert het verlengen van dam duiker DK06144 het beheer en onderhoud van de waterloop niet en heeft geen verdere negatieve invloed op het watersysteem.

Voor het overige heeft waterschap Vechtstromen voorschriften opgenomen waardoor de werkzaamheden geen negatieve invloed zal hebben op het watersysteem.

Op basis van het bovenstaande concludeert waterschap Vechtstromen dat uw aanvraag kan voldoen aan de Waterwet, de Keur waterschap Vechtstromen en de beleidsregels Keur. Er bestaat daarom geen bezwaar tegen het verlenen van de beschikking.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,
namens deze,

D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

Bijlage 1: Keur en Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

Artikel 3.2, lid 1, sub a

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

Toetsingscriteria

Algemeen

1. De dam met duiker mag niet langer zijn dan strikt noodzakelijk is voor de verkeersfunctie. Bij de verkeersfunctie voor landbouwmachines wordt maximaal een lengte van 20 meter toegestaan. Bij overig verkeer wordt maximaal een lengte van 10 meter toegestaan.
2. De aanleg van een dam met duiker mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.
3. Dammen met duikers anders dan voor een verkeersfunctie zijn toegestaan, mits het belang van de aanleg zwaarder weegt dan het waterstaatkundig belang.

Doorstroming en waterberging

4. De diameter van de duiker moet worden afgestemd op de ter plaatse geldende toegestane opstuwing en maatgevende aan- en afvoer, maar heeft een minimale inwendige diameter van 0,5 meter.
5. Bij een verduikering langer dan 25 meter kan worden geëist dat het verlies aan bergend vermogen wordt gecompenseerd.

Onderhoud

6. Bij een ronde duiker dient 10 % van de inwendige diameter onder de legger bodem worden gelegd.
7. De aanleg en aanwezigheid van de dam met duiker mag het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren. Dit betekent dat de dam met duiker niet binnen een afstand van 10 meter op een ander werk geplaatst mag worden als dit het doelmatig onderhoud belemmert.
8. In een verduikering langer dan 50 meter moet(en) een inspectieput(ten) worden geplaatst.

Stabiliteit

9. De dam met duiker mag de stabiliteit van de taluds en bodem van oppervlaktewaterlichamen of categorie oppervlaktewateren niet aantasten.
10. Ter voorkoming van negatieve effecten dienen maatregelen te worden genomen die in de watervergunning worden aangegeven.

Ecologie/ waterkwaliteit

11. Dammen met duikers in oppervlaktewaterlichamen met een natuurfunctie mogen geen belemmering betekenen voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden. De dammen met taluds dienen geschikt te zijn voor het migreren van fauna.

Bijlage 2: Tekening met locatie verlenning dam met duiker en inspectieput.