



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 17 december 2018 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het uitvoeren van verschillende werkzaamheden nabij de kruising Koningslaagtepad en Wolddijk te Zuidwolde.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/022398.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- Landelijk aanvraagformulier watervergunning via omgevingsloket online met nummer 4099317, ontvangen 12 december 2018;
- Tekening.

2.1 Aanleiding

Om een afscheiding te maken tussen het perceel van derden wordt er een sloot gegraven. En er wordt een sloot gedempt om dat stuk grond bij de rest van het land te trekken en tevens worden er twee dammen geplaatst om het land beter bereikbaar te maken.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het uitvoeren van verschillende werkzaamheden nabij de kruising Koningslaagtepad en Wolddijk te Zuidwolde.

3. Wet- Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009;
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009.

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de te dempen watergang is aangemerkt als overige sloot;
- dat de nieuw verkregen grond door de werkzaamheden bij de het al in eigendom zijnde kavel wordt gevoegd;
- dat vermindering van berging door het dempen van een watergang niet wordt toegestaan en daarom het compensatieprincipe wordt gehanteerd;
- dat er voldoende wateroppervlakte gegraven wordt ter compensatie van de te dempen watergang;
- dat het gedempte wateroppervlak binnen hetzelfde peilvak gecompenseerd wordt;



- dat bij de keus van het dempingsmateriaal rekening gehouden dient te worden met het Besluit bodemkwaliteit;
- dat er dammen met duikers worden aangelegd in een overige watergang en een schouwsloot;
- dat de werkzaamheden noodzakelijk zijn ter ontsluiting van de percelen;
- dat de diameter van een duiker door een dam in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Doch er minimale afmetingen gelden ter optimalisatie van de waterhuishouding. Omvattend het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat uit de aanvraag blijkt dat men duikers van 5 meter lengte wil aanleggen met een diameter van Ø 400 mm;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, vergunning te verlenen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het uitvoeren van verschillende werkzaamheden nabij de kruising Koningslaagtepad en Wolddijk te Zuidwolde.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. **Voorschriften**

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.



Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. De werkzaamheden mogen worden uitgevoerd conform de tekening met ons kenmerk Z/18/022398.
2. De voorgenomen demping van de sloot dient zodanig te worden uitgevoerd dat het zich in de te dempen sloot bevindende water vrij kan afvloeien (geen water opsluiten).
3. Het verlies aan waterbergingscapaciteit, te weten 300m² door het dempen van watergang A-A dient minimaal 1 : 1 gecompenseerd worden in peilgebied Koningslaagte-Midden, waarbij er keuzevrijheid is om ofwel bestaande watergangen te verbreden danwel nieuwe watergangen te graven op voorwaarde dat die nieuwe watergangen aangesloten worden op het watersysteem.



4. De te graven sloot B-B dient te voldoen aan de volgende minimale afmetingen:
 Slootdiepte : 1,60 m minus maatgevende maaiveldhoogte of een bodemdiepte
 waarin onder normale omstandigheden een waterstand blijft van
 0,50 m;
 taluds : minimaal 1:1½;
 bodembreedte : minimaal 0,50 m.
5. Alvorens met de demping wordt begonnen dient de te dempen sloot te worden opgeschoond tot de oorspronkelijke vaste slootbodem (modder verwijderen).
6. De uitvoeringswijze dient zodanig te zijn dat demping pas mag aanvangen alvorens het nieuwe c.q. compenserende c.q. vervangende wateroppervlak is gegraven en het water vrij kan afvloeien.
7. De waterafvoer c.q. –toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
8. Het leggen van de dammen met duiker C en D, mag niet eerder aanvangen, dan nadat de sloot ter plaatse van de te leggen dammen met duiker, en tot 5.00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing is ontdaan.
9. Duiker C en D mogen maximaal 10 m breed worden en hebben een minimale diameter van Ø 400 mm.
10. De binnen onderkant van de duikers dienen te worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte die gelijk is aan:
 - de vaste bodem van de watergang, bij een waterdiepte < 0,35 m;
 - 0,35 m onder de feitelijk voorkomende waterstand, bij een waterdiepte > 0,35 m.
11. De duiker dient te zijn gemaakt van:
 - pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41);
 - gegolfd plaatstaal (voorzien van coating met 1,2 mm minimale wanddikte) of;
 - beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met 50 mm minimale wanddikte).
12. De dam dient te worden aangevuld met droge grond of zand:
 - vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant duiker in lagen van maximaal 0,15 m;
 - vanaf de bovenkant duiker tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m;
 - de lagen moeten afzonderlijk worden verdicht waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
 - de zijkanten van de dam dienen vanaf de vaste bodem tot aan maaiveld worden aangevuld met doorgroeide grond (spitzoden);
 - de helling hiervan mag niet steiler zijn dan 1:1.
13. De waterafvoer mag tijdens de werkzaamheden en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
14. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 6 februari 2019 tot en met 19 maart 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;



- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 5 februari 2019

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem