



- ALLE NEN-, NPR EN NEN-EN BLADEN WELKE BETREKKING HEBBEN OP DE TOEGEPASTE MATERIALEN EN CONSTRUCTIES ZIJN VAN TOEPASSING.
- BIJ DE VERMELDE NEN-, EN NPR VOORSCHRIFTEN HOREN AUTOMATISCH DE LAATSTE AANVULLINGS- EN CORRECTIEBLADEN.
- BELASTINGEN EN BELASTINGSCOMBINATIES CONSTRUCTIE EN UITERSTE GRENSTOESTAND, ALS VOOR CONSTRUCTIES WORDT UITGEGAAN VAN NEN 3859 VLGS BEREKENING CONSTR.
- ALLE GEWAPENDE BETONCONSTRUCTIES EN STAALCONSTRUCTIES INCL. VERANKERINGEN VLGS BEREKENING EN TEKENING CONSTRUCTEUR.
- NIET DRAGENDE WANDEN VRIJHOUDEN VAN BOVENLIGGENDE VLOER-, CQ. DAKCONSTR.
- WATEROPNAME MATERIALEN IN SANITAIRE RUIMTEN VLGS NEN 2778.
- WATERDICHTHEID CONSTRUCTIES BINNEN EN BUITEN VLGS NEN 2778.
- GAS-, ELEKTRA EN WATERLEIDING, INCL. AANSLUITPUNTEN.
- LEIDINGVERLOOP, AANSLUITPUNTEN, DIMENSIONERING VLGS TEKENING EN BEREKENING INSTALLATEUR.
- DRINK- EN WARMWATEROORZIEJINGEN (NEN 1008 EN VEWIN BLADEN).
- LEIDINGVERLOOP, AANSLUITPUNTEN, DIMENSIONERING VLGS TEKENING EN BEREKENING INSTALLATEUR.
- INBRAAKWERDHEID, (HANDBEDIENING KRUKKEN 1200+ VLOER).
- HANG- EN SLUITWERK DIE BEREIKBAAR ZIJN VOOR INBRAAK (NEN 5087).
- HEBBEN EEN INBRAAKWERDHEID DIE VOLDOET AAN KLASSE 2 (NEN 5096).
- ALLE DEUREN MINIMALE DAGMAAT VAN 900x2300 mm.

renvooi

- geïsoleerd betonnen gevelement
- zelfsluitende deur
- zelfsluitende deur WBD60 60 min.
- WBD60 60 min.
- 25m brandslanghaspel, lengte 25m
- (noed)uitgang / vluchtweg aanduiding c
- (vlucht)deur v.v. panieksluiting
- ruimte v.v. noodverlichting conform NE
- loopafstand in meter / richting vluchtweg

Belangengemeenschap Wansum B.V.
Geijsterweg 12a, 5861 Bt. Wansum

UITBREIDING BEDRIJFSHAL TE WANSUM
Geijsterweg 12a, 5861 Bt. Wansum

technisch ontwerp

HAL 10 - plattegrond-gevels-doorsnede

projectleider	projectmanager	tekenaar
HW	BW	RK
persaafdatum	opdrachtgever	projectnummer
09062		
formaat	datum	boeknummer
A0	23.06.2017	B02