water-
meterput

Om tegengesteld verkeer de ruimte te bieden
om in de in- en uitrit elkaar te passeren, dient de
breedte van de uitrit te worden aangepast.

CNG
opslag

$H_2$ Hogedruk buffer

$H_2$ Lagedruk buffer

$H_2$-vulpunt

$H_2$-vulpunt

OPSTEL-/WISSELPLAATS
TUBE-TRAILER $H_2$

OPSTEL-/WISSELPLAATS
TUBE-TRAILER $H_2$

Tank 1
50 m³

Tank 2
20 m³

Tank
50 m³

Toekomstig
CNG
toekomstig
$H_2$ 700

$H_2$ 700

$H_2$ 350

Peil = 0

Diesel
E10
E95

Diesel 130

Lurfel 14,00 x 24,00 meter

Vloeistofdichte betonvloer 11,00 x 25,00 meter

Techniek overig

Wasstraattechniek

Wasstraat

Rijcurve van een eurotrekker met aanhanger met
een snelheid van 8 km/uur

E-laden

laadpaal

P - deelvoertuig

0.68 receptie verblijfruimte

0.69 kleedkamer verblijfruimte

0.70 kleedkamer verblijfruimte

0.71 bergruimte onbemande ruimte

0.72 entry

0.73 toilet toegankelijk

0.74 receptie schade verblijfruimte

0.75 koffiehoek verblijfruimte

0.76 kantoor verblijfruimte

0.77 SB

0.78 SB

0.79 SB

metalwork tot vert.door

horizontal room op metalwork bordwaving hoog 1500

metalwork

plaatje op metalwork bordwaving hoog 1500

Gemeente Breda
Bijlage bij besluit
Z2019-004300 / V01
. Verg.

| Wijzigingen | Datum | Wijz. |
|---|---|---|

Project: Verbouw tankstation, Minervum 7001D 4817 ZL Breda

Onderdeel: Nieuwe toestand | Terreininrichting met rijcurves

Werknr.: 20180562

Opdrachtgever: Tigchelaar Onroerende Zaken BV

Datum: 26-09-2019

Schaal: 1:100

Tekening: 0562 A-54

Formaat: A0

Fase: OMGEVINGSVERGUNNING

Blad: A-54