

WATERVERGUNNING

2020-004183/D2020-02-005176



1 Procedure

Datum vergunning: 9 maart 2020
Datum aanvraag: 17 februari 2020
OLO nummer: -
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: nee
Aanvulling aanvraag: -
Vergunninghouder: Ontwikkelingsmaatschappij "Het Nieuwe Westland" B.V.
Gemachtigde: -
Locatie activiteit: Lorentzstraat, t.h.v. de Nobelstraat, 's-Gravenzande
Betreft: Waelpark, tijdelijke bouwbrug, voorbelasting en dammen
te 's-Gravenzande

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

In de Poelpolder wordt binnen het plan Waelpark een nieuwbouwwijk gerealiseerd. Het plan wordt binnen diverse deelplannen met diverse tijdsplanningen uitgevoerd. Om het bouwverkeer gescheiden te kunnen houden van het verkeer van de opgeleverde woningen is er een nieuwe bouwweg nodig. Deze bouwweg geeft aansluiting op de Nobelstraat. De bouwweg bestaat onder andere uit een tijdelijke brug over de Nieuwe Vaart en twee dammen met duiker. De bouwweg kruist diverse regionale waterkeringen.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- Beleidsregels Dempen en graven van maart 2019;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Voor de aanleg van de bouwweg over de regionale waterkeringen zijn berekeningen gemaakt om het werk te kunnen realiseren. Uit deze berekeningen blijkt er een zetting op te kunnen treden van ca. 0,40 m bij deze waterkeringen. Om de waterkerende

functie te behouden wordt een laag klei ter dikte van deze te verwachte zettingen op de waterkeringen aangebracht ter plaatse van de te maken bouwweg.

De noord-zuid gelegen bouwweg door de polder ligt binnen het tracé van de toekomstige ontsluitingsweg door de polder. Dit tracé van voorbelasting wordt gelijk met de bouwweg aangelegd. Deze voorbelasting geeft bij de waterkering ook een grote zetting zodat hier, net als bij de bouwweg, eerst een laag klei van 0,40 m op de kade wordt gelegd voordat de zandbelasting wordt aangebracht.

De voorbelasting in de boezem ligt ook op de sifon die onder de boezem doorloopt en het zuidelijke polderdeel met het noordelijke polderdeel verbindt. Het functioneren van deze sifon wordt gemonitord en waar nodig worden maatregelen genomen om deze verbinding te laten blijven functioneren.

De dammen in de watergangen worden, als gevolg van de bouwweg en de benodigde voorbelasting van de toekomstige wegen, ca. 38 m breed. De dammen worden voorzien van duikers waardoor het watersysteem blijft functioneren. De duikers worden gemonitord en als deze te veel verzakken worden de duikers opnieuw op de goede hoogte gebracht. De tijdelijke duikers worden uitgevoerd in spirosol bij gebrek aan beschikbaarheid van stalen spuibuizen. Het betreft tijdelijke duikers die voldoende gedimensioneerd zijn. Voor de beperkte tijd dat de duikers nodig zijn is dit toegestaan.

De tijdelijke dempingen liggen er naar verwachting ca. drie jaar. Vanwege deze lange duur van de tijdelijke dempingen zullen de gedempte oppervlakten worden gecompenseerd zodat de waterbalans op orde blijft.

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet toereikend omdat het tijdelijke werken betreffen. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en monitoringsplannen aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn aangelegd binnen een halfjaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning. De dammen met duiker moeten uiterlijk zijn verwijderd op 1 april 2023. De brug en de bijbehorende constructies alsmede de bouwweg dienen in zijn geheel te zijn verwijderd voor 1 april 2029.

4.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het

- gewoon en buitengewoon onderhoud van het watervoerende deel over 15 m, of meer indien noodzakelijk, ter weerszijden van de tijdelijke dam in het primaire water (boezem) en de bestaande sifon in het primaire water (polder) om de doorstroming te garanderen;
- gewoon onderhoud van het bovenwatertalud en beschermingszone van het te graven primair en secundair water;
- instandhouden van de constructie van de tijdelijke duiker(s);
- onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van de duikers(s);
- onderhoud van het water dat is gegraven als compensatie voor de dempingen;
- buitengewoon onderhoud van de regionale waterkering ter plaatse van de voorbelastingen;
- het onderhoud van tijdelijke ondersteunende kunstwerken gelegen in de regionale waterkeringen.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
- 2 Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Tijdelijke afdammingen en tijdelijke dammen met duiker

- 1 De afsluiting van het water mag niet in het weekend plaatsvinden.
- 2 De exacte aanvang van de afsluiting moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
- 3 De tijdelijke dammen moeten zijn opgebouwd uit grond van minimaal dezelfde milieukwaliteit als de waterbodem.
- 4 De tijdelijke dammen moeten voldoende erosiebestendig zijn afgewerkt om watervertroebeling en afkalving te voorkomen.
- 5 De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen oppervlaktewaterlichaam moeten in stand blijven.
- 6 Direct na het verwijderen van de tijdelijke dam moet de watergang over de gehele breedte van de tijdelijke dam naar de oorspronkelijke situatie teruggebracht worden. Al het materiaal en toegepaste grond van de dam/versmalling moet volledig worden verwijderd.
- 7 De tijdelijke dammen moeten zijn voorzien van een duiker.
- 8 Voordat de dammen worden aangelegd, moet ter plaatse van de dammen de bagger worden verwijderd.
- 9 De duikers in de dam moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
lengte	maximaal 40 m
inwendige doorsnede	boezem: 2 x minimaal \varnothing 0,9 m polder: 1 x minimaal \varnothing 0,6 m
hoogte binnenonderkant	boezem: tussen NAP -1,03 m en NAP-1,33 m (schouwpeil: NAP -0,43 m) polder: tussen NAP -2,23 m en NAP -2,43 m (schouwpeil: NAP -1,83 m)
inspectieputten	nvt
uitsteeklengte buiten dam	1,0 m

- 10 Vervormen of verzakken van de duiker moet worden voorkomen. Als de duikers verzakken tot onder de in voorschrift 4.2.2, lid 9, aangegeven diepte dienen deze te worden opgehaald.
- 11 De doorstroming van de duiker moet worden behouden, door de duiker vrij te houden van objecten voor of in de duiker.
- 12 De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
- 13 Het water moet eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat in het water levende dieren kunnen ontsnappen. Achtergebleven fauna moet worden weggevangen en in het direct aanliggende water worden overgezet voordat de demping wordt uitgevoerd.

4.2.3 Graven en dempen

- 1 Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
- 2 Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Watercompensatie polder:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	zie tekening: overzicht, nr. ONW-DG4-Bouw-4004, wijz. B, d.d. 13-02-2020
Lengte	zie tekening: overzicht, nr. ONW-DG4-Bouw-4004, wijz. B, d.d. 13-02-2020
Bodembreedte	zie tekening: overzicht, nr. ONW-DG4-Bouw-4004, wijz. B, d.d. 13-02-2020
Leggerdiepte	0,80 m is NAP -2,63 m
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -1,83 m

Watercompensatie boezem:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	zie tekening: overzicht, nr. ONW-DG4-Bouw-4004, wijz. B, d.d. 13-02-2020
Lengte	zie tekening: overzicht, nr. ONW-DG4-Bouw-4004, wijz. B, d.d. 13-02-2020
Bodembreedte	zie tekening: overzicht, nr. ONW-DG4-Bouw-4004, wijz. B, d.d. 13-02-2020
Leggerdiepte	1,00 m is NAP -1,43 m
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -0,43 m

- 3 Er moet op boezempeil (NAP-0,43 m) ten minste 340 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 340 m² oppervlaktewater worden gedempt.
- 4 Er moet op polderpeil (NAP-1,83 m) ten minste 190 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 190 m² oppervlaktewater worden gedempt.
- 5 Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang.
- 6 Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
- 7 De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
- 8 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

- 1 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
- 3 De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
- 4 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5 Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
- 6 Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 7 Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3.2 Werken in waterkeringen

- 1 Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden binnen 1 m gemeten vanuit de oeverlijn.
- 2 Ontgravingen mogen niet dieper worden uitgevoerd dan 0,5 m beneden het maaiveld.
- 3 Funderingspalen moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
- 4 Tijdens heiwerkzaamheden moet de stabiliteit van de waterkering worden gemonitord conform het monitoringsplan. Wanneer de grenswaarden worden overschreden moeten de werkzaamheden direct worden gestaakt en moet dit worden gemeld bij Delfland.
- 5 Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen van funderingspalen.
- 6 De afwatering van de bouwweg mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben

4.4 Werken

4.4.1 Bruggen

- 1 De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroombdiepte	minimaal 1,40 m
Doorstroombreedte	volledige overspanning met 1 steunpunt in water
Doorvaarthoogte (in het midden)	minimaal 1,30 m
Doorvaartbreedte	minimaal 5 m
Zomerpeil	NAP - 0,43 m

- 2 Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
- 3 Onder de brug en tot 2,0 m aan weerszijden hiervan, moet tegen de beide oevers een oeverbeschoeiing worden aangebracht.

4.4.2 Oeverbeschoeiingen

- 1 De oeverbescherming wordt in de doorgaande oeverlijnen aangelegd.
- 2 Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
- 3 De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
- 4 Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
- 5 De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
- 6 In de waterkering wordt geen verankering toegepast.
- 7 De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
- 8 Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.

5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Ontwikkelingsmaatschappij "Het Nieuwe Westland" B.V., Postbus 16075, 2500 BB Den Haag, voor het maken, hebben en verwijderen van tijdelijke werken in de periode van maart 2020 tot 1 april 2029:
 - maken, hebben en verwijderen van een brug over de Nieuwe Vaart;
 - aanleggen, hebben en verwijderen van een bouwweg op regionale waterkeringen zoals aangegeven op de tekeningen;
 - aanleggen, hebben en verwijderen van voorbelastingen;
 - aanleggen en hebben van dammen met duiker(s) en het verwijderen van deze dammen met duiker(s) voor 1 april 2023;
- b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening: Waelpolder, Verharding deel 2, nr. ONW-DG4-BOUW-4004, wijz. B, d.d. 13-02-2020;
 - tekening: Bouwbrug Lorentzstraat, nr. ONW-DG4-Bouw-4002, wijz. A, d.d. 04-02-2020;
 - tekening: brugconstructie, overzichtstekening, nr. GA-JSK-NL0195-001, wijz. 1, d.d. 20-08-2019;
 - tekening: Duiker boezemkade, , nr. ONW-DG4-BOUW-4005, wijz. A, d.d. 04-02-2020;
 - memo: Aanvraag watervergunning tijdelijke bouwbrug incl. dempingen, d.d. 12 februari 2020;
 - rapport: Controle op zetting en (macro)stabiliteit bouwweg Waelpolder, 's-Gravenzande, kenmerk: 119004_10.BR01, versie 3, d.d. 12-02-2020.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'R' followed by a horizontal line and some smaller, less distinct characters.

ing. R.A.W. de Groot

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.