



	bestaande constructie
	bestaande lichte scheefingconstructie apparatenmerk
	- metaalwerk - steen: linea 2255 - voeg: Beams 2771
	- metaalwerk - steen: linea 2011
	- metaalwerk - steen: Brick B
	- metaalwerk - steen: linea 2016
	- natuursteen - uithoofing: marker - type: carmine lansen
	vloerconstructie, minerale wol
	weringscheefde wand: - 2x gepoetst - metaal stuk profiel 75mm + minerale wol - horizontaal - metaal stuk profiel 75mm + minerale wol - 2x gepoetst 12,5mm
	lichte scheefingconstructie d 100mm
	bestaande deur
	gevelswende deur v.v.m. geluid afkoming van instaat
	verlengtemontoor Ductap 50 2R
	koekbeestel
	grootsteen
	opstapbeentekelkast
	opstapbeentekelkast
	veiligheidsdeur

	afvoer: 14 dm ³	mechanische afvoer - nadere uitwerking installateur
		mechanische ventilatie
		warmtepomp
		rookmelder, niet ioniserend, aangesloten op het lichtnet conform NEN 2555

	brandende deurtsaam WSDBO 30 min.
	brandende deurtsaam WSDBO 60 min.
	zelfkullende deur WSDBO 30 min.
	zelfkullende deur WSDBO 60 min.
	brandbreiding WSDBO 60 minuten
	brandbreiding WSDBO 30 minuten
EBV	extra beschermde vluchtroute
	automatische schuifdeur bij spanning/wegval handmatig te openen
	sproei-schuitblusser - 6 liter (water + schuim)

voor alle enen en maatregelen in D.1. tot brandveiligheid word verwezen naar het rapport van H. rapportnummer 0160157 van 2014

voor alle eisen en maatregelen m.b.t. tot brandveiligheid wordt verwezen naar het rapport van Huis Adviseurs rapportnummer 0190187aa d.d. 20-12-2019

