

North-East Elevation



South-East Elevation



South-West Elevation



North-West Elevation



Section A



Section B



Ground floor



Roof



Perspective

renvooi bouwkundig

materialen

	stalen kolom
	kalkzandsteenwand
H01 N01	merk houten buiten-/binnenkozijn
A01 a01	merk aluminium buiten-/binnenkozijn
kd/nd	kunststeen/natuursteen dorpel
	zelfsluitende deur

- E- + W-installaties volgens opgave installatieadviseur;
- Constructies volgens tekeningen en berekeningen constructeur;
- Gas, elektra en waterleiding conform NEN 1078 - 1010 - 1006;
- Inbraakwerendheid:
  Deuren, ramen kozijnen e.d.van een niet-gemeenschappelijke ruimten die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2 conform afd. 2.15 Bouwbesluit;
- Bescherming tegen ratten en muizen:
  Openingen uitwendige scheidingsconstructie max. 0,01 m. breed. Een uitwendige scheidingsconstructie, heeft een scherm tot een vanaf het aansluitende terrein gemeten diepte van ten minste 0,6m en openingen max. 0,01 m. breed conf. afd. 3.10 Bouwbesluit;
- Wering van vocht van buiten:
  In- en uitwendige scheidingsconstructies verblijfsgebied, toiletruimte of badruimte waterdicht volgens bepaling NEN 2778. Luchtvolumestroom scheidingsconstructie verblijfsgebied, toiletruimte of badruimte en kruipruimte max. 20*10 -6 m3/(m² * s), volgens bepaling NEN 2690 conform afd. 3.5 Bouwbesluit;
- Wering van vocht van binnen:
  Wateropname scheidingsconstructies toilet- en badruimten tot 1,2 m. max. 0,01 kg/(m² * s$^{1/2}$), behoudens t.p.v. bad- en douche tot 2,1 m. met min. lengte van 3 m. Vanaf 1,2 m. max 0.2 kg/(m² * s$^{1/2}$) volgens bepaling NEN 2778 conform afd. 3.5 Bouwbesluit;
- Toegankelijkheidssector:
  Max. hoogteverschil vloer t.p.v. van toegang toegankelijkheidssector en aansluitende terrein én vloeren in toegankelijkheidssector 0,02 m. conform afd. 4.4 Bouwbesluit;

renvooi Rc-waardes

Uitwendige scheidingsconstructie

gevels	4,5 m²K/W
vloeren	3,5 m²K/W
daken	6,0 m²K/W

Ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen, gelegen in een bovengenoemde scheidingsconstructie hebben een warmtedoorgangscoëfficiënt van ten hoogste 2,2 W/m2K

VA
A.

ZIE CORRECTIES

GEMEENTE ROTTERDAM
BRANDPREVENTIECOMMISSIE
CDSIDSEF 2019/11/12 01:10:57 PM CET
CDJONGEL 2019/11/14 10:24:22 AM CET
vergunningen: brandweer:
AKKOORD

revision number	date	issued by	description

VAN AKEN
CONCEPTS | ARCHITECTURE | ENGINEERING

23.100

project name	Fresh Trading BV		
client	Integrated Food Projects Ltd.		
phase	Developed Design (RIBA 3) Building application permit		
drawing name	Floor plans, Elevations and Sections Building C: Gate house		
projectnumber	TF_C_PE_ARC_VAA_FIN	date	18-07-2019
architect	[redacted]	status	final
manager		scale	1:100
engineer		paper size	A1

Bogert 19-20, 5632 LZ Eindhoven, The Netherlands, T +31 40 216 33 31 E info@vanaken-van.nl I www.vanaken-van.nl
De rechten op digitaal verstrekte tekeningen berusten bij de architect. Het is niet toegestaan tekeningen zonder toestemming van de architect te wijzigen.

G:\1897\1897-Ontwerp & Techniek\1897-OT-20 DOR\1897-OT20-0 Rev01\TF_C_DD_ARC_VAA_CONCEPT.rvt