


1. Unieke identificatiecode van het producttype:	Ronde brandwerende vlinderklep
2. Identificatiemiddel voor het bouwproduct:	SC+
3. Beoogd gebruik van het bouwproduct:	Ronde brandklep voor gebruik ter hoogte van een scheidingsconstructie voor het behouden van brandcompartimentering in HVAC-systemen.
4. Naam en contactadres van de fabrikant:	RF-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct	Systeem 1
6. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt	De aangemelde productiecontrole- en certificatie instantie BCCA met identificatienummer 0749 heeft de bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek (inclusief bemonstering), de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek en de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productie onder systeem 1 uitgevoerd en heeft het certificaat van prestatiebestendigheid BC1-606-0464-15650.09-2517 verstrekt
7. De gegeven prestatie volgens	(Brandweerstand volgens EN 1366-2 en classificatie volgens EN 13501-3)

Essentiële criteria				Prestaties	
Criteria	Wand	Afdichting	Installatie	Classificatie	
SC(V)+60 Ø 100-200 mm	Massieve wand	Cellenbeton ≥ 100mm	Mortel	1	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300Pa)
	Massieve vloer	Cellenbeton ≥ 150mm	Mortel	1	El 60 (h _o i ↔ o) S - (300Pa)
	Flexibele wand	Metal stud gipsplatenwand Type A (EN 520) ≥ 100mm	Minerale wol ≥ 40 kg/m ³ + afdekplaten	1	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300Pa)
	Massieve wand	Cellenbeton ≥ 100mm	Mortel	1	El 90 (v _e i ↔ o) S - (300Pa)
SC(V)+90 Ø 100-200 mm	Massieve vloer	Cellenbeton ≥ 150mm	Mortel	1	El 90 (h _o i ↔ o) S - (300Pa)
	Flexibele wand	Metal stud gipsplatenwand Type F (EN 520) ≥ 100mm	Minerale wol ≥ 40 kg/m ³ + gips + afdekplaten	1	El 90 (v _e i ↔ o) S - (300Pa)
SC+120 Ø 100-200 mm	Massieve wand	Gewapend beton ≥ 110mm	Mortel	1	El 120 (v _e i ↔ o) S - (300Pa)
	Massieve wand	Gewapend beton ≥ 110mm	Mortel	1	E 120 (v _e o → i) S - (300Pa)
SC(V) Ø 100-200 mm	Massieve vloer	Gewapend beton ≥ 150mm	Mortel	1	E 120 (h _o o → i) S - (300Pa)
1	Installatiemethode: ingebouwd in kanaal, 0-360°				

Nominale activeringscondities/gevoeligheid:	Geslaagd
Reactievertraging (reactietijd): sluitingstijd	Geslaagd
Operationele betrouwbaarheid: cyclische bewegingen	50 cycli
Duurzaamheid van de reactievertraging:	Geslaagd
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid:	Geslaagd
Bescherming tegen corrosie volgens EN 60068-2-52	NPD (geen prestatie bepaald)
Lucht dichtheid (lekkage over tunnel) volgens EN 1751:	NPD (geen prestatie bepaald)

8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Oosterzele, 02/2015