Leggerblad behorende bij projectplan KR133-041 Wijde Geeuw, KR133-045 Vegelinsoord It Deel, KR133-050 Vegelinsoord, KR162-017/024 Belvedère en KR162-002/028 Pontebok

Deeltracé	Soort	Type	Dwarsprofiel	Afkeurhoogte	Kruinbreedte	Buitentalud	Binnentalud	Norm	Leggerstatus	onderhouds-plichtige 1	onderhoudver plichting 1	onderhouds-plichtige 2	onderhoudver plichting 2	Beheerregister (zie ook tabblad "verticale constructie"
			[nr.]	[m t.o.v. NAP]	[m]	[helling minimaal]	[helling minimaal]							
Wijde Geeuw														
KR133-041	RWK	Polderdijk	1 t/m 8	+ 0,20	1,5	1:3	1:5	1:300	gewijzigd	perceelseigenaar	gewoon onderhoud	Wetterskip Fryslân	buitengewoon onderhoud	
It Deel Vegelinsoord														
KR133-045	RWK	Polderdijk	2 t/m 8	+ 0,23	1,5	1:3	1:5	1:300	gewijzigd	perceelseigenaar	gewoon onderhoud	Wetterskip Fryslân	buitengewoon onderhoud	In de teen RWK wordt omwille van stabiliteit een houten damwand, lengte 3m1 ingebracht. Op de RWK blijft het aanwezige voetpad in halfverharding aanwezig.
Vegelinsoord														
KR133-050	RWK	Polderdijk	2 en 3	+ 0,24	1,5	1:5	1:5	1:300	gewijzigd	perceelseigenaar	gewoon onderhoud	Wetterskip Fryslân	buitengewoon onderhoud	Op de RWK blijft het aanwezige voetpad in halfverharding aanwezig.
Belvedére														
KR162-017/024	RWK	Polderdijk	1 en 2	+ 0,60	1,5	1:3	1:5	1:300	gewijzigd	perceelseigenaar	gewoon onderhoud	Wetterskip Fryslân	buitengewoon onderhoud	Door aanbrengen steunberm (omleggen sloot), is kade stabiel en robuust, hiermee kan tevens aanwezige dubbele bomenrijen gehandhaaft blijven.
KR162-017/024	RWK	Polderdijk	3	+ 0,60	1,5	1:3	1:3	1:300	gewijzigd	perceelseigenaar	gewoon onderhoud	Wetterskip Fryslân	buitengewoon onderhoud	Bestaande fietspad (asfalt) blijft aanwezig. In de RWK worden omwille van de stabiliteit betonpalen 120x120x2500 mm met een h.o.h. afstand van 1,25 m ingebracht
KR162-017/024	RWK	Polderdijk	4	+ 0,60	1,5	1:3	1:3	1:300	gewijzigd	perceelseigenaar	gewoon onderhoud	Wetterskip Fryslân	buitengewoon onderhoud	Bestaande RWK blijft in tact inclusief aanwezig verhard fietspad.
KR162-017/024	RWK	Polderdijk	5	+ 0,60	1,5	1:3	1:3	1:300	gewijzigd	perceelseigenaar	gewoon onderhoud	Wetterskip Fryslân	buitengewoon onderhoud	RWK wordt omwille van stabiliteit aan de binnenzijde vernageld met houten palen ø120 x 2500 mm h.o.h. 0,50 m.