



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING ACTIVITEIT MILIEU

**Leeflang Cleaning en Transport B.V.
Metaalhof 15-17 te Rotterdam**

Opdrachtgever : Leeflang Cleaning en Transport B.V.
 Metaalhof 15-17
 3067 GM Rotterdam

Projectnummer : WMB-60170376
Kenmerk rapport: MT60170376.R001-1
Status rapport: Definitief
Datum: 26 november 2019

Projectleider	Ing. M.J. Tomas	par: 
(Mede)auteur	Ing. J.P.J.M. Raeijmaekers M.Sc.	par: 



Wematech Advies Groep B.V. is gecertificeerd door KIWA volgens de gestelde criteria conform ISO-9001:2015 onder nummer KSC-K96808/02



1. SAMENVATTING

Leeflang Cleaning en Transport B.V. (verder te noemen *Leeflang*) betreft een bedrijf dat zich heeft toegelegd op het ledigen, reinigen en saneren van ondergrondse en bovengrondse opslagtanks en het ledigen en reinigen van olie- en benzineafsciders, slibvangvoorzieningen, vloeistofdichte /-kerende verhardingen, goten en kolken en leidingwerk.

Daarbij betreft de inrichting een brandstoffenhandel voor gasflessen en petroleum. Binnen de inrichting is hiertoe een aantal opslagtanks en gasflessendepots aanwezig. Voor het vullen van gasflessen met propaan is een bovengrondse propaantank aanwezig. Binnen de inrichting is daarbij een duikwinkel aanwezig met een vulstation voor duikflessen.

Naast bovenstaande werkzaamheden worden aan de cleaningactiviteiten gerelateerde afvalstromen ingezameld, zoals afgewerkte olie, brandstofrestanten, oliehoudend afval en schone grond.

Leeflang is voornemen om de navolgende wijzigingen door te voeren;

- bijplaatsen 2 bovengrondse tanks t.b.v. ingezamelde olie/water/slibmengsels (20m³ en 40 m³);
- uitbreiden activiteiten inrichting met inzameling van spijsoliën en -vetten alsmede de inhoud afsciders ten behoeve van spijsoliën en vetten;
- geheel in gebruik nemen voormalige bovenwoning als kantoor.

De belangrijkste nadelige gevolgen van bovengenoemde werkzaamheden / activiteiten ten aanzien van de milieucompartimenten bodem / water, lucht/ geur en geluid en externe veiligheid worden hieronder weergegeven.

Bodem / (grond)water

Binnen de inrichting vinden diverse activiteiten plaats welke mogelijk bodembedreigend zijn. Om risico's aangaande bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen zijn, op basis van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, binnen de inrichting diverse voorzieningen /maatregelen bij deze activiteiten getroffen, waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico wordt bereikt.

Lucht /geur

Vanuit de inrichting vinden geen specifieke relevante luchtmissies en /of geuremissies plaats.

De ingezamelde spijsoliën en -vetten alsmede de inhoud van afsciders voor deze stoffen, worden opgeslagen in afgesloten verpakkingen dan wel in afgesloten transporttanks. Hierdoor zal vanwege deze stoffen dan ook geen geuremissie optreden en eveneens geen geurimmissie plaatsvinden bij nabij gelegen woningen. De meest nabij gelegen woning van derden is daarbij gelegen op ca. 145 meter van de inrichtingsgrens.

Geluid

De door te voeren wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor de geluidsemissie vanwege de inrichting. Door de door te voeren wijzigingen zal het aantal vrachtwagens dat op een dag de inrichting bezoekt ongewijzigd blijven ten opzichte van hetgeen reeds vergund is.

De inrichting is gelegen op een bedrijventerrein, waarbij de in de omgeving met name bedrijven en bedrijfswoningen zijn gelegen. Daarbij is in de directe nabijheid de snelweg A20 gelegen.

Gezien de afstand tot aan nabij gelegen bedrijfswoningen mag verwacht worden dat nog immer aan de gestelde geluidsgrenswaarden kan worden voldaan.



Externe veiligheid:

De inrichting valt, ook na de door te voeren wijzigingen, nog immer niet onder externe veiligheidsregelgeving zoals het Brzo en /of het Besluit externe veiligheid inrichtingen milieubeheer. Hierdoor is thans geen aanleiding aanwezig om een QRA op te stellen om risicocontouren (voor zover aanwezig) inzichtelijk te maken. Binnen de inrichting worden diverse (licht)ontvlambare en brandbare producten en brandbare stoffen opgeslagen. De opslag vindt plaats in lijn met de hiervoor opgestelde richtlijnen. Binnen de inrichting geldt een rookverbod waardoor risico's aangaande brandgevaar zoveel mogelijk worden beperkt. Binnen de inrichting zijn, op strategische plaatsen, handblusmiddelen voorhanden welke voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn.



2. UITGEBREIDE OMSCHRIJVING BEDRIJFSACTIVITEITEN

2.1. Bedrijfsbeschrijving

Leeflang Cleaning en Transport B.V. (verder te noemen *Leeflang*) betreft een bedrijf dat zich heeft toegelegd op het ledigen, reinigen en saneren van ondergrondse en bovengrondse opslagtanks en het ledigen en reinigen van olie- en benzineafscidders, slibvangvoorzieningen, vloeistofdichte /-kerende verhardingen, goten en kolken en leidingwerk.

Daarbij betreft de inrichting een brandstoffenhandel voor gasflessen en petroleum. Binnen de inrichting is hiertoe een aantal opslagtanks en gasflessendepots aanwezig. Voor het vullen van gasflessen met propaan is een bovengrondse propaantank aanwezig. Binnen de inrichting is daarbij een duikwinkel aanwezig met een vulstation voor duikflessen.

Naast bovenstaande werkzaamheden worden aan de cleaningactiviteiten gerelateerde afvalstromen ingezameld, zoals afgewerkte olie, brandstofrestanten, oliehoudend afval en schone grond.

Leeflang is voornemen om de navolgende wijzigingen door te voeren;

- bijplaatsen 2 bovengrondse tanks t.b.v. ingezamelde olie/water/slibmengsels (20m³ en 40 m³);
- uitbreiden activiteiten inrichting met inzameling van spijsoliën en -vetten alsmede de inhoud afscidders ten behoeve van spijsoliën en vetten;
- geheel in gebruik nemen voormalige bovenwoning als kantoor.

De wijzigingen worden in de navolgende sub paragrafen nader toegelicht.

2.1.1. Bijplaatsen bovengrondse tanks t.b.v. ingezamelde olie/water/slibmengsels

In de praktijk is gebleken dat thans een grotere opslagcapaciteit van ingezamelde olie- /water /slibmengsels noodzakelijk is. *Leeflang* is derhalve voornemens een tweetal bovengrondse tanks bij te plaatsen. Dit betreft één dubbelwandige tank à 40 m³ en één enkelwandige tank à 20 m³. In deze tank worden olie-/water/slib-mengsels opgeslagen, waarbij de twee nieuw te plaatsen tanks in hoofdzaak wordt aangewend om de waterfasen van de olie- /water-/slibmengsels op te slaan, welke als gevolg van natuurlijke fasescheiding ontstaan bij opslag in de ondergrondse tanks. Door deze waterfasen separaat te verzamelen en af te voeren kunnen de aangeboden afvalstoffen zo efficiënt mogelijk verwerkt worden bij de inzamelaars /verwerkers waar deze stoffen naar worden afgevoerd.

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de doorzet aan deze afvalstoffen op jaarbasis, maar uitsluitend voor de maximale opslagcapaciteit binnen de inrichting. In tabel 11.1 is volledigheidshalve een totaal overzicht opgenomen van de aan te vragen doorzetten en opslagcapaciteiten aan afvalstoffen na het doorvoeren van de wijziging.

Daarbij is opgemerkt dat abusievelijk Euralcode 19 08 10* “niet onder 19 08 09 vallende vet- en oliemengsels uit olie/waterscheiders”, welke in zijn algemeenheid wordt gehanteerd voor de inhoud van olie- en benzineafscidders, niet was opgenomen in het overzicht van in te nemen afvalstoffen, hoewel deze afvalstroom ook onder deze code wordt ingenomen door *Leeflang*. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de aard van de te accepteren afvalstoffen noch voor de omvang van deze stroom.



2.1.2. Uitbreiden activiteiten inrichting met inzameling van inhoud van afscheiders voor spijsolie- en vet en inzameling van spijsoliën en -vetten.

Vanuit de 'cleaning activiteiten' komt steeds vaker de vraag om eveneens vetafscheiders van bijvoorbeeld horeca gelegenheden te reinigen. Tot op heden werden bij lediging van dergelijke afscheiders de hierbij vrijkomende afvalstromen te allen tijde direct afgevoerd naar een erkende inzamelaar /verwerker. Vanwege de toegenomen vraag naar het ledigen van dergelijke afscheiders is *Leeflang* voornemens om deze afvalstoffen eveneens in te nemen binnen de inrichting en tijdelijk op te kunnen slaan in afwachting van afvoer naar een erkende inzamelaar /verwerker.

Daarbij komt ook steeds vaker het verzoek om de separaat gehouden gebruikte spijsoliën en -vetten in te nemen bij bijvoorbeeld horeca bedrijven en (groot)keukens, waardoor *Leeflang* haar activiteiten eveneens met de inzameling van spijsolie- en vet uit wil breiden.

De werkwijze bij de inzameling van de inhoud van spijsolie en -vetafscheiders en spijsoliën en -vetten is hieronder toegelicht:

Inzameling inhoud spijsolie en -vetafscheiders

Voor de inzameling van spijsoliën en -vetten wordt gebruik gemaakt van inzamelvoertuigen (zuigwagens) waarmee deze stoffen ter plaatse van de klanten uit de afscheiders kunnen worden gezogen. Voor de lediging van afscheiders wordt door de klanten contact opgenomen met *Leeflang*, dan wel worden afscheiders met een vaste frequentie bij bedrijven geledigd. Aan het einde van de werkdag wordt de inhoud van de afscheiders ofwel direct afgevoerd naar een erkende inzamelaar /verwerker, waarbij deze afvalstoffen dan ook niet binnen de inrichting van *Leeflang* komen, of gelost in een ter plaatse van de inrichting van *Leeflang* aanwezige tankcontainer /transporttank. Indien de tankcontainer /transporttank is gevuld wordt deze afgevoerd naar een erkende inzamelaar /verwerker. Binnen de inrichting zullen maximaal 2 tankcontainers /transporttanks à 30 m³ aanwezig zijn ten behoeve van de inzameling van deze afvalstromen.

Inzameling spijsolie en vet

Voor de inzameling van spijsoliën en -vetten worden inzamelmiddelen (verpakkingen met een inhoud van 50 - 200 liter) uitgezet bij bedrijven. Indien een inzamelmiddel (bijna) gevuld is wordt door het bedrijf contact opgenomen met *Leeflang* om deze afvalstoffen op te halen. Bij het ophalen van de afvalstoffen wordt de gevulde verpakking door *Leeflang* ingenomen en wordt een lege verpakking terug geleverd aan de ontdoener. Ten behoeve van het terug leveren van lege verpakkingen aan de ontdoeners worden binnen de inrichting van *Leeflang* ca. 500 lege, niet eerder gebruikte, dan wel lege gereinigde verpakkingen opgeslagen. De gevulde verpakkingen worden binnen de inrichting van *Leeflang* verzameld in een tweetal containers. Indien een container is gevuld wordt de container met de gevulde verpakkingen afgevoerd naar een erkende inzamelaar /verwerker. De inhoud van een container met gevulde verpakkingen bedraagt gemiddeld ca. 7 ton per container, met een maximum van 10 ton per container.

Naast het uitzetten van inzamelmiddelen ter plaatse van bedrijven wordt binnen de inrichting eveneens één verpakking à 200 liter geplaatst om, met name van particulieren afkomstige, spijsolie en -vet ter plaatse van de inrichting in te kunnen nemen. Indien deze drum gevuld is wordt deze in de container met volle verpakkingen geplaatst, in afwachting van afvoer naar een erkende inzamelaar /verwerker.

In tabel 11.1 is een overzicht opgenomen van de wijziging van de inname en opslag van afvalstoffen.

2.1.3. Geheel in gebruik nemen voormalige bovenwoning als kantoor

In het thans geldende bestemmingsplan "Alexanderknoop" (vastgesteld 14-12-2017) is de woonfunctie van de voormalige bovenwoning komen te vervallen. *Leeflang* heeft deze bovenwoning thans geheel in gebruik genomen als kantoorruimte. Volledigheidshalve is een plattegrond van deze verdieping opgenomen op de terreinindeling die als bijlage 3 bij voorliggende aanvraag is gevoegd.



2.1. Werktijden

De werktijden blijven ongewijzigd ten opzichte van hetgeen reeds vergund is.

2.2. Milieubelasting van de inrichting

Ongewijzigd ten opzichte van hetgeen reeds vergund is.

Binnen de inrichting wordt een registratie bijgehouden van de voorraad producten, zodat immer een actueel beeld gegenereerd kan worden welke stoffen in voorraad zijn. Daarbij worden registraties bijgehouden van gas-, water en elektraverbruik alsmede wordt een afvalstoffenregistratie bijgehouden. Er vindt geen vaststelling en/of registratie plaats van emissies naar de bodem, water en/of lucht.

2.3. Overzicht eerder verleende vergunningen /meldingen

Tabel 2.1 Overzicht verleende vergunningen

Aard vergunning /melding	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Activiteit milieu)			
Revisievergunning	05 oktober 2016	BES98498582_9999173098	Gemeente Rotterdam

2.4. Richtlijn industriële emissies

Door de door te voeren wijziging neemt de opslagcapaciteit van gevaarlijke afvalstoffen binnen de inrichting toe met 60 m³ OWS mengsels. Hierdoor bedraagt de totale opslagcapaciteit van gevaarlijke afvalstoffen > 50 ton, waarmee de activiteiten binnen de inrichting van *Leeflang* onder de navolgende categorie uit bijlage 1 van de richtlijn industriële emissies (RIE, 2010/75/EU) dienen te worden geschaard:

Categorie 5.5.

Tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4 vallende gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van een van de onder de punten 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde behandelingen, met een totale capaciteit van meer dan 50 t, met uitsluiting van tijdelijke opslag, voorafgaande aan inzameling, op de plaats van productie.

Voor wat betreft de IPPC-installatie (opslag van en handelingen met gevaarlijke afvalstoffen) worden best beschikbare technieken toegepast, zoals opgenomen in de navolgende BBT-conclusies /BREF's (voor zover van toepassing).

- BBT conclusies Afvalbehandeling;
- BBT conclusies Afvalverbranding;
- BREF Koelsystemen;
- BREF Op- en overslag bulkgoederen;
- BREF Energie-efficiëntie.

2.4.1. BBT conclusies afvalbehandeling

Een beknopte toetsing aan de BBT conclusies Afvalbehandeling is in bijlage Bo6 aan voorliggende aanvraag gevoegd.



2.4.2. BBT conclusies afvalverbranding

Binnen de inrichting vindt geen verbranding van afval plaats, de BBT conclusies Afvalverbranding zijn dan ook niet van toepassing op de inrichting van *Leeflang*.

2.4.3. BREF Koelsystemen

De BREF heeft betrekking op industriële koelsystemen met lucht en/of water als koelmiddel. Koelinstallaties met ammoniak, (H)CFK's en andere koelmiddelen zijn nadrukkelijk uitgesloten. Dergelijke koelsystemen zijn binnen de inrichting niet aanwezig.

2.4.4. BREF Op- en overslag bulkgoederen

Een beknopte toetsing aan de relevante delen van de BREF Op- en overslag bulkgoederen is in bijlage B07 aan voorliggende aanvraag gevoegd.

2.4.5. BREF Energie Efficiency

In de BREF Energie-efficiency worden uitsluitend algemene uitgangspunten gedefinieerd en is geen sectorgericht beleid aangaande energiebesparing opgenomen.

Ten aanzien van de inrichting van *Leeflang* kan worden opgemerkt dat het energieverbruik van de inrichting vrij laag is, ca. 45.000 kWh aan elektriciteit op jaarbasis en ca. 9.000 liter gasolie per jaar ten behoeve van ruimteverwarming. Hierdoor kan het energieverbruik van *Leeflang* op zich als niet relevant worden aangemerkt. Het elektriciteitsverbruik wordt daarbij met name bepaald door verlichting en installaties welke worden aangewend. Bij vervanging /aanschaf van nieuwe installaties wordt gekozen voor zo energiezuinig mogelijke installaties, waarvan de meerprijs voor investering een terugverdientijd van 5 jaar of minder kent.

2.4.6. Overige BBT documenten

Voor wat betreft de overige processen /installaties (niet zijnde de IPPC-installatie) worden best beschikbare technieken toegepast, zoals vastgelegd in de Nederlandse BBT-documenten en het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling milieubeheer.

Mogelijk voor de inrichting van toepassing zijnde documenten betreffen onder meer de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2012) en de richtlijnen PGS 15, PGS 19, PGS 23, PGS 28 en PGS 30.

Voor wat betreft de thans door te voeren wijzigingen kan alleen de NRB 2012 als mogelijk relevant worden aangemerkt, aangezien geen wijzigingen worden doorgevoerd in activiteiten waarop de PGS 15, PGS 19, PGS 23, PGS 28 of PGS 30 van toepassing kunnen worden verklaard.

Voor een omschrijving /toetsing van de wijze waarop invulling gegeven wordt aan BBT wordt verwezen naar de overige delen van de aanvraag.

2.5. Bevoegd gezag

Voor de bedrijfsvoering van *Leeflang* geldt op grond van artikel 2.1 lid 2 van het Besluit omgevingsrecht de vergunningplicht vanwege het feit dat er binnen de bedrijfsvoering een IPPC installatie aanwezig is. Daarbij vinden activiteiten plaats waarvoor in bijlage I bij het Besluit Omgevingsrecht is aangegeven dat 'gedeputeerde staten' bevoegd zijn om te beslissen op een aanvraag om vergunning (o.a. 28.4 a 5°).



Aangezien sprake is van een industriële activiteit als bedoeld in bijlage I, categorie 5.5, van richtlijn 2010/75/EU (Richtlijn industriële emissies) is het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid Holland op grond van artikel 3.3. lid 1 onder b van het Besluit omgevingsrecht bevoegd om op de aanvraag te beslissen.

Voor een aantal activiteiten welke binnen de inrichting plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld lozing van hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozing van huishoudelijk afvalwater, in gebruik hebben een stookinstallatie, opslag goederen, et cetera gelden algemene voorschriften op grond van het Activiteitenbesluit en de -regeling milieubeheer.

Voor zover van toepassing dient voorliggende aanvraag eveneens beschouwd te worden als een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor de betreffende activiteiten.

2.6. Besluit milieueffectrapportage

Binnen de inrichting vinden geen activiteiten plaats welke worden genoemd in onderdeel C van de bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage. Activiteiten zoals verbranding of chemische behandeling van afvalstoffen vinden niet plaats. Voor onderhavige inrichting behoeft derhalve in beginsel geen milieueffectrapportage overgelegd te worden.

In de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage zijn in onderdeel D de navolgende activiteiten opgenomen welke van toepassing zijn op de inrichting:

Activiteit D 18.1

De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7. In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een installatie met een capaciteit van 50 ton per dag of meer.

Conform de toelichting op Infomil¹ dienen zowel handelingen welke zijn gericht op nuttige toepassing van afvalstoffen als die toezien op verwijdering van afvalstoffen onder D18.1 te worden geschaard. In een uitspraak van het Europese Hof van Justitie is, in de zaak Massafra (23 november 2006: C-486/04, overweging 44), bepaald dat verwijdering in de richtlijn MER een autonoom begrip is, dat niet gelijk staat aan het begrip "afvalverwijdering" uit de Kaderrichtlijn afvalstoffen. Het begrip "verwijdering" dient voor de toepassing van de Mer-regelgeving alle handelingen te omvatten die leiden tot hetzij verwijdering van afvalstoffen in de strikte zin van het woord, hetzij tot de nuttige toepassing daarvan.

De voorgenomen doorzet van afvalstoffen, na wijziging, bedraagt 5.900 ton per jaar, of te wel gemiddeld ca. 16 ton per dag, waarmee de capaciteitsdrempel van 50 ton per dag uit bijlage I onderdeel D niet wordt overschreden.

De drempelwaarden uit kolom 2 van de D lijst uit bijlage I bij het Besluit Mer dienen echter als indicatieve drempelwaarden te worden beschouwd, waardoor ook bij activiteiten waar de drempelwaarde niet wordt overschreden een (vorm vrije) Mer-beoordeling noodzakelijk is.

Hierdoor is voorafgaand aan het Besluit de intentie tot het ontplooiën van de activiteit, vooraf schriftelijk kenbaar gemaakt middels een Mer-beoordelingsnotitie (ook wel aanmeldnotitie genoemd). Door het bevoegd gezag is beoordeeld dat het opstellen van een MER niet noodzakelijk is. Een afschrift van de beslissing tot de noodzaak voor het opstellen van een milieueffectrapportage is in bijlage B05 aan voorliggende aanvraag gevoegd.

¹ <https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/mer/infobladen/afval/>



2.7. Wet Natuurbescherming

De inrichting van *Leeflang* is niet gelegen in een Natura 2000 gebied en /of Beschermde natuurmonument. Het dichtstbijzijnde gebied betreft 'Boezems Kinderdijk' dat op ca. 9 km ten zuidoosten van de inrichting is gelegen.

Gezien de relatief grote afstand tot aan nabij gelegen te beschermen gebieden kan uitsluitend stikstofdepositie tot mogelijk gevolgen ter plaatse van deze gebieden leiden. Aangezien de door te voeren wijzigingen niet zullen leiden tot emissies van stikstof, anders dan reeds toegestaan op basis van de vigerende vergunning, kunnen vanwege de door te voeren wijzigingen dan ook geen gevolgen voor stikstofdepositie plaatsvinden. Vanwege de door te voeren wijzigingen mogen dan ook geen significante negatieve effecten worden verwacht ter plaatse van nabij gelegen te beschermen gebieden.

2.8. Overige Wabo-activiteiten

De in te dienen aanvraag zal uitsluitend betrekking hebben op de activiteit milieu. Daarbij zijn er geen overige activiteiten waarvoor een Omgevingsvergunning noodzakelijk wordt geacht. De aanvraag zal derhalve eveneens niet gefaseerd worden aangevraagd.



3. STOFFEN

3.1. (ADR-geclassificeerde) gasen in bovengrondse tanks

De door te voeren wijzigingen hebben geen betrekking op de opslag van ADR geclassificeerde gasen in tanks.

3.2. (ADR-geclassificeerde) vloeistoffen in tanks

In de opslag van (ADR geclassificeerde) vloeistoffen worden de in onderstaande tabel opgenomen wijzigingen doorgevoerd.

Tabel 3.1 Opslag (ADR geclassificeerde) stoffen in tanks

Naam	Hoeveelheid [kg/l]	Opslagvorm	Situering
<i>Opslag producten PGS klasse 3 in bovengrondse tanks</i>			
Bovengrondse opslagtanks ten behoeve van olie-/water-/slib) mengsels	40.000	Horizontale, bovengrondse dubbelwandige stalen tank	Zie Bo3, nr. 112
	20.000	Horizontale, bovengrondse enkelwandige stalen tank	Zie Bo3, nr. 113

3.2.1. Voorzieningen stalling tankcontainers /transporttank

De bovengrondse tank voldoen aan de hiervoor geldende eisen op grond van het Activiteitenbesluit en de richtlijn PGS 30.

3.3. Stalling tankcontainers /transporttanks

De aanwezigheid van binnen de inrichting aanwezige beladen vervoerseenheden wordt als volgt gewijzigd:

Tabel 3.2 Stalling trailers met (ADR geclassificeerde) lading

Naam	Hoeveelheid [kg/l]	Opslagvorm	Situering
Stalling maximaal 2 tankcontainers /transporttank t.b.v. de inhoud van spijsolie en -vetafscidders	60 m ³	tankcontainer/ transporttank à 30 m ³	Zie Bo3, nr. 114

3.3.1. Voorzieningen stalling tankcontainers /transporttank

De transporttanks /tankcontainers waarin de spijsoliën en vetten worden opgeslagen zijn bestand tegen de hierin aanwezig producten en voldoen aan de eisen die gesteld worden voor transport over de openbare weg van deze stoffen.

3.4. (ADR-geclassificeerde) stoffen in verpakking

De door te voeren wijzigingen hebben geen betrekking op de opslag van (ADR geclassificeerde) stoffen in verpakking.



3.5. Opslag overige stoffen, producten en goederen

Vanwege de door te voeren wijzigingen wordt maximaal 20 ton aan spijsolie en -vet in verpakkingen opgeslagen in een tweetal containers (zie tekening in bijlage B03, nr. 115). De verpakkingen zijn bestand tegen de hierin aanwezige stoffen en zijn geschikt voor het vervoer van deze stoffen over de weg. Daarbij wordt een voorraad aan lege, niet eerder gebruikte dan wel lege gereinigde, verpakkingen opgeslagen ten behoeve van de inzameling van spijsolie en -vet. De voorraad wordt ingeschat op ca. 500 stuks, of te wel ca. 10 ton.



4. AFVAL

4.1. Gevaarlijke afvalstoffen

De door te voeren wijzigingen hebben geen gevolgen voor de vanuit de inrichting af te voeren gevaarlijke afvalstoffen welke ontstaan vanwege de bedrijfsvoering van *Leeflang*. Voor wat betreft de wijzigingen met betrekking tot de inname en opslag van gevaarlijke afvalstoffen afkomstig van derden wordt korthedshalve verwezen naar hoofdstuk 11.

4.2. Overige afvalstoffen

De door te voeren wijzigingen hebben geen gevolgen voor de vanuit de inrichting af te voeren niet gevaarlijke afvalstoffen welke ontstaan vanwege de bedrijfsvoering van *Leeflang*. Voor wat betreft de wijzigingen met betrekking tot de inname en opslag van afvalstoffen afkomstig van derden wordt korthedshalve verwezen naar hoofdstuk 11.



5. WATER

5.1. Afvalwater

De door te voeren wijzigingen hebben geen gevolgen voor de vanuit de inrichting af te voeren afvalwaterstromen.

5.2. Waterverbruik

De door te voeren wijzigingen hebben geen gevolgen voor het waterverbruik van de inrichting.



6. GELUID

6.1. Aan- en afvoerbewegingen

De door te voeren wijzigingen hebben geen gevolgen voor het aantal voertuigen dat op een representatieve dag de inrichting bezoekt. Hoewel de doorzet van afvalstoffen toeneemt met 1.500 ton per jaar betekent dit uitsluitend dat er relatief vaker sprake zal zijn van een representatieve dag.

6.2. Intern transport

De door te voeren wijzigingen hebben geen gevolgen voor het gebruik van interne transportmiddelen op het buitenterrein.

6.3. Voorzieningen tegen geluidsoverlast:

Binnen de inrichting zijn geen relevante stationaire geluidsbronnen aanwezig, de geluidsbelasting vanwege de inrichting zal met name veroorzaakt worden door de aan- en afvoerbewegingen met vrachtwagens /personenwagens. De inrichting is gelegen op een bedrijventerrein, waarbij de in de omgeving met name bedrijven en bedrijfswoningen zijn gelegen. Daarbij is in de directe nabijheid de snelweg A20 gelegen.

De meest nabij gelegen woning van derden betrof een bedrijfswoning van derden welke was gelegen op ca. 35 meter van de inrichtingsgrens (ten zuiden van de inrichting). Deze bedrijfswoning is in het thans geldende bestemmingsplan 'Alexanderknoop' echter niet langer opgenomen als (bedrijfs)woning. De meest nabij gelegen woning van derden betreft thans de bedrijfswoning aan de Koperstraat 25 en is gelegen op ca. 145 m ten oosten van de inrichting.

Aangezien bij de voormalige woning, destijds gelegen op 35 meter van de inrichtingsgrens, reeds voldaan kon worden aan de gestelde geluidsgrenswaarden zal op de thans meest nabij gelegen woning op 145 meter eveneens aan de gestelde geluidsgrenswaarden kunnen worden voldaan. Door de grotere afstand van de geluidsbronnen zal immers een grotere afstandsverzwakking optreden, waardoor de berekende geluidsbelasting lager uit zal vallen.

6.4. Trillingen

Binnen de inrichting vinden ook na de door te voeren wijzigingen nog immer geen activiteiten plaats welke relevante trillingen voort kunnen brengen. Beschadiging van gebouwen buiten de inrichting als gevolg van de geëxploiteerde activiteiten zal dan ook niet plaatsvinden.



7. LUCHT

7.1. Gas-/dampvormige emissies

De door te voeren wijzigingen hebben geen gevolgen voor de gas- /dampvormige emissie naar de lucht welke vanuit de inrichting plaats zullen vinden.

7.2. Stofvormige emissies

De door te voeren wijzigingen hebben geen gevolgen voor de stofvormige emissie naar de lucht welke vanuit de inrichting plaats zullen vinden.

7.3. Geur

Vanwege de door te voeren wijzigingen valt geen relevante geuremissies te verwachten.

De opslag van spijsoliën en vetten vindt plaats in afgesloten verpakkingen dan wel tanks en daarbij vindt geen verwerking plaats van deze stoffen. Hierdoor valt vanwege de opslag van deze stoffen dan ook geen geurverspreiding te verwachten.

De meest nabij gelegen woning van derden (bedrijfswoning gelegen op een industrieterrein) is daarbij op ca. 145 meter van de inrichtingsgrens gelegen (en ca. 170 meter van de locatie waar de spijsoliën en -vetten worden opgeslagen).

7.4. Wet luchtkwaliteit

Door de activiteiten welke binnen de inrichting plaatsvinden kunnen mogelijk stoffen vrijkomen, zoals fijn stof (PM₁₀), stikstofdioxide (NO₂), benzeen (C₆H₆), koolmonoxide (CO) en zwaveldioxide (SO₂) welke worden genoemd in bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Vanuit de inrichting van *Leeflang* zullen emissies van bovengenoemde componenten plaatsvinden vanwege het gebruik van de stookinstallatie en verkeersbewegingen van en naar de inrichting.

Aangezien het gebruik van stookinstallaties alsmede de verkeersbewegingen van en naar de inrichting ongewijzigd blijven ten opzichte van hetgeen reeds vergund is zullen de wijzigingen ook geen gevolgen hebben voor de emissies en immissies van bovengenoemde stoffen en wordt het ook niet noodzakelijk geacht deze verder inzichtelijk te maken. De aangevraagde situatie wordt derhalve vergunbaar geacht in het kader van de Wet luchtkwaliteit.



8. BODEM

8.1. Bodemonderzoeken

Binnen de inrichting zijn reeds diverse bodemonderzoeken uitgevoerd, voor een overzicht wordt korthedshalve verwezen naar de toelichting bij de aanvraag om revisievergunning van 2008. De middels deze onderzoeken vastgelegde bodemkwaliteit wordt nog immer representatief geacht voor de huidige bodemkwaliteit.

8.2. Bodembeschermingbeleid

In onderstaande tabel is voor de bodembedreigende activiteiten het bodembeschermingsbeleid uitgewerkt op basis van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming voor de wijzigingen.

Tabel 8.1 Bodemrisico analyse

Voorzieningen	Maatregelen	CVM ²
<i>Bovengrondse tanks vrij van de ondergrond (1.3)³</i>		
Dubbelwandige tank voorzien van lekdetectie	- inspectie tank; - visueel toezicht; - faciliteiten en personeel.	III
Enkelwandige tank boven vloeistofkerende voorziening	- visuele controle uitwendig op lekkage; - faciliteiten en personeel.	I
<i>Opstelplaats tankwagens (2.1.1 / 2.1.2)³</i>		
Tankwagens op kerende voorziening; lekbak onder aansluitpunten; overvulbeveiliging (peilen); direct opruimen van eventuele lekkages.	- geïnstrueerd personeel aanwezig tijdens laad-/loshandelingen; - laad- en losinstructie; - faciliteiten /personeel.	II
<i>Leidingtransport (2.2.2)³</i>		
Enkelwandige leidingen met aandacht voor appendages	- leidinginspectie; - onderhoudsprogramma (afgesteld op resultaten leidinginspectie); - visueel toezicht; - faciliteiten en personeel.	I
<i>Pompen (2.3.1)³</i>		
Pompen opgesteld boven kerende voorziening	- onderhoudsprogramma; - pompinspectie; - visueel toezicht; - faciliteiten /personeel.	I
Pompen opgesteld boven lekbak	- controle op volraken lekbak; - onderhoudsprogramma; - pompinspectie; - visueel toezicht en algemene zorg.	II

² CVM = combinatie van voorzieningen en maatregelen

³ Activiteit nummer conform NRB



Voorzieningen	Maatregelen	CVM ²
<i>Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in verpakking (3.3.2)³</i>		
Opslag in geschikte verpakkingen; opslag (in container) boven vloeistofkerende voorziening;	- visueel toezicht; - faciliteiten en personeel.	I
<i>Overgieten inhoud kleine verpakkingen in drum (3.4)³</i>		
Tegen inregenen beschermde vloeistofkerende voorziening	- visueel toezicht; - faciliteiten en personeel.	I

Binnen de inrichting zijn op diverse locaties absorptie- /indammingsmiddelen aanwezig ten behoeve van incidentenmanagement. Het personeel is daarbij geïnstrueerd hoe te handelen in geval van calamiteiten.

Op grond van de bodemrisico analyse kan worden geconcludeerd dat met de toegepaste combinaties van voorzieningen en maatregelen een verwaarloosbaar bodemrisico kan worden gewaarborgd.



9. (EXTERNE) VEILIGHEID

9.1. Besluit Risico's Zware ongevallen 2015 (Brzo)

Binnen de inrichting zijn stoffen /producten aanwezig welke genoemd worden in kolom 2 van deel 1 en deel 2 van bijlage I bij de *Richtlijn 2012/18/EU van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken*.

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de binnen de inrichting aanwezige stoffen, na de door te voeren wijzigingen, welke genoemd worden in het Brzo.

Tabel 9.1. Overzicht maximaal aanwezige stoffen en toetsing grenswaarden Brzo

Brzo 2015				Maximaal aanwezig [ton]	Aandeel
Stofnaam	Deel	Categorie	Grenswaarde 2e kolom		
Waterstof	2	15	5	0,04	0,008
Ontvlambare vloeibare gassen, categorie 1 of 2 (inclusief lpg) en aardgas	2	18	50	22,2	0,444
Acetyleen	2	19	5	0,2	0,040
Zuurstof	2	25	200	1,5	0,008
Aardolieproducten	2	34	2.500	$120,0 + 60 = 180^*$	0,072
Ontvlambare vloeistoffen van categorie 2 of 3 die niet onder P5a en P5b vallen	1	P5c	5.000	0,03	0,00

* hierbij is eveneens de tijdelijke stalling van 2 trailers met brandstoffen (60 ton) meegenomen. De OWS stromen kunnen naar onze mening niet aangemerkt worden als een afvalstroom welke vergelijkbaar is met aardolieproducten. Als worst-case is dit in bovenstaand overzicht wel opgenomen als zijnde een "aardolieproduct". De opgeslagen duikflessen zijn beschouwd als opslag van zuurstof.

Ook na doorvoeren van de wijzigingen wordt voor geen van de aanwezige producten de drempelwaarde uit kolom 2 van de bijlage bij het Brzo overschreden. Ook na toepassing van de sommatieregel wordt geen grotere resultaat dan 1 berekend. Hierdoor valt de inrichting dan ook niet onder de werking van het Brzo.

9.2. Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

Binnen de inrichting is geen opslagvoorziening ten behoeve van meer dan 10.000 kg/l brandbare gevaarlijke stoffen in verpakking aanwezig zoals bedoeld in artikel 2d van het Bevi. Daarbij zijn geen insluitsystemen aanwezig ten behoeve van de bovengrondse opslag van meer dan 150 m³ (zeer) licht ontvlambare vloeistoffen of de opslag van meer dan 13 m³ propaan of acetyleen. Hierdoor valt de inrichting, ook na het doorvoeren van de wijzigingen, niet onder de werking van het Bevi.

9.3. Registratiebesluit externe veiligheid

Binnen de inrichting vinden geen activiteiten plaats welke genoemd worden in het Registratiebesluit externe veiligheid.



9.4. Brandpreventieve voorzieningen

Ongewijzigd ten opzichte van hetgeen reeds vergund is.

9.5. Brandrepressieve voorzieningen

Ongewijzigd ten opzichte van hetgeen reeds vergund is.

9.6. Proefdraaien/ schoonmaak-/onderhoud-/herstelwerkzaamheden

Ongewijzigd ten opzichte van hetgeen reeds vergund is.

9.7. Ongewone voorvallen

Ongewijzigd ten opzichte van hetgeen reeds vergund is.



10. ENERGIE

De door te voeren wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor het energieverbruik van de inrichting.

10.1. Mechanisch vermogen

Elektromotoren:

Het geïnstalleerd elektromotorisch vermogen zal ongewijzigd blijven door de door te voeren wijzigingen.

Verbrandingsmotoren:

De door te voeren wijzigingen hebben geen gevolgen voor de binnen de inrichting aanwezige verbrandingsmotoren.

10.2. Preventie

Ongewijzigd ten opzichte van hetgeen reeds vergund is.

Opgemerkt wordt dat *Leeflang* niet onder de werking van het Energy Efficiency Directive (EED) valt.



11. AFVALSTOFFEN AFKOMSTIG VAN DERDEN

De in dit hoofdstuk beschreven activiteiten met afvalstoffen hebben betrekking op afvalstoffen welke afkomstig zijn van derden en niet op afvalstoffen welke vanwege de bedrijfsvoering zijn ontstaan.

11.1. In te nemen afvalstoffen

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de in te nemen afvalstoffen, de wijzigingen ten opzichte van de reeds vergunde situatie zijn hierbij grijs gemarkeerd.

Tabel 11.1. Overzicht in te nemen afvalstoffen

Code	Omschrijving afvalstof	Doorzet [ton/jaar]	Opslag-capaciteit
Vloeibare afvalstromen afkomstig van cleaning (OWS mengsels).			
13 05 01* t/m 13 05 03*; 13 05 06* t/m 13 05 08*; 16 07 08*; 16 10 01* 19 08 10*; 20 01 26*	Diverse olie /water en olie/water/slibmengsels (waaronder de inhoud van olie- en benzineafscidders)	2.500	25 m ³ + 40 m ³ + 20 m ³ = 85 m ³ (nr. 103, 112 & 113)
Vloeibare afvalstromen afkomstig van cleaning (brandstofrestanten).			
13 07 01*; 13 07 02*; 13 07 03*	Brandstofrestanten zoals benzine, stookolie en dieselolie en mengsels	500	8 m ³ (nr. 102)
Afgewerkte olie (categorie I en II)			
13 01 04*; 13 01 05*; 13 01 09 * t/m 13 01 13* 13 02 04 * t/m 13 02 08 * 13 03 07 * t/m 13 03 10 *	Afgewerkte olie	250	3 m ³ (nr. 104)
Oliehoudend afval			
15 02 02*; 16 01 07*	Oliefilter, poetsdoeken, verzadigde absorptiemiddelen e.d.	50	1 m ³
Ondergrondse- en bovengrondse tanks en lege verpakkingen (gasflessen)			
15 01 02; 15 01 04 15 01 05; 15 01 10* 15 01 11*; 16 07 99	Lege gasflessen en onder- en bovengrondse tanks	1.000	maximaal 5 ongereinigde en 20 gereinigde tanks en 100 lege gasflessen
Grond afkomstig van saneringslocaties			
17 05 04	Grond	100	25 m ³ (nr. 111)
Inhoud spijsolie en -vetafscidders			
19 08 09	vet- en oliemengsels uit olie/waterscheiders die uitsluitend spijsolie en -vetten bevatten	500	2 * 30 m ³ (60 ton) (nr. 114)
Spijsoliën- en vetten			
20 01 25	spijsoliën en -vetten	1.000	20,2 ton (nr. 115 & ong.)
Totaal		4.400 + 1.500 = 5.900 ton	max. 240 ton



11.2. Mengen

Niet van toepassing, binnen de inrichting worden ook na de door te voeren wijzigingen geen afvalstoffen gemengd. Wel worden afvalstromen welke qua samenstelling vergelijkbaar zijn maar van verschillende locaties afkomstig zijn, samengevoegd totdat een lading van afdoende omvang aanwezig is voor efficiënt transport. Dit wordt ook wel opbulken genoemd.

Opgemerkt wordt dat categorie I en II afgewerkte olie wel gescheiden gehouden worden van overige afvalstoffen, maar niet van elkaar. Overeenkomstig sectorplan 56 van het LAP wordt het ook niet noodzakelijk geacht deze stromen gescheiden van elkaar te houden aangezien deze op dezelfde wijze verwerkt worden.

Voor wat betreft grond afkomstig van saneringslocaties dient gesteld te worden dat deze in zijn algemeenheid slechts in kleine partijen worden aangeboden, waarvan het in zijn algemeenheid niet doelmatig is om deze naar een erkende inzamelaar /verwerker te transporteren.

Indien op basis van het bodemonderzoek dat voorafgaand aan de tanksanering is uitgevoerd is bepaald dat de grond schoon is (achtergrondwaarde) wordt deze naar de inrichting van *Leefflang* getransporteerd en opgebult in een container tot een maximale hoeveelheid van 25 m³. De volle container wordt vervolgens afgevoerd naar een erkende inzamelaar /verwerker.

11.3. Afvoer afvalstoffen

Vanuit de inrichting worden de navolgende afvalstoffen afgevoerd:

Tabel 11.2. Overzicht af te voeren afvalstoffen

Omschrijving	Capaciteit [ton/jaar]
Vloeibare afvalstromen en mengstromen afkomstig van cleaning (OWS mengsels)	2.500
Vloeibare brandstofrestanten	500
Afgewerkte olie	250
Oliehoudend afval	50
Ondergrondse- en bovengrondse tanks en lege gasflessen	1.000
Grond afkomstig van saneringslocaties	100
Inhoud afscheiders t.b.v. spijsolie en vetten	500
Spijsolie en vetten	1.000
Totaal	5.900

Aangezien Euralcodes /afvalstroomnummers worden toegekend door de inzamelaar /verwerker is het niet mogelijk een overzicht te geven van de Euralcodes waaronder de afvalstoffen worden afgevoerd.

11.4. Financiering

Voor de thans aangevraagde bedrijfsvoering zijn geen relevante investeringen noodzakelijk. Voor het overige is de wijze van financiering ongewijzigd ten opzichte van hetgeen reeds vergund is.



11.5. Acceptatie en verwerkingsbeleid /Administratieve Organisatie en Interne Controle

Te accepteren afvalstoffen

Ter plaatse van de inrichting wordt slechts een beperkt aantal afvalstromen geaccepteerd (zie overzicht in paragraaf 11.1), te weten OWS, brandstofrestanten, afgewerkte olie, oliehoudend afval en tanks welke afkomstig zijn van de eigen cleaning werkzaamheden. Daarbij worden lege gascilinders ingenomen. Deze cilinders betreffen in zijn algemeenheid cilinders welke ter wisseling/ vulling worden aangeboden, maar waarvan de keuringsdatum is verstreken. Ook wordt grond afkomstig van saneringslocaties ingenomen.

De in te nemen afvalstoffen worden middels voorliggende aanvraag uitgebreid met de inhoud van spijsolie- en -vetafscidders alsmede separaat ingezamelde spijsoliën en vetten.

Overige afvalstoffen worden binnen de inrichting niet geaccepteerd. De bij het accepteren van de inhoud van spijsolie- en -vetafscidders alsmede separaat ingezamelde spijsoliën en vetten gehanteerde procedures zijn hierbij niet anders dan de procedures voor inname van de overige door *Leefflang* in te nemen afvalstoffen.

Opgemerkt wordt dat deze afvalstromen visueel dan wel administratief (op basis van herkomst) herkenbaar zijn.

Inhoud van spijsolie- en -vetafscidders

De inhoud van spijsolie- en -vetafscidders wordt uitsluitend door eigen personeel opgehaald, waarbij de acceptatie op locatie plaatsvindt. De acceptatie betreft hierbij administratieve en een visuele en organoleptische controle van de aangeboden stromen. Indien twijfel mocht bestaan of de stromen geaccepteerd zouden mogen worden (bijvoorbeeld omdat deze bij inzameling af blijken te wijken van hetgeen bij vooracceptatie is aangegeven) worden de stoffen niet naar de inrichting van *Leefflang* getransporteerd.

Voor dergelijke stoffen kan na monsterneming en analyse alsnog bepaald worden dat de stroom wel geaccepteerd mag worden dan wel wordt deze stroom direct naar een erkende inzamelaar /verwerker getransporteerd welke bevoegd is deze stromen in te nemen.

Indien de stromen geaccepteerd kunnen worden zullen deze naar de inrichting van *Leefflang* getransporteerd en gelost worden in de daartoe bestemde mobiele tank /transporttank. Op basis van peiling van de inhoud van de tanks wordt de ingenomen hoeveelheid bepaald. Behoudens bij twijfel of de opgegeven samenstelling overeenkomt met de daadwerkelijke samenstelling, vindt geen monsterneming en analyse plaats.

De ontvangst van afvalstoffen wordt conform het Besluit en de Regeling melden en registreren van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen gemeld aan het LMA. Van niet geaccepteerde stromen wordt geen registratie bijgehouden.

Spijsolie- en -vet

Spijsolie- en -vet komen in zijn algemeenheid vrij bij horeca bedrijven welke deze stromen apart houden om deze separaat af te kunnen voeren. In beperkte mate kunnen deze stoffen ook door particulieren worden afgegeven het plaatse van de inrichting.



Deze stromen worden door eigen personeel opgehaald, waarbij de acceptatie op locatie plaatsvindt. De acceptatie betreft hierbij administratieve en een visuele en organoleptische controle van de aangeboden stromen. Indien twijfel mocht bestaan of de stromen geaccepteerd zouden mogen worden (bijvoorbeeld omdat deze bij inzameling af blijken te wijken van hetgeen bij vooracceptatie is aangegeven) worden de stoffen niet naar de inrichting van *Leeflang* getransporteerd. Voor degelijke stoffen kan na monsterneming en analyse alsnog bepaald worden dat de stroom wel geaccepteerd mag worden dan wel wordt deze stroom direct naar een erkende inzamelaar /verwerker getransporteerd welke bevoegd is deze stromen in te nemen.

Indien de stromen geaccepteerd kunnen worden zullen deze naar de inrichting van *Leeflang* getransporteerd en worden de verpakkingen gelost worden in de daartoe bestemde opslagcontainer. Op basis van een visuele beoordeling van de inhoud van deze container kan het aantal verpakkingen worden bepaald. De ingenomen hoeveelheid wordt eveneens op basis van de verpakking(en) (aantal en inhoud) bepaald. Behoudens bij twijfel of de opgegeven samenstelling overeenkomt met de daadwerkelijke samenstelling, vindt geen monsterneming en analyse plaats.

De ontvangst van afvalstoffen wordt conform het Besluit en de Regeling melden en registreren van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen gemeld aan het LMA. Van niet geaccepteerde stromen wordt geen registratie bijgehouden. Be- /verwerking van de inhoud van spijsolie- en -vetafscheiders of separaat ingezamelde spijsolie en -vet vindt niet plaats.

Administratieve Organisatie en Interne Controle

De administratieve organisatie en wijze van interne controle zijn ongewijzigd ten opzichte van hetgeen reeds vergund is.

B. BEDRIJFSPROCESSEN EN RISICO'S

De milieutechnische risico's aangaande de verschillende processtappen (inname, tussentijdse opslag, (demontage en reiniging tanks en tussentijdse opslag deelstromen) en afvoer) zijn door de in voorliggende aanvraag beschreven maatregelen en voorzieningen reeds vergaand geminimaliseerd. De risico's van plaatsvindende processen zijn dan ook gering.

C. ADMINISTRATIE

In de administratie van de inrichting worden gegevens betreffende ingekomen afvalstoffen en geregistreerd. Voor alle afvalstromen zijn toegewezen opslaglocaties aanwezig binnen de inrichting.

Door een eenvoudige visuele inspectie van de inhoud van de opslaglocaties kan snel een beeld verkregen worden van de actuele voorraad afvalstoffen. Een registratie hiervan wordt echter niet bijgehouden.

Van de afgevoerde stromen worden de registraties ontvangen van de inzamelaars /verwerkers waar deze naar worden afgevoerd.