

BAAK EPCM v.o.f.

T.a.v. Team Vergunningen
Postbus 8270
3009 AG Rotterdam

UW BRIEF

26 mei 2020

UW KENMERK

Aanvr_0531

ZAAKNUMMER

2020-012228

DOCUMENTNUMMER

D2020-06-000971

DELFT

23 juni 2020

ONDERWERP

Wijzigingsbesluit

Geachte,

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Omschrijving aanvraag

Aanvrager: BAAK EPCM v.o.f.

Datum aanvraag: 26 mei 2020

Te wijzigen besluit: 2019-021943

Betreft: Inrichten gronddepot 23

De aanvraag voor dit wijzigingsbesluit bevat de volgende werkzaamheden.

Waterhuishouding

De benodigde verbinding langs de Rietputten buiten het depot 23, tussen de watergangen langs de Maassluisdijk en de Hoekselijn wordt gewijzigd. Op de locatie van de te graven watergang nabij de Hoekselijn zijn recent een aantal bomen geplant. Voor deze verbinding wordt nu gebruik gemaakt van een iets westelijk daarvan gelegen watergang. Tussen deze watergang en de watergang langs de Rietputten is recent een duiker aangelegd; deze moet voldoen aan de op de tekening aangegeven maatvoering. Tevens worden de watergangen op een breedte gebracht van minimaal drie meter.

Het surplus aan gegraven water bij de aanleg van het depot mag worden ingezet voor de demping van 1479 m² bij de aanleg van de werkweg naar het depot (watergunning 2019225517/D2019-12-004604, d.d. 14 januari 2020). Bij de nu gevraagde wijziging wordt er 126 m² minder aan oppervlaktewater gegraven. Het positieve saldo van de waterbalans wordt dan 1578 m² (te graven 5402 m² en te dempen 3824 m²) en blijft daarmee voldoende om de dempingen bij de aanleg van de werkweg te compenseren.

Afvoerleiding

In de buitenbeschermingszone van de Delflandsedijk wordt het tracé van de afvoerleiding gewijzigd.

Voor de afvoerleiding naar het Scheur wordt gebruik gemaakt van een bestaande duiker. Deze loopt vanuit de watergang langs de kruin van de Delflandsedijk naar het Scheur. In deze duiker wordt een put aangebracht waarop de afvoerleiding wordt aangesloten.

Vanaf het punt waar de afvoerleiding de kruin van de Delflandsedijk en bovengenoemde watergang kruist gaat deze evenwijdig aan de Delflandsedijk naar de put lopen. De leiding komt op het maaiveld te liggen tussen de watergang en het fietspad, net buiten het waterstaatswerk in de buitenbeschermingszone.

De aansluiting van de leiding op de put moet zodanig worden uitgevoerd dat rond de put geen uitspoeling kan plaatsvinden. Omdat door de duiker een groter debiet gaat stromen moeten bij de uitstroom zo nodig extra maatregelen worden getroffen om uitspoeling van de oever van het Scheur te voorkomen.

Overwegingen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk 2010;

- Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit om vergunning 2019-021943/D201912-000139, d.d. 3 januari 2020 als volgt te wijzigen:

1. Onderdeel a en b van het besluit worden vervangen door:
 - a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan BAAK EPCM v.o.f., voor het:
 - graven van 5402 m² oppervlaktewater;
 - dempen van 3824 m² oppervlaktewater;
 - aanleggen van een duikerverbinding;
 - eventueel aanpassen van een reeds aangelegde duikerverbinding;
 - plaatsen van twee stuwen;
 - plaatsen van een put in een bestaande duiker;
 - plaatsen van een pompinstallatie en leidingen op de primaire waterkering (Delflandsedijk) en in de buiten beschermingszone;
 - aanbrengen van een opneembare verharding op de primaire waterkering, in de beschermingszone en in het profiel van vrije ruimte.
 - uitvoeren van werkzaamheden en plaatsen van kunstwerken in het waterstaatswerk en de (buiten)beschermingszone van de primaire waterkering.
 - b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening BAAK-UO-T-LG5-ALG-SIT-00040, revisie 3.1, d.d. 20 mei 2020;
 - tekening BAAK-UO-T-LG5-ALG-SIT-00038, revisie 4.0, d.d. 19 mei 2020;de tekening BAAK-UO-T-LG5-ALG-SIT-00038 geldt alleen voor de afvoerleiding en bijbehorende werken.

2. Lid 6 van Voorschrift 4.2.2 in hoofdstuk 4 wordt vervangen door:

6 Er moet ten minste 5402 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 3824 m² oppervlaktewater worden gedempt.

3. Voorschrift 4.2.3 in hoofdstuk 4 wordt vervangen door:

4.2.3 Dammen (met duiker)

- 1 De aan te brengen duiker D23-TD04 en de bestaande duiker D23TD06 moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	rond
Lengte D23-TD04	maximaal 24 m
Lengte D23-TD06	maximaal 11 m

Inwendige doorsnede	minimaal Ø 1,0 m
Hoogte binnenonderkant	NAP -3,32 m (= 0,75 m beneden het schouwpeil)
Uitsteeklengte buiten dam	0,5 m

- 2 De duikers moeten zodanig worden/zijn aangelegd dat vervormen of verzakken van de duikers wordt voorkomen.
- 3 Er mogen geen objecten voor of in de duikers worden geplaatst, zodat de duikers goed blijven doorstromen.
- 4 De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
- 5 De duikers moeten inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

4. Voorschrift 4.4.1 in hoofdstuk 4 wordt vervangen door:

4.4.1 Afvoerleiding bemaling gronddepot

- 1 De leiding moet boven het maaiveld worden gelegd.
- 2 De aan te leggen put in de duiker moet waterdicht aansluiten op de duiker elementen.
- 3 De leiding moet zodanig op de aan te leggen put worden aangesloten dat geen uitspoeling rond de put kan optreden.
- 4 Bij de uitstroom van de duiker moet de oever van het Scheur tegen uitspoelen zijn/worden beschermd.
- 5 Voor ingebruikname van de afvoerleiding moet de te gebruiken duiker worden geïnspecteerd. Indien belemmeringen voor de doorstroming aanwezig zijn moet de duiker worden doorgespoten en moet deze waar nodig worden hersteld.
- 6 In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen. Indien de bemaling moet worden gestopt moet vergunninghouder direct maatregelen treffen om te voorkomen dat water uit Gebied Depot 23 naar het overige deel van de polder kan stromen.
- 7 De leiding en de ondersteuningsconstructie moeten volledig worden verwijderd als de leiding niet langer wordt gebruikt. Ter plaatse van de verwijderde steunpunten moet het maaiveld worden hersteld in aansluiting op de omgeving. Ter plaatse van het waterstaatswerk van de waterkering moet klei worden toegepast. Deze klei moet voldoen aan de Standaard RAW bepalingen 2010 artikel 22.06.06 en artikel 22.06.07. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheid 1, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 01.

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard procedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'B.M. van Egmond', written over a horizontal line.

B.M. van Egmond