

Ontwerp Waterschapsverordening Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

25 juni 2020

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN	4
HOOFDSTUK 2. VERANDERINGEN VAN HET WATERSYSTEEM	8
HOOFDSTUK 3. LOZINGSACTIVITEITEN OPPERVLAKTEWATERLICHAAM OF ZUIVERINGTECHNISCH WERK	10
Paragraaf 3.1 Algemeen	10
Paragraaf 3.2 Kwantitatieve voorschriften voor lozingen.....	11
Paragraaf 3.3 Lozen van grondwater bij sanering, ontijzering of ontwatering.....	11
Paragraaf 3.4 Lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.....	14
Paragraaf 3.5 Lozen van huishoudelijk afvalwater	15
Paragraaf 3.6 Lozen van koelwater.....	17
Paragraaf 3.7 Lozen bij reinigen, conserveren, bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken.....	18
Paragraaf 3.8 Lozen bij opslaan en overslaan van inerte goederen	19
Paragraaf 3.9 Lozen bij overslaan van andere dan inerte goederen	21
Paragraaf 3.10 Lozen uit gemeentelijke voorzieningen voor inzameling en transport van afvalwater.....	21
Paragraaf 3.11 Lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder op een oppervlaktewaterlichaam.....	22
Paragraaf 3.12 Lozen bij schoonmaken drinkwaterleidingen	23
Paragraaf 3.13 Lozen bij telen, kweken, spoelen of sorteren van gewassen	23
Paragraaf 3.14 Asverstrooiing.....	26
Paragraaf 3.15 Andere lozingen	26
Paragraaf 3.16 Aanvraagvereisten, beoordelingsregels en voorschriften omgevingsvergunning lozingsactiviteit.....	27
HOOFDSTUK 4. WATERONTTREKKINGSACTIVITEITEN	29
Paragraaf 4.1 Algemeen	29
Paragraaf 4.2 Wateronttrekkingsactiviteit oppervlaktewaterlichaam.....	30
Paragraaf 4.3 Wateronttrekkingsactiviteit grondwater.....	30
Paragraaf 4.4 Infiltreren	33
HOOFDSTUK 5. BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN WATERSTAATSWERKEN: WERKZAAMHEDEN.....	34
Paragraaf 5.1 Grondonderzoek	34
Paragraaf 5.2 Grondverzet waterstaatswerken.....	35

Paragraaf 5.3 Verharding.....	37
Paragraaf 5.4 Overige werkzaamheden.....	39
HOOFDSTUK 6. BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN WATERSTAATSWERKEN: WERKEN	40
Paragraaf 6.1 Kabels en leidingen.....	40
Paragraaf 6.2 Vaste uitstroom- of onttrekkingsvoorzieningen	43
Paragraaf 6.3 Oeverconstructies	45
Paragraaf 6.4 Hekwerken	46
Paragraaf 6.5 Steigers en meerpalen.....	47
Paragraaf 6.6 Dammen met duikers.....	49
Paragraaf 6.7 Bruggen	50
Paragraaf 6.8 Bouwwerken.....	52
Paragraaf 6.9 Overige werken	54
HOOFDSTUK 7. BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN WATERSTAATSWERKEN: FLORA EN FAUNA	55
Paragraaf 7.1 Beplanting	55
Paragraaf 7.2 Visactiviteiten.....	57
Paragraaf 7.3 Natuurvriendelijke oevers	59
HOOFDSTUK 8. BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN WATERSTAATSWERKEN: VASTE STOFFEN EN VOORWERPEN	61
HOOFDSTUK 9. BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN WATERSTAATSWERKEN: TOEGANG	64
Paragraaf 9.1 Varen	64
Paragraaf 9.2 Publieke toegang.....	65
Paragraaf 9.3 Dieren	65
HOOFDSTUK 10. BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN WINDWATERMOLENS	68
HOOFDSTUK 11. BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN WEGEN.....	69
Paragraaf 11.1 Algemeen	69
Paragraaf 11.2 Uitweg naar de openbare weg	70
Paragraaf 11.3 Lichtmasten en borden	71
Paragraaf 11.4 Kabels en leidingen.....	72
Paragraaf 11.5 Beplanting	73
Paragraaf 11.6 Hekwerken en heggen.....	74
Paragraaf 11.7 Object-beschermd obstakels.....	75
Paragraaf 11.8 Bouwmaterialen in de wegberm	76
Paragraaf 11.9 Kleine objecten.....	77
Paragraaf 11.10 Aansluitende verharding	77
HOOFDSTUK 12. Gegevens en bescheiden.....	79
Paragraaf 12.1 Algemeen	79
Paragraaf 12.2 Aanvullende gegevens en bescheiden voor systeemactiviteiten	81
Paragraaf 12.3 Aanvullende gegevens en bescheiden lozingsactiviteiten.....	85
Paragraaf 12.4 Aanvullende gegevens en bescheiden wateronttrekkingsactiviteiten	85

Paragraaf 12.5 Aanvullende gegevens en bescheiden bij werkzaamheden in het beperkingengebied van een waterstaatswerk	88
Paragraaf 12.6 Aanvullende gegevens en bescheiden werken in het beperkingengebied van een waterstaatswerk	90
Paragraaf 12.7 Aanvullende gegevens en bescheiden flora en fauna in het beperkingengebied van een waterstaatswerk	92
Paragraaf 12.8 Aanvullende gegevens en bescheiden toegang tot het beperkingengebied van een waterstaatswerk	92
Paragraaf 12.9 Aanvullende gegevens en bescheiden beperkingengebiedactiviteiten wegen	93
Paragraaf 12.10 Algemene gegevens en bescheiden bij informatieverschaffing	95
HOOFDSTUK 13. SLOTBEPALINGEN	96
Bijlage 1 bij artikel 1.1 van deze verordening	97
A. Begrippen	97
B. NEN-normen	98
Bijlage 2 bij artikel 1.4, eerste lid, van deze verordening (benoeming, aanwijzing en begrenzing werkingsgebieden)	101

HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

Artikel 1.1 (begrippen)

Bijlage 1 van deze verordening bevat de begripsbepalingen voor de toepassing van deze verordening.

Artikel 1.2 (doelen)

1. De hoofdstukken 1 tot en met 10 van deze verordening zijn, met het oog op de doelen, bedoeld in artikel 1.3 van de wet, gericht op:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van de watersystemen en het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen; en
- b. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

2. Hoofdstuk 11 van deze verordening is, met het oog op de doelen, bedoeld in artikel 1.3 van de wet, gericht op:

- a. het behoeden van de staat en werking van openbare wegen voor nadelige gevolgen van activiteiten op of rond die wegen, waartoe ook het belang van verruiming of wijziging van die weg behoort; en
- b. het behoeden van de ecologische kwaliteit van eco-bermen voor nadelige gevolgen van activiteiten in die bermen.

Artikel 1.3 (toepassingsbereik)

1. Deze verordening is van toepassing:

- a. in het beheergebied van het hoogheemraadschap;
- b. op de watersystemen of onderdelen daarvan, die in beheer zijn bij het hoogheemraadschap;
- c. buiten het beheergebied van het hoogheemraadschap, voor zover het gaat over beperkingengebieden met betrekking tot waterstaatswerken die in beheer zijn bij het hoogheemraadschap; en
- d. op de wegen die in beheer zijn bij het hoogheemraadschap.

2. De regels van de hoofdstukken 2 en 5 tot en met 9 zijn niet van toepassing op:

- a. projecten waarvoor door het dagelijks bestuur een projectbesluit als bedoeld in artikel 5.44 van de wet, wordt vastgesteld;

b. activiteiten die nodig zijn voor het beheer, de bediening en het onderhoud van het watersysteem of een onderdeel daarvan door of in opdracht van het hoogheemraadschap; en

c. activiteiten die nodig zijn voor het uitvoeren van onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken door of in opdracht van onderhoudsplichtigen als bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet.

3. De regels van hoofdstuk 11 zijn niet van toepassing op:

a. projecten waarvoor door het dagelijks bestuur een projectbesluit als bedoeld in artikel 5.44 van de wet, wordt vastgesteld;

b. activiteiten die nodig zijn voor het beheer, de bediening en het onderhoud van een weg of een onderdeel daarvan door of in opdracht van het hoogheemraadschap; en

c. activiteiten die nodig zijn voor het uitvoeren van onderhoudsverplichtingen met betrekking tot wegen door of in opdracht van onderhoudsplichtigen als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel VII van de Wegenwet.

Artikel 1.4 (werkingsgebieden)

1. De werkingsgebieden zijn voor de toepassing van deze verordening genoemd, aangewezen en geometrisch begrensd in [bijlage 2](#) bij deze verordening.

2. Voor de toepassing van deze verordening gelden de noemers van de werkingsgebieden in bijlage 2 als begripsbepalingen voor de daarbij aangewezen en geometrisch begrensde werkingsgebieden.

3. Bij de aanwijzing en geometrische begrenzing van het beperkingengebied van waterstaatswerken, bedoeld in de negende rij van bijlage 2, wordt het beperkingengebied van een windwatermolen buiten beschouwing gelaten.

4. Zolang een beperkingengebied van een waterstaatswerk of een weg nog niet overeenkomstig het eerste lid geometrisch is begrensd, valt dat beperkingengebied samen met het waterstaatswerk, onderscheidenlijk de weg.

Artikel 1.5 (normadressaat)

De regels van deze verordening zijn van toepassing op degene die de activiteit verricht, voor zover niet anders is bepaald.

Artikel 1.6 (specifieke zorgplicht: algemeen)

1. Degene die een activiteit verricht met betrekking tot het watersysteem of een onderdeel daarvan, en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 1.2, moet:

- a. alle maatregelen nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
- b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken; en
- c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

Artikel 1.7 (specifieke zorgplicht: concretisering)

Artikel 1.6 houdt in ieder geval in:

- a. het voorkomen, beperken, onmiddellijk ongedaan maken of achterwege laten van het beschadigen van een waterstaatswerk;
- b. het voorkomen, ongedaan maken of achterwege laten van het verondiepen, versmallen of belemmeren van de doorstroom van een oppervlaktewaterlichaam of van de afvoer van kwelwater of regenwater;
- c. het niet nadelig beïnvloeden van de stabiliteit van een waterkering, oeverconstructie of oever;
- d. het voorkomen van aantasting van het waterkerend vermogen van waterkeringen;
- e. het bereikbaar en toegankelijk houden van waterstaatswerken voor inspectie, onderhoud en beheer door of in opdracht van het waterschap of voor onderhoud door of in opdracht van een onderhoudsplichtige als bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet; en
- f. het voorkomen van versnelde uitspoeling van de waterkering of het uitspoelen van grond of andere stoffen in een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 1.8 (specifieke zorgplicht: minimale verplichtingen kwaliteit)

Artikel 1.6 houdt in ieder geval in dat:

- a. alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
- b. de beste beschikbare technieken worden toegepast;
- c. geen significante milieuverontreiniging wordt veroorzaakt;
- d. alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de wet;
- e. lozingen op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk doelmatig kunnen worden bemonsterd;

- f. metingen representatief zijn en monsters niet worden verdund; en
- g. meetresultaten op geschikte wijze worden geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd.

Artikel 1.9 (algemene regel maatwerkvoorschriften)

Geen maatwerkvoorschrift kan worden opgelegd als een voorschrift van gelijke strekking aan een vergunning kan of had kunnen worden verbonden, tenzij in deze verordening anders is bepaald.

Artikel 1.10 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het verrichten van een activiteit met betrekking tot het watersysteem of een onderdeel daarvan als bedoeld in artikel 1.6 kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in artikel 1.7 en artikel 1.8.

Artikel 1.11 (termijnen meldingen)

1. Als het verrichten van een activiteit op basis van deze verordening is verboden zonder melding, dan wordt de melding gedaan tenminste vier weken voor het begin ervan.
2. Een melding vervalt als met de uitvoering van een activiteit binnen zes maanden, na het doen van de melding, geen start is gemaakt.

Artikel 1.12 (algemene beoordelingsregel)

Als het verrichten van een activiteit op basis van deze verordening is verboden zonder omgevingsvergunning, dan wordt de omgevingsvergunning alleen geweigerd wegens strijd met de oogmerken waarop het verbod is gericht, tenzij in deze verordening anders is bepaald.

HOOFDSTUK 2. VERANDERINGEN VAN HET WATERSYSTEEM

Artikel 2.1 (toepassingsbereik)

Dit hoofdstuk is gericht op:

- a. de goede werking van het watersysteem;
- b. het bewaren en beheersen van de samenhang tussen onderdelen van het watersysteem;
- c. het beschermen van de chemische kwaliteit van grondwaterlichamen; en
- d. de doelen, bedoeld in artikel 1.2.

Artikel 2.2 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: systeemactiviteiten)

1. Het aanleggen of wijzigen van een waterstaatswerk is verboden zonder omgevingsvergunning.
2. Het met elkaar in verbinding te brengen van oppervlaktewaterlichamen is verboden zonder omgevingsvergunning.
3. Een oppervlaktewaterlichaam op een peil brengen of houden dat afwijkt van het in het peilbesluit vastgestelde peil of van het waterpeil dat normaal wordt aangehouden, is verboden zonder omgevingsvergunning.
4. Het aanbrengen van meer dan 500 m² verhard oppervlak waarvan de neerslag geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, op een oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht is verboden zonder omgevingsvergunning.
5. Onder verhard oppervlak, bedoeld in het vierde lid, wordt ook verstaan dakoppervlak en glastuinbouw.

Artikel 2.3 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: kwel of wegzijging)

1. Het verrichten van een activiteit die tot gevolg heeft of kan hebben dat de kwel toeneemt of het grondwater wegzijgt in hoog-kwelgevoelig gebied is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover het gaat over werkzaamheden op een diepte van 1 m of meer onder het maaiveld of 1 m of meer onder het waterpeil van een oppervlaktewaterlichaam voor berging.
2. Het verrichten van een activiteit die tot gevolg heeft of kan hebben dat de kwel toeneemt of het grondwater wegzijgt in gemiddeld-kwelgevoelig gebied is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover het gaat over werkzaamheden op een diepte van 2 m of meer onder het maaiveld; of
3. Het verrichten van een activiteit die tot gevolg heeft of kan hebben dat de kwel toeneemt of het grondwater wegzijgt in laag-kwelgevoelig gebied is verboden

zonder omgevingsvergunning, voor zover het gaat over werkzaamheden op een diepte van 3 m of meer onder het maaiveld.

Artikel 2.4 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: diepwanden)

Het aanbrengen van een diepe wandconstructie die de stroming van grondwater in of onder het eerste watervoerend zandpakket beïnvloedt of kan beïnvloeden is verboden zonder omgevingsvergunning.

HOOFDSTUK 3. LOZINGSACTIVITEITEN OPPERVAKTEWATERLICHAAAM OF ZUIVERINGTECHNISCH WERK

Paragraaf 3.1 Algemeen

Artikel 3.1 (activiteiten)

Als lozingsactiviteiten met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk worden aangewezen:

- a. het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam;
- b. het lozen van grondwater;
- c. het lozen van afvloeiend hemelwater;
- d. het lozen van huishoudelijk afvalwater;
- e. het lozen van koelwater;
- f. het lozen bij bouwwerken;
- g. het lozen bij op- en overslaan van inerte goederen;
- h. het lozen bij op- en overslaan van andere dan inerte goederen;
- i. het lozen uit gemeentelijke voorzieningen voor inzameling en transport van afvalwater;
- j. het lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder;
- k. het lozen bij schoonmaken drinkwaterleidingen;
- l. het lozen bij telen, kweken, spoelen of sorteren van gewassen;
- m. het lozen bij asverstrooiing; en
- n. overige lozingen.

Artikel 3.2 (oogmerken)

1. Dit hoofdstuk is gericht op:
 - a. het beschermen van waterstaatswerken en de doelmatige werking daarvan voor het bergen van water en het aan- en afvoeren van water;
 - b. het beschermen of beheersen van het peil van water;
 - c. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen, met inbegrip van het belang van doorspoelen van water;
 - d. het vervullen van maatschappelijke functies van oppervlaktewaterlichamen, in het bijzonder het schaatsen, het zwemmen en het varen; en

e. het beschermen van zuiveringstechnische werken en de doelmatige werking daarvan voor het transporteren en zuiveren van afvalwater.

2. De paragrafen 3.2, 3.15 en 3.16 van dit hoofdstuk zijn van toepassing in het beheergebied voor het beheer van de kwantiteit van oppervlaktewater.

3. De paragrafen 3.3 tot en met 3.16 van dit hoofdstuk zijn van toepassing in het beheergebied voor het beheer van de kwaliteit van oppervlaktewater.

Paragraaf 3.2 Kwantitatieve voorschriften voor lozingen

Artikel 3.3 (omgevingsvergunning)

Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen op een oppervlaktewaterlichaam voor zover het gaat over:

- a. meer dan 500 m³/u op een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer;
- b. meer dan 100 m³/u op een oppervlaktewaterlichaam voor berging in een peilgebied zonder een plas;
- c. meer dan 1 m³/u op een oppervlaktewaterlichaam voor berging in een peilgebied met een plas.

Paragraaf 3.3 Lozen van grondwater bij sanering, ontijzering of ontwatering

Artikel 3.4 (lozen van grondwater bij saneringen)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan grondwater, afkomstig van een bodemsanering of grondwatersanering of een onderzoek voorafgaand aan een grondwatersanering, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.
2. Voor het lozen van dat grondwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 3.4, gemeten in een steekmonster.

Tabel 3.4 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarden in µg/l of mg/l bij lozen in een oppervlaktewaterlichaam
Naftaleen	0,2 µg/l
PAK's	1 µg/l
Minerale olie	50 µg/l

Cadmium	0,4 µg/l
Kwik	0,1 µg/l
Koper	1,1 µg/l
Nikkel	4,1 µg/l
Lood	5,3 µg/l
Zink	12 µg/l
Chroom	2,4 µg/l
Onopgeloste stoffen	20 mg/l
Benzeen	2 µg/l
Tolueen	7 µg/l
Ethylbenzeen	4 µg/l
Xyleen	4 µg/l
Tetrachlooretheen	3 µg/l
Trichlooretheen	20 µg/l
1,2-dichlooretheen	20 µg/l
1,1,1-trichloorethaan	20 µg/l
Vinylchloride	8 µg/l
Som van de vijf hier bovenstaande stoffen	20 µg/l
Monochloorbenzeen	7 µg/l
Dichloorbenzenen	3 µg/l
Trichloorbenzenen	1 µg/l

Artikel 3.5 (lozen bij ontijzeren grondwater)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater, afkomstig van het ontijzeren van grondwater, worden geloosd op een

oppervlaktewaterlichaam als het perceel waar het afvalwater vrijkomt niet is aangesloten op een vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk waarop kan worden geloosd en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool waarop kan worden aangesloten en geloosd, meer dan 40 m is.

2. Voor het te lozen afvalwater is de emissiegrenswaarde voor ijzer 5 mg/l, gemeten in een steekmonster.

3. De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:

a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt, en

b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd.

4. In afwijking van het derde lid, aanhef en onder a, wordt de afstand bij voortzetting van het lozen dat voor 1 januari 2013 al plaatsvond, berekend vanaf de plaats waar het afvalwater vrijkomt.

Artikel 3.6 (lozen van grondwater bij ontwatering)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan grondwater bij ontwatering, dat niet afkomstig is van een bodemsanering, een grondwatersanering of een onderzoek voorafgaand aan een bodemsanering of grondwatersanering en dat geen drainagewater is als bedoeld in paragraaf 4.77 van het Besluit activiteiten leefomgeving, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.

2. Voor het te lozen grondwater is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 50 mg/l, gemeten in een steekmonster.

3. Dit artikel is niet van toepassing op het lozen van grondwater bij wonen.

Artikel 3.7 (meet- en rekenbepalingen)

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.

2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:

a. voor BTEX: NEN-EN-ISO 15680;

b. voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen: NEN-EN-ISO 17993;

c. voor tetrachlooretheen, trichlooretheen, 1,2-dichlooretheen, 1,1,1-trichloorethaan, vinylchloride, de som van de vijf hiervoor genoemde stoffen, monochloorbenzeen, dichloorbenzeen, trichloorbenzenen: NEN-EN-ISO 10301 of NEN-EN-ISO 15680, waarbij voor vinylchloride enkel NEN-EN-ISO 15680 gebruikt kan worden;

- d. voor minerale olie: NEN-EN-ISO 9377-2;
- e. voor cadmium, koper, nikkel, lood, zink, ijzer en chroom: NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2 of NEN-EN-ISO 11885, waarbij de elementen worden ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1 of NEN-EN-ISO 15587-2;
- f. voor kwik: NEN-EN-ISO 17294-2 of NEN-EN-ISO 12846 of NEN-EN-ISO 17852, waarbij kwik wordt ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1 of NEN-EN-ISO 15587-2;
- g. voor onopgeloste stoffen: NEN-EN 872.

Artikel 3.8 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 3.4 tot en met 3.6, worden aan het dagelijks bestuur gegevens en bescheiden verstrekt over:
 - a. de aard en omvang van de lozing; en
 - b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voor de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur.
3. Het eerste en tweede lid gelden niet voor het lozen van grondwater bij ontwatering, als:
 - a. het lozen niet langer dan 48 uur duurt; of
 - b. het lozen plaatsvindt binnen een huishouden.

Paragraaf 3.4 Lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

Artikel 3.9 (lozen van afvloeiend hemelwater)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvloeiend hemelwater worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, als dat hemelwater:
 - a. niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
 - b. geen drainagewater als bedoeld in paragraaf 4.77 van het Besluit activiteiten leefomgeving is; en
 - c. geen overig afvalwater van een kas als bedoeld in paragraaf 4.78 van dat besluit is.
2. In afwijking van het eerste lid wordt afvloeiend hemelwater, afkomstig van buiten de bebouwde kom gelegen rijkswegen en provinciale wegen, alleen geloosd op of in een oppervlaktewaterlichaam, voor zover het lozen op of in de bodem of in een schoonwaterriool niet mogelijk is.

Artikel 3.10 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste zes maanden voor de voorgenomen aanleg van buiten de bebouwde kom gelegen rijkswegen en provinciale wegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken, worden aan het dagelijks bestuur gegevens en bescheiden verstrekt over:
 - a. de aard en omvang van de lozing van afvloeiend hemelwater; en
 - b. de verwachte datum van het begin van de lozingsactiviteit.
2. Ten minste zes maanden voor het veranderen van de lozingsactiviteit door een reconstructie of ingrijpende wijziging van die wegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur.

Paragraaf 3.5 Lozen van huishoudelijk afvalwater

Artikel 3.11 (lozen van huishoudelijk afvalwater)

1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam wordt huishoudelijk afvalwater alleen op een oppervlaktewaterlichaam geloosd als het lozen plaatsvindt buiten een bebouwde kom of binnen een bebouwde kom van waaruit stedelijk afvalwater wordt geloosd met een vervuilingswaarde van minder dan 2000 inwonerequivalenten, en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk waarop kan worden aangesloten meer bedraagt dan:
 - a. 40 m bij niet meer dan 10 inwonerequivalenten;
 - b. 100 m bij meer dan 10 maar minder dan 25 inwonerequivalenten;
 - c. 600 m bij 25 of meer inwonerequivalenten maar minder dan 50 inwonerequivalenten;
 - d. 1.500 m bij 50 of meer inwonerequivalenten maar minder dan 100 inwonerequivalenten; en
 - e. 3.000 m bij 100 of meer inwonerequivalenten.
2. De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:
 - a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het huishoudelijk afvalwater vrijkomt; en
 - b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd.
3. In afwijking van het tweede lid, aanhef en onder a, wordt de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk bij voortzetting van het lozen van huishoudelijk afvalwater in het oppervlaktewaterlichaam dat voor 1 maart

1997 al plaatsvond, berekend vanaf het gedeelte van het gebouw dat zich het dichtst bij een vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk bevindt.

Artikel 3.12 (zuiveringsvoorziening huishoudelijk afvalwater)

1. Met het oog op het beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam wordt huishoudelijk afvalwater dat wordt geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, geleid via een zuiveringsvoorziening.
2. Voor dat afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 3.12.

Tabel 3.12 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiewaarden mg/l bij lozen op een oppervlaktewaterlichaam	
	Representatief etmaalmonster	Steekmonster
Biochemisch zuurstofverbruik	20 mg/l	40 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	100 mg/l	200 mg/l
Totaal stikstof	30 mg/l	60 mg/l
Ammoniumstikstof	2 mg/l	4 mg/l
Onopgeloste stoffen	30 mg/l	60 mg/l
Fosfor totaal	3 mg/l	6 mg/l

3. Het tweede lid is niet van toepassing als het huishoudelijk afvalwater minder dan zes inwonerequivalenten bevat en voor vermenging met ander afvalwater door een septictank wordt geleid:

- a. met een nominale inhoud van 6 m³ of meer, volgens NEN-EN 12566-1, en met een hydraulisch rendement van niet meer dan 10 g, volgens annex B van NEN-EN 12566-1; of
- b. die is geplaatst voor 1 januari 2009 en is afgestemd op de hoeveelheid afvalwater dat wordt geloosd.

Artikel 3.13 (meet- en rekenbepalingen)

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.

2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:
 - a. voor biochemisch zuurstofverbruik: ISO 5815-1 of NEN-EN 1899-1;
 - b. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN 6633 of NEN-ISO 15705;
 - c. voor nitrietstikstof en nitraatstikstof: NEN-EN-ISO 13395 of NEN-ISO 15923;
 - d. voor organisch stikstof: NEN-ISO 5663 of NEN 6646;
 - e. voor ammoniumstikstof: NEN 6646, NEN-EN-ISO 11732 of NEN-EN-ISO 15923-1; en
 - f. voor totaal fosfor: NEN-EN-ISO 15681-1, NEN-EN-ISO 15681-2, NEN-EN-ISO 6878, NEN-EN-ISO 11885 of NEN-EN-ISO 17294-2.

Artikel 3.14 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 3.11, worden aan het dagelijks bestuur gegevens en bescheiden verstrekt over:
 - a. het aantal inwonerequivalenten dat wordt geloosd;
 - b. de wijze van behandeling van het afvalwater; en
 - c. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voor de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur.

Paragraaf 3.6 Lozen van koelwater

Artikel 3.15 (koelwater)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan koelwater, dat niet afkomstig is van een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.
2. Aan het te lozen koelwater worden geen chemicaliën toegevoegd.
3. De warmtevracht van het op een oppervlaktewaterlichaam te lozen koelwater is niet meer dan 10 kJ/s bij lozen.

Artikel 3.16 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 3.15, worden aan het dagelijks bestuur gegevens en bescheiden verstrekt over:

- a. de maximale warmtevracht; en
 - b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voor de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur.

Paragraaf 3.7 Lozen bij reinigen, conserveren, bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken

Artikel 3.17 (bij reinigen en conserveren geen afvalwater lozen)

Afvalwater afkomstig van het reinigen of conserveren van bouwwerken wordt niet geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, tenzij het gaat om:

- a. afvalwater afkomstig van het afwassen met water; of
- b. afvalwater afkomstig van het schoonspuiten met water onder een druk van ten hoogste 200 bar.

Artikel 3.18 (werkinstructie bij reinigen en conserveren)

1. Met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam bij het reinigen of conserveren van bouwwerken:
 - a. is er een werkinstructie opgesteld; en
 - b. wordt voor het deel van het bouwwerk dat boven de waterspiegel ligt een hulpconstructie voor de opvang van stoffen gebruikt die is afgestemd op de gebruikte techniek, de gebruikte stoffen en de stoffen die kunnen vrijkomen.
2. In de werkinstructie is in ieder geval opgenomen:
 - a. welke technieken worden toegepast;
 - b. welke stoffen kunnen vrijkomen; en
 - c. welke stoffen worden gebruikt.
3. Als een hulpconstructie wordt gebruikt, is in de werkinstructie ook opgenomen:
 - a. op welke manier de vloer, de zijwanden en de bovenzijde van de hulpconstructie zijn uitgevoerd;
 - b. wat de omvang van het bouwwerk dat wordt gereinigd of geconserveerd is en wat de omvang van de hulpconstructie is;
 - c. of de constructie een afzuiging met permanente onderdruk heeft;
 - d. de wijze van opvang van afvalwater, als natte technieken worden gebruikt; en
 - e. de aanvullende maatregelen die worden getroffen als wordt gewerkt bij een windsnelheid van meer dan 8 m/s.

Artikel 3.19 (werkinstructie bij bouwen en slopen)

Met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam bij het bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken is er een werkinstructie opgesteld, waarin in ieder geval is opgenomen:

- a. op welke manier wordt gebouwd, gerenoveerd of gesloopt; en
- b. welke maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat stoffen die worden gebruikt of die kunnen vrijkomen, in het oppervlaktewaterlichaam terechtkomen.

Artikel 3.20 (beperken stof in het oppervlaktewaterlichaam)

Met het oog op het voorkomen of beperken van de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam bij het afzuigen van lucht vanuit een hulpconstructie, is voor de emissie in de lucht de emissiegrenswaarde voor stof 10 mg/Nm³, gemeten in een eenmalige meting.

Artikel 3.21 (meet- en rekenbepalingen)

Op het meten van stof is NEN-EN 13284-1 van toepassing.

Artikel 3.22 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in de artikelen 3.17 tot en met 3.19, worden aan het dagelijks bestuur de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
 - a. voor het lozen afkomstig van reinigen of conserveren van een bouwwerk: de werkinstructie, bedoeld in artikel 3.18; of
 - b. voor het lozen afkomstig van het bouwen of slopen van een bouwwerk: de werkinstructie, bedoel in artikel 3.19.
2. Ten minste vier weken voor de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur.
3. Het eerste en tweede lid gelden niet voor reinigingswerkzaamheden die periodiek worden uitgevoerd en waarbij alleen vuilafzetting wordt verwijderd.

Paragraaf 3.8 Lozen bij opslaan en overslaan van inerte goederen

Artikel 3.23 (inerte goederen)

Voor de toepassing van deze paragraaf worden in ieder geval de volgende goederen als inerte goederen beschouwd, voor zover deze niet verontreinigd zijn:

- a. bouwstoffen als bedoeld in paragraaf 4.123 van het Besluit activiteiten leefomgeving;

- b. grond en baggerspecie als bedoeld in paragraaf 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
- c. A-hout en ongeschredderd B-hout;
- d. snoeihout;
- e. banden van voertuigen;
- f. autowrakken waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij een autodemontagebedrijf en wrakken van tweewielige motorvoertuigen waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij een demontagebedrijf voor tweewielige motorvoertuigen;
- g. straatmeubilair;
- h. tuinmeubilair;
- i. aluminium, ijzer en roestvrijstaal;
- j. kunststof anders dan lege, ongereinigde verpakkingen van voedingsmiddelen, smeerolie, verf, lak of drukinkt, gewasbeschermingsmiddelen, biociden of gevaarlijke stoffen;
- k. kunststofgeïsoleerde kabels anders dan oliedrukkabels, gepantserde papier-loodkabels en papiergeïsoleerde grondkabels;
- l. papier en karton;
- m. textiel en tapijt; en
- n. vlakglas.

Artikel 3.24 (lozen bij opslaan van inerte goederen)

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan te lozen afvalwater, dat in contact is geweest met opgeslagen inerte goederen, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 3.25 (lozen bij overslaan van inerte goederen)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan bij het overslaan van inerte goederen in de buitenlucht worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.
2. Bij het overslaan van die goederen in de buitenlucht wordt zo veel mogelijk voorkomen dat goederen op een oppervlaktewaterlichaam geraken.
3. Aan het tweede lid wordt bij het laden en lossen van schepen in ieder geval voldaan als:
 - a. de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk is, en in ieder geval niet groter is dan 5 m; of
 - b. het schip, waarin of waaruit wordt overgeslagen, met de wal wordt verbonden door een ponton of een morsklep.

Paragraaf 3.9 Lozen bij overslaan van andere dan inerte goederen

Artikel 3.26 (lozen bij overslaan van niet-inerte goederen)

1. Bij het bedrijfsmatig overslaan van niet-inerte goederen en bij het overslaan van zout voor het strooien op wegen, van niet-inerte goederen die vrijkomen bij een werk en van niet-inerte goederen die nodig zijn in een werk kan worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.
2. Bij het overslaan van die goederen in de buitenlucht wordt zo veel mogelijk voorkomen dat goederen op een oppervlaktewaterlichaam geraken.
3. Aan het tweede lid wordt bij het laden en lossen van schepen in ieder geval voldaan als:
 - a. de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk is, en in ieder geval niet groter is dan 5 m; of
 - b. het schip, waarin of waaruit wordt overgeslagen, met de wal wordt verbonden door een ponton of een morsklep.

Artikel 3.27 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 3.26, worden aan het dagelijks bestuur gegevens en bescheiden verstrekt over:
 - a. de stoffen die worden overgeslagen, en
 - b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voor de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur.
3. Dit artikel is niet van toepassing op het overslaan van zout voor het strooien op wegen, van niet-inerte goederen die vrijkomen bij een werk en van niet-inerte goederen die nodig zijn in een werk.

Paragraaf 3.10 Lozen uit gemeentelijke voorzieningen voor inzameling en transport van afvalwater

Artikel 3.28 (lozen van afvalwater vanuit gemeentelijke rioolstelsels)

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan het afvalwater afkomstig uit een openbaar ontwateringsstelsel, een openbaar hemelwaterstelsel of een openbaar vuilwaterriool worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, als dat stelsel of dat riool voorkomt op het in het gemeentelijk rioleringsplan of een gemeentelijk rioleringsprogramma opgenomen overzicht van voorzieningen en maatregelen als bedoeld in artikel 2.16, eerste lid, onder a, onder 1° tot en met 3°,

van de wet, en dat stelsel of dat riool volgens dat plan of programma is uitgevoerd en wordt beheerd.

Artikel 3.29 (lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit andere systemen)

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan huishoudelijk afvalwater afkomstig uit een systeem als bedoeld in artikel 2.16, derde lid, van de wet, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, als dat systeem voorkomt op het in het gemeentelijk rioleringsplan of een gemeentelijk rioleringsprogramma opgenomen overzicht van die systemen en volgens dat plan of programma is uitgevoerd en wordt beheerd.

Paragraaf 3.11 Lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder op een oppervlaktewaterlichaam

Artikel 3.30 (lozen bij ontgravingen en baggerwerkzaamheden)

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen kunnen stoffen die vrijkomen bij ontgravingen of baggerwerkzaamheden op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd op dat oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 3.31 (werkinstructie bij verontreinigde waterbodem)

Met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam is bij ontgravingen of baggerwerkzaamheden in een waterbodem met de kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’, bedoeld in artikel 29, derde lid, onder a, van het Besluit bodemkwaliteit, een werkinstructie opgesteld, waarin in ieder geval is opgenomen:

- a. de toe te passen baggertechniek, en
- b. de bij het gebruik van die techniek gehanteerde werkwijze.

Artikel 3.32 (lozen bij werkzaamheden door de waterbeheerder)

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen kunnen stoffen die vrijkomen bij andere werkzaamheden dan bedoeld in artikel 3.30 op een oppervlaktewaterlichaam, die worden verricht door of namens de waterbeheerder in het kader van het waterbeheer, worden geloosd op dat oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 3.33 (lozen van algen en bacteriën)

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen kunnen algen en bacteriën uit een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd op een ander oppervlaktewaterlichaam dat in beheer is bij dezelfde waterbeheerder, als die

werkzaamheden plaatsvinden door of namens de beheerder in het kader van het beheer van dat oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 3.34 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 3.30, worden aan het dagelijks bestuur de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
 - a. gegevens over de kwaliteit van de te ontgraven of te baggeren waterbodem;
 - b. als de waterbodem de kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’, bedoeld in artikel 29, derde lid, onder a, van het Besluit bodemkwaliteit, heeft: de werkinstructie, bedoeld in artikel 3.31; en
 - c. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voor de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur.
3. Dit artikel is niet van toepassing als de ontgraving of baggerwerkzaamheden plaatsvinden door de beheerder of ter uitvoering van een onderhoudsverplichting als bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet.

Paragraaf 3.12 Lozen bij schoonmaken drinkwaterleidingen

Artikel 3.35 (lozen van reinigingswater drinkwaterleidingen)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater dat vrijkomt bij het schoonmaken en in gebruik nemen van de middelen voor opslag, transport en distributie van drinkwater of warm tapwater als bedoeld in artikel 1 van de Drinkwaterwet, of van huishoudwater als bedoeld in artikel 1 van het Drinkwaterbesluit, op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd.
2. Aan het water dat voor het schoonmaken en in gebruik nemen wordt gebruikt, worden geen chemicaliën toegevoegd.

Paragraaf 3.13 Lozen bij telen, kweken, spoelen of sorteren van gewassen

Artikel 3.36 (lozen vanuit andere gebouwen dan een kas)

1. In aanvulling op artikel 4.795, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving kan, met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater, te lozen afvalwater afkomstig van het telen of kweken van gewassen in een gebouw, anders dan een kas, ook op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd, als het perceel waar het afvalwater vrijkomt niet is aangesloten op een vuilwaterriool of zuiveringstechnisch

werk waarop kan worden geloosd, en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool waarop kan worden aangesloten en geloosd, meer dan 40 m is.

2. Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 3.36, gemeten in een steekmonster.

Tabel 3.36 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarde in mg/l
Onopgeloste stoffen	100 mg/l
Biochemisch zuurstofverbruik	60 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	300 mg/l

3. De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:

- a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt, en
- b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd.

4. In afwijking van het derde lid, aanhef en onder a, wordt de afstand bij voortzetting van het lozen dat voor 1 januari 2013 al plaatsvond, berekend vanaf de plaats waar het afvalwater vrijkomt.

Artikel 3.37 (lozen bij spoelen van biologisch geteelde gewassen)

1. In aanvulling op artikel 4.761, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving kan, met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater, te lozen afvalwater afkomstig van het spoelen van biologisch geteelde gewassen op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd, als het perceel waar het afvalwater vrijkomt niet is aangesloten op een vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk, waarop kan worden geloosd, en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool waarop kan worden aangesloten en geloosd, meer dan 40 m is.

2. Voor het te lozen afvalwater is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 100 mg/l, gemeten in een steekmonster.

3. De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:

- a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt, en
- b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd.

4. In afwijking van het derde lid, aanhef en onder a, wordt de afstand bij voortzetting van het lozen dat voor 1 januari 2013 al plaatsvond, berekend vanaf de plaats waar het afvalwater vrijkomt.

Artikel 3.38 (lozen bij sorteren van biologisch geteelde gewassen)

1. In aanvulling op artikel 4.773, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, kan, met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater, te lozen afvalwater afkomstig van het sorteren van biologisch geteelde gewassen op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd.
2. Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 3.38, gemeten in een steekmonster.

Tabel 3.38 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarde in mg/l
Onopgeloste stoffen	100 mg/l
Biochemisch zuurstofverbruik	60 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	300 mg/l

Artikel 3.39 (lozen bij omgekeerde osmose en ionenwisselaars)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater, afkomstig van het zuiveren van water door omgekeerde osmose of ionenwisselaars voor agrarische activiteiten, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.
2. Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 3.39, gemeten in een steekmonster.

Tabel 3.39 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiewaarden in mg/l
Chloride	200 mg/l
IJzer	2 mg/l

3. De artikelen 4.801 en 4.804 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn niet van toepassing.

Artikel 3.40 (meet- en rekenbepalingen)

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:

- a. voor chloride: NEN-EN-ISO 15682;
- b. onopgeloste stoffen: NEN-EN 872;
- c. voor biochemisch zuurstofverbruik: ISO 5815-1/2 of NEN-EN 1899-1/2; en
- d. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN 6633.

Artikel 3.41 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in de artikelen 3.35 tot en met 3.39, worden aan het dagelijks bestuur de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. de aard en omvang van de lozing; en
- b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Ten minste vier weken voor de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur.

Paragraaf 3.14 Asverstrooiing

Artikel 3.42 (asverstrooiing)

Het op een oppervlaktewaterlichaam individueel verstrooien van as door de nabestaande die de zorg voor de asbus heeft, bedoeld in artikel 66a, tweede lid, van de Wet op de lijkbezorging, is toegestaan.

Paragraaf 3.15 Andere lozingen

Artikel 3.43 (vangnetvergunningplicht lozen op oppervlaktewater)

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, als daarbij stoffen of warmte worden geloosd.

2. Het verbod geldt niet voor:

- a. het lozen van stoffen of warmte op een oppervlaktewaterlichaam afkomstig van een milieubelastende activiteit die is aangewezen in artikel 3.1 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
- b. het lozen, bedoeld in de paragrafen 3.2 tot en met 3.14; of
- c. het lozen van stoffen of warmte afkomstig van wonen.

Artikel 3.44 (vangnetvergunningplicht lozen op zuiveringtechnisch werk)

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk te verrichten.
2. Het verbod geldt niet voor het lozen van stoffen, water of warmte op een zuiveringtechnisch werk afkomstig van een milieubelastende activiteit die is aangewezen in artikel 3.1 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Paragraaf 3.16 Aanvraagvereisten, beoordelingsregels en voorschriften omgevingsvergunning lozingsactiviteit

Artikel 3.45 (aanvraagvereisten aanvraag omgevingsvergunning lozingsactiviteit)

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het debiet in m³/u van het te lozen afvalwater;
- b. de regelmaat waarmee lozingen of deellozingen plaatsvinden;
- c. de aanduiding of de lozing continu of niet-continu plaatsvindt;
- d. een riooltekening;
- e. de locaties van de lozingspunten;
- f. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van het lozen en de verwachte duur ervan;
- g. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden getroffen om de lozingen te voorkomen of te beperken;
- h. een onderbouwing van de noodzaak om te lozen;
- i. de aanduiding van de herkomst en samenstelling van het afvalwater dat wordt geloosd;
- j. de resultaten van de bepaling van de waterbezwaarlijkheid van de geloosde stoffen, verricht volgens de Algemene BeoordelingsMethodiek 2016, bedoeld in bijlage XVIII bij het Besluit kwaliteit leefomgeving;
- k. als op een oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd: de resultaten van de immissietoets voor de te lozen stoffen, verricht volgens het Handboek Immissietoets, bedoeld in bijlage XVIII bij het Besluit kwaliteit leefomgeving; en
- l. een beschrijving van de wijze waarop de lozing wordt vastgesteld en geregistreerd en de wijze waarop over de lozing wordt gerapporteerd.

Artikel 3.46 (gegevens en bescheiden op verzoek van het bevoegd gezag)

1. Op verzoek van het bevoegd gezag worden over lozingsactiviteiten als bedoeld in artikel 3.1 de gegevens en bescheiden verstrekt die nodig zijn om te bezien of de algemene regels en maatwerkvoorschriften voor de activiteit toereikend zijn, gezien de ontwikkelingen van de technische mogelijkheden tot het beschermen van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en de ontwikkelingen met betrekking tot die kwaliteit.
2. Gegevens en bescheiden worden verstrekt voor zover degene die de activiteit verricht er redelijkerwijs de beschikking over kan krijgen.

Artikel 3.47 (beoordelingsregel omgevingsvergunning lozingsactiviteit)

Op het beoordelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuiveringstechnisch werk is artikel 8.88 van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3.48 (voorschriften omgevingsvergunning lozingsactiviteit)

Op het verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuiveringstechnisch werk zijn de artikelen 8.92 en 8.93 van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3.49 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het verrichten van een lozingsactiviteit als bedoeld in artikel 3.1 kan een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld.
2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de artikelen 3.4 tot en met 3.42.

HOOFDSTUK 4. WATERONTTREKKINGSACTIVITEITEN

Paragraaf 4.1 Algemeen

Artikel 4.1 (toepassingsbereik)

1. Dit hoofdstuk is gericht op:
 - a. het beschermen van waterstaatswerken en de doelmatige werking daarvan voor het keren van water, het aan- en afvoeren van water en het besparen van water;
 - b. het beschermen van grondwaterlichamen en de doelmatige werking daarvan voor het infiltreren en vasthouden van water;
 - c. het beschermen of het beheersen van het peil van water;
 - d. het beschermen van de chemische en ecologische kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen, met inbegrip van het belang van doorspoelen van water; en
 - e. het vervullen van maatschappelijke functies door oppervlaktewaterlichamen, in het bijzonder het varen, en door grondwaterlichamen, in het bijzonder de dragende functie van grondwaterlichamen.
2. Dit hoofdstuk is van toepassing in het beheergebied voor het beheer van de kwantiteit van oppervlaktewater.

Artikel 4.2 (meetverplichting onttrekken van grondwater en infiltratie van water)

1. Degene die grondwater onttrekt door een daarvoor bedoelde voorziening of water in de bodem brengt, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, meet de in elk kwartaal onttrokken hoeveelheid grondwater of geïnfiltreerd water met een nauwkeurigheid van ten minste 95%.
2. Voor kortdurende of seizoensgebonden onttrekkingen of infiltraties kan het dagelijks bestuur van het waterschap in de voorschriften van de omgevingsvergunning voor de wateronttrekkingsactiviteit of, als geen omgevingsvergunning is vereist, bij maatwerkvoorschrift bepalen dat de hoeveelheid over een kortere tijdsspanne wordt gemeten.
3. Uiterlijk op 31 januari van elk jaar of, als de onttrekking of infiltratie is beëindigd, binnen een maand na het tijdstip van beëindiging, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens verstrekt:
 - a. de in het voorgaande kalenderjaar gemeten hoeveelheden onttrokken grondwater en geïnfiltreerd water; en
 - b. de kwaliteit van het geïnfiltreerde water.

4. Het eerste tot en met vierde lid gelden niet:

- a. voor wateronttrekkingsactiviteiten als bedoeld in de artikelen 6.34, eerste lid, onder b en c, en 16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en
- b. voor zover in deze waterschapsverordening is bepaald dat geen metingen hoeven te worden verricht.

Paragraaf 4.2 Wateronttrekkingsactiviteit oppervlaktewaterlichaam

Artikel 4.3 (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

- 1. Het onttrekken van water uit een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover het gaat over meer dan 100 m³/u.
- 2. Het onttrekken van water uit een oppervlaktewaterlichaam voor berging in een peilgebied zonder een plas is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover het gaat over meer dan 50 m³/u.
- 3. Het onttrekken van water uit een oppervlaktewaterlichaam voor berging in een peilgebied met een plas is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover het gaat over meer dan 1 m³/u.

Paragraaf 4.3 Wateronttrekkingsactiviteit grondwater

Artikel 4.4 (grenswaarden onttrekken grondwater)

Deze paragraaf is niet van toepassing op het onttrekken van grondwater uit een grondwaterlichaam voor industriële toepassing of openbare drinkwatervoorziening als bedoeld in artikel 16.4 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 4.5 (grenswaarden onttrekken grondwater)

Voor het onttrekken van grondwater aan een grondwaterlichaam gelden de volgende grenswaarden:

- a. een extra droogstand van een houten fundering of onderdelen daarvan gedurende 70 achtereenvolgende dagen;
- b. een hoekverdraaiing van een gebouw, anders dan een aangewezen monument, van 1:600;
- c. een hoekverdraaiing van een aangewezen monument van 1:1200;
- d. een verlaging van het grondwaterpeil, lager dan de laagst bekende grondwaterstand, in een gebied met een hoge of middelhoge trefkans op archeologische resten in de bodem;

- e. een zetting van 20 mm op een waterkering, anders dan in een peilscheiding B;
- f. een zetting van 10 mm op infrastructuur of een leiding, tenzij de beheerder van de infrastructuur of de leiding goedkeurt dat de zetting groter is dan, of gelijk is aan, 10 mm;
- g. een hoekverdraaiing van een leiding van 1:600, of 1:800 als de beheerder van de leiding een hoekverdraaiing goedkeurt die groter is dan 1:600;
- h. een hoekverdraaiing van 1:600 of een zetting van 10 mm over een lengte van 36 m van railinfrastructuur, tenzij de beheerder van de railinfrastructuur toestemming verleent voor een zetting groter dan 10 mm over 36 m of meer;
- i. een verlaging van het grondwaterpeil ter plaatse van een landbouwperceel met een duur van 5 dagen en geen risico optreedt op schade aan landbouwgewassen, of, wel een risico voor landbouwgewassen optreedt en degene die de activiteit verricht een regeling heeft getroffen met de mogelijke gedupeerden;
- j. een verlaging van het grondwaterpeil in een natuurgebied binnen het groeiseizoen;
- k. een verlaging van het grondwaterpeil, lager dan de laagst bekende grondwaterstand, in een stadspark of bij een monumentale boom gedurende 5 achtereenvolgende dagen tijdens het groeiseizoen; en
- l. een bodemdaling van 50 mm.

Artikel 4.6 (voorafgaande effectstudie)

Het onttrekken van 5 m³ of meer grondwater per uur berust op een deugdelijk onderzoek naar de daarvan te verwachte gevolgen voor de grenswaarden, bedoeld in artikel 4.5.

Artikel 4.7 (meldingsplichtige gevallen)

1. Het onttrekken van grondwater aan een grondwaterlichaam is verboden zonder melding, voor zover het gaat over:
 - a. 1 tot 5 m³/u; of
 - b. 5 m³/u of meer en de grenswaarden, bedoeld in artikel 4.5, niet worden overschreden.
2. Het verbod geldt niet voor zover het gaat over:
 - a. het gebruik als koelwater of andere laagwaardige toepassingen;
 - b. het onttrekken van 5 m³/u of meer in een grondwaterbeschermingsgebied of in het natuurnetwerk Nederland; of
 - c. het onttrekken voor een duur van drie of meer achtereenvolgende jaren voor het drooghouden van gebouwen of in een gebied als bedoeld onder b.

Artikel 4.8 (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

1. Het onttrekken van grondwater aan een grondwaterlichaam is verboden zonder omgevingsvergunning, in alle andere dan de in artikel 4.7 bedoelde gevallen.
2. Het verbod geldt niet voor het onttrekken van grondwater:
 - a. gedurende ten hoogste drie achtereenvolgende jaren met een hoeveelheid van minder dan 1 m³/u; of
 - b. in een grondwaterbeschermingsgebied of in het natuurnetwerk Nederland gedurende drie of meer achtereenvolgende jaren.

Artikel 4.9 (verboden gevallen)

Het over drie of meer achtereenvolgende jaren onttrekken van grondwater aan een grondwaterlichaam in een grondwaterbeschermingsgebied of in het natuurnetwerk Nederland is verboden.

Artikel 4.10 (monitoringsplicht)

1. De gevolgen van het onttrekken van 5 m³/u of meer grondwater voor de grenswaarden, bedoeld in artikel 4.6 wordt gemonitord door een nulmeting, tussentijdse metingen en een eindmeting.
2. De uit de monitoring verkregen gegevens worden op verzoek van het dagelijks bestuur of, voor zover het gaat over een onttrekking van drie of meer achtereenvolgende jaren, jaarlijks, verstrekt aan het dagelijks bestuur.

Artikel 4.11 (gegevens en bescheiden)

Binnen vier weken na het onttrekken van grondwater met een brandblusvoorziening worden de volgende gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur:

- a. de locatie van de brandblusvoorziening;
- b. de duur van de onttrekking; en
- c. de hoeveelheid onttrokken grondwater.

Artikel 4.12 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het onttrekken van grondwater aan een grondwaterlichaam kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in de artikelen 4.5, 4.6, 4.10, en 4.11.

Paragraaf 4.4 Infiltreren

Artikel 4.13 (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

1. Het infiltreren van water is verboden zonder omgevingsvergunning.
2. Het verbod geldt niet voor het infiltreren van gietwater door een glastuinbouwbedrijf waarvoor een meldingsplicht geldt als bedoeld in artikel 4.15.

Artikel 4.14 (grenswaarden)

De grenswaarden voor het infiltreren van gietwater door een glastuinbouwbedrijf, zijn:

- a. maximaal 70.000 m³/j per infiltratiepunt voor het infiltreren; en
- b. maximaal 50.000 m³/j per infiltratiepunt voor het onttrekken.

Artikel 4.15 (meldingsplichtige gevallen)

Het infiltreren van gietwater tot de grenswaarden van artikel 4.14 door een glastuinbouwbedrijf is verboden zonder melding, voor zover het gaat over gietwater dat:

- a. niet is vermengd met water dat afkomstig is van bedrijfsvoeringsprocessen, anders dan biologische teelt; of
- b. na vermenging met water dat afkomstig is van bedrijfsvoeringsprocessen, anders dan biologische teelt, is gezuiverd met een zuiveringsrendement van 80%.

Artikel 4.16 (gegevens en bescheiden)

Uiterlijk twee weken na het beëindigen van het infiltreren van gietwater door een glastuinbouwbedrijf, worden de datum en het tijdstip waarop de activiteit is geëindigd verstrekt aan het dagelijks bestuur.

Artikel 4.17 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het infiltreren van gietwater door een glastuinbouwbedrijf kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in de artikelen 4.14 en 4.16.

HOOFDSTUK 5. BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN WATERSTAATSWERKEN: WERKZAAMHEDEN

Paragraaf 5.1 Grondonderzoek

Artikel 5.1 (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is gericht op het beschermen van waterkeringen en de doelmatige werking daarvan voor het keren van water van water.
2. Deze paragraaf is van toepassing in het beperkingengebied van een waterkering.
3. Deze paragraaf gaat niet over boringen voor het aanbrengen of verwijderen van een kabel of leiding of voor het exploiteren of winnen van gas, vloeistoffen of delfstoffen.

Artikel 5.2 (algemene regels)

1. Een peilbuis wordt zodanig aangebracht dat deze niet kan overstromen. De peilbuis wordt waterdicht afgewerkt met straatpot of beschermbuis met afsluitbaar deksel.
2. Beschadiging van de bekleding van een waterkering wordt zo snel mogelijk hersteld.
3. Een peilbuis wordt na gebruik zo snel mogelijk verwijderd.

Artikel 5.3 (meldingsplichtige gevallen)

1. Het uitvoeren van een sondering of het aanbrengen of verwijderen van een waterspanningsmeter of peilbuis is verboden zonder melding.
2. Het uitvoeren van een grondboring met een diameter van 15 cm of minder is verboden zonder melding.

Artikel 5.4 (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

Het uitvoeren van een grondboring met een diameter van meer dan 15 cm is verboden zonder omgevingsvergunning.

Artikel 5.5 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het uitvoeren van een sondering of het aanbrengen of verwijderen van een waterspanningsmeter of peilbuis kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in artikel 5.2.

Paragraaf 5.2 Grondverzet waterstaatswerken

Artikel 5.6 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is gericht op:

- a. het beschermen van waterstaatswerken en de doelmatige werking daarvan voor het keren van water, het beperken van gevolgen van eventuele overstroming, het bergen van water of het aan en afvoeren van water;
- b. het beschermen of beheersen van het peil van water;
- c. het beschermen van de chemische en ecologische kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen, in het bijzonder het behouden van de gewenste waterkwaliteit; en
- d. het vervullen van maatschappelijke functies door oppervlaktewaterlichamen, in het bijzonder het schaatsen, het varen en het zwemmen.

Artikel 5.7 (algemene regels)

- 1. Het in een peilgebied beschikbare volume voor het bergen van water dat verloren gaat door het dempen of versmallen van een oppervlaktewaterlichaam wordt binnen het peilgebied volledig gecompenseerd.
- 2. Bij het dempen van een oppervlaktewaterlichaam wordt de doorstromingscapaciteit van het oppervlaktewater niet verminderd.
- 3. Aan een omgevingsvergunning voor het aanbrengen of verwijderen van grond kunnen voorschriften worden verbonden die afwijken van het eerste of tweede lid.

Artikel 5.8 (meldingsplichtige gevallen)

- 1. Het aanbrengen of verwijderen van grond in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor berging is verboden zonder melding, voor zover het gaat over:
 - a. het verbreden of verlengen van het oppervlaktewaterlichaam;
 - b. het versmallen van het oppervlaktewaterlichaam tot een afstand tussen de oevers van niet minder dan 1,6 m; of
 - c. het verondiepen van het oppervlaktewaterlichaam tot een 0,5 m onder het waterpeil.
- 2. Het verbod geldt niet in het beperkingengebied van een waterkering.

Artikel 5.9 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam voor berging)

Het aanbrengen of verwijderen van grond in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor berging is verboden zonder omgevingsvergunning, in alle andere dan de in artikel 5.8 bedoelde gevallen.

Artikel 5.10 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer)

1. Het aanbrengen van grond in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer, uitgezonderd boezemland, is verboden zonder omgevingsvergunning.
2. Het aanbrengen van een grondlaag van maximaal 20 cm dikte in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer en binnen 5 m afstand van dat oppervlaktewaterlichaam is verboden zonder omgevingsvergunning.
3. Het verwijderen van grond in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer, uitgezonderd boezemland, is verboden zonder omgevingsvergunning.

Artikel 5.11 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkering)

1. Het aanbrengen van grond in het beperkingengebied van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning.
2. Het verbod geldt niet in de tuin van een perceel met woonfunctie in het beperkingengebied van een niet-primaire waterkering voor zover het gaat over:
 - a. het aanbrengen van een laag grond van maximaal 50 cm dikte op minimaal 5 m afstand van het te keren water; of
 - b. het aanbrengen van een laag klei van maximaal 20 cm dikte.

Artikel 5.12 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkering)

1. Het verwijderen van grond in het beperkingengebied van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning.
2. Het verbod geldt niet voor de grond in het beperkingengebied van een peilscheiding B tot 20 cm boven het leggerprofiel.

Artikel 5.13 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: bergingsgebied)

Het aanbrengen van grond in een bergingsgebied is verboden zonder omgevingsvergunning.

Artikel 5.14 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het aanbrengen of verwijderen van grond in het beperkingengebied van een waterstaatswerk kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in artikel 5.7.

Paragraaf 5.3 Verharding

Artikel 5.15 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is gericht op het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste door het beschermen van waterkeringen en de doelmatige werking daarvan voor het keren van water.

Artikel 5.16 (algemene regels: aanbrengen)

1. Bij het aanleggen of wijzigen van verharding in de beschermingszone van een waterkering wordt geen licht funderingsmateriaal gebruikt of op ander wijze gewicht weggenomen.
2. Verharding die wordt aangebracht of gewijzigd in het beperkingengebied van een peilscheiding B heeft een minimale hoogte van 20 cm boven de peilscheiding en leidt niet tot lekkage van de peilscheiding.
3. Bij het aanleggen of wijzigen van verharding in de kernzone van een boezemwaterkering, bergingswaterkering of peilscheiding A:
 - a. wordt geen asfalt of in specie gezette verharding aangebracht; en
 - b. wordt niet meer dan 10 cm stelzand toegepast voor zover het gaat over een locatie met een woonfunctie op een afstand van minder dan 5 m van de doorgaande oeverlijn van het te keren oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 5.17 (algemene regels: verwijderen)

1. Na het verwijderen van verharding in het beperkingengebied van een primaire waterkering of voorliggende waterkering wordt direct het grondoppervlak geheel in overeenstemming met de omgeving aangevuld, afgewerkt en voorzien van graszoden die of ingezaaid met een graszaadmengsel voor dijken van het type D1 of D2.

2. Het verwijderen van verharding in de kernzone van een waterkering wordt volledig gedaan, met inbegrip van fundering en overige bijbehorende werken.
3. Bij het verwijderen van verharding in de kernzone van een waterkering:
 - a. wordt alleen grond aangebracht van een door of namens het dagelijks bestuur goedgekeurde samenstelling;
 - b. wordt aangebrachte grond aangebracht in lagen die ieder mechanisch worden verdicht; en
 - c. heeft iedere aangebrachte laag grond na de mechanische verdichting een laagdikte van niet meer dan 20 cm.

Artikel 5.18 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van verharding kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in de artikelen 5.16 en 5.17.

Artikel 5.19 (meldingsplichtige gevallen: boezemwaterkeringen, bergingswaterkeringen en peilscheidingen A)

1. Het aanbrengen of wijzigen van verharding op een perceel met woonfunctie in het beperkingengebied van een boezemwaterkering, bergingswaterkering of peilscheiding A is verboden zonder melding binnen een afstand van 5 m tot de doorgaande oeverlijn van het te keren water.
2. Het verwijderen van verharding in de kernzone van een boezemwaterkering, bergingswaterkering of peilscheiding A is verboden zonder melding.

Artikel 5.20 (meldingsplichtige gevallen: primaire en voorliggende waterkeringen)

Het buiten het stormseizoen verwijderen van verharding in de kernzone van een primaire of voorliggende waterkering is verboden zonder melding.

Artikel 5.21 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: boezemwaterkering, bergingswaterkering of peilscheiding A)

Het aanbrengen of wijzigen van verharding in het beperkingengebied van een boezemwaterkering, bergingswaterkering of peilscheiding A is verboden zonder omgevingsvergunning, in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 5.19.

Artikel 5.22 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: primaire of voorliggende waterkering)

1. Het aanbrengen of wijzigen van verharding in het beperkingengebied van een primaire of voorliggende waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning.
2. Het tijdens het stormseizoen verwijderen van verharding in de kernzone van een primaire of voorliggende waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning.

Paragraaf 5.4 Overige werkzaamheden

Artikel 5.23 (vangnet)

Andere werkzaamheden dan waarvoor in dit hoofdstuk regels zijn gesteld die worden verricht in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam, in de kernzone van een waterkering of in een bergingsgebied, zijn verboden zonder omgevingsvergunning.

HOOFDSTUK 6. BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN WATERSTAATSWERKEN: WERKEN

Paragraaf 6.1 Kabels en leidingen

Artikel 6.1 (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is gericht op:
 - a. het beschermen van waterstaatswerken en de doelmatige werking daarvan voor het keren van water en het aan- en afvoeren van water;
 - b. het beschermen van de chemische kwaliteit van grondwaterlichamen; en
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door oppervlaktewaterlichamen, in het bijzonder het varen.
2. Deze paragraaf gaat niet over het aanbrengen of verwijderen van een kabel of een leiding:
 - a. op of boven het waterstaatswerk, tenzij dat uitdrukkelijk anders is bepaald;
 - b. in verband met grondboringen voor grondonderzoek; of
 - c. voor een uitstroom- of onttrekkingsvoorziening.

Artikel 6.2 (algemene regels)

1. Sleuven en andere vergravingen bij het aanbrengen of verwijderen van een kabel, een leiding of een las- of aansluitgat in de kernzone van een waterkering worden verdicht in lagen van 20 cm grond, met een door of namens het dagelijks bestuur goedgekeurde samenstelling.
2. Verdichte sleuven en andere vergravingen bij het aanbrengen of verwijderen van een kabel, een leiding of een las- of aansluitgat in de kernzone van een waterkering worden na uitvoering van het werk tenminste twaalf maanden in goede staat gehouden.
3. Puin dat of baggerspecie die is vrijgekomen bij het aanbrengen of verwijderen van een kabel, een leiding of een las- of aansluitgat in het beperkingengebied van een waterkering of in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam, wordt afgevoerd.

Artikel 6.3 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het aanbrengen of verwijderen van een kabel, een leiding of een las- of aansluitgat kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in artikel 6.2.

Artikel 6.4 (meldingsplichtige gevallen: kabel of leiding primaire waterkeringen)

1. Het aanbrengen van een kabel of een leiding in het beperkingengebied van een primaire waterkering is verboden zonder melding, voor zover:
 - a. het tracé de waterkering niet kruist;
 - b. tijdens het stormseizoen geen werkzaamheden worden verricht in het buitentalud of in de grasbekleding;
 - c. de aanleg wordt uitgevoerd in een open ontgraving met sleuven die maximaal 1 m diep zijn;
 - d. het werk bestand is tegen de druk van het materieel dat wordt gebruikt voor het onderhoud van waterstaatswerken; en
 - e. als het een leiding is, de gesteldheid geschikt is voor een waterkering.
2. Het eerste lid, onder e, houdt in dat:
 - a. een leiding onder vrij verval bestaat uit hoogwaardig pvc (klasse 34, SN8, PE40 SDR6, PE80 SDR13,6 of gelijkwaardig) en is voorzien van leidingkoppelingen met rubberen afdichtingsringen;
 - b. een persleiding bestaat uit een stuk, een maximale druk heeft van 3 bar, een maximale diameter van 110 mm en is uitgevoerd in HDPE (PE80/100).
3. Het eerste lid, aanhef en onderdelen a, b en c is van overeenkomstige toepassing op het verwijderen van een kabel of leiding in het beperkingengebied van een primaire waterkering.

Artikel 6.5 (meldingsplichtige gevallen: kabel of leiding niet-primaire waterkeringen)

1. Het aanbrengen van een kabel of een leiding het beperkingengebied van een niet-primaire waterkering is verboden zonder melding, voor zover:
 - a. het tracé de waterkering niet kruist;
 - b. de aanleg wordt uitgevoerd in een open ontgraving met sleuven die maximaal 1 m diep zijn;
 - c. het werk bestand is tegen de druk van het materieel dat wordt gebruikt voor het onderhoud van waterstaatswerken; en
 - d. als het werk een leiding is, de gesteldheid geschikt is voor een waterkering.
2. Het eerste lid, onder d, houdt in dat:
 - a. een leiding onder vrij verval bestaat uit hoogwaardig pvc (klasse 34, SN8, PE40 SDR6, PE80 SDR13, 6 of gelijkwaardig) en is voorzien van leidingkoppelingen met rubberen afdichtingsringen;
 - b. een persleiding bestaat uit een stuk, een maximale druk heeft van 3 bar, een maximale diameter van 110 mm en is uitgevoerd in HDPE (PE80/100).

Artikel 6.6 (meldingsplichtige gevallen: las- of aansluitgat waterkeringen)

1. Het aanbrengen van een las- of aansluitgat van maximaal 2 m² in het beperkingengebied van een primaire waterkering is verboden zonder melding, voor zover tijdens het stormseizoen geen werkzaamheden worden verricht in het buitentalud of de grasbekleding.
2. Het aanbrengen van een las- of aansluitgat van maximaal 2 m² in het beperkingengebied van een niet-primaire waterkering is verboden zonder melding.

Artikel 6.7 (meldingsplichtige gevallen: kabel of leiding oppervlaktewaterlichaam)

1. Het aanbrengen van een kabel of leiding in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam is verboden zonder melding, voor zover:
 - a. de aanleg wordt uitgevoerd met sleufloze technieken en met inachtneming van een gronddekking van ten minste 1,30 m ten opzichte van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam dat is vastgesteld in de legger bedoeld in artikel 2.39 van de wet; en
 - b. de vrije ruimte tussen het wateroppervlak en de onderzijde van een zich daarboven bevindende brug behouden blijft.
2. Het aanbrengen van een kabel of leiding in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer is verboden zonder melding, voor zover:
 - a. het tracé op minimaal 1 m afstand ligt van de insteek van het oppervlaktewaterlichaam;
 - b. de aanleg wordt uitgevoerd in een open ontgraving met sleuven die maximaal 1 m diep zijn; en
 - c. het werk bestand is tegen de druk van het materieel dat wordt gebruikt voor het onderhoud van waterstaatswerken.
3. Het verwijderen van een kabel of leiding in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer is verboden zonder melding.

Artikel 6.9 (meldingsplichtige gevallen: las- of aansluitgat oppervlaktewaterlichaam)

Het aanbrengen van een las- of aansluitgat in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam is verboden zonder melding voor zover een afstand van minimaal 1 m tot de insteek van het oppervlaktewaterlichaam in acht wordt genomen.

Artikel 6.10 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkeringen)

1. Het aanbrengen van een kabel of een leiding in het beperkingengebied van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning in alle andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 6.4 en 6.5.
2. Het aanbrengen van een las- of aansluitgat in het beperkingengebied van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.6.
3. Het verwijderen van een kabel of leiding in het beperkingengebied van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning in andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.4.
4. Het aanbrengen, wijzigen of hebben van een kabel of leiding op of boven een waterkering in het beperkingengebied van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning.

Artikel 6.11 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichamen)

1. Het aanbrengen van een kabel, een leiding of een las- of aansluitgat in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam is verboden zonder omgevingsvergunning in alle andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 6.7 en 6.9.
2. Het aanbrengen, wijzigen of hebben van een kabel of leiding op of boven een oppervlaktewaterlichaam in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover het gaat over:
 - a. een kabel of leiding op een hoogte van minder dan 5 m ten opzichte van het maaiveld, of het waterpeil; of
 - b. een kabel of leiding boven een gemaal, sluis of stuw.

Paragraaf 6.2 Vaste uitstroom- of onttrekkingsvoorzieningen

Artikel 6.12 (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is gericht op:
 - a. het beschermen van waterkeringen en oppervlaktewaterlichamen en de doelmatige werking daarvan voor het keren van water en het aan en afvoeren van water;
 - b. het beschermen van de chemische en ecologische kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen; en
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door oppervlaktewaterlichamen, in het bijzonder het varen.

2. Deze aanwijzing gaat niet over:

- a. een leiding als bedoeld in artikel 6.1; of
- b. een losse uitstroom- of onttrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, onder a.

Artikel 6.13 (algemene regels)

Een vaste uitstroom- of onttrekkingsvoorziening in het beperkingengebied van een waterkering of het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam wordt verwijderd zodra deze niet langer in gebruik is.

Artikel 6.14 (maatwerkvoorschriften)

- 1. Over het aanbrengen, hebben of wijzigen van een vaste uitstroom- of onttrekkingsvoorziening in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
- 2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regel die is gesteld in artikel 6.13.

Artikel 6.15 (meldingsplichtige gevallen)

- 1. Het aanbrengen, hebben of wijzigen van een vaste uitstroom- of onttrekkingsvoorziening in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam is verboden zonder melding, voor zover:
 - a. de voorziening in het talud is verzonken en gefundeerd;
 - b. de ligging buiten het natte profiel van een oppervlaktewaterlichaam wordt gerealiseerd en duidelijk is gemarkeerd; en
 - c. de voorziening, als deze in de onderhoudsstrook ligt, bestand is tegen de druk van het materieel dat wordt gebruikt voor het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam.
- 2. Het verbod geldt niet in het beperkingengebied van een waterkering.

Artikel 6.16 (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

- 1. Het aanbrengen, hebben of wijzigen van een vaste uitstroom- of onttrekkingsvoorziening in het beperkingengebied van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning.
- 2. Het aanbrengen, hebben of wijzigen van een vaste uitstroom- of onttrekkingsvoorziening in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam is verboden zonder omgevingsvergunning in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.15.

Paragraaf 6.3 Oeverconstructies

Artikel 6.17 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is gericht op:

- a. het beschermen van waterstaatswerken en de doelmatige werking daarvan voor het keren van water, het bergen van water en het aan- en afvoeren van water;
- b. het beschermen van de chemische en ecologische kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen; en
- c. het vervullen van maatschappelijke functies door oppervlaktewaterlichamen, in het bijzonder het varen.

Artikel 6.18 (algemene regel)

Een oeverconstructie die wordt aangebracht in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam of in het beperkingengebied van een waterkering wordt in goede staat gehouden.

Artikel 6.19 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een oeverconstructie in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam of in het beperkingengebied van een waterkering kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regel die is gesteld in artikel 6.18.

Artikel 6.20 (meldingsplichtige gevallen: waterkering)

1. Het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een oeverconstructie op een perceel met woonfunctie in het beperkingengebied van een waterkering is verboden zonder melding.
2. Het verbod geldt niet in het beperkingengebied van een primaire of voorliggende waterkering.

Artikel 6.21 (meldingsplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)

1. Het op één perceel aanbrengen of wijzigen van een oeverconstructie van maximaal 20 m lengte of het van één perceel verwijderen van een oeverconstructie in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor berging of in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer met een klein debiet is verboden zonder melding, voor zover het verloop van de oorspronkelijke oeverlijn niet wordt gewijzigd.
2. Dit artikel geldt niet als artikel 6.23, tweede lid, van toepassing is.

Artikel 6.22 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)

Het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een oeverconstructie in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam is verboden zonder omgevingsvergunning in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.21, eerste lid.

Artikel 6.23 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkering)

1. Het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een oeverconstructie op een perceel met woonfunctie in het beperkingengebied van een primaire of een voorliggende waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning.
2. Het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een oeverconstructie op een perceel zonder woonfunctie in het beperkingengebied van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning.

Paragraaf 6.4 Hekwerken

Artikel 6.24 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is gericht op:

- a. het beschermen van waterstaatswerken en de doelmatige werking daarvan voor het keren van water en het aan- en afvoeren van water;
- b. het beschermen van de chemische kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen; en
- c. het vervullen van maatschappelijke functies door oppervlaktewaterlichamen, in het bijzonder het schaatsen en het varen.

Artikel 6.25 (algemene regels)

1. Puin dat is vrijgekomen bij het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een hekwerk in de kernzone van een waterkering of de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam, wordt afgevoerd.
2. Een hekwerk dat wordt verwijderd in het beperkingengebied van een waterkering of de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam wordt volledig verwijderd.
3. Na het verwijderen van een hekwerk in de kernzone van een waterkering of de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam wordt het profiel van de waterkering of van het oppervlaktewaterlichaam hersteld, en, voor zover het gaat over een primaire waterkering, met inbegrip van de oorspronkelijke verharding of oorspronkelijke grasbekleding met een graszaadmengsel voor dijken van het type D1 of D2.

Artikel 6.26 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een hekwerk in de kernzone van een waterkering of de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in artikel 6.25.

Artikel 6.27 (meldingsplichtige gevallen)

Het verwijderen van een hekwerk in de kernzone van een niet-primaire waterkering is verboden zonder melding.

Artikel 6.28 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)

1. Het aanbrengen, hebben of wijzigen van een hekwerk in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam is verboden zonder omgevingsvergunning.
2. Het aanbrengen, wijzigen of hebben van een hekwerk in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover het gaat over een onderhoudsstrook.

Artikel 6.29 (aanwijzing omgevingsvergunningplichtige gevallen: primaire waterkering)

1. Het aanbrengen, hebben of wijzigen van een hekwerk in de kernzone van een primaire waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover het hekwerk:
 - a. meer dan 1 m boven het maaiveld uitsteekt; of
 - b. minder dan 70 % open oppervlak heeft.
2. Het aanbrengen, hebben of wijzigen van een hekwerk in de beschermingszone van een primaire waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover de ontgravingen die voor de activiteit worden verricht:
 - a. een gezamenlijk oppervlakte hebben van maximaal 1 m²; en
 - b. een diepte van maximaal 0,7 m.
3. Het verwijderen van een hekwerk in de kernzone van een primaire waterkering tijdens het stormseizoen is verboden zonder omgevingsvergunning.

Paragraaf 6.5 Steigers en meerpalen

Artikel 6.30 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is gericht op:

- a. het beschermen van waterstaatswerken en de doelmatige werking daarvan voor het keren van water en het aan- en afvoeren van water;
- b. het beschermen of het beheersen van het peil van oppervlaktewater;
- c. het beschermen van de chemische en ecologische kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen; en
- d. het vervullen van maatschappelijke functies door oppervlaktewaterlichamen, in het bijzonder het varen.

Artikel 6.31 (algemene regels)

Een steiger of meerpaal die wordt aangebracht in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam of in het beperkingengebied van een waterkering wordt in goede staat gehouden.

Artikel 6.32 (maatwerkvoorschriften)

- 1. Over het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een steiger of meerpaal kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
- 2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regel die is gesteld in artikel 6.31.

Artikel 6.33 (meldingsplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)

- 1. Het aanbrengen of wijzigen van een voor het betrokken perceel eerste steiger in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam voor berging of in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer met klein debiet is verboden zonder melding, voor zover:
 - a. de ligging wordt gerealiseerd op maximaal 2 m van de oeverlijn, maximaal 6 m lengte evenwijdig aan de oeverlijn, minimaal 2 m van de middenlijn van het oppervlaktewaterlichaam en minimaal 10 m van een gemaal of 5 m van een ander kunstwerk; en
 - b. de constructie bestaat uit maximaal 6 palen te water en bevindt zich voor het overige boven een vrije ruimte van minimaal 0,35 m tot het wateroppervlak, volgens het hoogste daarvoor vastgestelde waterpeil.
- 2. Het aanbrengen of wijzigen van een voor het betrokken perceel eerste of tweede meerpaal in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam voor berging of de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer met een klein debiet is verboden zonder melding, voor zover de ligging wordt gerealiseerd op maximaal 30 cm van de oeverlijn en minimaal 10 m van een gemaal of 5 m van een ander kunstwerk.
- 3. De verboden gelden niet in het beperkingengebied van een waterkering.

Artikel 6.34 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)

Het aanbrengen of wijzigen van een steiger of meerpaal in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam is verboden zonder omgevingsvergunning in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.33.

Artikel 6.35 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkering)

Het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een steiger of meerpaal in het beperkingengebied van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning.

Paragraaf 6.6 Dammen met duikers

Artikel 6.36 (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is gericht op:
 - a. het beschermen van waterstaatswerken en de doelmatige werking daarvan voor het keren van water, het bergen van water en het aan- en afvoeren van water;
 - b. het beschermen van de chemische en ecologische kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen, met inbegrip van het belang van het doorspoelen van water; en
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door oppervlaktewaterlichamen, in het bijzonder het varen en het schaatsen.
2. Deze paragraaf gaat niet over het dempen van een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 6.37 (algemene regel)

Als een dam met duiker wordt aangebracht in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam wordt het profiel en de hoogteligging van de duiker in stand gehouden.

Artikel 6.38 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een dam met duiker en de instandhouding van het profiel en de hoogteligging van de duiker kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regel die is gesteld in artikel 6.37.

Artikel 6.39 (meldingsplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)

1. Het aanbrengen of wijzigen van een dam met duiker in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor berging in een peilgebied zonder plas als

eerste of tweede ontsluiting van een perceel is verboden zonder melding, voor zover:

- a. de oppervlakte van het gedempte water maximaal 60 m² is of het meerdere binnen hetzelfde peilgebied wordt gecompenseerd;
- b. de ligging van de duiker wordt gerealiseerd in de lengterichting van het oppervlaktewaterlichaam, midden tussen de oevers en op minimaal 5 m van een kunstwerk; en
- c. de duiker wordt uitgevoerd met een lengte van maximaal 12 m, een diameter van minimaal 80 cm, een vrije ruimte tot het wateroppervlak in de duiker naar het hoogste toepasselijke waterpeil uit het peilbesluit van minimaal 20 cm maar maximaal 30 cm en ten opzichte van de dam minimaal 20 cm maar maximaal 50 cm in het water uitsteekt.

2. Het verwijderen van een dam met duiker in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam is verboden zonder melding.

3. De verboden gelden niet in het beperkingengebied van een waterkering.

Artikel 6.40 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)

Het aanbrengen of wijzigen van een dam met duiker in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam is verboden zonder omgevingsvergunning, in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.39.

Artikel 6.41 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkering)

Het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een dam met duiker in het beperkingengebied van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning.

Paragraaf 6.7 Bruggen

Artikel 6.42 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is gericht op:

- a. het beschermen van waterstaatswerken en de doelmatige werking daarvan voor het keren van water, het bergen van water en het aan- en afvoeren van water;
- b. het beschermen van de chemische en ecologische kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen, met inbegrip van het doorspoelen van water; en
- c. het vervullen van maatschappelijke functies door oppervlaktewaterlichamen, in het bijzonder het varen en het schaatsen.

Artikel 6.43 (maatwerkvoorschriften)

Over het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een brug over een oppervlaktewaterlichaam kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.

Artikel 6.44 (meldingsplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichaam)

1. Het aanbrengen of wijzigen van een brug over een oppervlaktewaterlichaam in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer met een groot debiet als eerste of tweede ontsluiting van een perceel is verboden zonder melding, voor zover:

- a. de oppervlakte van het gedempte water maximaal 60 m² is of het meerdere binnen hetzelfde peilgebied wordt gecompenseerd;
- b. de ligging in de lengterichting haaks op de oeverlijn wordt gerealiseerd met een breedte heeft van maximaal 6 m over de lengte van de oever, op minimaal 10 m afstand van een kunstwerk; en
- c. de constructie geen steunpunt, of ander obstakel, heeft in het water en zich bevindt boven een vrije ruimte van minimaal 1 m hoogte tot het wateroppervlak volgens het hoogste daarvoor vastgestelde waterpeil over minimaal 2 m doorstroombreedte midden tussen de oevers van het oppervlaktewaterlichaam.

2. Het aanbrengen of wijzigen van een brug in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer met een klein debiet als eerste of tweede ontsluiting van een perceel is verboden zonder melding, voor zover:

- a. de oppervlakte van het gedempte water maximaal 60 m² is of het meerdere binnen hetzelfde peilgebied wordt gecompenseerd;
- b. de ligging in de lengterichting haaks op de oeverlijn wordt gerealiseerd met een breedte heeft van maximaal 6 m over de lengte van de oever, op minimaal 10 m afstand van een kunstwerk; en
- c. de constructie zich bevindt boven een vrije ruimte van minimaal 1 m en in veengebieden minimaal 0,65 m boven het wateroppervlak volgens het hoogste daarvoor vastgestelde waterpeil over minimaal 2 m doorstroombreedte midden tussen de oevers van het oppervlaktewaterlichaam.

3. Het aanbrengen of wijzigen van een brug in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor berging in een peilgebied zonder een plas als eerste of tweede ontsluiting van een perceel is verboden zonder melding, voor zover:

- a. de oppervlakte van het gedempte water maximaal 60 m² is of het meerdere binnen hetzelfde peilgebied wordt gecompenseerd;
- b. de ligging in de lengterichting haaks op de oeverlijn wordt gerealiseerd met een breedte heeft van maximaal 6 m over de lengte van de oever, op minimaal 5 m afstand van een kunstwerk; en

c. de constructie zich bevindt boven een vrije ruimte van minimaal 0,20 m boven het wateroppervlak volgens het hoogste daarvoor vastgestelde waterpeil over minimaal 1 m doorstroombreedte midden tussen de oevers van het oppervlaktewaterlichaam.

4. Het verwijderen van een brug in [het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam](#) is verboden zonder melding.

5. De verboden van het eerste tot en met het vierde lid, gelden niet in [het beperkingengebied van een waterkering](#). De verboden van het eerste en tweede lid, gelden niet in [het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer met een vaarfunctie](#).

Artikel 6.45 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichamen)

1. Het aanbrengen of wijzigen van een brug in [het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer met vaarfunctie](#) is verboden zonder omgevingsvergunning.

2. Het aanbrengen of wijzigen van een brug in [het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor berging in een peilgebied met een plas](#) is verboden zonder omgevingsvergunning.

3. Het aanbrengen of wijzigen van een brug in [het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam](#) is verboden zonder omgevingsvergunning, in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.44.

Artikel 6.46 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkeringen)

Het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een brug in [het beperkingengebied van een waterkering](#) is verboden zonder omgevingsvergunning.

Paragraaf 6.8 Bouwwerken

Artikel 6.47 (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is gericht op het beschermen van waterstaatswerken, met inbegrip van het belang van de toekomstige verruiming daarvan, en de doelmatige werking daarvan voor het keren van water, het bergen van water en het aan- en afvoeren van water.

2. Deze paragraaf gaat niet over een niet duurzaam gefundeerd voorwerp als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, onderdelen d en e.

Artikel 6.48 (maatwerkvoorschriften)

Over het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een bouwwerk in het beperkingengebied van een waterstaatswerk kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.

Artikel 6.49 (meldingsplichtige gevallen: beschermingszone oppervlaktewaterlichaam)

1. Een bouwwerk aanbrengen in het voor bebouwing aangewezen deel van de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer is verboden zonder melding, voor zover het wordt verricht op een afstand van minimaal 10 m van een kunstwerk en buiten de onderhoudstrook.
2. Een bouwwerk wijzigen of verwijderen in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor berging is verboden zonder melding, voor zover het wordt verricht op een afstand van ten minste 10 m van een kunstwerk.
3. Het verbod geldt niet in het beperkingengebied van een waterkering.

Artikel 6.50 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkeringen)

1. Het aanbrengen van een bouwwerk of het wijzigen van de bestaande contouren, de kelder of de fundering onder het vloerpeil van een bouwwerk in het beperkingengebied van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning.
2. Het verbod geldt niet in het beperkingengebied van een achterliggende waterkering voor zover het bouwwerk wordt aangebracht op een afstand van minimaal 2,5 m uit de as van de waterkering maar buiten het profiel van de waterkering dat is vastgesteld in de legger bedoeld in artikel 2.39 van de wet.
3. Het verwijderen van een bouwwerk in de kernzone van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning.
4. De verboden in dit artikel gelden niet in het beperkingengebied van een peilscheiding B.

Artikel 6.51 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichamen voor aan- en afvoer)

1. Het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een bouwwerk in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer of in het niet voor bebouwing aangewezen deel van de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer is verboden zonder omgevingsvergunning.
2. Het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een bouwwerk in het voor bebouwing aangewezen deel van de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer is verboden zonder

omgevingsvergunning, voor zover het gaat over een bouwwerk op een afstand van minder dan 10 m van een kunstwerk of in de onderhoudsstrook.

3. Het aanbrengen of wijzigen of verwijderen van een bouwwerk in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam voor berging is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover het bouwwerk in het natte profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt gerealiseerd.

4. Het verwijderen van een bouwwerk in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam voor berging is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover het gaat over het natte profiel.

5. Het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een bouwwerk in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor berging is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover het gaat over een bouwwerk op een afstand van minder dan 10 m van een kunstwerk.

Artikel 6.52 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: bergingsgebied)

Het aanbrengen van een bouwwerk of het wijzigen van de contouren van een bouwwerk in een bergingsgebied is verboden zonder omgevingsvergunning.

Paragraaf 6.9 Overige werken

Artikel 6.53 (vangnet)

Het aanbrengen, houden of verwijderen van andere werken dan waarover in dit hoofdstuk regels zijn gesteld in het beperkingengebied van een waterstaatswerk is verboden zonder omgevingsvergunning.

HOOFDSTUK 7. BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN WATERSTAATSWERKEN: FLORA EN FAUNA

Paragraaf 7.1 Beplanting

Artikel 7.1 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is gericht op:

- a. het beschermen van waterstaatswerken en de doelmatige werking daarvan voor het keren van water en het aan- en afvoeren van water;
- b. het beschermen van de chemische en ecologische kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen; en
- c. het vervullen van maatschappelijke functies door oppervlaktewaterlichamen, in het bijzonder het varen.

Artikel 7.2 (algemene regels)

1. Beplanting in het beperkingengebied van een waterkering of het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam wordt in goede staat gehouden.
2. Beplanting in de kernzone van een primaire waterkering wordt op maximaal 2 m boven het maaiveld gehouden.
3. Beplanting binnen een afstand van 5 m tot het te keren water in de kernzone van een beperkt-risico-kade wordt op een hoogte gehouden van maximaal 2 m boven het maaiveld.
4. Beplanting in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer die zich uitstrekt boven het wateroppervlak wordt hoger gehouden dan een vrije ruimte van minimaal 2 m boven het hoogste waterpeil dat voor het oppervlaktewaterlichaam is vastgesteld.
5. Beplanting die wordt verwijderd in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam of het beperkingengebied van een waterkering, wordt volledig verwijderd.

Artikel 7.3 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het aanbrengen, in stand houden of verwijderen van beplanting in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam of in het beperkingengebied van een waterkering kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in artikel 7.2.

Artikel 7.4 (meldingsplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichamen)

Het aanbrengen van beplanting op een perceel met woonfunctie in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor berging of in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer met een klein debiet is verboden zonder melding, voor zover de beplanting niet in het water wordt gerealiseerd.

Artikel 7.5 (meldingsplichtige gevallen: primaire waterkering)

1. Het aanbrengen van beplanting op een perceel met woonfunctie in de kernzone van een primaire waterkering is verboden zonder melding, voor zover de beplanting wordt gerealiseerd:

- a. op een vlakke ondergrond; en
- b. op een afstand van minimaal 0,5 m van het binnentalud of minimaal 5 m van het buitentalud.

2. Het verwijderen van beplanting in de kernzone van een primaire waterkering is verboden zonder melding, voor zover:

- a. de beplanting niet in het buitentalud of de grasbekleding wordt verwijderd; en
- b. de werkzaamheden niet tijdens het stormseizoen worden verricht.

Artikel 7.6 (meldingsplichtige gevallen: niet-primaire waterkering)

1. Het aanbrengen van beplanting op een perceel met woonfunctie in de kernzone van een niet-primaire waterkering is verboden zonder melding, voor zover deze wordt gerealiseerd:

- a. op minimaal 5 m afstand van het te keren water; of
- b. op minimaal 10 m afstand van het te keren water als het over een boom gaat.

2. Het aanbrengen van beplanting op een perceel zonder woonfunctie in de kernzone van een niet-primaire waterkering is verboden zonder melding, voor zover deze:

- a. op minimaal 10 m afstand van het te keren water wordt gerealiseerd; en
- b. geen boom is.

3. In afwijking van het eerste en tweede lid, is het aanbrengen van beplanting in de kernzone van een beperkt-risico-kade verboden zonder melding, voor zover deze wordt gerealiseerd:

- a. op minimaal 5 m afstand van het te keren water; en
- b. met een maximale hoogte van 2 m boven het maaiveld.

4. In afwijking van het eerste en tweede lid, is het aanbrengen van beplanting in het beperkingengebied van een achterliggende waterkering verboden zonder melding, voor zover deze wordt gerealiseerd:

- a. op minimaal 2,5 m afstand van de as van de waterkering; en
- b. zonder te graven in het profiel van de waterkering dat is vastgesteld in de legger bedoeld in artikel 2.39 van de wet.

5. In afwijking van het eerste en tweede lid, is het aanbrengen van beplanting in het beperkingengebied van een peilscheiding B verboden zonder melding, voor zover de beplanting geen boom is.

Artikel 7.7 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: oppervlaktewaterlichamen)

1. Het aanbrengen van beplanting in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam is verboden zonder omgevingsvergunning in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 7.4.

2. Het aanbrengen van beplanting in de onderhoudsstrook in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer is verboden zonder omgevingsvergunning.

3. Het aanbrengen van beplanting op een perceel zonder woonfunctie in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer is verboden zonder omgevingsvergunning.

Artikel 7.8 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: waterkeringen)

1. Het aanbrengen van beplanting in de kernzone van een primaire waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 7.5, eerste lid.

2. Het verwijderen van beplanting in de kernzone van een primaire waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 7.5, tweede lid.

3. Het aanbrengen van beplanting in de kernzone van een niet-primaire waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 7.6.

Paragraaf 7.2 Visactiviteiten

Artikel 7.9 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is gericht op:

- a. het beschermen van de chemische en ecologische kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen; en

b. het vervullen van maatschappelijke functies door oppervlaktewaterlichamen, in het bijzonder vissen als bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Visserijwet 1963.

Artikel 7.10 (algemene regels)

1. Het anders dan met een hengel vissen in een oppervlaktewaterlichaam wordt verricht:

a. overeenkomstig een visplan van de rechthebbende op het visrecht als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Visserijwet 1963;

b. zodanig dat geen nadelige gevolgen kunnen optreden voor een evenwichtige visstand of populatieopbouw van vissoorten; en

c. zonder het uitzetten van een vissoort die niet van nature in het oppervlaktewaterlichaam voorkomt.

2. Degene die vis uitzet als bedoeld in artikel 1, derde lid, onder b, van de Visserijwet 1963 kan bewijs overleggen dat de uit te zetten vis vrij is van parasieten en ziekten.

Artikel 7.11 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het vissen, anders dan met een hengel, kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.

2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in artikel 7.10.

Artikel 7.12 (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

1. Het vissen in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam is verboden zonder omgevingsvergunning.

2. De omgevingsvergunning wordt voor drie jaar verleend, tenzij in de omgevingsvergunning een kortere duur is bepaald.

3. Het verbod geldt niet voor het vissen met een hengel.

Artikel 7.13 (beoordelingsregel)

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 7.12 wordt alleen geweigerd als het uitvoeren van het visplan van de aanvrager leidt tot:

a. een onacceptabele achteruitgang van de visstand of de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam ten opzichte van de huidige actuele situatie in het oppervlaktewaterlichaam waarin de activiteit wordt verricht of in het oppervlaktewaterlichaam dat hiermee in directe verbinding staat;

b. het ongedaan maken van verwachte of geplande effecten van eerdere maatregelen of herstelprognoses voor herstel van een watersysteem; of

c. veronachtzaming van een andere specifieke/toegewezen functie zoals natuur, ecologische verbingszone of zwemwater.

Artikel 7.14 (verboden gevallen)

Het vissen in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam dat is aangewezen als vismigratieroute binnen een afstand van 200 m tot een sluis, gemaal, inlaat, stuw of vistrap is verboden.

Paragraaf 7.3 Natuurvriendelijke oevers

Artikel 7.15 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is gericht op:

- a. het beschermen van waterstaatswerken en de doelmatige werking daarvan voor het keren van water, het bergen van water of de aan- of afvoer van water;
- b. het beschermen van de chemische en ecologische kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen; en
- c. het vervullen van maatschappelijke functies door oppervlaktewaterlichamen, in het bijzonder het varen.

Artikel 7.16 (omgevingsvergunningvrij geval grondverzet)

Op het natuurvriendelijk maken van een oever in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer met een klein debiet is het verbod om zonder omgevingsvergunning grond aan te brengen, bedoeld in artikel 5.10, niet van toepassing, voor zover de vrije afstand tot de oever aan de overzijde van het oppervlaktewaterlichaam minimaal 5 m blijft.

Artikel 7.17 (omgevingsvergunningplichtige geval: compensatieoever)

Het ongedaan maken van het natuurvriendelijke karakter van een natuurvriendelijke oever die dient ter compensatie van een verharding of van verloren waterberging in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam is verboden zonder omgevingsvergunning.

Artikel 7.18 (gegevens en bescheiden)

Van het ongedaan maken van een natuurvriendelijke oever, in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 7.17, wordt uiterlijk vier weken na voltooiing van de werkzaamheden aan het dagelijks bestuur verstrekt:

- a. de datum waarop de werkzaamheden zijn voltooid;

- b. een situatietekening met de kadastrale begrenzing; en
- c. de naam en het adres van de eigenaar van de natuurvriendelijke oever.

HOOFDSTUK 8. BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN WATERSTAATSWERKEN: VASTE STOFFEN EN VOORWERPEN

Artikel 8.1 (toepassingsbereik)

1. Dit hoofdstuk is gericht op:
 - a. het beschermen van waterstaatswerken en de doelmatige werking daarvan voor het keren van water en het aan- en afvoeren van water;
 - b. het beschermen van de chemische kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen; en
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door oppervlaktewaterlichamen, in het bijzonder het schaatsen en het varen.
2. Voorwerpen als bedoeld in dit hoofdstuk zijn in ieder geval:
 - a. een bord of paal, anders dan een onderdeel van een afrastering;
 - b. straatmeubilair;
 - c. een speeltoestel; en
 - d. een hut of ongefundeerd bouwwerk.
3. Het hoofdstuk gaat niet over:
 - a. los verplaatsbaar voorwerp of vaste stof die op geen enkele wijze schade aan de waterkering toe kunnen brengen bij het aanbrengen of verwijderen; of
 - b. duurzaam gefundeerd bouwwerk als bedoeld in artikel 6.60

Artikel 8.2 (algemene regels)

1. Een voorwerp dat wordt verwijderd in de kernzone van een waterkering, wordt volledig verwijderd. De locatie wordt hersteld in overeenstemming met het profiel van de waterkering en gelijk aan de oorspronkelijke verharding of de oorspronkelijke grasbekleding met een graszaadmengsel voor dijken van het type D1 of D2.
2. Puin dat is vrijgekomen bij het verwijderen van een voorwerp in de kernzone van een waterkering, wordt afgevoerd.
3. Een losse uitstroom- of onttrekkingsvoorziening in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam wordt verwijderd zodra deze niet langer in gebruik is.

Artikel 8.3 (maatwerkvoorschriften)

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over:
 - a. het aanbrengen, aanwezig hebben of wijzigen van een voorwerp of een vaste stof in het beperkingengebied van een waterkering of in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam; of

b. het aanbrengen, hebben of wijzigen van een losse uitstroom- of onttrekkingsvoorziening in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam.

2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in artikel 8.2.

Artikel 8.4 (meldingsplichtige gevallen: vaste stoffen of voorwerpen: waterkering)

1. Het aanbrengen, aanwezig hebben of wijzigen van een voorwerp of een vaste stof op bestaande verharding in het beperkingengebied van een primaire waterkering is verboden zonder melding.

2. Het aanbrengen, aanwezig hebben of wijzigen van een voorwerp of een vaste stof buiten bestaande verharding in het beperkingengebied van een primaire waterkering is verboden zonder melding, voor zover het voorwerp of de vaste stof:

a. zich bevindt op een vlakke ondergrond en op afstand van minimaal 1 m van andere voorwerpen;

b. een omvang heeft een diameter van maximaal 15 cm tot een hoogte van 50 cm boven het maaiveld; en

c. is gerealiseerd zonder fundering of met een fundering van maximaal 30 cm lengte, 30 cm breedte en 30 cm hoogte.

3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing:

a. in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam; of

b. op een voorwerp of stof in de onderhoudsstrook van de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer dat niet binnen 48 uur verwijderd kan worden.

4. Het buiten het stormseizoen verwijderen van een voorwerp of vaste stof in het beperkingengebied van een primaire waterkering is verboden zonder melding.

5. Het verwijderen van een voorwerp of vaste stof in het beperkingengebied van een niet-primaire waterkering anders dan in het beperkingengebied van een peilscheiding B is verboden zonder melding.

Artikel 8.5 (meldingsplichtige gevallen: losse uitstroom- of onttrekkingsvoorziening)

1. Het aanbrengen, hebben of wijzigen van een losse uitstroom- of onttrekkingsvoorziening in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam is verboden zonder melding, voor zover:

a. de voorziening maximaal 1 m uit de oeverlijn het oppervlaktewaterlichaam uitsteekt; en

b. de ligging duidelijk is gemarkeerd.

2. Het verbod geldt niet in het beperkingengebied van een waterkering, tenzij het gaat over het beperkingengebied van een peilscheiding B.

Artikel 8.6 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: vaste stoffen of voorwerpen: oppervlaktewaterlichaam)

1. Het aanbrengen, aanwezig hebben of wijzigen van een voorwerp of vaste stof in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam is verboden zonder omgevingsvergunning.

2. Het aanbrengen, aanwezig hebben of wijzigen van een voorwerp of vaste stof in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover het:

a. zich bevindt in de onderhoudsstrook; of

b. niet binnen 48 uur verwijderbaar is.

3. Het aanbrengen, aanwezig hebben of wijzigen van een losse uitstroom- of onttrekkingsvoorziening in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam is verboden zonder omgevingsvergunning in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 8.5.

Artikel 8.7 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: onbeheerde vloten en vaartuigen)

Het onbeheerd laten drijven van een vlot of een ander vaartuig in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam is verboden zonder omgevingsvergunning.

Artikel 8.8 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: vaste stoffen of voorwerpen: waterkering)

1. Het aanbrengen, hebben, wijzigen of verwijderen van een voorwerp of een vaste stof in het beperkingengebied van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 8.4.

2. Het verbod geldt niet in het beperkingengebied van een peilscheiding B.

Artikel 8.9 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: explosief materiaal)

Het gebruiken of aanwezig hebben van explosief materiaal in het beperkingengebied van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning.

HOOFDSTUK 9. BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN WATERSTAATSWERKEN: TOEGANG

Paragraaf 9.1 Varen

Artikel 9.1 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is gericht op het beschermen van waterstaatswerken en de doelmatige werking daarvan voor het keren van water, het bergen van water of het aan en afvoeren van water.

Artikel 9.2 (normadressaat)

De regels van deze paragraaf zijn gericht tot de schipper en de eigenaar van het vaartuig.

Artikel 9.3 (maatwerkvoorschriften)

Over innemen van een ligplaats bij het eigen perceel kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.

Artikel 9.4 (meldingsplichtige gevallen)

1. Het bij het eigen perceel innemen van een ligplaats in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam voor berging of in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer met een klein debiet is verboden zonder melding, voor zover de ligplaats wordt ingenomen binnen 2 m van de oeverlijn, binnen een lengte van 6 m evenwijdig aan de oeverlijn, op minimaal 2 m van de middenlijn van het oppervlaktewaterlichaam en op minimaal 10 m van een gemaal of 5 m van een ander kunstwerk.
2. Het verbod geldt niet voor het innemen van vaste ligplaats met een vaartuig dat is bestemd voor verblijf of bewoning.

Artikel 9.5 (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

1. Het in innemen van een ligplaats in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam is verboden zonder omgevingsvergunning in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 9.4.
2. Het varen met een snelheid van meer dan 6 km/u in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam is verboden zonder omgevingsvergunning.

Paragraaf 9.2 Publieke toegang

Artikel 9.6 (toepassingsbereik)

De paragraaf is gericht op het beschermen van waterstaatswerken en de doelmatige werking daarvan voor het keren van water, het bergen van water of het aan en afvoeren van water.

Artikel 9.7 (toegangsverbod)

1. Het dagelijks bestuur kan de toegang tot het beperkingengebied van een waterstaatswerk geheel of gedeeltelijk verbieden of beperken door een daartoe strekkende bekendmaking, geplaatst bij het betrokken waterstaatswerk, dan wel gedaan op een andere geschikte wijze.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op:
 - a. gebruik van openbare wegen of vaarwegen door het openbaar verkeer; of
 - b. gebruik door rechthebbenden.

Artikel 9.8 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: evenementen)

Het houden van een evenement met meer dan 100 mensen buiten de bestaande verharding in de kernzone van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning.

Artikel 9.9 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: toegang)

1. Het rijden met een rij- of voertuig buiten de openbare weg in de kernzone van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning;
2. Het zwemmen, duiken, innemen van een ligplaats met een vaartuig of het beoefenen van een andere watersport binnen een afstand van 10 m tot een gemaal of een ander peilregelend kunstwerk is verboden zonder omgevingsvergunning.
3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet in het beperkingengebied van een peilscheiding B.

Paragraaf 9.3 Dieren

Artikel 9.10 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is gericht op het beschermen van waterkeringen en de doelmatige werking daarvan voor het keren van water.

Artikel 9.11 (algemene regels)

1. Bij het brengen of houden van dieren in de kernzone van een waterkering wordt schade aan de grasbekleding van de waterkering voorkomen.
2. Het eerste lid houdt in ieder geval in:
 - a. het afstemmen en aanpassen van het aantal dieren en de begrazingsduur aan de groeisnelheid van het gras; en
 - b. het regelmatig verplaatsen van drinkvoorzieningen.
3. Schade wordt hersteld overeenkomstig de oorspronkelijke grasbekleding door:
 - a. kuilen of gaten aan te vullen met erosiebestendig klei; en
 - b. kale plekken in te zaaien met een graszaadmengsel voor dijken van het type D1 of D2.
4. Bij het beweiden in de kernzone van een waterkering wordt alle niet afgegraasde vegetatie gemaaid.

Artikel 9.12 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: brengen of hebben van dieren)

1. Het rijden met een lastdier of drijven van vee buiten de openbare verharde weg in de kernzone van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning.
2. Het brengen, hebben of houden van andere dieren in de kernzone van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning.
3. Het eerste en tweede lid is niet van toepassing in het beperkingengebied van een peilscheiding B.
4. De verboden zijn niet van toepassing op het brengen, hebben of houden van dieren voor beweiding.

Artikel 9.13 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: beweiden)

1. Het beweiden in de kernzone van een waterkering is verboden zonder omgevingsvergunning met andere dieren dan schapen.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op het beweiden van een vlakke ondergrond in de kernzone van een primaire waterkering voor zover dat plaatsvindt op minimaal een 0,5 m uit de beneden teenlijn.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op het beweiden in de kernzone van een niet-primaire waterkering voor zover dat plaatsvindt op minimaal 5 m van de oeverlijn van het te keren water, en op minimaal die afstand een veekerende afrastering is aangebracht.

4. Het eerste, tweede en derde lid is niet van toepassing in het beperkingengebied van een peilscheiding B of het beperkingengebied van een achterliggende waterkering.

HOOFDSTUK 10. BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN WINDWATERMOLENS

Artikel 10.1 (toepassingsbereik)

Dit hoofdstuk is gericht op het beschermen van waterstaatswerken en de doelmatige werking daarvan voor het aan en afvoeren van water.

Artikel 10.2 (omgevingsvergunning)

1. Het aanbrengen, wijzigen of hebben van een werk of beplanting in het beperkingengebied van een windwatermolen is verboden zonder omgevingsvergunning:

a. binnen een straal van 100 m, gerekend vanuit het middelpunt van de molen, voor zover het werk of de beplanting hoger is dan de onderste punt van de verticaal staande wiek; of

b. binnen een straal van 100 tot 400 m, gerekend vanuit het middelpunt van de molen, voor zover het gaat over:

1°. een gebied buiten bestaand stads- en dorpsgebied en de maximale hoogte van het werk of de beplanting meer bedraagt dan 1/100ste van de afstand tussen bouwwerk en beplanting en het middelpunt van de molen, gerekend met de hoogtemaat van de onderste punt van de verticaal staande wiek; of

2°. een gebied binnen bestaand stads- en dorpsgebied en de maximale hoogte van het werk of de beplanting meer bedraagt dan 1/30ste van de afstand tussen bouwwerk en beplanting en het middelpunt van de molen, gerekend met de hoogtemaat van de onderste punt van de verticaal staande wiek.

2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover het gaat over:

a. het aanbrengen van een werk of beplanting en zeker is gesteld dat de belemmering van de windvang en het zicht op de molen door maatregelen elders in de molenbeschermingszone worden gecompenseerd; of

b. het wijzigen van een werk of beplanting binnen de bestaande contouren.

HOOFDSTUK 11. BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN WEGEN

Paragraaf 11.1 Algemeen

Artikel 11.1 (toepassingsbereik)

1. Dit hoofdstuk is gericht op:
 - a. het behoeden van de staat en werking van openbare wegen voor nadelige gevolgen van activiteiten op of rond die wegen, waartoe ook het belang van verruiming of wijziging van die weg behoort; en
 - b. het behoeden van de ecologische kwaliteit van eco-bermen voor nadelige gevolgen van activiteiten in die bermen.
2. Dit hoofdstuk gaat niet over het gebruik van wegen door het openbaar verkeer als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet.

Artikel 11.2 (specifieke zorgplicht)

1. Degene die een activiteit verricht met betrekking tot een weg of een onderdeel daarvan en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 11.1, moet:
 - a. alle maatregelen nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
 - b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken; en
 - c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.
2. Het eerste lid houdt in ieder geval in dat:
 - a. het voor het verkeer noodzakelijke uitzicht op of bij de weg zo min mogelijk wordt belemmerd;
 - b. geen gevaar wordt veroorzaakt voor de verkeersveiligheid of de doorstroming van het verkeer; en
 - c. de staat van het wegdek niet wordt aangetast op een wijze dat hoogteverschillen ontstaan of afwatering van de weg wordt gehinderd.

Artikel 11.3 (algemene regels: werkzaamheden)

1. Werkzaamheden in het beperkingengebied van de weg worden duidelijk aangegeven met verkeersborden die voldoen aan de CROW-publicatie 96b – Handboek maatregelen bij werk in uitvoering – Niet-autosnelwegen.

2. Werkzaamheden in het beperkingengebied van een weg worden uitgevoerd tussen zonsopkomst en zonsondergang.
3. Een opgebroken gedeelte van de weg wordt binnen een dag verdicht en verhard.

Artikel 11.4 (algemene regels: vergraving in verharding)

1. Vergravingen in het verharde gedeelte van de weg worden uitgevoerd met sleuven die maximaal van klinkerformaat zijn.
2. De eerste laag van minstens 15 cm tot maximaal 20 cm grond uit een sleuf in de verharding wordt opgeslagen zonder deze te vermengen met andere grond.
3. Een nieuwe fundering is minimaal 40 cm na verdichting.
4. Een tijdelijk wegdek wordt aangebracht met klinkerbestrating.

Artikel 11.5 (algemene regels: bermen)

Na graven in een wegberm in het beperkingengebied van een weg wordt de wegberm hersteld in overeenstemming met de omgeving door:

- a. het oorspronkelijke materiaal of vergelijkbaar materiaal, in omgekeerde volgorde, in lagen van 0,20 m terug te brengen;
- b. iedere laag apart te verdichten tot een proctordichtheid van 98%;
- c. de oorspronkelijke grasmat terug te brengen of de bovenlaag in te zaaien met graszaadmengsel voor bermen en dijken; en
- d. rondom een afsluiter, pomp- of inspectieput en dergelijke een duidelijk zichtbare verharding aan te brengen op een hoogte die hoger is dan het omliggende maaiveld.

Artikel 11.6 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het verrichten van een activiteit met betrekking tot een weg of een onderdeel daarvan in het beperkingengebied van een weg kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in artikel 11.3 tot en met artikel 11.5.

Paragraaf 11.2 Uitweg naar de openbare weg

Artikel 11.7 (algemene regel)

Een uitweg in het beperkingengebied van een weg wordt zo gemaakt dat het voor gebruikers van de openbare weg duidelijk is dat de uitweg geen onderdeel is van de openbare weg doordat:

- a. vanaf de openbare weg zichtbaar is dat de uitweg leidt naar een woning of bedrijfspand; of
- b. de uitweg wordt aangelegd volgens CROW-publicatie 68 – Richtlijn drempels, plateaus en uitritten.

Artikel 11.8 (maatwerkvoorschriften)

- 1. Over het maken of aanpassen van een uitweg in het beperkingengebied van een weg kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
- 2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in artikel 11.7.

Artikel 11.9 (meldingsplichtige gevallen: uitwegen)

- 1. Het maken of aanpassen van een uitweg naar de openbare weg als eerste ontsluiting van een perceel in het beperkingengebied van een weg is verboden zonder melding, voor zover het gaat over:
 - a. een weg met een maximumsnelheid van 60 km/u of lager; en
 - b. een uitweg met een maximale aansluitbreedte van 12 m.
- 2. Het verwijderen van een uitweg naar de openbare weg is verboden zonder melding in het beperkingengebied van een weg.

Artikel 11.10 (omgevingsvergunningplichtige gevallen: aanbrengen of wijzigen)

Het maken of aanpassen van een uitweg naar de openbare weg in het beperkingengebied van een weg is verboden zonder omgevingsvergunning in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 11.9, eerste lid.

Paragraaf 11.3 Lichtmasten en borden

Artikel 11.11 (maatwerkvoorschriften)

Over het plaatsen van een mast of een bord in het beperkingengebied van een weg kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.

Artikel 11.12 (meldingsplichtige gevallen: licht- of elektriciteitsmasten)

Het plaatsen van een lichtmast ten behoeve van de openbare verlichting of een elektriciteitsmast ten behoeve van de openbare stroomvoorziening in het beperkingengebied van een weg is verboden zonder melding, voor zover de mast op minimaal 50 cm afstand van de rijbaan wordt geplaatst.

Artikel 11.13 (meldingsplichtige gevallen: borden)

1. Het plaatsen van een bord in het beperkingengebied van een weg is verboden zonder melding voor zover het bord op ten minste 50 cm buiten de rijbaan wordt geplaatst en voldoet aan CROW-publicatie 322 – Eisen en richtlijnen bewegwijzering op autosnelwegen en niet-autosnelwegen.
2. Het eerste lid gaat niet over borden die zijn genoemd in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Artikel 11.14 (omgevingsvergunningplichtige: masten en borden)

Het plaatsen van een mast of bord in het beperkingengebied van een weg is verboden zonder omgevingsvergunning, in alle andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 11.12 en 11.13.

Paragraaf 11.4 Kabels en leidingen

Artikel 11.15 (maatwerkvoorschriften)

Over het aanbrengen of verwijderen van een kabel of leiding of het aanbrengen van een proefsleuf of een las- en aansluitgat in het beperkingengebied van een weg, kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.

Artikel 11.16 (meldingsplichtige gevallen)

1. Het aanbrengen van een kabel of leiding in het beperkingengebied van een weg is verboden zonder melding, voor zover het:
 - a. tracé de weg of wegberm kruist; en
 - b. de aanleg wordt uitgevoerd met sleufloze technieken.
2. Het aanbrengen van een proefsleuf of las- en aansluitgat met een oppervlakte van maximaal 4 m² in het beperkingengebied van een weg is verboden zonder melding.
3. Het verwijderen van een kabel of leiding in het beperkingengebied van een weg is verboden zonder melding.
4. Het eerste, tweede en derde lid, geldt niet in een eco-berm.

Artikel 11.17 (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

1. Het is aanbrengen of verwijderen van een kabel of leiding of het aanbrengen van een proefsleuf of las- en aansluitgat in het beperkingengebied van een weg, is verboden zonder omgevingsvergunning, in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 11.16.

2. Het aanbrengen of verwijderen van een kabel of leiding of het aanbrengen van een proefsleuf of las- en aansluitgat in een [eco-berm](#) is verboden zonder omgevingsvergunning.

Paragraaf 11.5 Beplanting

Artikel 11.18 (toepassingsbereik)

De paragraaf gaat niet over heggen.

Artikel 11.19 (algemene regels)

1. Beplanting in [het beperkingengebied van een weg](#) die zich uitstrekt boven de verharding of de eerste 50 cm uit de verharding wordt hoger gehouden dan een vrije ruimte van minimaal 4 m boven het wegdek.
2. Beplanting die wordt verwijderd in [het beperkingengebied van een weg](#), wordt volledig verwijderd, inclusief stobben en stronken. Na afloop van de werkzaamheden wordt de berm ingezaaid met graszaad.
3. Dit artikel geldt niet voor een heg.

Artikel 11.20 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het aanbrengen of verwijderen van beplanting in [het beperkingengebied van een weg](#) kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in artikel 11.19.

Artikel 11.21 (meldingsplichtige gevallen)

1. Het aanbrengen van beplanting in het [beperkingengebied van een weg](#) is verboden zonder melding voor zover de beplanting wordt aangebracht:
 - a. op een afstand van minimaal 4 m van andere beplanting wordt gerealiseerd; en
 - b. op een afstand van minimaal 1,5 m van de rijbaan als de berm een breedte heeft van 2 m of meer of op een afstand van een halve meter van de rijbaan als de berm een breedte heeft van minder dan 2 m.
2. Het verwijderen van beplanting is verboden zonder melding in het [beperkingengebied van een weg](#).
3. Het eerste en tweede lid is niet van toepassing in een [eco-berm](#) of op een heg.

Artikel 11.22 (omgevingsvergunningplichtige gevallen)

1. Het aanbrengen van beplanting in het beperkingengebied van een weg is verboden zonder omgevingsvergunning in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 11.21.
2. Het aanbrengen of verwijderen van beplanting in een eco-berm is verboden zonder omgevingsvergunning.
3. Het eerste en tweede lid is niet van toepassing op een heg.

Paragraaf 11.6 Hekwerken en heggen

Artikel 11.23 (algemene regels)

1. Een hekwerk of een heg in het beperkingengebied van een weg wordt niet voorzien van prikkeldraad of andere scherpe of uitstekende delen.
2. Scherpe of uitstekende delen van een hekwerk of een heg in het beperkingengebied van een weg worden verwijderd door degene die het hekwerk of de heg heeft aangebracht, heeft gewijzigd of houdt.

Artikel 11.24 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het aanbrengen, aanpassen, houden of verwijderen van een hekwerk of een heg in het beperkingengebied van een weg kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.
2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in artikel 11.23.

Artikel 11.25 (melding: aanbrengen)

1. Het aanbrengen of aanpassen van een hekwerk of een heg in het beperkingengebied van een weg is verboden zonder melding, voor zover het hekwerk wordt aangebracht of aangepast:
 - a. tot een hoogte van niet meer dan 1 m ten opzichte van het wegdek; en
 - b. op een afstand van ten minste 1,5 m buiten de rijbaan in een berm met een breedte van 2 m of meer of op een afstand van 0,5 m buiten de rijbaan in een berm met een breedte van minder dan 2 m.
2. Het verbod geldt niet in een eco-berm.

Artikel 11.26 (omgevingsvergunning: aanbrengen)

Het aanbrengen of aanpassen van een hekwerk of een heg is verboden zonder omgevingsvergunning:

- a. in een eco-berm; of
- b. in het beperkingengebied van een weg in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 11.25.

Paragraaf 11.7 Object-beschermende obstakels

Artikel 11.27 (Toepassingsbereik)

De paragraaf gaat niet over hekwerken of over obstakels ter bescherming van een object dat nog niet is gerealiseerd.

Artikel 11.28 (algemene regels)

1. Een object-beschermend obstakel in het beperkingengebied van een weg wordt niet voorzien van prikkeldraad of andere scherpe of uitstekende delen.
2. Scherpe of uitstekende delen van een object-beschermend obstakel in het beperkingengebied van een weg worden verwijderd door degene die het obstakel heeft aangebracht, heeft gewijzigd of houdt.

Artikel 11.29 (maatwerkvoorschriften)

1. Over het aanbrengen of wijzigen van een object-beschermend obstakel in het beperkingengebied van een weg kan een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld.
2. Het maatwerkvoorschrift kan afwijken van de regels die zijn gesteld in artikel 11.28.

Artikel 11.30 (melding: aanbrengen)

1. Het aanbrengen van een object-beschermend obstakel in het beperkingengebied van een weg is verboden zonder melding, voor zover:
 - a. het te beschermen object op een afstand staat van ten minste 2,5 m buiten de rijbaan; en
 - b. het obstakel wordt aangebracht op een afstand van ten minste 1,5 m buiten de rijbaan in een berm met een breedte van 2 m of meer of op een afstand van 0,5 m buiten de rijbaan in een berm met een breedte van minder dan 2 m.
2. Het verbod geldt niet voor zover de weg geen autoweg is.

Artikel 11.31 (omgevingsvergunning: aanbrengen)

1. Het aanbrengen van een object-beschermend obstakel in het beperkingengebied van een weg is verboden zonder omgevingsvergunning, in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 11.30.

2. Het verbod geldt niet voor zover de weg geen autoweg is.

Artikel 11.32 (omgevingsvergunning: aanpassen)

Het aanpassen van een object-beschermd obstakel in het beperkingengebied van een weg is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover het obstakel door de aanpassing:

- a. binnen een afstand van 1,5 m tot de rijbaan komt te liggen in een wegberm met een breedte van 2 m of meer; of
- b. binnen een afstand van 0,5 m tot de rijbaan komt te liggen in een wegberm met een breedte van minder dan 2 m.

Paragraaf 11.8 Bouwmaterialen in de wegberm

Artikel 11.33 (maatwerkvoorschriften)

Over het opslaan van bouw materiaal in het beperkingengebied van een weg kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.

Artikel 11.34 (melding)

- 1. Het opslaan van bouw materiaal in het beperkingengebied van een weg is verboden zonder melding, voor zover:
 - a. het bouw materiaal wordt opgeslagen in de berm van de weg;
 - b. geen alternatieve opslagruimte beschikbaar is buiten het beperkingengebied van de weg;
 - c. de opslag niet langer duurt dan 12 maanden; en
 - d. het bouw materiaal buiten een afstand van 1,5 m tot de rijbaan komt te liggen in een wegberm met een breedte van 2 m of meer of buiten een afstand van 0,5 m tot de rijbaan in een wegberm met een breedte van minder dan 2 m.
- 2. Het verbod geldt niet in een eco-berm.

Artikel 11.35 (omgevingsvergunning)

Het opslaan van bouw materiaal is verboden zonder omgevingsvergunning:

- a. in een eco-berm; of
- b. in het beperkingengebied van een weg in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 11.34.

Paragraaf 11.9 Kleine objecten

Artikel 11.36 (toepassingsbereik)

Kleine objecten als bedoeld in deze paragraaf zijn in ieder geval:

- a. straatmeubilair;
- b. een brievenbus;
- c. een fietsenhekje;
- d. een bloembak;
- e. een zwaar tuinornament; en
- f. een grote kei.

Artikel 11.37 (maatwerkvoorschriften)

Over het aanbrengen of verwijderen van een klein object in het beperkingengebied van een weg of in een eco-berm kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.

Artikel 11.38 (omgevingsvergunning: aanbrengen)

Het aanbrengen van een klein object is verboden zonder omgevingsvergunning:

- a. in een eco-berm; of
- b. in het beperkingengebied van een weg, voor zover het object buiten een afstand van 1,5 m tot de rijbaan komt te liggen.

Artikel 11.39 (omgevingsvergunning: verwijderen)

Het verwijderen van een klein object in het beperkingengebied van een weg is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover het object buiten een afstand van 1,5 m tot de rijbaan komt te liggen.

Paragraaf 11.10 Aansluitende verharding

Artikel 11.40 (maatwerkvoorschriften)

Over het aanbrengen, aanpassen of verwijderen van verharding in het beperkingengebied van een weg of in een eco-berm kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.

Artikel 11.41 (omgevingsvergunning: aanbrengen of aanpassen)

Het aanbrengen of aanpassen van verharding is verboden zonder omgevingsvergunning:

- a. in een eco-berm; of
- b. in het beperkingengebied van een weg voor zover de verharding aansluit op de openbare weg of in de berm wordt aangebracht of aangepast.

Artikel 11.42 (omgevingsvergunning: verwijderen)

Het verwijderen van verharding in het beperkingengebied van een weg is verboden zonder omgevingsvergunning, voor zover de verharding aansluit op de openbare weg of uit de berm wordt verwijderd.

HOOFDSTUK 12. Gegevens en bescheiden

Paragraaf 12.1 Algemeen

Artikel 12.1 (melding algemeen)

Bij het doen van een melding op basis van deze verordening worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. een beschrijving van de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd;
- b. de naam, het adres, de woonplaats het telefoonnummer en het e-mailadres van de melder;
- c. het adres, de kadastrale aanduiding of coördinaten van de locatie waarop de activiteit wordt verricht;
- d. een aanduiding van de begrenzing van de locatie waarop de activiteit wordt verricht; en
- e. de dagtekening.

Artikel 12.2 (omgevingsvergunningaanvraag algemeen)

Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning op basis van deze verordening worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. een beschrijving van de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd;
- b. de naam, het adres, de woonplaats, het telefoonnummer en het e-mailadres van de aanvrager;
- c. het adres, de kadastrale aanduiding of coördinaten van de locatie waarop de activiteit wordt verricht;
- d. een aanduiding van de begrenzing van de locatie waarop de activiteit wordt verricht;
- e. de verwachte datum van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan;
- f. als de aanvraag wordt ingediend door een gemachtigde: de naam, het adres, de woonplaats, het telefoonnummer en het e-mailadres van de gemachtigde; en
- h. als de aanvrager het voornemen heeft om in plaats van een maatregel die is voorgeschreven in regels, bedoeld in deze verordening, een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7, eerste lid, van de wet te treffen: gegevens waaruit blijkt dat met de gelijkwaardige maatregel ten minste hetzelfde resultaat wordt bereikt als met de voorgeschreven maatregel is beoogd.

Artikel 12.3 (omgevingsvergunningaanvraag algemeen: beperkingengebiedactiviteit)

1. Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit als bedoeld in hoofdstukken 5 tot en met 9 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. een werkplan waarin wordt beschreven hoe de activiteit wordt verricht;
- b. een toelichtende tekening en de coördinaten van de activiteit met daarbij een schets van de huidige situatie en de situatie na voltooiing van de werkzaamheden, met een duidelijke aanduiding van alle relevante omgevingsfactoren en hun afmetingen binnen een straal van 10 m van de locatie waar de activiteit wordt verricht;
- c. een beschrijving van de gevolgen van de activiteit voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterveiligheid en maatschappelijke functies van het waterstaatswerk;
- d. als de activiteit op, in of bij een kade of waterkering plaatsvindt: een stabiliteitsberekening van de kade of waterkering; en
- e. als het gaat over het aanleggen of in stand houden van een terreinophoging of het ontgraven, verplaatsen of toepassen van grond of baggerspecie: een globale grondbalans die aantoont waar de grond vandaan komt en waar de grond naartoe gaat.

2. Relevante omgevingsfactoren, bedoeld in het eerste lid, onder b, zijn in ieder geval:

- a. de kruin van een waterkering;
- b. de insteek van een waterkering;
- c. de oeverlijn van een oppervlaktewaterlichaam
- d. de insteek van het talud van een oppervlaktewaterlichaam;
- e. een kunstwerk; en
- f. obstakels bij het uitvoeren van de activiteit.

Artikel 12.4 (gegevens en bescheiden algemeen)

Als gegevens en bescheiden worden verstrekt aan het dagelijks bestuur worden die ondertekend en voorzien van:

- a. de aanduiding van de activiteit;
- b. de naam en het adres van degene die de activiteit verricht;
- c. het adres waarop de activiteit wordt verricht; en
- d. de dagtekening.

Artikel 12.5 (wijzigen omgevingsvergunning)

Bij een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. de naam, het adres, de woonplaats, het telefoonnummer en het e-mailadres van de aanvrager;
- b. het vergunningnummer/kenmerk van de bestaande vergunning;
- c. de datum waarop de bestaande vergunning is verleend;
- d. degene die de bestaande vergunning heeft verleend;
- e. een omschrijving van de wijziging die wordt aangevraagd; en
- f. de reden voor wijziging van de vergunning.

Paragraaf 12.2 Aanvullende gegevens en bescheiden voor systeemactiviteiten

Artikel 12.6 (omgevingsvergunningaanvraag systeemactiviteiten)

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanleggen of wijzigen van een waterstaatswerk als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, of het met elkaar in verbinding brengen van oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. een beschrijving van:
 - 1°. het soort waterstaatswerk;
 - 2°. de wijze waarop de activiteit wordt verricht;
 - 3°. de oppervlakte die ten hoogste wordt ontgrond;
 - 4°. de diepte die ten hoogste wordt bereikt ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil;
 - 5°. de bestaande hoogte van het maaiveld;
 - 6°. de dwarsprofielen van de activiteit;
 - 7°. de opleveringshoogten; en
 - 8°. het huidige gebruik van de locatie waar de activiteit wordt verricht.
- b. een tekening van de locatie waar de activiteit wordt verricht, met een duidelijke begrenzing;
- c. het toekomstig gebruik van de locatie;
- d. een beschrijving van de soort, herkomst en hoeveelheid in m³ van de stoffen die naar verwachting:
 - 1°. worden ontgraven;

2°. worden toegepast op een andere locatie dan de locatie waarop de activiteit wordt verricht;

3°. worden toegepast op de locatie waarop de activiteit wordt verricht en afkomstig zijn van een andere locatie; en

e. een beschrijving van de gevolgen van het verrichten van de activiteit voor:

1°. de veiligheid en stabiliteit van de bodemopbouw op de locatie, tijdens en na het verrichten van de werkzaamheden;

2°. de inrichting en het beheer van de locatie na afloop van de werkzaamheden;

3°. de directe omgeving, tijdens en na afloop van de werkzaamheden;

f. voor zover de activiteit op, in of bij een kade of waterkering plaatsvindt: een stabiliteitsberekening van de kade of waterkering;

g. voor zover bij het uitvoeren van de werkzaamheden een schip wordt gebruikt: de naam, het type en de registratiegegevens van het te gebruiken schip; en

h. voor zover de activiteit op, in of bij een oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt: een rapportage met een weergave van een verricht hydrologisch, geohydrologisch en ecologisch onderzoek naar de gevolgen van de activiteit.

Artikel 12.7 (omgevingsvergunningaanvraag afwijkend peil)

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het op een afwijkend peil brengen of houden van een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in artikel 2.2, derde lid, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

a. een beschrijving van:

1°. het huidige gebruik van de locatie waar de activiteit wordt verricht;

2°. de wijze waarop de activiteit wordt verricht;

3°. de peilverhoging of peilverlaging in cm ten opzichte van het gehanteerde peil zoals vastgesteld in het peilbesluit;

4°. de capaciteit van de uitstroom of onttrekkingsvoorziening in m³/u;

5°. de bestaande hoogte van het maaiveld;

b. het toekomstig gebruik van de locatie;

c. een beschrijving van de gevolgen van het verrichten van de activiteit voor:

1°. de veiligheid en stabiliteit van de locatie, tijdens en na het verrichten van de werkzaamheden;

2°. de inrichting en het beheer van de locatie na afloop van de werkzaamheden;

3°. de directe omgeving, tijdens en na afloop van de werkzaamheden; en

d. voor zover de activiteit op, in of bij een kade of waterkering plaatsvindt: een stabiliteitsberekening van de kade of waterkering.

Artikel 12.8 (omgevingsvergunningaanvraag grootschalige verharding)

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van verharding als bedoeld in artikel 2.2, vierde lid, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. een schets van de bestaande situatie;
- b. een schets van de toekomstige situatie, na voltooiing van de werkzaamheden met de afmetingen van het werk;
- c. de oppervlakte die ten hoogste wordt verhard;
- d. de materialen die bij het uitvoeren van de activiteit gebruikt worden;
- e. de wijze waarop hemelwater, dat op de verharding valt, wordt afgevoerd;
- f. de compenserende of bergende maatregelen voor de aan te brengen verharding; en
- g. een beschrijving van eventuele obstakels voor het uitvoeren van de activiteit.

Artikel 12.9 (veroorzaken kwel of wegzijging van grondwater)

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het veroorzaken van kwel of wegzijging van grondwater als bedoeld in artikel 2.3 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. een beschrijving van:
 - 1°. de wijze waarop de activiteit wordt verricht;
 - 2°. de oppervlakte die ten hoogste wordt ontgrond;
 - 3°. de diepte die ten hoogste wordt bereikt ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil;
 - 4°. de bestaande hoogte van het maaiveld;
 - 5°. de dwarsprofielen van de activiteit; en
 - 6°. de opleveringshoogten;
- b. de coördinaten van de locatie waarop de activiteit wordt verricht;
- c. een beschrijving van de locatie waarop de activiteit wordt verricht en een vermelding van het huidige gebruik;
- d. het toekomstig gebruik van de locatie;
- e. de hoeveelheid in m³ en de soort stoffen die naar verwachting worden ontgraven;

- f. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan;
- g. een beschrijving van de wijze waarop is verzekerd dat de locatie, zowel tijdens het verrichten van de activiteit als daarna, veilig en stabiel is;
- h. een beschrijving en tekening van de inrichting en het beheer van de locatie na beëindiging van de activiteit;
- i. een tekening met daarop aangegeven de begrenzing van de in te richten locatie;
- j. een beschrijving van de gevolgen van de activiteit voor de omgeving; en
- k. een rapportage met een weergave van een verricht geohydrologisch onderzoek naar de gevolgen van de activiteit.

Artikel 12.10 (aanbrengen diepe wandconstructies)

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van diepe wandconstructies als bedoeld in artikel 2.4 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. een beschrijving van:
 - 1°. de wijze waarop de activiteit wordt verricht;
 - 2°. de oppervlakte die ten hoogste wordt ontgrond;
 - 3°. de diepte die ten hoogste wordt bereikt ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil;
 - 4°. de bestaande hoogte van het maaiveld;
 - 5°. de dwarsprofielen van de activiteit; en
 - 6°. de opleveringshoogten;
- b. een beschrijving van de locatie waarop de activiteit wordt verricht en een vermelding van het huidige gebruik;
- c. het toekomstig gebruik van de locatie;
- d. de hoeveelheid in m³ en de soort stoffen die naar verwachting worden ontgraven;
- e. een beschrijving van de wijze waarop is verzekerd dat de locatie, zowel tijdens het verrichten van de activiteit als daarna, veilig en stabiel is;
- f. een beschrijving en tekening van de inrichting en het beheer van de locatie na beëindiging van de activiteit;
- g. een tekening met daarop aangegeven de begrenzing van de in te richten locatie;
- h. een beschrijving van de gevolgen van de activiteit voor de omgeving; en

- i. een rapportage met een weergave van een verricht geohydrologisch onderzoek naar de gevolgen van de activiteit, waaronder de gevolgen voor grondwaterstromen.

Paragraaf 12.3 Aanvullende gegevens en bescheiden lozingsactiviteiten

Artikel 12.11 (water lozen op oppervlaktewater)

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het lozen van water op een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in artikel 3.3 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het debiet in m³/u van het te lozen afvalwater;
- b. een onderbouwing van de noodzaak om te lozen;
- c. de coördinaten van elk lozingspunt;
- d. een aanduiding of de lozing continu of niet-continu plaatsvindt;
- e. de verwachte datum van het begin van de lozing en de verwachte duur ervan, en voor zover de lozing niet-continu plaatsvindt: de verwachte regelmaat ervan;
- f. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de lozing en de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken;
- g. een beschrijving van de wijze waarop de lozing wordt vastgesteld en geregistreerd en de wijze waarop over de lozing wordt gerapporteerd; en
- h. als de aanvrager het voornemen heeft om in plaats van een maatregel die is voorgeschreven in regels, bedoeld in deze verordening, een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7, eerste lid, van de wet te treffen: gegevens waaruit blijkt dat met de gelijkwaardige maatregel ten minste hetzelfde resultaat wordt bereikt als met de voorgeschreven maatregel is beoogd.

Paragraaf 12.4 Aanvullende gegevens en bescheiden wateronttrekkingsactiviteiten

Artikel 12.12 (onttrekken van oppervlaktewater)

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in artikel 4.3 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel waarvoor het te onttrekken oppervlaktewater wordt gebruikt;
- b. de coördinaten van elk onttrekkingspunt;
- c. de capaciteit van de pomp in m³/u per onttrekkingspunt;

- d. de hoeveelheid water in m³ per uur, etmaal, maand en jaar die ten hoogste wordt onttrokken;
- e. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en
- f. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking en de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

Artikel 12.13 (melding onttrekken van grondwater)

Bij het doen van een melding voor het onttrekken of infiltreren van grondwater als bedoeld in artikelen 4.7 en 4.15 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;
- b. het aantal in te richten putten;
- c. de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van iedere put;
- d. de diepte in m van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten opzichte van het maaiveld en het Normaal Amsterdams Peil;
- e. de lengte in m van het effectieve filter in iedere put;
- f. de capaciteit van de pomp in m³/u per put;
- g. de hoeveelheid water in m³ water per uur, etmaal, maand en jaar, die ten hoogste wordt onttrokken;
- h. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking en de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken; en
- i. als het gaat om het in samenhang met het onttrekken van grondwater in de bodem brengen van water ter aanvulling van het grondwater:
 - 1°. de hoeveelheid water in m³ water per uur, etmaal, maand en jaar die ten hoogste in de bodem wordt gebracht;
 - 2°. de diepte in m waarop het water in de bodem wordt gebracht;
 - 3°. een beschrijving van de samenhang van het brengen van water in de bodem met de onttrekking;
 - 4°. de herkomst en samenstelling van het water dat in de bodem wordt gebracht; en
 - 5°. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om de negatieve gevolgen van het brengen van water in de bodem te voorkomen of te beperken.

Artikel 12.14 (vergunning onttrekken van grondwater)

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het onttrekken of infiltreren van grondwater als bedoeld in artikelen 4.8 en 4.13 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;
- b. het aantal in te richten putten;
- c. de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van iedere put;
- d. de diepte in m van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten opzichte van het maaiveld en het Normaal Amsterdams Peil;
- e. de lengte in m van het effectieve filter in iedere put;
- f. de capaciteit van de pomp in m³/u per put;
- g. de hoeveelheid water in m³ water per uur, etmaal, maand en jaar, die ten hoogste wordt onttrokken;
- h. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan;
- i. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking en de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken; en
- j. als het gaat om het in samenhang met het onttrekken van grondwater in de bodem brengen van water ter aanvulling van het grondwater:
 - 1°. de hoeveelheid water in m³ water per uur, etmaal, maand en jaar die ten hoogste in de bodem wordt gebracht;
 - 2°. de diepte in m waarop het water in de bodem wordt gebracht;
 - 3°. een beschrijving van de samenhang van het brengen van water in de bodem met de onttrekking;
 - 4°. de herkomst en samenstelling van het water dat in de bodem wordt gebracht; en
 - 5°. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van het brengen van water in de bodem en de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

Paragraaf 12.5 Aanvullende gegevens en bescheiden bij werkzaamheden in het beperkingengebied van een waterstaatswerk

Artikel 12.15 (melding of omgevingsvergunning grondonderzoek)

1. Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van grondonderzoek als bedoeld artikel 5.4 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
 - a. de diameter van de grondboringen;
 - b. de wijze waarop de sonderingen worden uitgevoerd; en
 - c. de materialen, de voertuigen en het materieel dat bij de werkzaamheden wordt gebruikt.
2. Bij een melding voor het uitvoeren van grondonderzoek als bedoeld in artikel 5.3 worden de gegevens en bescheiden verstrekt als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 12.16 (melding of omgevingsvergunning grondverzet)

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanbrengen of verwijderen van grond als bedoeld in artikelen 5.10 tot en met 5.13 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
 - a. een beschrijving van:
 - 1°. het soort waterstaatswerk;
 - 2°. de wijze waarop de activiteit wordt verricht;
 - 3°. de oppervlakte die ten hoogste wordt ontgrond;
 - 4°. de diepte die ten hoogste wordt bereikt ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil;
 - 5°. de bestaande hoogte van het maaiveld;
 - 6°. de dwarsprofielen van de activiteit;
 - 7°. de opleveringshoogten; en
 - 8°. het huidige gebruik van de locatie waar de activiteit wordt verricht.
 - b. een tekening van de locatie waar de activiteit wordt verricht, met een duidelijke begrenzing;
 - c. het toekomstig gebruik van de locatie;
 - d. een beschrijving van de soort, herkomst en hoeveelheid in m³ van de stoffen die naar verwachting:
 - 1°. worden ontgraven;

2°. worden toegepast op een andere locatie dan de locatie waarop de activiteit wordt verricht;

3°. worden toegepast op de locatie waarop de activiteit wordt verricht en afkomstig zijn van een andere locatie; en

e. een beschrijving van de gevolgen van het verrichten van de activiteit voor:

1°. de veiligheid en stabiliteit van de locatie, tijdens en na het verrichten van de werkzaamheden;

2°. de inrichting en het beheer van de locatie na afloop van de werkzaamheden;

3°. de directe omgeving, tijdens en na afloop van de werkzaamheden;

f. voor zover de activiteit op, in of bij een kade of waterkering plaatsvindt: een stabiliteitsberekening van de kade of waterkering;

g. voor zover bij het uitvoeren van de werkzaamheden een schip wordt gebruikt: de naam, het type en de registratiegegevens van het te gebruiken schip; en

h. voor zover de activiteit op, in of bij een oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt: een rapportage met een weergave van een verricht hydrologisch en geohydrologisch onderzoek naar de gevolgen van de activiteit.

2. Bij een melding voor het aanbrengen of verwijderen van grond als bedoeld in artikel 5.18 worden de gegevens en bescheiden verstrekt als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 12.17 (omgevingsvergunning of melding verharding)

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van verharding als bedoeld in artikelen 5.21 en 5.22 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

a. een schets van de bestaande situatie;

b. een schets van de toekomstige situatie, na voltooiing van de werkzaamheden met de afmetingen van het werk;

c. de oppervlakte die ten hoogste wordt verhard;

d. de materialen die bij het uitvoeren van de activiteit gebruikt worden;

e. de wijze waarop hemelwater dat op de verharding valt wordt afgevoerd;

f. de compenserende of bergende maatregelen voor de aan te brengen verharding, dakoppervlak of kassen; en

g. een beschrijving van eventuele obstakels voor het uitvoeren van de activiteit.

2. Bij een melding voor het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van verharding als bedoeld in artikelen 5.19 en 5.20 worden de gegevens en bescheiden verstrekt als bedoeld in het eerste lid.

Paragraaf 12.6 Aanvullende gegevens en bescheiden werken in het beperkingengebied van een waterstaatswerk

Artikel 12.18 (omgevingsvergunning of melding kabels en leidingen)

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanbrengen of verwijderen van een kabel, leiding of een las- of aansluitgat als bedoeld in artikelen 6.10 en 6.11 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

a. een beschrijving van:

1°. het tracé van de kabel of de leiding; en

2°. de aanlegmethode van de kabel, de leiding of het las- of aansluitgat; en

3°. de maat van de kabel of leiding of de maximale oppervlakte van het las- of aansluitgat.

b. het materiaal van de kabel of leiding;

c. voor zover het gaat om het plaatsen of in stand houden van een kabel of leiding: een erosieberekening; en

d. voor zover een waterstaatswerk wordt gekruist door een boring: een boorplan met de volgende informatie:

1°. een beschrijving van de horizontaal gestuurde boring overeenkomstig de Handleiding wegenbouw, ontwerp onderbouw, richtlijn Boortechnieken, uitgegeven door Rijkswaterstaat NEN 3650 en NEN 3651 of gelijkwaardige methodiek;

2°. een tekening met een aanduiding van de boorlijn op de locaties waarop een waterstaatswerk wordt gekruist;

3°. een tekening van de dwarsdoorsnede in de langsrichting van de gekozen boorlijn; en

4°. gegevens over de controleberekening of sterkteberekening volgens NEN 3650 en NEN 3651 of gelijkwaardige methodiek van de buis op basis van een grondmechanisch onderzoek.

2. Bij een melding voor het aanbrengen of verwijderen van een kabel, leiding of een las- of aansluitgat als bedoeld in artikelen 6.4 tot en met 6.9 worden de gegevens en bescheiden verstrekt als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 12.19 (omgevingsvergunning of melding oeverconstructies)

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een oeverconstructie als bedoeld in artikelen 6.22 of 6.23 wordt verstrekt wat de hoogte van de beschoeiing is ten opzichte van de waterlijn.

2. Bij een melding voor het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een oeverconstructie als bedoeld in artikelen 6.20 of 6.21 worden de gegevens en bescheiden verstrekt als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 12.20 (omgevingsvergunning of melding dam met duiker)

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een dam met duiker als bedoeld in artikelen 6.40 of 6.41 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. de vorm van de duiker;
- b. de lengte van de duiker op de waterlijn, in m;
- c. de diameter van de binnenkant van de duiker in cm;
- d. de diameter van de buitenkant van de duiker in cm; en
- e. de hoogteligging van de duiker in cm, ten opzichte van de bovenkant van de bandbreedte van het peil zoals opgenomen in het peilbesluit.

2. Bij een melding voor het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een dam met duiker als bedoeld in artikel 6.39 worden de gegevens en bescheiden verstrekt als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 12.21 (omgevingsvergunning of melding brug)

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een brug als bedoeld in artikelen 6.45 en 6.46 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. de lengte van de brug in m;
- b. de breedte van de brug in cm;
- c. de hoogteligging van de onderkant van de brug in cm, ten opzichte van de bovenkant van de bandbreedte van het peil zoals opgenomen in het peilbesluit;
- d. de hoogteligging van de brug in cm, ten opzichte van het maaiveld; en
- e. een beschrijving van de wijze waarop de taluds onder de brughoofden zijn afgewerkt of ingericht.

2. Bij een melding voor het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een brug als bedoeld in artikel 6.44 worden de gegevens en bescheiden verstrekt als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 12.22 (omgevingsvergunning of melding bouwwerk)

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een bouwwerk als bedoeld in artikelen 6.50 tot en met 6.52 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het aantal bouwlagen;
- b. de hoogte van de bouwwerken ten opzichte van het NAP; en
- c. de peilmaten van de vloer.

2. Bij een melding voor het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 6.49 worden de gegevens en bescheiden verstrekt als bedoeld in het eerste lid.

Paragraaf 12.7 Aanvullende gegevens en bescheiden flora en fauna in het beperkingengebied van een waterstaatswerk

Artikel 12.23 (omgevingsvergunning of melding beplanting)

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor aanbrengen of verwijderen van beplanting als bedoeld in artikelen 7.7 en 7.8 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. de soort beplanting; en
- b. voor zover meerdere planten worden aangebracht, de onderlinge afstand van de beplanting.

2. Bij een melding voor het aanbrengen of verwijderen van beplanting als bedoeld in artikelen 7.4 tot en met 7.6 worden de gegevens en bescheiden verstrekt als bedoeld in het eerste lid.

Paragraaf 12.8 Aanvullende gegevens en bescheiden toegang tot het beperkingengebied van een waterstaatswerk

Artikel 12.24 (omgevingsvergunning of melding varen)

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het innemen van een ligplaats als bedoeld in artikel 9.5 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het type vaartuig of woonschip;
- b. de lengte en breedte van het vaartuig of het woonschip in m; en
- c. de diepgang van het vaartuig of het woonschip.

2. Bij een melding voor het innemen van een ligplaats als bedoeld in artikel 9.4 worden de gegevens en bescheiden verstrekt als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 12.25 (omgevingsvergunning of melding dieren)

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het brengen, hebben of houden van dieren op een waterkering of het beweiden van een waterkering als bedoeld in artikelen 9.12 en 9.13 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het aantal dieren;
- b. het diersoort of de diersoorten; en
- c. voor zover het over het houden van dieren gaat, het doel van het houden van de dieren.

Paragraaf 12.9 Aanvullende gegevens en bescheiden beperkingengebiedactiviteiten wegen

Artikel 12.26 (omgevingsvergunningaanvraag algemeen: beperkingengebiedactiviteit)

1. Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit als bedoeld in hoofdstuk 11 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. een werkplan waarin wordt beschreven hoe de activiteit wordt verricht;
- b. een toelichtende tekening en de coördinaten van de activiteit met daarbij een schets van de huidige situatie en de situatie na voltooiing van de werkzaamheden, met een duidelijke aanduiding van alle relevante omgevingsfactoren en hun afmetingen binnen een straal van 25 m van de locatie waar de activiteit wordt verricht;
- c. een beschrijving van de gevolgen van de activiteit voor de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer;

2. De relevante omgevingsfactoren, bedoeld in het eerste lid, onder b, zijn in ieder geval:

- a. de as van een weg;
- b. de rijbaan;
- c. de oeverlijn van een oppervlaktewaterlichaam;
- e. een kunstwerk; en
- f. obstakels bij het uitvoeren van de activiteit.

Artikel 12.27 (omgevingsvergunning of melding uitweg)

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanbrengen of verwijderen van een uitweg als bedoeld in artikel 11.10 wordt een beschrijving verstrekt van:

- a. de aanlegmethode van de uitweg;
- b. de maat van de uitweg; en
- c. het materiaal van de uitweg.

2. Bij een melding voor het aanbrengen of verwijderen van een uitweg als bedoeld in artikel 11.9 worden de gegevens en bescheiden verstrekt als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 12.28 (omgevingsvergunning of melding kabels en leidingen)

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanbrengen of verwijderen van een kabel of leiding of het aanbrengen van een proefsleuf of een las- of aansluitgat als bedoeld in artikel 11.17 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. de aanlegmethode;
- b. voor zover het gaat over een las- of aansluitgat: de maximale oppervlakte van het las- of aansluitgat; en
- c. voor zover het gaat over een kabel of leiding:
 - 1°. het tracé van de kabel of de leiding;
 - 2°. het materiaal van de kabel of leiding; en
 - 3°. de maat van de kabel of leiding.

2. Bij een melding voor het aanbrengen of verwijderen van een kabel of leiding of het aanbrengen van een proefsleuf of een las- en aansluitgat als bedoeld in artikel 11.16 worden de gegevens en bescheiden verstrekt als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 12.29 (omgevingsvergunning of melding bouwmaterialen in de wegberm)

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het opslaan van bouwmaterialen als bedoeld in artikel 11.35 worden een beschrijving verstrekt van de duur en wijze van opslag.

2. Bij een melding voor het opslaan van bouwmaterialen als bedoeld in artikel 11.34 wordt een beschrijving verstrekt als bedoeld in het eerste lid.

Paragraaf 12.10 Algemene gegevens en bescheiden bij informatieverstrekking

Artikel 12.30 (gegevens bij wijzigen naam, adres of normadressaat)

1. Voordat de naam of een adres als bedoeld in de artikelen 12.1 of 12.2 wijzigt, worden de daardoor gewijzigde gegevens verstrekt.
2. Ten minste vier weken voordat de activiteit door een ander wordt verricht, worden de daardoor gewijzigde gegevens verstrekt.

Artikel 12.31 (informerende over een ongewoon voorval/algemene informatieplicht)

Het bevoegd gezag wordt onverwijld geïnformeerd over een ongewoon voorval.

Artikel 12.32 (gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval)

De volgende gegevens en bescheiden worden ze verstrekt zodra bekend zijn:

- a. informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
- b. gegevens die nodig zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor de fysieke leefomgeving te kunnen inschatten; en
- c. informatie over de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen, bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de wet.

HOOFDSTUK 13. SLOTBEPALINGEN

Artikel 13.1 (inwerkingtreding)

Deze verordening treedt inwerking op het moment waarop de Omgevingswet in werking treedt.

Artikel 13.2 (citeertitel)

Deze waterschapsverordening wordt aangehaald als: Waterschapsverordening Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Bijlage 1 bij artikel 1.1 van deze verordening

A. Begrippen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

beplanting: gewassen, vaste planten, struiken en bomen;

buitentalud: hellend vlak van het dijklichaam aan de waterkerende zijde: schuine kant van de dijk aan de waterzijde;

brug: verbinding van een oever naar de oever aan de overzijde van een oppervlaktewaterlichaam, over het oppervlaktewaterlichaam;

dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap;

dam met duiker: verbinding van een oever naar de oever aan de overzijde van een oppervlaktewaterlichaam, door middel van een grondpakket met een buis of koker er doorheen in het oppervlaktewaterlichaam;

gietwater: water dat aan planten wordt gegeven in de glastuinbouw;

grondwaterbeschermingsgebied: bij omgevingsverordening aangewezen grondwaterbeschermingsgebied;

hekwerk: afrastering, schutting of andere afsluitingen van de toegang en daarbij behorende werken;

hengel: een hengel als bedoeld in artikel 1, vijfde lid, Visserijwet 1963;

hoogheemraadschap: het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard;

insteek: snijlijn van het talud van een oppervlaktewaterlichaam aan het maaiveld / overgang van het horizontale maaiveld naar de schuine oeverhelling;

maaiveld: hoogteligging van het grondoppervlak van een gebied, met uitzondering van taluds en bermen of andere (kunstmatige) verhogingen dan wel verlagingen/hoogte van het grondoppervlak;

natuurnetwerk Nederland: bij omgevingsverordening aangewezen natuurnetwerk Nederland;

oeverconstructie: materiaal/kunstwerk dat de oever beschermt tegen afkalving;

oeverlijn: de scheidslijn tussen water en land / grens tussen water en land;

onderhoudsstrook: een pad of strook grond gelegen langs een oppervlaktewaterlichaam of op of langs een waterkering, van waaraf het onderhoud kan worden uitgevoerd / strook grond langs een watergang of waterkering, vanwaar het waterschap onderhoud kan doen;

vaste onttrekkings- of uitstroomvoorziening: een duurzaam met de bodem verenigde voorziening voor het onttrekken of brengen van water in een watersysteem;

rijbaan: verkeersbaan bestemd voor verkeer met voertuigen, met een aaneengesloten gedeelte van de verharding, al dan niet ingedeeld in rijstroken, bestemd voor het rijdend verkeer;

sleufloze technieken: technieken waarbij de grond niet voor het hele trace wordt afgegraven, maar bijvoorbeeld met gestuurde boringen, boogzinkers, HDD-boringen;

steiger: een constructie in het water met een beloopbaar gedeelte dat toegankelijk is vanaf de oever;

stormseizoen: de periode van 1 oktober tot 15 april van elk jaar;

talud: een onder helling gelegen vlak / schuine zijkant van bijvoorbeeld een dijk / het schuine vlak langs een weg, binnen een oppervlaktewaterlichaam of een waterkering;

wet: de Omgevingswet.

B. NEN-normen

ISO 5815-1: ISO 5815-1:2003: Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 1: Verdunning en enting onder toevoeging van allylthiourem, versie 2003;

NEN 3650: NEN 3650-1:2020- Eisen voor buisleidingsystemen Deel 1: Algemene eisen, NEN 3650-2:2020- Eisen voor buisleidingsystemen Deel 2: Aanvullende eisen voor leidingen van staal, NEN 3650-3:2020- Eisen voor buisleidingsystemen Deel 3: Aanvullende eisen voor leidingen van kunststof, NEN 3650-4:2020- Eisen voor buisleidingsystemen Deel 4: Aanvullende eisen voor leidingen van beton en NEN 3650-5:2020- Eisen voor buisleidingsystemen Deel 5: Aanvullende eisen voor leidingen van gietijzer;

NEN 3651: NEN 3651:2020 Aanvullende eisen voor buisleidingen in of nabij belangrijke waterstaatswerken;

NEN 6600-1: NEN 6600-1:2009: Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater, versie 2009;

NEN 6633: NEN 6633:2007: Water en (zuiverings)slib - Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV), versie 2007;

NEN 6966: NEN 6966:2006: Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten – Atomaire emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma, versie 2006;

NEN-EN 872: NEN-EN 872:2005: Water – Bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen – Methode door filtratie over glasvezelfilters, versie 2005;

NEN-EN 1899-1: NEN-EN 1899-1:1998: Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BOD_n) - Deel 1: Verdunnings- en entmethode met toevoeging van allylthiureum, versie 1998;

NEN-EN 12566-1: NEN-EN 12566-1:2016: Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties ≤ 50 IE - Deel 1: Geprefabriceerde septictanks;

NEN-EN-ISO 5667-3: NEN-EN-ISO 5667-3:2012: Water - Monsterneming - Deel 3: Conservering en behandeling van watermonsters, versie 2012;

NEN-EN-ISO 9377-2: NEN-EN-ISO 9377-2:2000: Water - Bepaling van de minerale-olie-index - Deel 2: Methode met vloeistofextractie en gas-chromatografie, versie 2000;

NEN-EN-ISO 10301: NEN-EN-ISO 10301:1997: Water - Bepaling van zeer vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen - Gaschromatografische methoden, versie 1997;

NEN-EN-ISO 11885: NEN-EN-ISO 11885:2009: Water - Bepaling van geselecteerde elementen met atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES), versie 2009;

NEN-EN-ISO 12846: NEN-EN-ISO 12846:2012: Water - Bepaling van kwik - Methode met atomaire-absorptiespectrometrie met en zonder concentratie, versie 2012;

NEN-EN-ISO 13395: NEN-EN-ISO 13395:1997: Water - Bepaling van het stikstofgehalte in de vorm van nitriet en in de vorm van nitraat en de som van beide met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrometrische detectie, versie 1997;

NEN-EN-ISO 15587-1: NEN-EN-ISO 15587-1:2002: Water - Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - Deel 1: Koningswater ontsluiting, versie 2002;

NEN-EN-ISO 15587-2: NEN-EN-ISO 15587-2:2002: Water - Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - Deel 2: Ontsluiting met salpeterzuur, versie 2002;

NEN-EN-ISO 15680: NEN-EN-ISO 15680:2003: Water - Gaschromatografische bepaling van een aantal monocyclische aromatische koolwaterstoffen, naftaleen en verscheidene gechloreerde verbindingen met 'purge-and-trap' en thermische desorptie, versie 2003;

NEN-EN-ISO 15682: NEN-EN-ISO 15682:2001: Water - Bepaling van het gehalte aan chloride met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en fotometrische of potentiometrische detectie, versie 2001;

NEN-EN-ISO 17294-2: NEN-EN-ISO 17294-2:2016: Water - Toepassing van massaspectrometrie met inductief gekoppeld plasma - Deel 2: Bepaling van geselecteerde elementen inclusief uranium isotopen, versie 2016;

NEN-EN-ISO 17852: NEN-EN-ISO 17852:2008: Water - Bepaling van kwik - Methode met atomaire fluorescentiespectrometrie, versie 2008;

NEN-EN-ISO 17993: NEN-EN-ISO 17993:2004: Water - Bepaling van 15 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in water met HPLC met fluorescentiedetectie na vloeistof-vloeistof extractie, versie 2004;

NEN-ISO 15705: NEN-ISO 15705:2003: Water - Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (ST-COD) - Kleinschalige gesloten buis methode, versie 2003; en

NEN-ISO 15923-1: NEN-ISO 15923-1:2013: Waterkwaliteit - Bepaling van de ionen met een discreet analysesysteem en spectrofotometrische detectie - Deel 1: Ammonium, chloride, nitraat, nitriet, ortho-fosfaat, silicaat en sulfaat, versie 2013.

Bijlage 2 bij artikel 1.4, eerste lid, van deze verordening (benoeming, aanwijzing en begrenzing werkingsgebieden)

Nummer	Noemer
	Indicatief/exact
	GLO-id
1	Geometrische begrenzing beheergebied voor het beheer van de kwaliteit van oppervlaktewater
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/122
2	Geometrische begrenzing beheergebied voor het beheer van de kwantiteit van oppervlaktewater
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/121
3	Geometrische begrenzing beheergebied voor het waterstaatskundig beheer van waterstaatswerken
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/10
4	Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden met betrekking tot waterstaatswerken in beheer bij het hoogheemraadschap
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/20
5	Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied van een weg
	Exact

	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/25
6	Aanwijzing en geometrische begrenzing hoog-kwelgevoelig gebied
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/1221
7	Aanwijzing en geometrische begrenzing gemiddeld-kwelgevoelig gebied
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/1222
8	Aanwijzing en geometrische begrenzing laag-kwelgevoelig gebied
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/1223
9	Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied van een waterstaatswerk
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/2123
10	Aanwijzing en geometrische begrenzing kernzone van een waterstaatswerk
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/60
11	Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied van een waterkering
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/21

12	Aanwijzing en geometrische begrenzing kernzone van een waterkering
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/61
13	Aanwijzing en geometrische begrenzing beschermingszone van een waterkering
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/31
14	Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied van een primaire waterkering
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/211
15	Aanwijzing en geometrische begrenzing kernzone van een primaire waterkering
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/611
16	Aanwijzing en geometrische begrenzing beschermingszone van een primaire waterkering
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/311
17	Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied van een primaire of voorliggende waterkering
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/2112

18	Aanwijzing en geometrische begrenzing kernzone van een primaire of voorliggende waterkering
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/6112
19	Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied van een niet-primaire waterkering
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/219
20	Aanwijzing en geometrische begrenzing kernzone van een niet-primaire waterkering
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/619
21	Aanwijzing en geometrische begrenzing kernzone van een boezemwaterkering, bergingswaterkering of peilscheiding A
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/614567
22	Aanwijzing en geometrische begrenzing van het beperkingengebied van een boezemwaterkering, bergingswaterkering of peilscheiding A
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/214567
23	Aanwijzing en geometrische begrenzing kernzone van een beperkt-risico-kade
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/6157

24	Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied van een achterliggende waterkering
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/213
25	Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied van een peilscheiding B
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/218
26	Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/22
27	Aanwijzing en geometrische begrenzing kernzone van een oppervlaktewaterlichaam
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/62
28	Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/221
29	Aanwijzing en geometrische begrenzing kernzone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/621

30	Aanwijzing en geometrische begrenzing beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/321
31	Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer met een groot debiet
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/222
32	Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer met een klein debiet
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/223
33	Aanwijzing en geometrische begrenzing kernzone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer met een klein debiet
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/623
34	Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer met een vaarfunctie
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/2211
35	Aanwijzing en geometrische begrenzing voor bebouwing aangewezen deel van de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer
	Exact

	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/421
36	Aanwijzing en geometrische begrenzing niet voor bebouwing aangewezen deel van de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor aan- en afvoer
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/521
37	Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor berging
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/224
38	Aanwijzing en geometrische begrenzing kernzone van een oppervlaktewaterlichaam voor berging
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/624
39	Aanwijzing en geometrische begrenzing beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam voor berging
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/324
40	Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor berging in een peilgebied met een plas
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/2243
41	Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam voor berging in een peilgebied zonder plas

	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/2244
42	Aanwijzing en geometrische begrenzing kernzone van een oppervlaktewaterlichaam dat is aangewezen als vismigratieroute
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/6205
43	Aanwijzing en geometrische begrenzing boezemland
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/625
44	Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied van een windwatermolen
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/24
45	Aanwijzing en geometrische begrenzing bergingsgebied
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/63
46	Aanwijzing en geometrische begrenzing eco-berm
	Exact
	https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services.arcgis.com/OnnVX2wGkBfflKqu/ArcGIS/rest/services/HHSK_WSV/FeatureServer/66