



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

WATERVERGUNNING

Voor het aanpassen van de waterhuishouding in het kader van het woningbouwplan Weidz op de locatie Milandweg in Zegveld

Zaaknummer

56816

Datum



INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT	3
1.1 Aanvraag	3
1.2 Plichten	4
1.3 Besluit	5
HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN	6
2.1 Geldigheid vergunning	6
2.2 Activiteiten en maatregelen	6
2.3 Algemene verplichtingen	8
HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN	9
3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden	9
3.2 Toetsingskader en beleid	9
3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen	9
3.4 Belangenafweging	10
3.5 Conclusie	11
HOOFDSTUK 4 PROCEDURE	12
4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag	12
4.2 Beslistermijn	12
4.3 Bezwaar	12
4.4 Voorlopige voorziening	12
HOOFDSTUK 5 INFORMATIE	13
5.1 Aandachtspunten	13
5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen	13
5.3 Afschriften	13
BIJLAGE 1 BEGRIPSBEPALINGEN	14
BIJLAGE 2 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN	15
BIJLAGE 3 ZORGPLICHT	16
BIJLAGE 4 ALGEMENE REGELS	17



HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT

1.1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben een vergunningaanvraag ontvangen voor het aanpassen van de waterhuishouding in het kader van het woningbouwplan Weidz op de locatie Milandweg in Zegveld. Het betreft de volgende activiteiten:

- het graven en dempen van oppervlaktewater;
- het versneld afvoeren en lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak;
- het verplaatsen van een peilscheiding;
- het plaatsen van beschoeiingen langs primaire en tertiaire watergangen;
- het aanleggen van 3 dammen met duiker in een primaire watergang;
- het aanleggen van 2 dammen met duiker in tertiaire watergangen;
- het aanleggen van een verbindingsduiker tussen 2 tertiaire watergangen;
- het verwijderen van een dam met duiker uit een tertiaire watergang;
- het aanleggen van een vlonderpad in een tertiaire watergang;
- het aanleggen van steigers in een tertiaire watergang.

Eén of meerdere activiteiten zijn echter niet vergunningplichtig, maar vallen onder een algemene regel en/of de zorgplicht op basis van de Keur.

In paragraaf 1.2 zijn de verschillende plichten uitgesplitst.

De aanvraag is:

- gedateerd op 2 april 2020;
- ingekomen op 2 april 2020 en ingeboekt onder zaaknummer 56816.

De aanvraag is gewijzigd op 23 april 2020. Aanvrager heeft een demping van 2 dwarssloten en een extra dam met duiker op een perceel ten noordoosten van het woningbouwproject toegevoegd. Het gaat deels om voorzieningen ten behoeve van een aan te leggen wandelpad.

De aanvraag is tevens gebaseerd op de aanvullende gegevens:

- ingekomen op 5 juni 2020;
- ingekomen op 8 juni 2020. Het betreft een nieuwe set situatietekeningen.

De aanvrager is op 21 april 2020 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. Op grond van artikel 4:5 Awb is de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 5 juni 2020 aan de aanvraag toe te voegen. De ontbrekende gegevens zijn op 5 juni 2020 en 8 juni 2020 ontvangen.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een watervergunning als vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).



1.2 Plichten

Voor de uit te voeren activiteiten gelden op basis van hoofdstuk 3 van de Keur onderstaande plichten.

Zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur geldt voor onderstaande activiteiten alleen een zorgplicht.

- het aanleggen van een vlonderpad in een tertiaire watergang;
- het aanleggen van steigers in een tertiaire watergang.

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze activiteiten uit te voeren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. In Bijlage 3 vindt u meer informatie over deze zorgplicht.

Deze activiteiten maken dus geen deel uit van deze vergunning.

Algemene regel(s)

Op grond van artikel 3.2 van de Keur geldt voor onderstaande activiteiten een algemene regel met of zonder meldplicht. Daarnaast geldt voor deze activiteiten een zorgplicht.

- het graven en dempen van oppervlaktewater;
- het versneld afvoeren en lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak;
- het aanleggen van 2 dammen met duiker in tertiaire watergangen;
- het verwijderen van een dam met duiker uit een tertiaire watergang;
- het plaatsen van beschoeiingen langs primaire en tertiaire watergangen;

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze activiteiten uit te voeren, mits u de vastgestelde voorschriften die in de algemene regels zijn vastgesteld in acht neemt, zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. In Bijlage 3 vindt u meer informatie over de zorgplicht en in Bijlage 4 vindt u meer informatie over de algemene regels die van toepassing zijn op de uit te voeren activiteiten.

Deze activiteiten maken dus geen deel uit van deze vergunning.

Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 van de Keur geldt voor onderstaande activiteiten een vergunningplicht. Daarnaast geldt voor deze activiteiten een zorgplicht.

- het verplaatsen van een peilscheiding in een tertiaire watergang;
- het aanleggen van 3 dammen met duiker in een primaire watergang;
- het aanleggen van een verbindingsduiker tussen 2 tertiaire watergangen.

Voor deze activiteiten is deze vergunning van toepassing. Daarnaast vindt u in Bijlage 3 meer informatie over de zorgplicht.



1.3 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen, als bedoeld in artikel 3.3 van de Keur, voor:
 - a. het verplaatsen van een peilscheiding in een tertiaire watergang, het aanleggen van 3 dammen met duiker in een primaire watergang en het aanleggen van een verbindingsduiker tussen 2 tertiaire watergangen in het kader van het woningbouwplan Weidz in Zegveld;
 - b. het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.
2. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, paragraaf 1.1, de hoofdstukken 3 en 4 en de bijlagen 1 en 2 deel te laten uitmaken van de vergunning.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
Teamleider Vergunningverlening



HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

2.1 Geldigheid vergunning

Voorschriften 1 Termijnen

- 1.1 Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning met de werkzaamheden gestart is.
- 1.2 De werkzaamheden dienen binnen 36 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning te zijn afgerond.

2.2 Activiteiten en maatregelen

Voorschriften 2 Oppervlaktewater

- 2.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.

Voorschriften 3 Aanleggen dammen met duiker in primaire watergang en verbindingsduiker tussen tertiaire watergangen

- 3.1 De dammen met duiker voldoen aan de volgende maatvoering:

<i>Dam met duiker 1 in primaire watergang (tekening 8001)</i>	
<i>Onderdeel</i>	<i>Beschrijving / maatvoering</i>
Breedte dam (evenwijdig aan de watergang, gemeten op de waterlijn)	Maximaal 11,50 meter
Type duiker	Rond
Lengte duiker	Maximaal 12,50 meter
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal 0,80 meter
Binnenonderkant van de duiker	N.A.P. -3,14 meter
Taluds dam	1 : 1 of flauwer
Uitsteeklengte buiten dam	Maximaal 1 meter

<i>Dam met duiker 2 in primaire watergang (tekening 8004)</i>	
<i>Onderdeel</i>	<i>Beschrijving / maatvoering</i>
Breedte dam (evenwijdig aan de watergang, gemeten op de waterlijn)	Maximaal 11,70 meter
Type duiker	Rond
Lengte duiker	Maximaal 14,50 meter
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal 0,80 meter
Binnenonderkant van de duiker	N.A.P. -3,14 meter
Taluds dam	1 : 1 of flauwer
Uitsteeklengte buiten dam	Maximaal 1 meter

<i>Dam met duiker 3 in primaire watergang (tekening 8005)</i>	
<i>Onderdeel</i>	<i>Beschrijving / maatvoering</i>
Breedte dam (evenwijdig aan de watergang, gemeten op de waterlijn)	Maximaal 10,50 meter
Type duiker	Rond
Lengte duiker	Maximaal 10 meter
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal 0,80 meter
Binnenonderkant van de duiker	N.A.P. -3,14 meter
Taluds dam	1 : 1 of flauwer
Uitsteeklengte buiten dam	Maximaal 1 meter



- 3.2 De verbindingsduiker voldoet aan de volgende maatvoering:

<i>Verbindingsduiker tussen tertiaire watergangen (tekening 8002)</i>	
<i>Onderdeel</i>	<i>Beschrijving / maatvoering</i>
Type duiker	Rond
Lengte duiker	Maximaal 16 meter
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal 0,80 meter
Binnenonderkant van de duiker	N.A.P. -2,87 meter

- 3.3 De dammen worden aan weerszijden van een grondkering of erosiebestendige afdekking voorzien, zodat er geen grond of puin vanuit de dam in de naastliggende watergang kan raken. Indien er toch grond of puin vanuit de dam in de naastliggende watergang terecht komt wordt dit verwijderd.
- 3.4 Indien de duiker uit meerdere duikerbuizen bestaat dan dienen de duikerbuizen grond dicht op elkaar te worden aangesloten.
- 3.5 De duikeruiteinden worden gemarkeerd door het aanbrengen van een paal op zodanige hoogte dat deze vanaf het maaiveld duidelijk zichtbaar is.
- 3.6 De duiker wordt steeds schoon en open gehouden en de aan weerszijden gelegen gedeelten watergang worden op een zodanige diepte gebracht en gehouden dat de duiker over het gehele doorstroomprofiel dienst kan doen.
- 3.7 Wanneer de Milandweg wordt opgehoogd moeten de duikers in het midden van de watergang worden gelegd met 20% lucht.

Voorschriften 4 Verplaatsen peilscheiding

- 4.1 De nieuwe peilscheiding wordt uitgevoerd als schotbalkstuw conform de principetekening in bijlage 2 van deze vergunning.
- 4.2 De stuw voldoet aan de volgende maatvoering:

<i>Onderdeel</i>	<i>Beschrijving / maatvoering</i>
Drempelbreedte schotbalken	Minimaal 0,80 meter
Minimale drempelhoogte schotbalken	N.A.P. -2,60 meter
Maximale drempelhoogte schotbalken	N.A.P. -2,10 meter

- 4.3 De stuw wordt gemaakt van materiaal dat geschikt is voor het doel en wordt zodanig geplaatst, zo nodig met verankering, dat vooroverkomen, onderuitzakken, doorbuiging, en bodemerosie niet mogelijk is.
- 4.4 De stuw wordt voorzien van een raamwerk met schotbalkspanningen waarin aluminium schotjes worden opgenomen.
- 4.5 Lekkage van de stuw onderlangs en achterlangs moet altijd worden voorkomen.
- 4.6 De damwand wordt zodanig uitgevoerd dat deze waterdicht is, niet kan zakken en niet bol gaat staan als gevolg van de optredende waterdruk.
- 4.7 De damwand steekt aan de zijanten naast de watergang minimaal 1,50 meter in het maaiveld en wordt voorzien van "wangen" met een lengte van 3 meter zoals aangegeven op het bovenaanzicht op de principetekening die is opgenomen in bijlage 2 van deze vergunning. De damwand mag niet boven het maaiveld uitsteken.
- 4.8 Ter plaatse van de stuw worden zodanige maatregelen getroffen, dat uitspoeling van de slootbodem en de oevers voorkomen wordt.



- 4.9 De regelbare stuw wordt zodanig uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.
- 4.10 De stuw moet voor bediening en onderhoud altijd bereikbaar zijn.
- 4.11 Nadat de nieuwe stuw gereed is wordt het bestaande houten peilscheidingsschot uit de watergang verwijderd en worden bodem, oevers en taluds van de watergang in goede staat teruggebracht.

2.3 Algemene verplichtingen

Voorschriften 5 Activiteiten en hulpconstructies

- 5.1 Vergunningplichtige activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de document(en) in bijlage 2 van deze vergunning.
- 5.2 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
- 5.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschriften 6 Beheer en onderhoud

- 6.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.

Voorschriften 7 Onvoorziene omstandigheden

- 7.1 Als ten gevolge van een calamiteit of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.



HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

De activiteiten die worden uitgevoerd betreffen:

- het verplaatsen van een peilscheiding, het aanleggen van 3 dammen met duiker en het aanleggen van een verbindingsduiker tussen 2 tertiaire watergangen in het kader van het woningbouwplan Weidz in Zegveld.

De activiteiten vinden plaats in de keurzones van een primaire en diverse tertiaire watergangen.

3.2 Toetsingskader en beleid

Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 en 6.11 van de Waterwet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd in de Keur en via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is rekening gehouden met:

- het Waterbeheerplan Waterkoers 2016 - 2021, vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 maart 2016;
- beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018, vastgesteld door het college op 5 februari 2019, kenmerk DM 1447198.

3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

Toetsing watergangen

Een aanvraag voor vergunningplichtige activiteiten in of nabij watergangen wordt getoetst op één of meerdere van onderstaande aspecten:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.



3.4 Belangenafweging

Aanvrager wil de peilscheiding verplaatsen en de (dammen met) duikers aanleggen in het kader van het woningbouwplan Weidz en de aanleg van een wandelpad. Belang van het waterschap is dat de verplaatsing van de peilscheiding geen nadelige gevolgen heeft voor het watersysteem en dat de aanleg van de (dammen met) duikers geen nadelige gevolgen heeft voor de doorstroming en de hoeveelheid waterberging.

Verplaatsen peilscheiding

De peilscheiding wordt circa 20 meter in noordelijke richting verplaatst. Dit betekent dat een nieuw aangelegde watergang in een hoger peilgebied terecht komt. Dit is afgestemd met de betrokken agrariër. Voor het watersysteem heeft dit geen nadelige gevolgen. De bestaande peilscheiding betreft een houten peilscheidingsschot. De nieuwe peilscheiding betreft een regelbare stuw met schotbalken. Met deze stuw kan gezorgd worden voor meer doorstroming in het watersysteem, hetgeen de waterkwaliteit ten goede komt.

Het bestaande houten peilscheidingsschot mag pas worden verwijderd als de nieuwe stuw gereed is. Hiervoor is een voorschrift opgenomen in de vergunning.

Watercompensatie

De dammen met duiker nemen in totaal 190 m² oppervlaktewater weg. Daar staat tegenover dat een bestaande dam wordt open gegraven met een oppervlak van 40 m². Daarnaast is er binnen het project een compensatie-overschot van 700 m² (zie document waterhuishouding in bijlage 2 van deze vergunning). Er worden nog 2 dwarssloten gedempt op percelen ten noordoosten van het woningbouwproject. Die dempingen betreffen 100 m² en 120 m² oppervlaktewater. Daarnaast is 152 m² compensatie-overschot uitgegeven aan een aangrenzende agrariër (zie vergunning d.d. 3 april 2020 met zaaknummer 54058). Per saldo blijft er nog 178 m² compensatie-overschot over (zie onderstaand overzicht).

<i>Overzicht watercompensatie</i>			
<i>Omschrijving</i>	<i>Dempen (m2)</i>	<i>Graven (m2)</i>	<i>Totaal (m2)</i>
Overschot uit woningbouwproject (zie bijlage 2 van deze vergunning)			700
Demping a.g.v. aanleg 4 dammen met duiker (andere 2 dammen met duiker geven geen extra demping)	190		-190
Graven a.g.v. verwijderen dam met duiker		40	40
Dempen dwarssloten	220		-220
Uitgegeven vergunning zaak 54058	152		-152
<i>Totaal</i>			<i>178</i>

Aanleg dammen met duiker en verbindingsduiker

Er worden 3 dammen met duiker in een primaire watergang aangelegd en 2 dammen met duiker in tertiaire watergangen. Daarnaast wordt er nog een verbindingsduiker aangelegd tussen 2 tertiaire watergangen. De 2 dammen met duiker in de tertiaire watergangen vallen onder een algemene regel (zie bijlage 4) en maken dus geen deel uit van deze vergunning. De 3 dammen met duiker in de primaire watergangen zijn vergunningplichtig en maken wel deel uit van deze vergunning. Ook de verbindingsduiker tussen de 2 tertiaire watergangen is vergunningplichtig aangezien deze langer is dan 10 meter. De diameters van deze duikers is 0,80 meter. De lengte van de duikers varieert tussen 10,50 en 16 meter. De reden dat de duikers zo lang zijn is dat ze ingepast moeten worden in het stratenpatroon. Vanwege de lage ligging van de Milandweg is het niet mogelijk de duikers in de primaire watergang met lucht te leggen. De duikers zouden dan te weinig gronddekking hebben. Dat is ook de reden dat de



duikers niet in het midden van de watergang liggen. In de toekomst zal de Milandweg worden opgehoogd. De duikers moeten dan alsnog in het midden van de watergang worden gelegd met 20% lucht. Hiervoor is een voorschrift opgenomen in deze vergunning.

3.5 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.



HOOFDSTUK 4 PROCEDURE

4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Vergunningplicht

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningplichtig op basis van de uitvoeringsregels behorende bij de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018.

4.2 Beslistermijn

Vanwege het aanleveren van aanvullende gegevens is de procedure opgeschort met 45 dagen.

4.3 Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan ons waterschap. In uw bezwaarschrift geeft u aan om welke vergunning het gaat en waarom u het niet eens bent met de vergunning. Het bezwaarschrift bevat verder uw handtekening, het kenmerk van de vergunning, uw naam en adres en een dagtekening.

4.4 Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen €178,- en voor rechtspersonen €354,-. Het is handig als u bij uw verzoek zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van de vergunning meestuurt.



HOOFDSTUK 5 INFORMATIE

5.1 Aandachtspunten

Naast de voorschriften in hoofdstuk 2 van de vergunning moet rekening worden gehouden met het volgende:

- De vergunning geldt tevens voor de rechtsoptvolgers van de vergunninghouder (tenzij in de vergunning anders is bepaald). (artikel 6.24 lid 1 Waterwet)
- De rechtsoptvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag (artikel 6.24 lid 2 Waterwet).
- Voor een overzicht (niet volledig) van de ligging van watergangen en waterkeringen met bijbehorende beschermingszones en kunstwerken verwijzen wij u naar onze webgispublisher <https://hdr.webgispublisher.nl/Choosemap.aspx>

5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen

U moet er rekening mee houden dat er voor de uit te voeren activiteiten wellicht nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn. Tevens is het mogelijk dat er een melding moet worden gedaan voor het Besluit bodemkwaliteit via de website www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

Het is mogelijk dat u toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen.

5.3 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn verstuurd naar:

- Gemeente Woerden



BIJLAGE 1 BEGRIPSBEPALINGEN

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Aanvraag	De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag, eventueel aangevuld met aanvullende informatie.
Activiteiten	Een bepaalde werkzaamheid, verrichting.
Afdeling Vergunningverlening en handhaving	De afdeling Vergunningverlening en handhaving van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Beschermingszone	Aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als zodanig in de legger is opgenomen, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens deze keur van toepassing zijn.
Bevoegd gezag	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij uitdrukkelijk vermeld dat het een ander orgaan betreft.
Calamiteit	Een plotselinge, onverwachte en ongewone gebeurtenis met aanzienlijke materiële en/of gevolgschade.
Keur	De Keur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018. Verordening van het waterschap.
NAP	Normaal Amsterdams Peil.
Ontvangstdatum aanvraag	Eerste datum dat de vergunningaanvraag ontvangen is bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente, het dagelijks bestuur van het waterschap of Rijkswaterstaat.
Oppervlaktewaterlichaam	Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen en de bijbehorende waterbodem, oevers, flora en fauna.
Vergunninghouder	Diegene die krachtens deze vergunning activiteiten verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen.
Waterschap	Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij specifiek is aangegeven dat het om een ander waterschap gaat (bij samenloop).
Waterstaatswerk	Een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, die als zodanig in de legger zijn aangegeven.
Watersysteem	Samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen.
Watervergunning	Vergunning als bedoeld in de Wet.
Werken	Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.
Werkzaamheden	Het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning vergunde werk.
Wet	De Wet: de Waterwet.



BIJLAGE 2 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van deze vergunning:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
	Document waterhuishouding	
8040	Overzicht tekeningnummers	
8001	Situatietekening Blok A	29-05-2020
8002	Situatietekening Blok F27-32	29-05-2020
8003	Situatietekening Blok F33-38	29-05-2020
8004	Situatietekening Blok B en E	29-05-2020
8005	Situatietekening Blok C en D	29-05-2020
8006	Situatietekening speelvoorziening	29-05-2020
8007	Tekening profielen	29-05-2019
	Tekening dam met duiker en te dempen dwarswatergangen bij wandelpad	
2018-1145	Principetekening damwand met schotbalkstuw*	16-01-2019

* Tekening dient alleen als voorbeeld



BIJLAGE 3 ZORGPLICHT

In deze bijlage leest u wat de zorgplicht voor de door u uit te voeren activiteiten betekent. In artikel 3.1 van de Keur is uitgelegd wat de zorgplicht in hoofdlijnen inhoudt. Via onderstaande link komt u bij dit artikel uit de Keur.

<https://www.hdsr.nl/vergunningen/subsidies/regelgeving/>

Daarnaast is de zorgplicht in de uitvoeringsregels behorend bij de Keur per activiteit uitgewerkt. Hieronder vindt u per activiteit een toelichting op de zorgplicht. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

Het graven en dempen van oppervlaktewater

Voor deze activiteiten kan de zorgplicht bijvoorbeeld inhouden dat:

- bij het graven en dempen van oppervlaktewater, het werk na afloop van de werkzaamheden in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd, indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden;
- er rekening mee wordt gehouden dat er altijd de mogelijkheid moet zijn om maaisel uit de watergang te kunnen ontvangen door de aangelande;
- er rekening mee wordt gehouden dat de gegraven watergang kan worden onderhouden;
- bij het dempen van oppervlaktewater het werk na afloop van de werkzaamheden in nette staat wordt achtergelaten;
- er rekening mee wordt gehouden dat de maatschappelijke functies van het watersysteem niet worden belemmerd, zoals bijvoorbeeld kanoroutes of officiële schaatsroutes;
- er rekening wordt gehouden met de flora en fauna in de te dempen watergang. Dit houdt onder andere in dat vissen en andere levende organismen de gelegenheid krijgen (of hierbij geholpen worden) te ontsnappen, voordat de demping plaats vindt.

Uitvoeren overige activiteiten

Voor deze activiteiten kan de zorgplicht bijvoorbeeld inhouden dat:

- na afloop van de werkzaamheden het werk na afloop van de werkzaamheden in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden;
- er rekening mee wordt gehouden dat de maatschappelijke functies van het watersysteem niet te veel worden belemmerd, zoals bijvoorbeeld kanoroutes of officiële schaatsroutes;
- het verplaatsen van een peilscheiding geen wateroverlast of waterschaarste mag veroorzaken;
- dat onderhoud van de watergang mogelijk blijft;
- er rekening mee wordt gehouden dat bij toepassing van bepaalde materialen in het oppervlaktewater uitloging van schadelijke stoffen kan plaatsvinden. Dit doet zich voor bij onder andere het gebruik van de volgende materialen: gecreosoteerd hout, gewolmaniseerd hout en verzinkt staal.



BIJLAGE 4 ALGEMENE REGELS

In deze bijlage leest u welke voorschriften die in de algemene regels zijn vastgesteld er voor de door u uit te voeren activiteiten gelden.

Hieronder vindt u per activiteit de van toepassing zijnde voorschriften uit de betreffende algemene regel.

Het graven van oppervlaktewater

Voor deze activiteit geldt een algemene regel. Om te voldoen aan deze algemene regel dient u onderstaande voorschriften in acht te nemen.

- Door het graven van nieuw oppervlaktewater mag geen directe verbinding tussen verschillende peilgebieden ontstaan.
- Indien de nieuw te graven watergang aansluit op een primaire watergang en daarbij een doorgaande onderhoudsroute van het waterschap doorkruist (zie beschermingszone A op kaart 2 A), moet in de nieuw te graven watergang ter plaatse van deze onderhoudsroute een dam met duiker worden aangelegd met een bovenbreedte van minimaal 4 meter. De aan te leggen dam met duiker voldoet aan de regelgeving voor het aanleggen van een dam met duiker, met uitzondering van het gestelde; maximaal één dam met duiker per zijde van het betreffende perceel.
- Indien ter plaatse van het te graven oppervlaktewater kabels en leidingen aanwezig zijn, dient de eindsituatie in overeenstemming te zijn met de voorwaarden conform de regelgeving in hoofdstuk 10 'Kabels en leidingen in, onder of langs oppervlaktewater'.
- De onderhoudsroutes moeten te allen tijde in stand worden gehouden, tenzij er gedurende de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden geen onderhoud zal plaatsvinden.
- Indien het gaat om het compenseren van een demping moet de verbreding vooraf door de initiatiefnemer worden uitgezet. Voordat wordt begonnen met graven moet de uitgezette verbreding zijn goedgekeurd door het waterschap.
- Bij het graven en in stand houden van het oppervlaktewater mag geen opbarsten van de waterbodem plaatsvinden.
- Bij het graven van oppervlaktewater moeten er, zodra er een zandlaag wordt aangesneden, altijd maatregelen worden getroffen om kwel of wegzijging te voorkomen. Het college kan hiervoor maatwerkvoorschriften op grond van artikel 3.2 van de Keur opleggen.
- Het gegraven oppervlaktewater wordt onderhouden door de initiatiefnemer totdat de onderhoudsplicht in de Legger anders is vastgelegd.

Het dempen van oppervlaktewater

Voor deze activiteit geldt een algemene regel. Om te voldoen aan deze algemene regel dient u onderstaande voorschriften in acht te nemen.

- Bij het dempen van een watergang voorkomt initiatiefnemer dat baggerspecie uit de te dempen watergang in het resterende deel van de watergang terecht komt.
- De wateraan- en de waterafvoer van achterliggende percelen of achterliggend gebied wordt niet belemmerd als gevolg van de demping.
- Indien er als het gevolg van een demping een stuk geïsoleerd water overblijft, wordt ook het oppervlak van dat overgebleven gedeelte geïsoleerd water gecompenseerd volgens de daarvoor geldende regelgeving.



Het aanleggen en verwijderen van dammen met duiker

Voor deze activiteit geldt een algemene regel. Om te voldoen aan deze algemene regel dient u onderstaande voorschriften in acht te nemen.

- Het toepassen van uitlogende materialen is niet toegestaan, met uitzondering van bevestigingsmiddelen.
- De duikerbuizen dienen in een rechte lijn te liggen en grond dicht op elkaar te worden aangesloten.
- Door het aanleggen van een duiker ontstaat geen directe verbinding tussen verschillende peilgebieden.
- Er dienen zodanige maatregelen getroffen te worden dat er geen grond of puin vanaf de dam in de naastliggende watergang kan raken.
- Wanneer de duiker of dam met duiker niet meer wordt gebruikt voor het doel waarvoor deze is aangelegd, dan dient initiatiefnemer deze in zijn geheel te verwijderen en het oorspronkelijk profiel te herstellen.

Het plaatsen van beschoeiingen

Voor deze activiteit geldt een algemene regel. Om te voldoen aan deze algemene regel dient u onderstaande voorschriften in acht te nemen.

- Duikers en andere uitstroomvoorzieningen die op het te beschoeien gedeelte zijn aangesloten, worden tot buiten de beschoeiing verlengd met een buis die een inwendige diameter heeft die groter of gelijk is aan de bestaande buis.
- De beschoeiing wordt grond dicht (zo nodig met worteldoek) afgewerkt, zodanig dat geen grond en/of puin van achter de beschoeiing in de watergang kan raken.
- De onderhoudsroutes moeten te allen tijde in stand worden gehouden, tenzij er gedurende de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden geen onderhoud zal plaatsvinden. De initiatiefnemer kan zich hierover laten informeren bij het waterschap.
- De beschoeiing wordt zodanig op de bestaande oever(bescherming) aangesloten, dat uitspoeling of afkalving van de oever wordt voorkomen.
- De beschoeiing wordt voldoende diep in de bodem van de watergang aangelegd, zodat deze bij het uitvoeren van onderhouds- en baggerwerkzaamheden tot de vaste bodem, zijn grondkerende functie behoudt en niet bezwijkt.

Het versneld afvoeren en lozen van hemelwater op oppervlaktewater

Voor deze activiteit geldt een algemene regel. Hiervoor gelden geen aanvullende voorschriften.