



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 16 maart 2020 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het verwijderen en het middels een zinker/open sleuf en horizontaal gestuurde boring aanbrengen en hebben van een staal ø 508 mm, staal ø 600 mm en PE 500 mm SDR 17 waterleidingen binnen de kern- en (buiten)beschermingszone van de regionale kering Stommeerkade en de Aalsmeerderdijk.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 3 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te **weigeren** voor:
 - a. het middels een gestuurde boring aanbrengen en hebben van een waterleiding staal ø 508 mm onder de Ringvaart en binnen de kern- en (buiten)beschermingszone van regionale keringen Aalsmeerderdijk en Stommeerkade en binnen een kwetsbaar kwelgebied zijn de de Haarlemmermeerpolder;
 - b. het middels een open sleuf (diepte ± 1,50 m-mv) aanbrengen en hebben van een waterleiding staal ø 600 mm binnen de kern- en (buiten)beschermingszone van de regionale kering Aalsmeerderdijk en een kwetsbaar kwelgebied;
 - c. het middels een zinker en open sleuf aanbrengen en hebben van een waterleiding pe 500 sdr 17 onder het water langs de Oosteinderweg en binnen de kern- en (buiten)beschermingszone van de regionale kering Stommeerkade;
 - d. rooien ac-leiding 500 mm binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering Stommeerkade, zoals aangegeven op tekening bg8049-101-r3;
 - e. rooien ac-leiding 600mm (diepte ± 1,50 m-mv) binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering Aalsmeerderdijk en in een kwetsbaar kwelgebied, zoals aangegeven op tekening bg8049-101-r1
 - f. rooien beton leiding 800mm binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering Stommeerkade, zoals aangegeven op tekening bg8049-101-r3;
 - g. verwijderen diverse distributieleidingen gietijzer 150mm binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering Stommeerkade, zoals aangegeven op tekening bg8049-101-r3.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - h. het maken van proefsleuven binnen de kern- en beschermingszone van regionale keringen Aalsmeerderdijk en Stommeerkade.



zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n):

- Legtracé Boeingavenue, Oude Spoordijk Schiphol-Rijk, Aalsmeer BG8049-101-R1 d.d. 5 maart 2020;
 - Legtracé Oosteinderweg, Stommeerkade, Wissel Aalsmeer BG8049-101-R3 d.d. 5 maart 2020;
 - PROEFSLEUVEN Schiphol-Rijk / Aalsmeer BG8049-101-R4 d.d. 5 maart 2020;
 - HDD DN500 Noordvork blad 1 BG8049-101-R5 d.d. 5 maart 2020;
 - HDD DN500 Noordvork blad 2 BG8049-101-R6 d.d. 5 maart 2020;
 - HDD DN500 Noordvork blad 3 BG8049-101-R7 d.d. 5 maart 2020;
 - Detailkaart Dämmeren leiding onder de Ringvaart BG8049-101-D6 d.d. 5 maart 2020;
- die bij dit besluit behoren.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland.

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 2 juli 2020

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Noord



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Proefsleuven

1. Met het oog op de veiligheid en risico's op schade moet aan het einde van iedere werkdag de sleuf in de kernzone dicht zijn.
2. Proefsleuven mogen een diepte hebben van maximaal 1,0 m minus maaiveld en een breedte van 1,0 m. De afstand tot het boezemwater moet minimaal 5,0 m zijn. De afstand tussen de proefsleuven onderling moet minimaal 5,0 m zijn.
3. Direct na het maken van de proefsleuf moet deze worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.



4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.



9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen betreffende de procedure

De aanvraag is op 16 maart 2020 ingediend door Royal Haskoning/DHV namens PWN ingediend. Bij de aanvraag zijn tekeningen van de te verwijderen en aan te brengen leidingen en het rapport Bemaling transportleiding en gemaal Rijnland te Haarlemmermeer - Tracé SLP en gemalen, een leidingberekening en een grondonderzoeksrapport ingediend. - Het onttrekken van grondwater is later in het proces door Rijnland aangemerkt als een handeling die valt onder de zorgplicht. De correspondentie omtrent deze grondwateronttrekking wordt om deze reden hieronder niet genoemd.

In een mail van 23 maart 2020 is de aanvrager om aanvullende gegevens gevraagd en deze voor 20 april 2020 aan te leveren.

In een mail van 21 april 2020 zijn de locaties van de te maken proefsleuven weergegeven. De aanvrager heeft mondeling toegelicht dat het gaat om sleuven met een diepte van maximaal 1 m minus maaiveld en een breedte van maximaal 1,0 m. In een mail van 21 april 2020 is uitstel tot 4 mei 2020 verleend voor het indienen van de op 23 maart gevraagde gegevens en aangegeven dat verder uitstel niet mogelijk zou zijn.

In een mail van 7 mei 2020 is aangegeven dat op basis van de aangeleverde stukken de aanvraag zou worden geweigerd en is de aanvrager tot uiterlijk 26 mei 2020 in de gelegenheid gesteld de aanvraag toe te lichten en / of aan te passen opdat wel een positief besluit zou kunnen worden verleend.



In een mail van 2 juni 2020 is de aanvrager nog in de gelegenheid gesteld de aanvraag in te trekken. Op 3 juni 2020 is een bericht verstuurd dat de aanvraag in behandeling is genomen. De aanvrager heeft geen gebruik gemaakt van het aanbod de aanvraag in te trekken, maar heeft wel op 4 juni 2020 een sterkteberekening toegezonden. De sterkteberekening is omdat deze buiten de gestelde termijn is aangeleverd niet meegenomen in de beoordeling van de aanvraag.

Overwegingen betreffende de keur en uitvoeringsregels

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

De volgende handelingen:

- a. het middels een gestuurde boring aanbrengen en hebben van een waterleiding staal $\varnothing$ 508 mm onder de Ringvaart en binnen de kern- en (buiten)beschermingszone van regionale keringen Aalsmeerderdijk en Stommeerkade en binnen een kwetsbaar kwelgebied zijnde de Haarlemmermeerpolder;
 - b. het middels een open sleuf (diepte $\pm$ 1,50 m-mv) aanbrengen en hebben van een waterleiding staal $\varnothing$ 600 mm binnen de kern- en (buiten)beschermingszone van de regionale kering Aalsmeerderdijk en een kwetsbaar kwelgebied;
 - c. het middels een zinker en open sleuf aanbrengen en hebben van een waterleiding pe 500 sdr 17 onder het water langs de Oosteinderweg en binnen de kern- en (buiten)beschermingszone van de regionale kering Stommeerkade;
 - d. rooien ac-leiding 500 mm binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering Stommeerkade, zoals aangegeven op tekening bg8049-101-r3;
 - e. rooien ac-leiding 600mm (diepte $\pm$ 1,50 m-mv) binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering Aalsmeerderdijk en in een kwetsbaar kwelgebied, zoals aangegeven op tekening bg8049-101-r1
 - f. rooien beton leiding 800mm binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering Stommeerkade, zoals aangegeven op tekening bg8049-101-r3;
 - g. verwijderen diverse distributieleidingen gietijzer 150mm binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering Stommeerkade, zoals aangegeven op tekening bg8049-101-r3;
 - h. het maken van proefsleuven binnen de kern- en beschermingszone van regionale keringen Aalsmeerderdijk en Stommeerkade;
- zijn vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.

De handelingen zijn getoetst aan:

- artikel 3 en 6 van beleidsregel 20.5 Grondverzet;
- artikel 2 en artikel 3 van beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen.

Toetsing beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat **handelingen a., b. en c. niet voldoen** aan artikel 2.a. en artikel 3.c. van beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen.



Omdat niet aan 2.a. of 3.c. wordt voldaan wordt er ook niet aan artikel 2.b., 2.c., 3.a. of 3.b. getoetst.

a. Gestuurde boring Aalsmeerderdijk en Stommeerkade

Conform artikel 2.a. en artikel 3.c. mag de leiding het waterkerend vermogen van de waterkering niet in gevaar brengen. Regionale keringen Aalsmeerderdijk en Stommeerkade hebben een IPO-klasse V. In de handreiking kabels en leidingen in regionale keringen en kwelpolders wordt aangegeven dat bij leidingen groter dan $\varnothing$ 250 mm de dekking binnen de kern- en beschermingszone alsmede verstoringszone bij IPO-klasse V keringen minimaal 10 m moet zijn. Een dekking van 10 m is gebaseerd op de NEN 3650 en 3651 normen.

Er zijn voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag op 3 juni, geen stukken overgelegd met een berekening van de verstoringszone. Ook is niet uit tekening BG8049-101-R5 op een andere wijze op te maken dat ter plaatse van de Aalsmeerderdijk aan de eis wordt voldaan.

Ter plaatse van de Stommeerkade, doordat binnen de gehele buitenbeschermingszone sprake is van een dekking van minimaal 10 m is het wel duidelijk dat het ontwerp voldoet.

Omdat het één boring betreft is het niet mogelijk dit deels te vergunnen en wordt het middels een gestuurde boring aanbrengen en hebben van een waterleiding staal $\varnothing$ 508 mm onder de Ringvaart en binnen de kern- en (buiten)beschermingszone van regionale keringen Aalsmeerderdijk en Stommeerkade in zijn geheel geweigerd.

b. Leiding in open sleuf Aalsmeerderdijk

Opdat de waterkerende functie tijdens de beheerfase niet in het geding komt, moet er worden aangetoond dat een breuk in de leiding en de krater (= verstoringszone) die dat tot gevolg heeft de stabiliteit van de kering niet negatief beïnvloeden. In geval van een IPO-klasse IV of V kering wordt er rekening mee gehouden dat in de toekomst zwaardere eisen zullen worden gesteld aan de kering en dat deze moet worden verzwakt. Het wordt daarom noodzakelijk geacht dat de verstoringszone buiten de kern- en beschermingszone ligt.

Aan de zijde van de Aalsmeerderdijk wordt conform tekening BG8049-101-R1 een stalen $\varnothing$ 600 mm waterleiding binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering aangebracht om aan te sluiten op een bestaande AC-leiding langs de Molenweg en op een te handhaven zinker ter hoogte van de Aalsmeerderdijk. In dit geval staat de leiding niet alleen een toekomstige verzwaring van de dijk in de weg, doch heeft een breuk en hiermee een krater direct invloed op de stabiliteit van de kering in de beheerfase. Hiermee wordt er niet voldaan aan artikel 2.a. en artikel 3.c.



Bij de beoordeling van de aanvraag wordt er ook rekening mee gehouden dat de nieuwe leiding aansluit op een bestaande AC-leiding die binnen de kernzone is gesitueerd. Het hoogheemraadschap van Rijnland moet de komende jaren alle niet waterkerende objecten gaan toetsen. De bestaande AC-leiding heeft een negatieve impact op het waterkerend vermogen van de kering. Er wordt voorzien dat de AC-leiding wordt verplaatst dan wel dat andere complexe maatregelen worden genomen. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft daarom de aanvrager gevraagd duidelijk te maken dat de nieuwe leiding op geen enkele manier het verplaatsen van de bestaande leiding of het nemen van andere maatregelen in de weg staat. De aanvrager is hier niet op in gegaan.

c. Leiding in open sleuf Stommeerkade

De waterleiding pe 500 sdr 17 wordt op geringe afstand van de weg Stommeerkade aangebracht. De exacte ligging van de nieuwe leiding is vanwege het ontbreken van x- en y-coördinaten niet vast te stellen. Er zijn voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag op 3 juni, geen stukken overgelegd met een berekening van de verstoringszone. Het is daarom aan de hand van tekening BG8049-101-R3 niet op te maken wat de invloed is van de nieuwe leiding op het waterkerend vermogen van de kering.

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt er ook rekening mee gehouden dat de nieuwe leiding aansluit op een bestaande leiding die binnen de kernzone is gesitueerd. Ook hier heeft Hoogheemraadschap van Rijnland de aanvrager gevraagd duidelijk te maken dat de nieuwe leiding op geen enkele manier het verplaatsen van de bestaande leiding of het nemen van andere maatregelen in de weg staat en dat de aanvrager hier niet op in is gegaan.

Toetsing uitvoeringsregel 20 Grondverzet

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is **niet gebleken** dat **handelingen a., b., c., d., e., f. en g.** voldoen aan algemene regel 20.4 en artikel 3 en artikel 6 van beleidsregel 20.5 Grondverzet. **Handeling h** is wel onder het stellen van voorwaarden verenigbaar met de doelstellingen van het waterbeheer.

a. Gestuurde boring Aalsmeerderdijk en Stommeerkade

Er wordt door de afsluitende laag geboord. In kwetsbare kwelgebieden is het noodzakelijk maatregelen te nemen die kwel van uit de diepe grondwaterpakket kunnen tegengaan. Het voorstel een kwelscherm en een kleikoffer toe te passen is een achterhaalde maatregel Omdat de afsluitende laag niet wordt hersteld, heeft dit een zeer beperkte effect op het tegengaan van kwel. Conform het beleid van Rijnland dient het boorgat met drillgrout of een soortgelijke materiaal te worden opgevuld opdat de afsluitende laag wordt hersteld.



b. en c. Leiding in open sleuf Aalsmeerderdijk en Stommeerkade

De leiding dient conform de NEN 3650 en 3651 met minimaal 1,0 m dek te worden aangebracht. Inclusief een zandbed van 0,1 m is het duidelijk dat bij een 600 mm leiding er dieper dan 1,5 m minus maaiveld wordt ontgraven. – Ter plaatse van de aansluiting op met de HDD aangebrachte leiding zal de ontgraving doorgaans dieper zijn. – Er is niet aangetoond dat het verticaal evenwicht van de bodem van de sleuf is gegarandeerd en dat hiermee aan artikel 6 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet wordt voldaan.

Zo wel in het geval van de Aalsmeerderdijk en Stommeerkade wordt er binnen de kern- en beschermingszone gegraven. De exacte diepte en breedte van de ontgraving, de exacte locatie (x- en y-coördinaten) en de tijdsduur van de werkzaamheden alsmede materiaal (grond) waarmee de sleuf wordt aangevuld zijn niet gegeven. Omdat afdoende informatie ontbreekt en het enkel vergunnen van deze handeling, terwijl het aanbrengen van de waterleiding wordt geweigerd, niet zinvol wordt geacht, worden deze handelingen niet vergund.

d., e., f. en g. Rooien en verwijderen van leidingen

Het rooien en verwijderen van leidingen is niet op details beoordeeld:

- De exacte diepte en breedte van de ontgraving, de exacte locatie (x- en y-coördinaten) en de tijdsduur van de werkzaamheden alsmede materiaal (grond) waarmee de sleuf wordt aangevuld zijn niet gegeven. Er is daarom niet aangetoond dat aan artikel 3 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet wordt voldaan.
- Er is niet aangetoond dat het verticaal evenwicht van de bodem van de sleuf is gegarandeerd en dat hiermee aan artikel 6 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet wordt voldaan.

Omdat afdoende informatie ontbreekt en het enkel vergunnen van deze handelingen niet zinvol wordt geacht, worden deze handelingen niet vergund.

h. proefsleuven Aalsmeerderdijk en Stommeerkade;

De aanvrager heeft een overzicht toegestuurd met de locaties van de proefsleuven. Hij heeft mondeling toegelicht dat de proefsleuven een diepte hebben van 1,0 m minus maaiveld en een breedte van 1,0 m. Het betreft een tijdelijke en het in relatie tot de afmetingen van de kering, beperkte ontgraving. De werkzaamheden vinden plaats voorafgaand aan het verleggen van de leidingen. Middels het stellen van voorschriften is het mogelijk hiervoor vergunning te verlenen.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat aangevraagde **handelingen a., b., c., d., e., f. en g.** niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en om die reden **niet vergunbaar** is. In deze concrete situatie is geen sprake van een bijzondere omstandigheid die tot afwijking van het beleid zou kunnen nopen (artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht). Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden deze handelingen niet vergunbaar en is de gevraagde vergunning hiervoor geweigerd.



Op grond van het vorenstaande is gebleken dat **handeling h.** onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Paules Dukker (071-3063460). Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.