



Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

[Redacted]

Postbus 2232

3500 GE UTRECHT

Ons kenmerk DOC-00074626

Maastricht 10 juli 2020

Zaaknummer 2020-202260

Verzonden 10 juli 2020

Bijlage(n)

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

1. Algemeen

Op 16 maart 2020 is bij ons binnengekomen een aanvraag van Arcadis Nederland BV, Postbus 220, 3800 AE te Amersfoort namens Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, om een ontheffing als bedoeld in artikel 4.3.5 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 (verder: OL).

Het verzoek is geregistreerd onder nummer 2020-202260.

2. Aanvraag

Er wordt ontheffing gevraagd van het verbod ex artikel 4.3.1 lid 1, mede in verband met artikel 4.2.3 aanhef en onder h. voor het uitvoeren van groot onderhoud en het aanbrengen van wijzigingen aan de rijksweg A79.

Rijkswaterstaat (RWS) is voornemens om in de periode september 2020 - september 2021 groot onderhoud uit te voeren aan de A79. Doel van het groot onderhoud is het op niveau krijgen van de weg zodat deze weer voldoet aan de eisen van deze tijd.

De volgende werkzaamheden zijn voorzien:

- Vervangen van DAB-deklaag door een ZOAB-deklaag;
- Wijzigen van de indeling van de weg;
- Het plaatsen en verplaatsen van een geleiderail;
- Het verplaatsen van een bestaande goot;
- Aanleg van een vluchtstrook van enkele honderden meters, waarmee het geasfalteerd oppervlak in de middenberm toeneemt;
- Het op hoogte brengen van bermen.



- Aanpassen watersysteem t.b.v. afvoer hemelwater. Het watersysteem bestaat uit de riolering (putten, leidingen, goten en kolken), afstroming van het wegdek en waar aanwezig de bermsloten. Van de huidige situatie is bekend dat het watersysteem niet overal aan de normen voldoet met als gevolg overlast op en rond de rijksweg. Daarom worden enkele bermsloten hersteld, vergroot dan wel nieuwe sloten aangebracht.

3. Procedure

De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de titel 4.1 procedure van de Algemene wet bestuursrecht, de reguliere voorbereidingsprocedure.

4. Wet en regelgeving

Ter bescherming van de (grond)waterkwaliteit ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening heeft de provincie op grond van de Wet Milieubeheer de bevoegdheid om beschermingsgebieden (waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, boringsvrije zone) aan te wijzen. In hoofdstuk 4 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 zijn de milieubeschermingsgebieden van Limburg aangewezen, de exacte begrenzing als ook de bijbehorende regels zijn hierin opgenomen. Vanaf de rand van het een waterwingebied duurt het 60 dagen voordat grondwater de winputten bereikt, bij grondwaterbeschermingsgebieden is dat op de rand 25 jaar. Waterwingebieden zijn dan ook vrijwel exclusief in gebruik ten behoeve van de drinkwatervoorziening. Dit geldt niet voor de grondwaterbeschermingsgebieden, daar zijn wel allerlei beperkingen aan andere activiteiten om te voorkomen dat het grondwater verontreinigd raakt.

De A79 doorkruist het grondwaterbeschermingsgebied en waterwingebied IJzeren Kuilen, het grondwaterbeschermingsgebied Waterval en de rand van grondwaterbeschermingsgebied Craubeek.

De paragrafen 4.2 en 4.3 van de OL bevatten verboden voor het uitvoeren van werkzaamheden aan wegen binnen die gebieden, die de risico's voor de grondwaterkwaliteit verhogen. Daarnaast biedt de OL een ontheffingsmogelijkheid indien door het treffen van maatregelen geen schadelijke stoffen in de bodem worden gebracht.

Aanvullend op de regels uit het Besluit bodemkwaliteit zijn regels gesteld ten aanzien van het toepassen van bouwstoffen en grond in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden.

5. Beleid

Limburg heeft een duurzame drinkwatervoorziening voor haar huidige én toekomstige inwoners. Daarbij wordt gestreefd naar een hoge mate van zelfvoorziening van het drinkwatergebruik in Limburg. De bescherming van onze drinkwatervoorziening in de grondwaterbeschermings- en waterwingebieden is erop op gericht dat de kwaliteit van het grondwater zodanig is en blijft dat het middels eenvoudige zuivering geschikt is voor de openbare drinkwatervoorziening.



6. Overwegingen

Doel van het groot onderhoud aan de A79 is het op niveau krijgen van de weg zodat deze weer voldoet aan de eisen van deze tijd. Van groot belang daarbij is ook dat deze ook voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de bescherming van de kwaliteit van de bodem en het grondwater ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening. De afwatering van het wegwater in de nieuwe situatie speelt daarin een grote rol. Voorkomen moet worden dat mogelijke verontreinigingen die met het afstromend wegwater meegevoerd worden een risico kunnen vormen op verontreiniging van het grondwater, dit betreft gangbare verontreinigingen door gemotoriseerd verkeer maar ook vrijkomende stoffen bij calamiteiten.

Waterwingebied

Een waterwingebied is een gebied dat in de Omgevingsverordening Limburg is aangewezen als milieubeschermingsgebied. De grondwaterbescherming is erop gericht om de kwaliteit van het grondwater zodanig op peil te houden dat het middels eenvoudige zuivering geschikt is en blijft voor de drinkwaterwinning. De eisen worden gesteld naar de kwetsbaarheid van het gebied. In een waterwingebied is de reistijd van het water slechts 60 dagen tot de grondlaag waarin de waterwinning feitelijk plaatsvindt. Daarom is een grote zorgvuldigheid vereist bij het uitvoeren van activiteiten als de aangevraagde ter bescherming van het grondwater met het oog op de waterwinning ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening.

Bij alle werkzaamheden en toepassingen in het waterwingebied moet ervoor gezorgd moet worden dat er geen schadelijke stoffen samen met het afstromende wegwater in de bodem kunnen infiltreren en dat het risico dat dit bij calamiteiten gebeurt voorkomen moet worden. Vanwege de kwetsbaarheid van het gebied zal, in aansluiting op de maatregelen die hiertoe genomen zijn bij het knooppunt Kruisdonk (tegen waterwingebied IJzeren Kuilen aan), ook hier de voorwaarde worden gesteld dat het afstromende wegwater niet in het waterwingebied mag infiltreren. Om dit te realiseren zal dit water buiten het waterwingebied gevoerd worden. Het toe te passen materiaal voor de bekleding van te graven of te herstellen sloten, die samen het afwateringssysteem voor het hemelwater vormen, zal een hydraulische weerstand hebben van minimaal 500 dagen.

Ook tijdens de werkzaamheden is het van groot belang dat er geen schadelijke stoffen in de bodem kunnen geraken, zowel door te gebruiken materiaal en materieel en toe te passen stoffen. Daarom zullen aan de ontheffing voorschriften worden verbonden ter voorkoming daarvan.

Aanvullend op de regels uit het Besluit bodemkwaliteit is het provinciale beleid ten aanzien van het toepassen van bouwstoffen en grond in waterwingebieden nader uitgewerkt in de regels zoals genoemd in artikel 4.2.1 van de Omgevingsverordening Limburg. De kwaliteit van toe te passen grond zal daarom moeten voldoen aan de Achtergrondwaarde. Toepassen van IBC-bouwstoffen is niet toegestaan.

Grondwaterbeschermingsgebieden

Een grondwaterbeschermingsgebied is ook aangewezen als milieubeschermingsgebied in de Omgevingsverordening Limburg. De grondwaterbescherming is erop gericht om de kwaliteit van het grondwater zodanig op peil te houden dat het middels eenvoudige zuivering geschikt is en blijft voor de drinkwaterwinning. In een grondwaterbeschermingsgebied (25 jaars zone) is een grote zorgvuldigheid vereist bij het uitvoeren van activiteiten als de aangevraagde ter bescherming van het grondwater met het oog op de waterwinning ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening.



In de Omgevingsverordening Limburg en het Provinciale Omgevingsplan Limburg worden activiteiten zoals aangevraagd toelaatbaar geacht, mits hieraan de nodige voorschriften worden verbonden ter bescherming van de bodem en het grondwater.

Binnen een grondwaterbeschermingsgebied is de reistijd van het water tot aan de onttrekkingsputten langer dan binnen waterwingebieden. De zuiverende werking van de bodem is hier een relevante beschermingsfactor. Binnen de grondwaterbeschermingsgebieden is het daarom toegestaan dat het wegwater via de berm of een andere infiltratievoorzieningen afwatert, mits de juiste samenstelling van de berm en bermsloten wordt gerealiseerd voor de grootst mogelijke eerste zuiverende werking; puntlozing en diepinfiltratie behoort niet tot de mogelijkheden.

Aanvullend op de regels uit het Besluit bodemkwaliteit is het provinciale beleid ten aanzien van het toepassen van bouwstoffen en grond in grondwaterbeschermingsgebieden nader uitgewerkt in de regels zoals genoemd in artikel 4.3.1 lid 3 van de Omgevingsverordening Limburg. De kwaliteit van toe te passen grond bij het aanvullen van de sleuven zal daarom minimaal moeten voldoen aan de kwaliteitsklasse wonen.

Algemene maatregelen

Ook tijdens de werkzaamheden is het van groot belang dat er geen schadelijke stoffen in de bodem kunnen geraken, zowel door te gebruiken materiaal en materieel en toe te passen stoffen. Daarom zullen aan de ontheffing voorschriften worden verbonden ter voorkoming daarvan.

Naast de voorschriften geldend vanuit dit besluit geldt vanuit andere regelgeving, zoals het Besluit lozen buiten inrichtingen een zorgplicht tot 'good-housekeeping' ter voorkoming van verontreinigingen van de bodem, zoals het met regelmaat schoonmaken van het ZOAB en het afschrappen van verontreinigingen van bermen.

Calamiteiten

Indien zich calamiteiten voordoen waarbij de grondwaterbescherming ondanks de genomen maatregelen in het geding komen zal het calamiteitenplan van RWS in het werk treden. Aangetoond moet worden dat dit bestaande calamiteitenplan voor het traject in het waterwingebied en de grondwaterbeschermingsgebieden erop gericht is om zo snel mogelijk de verontreiniging in te perken en te verwijderen, alles met het oog op het tegengaan van doorsijpeling van verontreiniging naar het grondwater.

Monitoring

Om de duurzame werking van alle genomen maatregelen te kunnen bewaken zal een monitoringspunt ter signalering ingericht worden in overleg met het bevoegd gezag en de WML, met een analyse gericht op het monitoren van de kwaliteit van het grondwater op aan autosnelwegen gerelateerde verontreinigingen. Mocht daaruit blijken dat de genomen maatregelen niet (meer) goed functioneren dient in overleg met het bevoegd gezag nagegaan te worden welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de grondwaterbescherming op het juiste niveau te krijgen.

Advies WML

Bij de totstandkoming van deze ontheffing is de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) om haar advies gevraagd. Deze heeft ons laten weten in te stemmen met het verlenen van een ontheffing onder bovengenoemde en de overige aan het besluit verbonden voorwaarden. Zij geeft aan dat het groot



onderhoud onder de aan deze ontheffing verbonden voorwaarden ten aanzien van de grondwaterbescherming een verbetering is ten opzichte van de huidige situatie. WML stelt voor om het monitoringspunt in de beschermingszone van IJzeren Kuilen te realiseren.

7. Conclusie

Afwegende alle hierboven en bij de onderwerpelijke aanvraag betrokken belangen, zijn wij van mening dat in het onderhavige geval door het stellen van voorschriften voldoende zekerheden kunnen worden gegeven ter bescherming van het waterwingebied IJzeren Kuilen, en de grondwaterbeschermingsgebieden IJzeren Kuilen, Waterval en Craubeek.

8. Besluit

Gelet op het bepaalde in de Omgevingsverordening Limburg 2014 en voorgaande overwegingen besluiten wij aan Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, de gevraagde ontheffing van het verbod ex artikel 4.3.1 lid 1, mede in verband met artikel 4.2.3 aanhef en onder h. van de Omgevingsverordening Limburg 2014, onder voorwaarden te verlenen voor het uitvoeren van groot onderhoud en het aanbrengen van wijzigingen aan de rijksweg A79 in het waterwingebied IJzeren Kuilen en de grondwaterbeschermingsgebieden IJzeren Kuilen, Waterval en Craubeek.

De aanvraag en bijbehorende stukken maken deel uit van deze ontheffing, behoudens en voor zover daarvan bij dit besluit niet wordt afgeweken.

9. Bezwaar en voorlopige voorziening

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze bezwaarschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.



10. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de bezwaartermijn van 6 weken. Indien tegen dit besluit bij de Voorzitter van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Gedeputeerde Staten van Limburg

[Redacted signature]

■ M.G.P.I. Arts
clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving
team Vergunningen



Voorschriften

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:

1. Algemeen

- 1.1 De voor ontheffing aangevraagde werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag voor deze ontheffing verstrekte gegevens en tekeningen voor zover daarvan door onderstaande voorschriften niet wordt afgeweken.
- 1.2 De houder van de ontheffing is gehouden te doen en/of te laten, hetgeen redelijkerwijs geveerd kan worden om verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te voorkomen of te beperken.
- 1.3 De houder van de ontheffing dient diegene die in zijn opdracht handelingen en/of activiteiten verricht, op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van het waterwingebied IJzeren Kuilen en de grondwaterbeschermingsgebieden 'Waterval', 'IJzeren Kuilen', 'Craubeek' en van de gestelde voorschriften; een exemplaar van de ontheffing moet op een centrale plaats op het werk aanwezig zijn.
- 1.4 Eventueel benodigde leidingen en appendages voor het gebruik van voor de bodem en grondwater risicovolle stoffen dienen blijvend vloeistofdicht te zijn.
- 1.5 Het is verboden op het werk schadelijke stoffen te hebben anders dan in deze ontheffing toegestaan, te laten uitvloeien, c.q. te laten verzinken, te storten, te begraven of te verbranden.
- 1.6 Vrijkomende afvalmaterialen moeten, voor zover deze niet worden hergebruikt, op een milieu hygiënisch verantwoorde wijze worden verwijderd.
- 1.7 Bij tijdelijke opslag van (afval) materialen dient te worden voorkomen dat er bodemverontreiniging optreedt.

2. Meldingsplicht

- 2.1 De ontheffinghouder dient tenminste vier werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden te melden wanneer met de uitvoering van het werk waarvoor ontheffing is verleend, wordt begonnen. Dit dient schriftelijk te geschieden aan het hoofd van het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Postbus 5700, 6202 MA te Maastricht, met een afschrift aan N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg.
- 2.2 Eventuele uitbreidingen en/of wijzigingen van activiteiten en/of uitvoering moeten tijdig aan het bevoegd gezag worden gemeld.

3. Bodemverontreiniging

- 3.1 Indien door wat voor oorzaak dan ook schadelijke stoffen op of in de bodem en/of het grondwater dreigen te geraken, geraken of zijn geraakt, zonder dat sprake is van een ongevoen voorval in de zin van de Wet bodembescherming dient (dienen):
 - a. daarvan mededeling te worden gedaan aan het bevoegd gezag door gebruikmaking van de milieuklachtentelefoon nummer (043) 361 70 70;
 - b. daarvan mededeling te worden gedaan aan de Waterleiding Maatschappij Limburg;
 - c. maatregelen te worden getroffen om de dreiging op te heffen en/of verdere verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te voorkomen;



- d. de opgetreden verontreiniging van de bodem en/of grondwater op milieu hygiënisch verantwoorde wijze ongedaan te worden gemaakt, een en ander in overleg met het bevoegd gezag.

4. Uitvoering van het werk

- 4.1 Indien bij de uitvoering van een werk een bodemverontreiniging wordt aangetroffen dan dient daarvan onverwijld kennis te worden gegeven aan het bevoegd gezag.
- 4.2 Het gebruik van gemotoriseerde werktuigen in het waterwingebied dient tot een minimum te worden beperkt. Alle werktuigen die niet direct noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden dienen buiten het waterwingebied te worden geparkeerd.
- 4.3 De opslag van schadelijke stoffen ten behoeve van de uitvoering van een werk en het tanken van motorvoertuigen, werktuigen en machines moet op een centrale plaats gebeuren. Deze plaats moet zijn voorzien van een vloestofdichte vloer. Het op deze vloer vallende hemelwater mag niet in de bodem geraken.
- 4.4 Het tanken van motorvoertuigen dient te geschieden door een erkend bedrijf dat gespecialiseerd is in de aard van deze werkzaamheden en gebruik maakt van apparatuur welke voorzien zijn van de benodigde beveiligingen.
- 4.5 Machines en materieel dienen zodanig te zijn uitgerust en te worden gebruikt, dat verontreiniging van de bodem met schadelijke stoffen redelijkerwijs niet kan optreden.
- 4.6 Indien ten behoeve van de uitvoering van het werk een of meer bouwketen worden geplaatst, moet de afvoer van het afvalwater hiervan geschieden via een vloestofdicht stelsel van buisleidingen naar het openbaar riool.
- 4.7 Indien het bepaalde in voorschrift 4.6 redelijkerwijs niet mogelijk is, kan worden volstaan met het afvoeren naar een vloestofdicht reservoir van voldoende inhoud. Dit reservoir moet tijdig worden geledigd, waarbij de inhoud moet worden afgevoerd naar de openbare riolering.
- 4.8 Bij het beëindigen van de werkzaamheden dienen de in voorschrift 4.6 van dit besluit bedoelde verblijven, de daarbij behorende voorzieningen, de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde schadelijke stoffen en de ten gevolge van de uitvoering van de werkzaamheden ontstane schadelijke stoffen op een milieu hygiënisch verantwoorde wijze te worden verwijderd.
- 4.9 Gemorste of gelete schadelijke stoffen dienen onmiddellijk volgens de daarvoor geldende wettelijke regels te worden verwijderd.
- 4.10 Onderhoud aan het bij het werk in te zetten materieel waarbij schadelijke stoffen kunnen vrijkomen, mag niet op het werk worden uitgevoerd, tenzij dit gebeurt op speciaal daarvoor ingerichte werkplaatsen, welke zijn voorzien van vloestofdichte vloeren.
- 4.11 Vast opgestelde verbrandingsmotoren moeten zijn geplaatst in een vloestofdichte opvangbak, voorzien van een afdak. de inhoud van de bak moet minimaal 125% van de maximale brandstofinhoud kunnen opvangen.

5 Afwatering Waterwingebied

- 5.1 Het van de verharding van de wegen afstromend hemelwater mag niet binnen het waterwingebied IJzeren Kuilen in de bodem worden geïnfilteerd.
- 5.2 Bermsloten en taluds waarover het wegwater naar de bermsloot stroomt dienen overal voorzien te zijn van een afdichtende kleilaag. De kleilaag dient aan te sluiten op de rand van de verharding.



- 5.3 De hydraulische weerstand van de te gebruiken afdichtende kleilaag moet minimaal 500 dagen bedragen.

Grondwaterbeschermingsgebieden

- 5.4 Het van de verharding afstromend hemelwater mag niet via diepinfiltratie/ puntlozing in de bodem worden gebracht.
- 5.5 Berm, bermsloten en buffers dienen, voor de grootst mogelijke zuiverende werking, te bestaan uit een bodemfilter van 0,3 – 0,5 m dikte met een lutumgehalte van 3 – 5% en een organische stofgehalte van 2 – 4%.

6 Calamiteiten

- 6.1 De vergunninghouder dient een aanvulling op het bestaande calamiteitenplan op te stellen met daarin tenminste aandacht voor compartimentering, afvoer en schades aan de kleilaag bij ongevallen.
- 6.2 Deze aanvulling moet vóór heringebruikname van de weg ter goedkeuring worden voorgelegd aan het hoofd van de afdeling Vergunningen en Subsidies van de Provincie Limburg.

7 Onderhoud

- 7.1 De staat van de afdichtende kleilaag dient jaarlijks te worden gecontroleerd door middel van visuele inspectie van het gebied waar de kleilaag zich bevindt, naar aanwijzingen dat zich zaken hebben voorgedaan die mogelijk tot beschadiging van de kleilaag hebben geleid.
- 7.2 Indien blijkt dat de kleilaag in slechte staat verkeert dan wel beschadigd is, dan dienen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen te worden genomen om dit te herstellen en infiltratie te voorkomen. Daarbij moet een minimale hydraulische weerstand van 500 dagen gerealiseerd wordt. Bij de aanleg is specifieke aandacht nodig voor het realiseren van een waterdichte aansluiting tussen de bestaande intacte laag en de te herstellen laag.

8 Monitoring

- 8.1 De vergunninghouder richt in overleg met het bevoegd gezag in waterwingebied IJzeren Kuilen een monitoringspunt in met een analyse gericht de kwaliteit van het grondwater op aan autosnelwegen gerelateerde verontreinigingen.
- 8.2 Bij afwijkende analyseresultaten dient in overleg met het bevoegd gezag nagegaan te worden of er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de risico's voor de grondwaterkwaliteit ten behoeve van de drinkwaterwinning te minimaliseren.

9. Bouwstoffen en grond in grondwaterbeschermingsgebied en waterwingebied

- 9.1 Het is verboden IBC-bouwstoffen toe te passen, zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit.
- 9.2 Het is verboden in het **waterwingebied** grond toe te passen met een lagere kwaliteit dan de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.
- 9.3 Het is verboden in het **grondwaterbeschermingsgebied** grond toe te passen indien de kwaliteit van de grond de maximale waarde van de kwaliteitsklasse wonen bij toepassing op de bodem overschrijdt of de kwaliteit van de ontvangende bodem beter is dan de genoemde kwaliteitsklassen.
- 9.4 Onder die kwaliteitsklassen wordt verstaan wat het Besluit bodemkwaliteit daaronder verstaat.



10. Bodemverontreiniging

Indien door wat voor oorzaak dan ook schadelijke stoffen op of in de bodem en/of het grondwater dreigen te geraken, geraken of zijn geraakt, zonder dat sprake is van een ongewoon voorval in de zin van de Wet bodembescherming dient (dienen):

- a. daarvan mededeling te worden gedaan aan het bevoegd gezag door gebruikmaking van de milieuklachtentelefoon nummer (043) 361 70 70;
- b. daarvan mededeling te worden gedaan aan de Waterleiding Maatschappij Limburg;
- c. maatregelen te worden getroffen om de dreiging op te heffen en/of verdere verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te voorkomen;
- d. de opgetreden verontreiniging van de bodem en/of grondwater op milieu hygiënisch verantwoorde wijze ongedaan te worden gemaakt, een en ander in overleg met het bevoegd gezag.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan:

1. Arcadis Nederland BV, [REDACTED], Postbus 220, 3800 AE te Amersfoort, ter kennisname;
2. NV Waterleiding Maatschappij Limburg, Postbus 1060, 6201 BB Maastricht, ter kennisname;
3. Gemeente Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen, ter kennisname;
4. Gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal, ter kennisname.