



ZIE
CORRECTIES

**GEMEENTE ROTTERDAM
BRANDPREVENTIECOMMISSIE**

COAZIMEZ
2019/11/22
02:20:54 PM W. Europe Standard Time
vergunningen:
AKKOORD

Renvooi:

- Almalen constructies conform takeningen en berekeningen constructiebuikveerener.
- Alle trap- en dakeksten: 14-16,5 cm breed conform Politie keurmerk.
- Exacte dimensionering hemel- en valwaterloop conform tekeningen en berekeningen loodgieter.
- Natte ruimtes v.v. keramische tegels, waterpanne 0,001 tot 0,002 m².
- Tegelopgave materialen dient te voldoen aan paragraaf 1.2 van de bouwbesluit 2012.
- Alle buitenhuizen voorzien van isolerende beglazing (L-waarde conform EPD berekening).
- Afmetingen vloerdekkingssystemen conform artikel 2.3 van het bouwbesluit 2012
- Metselen**
- Volgens NEN 2768 en de voorschriften van de nutsbedrijven.
- Electrische installatie**
- Volgens NEN 1010 en de voorschriften van de nutsbedrijven.
- Dreivestering**
- Volgens NEN 1006, en de afgeleide voorschriften van de AVAIV en de nutsbedrijven.
- Verfwerken**
- Volgens NEN 3215, en de voorschriften van de gemeente.
- Verflijten en vercoemen**
- Volgens NEN 1087, 2757 en 3029, plaats volgens voorschriften van de nutsbedrijven.
- Glas**
- Het niet overschrijft van een grensoverstaand volgens NEN 1006 en een eenzijdig doorzichtigcoefficient volgens NEN 1086.
- Inbraakwerendheid**
- Inbraakwerendheid berekende goedkeuren van niet-gemeenschappelijke nummers 1006 en NEN 5087, voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5087.
- Bescherming tegen geluid van buizen**
- Karakteristieke isolatie-index voor geluidsoverdracht volgens bouwbesluit 2012 alid. 3.1, art. 3.1 v.m 3.4 (bepaald volgens NEN 5077).
- Gedruiscade tussen ruimten**
- Karakteristieke isolatie-index voor geluidsoverdracht volgens bouwbesluit 2012 alid. 3.4, art. 3.15 m 3.1 (bepaald volgens NEN 5077).
- Bespraak van galm**
- Gedruiscade gemeenschappelijke verkeersruimte(n) ter voorkoming van galm volgens NEN 5078.
- Trappen**
- Minimale breedte: 0,8m
- Minimium vrije hoogte boven trap: 2,3m
- Minimium aanrijde plat hinkel: 0,22m
- Maximum hoogte van optrede: 0,18m
- Minimium hoogte trappening/trapstapen: 1,0m
- Bruiswielvoet en rookrookrook van tegelopgave materialen**
- De brandveiligheid van rookrookrook van tegelopgave materialen volgens bouwbesluit 2012 alid. 2.9 art. 2.6 m 2.7.2
- Bescherming tegen ratten en muizen**
- Voorschriften tegen het weeten van ratten en muizen volgens bouwbesluit 2012 alid. 3.10, art. 3.68 m 3.10

§1X—X §1 WDBDO in minuten conform NEN 6068, (Gereduceerd op basis van art 2.84 lid 3 van het Bouwbesluit)



- metselwerk 100mm
-  isolatie 120mm (Rc conform)
-  kalkzandsteen 120/150mm
-  gibo 70mm
-  gibo hydro 70mm / 100mm
-  gibo zwaar 70mm

keramische dakpan:
D1 = antraciet

steenkleur aanduiding:
B1 = bruin-grijs
B2 = rood-paars
B3 = wit gekleurd

Isolatie waarden conform EPG berekening

Symbole:

- | | |
|---|---|
|  | enkele contactdoos met randaarde |
|  | dubbele contactdoos met randaarde |
|  | loze aansluiting |
|  | afgeometeerde aansluiting |
|  | platform lichtpunt |
|  | wand lichtpunt |
|  | on/afbediende schakelaar |
|  | serieschakelaar |
|  | wisselschakelaar |
|  | drukcontact / deurbel |
|  | bel / deurbel |
|  | 230V roomkelder op woonhuis installatie |
|  | lichtinbouwrozet |
|  | lichtafzuigrozet |

NEN 2555

BN 11	als getekend	rood
-------	--------------	------

Veenweg 149
3641 SJ Mijdrecht

t: 0297 239 259

info@hwynderlaan.nl
www.hwynderlaan.nl

Projectnummer **2019070**
Projectomschrijving **15 woningen Charlois Rotterdam**

Opdrachtgever
Bolton Ontwikkeling B.V.

Omschrijving
Type C - BN11

Fase/Status	DO / Definición
-------------	-----------------

Formaat

A1

Schall
1:100

Getekend
Author

um

07-2019

zgingsdatum
0-03-2020

teningnummer
V-C-100 M



ARCHITECTEN- EN INGENIEURSBUREAU **H.W.van der Laan b.v.**
www.hwwanderlaan.nl