



- # Renvoii:
- Almeringen constructie conform takeningen en bestaand constructiebeveiligingsplan
 - Afbe hang en sluitwerk l.b.v. kozijnen boven conform P.b.t.sse bouwmaat.
 - Exacte dimensionering nemer- en vulwastuor voor constructie takeningen en beveiligingsplan
 - Natter ruimten v.v. keramische platen, waterpomp v.0.01 agm 2.0
 - Toegespe materialen dienen te voldoen aan paragraaf 1.2 van het bouwbesluit 2012
 - Afbe buitenhuizen voorzien van voldoende beafzuring (v-waarde conform EPD beveiliging).
 - Almeringen vloeelastische constructie afdeling 2.3 van het bouwbesluit 2012
 - Handreiking
 - Volgens REN 2768 en de voorschriften van de rnbudsbepaling.
 - Electrische installatie
 - Volgens REN 1010 en de voorschriften van de rnbudsbepaling.
 - Drinwater
 - Volgens REN 1006, en de algemene voorschriften van de P.W.M. en de rnbudsbepaling.
 - Beafzuring
 - Volgens REN 2615, en de voorschriften van de gemeente.
 - Verfkleur en vromening
 - Volgens REN 1087, 2767 en 2028, positieve volgens voorschriften van de rnbudsbepaling.
 - Stels
 - Niet niet overschrijven van een grondstaaf volgens REN 2049 en een warmteaflossingscapaciteit volgens REN 1088.
 - Interieurverwarming
 - Interieurverwarming beekbare geveeldevormen van niet-gemischtepelvrie ruimte volgens REN 1087, voldoen aan verstandaatsklasse 2 volgens REN 5006.
 - Bescherming tegen rook en vuur
 - Karakteristieke isolatiebepaling voor gekaludeerdeafdeling volgens bouwbesluit 2012 af.3.1 art. 3.1.1 m 3.4 (bepaald volgens REN 5077).
 - Gekaludeering tussen ruimten
 - Karakteristieke isolatiebepaling voor gekaludeerdeafdeling volgens bouwbesluit 2012 af.3.4 art. 3.1.1 m 3.4 (bepaald volgens REN 5077).
 - Bescherming van geluid
 - Geluidsoverdracht gemeenschappelijke verkenruimten) ter voorkoming van geluid volgens REN 5078.
 - Trappen
 - Minimum breedte: 0.8m
 - Minimum velp hoogte boven trap: 2.3m
 - Minimum scheidende v.v. m.k.m: 0.22m
 - Maximum hoogte van opzede: 0.18m
 - Minimum hoogte leuning trapbalken: 1.1m
 - Brandveiligheid en rookoverdracht van toegespe materialen
 - De brandveiligheid van toegespe materialen toegespe materialen volgens bouwbesluit 2012 af.2.9 art. 2.9.1 en 2.9.6 m 2.72
 - Bescherming tegen rook en vuur
 - Voorschriften tegen het wem van rook en vuren volgens bouwbesluit 2012 af.3.1.10, art. 3.68 f 3.10
- WDBDO in inruiten conform REN 6068, (Gereduceerd op basis van art.2.64 lid 3 van het Bouwbesluit)

zie berekening van de
permanente vuurbelasting

GEMEENTE ROTTERDAM BRANDPREVENTIECOMMISSIE	
CD4201MEZ 0102010827 11:24:40 AM W. Europe Standard Time	CD0803NCO 0102010827 11:42:27 AM W. Europe Standard Time
vergunningen:	brandweer:
AKKOORD	

**ZIE
CORRECTIES**

Isolatie waarden conform EPG berekening

Symbole:

- | | |
|---|---|
|  | enkele contactdoos met randaards |
|  | dubbele contactdoos met randaards |
|  | loze aansluiting |
|  | algemeenste aansluiting |
|  | plafond lichtpunt |
|  | wand lichtpunt |
|  | enkelepolaire schakelaar |
|  | serieschakelaar |
|  | wisselschakelaar |
|  | drukcontact / deurbel |
|  | bet / deurbel |
|  | 230V rookmelder op woonhuis installatie |
|  | lichtinlaatrozet |
|  | lichtafzuigrozet |

BN 07/08	als getekend	rood
----------	--------------	------

Veenweg 149
3641 SJ Mijdrecht

t: 0297 239 259

info@hwwanderlaan.nl
www.hwwanderlaan.nl

Projectnummer 2019070
Projectomschrijving 15 woningen Charlois Rotterdam

Opdrachtgever
Bolton Ontwikkeling B.V.

Omschrijving
Type B1 - BN07/08

Fase/Status	DO / Definitief
-------------	-----------------

Formaat
A1

Schaal
1:100

Getekend
door

H.W.van der Laan b.v.