

BIJLAGE 2

Besluit tot wijziging van de algemene regels, nadere regels en verplichtingen, behorende bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009 **definitief**

Het college van dijkgraaf en heemraden;

gelet op artikel 3.1 lid 1 sub a en c, lid 4 sub a en c en artikel 3.13 van de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009;

besluit tot wijziging van de algemene regels, nadere regels en verplichtingen, bijlage bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009.

Besluit tot wijziging

De algemene regels, nadere regels en verplichtingen, bijlage bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009, zoals vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden op 17 december 2009, worden als volgt gewijzigd:

In afdeling II wordt een nieuw artikel (inclusief toelichting) toegevoegd, te weten artikel 10, luidende:

Uitstroomvoorzieningen

Artikel 10 Onderwerp en toepassingsgebied

Er geldt een vrijstelling van het verbod, bedoeld in artikel 3.1 lid 1 sub a en c en lid 4 sub a en c van de Keur, voor het aanleggen, wijzigen en behouden van een uitstroomvoorziening in een watergang, voor zover:

1. deze niet binnen de kernzone en/of beschermingszone van een primaire waterkering, regionale waterkering, zomerkade of kade wordt gelegd;
2. deze niet wordt uitgevoerd met een uitstroombak;
3. deze voldoet aan de volgende maatvoeringen en afwerkingen:

diameter buis	taludafwerking
≤ 125 mm	taludgoot (zie voorschrift 5) of betonnen afwerking (zie voorschrift 6)
> 125 mm	betonnen afwerking (zie voorschrift 6)
diameter buis in natuurvriendelijke oever of verflauwd talud (flauwer dan 1:3) of in een watergang met de functie HEN, SED of natte EVZ	taludafwerking
≤ 125 mm	taludgoot (zie voorschrift 5) of steenbestorting (zie voorschrift 7)
> 125 mm	steenbestorting (zie voorschrift 7)

Artikel 10a Voorschriften

Degene die op grond van artikel 10 is vrijgesteld van de vergunningplicht voor het aanleggen, wijzigen en behouden van een uitstroomvoorziening in een watergang:

1. zet de werkzaamheden, eenmaal gestart, onafgebroken voort;

2. wijzigt het leggerprofiel van de watergang niet;
3. tast met de uitstroomvoorziening de stabiliteit van het talud niet aan;
4. werkt de uitstroomvoorziening schuin af in het talud, overeenkomstig de helling van het talud en zodanig dat deze niet uitseekt buiten het talud;
5. legt een taludgoot als volgt aan: de taludgoot moet:
 - tot op de bodem van de watergang worden aangelegd;
 - in het talud of de bodem zijn verankerd.
6. legt een betonnen afwerking rond de uitstroomvoorziening als volgt aan: de betonnen afwerking moet:
 - ten minste een dikte hebben van 0,15 meter;
 - tot 0,5 meter aan weerszijden van de uitstroombuis (bovenstrooms en benedenstrooms) worden aangelegd;
 - tot 0,3 meter boven de uitstroombuis worden aangelegd;
 - tot de bodem van de watergang worden aangelegd.
7. legt de steenbestorting rond de uitstroomvoorziening als volgt aan: de steenbestorting moet:
 - bestaan uit breuksteen in een sortering van 90 - 250 mm;
 - worden aangelegd op geotextiel;
 - tot 0,5 meter aan weerszijden van de uitstroombuis (bovenstrooms en benedenstrooms) worden aangelegd;
 - tot 0,3 meter boven de uitstroombuis worden aangelegd;
 - tot de bodem van de watergang worden aangelegd.
8. legt de uitstroombuis haaks aan op de watergang, dwars op de as van het oppervlaktewaterlichaam;
9. de afvoerbuis kent een minimale gronddek van 50 cm in het onderhoudspad;
10. legt de uitstroomvoorziening zodanig aan dat er geen uitspoeling plaatsvindt van de bodem en/of de talud(s);
11. verwijdert drijfvuil en zand- en slibafzettingen;
12. herstelt gedurende één jaar na de gereedmelding van de werkzaamheden in overleg met het waterschap beschadigingen en verzakkingen aan de watergang, taluds, onderhoudsstroken en/of (kunst)werken, voor zover deze beschadigingen en verzakkingen het gevolg zijn van de uitgevoerde werkzaamheden;
13. zorgt dat de uitstroomvoorziening te allen tijde in goede staat van onderhoud verkeert;
14. wijzigt of verwijdert de uitstroomvoorziening op eerste aanzegging van het waterschap en op eigen kosten indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheer- of onderhoudshandelingen of anderszins in het belang van de zorg voor het watersysteem;
15. is verplicht een buiten gebruik gestelde uitstroomvoorziening, zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 1 jaar na buiten gebruik stelling, te verwijderen;
16. stuurt na uitvoering van de werkzaamheden een gereedmelding naar handhaving@wrij.nl.

Artikel 10b Meldplicht

Degene die op grond van artikel 10 is vrijgesteld van de vergunningplicht voor het aanleggen van een uitstroomvoorziening in een watergang:

1. meldt dit uiterlijk 4 weken voor de geplande aanvang van de werkzaamheden aan het waterschap door het daartoe bestemde meldingsformulier volledig in te vullen en in te dienen via info@wrij.nl of postbus 148, 7000 AC Doetinchem;
2. begint de gemelde werkzaamheden pas nadat het waterschap de ontvangst van de melding heeft bevestigd;
3. vermeldt bij de melding de volgende gegevens:
 - de naam, het adres, de woonplaats en het telefoonnummer van de meldingsplichtige;
 - een omschrijving van de aard, de omvang, de reden en het doel van de geplande werkzaamheden;
 - de start- en einddatum van de werkzaamheden;
 - een situatietekening met de locatie van de uitstroomvoorziening;

- de kadastrale gegevens van het perceel waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden;
 - de rijksdriehoekskoördinaten (X, Y-coördinaten) van de locatie waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden;
 - het materiaal en de afmetingen van de uitstroomvoorziening;
 - (bij een machtiging) de naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de gemachtigde;
 - indien de werkzaamheden door een ander dan de meldingsplichtige worden uitgevoerd, de naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de uitvoerder;
4. meldt direct aan het waterschap wijzigingen van de bovenstaande gegevens.

Artikel 10c Overige bepalingen en overgangsrecht

1. De melding vervalt na één jaar na dagtekening van de melding indien niet is gestart met de uitvoering van de gemelde werkzaamheden;
2. Indien voor werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 10, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning op grond van artikel 3.1 lid 1 sub a en c en lid 4 sub a en c van de Keur is verleend, blijft deze vergunning en de daaraan verbonden voorschriften onverkort van kracht;
3. Indien voor een activiteit zoals bedoeld in artikel 10, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beschikt, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 10b.

Toelichting (Afdeling II)

Artikelsgewijs

Artikel 10 Onderwerp en toepassingsgebied

Op grond van artikel 3.1 lid 1 sub a en c en lid 4 sub a en c van de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009, is het verboden zonder watervergunning gebruik te maken van de kernzone en/of beschermingszone van een waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werken aan te brengen, werkzaamheden te verrichten, of stoffen of voorwerpen te brengen of te hebben op andere dan de daarvoor bestemde plaatsen.

Op grond van artikel 3.13 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

- HEN, SED, natte EVZ: hoogste ecologische niveau, specifiek ecologische doelstelling of natte ecologische verbindingzone;
- leggerprofiel: het in de legger vastgelegde theoretische dwarsprofiel van een watergang, inclusief de maatvoeringen;
- uitstroomvoorziening: een constructie in een watergang waarmee water wordt geloosd. De uitstroomvoorziening betreft het gezamenlijke werk van de uitstroombuis en de bijbehorende taludafwerking.
- watergang: oppervlaktewaterlichaam met bijbehorende taluds, onderhoudsstroken, kaden en kunstwerken zoals vastgelegd in de legger en keurkaarten.

Het aanleggen van een uitstroomvoorziening betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudige en veel voorkomende activiteit in een watergang. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel.

Deze algemene regel is van toepassing op het aanleggen, wijzigen en behouden van een uitstroomvoorziening in de kern- en/of beschermingszone van een watergang. Deze algemene regel geldt niet voor uitstroomvoorzieningen in de kernzone en/of beschermingszone van een primaire waterkering, regionale waterkering, zomerkade of kade. De risico's op schade aan waterkeringen zijn te groot om te reguleren middels algemene regels. Daarom geldt voor het aanleggen, wijzigen en behouden van een uitstroomvoorziening nabij een waterkering de vergunningplicht.

Een uitstroomvoorziening die wordt aangelegd volgens deze algemene regel, vormt niet of nauwelijks een belemmering voor het uit te voeren onderhoud aan de watergang. Dit houdt verband met de schuine afwerking van de uitstroombuis in het talud. Een uitstroomvoorziening met een uitstroombak valt om die reden niet onder deze algemene regel maar is vergunningplichtig. Met name de schuine afwerking van de uitstroombuis in het talud zorgt ervoor dat het onderhoud geen hinder ondervindt.

De uitstroomvoorziening moet een minimale gronddek van 50 cm krijgen in het onderhoudspad. Dit om te voorkomen dat schade ontstaat aan de uitstroomvoorziening door bijvoorbeeld het uitvoeren van onderhoud door het waterschap of door het uitvoeren van werkzaamheden door derden. De gronddek wijkt af van de minimale gronddek bij kabels en leidingen, omdat het om een klein traject gaat in het onderhoudspad. Het onderhoudspad zal doorgaans gekruist worden, waardoor de kans op schade kleiner is. Daarnaast zijn de belangen en de impact van beschadigingen aan een uitstroomvoorziening, kleiner. Dit in tegenstelling bij kabels en leidingen, waarbij lange trajecten parallel aan de watergang gelegd worden en een grote groep belanghebbenden getroffen wordt bij beschadigingen.

Deze algemene regel is van toepassing op alle uitstroomvoorzieningen, ongeacht de toepassing. Met uitzondering van het aansluiten van een leggerwatergang of een niet-leggerwatergang (kavelsloot, bermsloot etc.) op een leggerwatergang. Voor deze toepassing worden over het algemeen duikers gebruikt.

Het grootste potentiële risico van uitstroomvoorzieningen is uitspoeling van het talud. Daarom zijn in deze algemene regel de voorschriften 5, 6 en 7 opgenomen die borgen dat het risico van uitspoeling van het talud tot een minimum beperkt blijft.

Voor het aanleggen van een uitstroomvoorziening in een natuurvriendelijke oever of verflauwd talud, flauwer dan 1:3, of in een watergang met de functie HEN, SED of natte EVZ moet een natuurlijke inpassing in het landschap worden gerealiseerd. Dit gebeurt onder meer door de materiaalkeuze en de afwerking van het talud zoals omschreven in voorschriften 5 en 7.

Deze algemene regel voorziet niet in de kwantitatieve aspecten van de lozing. Voor de kwantitatieve lozing gelden de regels uit de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009. Dit betekent dat er, afhankelijk van de hoeveelheid te lozen water, een melding moet worden ingediend of vergunning moet worden aangevraagd bij het waterschap. De kwaliteit van het te lozen water is evenmin geregeld in deze algemene regel. Hiervoor kunnen de regels uit het Activiteitenbesluit of Besluit lozen buiten inrichtingen gelden, of er worden maatwerkvoorschriften opgelegd.

Het verwijderen van bestaande uitstroomvoorzieningen is vergunningplichtig. Onder voorwaarden kan volstaan worden met een melding op grond van de algemene regel

Verwijderen van werken en beplanting nabij een watergang. Ook indien op aanzegging van het waterschap een uitstroomvoorziening verwijderd moet worden, moet eerst toestemming verkregen worden in de vorm van een vergunning of bevestiging melding, voordat met de werkzaamheden kan worden gestart.

Op het aanleggen, wijzigen en behouden van een uitstroomvoorziening kunnen naast het gestelde in deze algemene regel ook bepalingen gelden vanuit andere wet- en regelgeving.

Artikel 10a Voorschriften

Indien de activiteiten vallen onder de criteria van deze algemene regel, is hieraan een aantal voorschriften verbonden.

Het leggerprofiel moet in stand worden gehouden. Daarnaast mag de uitstroomvoorziening geen obstakel vormen voor het door of namens het waterschap uit te voeren onderhoud. Daarom is het belangrijk dat de uitmonding van de buis schuin wordt afgewerkt, zodat deze aansluit op de helling van het talud. Concreet betekent dit dat de buis in dezelfde hellingshoek moet worden afgezaagd en niet mag uitsteken uit de taludlijn. De uitstroomvoorziening (buis) moet haaks, dwars op de as van het oppervlaktewaterlichaam, op de watergang worden aangelegd. Dit heeft tot doel de uitstroomvoorziening zo kort mogelijk te houden.

Wanneer de aangelegde uitstroomvoorziening in de toekomst een obstakel vormt voor het door het waterschap uit te voeren beheer en/of onderhoud of anderszins de zorg voor het watersysteem belemmert, moet de meldingsplichtige de uitstroomvoorziening op eigen kosten verwijderen. Deze bepaling ligt in lijn met het gestelde in artikel 6.22 van de Waterwet.

Als de uitstroomvoorziening zijn functie heeft verloren, moet de meldingsplichtige deze (laten) verwijderen. Onder voorwaarden kan worden volstaan met een melding op basis van de algemene regel *Het verwijderen van werken en beplanting nabij een watergang.*

Artikel 10b Meldplicht

Het is van belang dat de werkzaamheden in en nabij een watergang op de juiste wijze worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de werkzaamheden. Daarom is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen. Het is aan te raden om mogelijke belanghebbenden, voorafgaand aan de werkzaamheden, daarvan in kennis te stellen.