

Nummer: *322059*

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 1 juli 2020, ingekomen op 1 juli 2020 geregistreerd onder zaaknummer 0652316518.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van diverse (tijdelijke) werkzaamheden voor de realisatie van natuurontwikkeling Weimeren ter hoogte van de Polderweg te Prinsenbeek.
2. Voor de definitieve inrichting van natuurontwikkeling Weimeren is het projectplan 'inrichtingsplan natuurontwikkeling Weimeren fase 1' vastgesteld.
3. In deze aanvraag worden er tijdelijke werkzaamheden aangevraagd die nodig zijn om het project uit te kunnen voeren.
4. Tevens worden er een ook aantal visstoepen verwijderd en op een andere locatie een aantal definitieve visplekken ingericht.

Wetgeving

5. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.
6. Volgens artikel 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een primaire of regionale waterkering of bijbehorende beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.
7. Volgens artikel 3.4 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van compartimenteringskeringen en bijbehorende beschermingszone A en overige waterkeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - a. bouwwerken aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of te verwijderen;
 - b. beplanting in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
 - c. ontgravingen uit te voeren of ophogingen aan te brengen;
 - d. te boren of te sonderen;
 - e. kabels en leidingen aan te leggen, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen.

Algemene regels

8. De volgende aangevraagde werkzaamheden vallen onder algemene regels behorende bij de keur:
 - tweetal dammen met duikers in b-water, algemene regel 10;
 - aanbrengen verharding in beschermingszone langs a-water, algemene regel 24A.

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11

E info@brabantsedelta.nl I www.brabantsedelta.nl K.v.K.nr: 51 181 584

IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02 BIC NWABNL2GXXX BTW.nr: NL812566762B01

- en vallen buiten de reikwijdte van deze vergunning.
9. Deze werkzaamheden dienen derhalve te voldoen aan de algemene regels die als bijlage bij deze vergunning zijn gevoegd.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

10. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
11. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
12. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
13. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen.
14. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
15. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

16. Het onderzoek is getoetst aan beleidsregel(s) 2, 3, 5, 8, 10, 15, 17 en 18 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
17. Het doel van beleidsregel 2 (plaatsen van lijnvormige obstakels haaks op wateren) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van lijnvormige obstakels haaks op wateren gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
18. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
19. Het doel van beleidsregel 5 (duikers en bruggen) is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.
20. Het doel van beleidsregel 8 (oeverbeschermende voorzieningen in oppervlaktewaterlichamen) is het waarborgen van voldoende doorstroming en bergingscapaciteit. Specifiek voor a-wateren is het doel daarnaast het in stand houden van het leggerprofiel en het waarborgen van de gewone en buitengewone onderhoudsmogelijkheden. Daarnaast moet het profiel van vrije ruimte worden gerespecteerd.
21. Het doel van beleidsregel 10 (aanpassen maaiveld) is dat de stabiliteit van de oever niet wordt aangetast en dat doelmatig onderhoud van het betreffende categorie A oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd.
22. Beleidsregel 15 (algemene toetsingscriteria waterkeringen) stelt dat waterkeringen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen overstroming van het achterland. Het waterschap hanteert als ideaalbeeld een waterkering in de vorm van een grondlichaam bekleed met een erosiebestendige grasmat vrij van niet-waterkerende objecten als bijvoorbeeld bouwwerken en bomen en struiken. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is het waterschap zich er bewust van dat het ideaalbeeld als zodanig niet over de volle lengte van de waterkering realiseerbaar of zelfs wenselijk is. Uit het oogpunt van veiligheid en efficiënt beheer van de waterkering is dit ideaalbeeld wel onderdeel van het referentiekader waaraan (nieuw gewenste) niet-waterkerende objecten en activiteiten getoetst worden.
23. Het doel van beleidsregel 17 (bouwwerken waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Voor het plaatsen en hebben van bouwwerken in de waterkering en beschermingszone A van waterkeringen is het van belang dat de waterkerende functie en de stabiliteit van de waterkering is gewaarborgd, dat het doelmatig beheer en onderhoud aan de waterkering niet wordt bemoeilijkt en dat de keringen in de toekomst versterkt kunnen worden.
24. Het doel van beleidsregel 18 (wegen, parkeerplaatsen en perceelontsluitingen waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij het aanbrengen van wegen, op- en afritten op de waterkering is het voornamelijk van

belang dat de stabiliteit, dus ook de waterkerende functie van de waterkering, evenals het doelmatig onderhoud is gewaarborgd.

Beleidsregel 2 & 3. Plaatsen van lijnvormige obstakels haaks op wateren & Werken en objecten in de watergang en beschermingszone

Poorten

25. Er worden een tweetal tijdelijke poorten geplaatst om de bouwwegen (Polderweg) gedurende de uitvoer van het project af te kunnen sluiten in verband met de veiligheid.
26. De poorten worden geplaatst op een locatie waar een natuurlijke barrière aanwezig is, door de aanwezigheid van een regionale waterkering en parallel hieraan gelegen watergangen.
27. Daar waar de Polderseweg de regionale waterkering kruist zijn dammen met duikers aanwezig en worden de poorten geplaatst.
28. De poorten moeten een minimale doorrijbreedte hebben van 4,00 meter, zodat onderhoudsvoertuigen de poort kunnen passeren.
29. Het type poort dat wordt toegepast wordt nog bepaald aangezien dit in samenspraak met de perceeleigenaren (agrariërs) wordt besloten die toegang moeten krijgen tot deze poorten.
30. Met het waterschap is overeengekomen dat er een sleutelkast wordt toegepast, waarvan het waterschap de sleutel krijgt, zodat het waterschap te allen tijde toegang heeft tot het achterliggend gebied.
31. De poorten in de beschermingszone van de watergang kunnen worden toegestaan omdat deze het onderhoud niet significant verzwaren.
32. De stabiliteit van de oever en het talud worden door het obstakel niet aangetast.
33. Na realisatie van het project, uiterlijk 31 mei 2028, worden de poorten weer verwijderd en de locatie in overeenstemming met de omliggende omgeving afgewerkt.

Gronddepots

34. De percelen waarop de gronddepots staan geprojecteerd zijn gelegen langs een a-water, echter is overeengekomen dat er langs het a-water minimaal 5,00 meter vrij wordt gehouden ten behoeve van inspectie en onderhoud.

Beleidsregel 5. Duikers

35. Het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in watergangen waarbij een duiker niet langer mag zijn dan strikt noodzakelijk.
36. Lange duikers kunnen leiden tot opstuwing van water bovenstrooms, een knelpunt vormen bij hoge waterafvoeren en een negatieve invloed hebben op de ecologie.
37. Het betreft een tweetal tijdelijke stalen duikers, die naast elkaar worden gelegd met een lengte van 20 meter en een diameter (per stuk) van 1,30 meter.
38. Uit een hydrologische toetsing is gebleken dat deze duikers voldoende gedimensioneerd zijn om een goede doorstroming te waarborgen.
39. De dam met duikers worden aangelegd als onderdeel van een tijdelijke bouwweg voor het project, om zo de werklocatie beter bereikbaar te maken en een veilige verkeerssituatie te waarborgen.
40. Door de aanleg van de duikers wordt de stabiliteit van het talud en bodem niet aangetast.
41. De duikers kunnen worden toegestaan omdat deze geen belemmering vormen voor de water aan- en afvoer, het beheer en onderhoud van het a-water indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
42. Het betreft een tijdelijke dam met duikers, die op uiterlijk 31 mei 2028 uit het profiel van de watergang wordt verwijderd.

Beleidsregel 8. Oeverbeschermende voorzieningen in oppervlaktewaterlichamen

43. In verband met het project worden er aan de zuidzijde van de Mark een 4-tal visstoepen verwijderd en wordt de oever hier hersteld in overeenstemming met de omliggende oeverbeschermende stortsteenbekleding.
44. Om de visvereniging te compenseren, worden er aan de noordzijde van de Mark een 5-tal bestaande visplekken functioneler ingericht, door het aanbrengen van betonplaten (2,00 m x 2,00 m).
45. Om beschadiging van de oever op deze locaties te voorkomen wordt er vanaf de betonplaat een geotextiel doek aangebracht met hierop stortstenen, die blijvend gelijkmatig aansluiten op de omliggende oeverbeschermende voorziening.
46. Door het plaatsen van de oeverbeschermende voorziening vermindert het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam niet.
47. Oeverbeschermende voorzieningen moeten bij voorkeur zijn gemaakt van natuurlijke materialen.
48. Het onderhoud aan de Mark wordt varend uitgevoerd en blijft gewaarborgd.
49. De afwerking van het talud biedt voldoende stevigheid, gaat de uitspoeling van zand tegen en belemmert het onderhoud niet.

Beleidsregel 10. Aanpassen maaiveld

- 50. Daar waar de dam met (stalen) duikers worden aangelegd wordt het maaiveld in de beschermingszone langs het a-water minimaal opgehoogd om de ontsluiting van werkverkeer veilig te laten verlopen.
- 51. De verhoging is minimaal en van tijdelijke aard.
- 52. De maaiveld verhoging leidt dus niet tot aantasting van de blijvende geschiktheid van het talud en de beschermingszone.
- 53. De ophoging van het maaiveld leidt niet tot belemmering van de wijze van onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam.
- 54. Bij het verhogen van het maaiveld zal een taludhelling worden aangehouden gelijk aan de bestaande taludhelling.

Beleidsregel 15. Algemene toetsingscriteria waterkeringen

- 55. De werkzaamheden vinden plaats in een tweetal overige waterkeringen en tevens in het profiel van vrije ruimte van een tweetal regionale waterkeringen.
- 56. Onder profiel van vrije ruimte wordt verstaan de ruimte ter weerszijden van en boven de waterkering, die als zodanig in de legger is opgenomen, die naar het oordeel van het waterschap nodig is voor toekomstige verbeteringen aan de waterkering. Hierdoor moet de waterkering vrij worden gehouden van permanente obstakels.
- 57. Waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten.
- 58. Door ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting kunnen de sterkte en stabiliteit en daarmee de veiligheid van de waterkering nadelig worden beïnvloed.
- 59. Voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen overige waterkeringen en binnen het profiel van vrije ruimte van regionale waterkeringen geldt geen gesloten seizoen.
- 60. De aangevraagde werkzaamheden bevinden zich in de zonering van de regionale waterkeringen B098 en B116 waar mogelijk in de nabije toekomst verbetermaatregelen gaan plaatsvinden.
- 61. Het waterschap participeert in het project, waarbij voor alle partijen helder is dat de regionale waterkering ter plaatse is aangewezen om verbeterd te worden in de nabije toekomst.
- 62. Aangezien het gaat om tijdelijke en eenvoudig verwijderbare objecten belemmeren deze de dijkverbetering niet.
- 63. Ten behoeve van het project verbetering regionale waterkeringen zijn er binnen de projectgrenzen van natuurontwikkeling Weimeren ook een 4-tal locaties aangewezen, die als gronddepot gaan functioneren voor uitkomende grond in het project die later kan worden ingezet voor de dijkverbetering.
- 64. De gronddepots vallen tevens in het profiel van vrije ruimte van de regionale waterkering, maar worden juist ten gunste van de dijkverbetering op deze locaties aangebracht.
- 65. De werkzaamheden leveren geen belemmering op voor het beheer en onderhoud van de waterkering. Dit wordt geborgd door het opnemen van voorschriften in de vergunning.

Beleidsregel 17. Bouwwerken waterkeringen

Poorten

- 66. De reden om poorten aan te brengen is toegelicht en onderbouwd in overweging 25 t/m 27.
- 67. Het betreffen tijdelijke poorten tot de uiterlijke datum van 31 mei 2028.
- 68. De poorten zijn enkel gelegen in het profiel van vrije ruimte en niet binnen het waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone, waardoor de poorten niet van invloed worden geacht op de stabiliteit en/of veiligheid van de waterkering.
- 69. Het uitgangspunt van het waterschap is "onbebouwd blijft onbebouwd". Dit vanuit het oogpunt van veiligheid en het beheer en onderhoud maar ook in het kader van mogelijke toekomstige ontwikkelingen (versterking) waarbij bouwwerken in, op nabij waterkeringen ongewenst zijn.
- 70. Er kan worden afgeweken van dit (bovenstaande) uitgangspunt omdat het tijdelijke en eenvoudig verwijderbare objecten betreft.

Visplaatsen

- 71. De reden om visplaatsen aan te brengen is toegelicht en onderbouwd in overweging 44.
- 72. Het betreffen definitieve visplaatsen.
- 73. De poorten zijn enkel gelegen in het profiel van vrije ruimte en niet binnen het waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone, waardoor de visplaatsen niet van invloed worden geacht op de stabiliteit en/of veiligheid van de waterkering.
- 74. Het uitgangspunt van het waterschap is "onbebouwd blijft onbebouwd". Dit vanuit het oogpunt van veiligheid en het beheer en onderhoud maar ook in het kader van mogelijke toekomstige ontwikkelingen (versterking) waarbij bouwwerken in, op nabij waterkeringen ongewenst zijn.
- 75. Er kan worden afgeweken van dit (bovenstaande) uitgangspunt omdat het eenvoudige verwijderbare objecten betreft.

Beleidsregel 18. Wegen waterkeringen

76. De reden om de tijdelijke bouwweg te willen aanleggen is om de ontsluiting van werkverkeer veilig te laten verlopen.
77. De bouwweg kruist een tweetal overige waterkeringen.
78. Voor de aanleg is een minimale grondophoging noodzakelijk waarbij geen zetting wordt verwacht.
79. De bouwweg wordt zodanig opgebouwd dat deze geen schade ondervindt als het onderhoudsmaterieel van het waterschap hiervan gebruik maakt.
80. De wegverharding en onderliggende fundering wordt zodanig aangelegd dat de verkeersbelasting voldoende wordt verspreid naar het onderliggende grondlichaam, zonder dat er negatieve effecten op kunnen treden met betrekking tot de constructie en functie van de waterkering.
81. Er is rekening gehouden met verkeersvoorzieningen, zoals verkeersborden, komportalen en openbare verlichting. Deze worden gezien als een noodzakelijk deel van de openbare weg in verband met verkeersveiligheid.
82. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in 3.1, 3.3 en 3.4 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- Uitvoeren van diverse (tijdelijke) werkzaamheden om de realisatie van de natuurontwikkelingen Weimeren mogelijk te maken, namelijk:
 - het plaatsen van tijdelijke poorten in de beschermingszone langs een a-water en binnen het profiel van vrije ruimte van een regionale waterkering;
 - het aanbrengen van een tijdelijke dam met duikers in een a-water;
 - het aanbrengen van een tijdelijke bouwweg in de beschermingszone langs een a-water en in overige waterkeringen;
 - het tijdelijk inrichten van gronddepots die zijn gelegen binnen het profiel van vrije ruimte van een regionale waterkering;
 - het verwijderen van visstoepen in de beschermingszone langs de Mark (a-water).
 - het aanbrengen van visstoepen (betonplaten incl. geotextiel doek en stortsteen) in de beschermingszone langs de Mark en binnen het profiel van vrije ruimte van een regionale waterkering.

in, op of onder regionale waterkeringen B098 en B1116 en overige waterkeringen DWK00471 en DWK00510 in de gemeente Breda één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen 'schets uitvoeringsmaatregelen Weimeren', d.d. 01-07-2020, 'plaatsen poorten Weimeren', d.d. 30-06-2020 en 'verplaatsen visstoepen Weimeren', d.d. 29-06-2020.
- 1.3. De tijdelijke werkzaamheden dienen uiterlijk op 31 mei 2028 te zijn verwijderd en de locatie dient in overeenstemming met omliggende omgeving te worden afgewerkt.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Aanleg en uitvoering keringen

- 3.1. In het gesloten seizoen (van 1 oktober tot 1 april) mogen in de regionale waterkering en bijbehorende beschermingszone A geen handelingen plaatsvinden plaatsvinden, m.u.v. de werkzaamheden in het profiel van vrije ruimte.
- 3.2. De stabiliteit en veiligheid van de waterkering moet tijdens en na de uitvoering van werkzaamheden worden gegarandeerd.
- 3.3. Op waterkeringen mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
- 3.4. Tijdens en na afloop van de werkzaamheden moeten alle graaf- en werklocaties worden gecontroleerd op eventuele kwel. Indien wellen of kwelgaten worden geconstateerd moet de vergunninghouder dit onmiddellijk melden bij het waterschap waarbij de locatie op tekening en beeldmateriaal wordt vastgelegd en aan het waterschap worden verstrekt.
- 3.5. De vergunninghouder herstelt op aanzegging van of namens het dagelijks bestuur onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk/de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.
- 3.6. De vergunninghouder herstelt bij beschadiging van de grasmat deze zo spoedig mogelijk in de oorspronkelijke staat, op aanwijzing van de toezichthouder van het waterschap. Indien opnieuw inzaaien noodzakelijk is wordt gebruik gemaakt van het graszaad, type natuurdijk II (30 kg/ha).
- 3.7. Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van het waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verkleipalen) onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.

4. Toezicht

- 4.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. As built gegevens

- 8.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de realisatie, per post op een digitaal medium of via handhavingkeur@brabantsedelta.nl, aan team toezicht en handhaving omgeving van waterschap Brabantse Delta.
- 8.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.
- 8.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met team gegevens via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

9. Aanbrengen poorten evenwijdig aan a-water in beschermingszone

- 9.1. De poorten worden op een afstand van minimaal één meter uit de insteek van het a-water geplaatst.
- 9.2. Bij beschadigingen aan de taluds van de a- en b-wateren als gevolg van het plaatsen of de aanwezigheid van de poorten worden deze hersteld in de staat van vóór het uitvoeren van de werken.
- 9.3. De vergunninghouder houdt het talud ter plaatse van de poorten vrij van maaisel en/of andere materialen zoals b.v. achtergebleven drijfvuil.

10. Verwijderen/aanleggen visstoepen (betonplaat incl. geotextiel doek en stortsteen) in beschermingszone

- 10.1. Daar waar de visstoepen worden verwijderd, dient de oever in overeenstemming met omliggende omgeving te worden afgewerkt.
- 10.2. Daar waar de visstoepen worden aangebracht op de bestaande visplekken, mogen deze niet dichter naar de waterlijn worden aangebracht als de bestaande constructie die daar aanwezig is.
- 10.3. Vanaf de betonplaten dient een geotextiel doek te worden aangebracht, met hierop stortstenen die blijvend gelijkmatig aansluiten op de reeds aanwezige oeverbekleding.

- 10.4. De vergunninghouder zorgt voor een stabiel talud van de Mark ter hoogte van de visstoepen.

11. Aanleggen bouwweg in beschermingszone a-water

- 11.1. De aan te leggen verharding mag geen belemmering vormen voor het (machinaal) doorgaande onderhoud aan het categorie a-water.
- 11.2. De verharding (inclusief fundering) dient bestand te zijn tegen het berijden met grote machines (kraan, tractor etc.) voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het a-water.

12. Dam met duikers aanleggen

- 12.1. De dam met duiker moet worden aangelegd met de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
Type duikers	Rond staal
Lengte duikers	Maximaal 20 meter
Inwendige diameter duikers	Minimaal 1,30 meter
Materiaal duikers	Staal
Aantal duikers	2 parallel aan elkaar gelegen

- 12.2. De duiker moet minimaal 5,00 meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater.
- 12.3. Alvorens met het leggen van de duikers wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duikers.
- 12.4. Gelijktijdig met het aanvullen van de duikers moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden afgewerkt, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam waarbij de stabiliteit van het talud gewaarborgd blijft.
- 12.5. Nadat de tijdelijke duikers worden verwijderd uit de watergang dient het profiel van de watergang te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 12.6. De vergunninghouder brengt na uitvoering daarvan de watergang en de beschermingszone terug in de staat zoals deze voor uitvoering van de activiteiten en/of werken aanwezig was.
- 12.7. De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
- 12.8. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.

13. Maaiveld verhogen in beschermingszone langs a-water

- 13.1. Het maaiveld (ter plaatse van de dam met twee duikers) langs het a-water mag niet meer dan 0,50 meter worden opgehoogd.
- 13.2. Na ophogen van de locatie moet het hoogteverschil met de naastliggende percelen zodanig zijn opgevangen dat het doorgaande machinale onderhoud aan het a-water gewaarborgd blijft.
- 13.3. Tijdens de uitvoering van de werken in de watergang geraakte grondspecie of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.
- 13.4. Het nieuw ontstane talud na ophoging van het maaiveld moet worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond.

14. Activiteiten in het profiel van vrije ruimte van regionale keringen

Poorten

- 14.1. De fundering van de poorten mogen niet dieper dan 1,00 meter beneden maaiveldniveau worden aangebracht.
- 14.2. De minimale opening van de poorten moet 4,00 meter zijn.
- 14.3. Wanneer de poorten moeten worden verwijderd om de dijkverbetering ter plaatse uit te kunnen voeren, dan is de vergunninghouder hier verantwoordelijk voor.
- 14.4. Het waterschap en de perceelseigenaren die via deze ontsluiting toegang tot hun percelen hebben, dienen te allen tijde toegang te hebben/krijgen tot de poorten.

Visstoepen

- 14.5. De visstoepen mogen niet dieper worden aangelegd dan noodzakelijk.
- 14.6. Wanneer de visstoepen moeten worden verwijderd om de dijkverbetering ter plaatse uit te kunnen voeren, dan is de vergunninghouder hier verantwoordelijk voor.

Gronddepots

- 14.7. De gronddepots mogen niet groter dan noodzakelijk worden aangelegd, waarbij de grond zo ver als mogelijk van de waterkering moet worden opgeslagen.

15. Aanbrengen bouwweg in en nabij overige waterkeringen

- 15.1. De vergunninghouder mag voor de aanleg van het zand- en menggranulaatbed ten behoeve van de bouwweg enkel de bekleding van de waterkering verwijderen, dus niet afgraven.
- 15.2. Zowel in de aanlegfase als in de gebruikersfase mag de bouwweg niet leiden tot een verlaging van de kruin van de overige waterkeringen.
- 15.3. De vergunninghouder neemt alle mogelijke maatregelen om schade aan de waterkering en aan de grasmat en/of dijkbekleding te voorkomen.

Breda, 28 juli 2020
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Besluit bodemkwaliteit

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.nl, op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.

10. Dam met duiker

1. Criteria

1. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het aanleggen, verlengen, geheel of gedeeltelijk verwijderen of behouden van een dam met duiker, voor zover:
 - a. deze wordt aangelegd verlengd, verwijderd, of behouden in een b-water, en;
 - b. deze wordt aangelegd op een afstand van minimaal 5 meter van een bestaande dam met duiker, of van een ander (kunst)werk, en;
 - c. deze een buislengte heeft van ten hoogste 15 meter per perceelszijde en deze aantoonbaar noodzakelijk is voor de perceelontsluiting, en;
 - d. deze voldoet aan de volgende maatvoeringen:
 - * inwendige diameter duiker minimaal 0,30 meter, en
 - * binnenonderkant van de duiker 0,05 meter onder de waterbodem gemeten bij een goede onderhoudstoestand volgens art. 2.4 van de keur, en
 - * wordt aangelegd zonder knikpunten of bochten.
2. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het aanleggen, verlengen of behouden van een extra dam met duiker per perceelszijde in een b-water voor zover:
 - a. deze verplicht is op basis van wet- of regelgeving, of het perceel voor meer dan 100 meter grenst aan de watergang, en;
 - b. deze wordt aangelegd of behouden op een afstand van minimaal 5 meter van een bestaande dam met duiker of van een ander (kunst)werk, en;
 - c. deze een buislengte heeft van ten hoogste 15 meter, en;
 - d. deze voldoet aan de volgende maatvoeringen:
 - * inwendige diameter duiker minimaal 0,30 meter, en
 - * binnenonderkant van de duiker 0,05 meter onder de waterbodem gemeten bij een goede onderhoudstoestand volgens art. 2.4 van de keur, en
 - * wordt aangelegd zonder knikpunten of bochten.
3. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het verwijderen van duikers uit een a-water enkel ten behoeve van eigen gebruik.

2. Voorschriften

Degene die een dam met duiker verwijdt als bedoeld in lid 3, zorgt ervoor dat:

- a. het profiel van het oppervlaktewaterlichaam is hersteld door vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms, en
- b. de nieuwe taluds zijn ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien van graszoden. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht, en
- c. eventuele verzakkingen zijn hersteld.

3. Mededeling

Degene die een dam met duiker uit een a-water verwijdt, zoals bedoeld in lid 3, deelt dit ten minste een week voor aanvang mede aan het bestuur.

4. Toelichting

Motivering

Het aanleggen, behouden of verwijderen en het verlengen van een dam met duiker in b -wateren betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

Bij het plaatsen van een dam met duiker treedt er vernauwing op van het betreffende oppervlaktewaterlichaam, waardoor de doorstroming vermindert. Er wordt dan ook terughoudend omgegaan met het toestaan van dammen met duiker. Om de afwatering van het gebied waarbinnen het oppervlaktewaterlichaam zich bevindt te garanderen, worden er voorwaarden gesteld aan de afmetingen van de duiker, en het aantal dammen met duikers per perceel.

Wanneer het oppervlaktewaterlichaam waarin een dam met duiker wordt geplaatst, verlengd (gedeeltelijk) of vervangen wordt, niet in eigendom is van de initiatiefnemer, dient meestal privaatrechtelijk toestemming te worden gekregen van de eigenaar van deze percelen. Wanneer een dam met duiker wordt aangelegd of verlengd ten behoeve van een ontsluiting naar de openbare weg dient toestemming te worden gekregen van de wegbeheerder.

Het toestaan van een tweede duiker komt voort uit het voldoen aan onder andere bedrijfshygiënische voorschriften.

Het verwijderen van een duiker in een a-water ten behoeve van eigen perceelontsluiting heeft slechts geringe gevolgen voor het watersysteem. Daarom zijn deze werkzaamheden in een algemene regel opgenomen. Een mededeling wordt verplicht gesteld om de legger op orde te houden.

24A. Verharding langs a-wateren

1. Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het aanbrengen, behouden en verwijderen van verharding in de beschermingszone van een a-water voor zover:

- a. de verharding gelijk met of onder het maaiveld wordt aangebracht, en;
- b. de maaiveldhoogte niet verandert.

2. Voorschrift

Degene die verharding in de beschermingszone aanbrengt, behoudt of verwijdt:

- a. Zorgt ervoor dat de stabiliteit van het oppervlaktewaterlichaam en beschermingszone gewaarborgd blijft, en;
- b. zorgt ervoor dat de verharding geen belemmeringen voor het onderhoud opwerpt, en;
- c. houdt een strook van 0,5 meter vrij gemeten vanaf de insteek van de waterloop, en;
- d. zorgt ervoor dat de verharding afdoende draagkracht en stabiliteit heeft voor de manier van onderhoud, en;
- e. brengt bij verwijderen het maaiveld weer in oorspronkelijke staat en zaait in met een gras- en/of kruidenrijk zaadmengsel.

3. Toelichting

Motivering

Bij de uitvoering van de werkzaamheden zoals genoemd in de voorschriften worden er op relatief beperkte schaal werkzaamheden in de grond op of bij het waterstaatswerk uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben geen negatief effect op het oppervlaktewaterlichaam.

Het waterschap is niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan de verharding door het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam die te relateren is aan onvoldoende draagkracht of stabiliteit.