

Stof (categorie) Volgens BRZO 2015 artikel 1: deel 1 van bijlage I bij de Seveso III richtlijn vallende of in deel 2 van bijlage I bij de Seveso III richtlijn opgenomen stof of mengsel.	Groep	Classificatie volgens CLP (volgens de MSDS)	Hoeveelheid maximaal vergund (in kg)	Fysische vorm (fase, druk, temperatuur)	Capaciteit grootste insluitsysteem (m3)	Aanduiding en locatie grootste insluitsysteem	Volumes en gewichten		Lage drempel	Hoge drempel	Coëfficiënt Seveso lage drempelvoor de gezondheidsgevaaren	Coëfficiënt Seveso hoge drempel voor de gezondheidsgevaaren	Coëfficiënt Seveso lage drempel voor de fysische gevaaren	Coëfficiënt Seveso hoge drempel voor de fysische gevaaren	Coëfficiënt Seveso lage drempel voor de milieugevaaren	Coëfficiënt Seveso hoge drempel voor de milieugevaaren
							Volume (liter)	Gewicht (kg)								
Rubriek "H" - Gezondheidsgevaaren Rubriek "P" - Fysische gevaaren Rubriek "E" - Milieugevaaren		De site Rozenburg wordt ingedeeld als lagedrempel inrichting op basis van het overschrijden van de lage drempel voor de fysische gevaaren (de stoffen Koolmonoxide en Syngas) en de lage drempel voor de milieu gevaaren.														
CO2 Porthos		Inert	NVT					6931			-	-	-	-	-	-
CO Porthos	H2-P2	Acute toxiciteit, bij inademing - Categorie 3 - Gevaar - (CLP : Acute Tox. 3) - H331 Voortplantingstoxiciteit - Ongeboren kind - Categorie 1A - Gevaar - (CLP : Repr. 1A) - H360D Specifieke doelorgaantoxiciteit - Herhaalde blootstelling - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : STOT RE 1) - H372 Ontvlambare gassen - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : Flam. Gas 1) - H220	NVT	Gas			352	50.000 10.000	200.000 50.000	0,00704	0,00176	0,0352	0,00704	-	-	-
Waterstof Porthos	P2	Ontvlambare gassen - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : Flam. Gas 1) - H220	NVT	Gas			457	5.000	50.000	-	-	0,0914	0,00914	-	-	-
Propane Porthos (chiller koelmiddel)	P2 FLG_19	Ontvlambaar gas, categorie 1					1575	50.000	200.000	-	-	0,0315	0,007875	-	-	-
Porthos CH3OH	H2 H3 67-56-1	Ontvlambare vloeistof: Categorie 2. Acute orale toxiciteit, categorie 3 Acute dermale toxiciteit, categorie 3 Acute toxiciteit bij inademing, categorie 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, categorie 1	NVT	Gas			10	500.000	5.000.000	0,00002	0,000002	0,00002	0,000002	-	-	-
Methaan Porthos	P2	Ontvlambaar gas, categorie 1	NVT	Gas			809	10.000	50.000	-	-	0,0809	0,01618	-	-	-
Porthos LT Shift catalyst	E1	Aquatic Acute, categorie 1 Aquatic Chronic, categorie 1	NVT	Vast			65000	87750	100.000	200.000	-	-	-	-	0,8775	0,43875
Fyrewash F2	H1	Asp. Tox. Categorie 1 Eye Irrit. Categorie 2 Aquatic Chronic Categorie3	NVT				400	392	5.000	20.000	0,00784	0,00196	-	-	-	-
Tetrahydrothiofeen	H2 - P5c	Ontvlambare vloeistof: Categorie 2. Acute giftige stof voor aquatisch milieu: Categorie 3. Giftige stof bij aspiratie: Categorie 2. Huidirritatie: Categorie 2. Oogirritatie: Categorie 2B. Giftige stof voor doelorgaan (centraal zenuwstelsel): Categorie 3. Acute orale giftige stof: Categorie 4.	NVT				1.000	1.000 0	50000 5.000.000	200.000 50.000.000	0,02	0,005	0,0002	0,00002	-	-
CO SMR unit	H2-P2	Acute toxiciteit, bij inademing - Categorie 3 - Gevaar - (CLP : Acute Tox. 3) - H331 Voortplantingstoxiciteit - Ongeboren kind - Categorie 1A - Gevaar - (CLP : Repr. 1A) - H360D Specifieke doelorgaantoxiciteit - Herhaalde blootstelling - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : STOT RE 1) - H372 Ontvlambare gassen - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : Flam. Gas 1) - H220	NVT	Gas			10.645	50.000 10.000	200.000 50.000	0,2129	0,053225	1,0645	0,2129	-	-	-
CO ATR unit	H2-P2	Acute toxiciteit, bij inademing - Categorie 3 - Gevaar - (CLP : Acute Tox. 3) - H331 Voortplantingstoxiciteit - Ongeboren kind - Categorie 1A - Gevaar - (CLP : Repr. 1A) - H360D Specifieke doelorgaantoxiciteit - Herhaalde blootstelling - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : STOT RE 1) - H372 Ontvlambare gassen - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : Flam. Gas 1) - H220	NVT	Gas			1.043	50.000 10.000	200.000 50.000	0,02086	0,005215	0,1043	0,02086	-	-	-

Stof (categorie) Volgens BRZO 2015 artikel 1: deel 1 van bijlage I bij de Seveso III richtlijn vallende of in deel 2 van bijlage I bij de Seveso III richtlijn opgenomen stof of mengsel.	Groep	Classificatie volgens CLP (volgens de MSDS)	Hoeveelheid maximaal vergund (in kg)	Fysische vorm (fase, druk, temperatuur)	Capaciteit grootste insluitsysteem (m3)	Aanduiding en locatie grootste insluitsysteem	Volumes en gewichten		Lage drempel	Hoge drempel	Coëfficiënt Seveso lage drempelvoor de gezondheidsgevaaren	Coëfficiënt Seveso hoge drempel voor de gezondheidsgevaaren	Coëfficiënt Seveso lage drempel voor de fysische gevaaren	Coëfficiënt Seveso hoge drempel voor de fysische gevaaren	Coëfficiënt Seveso lage drempel voor de milieugevaaren	Coëfficiënt Seveso hoge drempel voor de milieugevaaren
							Volume (liter)	Gewicht (kg)								
CO Heracles	H2-P2	Acute toxiciteit, bij inademing - Categorie 3 - Gevaar - (CLP : Acute Tox. 3) - H331 Voortplantingstoxiciteit - Ongeboren kind - Categorie 1A - Gevaar - (CLP : Repr. 1A) - H360D Specifieke doelorgaantoxiciteit - Herhaalde blootstelling - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : STOT RE 1) - H372 Ontvlambare gassen - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : Flam. Gas 1) - H220	NVT	Gas					679	50.000 10.000	200.000 50.000	0,01358	0,003395	0,0679	0,01358	-
CO SMR1 cold box	H2-P2	Acute toxiciteit, bij inademing - Categorie 3 - Gevaar - (CLP : Acute Tox. 3) - H331 Voortplantingstoxiciteit - Ongeboren kind - Categorie 1A - Gevaar - (CLP : Repr. 1A) - H360D Specifieke doelorgaantoxiciteit - Herhaalde blootstelling - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : STOT RE 1) - H372 Ontvlambare gassen - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : Flam. Gas 1) - H220	NVT	Vloeistof					9880	50.000	200.000	0,1976	0,0494	0,1976	0,0494	-
CO Coldbox 2 (Atlas)	H2-P2	Acute toxiciteit, bij inademing - Categorie 3 - Gevaar - (CLP : Acute Tox. 3) - H331 Voortplantingstoxiciteit - Ongeboren kind - Categorie 1A - Gevaar - (CLP : Repr. 1A) - H360D Specifieke doelorgaantoxiciteit - Herhaalde blootstelling - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : STOT RE 1) - H372 Ontvlambare gassen - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : Flam. Gas 1) - H220	NVT	Gas					413	50.000 10.000	200.000 50.000	0,00826	0,002065	0,0413	0,00826	-
CO Coldbox 2 (Atlas)	H2-PSb	Acute toxiciteit, bij inademing - Categorie 3 - Gevaar - (CLP : Acute Tox. 3) - H331 Voortplantingstoxiciteit - Ongeboren kind - Categorie 1A - Gevaar - (CLP : Repr. 1A) - H360D Specifieke doelorgaantoxiciteit - Herhaalde blootstelling - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : STOT RE 1) - H372 Ontvlambare gassen - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : Flam. Gas 1) - H220	NVT	Vloeistof					16.229	50.000	200.000	0,32458	0,081145	0,32458	0,081145	-
Waterstof SMR unit	P2	Ontvlambare gassen - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : Flam. Gas 1) - H220	NVT	Gas					292	5.000	50.000	-	-	0,0584	0,00584	-
Waterstof ATR unit	P2	Ontvlambare gassen - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : Flam. Gas 1) - H220	NVT	Gas					514	5.000	50.000	-	-	0,1028	0,01028	-
Waterstof Heracles	P2	Ontvlambare gassen - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : Flam. Gas 1) - H220	NVT	Gas					2419	5.000	50.000	-	-	0,4838	0,04838	-
Waterstof Coldbox 2 (Atlas)	P2	Ontvlambare gassen - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : Flam. Gas 1) - H220	NVT	Gas					4,4	5.000	50.000	-	-	0,00088	0,000088	-
Aardgas SMR unit	P2	Ontvlambaar gas, categorie 1	NVT	Gas					10.225	50.000	200.000	-	-	0,2045	0,051125	-
Aardgas ATR unit	P2	Ontvlambaar gas, categorie 1	NVT	Gas					330	50.000	200.000	-	-	0,0066	0,00165	-
Aardgas Heracles	P2	Ontvlambaar gas, categorie 1	NVT	Gas					11.401	50.000	200.000	-	-	0,22802	0,057005	-
Aardgas Enecal / Eurogen	P2	Ontvlambaar gas, categorie 1	NVT	Gas					60	50.000	200.000	-	-	0,0012	0,0003	-
Methaan Cold box 1	P2	Ontvlambaar gas, categorie 1	NVT	Gas					28	10.000	50.000	-	-	0,0028	0,00056	-
Methaan Cold box 1	PSb	Ontvlambaar gas, categorie 1	NVT	Vloeistof					1.700	50.000	200.000	-	-	0,034	0,0085	-
Methaan Cold box 2	P2	Ontvlambaar gas, categorie 1	NVT	Gas					28	10.000	50.000	-	-	0,0028	0,00056	-
Methaan Cold box 2	PSb	Ontvlambaar gas, categorie 1	NVT	Vloeistof					1.700	50.000	200.000	-	-	0,034	0,0085	-
Syngas SMR1 (53% H2 + 47% CO)	P2	Acute toxiciteit, bij inademing - Categorie 4- H332 Voortplantingstoxiciteit - Categorie 1A - H360D Specifieke doelorgaantoxiciteit - Herhaalde blootstelling - Categorie 1 - H372 Ontvlambare gassen - Categorie 1 - Gevaar - H220 Gassen onder druk - samengeperste gassen - H280	NVT	Gas					1.613	10.000	50.000	-	-	0,1613	0,03226	-
Syngas SMR1 (53% H2 + 47% CO)	PSb	Acute toxiciteit, bij inademing - Categorie 4- H332 Voortplantingstoxiciteit - Categorie 1A - H360D Specifieke doelorgaantoxiciteit - Herhaalde blootstelling - Categorie 1 - H372 Ontvlambare gassen - Categorie 1 - Gevaar - H220 Gassen onder druk - samengeperste gassen - H280	NVT	Vloeistof					0	50.000	200.000	-	-	0	0	-

Stof (categorie) Volgens BRZO 2015 artikel 1: deel 1 van bijlage I bij de Seveso III richtlijn vallende of in deel 2 van bijlage I bij de Seveso III richtlijn opgenomen stof of mengsel.	Groep	Classificatie volgens CLP (volgens de MSDS)	Hoeveelheid maximaal vergund (in kg)	Fysische vorm (fase, druk, temperatuur)	Capaciteit grootste insluitsysteem (m3)	Aanduiding en locatie grootste insluitsysteem	Volumes en gewichten		Lage drempel	Hoge drempel	Coëfficiënt Seveso lage drempelvoor de gezondheidsgeva	Coëfficiënt Seveso hoge drempel voor de gezondheidsgeva	Coëfficiënt Seveso lage drempel voor de fysische geva	Coëfficiënt Seveso hoge drempel voor de fysische geva	Coëfficiënt Seveso lage drempel voor de milieugeva	Coëfficiënt Seveso hoge drempel voor de milieugeva
							Volume (liter)	Gewicht (kg)								
Syngas SMR2 (53% H2 + 47% CO)	P2	Acute toxiciteit, bij inademing - Categorie 4- H332 Voortplantingstoxiciteit - Categorie 1A - H360D Specifieke doelorgaantoxiciteit - Herhaalde blootstelling - Categorie 1 - H372 Ontvlambare gasen - Categorie 1 - Gevaar - H220 Gasen onder druk - samengeperste gasen - H280	NVT	Gas				12.097	10.000	50.000	-	-	1,2097	0,24194	-	-
Syngas SMR2 (53% H2 + 47% CO)	P5b	Acute toxiciteit, bij inademing - Categorie 4- H332 Voortplantingstoxiciteit - Categorie 1A - H360D Specifieke doelorgaantoxiciteit - Herhaalde blootstelling - Categorie 1 - H372 Ontvlambare gasen - Categorie 1 - Gevaar - H220 Gasen onder druk - samengeperste gasen - H280	NVT	Vloeistof			0	50.000	200.000	-	-	0	0	-	-	-
Zuurstof	P4	Oxiderende gasen - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : Ox. Gas 1) - H270 Gasen onder druk - samengeperste gasen - Waarschuwing - (CLP : Press. Gas Comp.) - H280	NVT	Gas			7.000	0	200.000	2.000.000	-	-	0	0	-	-
Nalco 72350	P5c	Ontvlambare vloeistoffen - Categorie 3 Acute toxiciteit - Categorie 4 Acute toxiciteit - Categorie 4 Huidcorrosie/-irritatie - Categorie 1B Voortplantingstoxiciteit - Categorie 2	NVT				7000	7000	5.000.000	50.000.000	-	-	0,0014	0,00014	-	-
Natriumhypochloride (12,5% in water)	E1	Corrosief voor metalen- Categorie 1 (H290) Corrosief op de huid - categorie 1B Acuut gevaarlijk voor het milieu - categorie 1 Chronisch gevaarlijk voor het milieu - categorie 2	NVT	Vloeistof			15000	18.300	100.000	200.000	-	-	-	-	0,183	0,0915
ActiSorb® S3 Extr 4.5	E1	Acute aquatische toxiciteit, categorie 1 Chronische aquatische toxiciteit, categorie 1	NVT					23.296	100.000	200.000	-	-	-	-	0,23296	0,11648
ShiftMax120	E2	Acute toxiciteit, categorie 4 Huidcorrosie/-irritatie, categorie 2 Oogirritatie, categorie 2 Ademhalings sensibilisatie, categorie 1 Huidsensibilisering, categorie 1 Mutageniteit in geslachtscellen, categorie 1B Kankerverwekkend, categorie 1A Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling, categorie 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling, categorie 2 Chronische aquatische toxiciteit, categorie 2	NVT				46.000	50.600	200.000	500.000	-	-	-	-	0,253	0,1012
Haldor Topsoe TK 250	E1	Carc. Categorie 2 Skin Sens. Categorie 1 Eye Irrit. Categorie 2 Aquatic Acute - categorie 1 Aquatic Chronic - categorie 1	NVT				10.600	10.600	100.000	200.000	-	-	-	-	0,106	0,053
Haldor Topsoe HTZ-5	E1	Aquatic Acute toxic, categorie 1 Aquatic Chronic toxic, categorie 1	NVT				15.640	15.640	100.000	200.000	-	-	-	-	0,1564	0,0782
HDMax 200	E1	Oogirritatie, Categorie 2 Huidsensibilisering, Categorie 1 Kankerverwekkend, Categorie 2 Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling, Categorie 3, Ademhalingsstelsel Acute aquatische toxiciteit, Categorie 1 Chronische aquatische toxiciteit, Categorie 1	NVT					6.370	100.000	200.000	-	-	-	-	0,0637	0,03185
Chloorbleekloog (javel, verdund natriumhypochloriet)	E1	Corrosief voor metalen- Categorie 1 Corrosief op de huid - categorie 1B Acuut gevaarlijk voor het milieu - categorie 1 Chronisch gevaarlijk voor het milieu - categorie 2	NVT				3.000	3.660	100.000	200.000	-	-	-	-	0,0366	0,0183
= geen drempelwaarde of < 2% van drempelwaarde																
Stikstof		Inert	NVT	Vloeibaar gemaakt gas			40.000	32.000	-	-	-	-	-	-	-	-
CO2		Inert	NVT	Vloeibaar gemaakt gas			300.000		-	-	-	-	-	-	-	-
Siliporite G5 CO2 MLZ (Airsiev P140) + Siliporite NK		Niet geklasseerd als gevaarlijk	NVT					9.750	-	-	-	-	-	-	-	-
Amerel 1500		Niet geklasseerd als gevaarlijk	NVT				1400		-	-	-	-	-	-	-	-
H15. Catalvst UOP		Niet geklasseerd als gevaarlijk	NVT				200.000		-	-	-	-	-	-	-	-

Stof (categorie) Volgens BRZO 2015 artikel 1: deel 1 van bijlage I bij de Seveso III richtlijn vallende of in deel 2 van bijlage I bij de Seveso III richtlijn opgenomen stof of mengsel	Groep	Classificatie volgens CLP (volgens de MSDS)	Hoeveelheid maximaal vergund (in kg)	Fysische vorm (fase, druk, temperatuur)	Capaciteit grootste insluitsysteem (m3)	Aanduiding en locatie grootste insluitsysteem	Volumes en gewichten		Lage drempel	Hoge drempel	Coëfficiënt Seveso lage drempelvoor de gezondheidsgevaaren	Coëfficiënt Seveso hoge drempel voor de gezondheidsgevaaren	Coëfficiënt Seveso lage drempel voor de fysische gevaaren	Coëfficiënt Seveso hoge drempel voor de fysische gevaaren	Coëfficiënt Seveso lage drempel voor de milieugevaaren	Coëfficiënt Seveso hoge drempel voor de milieugevaaren
							Volume (liter)	Gewicht (kg)								
H2-14. Catalyst. UOP		Niet geklasseerd als gevaarlijk	NVT				220.000		-	-	-	-	-	-	-	-
H5. Catalyst. UOP		Niet geklasseerd als gevaarlijk	NVT				32.000		-	-	-	-	-	-	-	-
H2-15. Catalyst. UOP		Niet geklasseerd als gevaarlijk	NVT				210.000		-	-	-	-	-	-	-	-
Nalco 460-S 0297		Niet geklasseerd als gevaarlijk	NVT				0,7		-	-	-	-	-	-	-	-
Nalco 460-S 0298		Niet geklasseerd als gevaarlijk	NVT				0,7		-	-	-	-	-	-	-	-
Nalco 460-S 0407		Niet geklasseerd als gevaarlijk	NVT				0,7		-	-	-	-	-	-	-	-
Nalco 460-S 0408		Niet geklasseerd als gevaarlijk	NVT				0,7		-	-	-	-	-	-	-	-
Active Alumina 5-5 Grade A		Niet geklasseerd als gevaarlijk	NVT				45.000		-	-	-	-	-	-	-	-
Actief kool Norit 0,8 Supra		Niet geklasseerd als gevaarlijk	NVT				60.000		-	-	-	-	-	-	-	-
Nalco S 0932A		Niet geklasseerd als gevaarlijk	NVT				0,7		-	-	-	-	-	-	-	-
		Niet geklasseerd als gevaarlijk														
Nalco 460-S0910 trasar 1 calibration			NVT				0,7		-	-	-	-	-	-	-	-
Perliet		Niet geklasseerd als gevaarlijk	NVT				40.000		-	-	-	-	-	-	-	-
Ion exchange resin			NVT						75		-	-	-	-	-	-
MDEA Mono Di Ethanol Amine		Ooglet./-irrit. Categorie 2	NVT				11.600		-	-	-	-	-	-	-	-
Natriumchloride standaard oplossing			NVT				0,7		-	-	-	-	-	-	-	-
			NVT													
Natriumhydroxide (oplossing 20% - 30%)	-	Fysisch gevaar: Met. bijt. 1 Gezondheid: Huidcorr. 1A	NVT	Vloeistof			7000		-	-	-	-	-	-	-	-
Natronloog 60%	-	Fysisch gevaar: Met. bijt. 1 Gezondheid: Huidcorr. 1A	NVT	Vloeistof			90.000		-	-	-	-	-	-	-	-
Zwavelzuur (94% - 98%)	-	Skin Corr. 1A; H314	NVT	Vloeistof			7.500		-	-	-	-	-	-	-	-
Ammoniak 25%		Skin Corr. 1B H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel STOT SE 3 H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken	NVT	Vloeistof			35.000	8076	-	-	-	-	-	-	-	-
G1-80-T5x5	-	Oogbeschadiging /oogirritatie, categorie 2 Sensibilisatie van de huid, categorie 1 Kankerverwekkend, categorie 1A (inademing) STOT rep. 1 Ecotoxisch, chronisch, categorie 4	NVT				12.000		-	-	-	-	-	-	-	-
Nalco TRASAR 3DT187	-	Huidcorrosie/-irritatie - Categorie 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie - Categorie 2	NVT				2000		-	-	-	-	-	-	-	-
Nalco ACITOL CL937	-	Huidcorrosie/-irritatie - Categorie 1B Ernstig oogletsel/oogirritatie - Categorie 1	NVT						-	-	-	-	-	-	-	-
Nalco BT3801	-	Huidcorrosie/-irritatie - Categorie 1B Ernstig oogletsel/oogirritatie - Categorie 1	NVT				2500		-	-	-	-	-	-	-	-
Nalco 77224	-	Corrosief op metalen - Categorie 1 Huidcorrosie/-irritatie - Categorie 1A Ernstig oogletsel/oogirritatie - Categorie 1	NVT				290		-	-	-	-	-	-	-	-
Nalco 77393	-	Ernstig oogletsel/oogirritatie - Categorie 1	NVT				1600		-	-	-	-	-	-	-	-
Elimin-Ox	-	Huidsensibilisering - Categorie 1	NVT						-	-	-	-	-	-	-	-
TRASAR 23281	-	Ernstig oogletsel/oogirritatie - Categorie 2	NVT				1000		-	-	-	-	-	-	-	-
Nalco 1742	-	Huidcorrosie/-irritatie - Categorie 1B Ernstig oogletsel/oogirritatie - Categorie 1	NVT				1000		-	-	-	-	-	-	-	-
Zoutzuur (25%)	-	Corrosief op metalen - categorie 1 Huidcorrosie/-irritatie - categorie 1B Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling - categorie 3	NVT	Vloeistof			37.000	42.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Nalco 3 DTBR20	-	Ernstig oogletsel/oogirritatie - Categorie 2 (H319)	NVT					20	-	-	-	-	-	-	-	-
Nalco S800	-	Huidcorrosie/-irritatie - Categorie 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie - Categorie 2	NVT				0,7		-	-	-	-	-	-	-	-
Nalco S0933A	-	Huidcorrosie/-irritatie , Categorie 2 Oogirritatie , Categorie 2	NVT				0,7		-	-	-	-	-	-	-	-
Nalco S940	-	Huidsensibilisering - Categorie 1	NVT				0,7		-	-	-	-	-	-	-	-
		Skin irritation Category 2 Serious eye damage Category 1														
ActiSorb® C12 Sph 2-4	-		NVT					15.840	-	-	-	-	-	-	-	-
Haldor Topsoe DNX	-	Muta. Categorie 2 Repr. Categorie 2 Eye Dam. Categorie 1 STOT RE categorie2 Aquatic Chronic categorie3	NVT				16.000	16.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Haldor Topsoe RKA-02	-	Skin Sens. categorie1 Carc. Categorie 1A STOT RE categorie2	NVT				800	800	-	-	-	-	-	-	-	-
Haldor Topsoe RKS-2	-	Carc. categorie1A Skin Sens. Categorie 1 STOT RE categorie 1	NVT				1.140	1.140	-	-	-	-	-	-	-	-
Haldor Topsoe RKS-2-7H	-	Carc. Categorie 1A Skin Sens. Categorie 1 STOT RE categorie 1	NVT				3.650	3.650	-	-	-	-	-	-	-	-

Stof (categorie) Volgens BRZO 2015 artikel 1: deel 1 van bijlage I bij de Seveso III richtlijn vallende of in deel 2 van bijlage I bij de Seveso III richtlijn opgenomen stof of mengsel.	Groep	Classificatie volgens CLP (volgens de MSDS)	Hoeveelheid maximaal vergund (in kg)	Fysische vorm (fase, druk, temperatuur)	Capaciteit grootste insluitsysteem (m3)	Aanduiding en locatie grootste insluitsysteem	Volumes en gewichten		Lage drempel	Hoge drempel	Coëfficiënt Seveso lage drempelvoor de gezondheidsgevaaren	Coëfficiënt Seveso hoge drempel voor de gezondheidsgevaaren	Coëfficiënt Seveso lage drempel voor de fysische gevaaren	Coëfficiënt Seveso hoge drempel voor de fysische gevaaren	Coëfficiënt Seveso lage drempel voor de milieugevaaren	Coëfficiënt Seveso hoge drempel voor de milieugevaaren
							Volume (liter)	Gewicht (kg)								
Haldor Topsoe AR-301	-	Skin Sens. Categorie 1 Carc. Categorie 1A Carc. Categorie 2 STOT RE categorie 1 Aquatic Chronic categorie 3	NVT				3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HDMax 301	-	Oogirritatie, Categorie 2 Huidsensibilisering, Categorie 1 Kankerverwekkend, Categorie 1A + 2 Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling, Categorie 2, Ademhalingsstelsel	NVT					7.800	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformax 330 LDP	-	Skin sensitisation Category 1 Carcinogenicity Category 1A Specific target organ toxicity - repeated exposure Category 1	NVT				40.000									
ZOK 27	-	Eye Irrit., categorie 2	NVT				600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trinatriumfosfaat	-	Oogirritatie, categorie 2 Huidcorrosie / -irritatie, categorie 2	NVT					250	-	-	-	-	-	-	-	-
Dow Cation Hars 650 C	-	Skin irritation (Category 2) Eye irritation (Category 2) Specific target organ toxicity - single exposure (Category 3)	NVT				2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dow Anion Hars 550 A	-	Eye irritation (Category 2)	NVT				2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dow sterkzuur kation hars C-600-H	-	Niet geklasseerd als gevaarlijk	NVT				17.350									
Dow zwak basische anion hars WB-500-Cl	-	Niet geklasseerd als gevaarlijk	NVT				9.200									
Dow sterk basische anion hars A-625-Cl	-	Niet geklasseerd als gevaarlijk	NVT				10.500									
TOTAAL											0,81268	0,203167	4,5716	0,89353	1,90916	0,92928