

Renvooi

algemeen

peil b.k. afgewerkte vloer nieuwbouw = 0 (NAP n.t.b.)
plattegronden doorgesneden op 1500+ peil

-  geïsoleerd sandwichpaneel
-  kantplank prefab beton sandwich
-  voorzetwand tbv afwerking ruimten
-  licht scheidingswand
-  betonsteen met vellingkant
-  staaldakplaat v.v. isolatie en dakbedekking
-  kanaalplaatvloer v.v. druklaag
-  betonvloer op zand v.v. isolatie
-  (uitneembaar) plafond
-  aluminium buitenkozijn, n.t.b.

-  dichte binnendeur
-  binnendeur v.v. glas
-  binnendeur v.v. glasstrook
- V.R. ventilatie rooster boven kozijn of in het glas
- - — verloop leidingen HWA & riolering

Renvooi

brandveiligheid

- SB sleutelbuis plaatsing i.o.m. brandweer
- BK brandkraan, pos. (<40m) i.o.m. brandweer
-  rookmelder
-  noodverlichting
-  vluchtrouteaanduiding
-  handblusser
-  brandslanghaspel
-  deur zonder hulpmiddelen te openen

kozijn toebehoren cf. plattegrond(en):

-  te openen met sleutel van buiten af
-  E-sluitplaat, deur dient vanuit de vluchtrichting zonder hulpmiddelen geopend te worden
-  E-motorslot, deur dient vanuit de vluchtrichting zonder hulpmiddelen geopend te worden
-  knopcilinder
-  deurdranger zelfsluitend

algemeen

- voor brandveiligheidsconcept en bouwfysica rapport zie adviseur Bouwtechnisch adviesburo Ad Wouters B.V.
- voor constructie zie tekeningen en berekeningen adviseur Pieters bouwtechniek
- voor W-installaties zie tekeningen en berekeningen Gebr. Janssen bv Beugen
- voor E-installaties zie tekeningen en berekeningen Megens bv

- brievenbus volgens besluit brievenbussen en NEN 1770;
- inrichting drinkwater en warmwater voorziening conform NEN 1006;
- dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063;
- meterruimte volgens NEN 2768;
- ventilatie meterruimte vlgs NEN 1087;
- de voorziening van hemelwater, afvalwater en fecalien conform NEN 3215 en NPR 3216;
- glassoort volgens NEN 3569 en glas bij vloerafscheidingen NEN-EN 1990 en 1991
- afmetingen doorgangen min. 850x2300, m.u.v. meterkasten en bergingdeuren;
- deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een ruimte die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2;

- noodoverstort vlgs berekening constructeur;
- afmetingen fundering, vloer- en wanddiktes en staalconstructie volgens opgave constructeur;
- een constructie-onderdeel heeft een bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065;
- een constructie-onderdeel heeft een bepaalde bijdrage tot rookproductie met een rookdichtheid conform NEN 6066;
- uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen > dan 0,01 meter;
- wateropname scheidingsconstructie toilet, spoelruimte of badkamer volgens nen 2778;
- Peil = 0 hoogte t.o.v. N.A.P. i.o.m. van der Horst en bevoegd gezag
- aansluiting maaiveld standaard 70-P. T.p.v. entree's aanstraten tot definitieve peilhoogte vaststelling i.o.m. van der Horst en bevoegd gezag
- openingshoek van alle deuren minstens 90 graden

project

Brandweerkazernes_Horst
Veiligheidsregio_Limburg-Noord

opdrachtgever

VRLN

fase

Bouwaanvraag

onderwerp

renvooi

projectnr_bladnr

8007_HO_BA-02

datum	getekend
05-12-2019	WIN/DIJ

formaat	schaal
A3	As indicated

 bdg architecten

bdg architecten
Grote Voort 5
8041 AM Zwolle
T 038 - 421 33 37
E info@bdgarchitecten.nl
I bdgarchitecten.nl