

# Traverse Heeswijk-Dinther

## Van Dintherstraat

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen nieuwe situatie traverse Heeswijk-Dinther tussen grens bebouwde kom (westzijde) en rotonde Hulsakker (oostzijde) 02-07-2020

7



### Legenda

- Rijbaan**  
Middenstrook, betonstraatstenen, dikformaat, grijs, Geobasic  
Fietstrook, gebakken klinker, dikformaat, rood, Ravenna
- Voetpad**  
Gebakken klinkers, dikformaat, rood, Ravenna
- Voetpad**  
Betontegels, 30x30x6, grijs
- Voetpad**  
Pad van halfverharding in het groen, 1.00m1 breed  
Behoor: paden bij intensief behouden en laten overgroeien bij extensief gebruik
- Inrit door het gras**  
Verbinding tussen rijbaan en erven bestaande uit verhard voetpad (1.20m1) en rijstrook in grasbetonstraatstenen (2 x 1.20m1)
- Inrit bedrijven**  
Verbinding tussen rijbaan en erven.  
Betonstraatstenen, 20x20x8, grijs, halfteeroverband
- Trottoirbanden**  
Smal profiel: schuine band, grijs, 4/15x20x100  
Breed profiel: opsluitband à niveau, grijs, 15x20x100
- Boomspiegel/plantvakken**  
Opsluiting: rand van cortenstaal  
Beplanting: zie beplanting boomspiegel
- Boomspiegel op pleinen**  
Opstaande palisadeplaat, 20x15x40, Differentiaal  
Beplanting: zie beplanting boomspiegel
- Parkeerstroken**  
Bestrating met parkeerplaatsen, bomen, inritten en loopstrook  
Gebakken klinker, rood, Ravenna  
Markering parkeervakken: gebakken klinker, wit geglazuurd
- Pleinen (markante plakken)**  
Midden: gebakken klinker, geel/rood, Siena/Ravenna  
Loopstrook: 1.50m1 breed, gebakken klinker, geel, Siena
- Plantvakken op de pleinen**  
Brede opstaande betonband, 100x20x30, Differentiaal, gestaalstraal  
Opstaande palisadeplaat, 20x15x40, Differentiaal, gestaalstraal  
Geveerde groene invulling, hoogte max. 70 cm
- Zebra**  
Gebakken klinker, wit geglazuurd  
Aanlichting d.m.v. spots
- Bomen**  
Bestand
- Bomen**  
Bestand, terrein derden
- Bomen**  
Nieuwe bomen, maat 25-30, bomen langs weg minimaal 3.50m opkroonhoogte, Geveerde bomenbestand bestaande uit:  
RbU Schijnacacia Robinia pseudoacacia 'Unifloraf'  
UP Iep Ulmus 'Plenifl'  
ACE Veldesdoorn Acer campestre 'Elsrijk'  
AFC Noorse esdoorn Acer platanoides 'Fatale's Green'  
PN Grove den Pinus sylvestris 'Norska'  
PAZ Ziele wiers Prunus avium 'Vankele Zwarte'  
SR Horningboom Strychnobium japonicum 'Regent'  
GS Valle Christusdoorn Gleditsia triacanthos 'Skyline'  
CBJ Haagbeuk Carpinus betulus 'Jurtus'  
QF Hongaarse eik Quercus frainetto  
TAE Krentinde Tilia europaea 'Tuchthof'  
PCC Serpeer Pyrus calleryana 'Charaldeer'  
Ar Grize streepsjesbastesdoorn Acer rufrinerve
- Kleine meerstammige bomen/struiken**  
Nieuw, minimaal 3 stammen, bomen langs weg minimaal 3.50m opkroonhoogte  
Al Krentenboomje Amelanchier lamarckii  
SR Horningboom Strychnobium japonicum 'Regent'  
CM Gele krentenoeje Cornus mas  
PI Lederboom Pteris bifoliata  
Hm Zwerzenenboom Heptacodium miconioides  
Pd Gewone vogelkers Prunus padus  
GS Valle Christusdoorn Gleditsia triacanthos 'Skyline'  
AUR Esdoorn Acer x freemantii 'Jefferson'  
Ar Grize streepsjesbastesdoorn Acer rufrinerve
- Toekomst bomen**  
Bomen met een levensverwachting van minimaal 60 of 80 jaar
- Haag**  
Brede hagen, hoogte ca. 80 cm, e.a.a. afhankelijk van de situatie  
Lk Liguster Ligustrum vulgare 'Lodense'  
Cb Haagbeuk Carpinus betulus  
Aanplanten in twee rijen
- Boomspiegel**  
Eénmalig inplanten voor de eerste paar jaar. Toekomst: zwarte boomspiegel  
Grijz Kattenkruid Nepeta fassenii  
Zegge Carex murrowii 'Variegata'  
Kaukasisch vergeet-mij-nietje Brunnera macrophylla  
Geranium Geranium Rozanne
- Geveltuin**  
Voorwaarden  
- Woning grenst direct aan een voetpad  
- Voetpad minimaal 2.00m1  
- Breedte geveltuin minimaal 0.20m1, maximaal 0.50m1  
beplantbare ruimte
- Gras**  
Incidenteel met bloembollen, soortenmix bestaande uit:  
Krokus, wilde tulip, sterhyacin, blauwe druif, wilde hyacint, sielru
- Hoge verlichting**  
Verlichting t.p.v. de rijbaan, rondarmatuur, model Prunus, hoogte: 6.00m1
- Lage verlichting**  
Verlichting t.p.v. de voetpaden, paaloparmatuur, model Prunus, hoogte: 4.00m1, kleur masten: Ral 6005 n.u.v. Raadhuisplaza Ral 9005
- Sfeerverlichting**  
Mast met spotjes met gericht licht  
Q.s. t.p.v. van zodra's en enkele markante plekken
- Bushalte**  
Gebakken klinker, dikformaat, rood, Ravenna  
Bussperronbanden, licht grijs
- Fietsenopstelplaats**  
Fietsoepjes, Velopa art. 26720900, geborsteld RVS 316
- Zitbank**  
Model Ganapé, houten zitelementen op stalen frame, 2.20m1 lang
- Kunstwerk**
- Parkeren op eigen terrein**  
Inritten
- Paaltjes tegen inrijden verkeer**  
Paal, betonvoet onder maaiweld, Velopa art. 28040000, geborsteld RVS 316

- De beschikbare ruimte (gebruiksgrens) voor openbare functies in het huidige profiel is het uitgangspunt voor de herinrichting.

- Voor huizen gelegen aan het voetpad is er de mogelijkheid tot het aanbrengen van isolatieplaten tussen gevel en bestrating om gevolgen van trilling te verminderen.



8

### HEESWIJK-DINTHER TRAVERSE DO

Opdrachtgever: Gemeente Bernheze  
Onderdeel: Herinrichting Traverse HWD

27-06-2019  
Gewspg02-07-2020  
Schaal: 1:250  
Tek. nr.: 1:29

TOPIA  
N. R.H.M. Gertsen, A. Weeska 9 3811 NK Utrecht, T 030-2903500 E info@topia.nl sds - en landschapsgestricht