

ONDERDEEL	OMSCHRIJVING	MATERIAAL EN/OF AFWERKING	PRODUCT/LEVERANCIER	KLEUR
The BaanTower - Hoofdgebouw				
Aanduidingen en bewegwijzering	Signing algemeen	Geanodiseerd aluminium in kleur (bevestiging ntb)	n.t.b. - Alucol og.	E6/C33 (Medium bronze)
Afdekprofielen	Afdekkap dakrand installatieruimte dak	Geanodiseerd aluminium in kleur (bevestiging ntb)	n.t.b. - Alucol og.	E6/C33 (Medium bronze)
	Afdekkap dakrand hoogbouw	Geanodiseerd aluminium in kleur v.v. antitreunfollie	n.t.b. - Alucol og.	E6/C33 (Medium bronze)
	Afdekkap dakrand tpv verdieping 6	Geanodiseerd aluminium in kleur v.v. antitreunfollie	n.t.b. - Alucol og.	RAL 9004 (donkergrijs/zwart, afstemmen met kleur natuursteen)
Balkons/Loggia's/Luifel	Loggia's verdieping 7 t/m 47	Omgezette stalen vloerplaat v.v. houten vlonderdelen aan de bovenzijde. Thermisch verzinkt, gepoedercoat in kleur. E.e.a. volgens uitwerking leverancier.	n.t.b.	RAL 9004 (donkergrijs/zwart, afstemmen met kleur natuursteen)
	Balkons verdieping 1 t/m 6 hoogbouw	Omgezette stalen vloerplaat v.v. verstevigende ribben. Bovenzijde v.v. houten vlonderdelen. Thermisch verzinkt, gepoedercoat in kleur. E.e.a. volgens uitwerking leverancier.	n.t.b.	RAL 9004 (donkergrijs/zwart, afstemmen met kleur natuursteen)
	Luifel 1ste verdieping	Staalplaat v.v. verstevigende ribben. Thermisch verzinkt, gepoedercoat in kleur. Afmetingen volgens tekening. E.e.a. volgens uitwerking leverancier.	n.t.b.	RAL 9004 (donkergrijs/zwart, afstemmen met kleur natuursteen)
Balustrades	Glazen balustrades hoogbouw 1 t/m 50	Aluminium op maat gemaakt extrusieprofiel als onder- en bovenregel. In kleur gepoedercoat. Voorzien van manwerend glas 14mm (6/2/6), StelRubber min. 5mm onder voet ter voorkoming contact-corrosie. Hoogte: 1.200 mm.	VMG type PA170B o.g.	RAL 9004. (donkergrijs/zwart, afstemmen met kleur natuursteen)
	Glazen balustrades penthouses met balkonbeglazing	Glazen borstwering bestaande uit een aluminium extrusieprofiel als onder- en bovenregel. Bovenop v.v. schuif-/draairamen. In kleur gepoedercoat. Voorzien van manwerend glas 14mm (6/2/6), StelRubber min. 5mm onder voet ter voorkoming contact-corrosie. Hoogte leuning: 1.200 mm	Metaglas o.g.	RAL 9004. (donkergrijs/zwart, afstemmen met kleur natuursteen)
Beglazing	Beglazing 2 t/m 50 m.u.v. oostgevel 6e verdieping en zuidgevel 7de verdieping	Drielaags, isolerende beglazing. Opbouw: n..t.b., totaal 57 mm. U-waarde ≤ 0,7 W/m2K. ZTA/LTA n.t.b. Doorvalveilig. Geluidsreductie min.29dB.	Saint Gobain o.g.	Transparant
	Beglazing begane grond, 1ste verdieping, oostgevel 6e verdieping en zuidgevel 7de verdieping	Drielaags, isolerende beglazing. Opbouw: n.t.b., totaal 57 mm. U-waarde max ≤ W/m2K, ZTA/LTA n.t.b. Letselveilig en inbraakwerendheidsklasse 2 Geluidsreductie min.29dB.	Saint Gobain o.g.	Transparant
	Beglazing gesloten gevel verdieping 2 t/m 4	Drielaags, isolerende matte beglazing. Opbouw: n.t.b., totaal 57 mm. U-waarde max ≤ W/m2K, ZTA/LTA n.t.b. Letselveilig en inbraakwerendheidsklasse 2 Geluidsreductie min.29dB.	Saint Gobain o.g.	Kleur en transparantie n.t.b.
Buitenkozijnen Ramen	Buitenkozijnen hoogbouw verdieping 2 t/m 47	Geanodiseerde aluminium kozijnen, type AWS65 met isolator van de AWS75Si (zonder schuimstrips). v.v. dagkanten in natuursteen gepolijst graniet 30mm. Voorzien van drie-laags glas conform opgaaf adviseur. Wind- en waterdichtheid op grond van druk van 650 Pa. Kozijn voorzien van bijpassende aluminium waterslag v.v. antitreun. Geluidswering conform rapportage Wolf Dikken. Kozijnen incl beglazing en spuiluiken U-waarde ≤1,00 W/m2K	Schüco o.g.	E6/C33 (Medium bronze)

ONDERDEEL	OMSCHRIJVING	MATERIAAL EN/OF AFWERKING	PRODUCT/LEVERANCIER	KLEUR
Buitenkozijnen Deuren	Buitenkozijnen verdieping 48 t/m 50	Geanodiseerde aluminium kozijnen, type AWS65 met isolator van de AWS75Si (zonder schuimstrips). v.v. dagkanten als extrusie aan het kozijnprofiel gemaakt en In kleur geanodiseerd. Voorzien van drie-laags glas conform opgaaf adviseur. Wind- en waterdichtheid op grond van druk van 650 Pa. Kozijn voorzien van bijpassende aluminium waterslag v.v. .Ter plaatse van vloerrand voorzien van aluminium bekleding conform detail. Kozijnen incl beglazing U-waarde ≤ 1,00 m2K/W.	Schüco o.g.	E6/C33 (Medium bronze)
	Buitenkozijnen tpv loggia's verdieping 3 t/m 45	Geanodiseerde aluminium kozijnen van Schüco, type AWS65 met isolator van de AWS75Si (zonder schuimstrips). In kleur geanodiseerd. Voorzien van drielaags glas conform opgaaf adviseur Wind- en waterdichtheid op grond van druk van 650 Pa. Voorzien van kiepraam volgens tekening. Geluidswering conform rapportage Wolk Dikken. Te openen delen zijn v.v. dubbele kierdichting en knevelende meerpuntsluiting o.g. Kozijnen incl beglazing U-waarde ≤1,00 m2K/W.	Schüco o.g.	E6/C33 (Medium bronze)
	Deuren balkons hoogbouw verdieping 2 t/m 6	Geanodiseerde aluminium schuifdeurkozijnen van Schüco, type ASS70Hi of 50. Wind- en waterdichtheid op grond van druk van 650 Pa. Geluidswering conform rapportage Wolf Dikken. Te openen delen zijn v.v. dubbele kierdichting en knevelende meerpuntsluiting o.g. Kozijnen incl beglazing U-waarde ≤1,00 W/m2K.	Schüco o.g.	E6/C33 (Medium bronze)
	Schuifdeuren verdieping 48 t/m 50	Geanodiseerde aluminium schuifdeurkozijnen van Schüco, type ASS70Hi of 50. Wind- en waterdichtheid op grond van druk van 650 Pa. (Afwatering, inbraakwerendheid en deurbeslag ntb). Indien niet grenzend aan balkon v.v. balustrade bevestigd op kozijn aan de binnenzijde. Draaibaar t.b.v. bewassing binnenzijde schuifpui. Te openen delen zijn v.v. dubbele kierdichting en knevelende meerpuntssluiting o.g.. Kozijnen incl beglazing U-waarde ≤ 1,00 W/m2K.	Schüco o.g.	E6/C33 (Medium bronze)
	Deuren loggia's verdieping 3 t/m 47	Geanodiseerde aluminium deurkozijnen, ADS65. Wind- en waterdichtheid op grond van druk van 650 Pa. Te openen delen zijn v.v. dubbele kierdichting en knevelende meerpuntssluiting o.g.. Kozijnen incl beglazing U-waarde ≤ 1,00 W/m2K.	Schüco o.g.	E6/C33 (Medium bronze)
	Deuren vliesgevels Begane grond en 1e verdieping	Geanodiseerde aluminium deurkozijnen, ADS65. Wind- en waterdichtheid op grond van druk van 650 Pa. Inbraakwerend Weerstandsklasse 2. Te openen delen zijn v.v. dubbele kierdichting en knevelende meerpuntssluiting o.g.. Kozijnen incl beglazing U-waarde <= 1,65 m2K/W.	Schüco o.g.	E6/C33 (Medium bronze)
	Deuren installatieruimte dak opbouw	Geanodiseerde aluminium deurkozijnen, ADS65. Wind- en waterdichtheid op grond van druk van 650 Pa.	Schüco o.g.	E6/C33 (Medium bronze)
	Deuren Technische ruimtes	Roosterdeur t.b.v. ventilatie type n.t.b. inbraakwerend weerstandsklasse 3	Jazo o.g.	E6/C33 (Medium bronze)
	Deur Fietsenstalling	Geanodiseerde aluminium deurkozijnen, ADS65. Wind- en waterdichtheid op grond van druk van 650 Pa. Inbraakwerend Weerstandsklasse 2. Te openen delen zijn v.v. dubbele kierdichting en knevelende meerpuntssluiting o.g.. Kozijnen incl beglazing U-waarde <= 1,65 m2K/W.	n.t.b.	E6/C33 (Medium bronze)
	Deurbeslag	Type deurbeslag n.t.b.	n.t.b.	
Buitenkozijnen Overig	(Schijn) Venitlatieroosters algemeen	In lijn met roosterdeuren	n.t.b.	E6/C33 (Medium bronze)
	Dagkanten begane grond t/m verdieping 47 haaks	Platen van gepolijst graniet(30mm) n.t.b.	n.t.b.	Zwart/donkergrijs met crèmekleurige adering, gepolijst natuursteen
	Dagkanten verdieping 1 t/m 6 schuin	Natuurstenen beplating Travertin, gaten gestopt	n.t.b.	Cremekleurig, gepolijst natuursteen
	Dagkanten verdieping 48 t/m 50	Aluminium beplating. in kleur geanodiseerd. Type en leverancier ntb	n.t.b.	E6/C33 (Medium bronze)
	Spuiluiken verdieping 2 t/m 50	Aluminium spuiluiken type: AWS VV. In kleur geanodiseerd. Kozijnen incl beglazing en spuiluiken U-waarde <= 1,00 m2K/W.	Schüco o.g.	E6/C33 (Medium bronze)

ONDERDEEL	OMSCHRIJVING	MATERIAAL EN/OF AFWERKING	PRODUCT/LEVERANCIER	KLEUR
	Spuikozijnen delen verdieping 2 t/m 50	Geanodiseerde aluminium kozijnen, type ADS v.v. geïsoleerde en vleugel bedekkende sandwichvulling. Voorzien van geïsoleerd aluminiumpaneel. Wind- en waterdichtheid op grond van druk van 650 Pa. Kozijnen incl beglazing en spuiluiken U-waarde <= 1,00 m2K/W.	Schüco o.g.	E6/C33 (Medium bronze)
Communicatie	Bellentableau woontoren	Aluminium beplating. in kleur geanodiseerd. Type en leverancier ntb	n.t.b. - Alucol o.g.	E6/C33 (Medium bronze)
Daken	Dak installatieruimte op hoogbouw	EPDM dakbedekking, mechanisch bevestigd	n.t.b.	Donkergrijs/zwart
	Dak hoogbouw	EPDM dakbedekking, mechanisch bevestigd, voorzien van looppaden zware betontegels, isolatie basis 160mmTR 26FM Kingspan+ afschot isolatie 45-107mm Kingspan Therma TT46 FM	n.t.b.	Donkergrijs/zwart
	Dak laagbouw- terras	EPDM dakbedekking, voorzien van betontegels Dreen Elegance 600x600mm op tegeldragers, isolatie basis 100mmTR 26FM Kingspan+ afschot isolatie 30-105mm Kingspan Therma TT46 FM	Zoontjens	Cremekleurig
	Dak laagbouw-installaties	EPDM dakbedekking, voorzien van ballastlaag, isolatie basis 100mmTR 26FM Kingspan+ afschot isolatie 30-105mm Kingspan Therma TT46 FM	n.t.b.	n.t.b.
Dorpels	Onderdorpels vliesgevel	Hardstenen onderdorpels, type ntb.	n.t.b.	Antraciet
Gevelbekleding	Gevelbekleding rondom installatieruimte dak hoogbouw	Aluminium zetwerk bevestigd volgens opgaaf leverancier, geanodiseerd in kleur, afmetingen volgens tekeningen	n.t.b.	E6/C33 (Medium bronze)
	Gevelbekleding negges en vloerranden	Aluminium zetwerk bevestigd volgens opgaaf leverancier, geanodiseerd in kleur, afmetingen volgens tekeningen	n.t.b.	E6/C33 (Medium bronze)
	Natuurstenen gevelbekleding hoogbouw	Platen van gepolijst graniet(30mm) bevestiging d.m.v. windankers en draagankers volgens opgaaf leverancier. Isolatie Kingspan Kooltherm K115 120mm. Gevelopbouw totaal Rc 4,5m2k/W	n.t.b.	Zwart/donkergrijs met crèmekleurige adering, gepolijst natuursteen
	Natuurstenen gevelbekleding plint	Platen van gepolijst graniet(30mm) bevestiging d.m.v. windankers en draagankers volgens opgaaf leverancier. Isolatie Kingspan Kooltherm K8 140mm. Gevelopbouw totaal Rc 4,5m2k/W	n.t.b.	Zwart/donkergrijs met crèmekleurige adering, gepolijst natuursteen
	Natuurstenen gevelbekleding schuin	Platen van gepolijst travertin(30mm) gaten gestopt, bevestiging d.m.v. windankers en draagankers volgens opgaaf leverancier. Isolatie Kingspan Kooltherm K8 140mm. Gevelopbouw totaal Rc 4,5m2k/W	n.t.b.	Crèmekleurige, gepolijst natuursteen
	Natuurstenen gevelbekleding loggiawanden penthouses	Platen van gepolijst travertin(30mm) gaten gestopt, bevestiging d.m.v. windankers en draagankers volgens opgaaf leverancier. Isolatie Kingspan Kooltherm K8 140mm. Gevelopbouw totaal Rc 4,5m2k/W	n.t.b.	Crèmekleurige, gepolijst natuursteen
	Kantplank tpv vliesgevel	Geïsoleerde kantplank voorzien van harde cementgebonden beplating	n.t.b.	Zwart
Installaties	Glazenwassers installatie	Telescopische gevelbewassingsinstallaties	n.t.b.	n.t.b.
Postkast	Begane grond ruimte hoek Baan en Blekerstraat	Brievenbus geïntegreerd in natuursteen gevel	n.t.b.	RAL 9004 (donkergrijs/zwart, afstemmen met kleur natuursteen)
	Brievenbus Consulaat	Brievenbus geïntegreerd in natuursteen gevel	n.t.b.	RAL 9004 (donkergrijs/zwart, afstemmen met kleur natuursteen)
Plafonds	Buitenplafonds tpv buitenruimtes	Platen van gepolijst graniet(30mm) n.t.b.	n.t.b.	Zwart/donkergrijs met crèmekleurige adering, gepolijst natuursteen

ONDERDEEL	OMSCHRIJVING	MATERIAAL EN/OF AFWERKING	PRODUCT/LEVERANCIER	KLEUR
The BaanTower - Parkeergebouw				
Aanduidingen en bewegwijzering	Signing algemeen	Geanodiseerd aluminium in kleur (bevestiging ntb)	n.t.b. - Alucol og.	RAL 3033. (parelmoer/lichtrood, afstemmen met kleur baksteen)
Afdekprofielen	Afdekkap dakrand	Geanodiseerd aluminium in kleur v.v. antidreunfollie	n.t.b. - Alucol og.	RAL 3033. (parelmoer/lichtrood, afstemmen met kleur baksteen)
Balustrades	Stalen balustrade dakpark	Stalen stripstalen balustrade, 50x10mm zonder leuning	n.t.b.	E6/C33 (Medium bronze)
Beglazing	Beglazing begane grond, 1ste verdieping fietsenwinkel	Tweelaags HR++ U-waarde kozijn incl.glas ca. 1,65W/m2K. ZTA/LTA n.t.b. Inbraakwerend en letselveilig op de begane grond.	Saint Gobain o.g.	n.t.b.
Buitenkozijnen Deuren	Speedgate deuren toegang parkeersysteem	Stalen speedgate deuren v.v. op maat gemaakte stripstalen invulling gepoedercoat in kleur. Verdeling volgens tekening	n.t.b.	RAL 3033. (parelmoer/lichtrood, afstemmen met kleur baksteen)
	Deuren fietsenwinkel	Stalen deurkozijnen met verlengde T-profielen. Gepoedercoat in kleur. Inbraakwerend Weerstandsklasse 2. Te openen delen zijn v.v. dubbele kierdichting en knevelende meerpuntssluiting o.g.. Kozijnen incl beglazing U-waarde <= 1,65 m2K/W. Dichte delen invullen met sandwichpanelen v.v. staalplaat in kleur	MHB o.g.	RAL 3033. (parelmoer/lichtrood, afstemmen met kleur baksteen)
	Deur fietsenstalling	Stalen deurkozijnen met verlengde T-profielen. Gepoedercoat in kleur. Inbraakwerend Weerstandsklasse 2. Te openen delen zijn v.v. dubbele kierdichting en knevelende meerpuntssluiting o.g.. Kozijnen incl beglazing U-waarde <= 1,65 m2K/W. Dichte delen invullen met sandwichpanelen v.v. staalplaat in kleur	MHB o.g.	RAL 3033. (parelmoer/lichtrood, afstemmen met kleur baksteen)
	Deurbeslag	Type deurbeslag n.t.b.	n.t.b.	
Buitenkozijnen Overig	Roostergevel fietsenwinkel en fietsparkeren	Keramische roostergevel volgens tekeningen	n.t.b.	Afstemmen met kleur baksteen
	Bakstenen gevelbekleding auto parkeersysteem	Keramische roostergevel volgens tekeningen	n.t.b.	Afstemmen met kleur baksteen
Communicatie	Bellentableau fietsenwinkel	Aluminium beplating. in kleur geanodiseerd. Type en leverancier ntb	n.t.b. - Alucol o.g.	RAL 3033. (parelmoer/lichtrood, afstemmen met kleur baksteen)
Daken	Dakpark - groendak	EPDM dakbedekking, voorzien van een intensief groendak op isolatie basis 100mmTR 26FM Kingspan+ afschot isolatie 30-105mm Kingspan Therma TT46 FM. Randen v.v. grindbak en staalprofiel gepoedercoat in kleur	n.t.b.	RAL 3033. (parelmoer/lichtrood, afstemmen met kleur baksteen)
	Dakpark - houten vlonderdelen	EPDM dakbedekking, voorzien van houten vlonderdelen op tegeldraggers, isolatie basis 100mmTR 26FM Kingspan+ afschot isolatie 30-105mm Kingspan Therma TT46 FM	Zoontjens	Kleur vlonderdelen afstemmen met kleur baksteen
Dorpels	Onderdorpels vliesgevel	Hardstenen onderdorpels, type ntb.	n.t.b.	Afstemmen met kleur baksteen
Gevelbekleding	Bakstenen gevel fietsenwinkel en fietsparkeren	Baksteen, halfsteensverband	n.t.b.	Rood, exacte kleur en samenstelling n.t.b.
	Betonnen gevelbekleding parkeersysteem	Gezandstraald beton met natuursteen toeslag	n.t.b.	Crèmekleurige
	Kantplank tpv vliesgevel	Geïsoleerde kantplank voorzien van harde cementgebonden beplating	n.t.b.	Zwart

ONDERDEEL	OMSCHRIJVING	MATERIAAL EN/OF AFWERKING	PRODUCT/LEVERANCIER	KLEUR
Postkast	Begane grond fietsenwinkel	Brievenbus geïntegreerd in baksteen gevel	n.t.b.	RAL 3033. (parelmoer/lichtrood, afstemmen met kleur baksteen)
Vliesgevels	Stalen vliesgevel incl. afdeklijsten tpv begane grond en 1e verdieping	Stalen vliesgevel met verlengde T-profielen. Gepoedercoat in kleur. Inbraakwerend Weerstandsklasse 2. Te openen delen zijn v.v. dubbele kierdichting en knevelende meerpuntssluiting o.g.. Kozijnen incl beglazing U-waarde <= 1,65 m2K/W. Dichte delen invullen met sandwichpanelen v.v. staalplaat in kleur	MHB o.g.	RAL 3033. (parelmoer/lichtrood, afstemmen met kleur baksteen)