

ONDERDEEL	OMSCHRIJVING	MATERIAAL EN/OF AFWERKING	PRODUCT/LEVERANCIER	KLEUR
INTERIEUR				
Aanduidingen en bewegwijzering	Huisnummers bij entree woningen	Geanodiseerd aluminium paneel in kleur met geponste letters/cijfers	n.t.b. - Alucol og.	E6/C33 (Medium bronze)
	Overzichtsbord adressen/huisnummers in lift	Geanodiseerd aluminium paneel in kleur met geponste letters/cijfers	n.t.b. - Alucol og.	E6/C33 (Medium bronze)
	Overzichtsbord adressen/huisnummers in lobby	Geanodiseerd aluminium paneel in kleur met geponste letters/cijfers	n.t.b. - Alucol og.	E6/C33 (Medium bronze)
Beglazing	Beglazing deuren tussen lifthal en lobby	60 minuten beglazing in deuren tussen lifthal en trappenhuis + NEN 3569	GLAZZ	Getint grijs
Bescherming	Hoekbeschermers wanden algemene ruimten	ingefreesde aluminium hoeklijn tbv voorkomen beschadiging hoeken van wanden	n.t.b.	n.t.b.
Communicatie	Toegangssysteem lifthal	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
	Videofooncamera in bellentableau	Videofooncamerasysteem in bellentableau	n.t.b.	n.t.b.
	Toegangssysteem fietsenstalling	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
	Toegangssysteem parkeergarage	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
Deuren (algemeen)	Beslag en sloten	Deuren voorzien van sloten van BUVA en met beslag van OCS	Nemef / BUVA / OCS og.	n.t.b.
	Deuren algemeen (60 min)	Bij verlaagde plafonds: deuren tot plafondhoogte uitvoeren	n.t.b.	n.t.b.
Deuren (bergingen en technische ruimten)	Binnendeuren	Stompe deuren, hardkunststof bekleed van Berkvens v.v. schopplaat waar nodig, (zonder opening)	Berkvens o.g.	Grijs
	Binnendeurkozijnen	Plaatstaal kozijnen, Aluminium hoeklijn aan binnenzijde kozijnen	n.t.b.	Grijs
Deuren (trappenhuis)	Binnendeuren tussen lifthal en trappenhuis	Bij liftkern: stompe deuren (Xinnix X240EI-V) tot plafondhoogte (hoogte= 2415mm; dikte= 55mm) uitvoeren brandwerend 60 min zelfsluitend, fabrieksmatig gecoat TCS-lak, bij liftlobby + lobbywoningen stompe deuren (Xinnix) brandwerend 60 min zelfsluitend, fabrieksmatig gecoat TCS-lak (hoogte 2600mm)	Xinnix	RAL n.t.b.
	Binnendeurkozijnen tussen lifthal en trappenhuis	Aluminium Xinnix X245-V (hoogte= 2415mm; breedte= 930mm) - Frame weggewerkt	Xinnix	n.t.b.
	Binnendeuren dubbel tussen lifthal en entreeportaal	Glazen ODS, stalen deur met volledige glasvulling. Art 15, EW60 deuren. Zelfsluitende deuren (60min), kozijn n.t.b. korte zijde staat vast enkel te gebruiken bij verhuizing e.o. groot onderhoud.	Jansen o.g.	Zwart
	Binnendeurkozijnen dubbel tussen lifthal en entreeportaal	ODS Art 15 EW60 stalen kozijnen. Brandwerend: 30 min. Gepoedercoat, grijs	Jansen o.g.	Zwart

ONDERDEEL	OMSCHRIJVING	MATERIAAL EN/OF AFWERKING	PRODUCT/LEVERANCIER	KLEUR
Deuren (woningen)	Toegangsdeur onderhoud schachten onderhoud entreeportaal	Kozijn flush in de wand weggewerkt	n.t.b.	n.t.b.
	Beslag en sloten binnendeuren	n.t.b.	Nemef / BUVA og.	n.t.b.
	Beslag en sloten entreedeuken	n.t.b.	Nemef / BUVA og.	n.t.b.
	Binnendeuren	Stompe deuren hoogte 2400mm, Type: Berklon Model:900(dicht) zijdemat	Berkvens o.g.	Wit
	Binnendeur naar woonkamer	Stompe deuren hoogte 2400mm, Type: Berklon Model:900(dicht) zijdemat	Berkvens o.g.	Wit
	Binnendeurkozijnen	Plaatstalen kozijnen voor stompe deuren	Berkvens o.g.	Wit
	Entreedeuken	Massief houten deur voorzien van houtfineer of schilderwerk n.t.b. (30 min WK2) Deur: 54 mm dik, hoogte 2400mm, dubbel-voudige kierdichting. Geluids-eis: 38 dB conform; NEN-EN-ISO 717-1	n.t.b.	n.t.b.
Liften	Volautomatisch parkeersysteem	Parksafe 750	Carparkers	Thermisch verzinkt staal
	Lift Fietsenstalling	Kone PW 21/110-19 centraal te openen deuren	Kone og.	n.t.b.
	Lift woontoren	Kone MonoSpace 500 personenlift met hoogwaardige afwerking, centraal te openen deuren	Kone og.	n.t.b.
	Lift Consulaat	Platformlift	SKL-500M.9	n.t.b.
Lobby	Schoonloopmat/Droogloopmat	Schoonloopmat voorzien van stalen randen	n.t.b.	Zwart/donkergrijs
Plafonds (fietsenstalling en technische ruimten)	Betonnen plafonds, kelder -1	Betonnen plafonds afwerken met een houtwolcementplaat	Heraklith og.	Grijs
Plafonds (lobby)	Gipsplafond	Naadloos akoestisch stucwerk	Rockphon, mono acoustic	Wit
Plafonds (liftlobby)	Systeemplafond	ATENA, aluminium systeemplafond, Afmetingen: 40x40mm (4mm)	Atena	Zwart
Plafonds (woningen)	Betonnen plafonds	Spuitklaar opleveren met spuitwerk	Brander Crystal extra fijn	n.t.b.
Plafonds (trappenhuis)	Betonnen plafonds	Schoonwerk beton	n.t.b.	n.t.b.
	Verlaagd plafond lifthal begane grond	Naadloos akoestisch stucwerk	Rockphon, mono acoustic	Wit

ONDERDEEL	OMSCHRIJVING	MATERIAAL EN/OF AFWERKING	PRODUCT/LEVERANCIER	KLEUR
	Verlaagd plafond lifthal verdieping	Systeemplafond, ATENA, aluminium systeemplafond, Afmetingen: 40x40mm (4mm)	Atena	Zwart
	Verlaagd plafond onder trappen	1-laags magnesietgebonden houtwol-paneel met „gesloten“ oppervlak. Op rachelwerk en koof bij einde trap Heradesign o.g.	Heradesign o.g.	Grijs
Plinten	Plinten, lifthal	Aluminium plintprofiel, waar nodig	n.t.b.	Wit
	Plinten, lobby	Travertijn plinten met ronde voet	n.t.b.	n.t.b.
Postkasten	Postkasten consulaat	Aluminium brievenbus geïntegreerd in natuursteen gevelpaneel	n.t.b.	Zwart/donkergrijs
	Postkasten woontoren	Aluminium beplating. in kleur geanodiseerd. Type n.t.b.	n.t.b. - Alucol og.	E6/C33 (Medium bronze)
Roosters	Trappenhuis binnenzijde	Aluminium rooster	Jazo o.g.	Grijs
	Trappenhuis zijde lifthal	Aluminium rooster	Jazo o.g.	Wit
Trappenhuis	Leuningen	Gemoffelde stalen leuningen	n.t.b.	n.t.b.
	Schachten	Kalkzandsteen lijmblokken	n.t.b.	n.t.b.
	Wanden lifthal begane grond	Wanden afwerken met hoogwaardig niet brandbaar materiaal (bv natuursteen)	n.t.b.	n.t.b.
Vloeren (bergingen en technische ruimten)	Vloeren	Monolitisch schoonwerk beton	n.t.b.	n.t.b.
Vloeren (lobby)	Afwerking	Vloeren afwerken met hoogwaardig niet brandbaar materiaal (bv Travertijn natuursteen)	n.t.b.	n.t.b.
	Dekvloeren	Dekvloer	n.t.b.	n.t.b.
Vloeren (woningen)	Dekvloeren	Zwevende dekvloer 20mm verende laag, Cementdekvloer 65mm v.v. vloerverwarming	n.t.b.	n.t.b.
	Vloeren badkamer	Tegelwerk n.t.b.	Mosa o.g.	n.t.b.
	Vloeren toilet	Tegelwerk n.t.b.	Mosa o.g.	n.t.b.
Vloeren (trappenhuis)	Afwerking lifthal	Monolitisch schoonwerk beton, lift hal vloer voorzien van tapijttegels Rawline Scala Broadloom, Textile grey	Rawline	Textile grey

ONDERDEEL	OMSCHRIJVING	MATERIAAL EN/OF AFWERKING	PRODUCT/LEVERANCIER	KLEUR
	Afwerking lifthal begane grond	Vloeren afwerken met hoogwaardig niet brandbaar materiaal (bv Travertijn natuursteen)	n.t.b.	n.t.b.
	Afwerking trappenhuis	Schoonwerk beton	n.t.b.	n.t.b.
Wanden (fietsenstalling en technische ruimten)	Wanden algemeen	Schoonwerk beton, v.v. stofcoating	n.t.b.	n.t.b.
Wanden (lobby)	Betonwanden	Wanden afwerken met hoogwaardig niet brandbaar materiaal (bv natuursteen)	n.t.b.	n.t.b.
	Betonwanden (gevel)	Wanden afwerken met hoogwaardig niet brandbaar materiaal (bv natuursteen)	n.t.b.	n.t.b.
	Vliesgevel	Aluminium	n.t.b.	n.t.b.
Wanden (trappenhuis)	Betonwanden	Schoonwerk beton	n.t.b.	n.t.b.
	Schachten	Kalkzandsteenn 100mm, spuitklaar opleveren	n.t.b.	n.t.b.
	Metalstud wanden	Metalstud wand	Gyproc og.	n.t.b.
Wanden (woningen algemeen)	Betonwanden	Sausklaar met sauswerk	Gyproc o.g.	Wit
	Metal-stud	Sausklaar met sauswerk	Gyproc o.g.	Wit
Wanden (woningen natte ruimtes)	Tegelwerk badkamer	Tegelwerk tot plafond	Mosa o.g.	n.t.b.
	Tegelwerk toilet	Tegelwerk tot 1200 +, daarboven spuitwerk	Mosa o.g.	n.t.b.
	Wanden natte ruimten	Metal-stud 100mm v,,v,, watervaste stucplaten, bij sanitair aan woningscheidende wand voorzien van voorzetwanden.	n.t.b.	n.t.b.
Wanden overig	Wanden liftschachten	300mm beton	n.t.b.	n.t.b.
	Wanden Centrale schachten	Kalkzandsteenn 100mm, spuitklaar opleveren	n.t.b.	n.t.b.
Balustrades	Balustrades penthouses	Balkonbeglazing voor plaatsing over een balustrade, type MBR, opgebouwd uit een draaipaneel en schuifdraaipanelen	Metaglas	E6/C33 (Medium bronze)
	Dorpel natte ruimtes	Kunststeen onderdorpel	n.t.b.	n.t.b.