

Berekening HSB gevel

Datum: 8-1-2019

Postcode: -

Project: -



Gemeente Breda

Contactpersoon: -

Datum:

Bijlage 19 bij besluit

Bedrijfsnaam: -

Opmerking:

Z2019-006298-V1

V&L

Laag	Materiaal	Dikte (mm)	Lambda (W/m.K)	R-waarde (m ² .K/W)
Binnenbeplating	OSB	12	0,130	0,092
Folie	PE-Folie	0,2	0,170	0,001
Isolatie	Kooltherm K12 (dubbellaags)	170	0,020	8,500
Stijlen	Houten stijl en regelwerk	170	0,130	1,308
Houtpercentage Dit is het totale oppervlak hout in de constructie (bijv. liggers, stijlen, dorpels, etc.)	15			
Luchtspouw tussen isolatie en folie	Geen luchtlaag	0		0,00
Folie	Waterkerende dampopen folie	0,1	0,170	0,001
Luchtspouw	Luchtlaag sterk geventileerd	20		0,000
Buitenbekleding	Gevelbekleding	5	1,000	0,000
Prefab indien de constructie in geconditioneerde omstandigheden is geproduceerd	Nee			
Rsi	0,13		Rc (m ² .K/W)	4,51
Rse	0,13			
			Totale dikte constructie (mm)	207,3

Mocht uw constructie niet in het rekenprogramma voorkomen of heeft u vragen over uw berekening neem dan contact op met onze Technical Service Department

Kingspan Insulation B.V.

Lorentzstraat 1, 7102 JH Winterswijk, Nederland - Lingewei 8, 4004 LL Tiel, Nederland

Algemeen: T: +31 (0)543 543 210 / Fax: +31 (0)344 675 215

Technische Service: T: +31 (0)800 25 25 252 (gratis), M: technical@kingspaninsulation.nl



Disclaimer: kingspan.com/nl/nl-nl/producten/isolatie/vacuum-resol-pir-isolatie/contact