

Berekening spouwmuur

Datum: 8-11-2019

Postcode: 4872 BM

Project: Valdijk



Gemeente Breda

Contactpersoon: MK

Datum:

Bijlage 22 bij besluit

Bedrijfsnaam: O & K

Opmerking:

Z2019-006298-V1

V&L

Laag	Materiaal	Dikte (mm)	Lambda (W/m.K)	R-waarde (m ² .K/W)
Binnenspouwblad	Kalkzandsteen	214	1,000	0,214
Isolatie	Kooltherm K108	75	0,018	4,167
Ankers Aantal bevestigingsmiddelen zijn afhankelijk van opgave constructeur	RVS	aantal per m ² : 4	15,000	
		diameter in mm: 4		
Spouw	Niet gevent. reflec. 20 mm	40		0,570
Buitenspouwblad	Metselwerk	100	1,000	0,100
Rsi	0,13		Rc (m ² .K/W)	4,68
Rse	0,04			
			Totale dikte constructie (mm)	429

Mocht uw constructie niet in het rekenprogramma voorkomen of heeft u vragen over uw berekening neem dan contact op met onze Technical Service Department

Kingspan Insulation B.V.

Lorentzstraat 1, 7102 JH Winterswijk, Nederland - Lingewei 8, 4004 LL Tiel, Nederland

Algemeen: T: +31 (0)543 543 210 / Fax: +31 (0)344 675 215

Technische Service: T: +31 (0)800 25 25 252 (gratis), M: technical@kingspaninsulation.nl



Disclaimer: kingspan.com/nl/nl-nl/producten/isolatie/vacuum-resol-pir-isolatie/contact