



OPMERKINGEN

- maten in mm
- (pall)beton in het werk te coördineren
- leidingen niet gebruiken voor uitvoering
- drink- en warmwater installatie moet voldoen aan NEN 1006
- elektrische installatie dient te voldoen aan NEN 1010
- ventilatie dient te voldoen aan NEN 1087
- gebouw en buitenruimte dient te voldoen aan NEN 3215
- 18 ruiten en daaronop de bogen grond dienen te voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2
- dagnamen deukzinken dienen een minimale draaglast van 850 x 2300mm (bui) te hebben
- maximale doordroomsnelheid van 83 personen
- 69 dwarsversterking dient te voldoen aan brandklasse D
- de liften dienen plafondhoog voorzien van brandwerend, de vloeren moet voorzien van vloerregels
- de beveiliging moet opgenomen zijn waarder zijnde op min 0,01 m bescherming tegen ratten en muizen
- conform bijlage 1 van het Bouwbesluit
- brandmeldinstallatie met een niet-automatische bewaking conform NEN 2535
- ontruimingsregulering conform NEN 2575
- breedte trappen, zeaks aangegeven in de plattegrond: 800 x 800 mm
- doordroomsnelheid trap, breedte 500 mm, + 40 personen
- doordroomsnelheid trap, breedte 800 mm, + 36 personen

----- gecompereerde kopafstand:

- industriefloer: 60 m
- kantoorvloer: 30 m
- kasieroorvloer: 30 m

Shunter locatie 'Laagjes'te Rotterdam			
PROJECT			
Plattegronden			
ONDERDEEL			
FASE			
aanvraag omgevingsvergunning			
OPDRACHTGEVER			
Shunter			
GETUIGEND	ICM	SCHAAL	1:200
GECONTROLEERD	RM	DATUM	23-07-2020
FORMAAT	A0	WITZIJEN	D
VERONUMMER			19.065
BLADNUMMER			AOV_01