



- RENOVOI**
- stapelbed, 10x
  - bed 12x op begane grond
  - bed 28x op verdieping
  - lockers
  - 15 lockers, 600x400x600 mm
  - metaal stud 100 mm / 125 mm
  - bestaande wand met aan 2 zijden 12,5 mm gipskarton, t.b.v. brandveiligheid
  - brandslanghaspel max. 30 m.1.
  - Ps paniekbeslag, zonder sleutel te openen deur
  - PB paniekbalk, zonder sleutel te openen deur
  - 30 minuten brandwerend, zelfsluitend
  - sub brandcompartiment 30 minuten brandwerend
  - 60 minuten brandwerend, zelfsluitend
  - brandcompartiment 60 minuten brandwerend
  - tegelwerk bestaand
  - \* bestaand kozijn, sponning opdikken met hardhouten latten 100x56 mm. De latten te verwijderen en vast te schroeven 150 mm haak.
  - deurkozijn bestaand
  - deurkozijn nieuw
  - d = deur brandwerend, nieuw
  - deurdranger
  - noodverlichting
  - NV nooduit met richtingaanduiding
  - solatube, hergebruik
  - solatube, in plafond
  - camera's

Een logiesverblijf is gelegen in een beschermd subcompartiment, voor de slaapruijten van de dagopvang is hier invulling aan gegeven.

Een logiesruimte met een GO > 250 m2 heeft een gecombineerde MIVA toilet en badkamer, voor de afmetingen van de ruimte wordt gebruik gemaakt van het rechtens verkregen niveau

ventilatie ruimten Wintropvang en slaapwacht, conform bestaand niveau bestaande bouw.

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTOURLEN

VERSIE **d** OPMERKINGEN

OPDRACHTGEVER  
Gemeente Breda  
Breda

PROJECT  
DSV Riethil 12  
Breda

ONDERWERP  
Nieuw  
begane grond

PROJECTNUMMER  
**20080B**

TEKENINGNUMMER/VERSIE  
DOvn.010/d

CELESTRO  
WA, A/S

FORMAAT  
A0+

ONTWERP  
EP

SCHAAL  
1:50

STATUS  
definitief

DATE  
05-02-2021

FACE  
Opengangsregulering

ARCHITECTEN  
**RIENKSEN**  
FUTUREPROOF

Jen van Polanenlaan 26B  
4811 XA Breda  
T +31 76 52 393 20  
info@riens.nl  
www.riens.nl