



## **BIJLAGE**

### **WATERVERGUNNING**

#### **1. Besluit**

Op 12 november 2020 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het uitvoeren van ontgravingen dieper dan 1,5 m min maaiveld in een kwel- en opbarstgevoelige polder ten behoeve van het verwijderen van bestaande duikers en de aanleg van een nieuwe duiker langs de Spaarnwouderweg en het dempen en graven van oppervlaktewater in verband met de ontwikkeling op industrieterrein De Liede West in Vijfhuizen in de gemeente Haarlemmermeer.

Op verschillende data is aanvullende informatie ontvangen, laatstelijk op 9 februari 2021. Uw aanvraag is ingeschreven onder zaaknummer 2020-024498.

De volgende handelingen vallen daarbij onder de vergunningsplicht:

- Het uitvoeren van ontgravingen, het tijdelijk hebben en weer aanvullen van een bouwput, en het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van verticale deepwellfilters en open bemaling dieper dan 1,5 m min maaiveld in een kwel-en opbarstgevoelige polder;
- Het aanbrengen en hebben van een duiker met een afmeting rond 1500 mm en een lengte van 52 m in de hoofdwatergang Spaarnwoudertocht;
- Het dempen van 67,75 m<sup>2</sup> oppervlaktewater in de Spaarnwoudertocht;
- Het ter compensatie graven van 67,75 m<sup>2</sup> oppervlaktewater;
- Het tijdelijk afdammen van de Spaarnwoudertocht voor een periode van 2 weken.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 3 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

#### **I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:**

- Het uitvoeren van ontgravingen, het tijdelijk hebben en weer aanvullen van een bouwput, en het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van verticale deepwellfilters en open bemaling dieper dan 1,5 m min maaiveld in een kwel-en opbarstgevoelige polder;
- Het aanbrengen en hebben van een duiker met een afmeting rond 1500 mm en een lengte van 52 m in de hoofdwatergang Spaarnwoudertocht;
- Het dempen van 67,75 m<sup>2</sup> oppervlaktewater in de Spaarnwoudertocht;
- Het ter compensatie graven van 67,75 m<sup>2</sup> oppervlaktewater;
- Tijdelijk afdammen van de Spaarnwoudertocht voor een periode van 2 weken.



De werkzaamheden hebben betrekking op de aanleg van een duiker langs de Spaarnwouderweg op industrieterrein De Liede West in Vijfhuizen in de gemeente Haarlemmermeer en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) die bij dit besluit behoren:

- Bemalingsadvies inclusief opbarstberekening Grote duiker Spaarnwouderweg te Vijfhuizen van Loots Grondwatertechniek met kenmerk 21410220B.1 d.d. 14 januari 2021;
- Technisch bemalingsplan Grote duiker Spaarnwouderweg te Vijfhuizen van Theo van Velzen Grondboorteknik en bronbemaling met projectnummer 19347-02 versie 3 d.d. 15 januari 2021;
- Tekening Ontsluiting de Liede, te vervangen duikers en aan te brengen nieuwe duiker, gemeente Haarlemmermeer, d.d. 25-01-2021;
- Herziend Werkplan/werkwijze Aanbrengen verlengde duiker diameter 1500 mm langs Spaarnwouderweg van Dura Vermeer Infra Regio Noord West met referentiecode 45192845-EvP-oo2 d.d. 19-01-2021;
- Situatietekening voorzien van peilbuizen;
- Tekening watercompensatie peilvak 1, gemeente Haarlemmermeer, tekeningnummer DeLiede-04, d,d, 08-02-2021.

II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Gemeente Haarlemmermeer, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

## **2. Ondertekening**

Besloten te Leiden op 2 maart 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Teamleider Vergunningverlening



### **3. Voorschriften**

#### **Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Duiker**

1. De duiker moet zodanig worden aangebracht dat deze na zettingen niet dieper kan zakken.
2. De duikers mogen niet langer zijn dan de aangegeven lengten in de aanvraag.
3. Tijdens het uitvoeren en het hebben van de werken:
  - moet voor de duikeropeningen ingespoelde grond direct worden verwijderd;
  - moet de aansluitende watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
4. In de duiker dient voor onderhoud en inspectie een inspectieput aanwezig te zijn.
5. Er dient bodembescherming aangebracht te worden bij de uitstroomopeningen van de duikers.

#### **Dempen en graven compensatiewater**

4. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping moet voor 21 juni gegraven zijn.
5. Tijdens de demping moet de grond bij uitvoering van richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
6. Uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de start van de graafwerkzaamheden voor compenserend water dient een opbarstberekening te worden ingediend bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De werkzaamheden mogen pas starten als de opbarstberekening is goedgekeurd. De werkzaamheden moeten uitgevoerd worden conform de opbarstberekening.



7. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,10 of 1 met toepassing van de partiële materiaalfactor van 0,9

### **Grondverzet**

8. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,10 of 1 met toepassing van de partiële materiaalfactor van 0,9.
9. De bemalingen, monitoring en ontgravingen moeten worden uitgevoerd conform Bemalingsadvies inclusief opbarstberekening Grote duiker Spaarnwouderweg te Vijfhuizen van Loots Grondwatertechniek met kenmerk 21410220B.1 d.d. 14 januari 2021 en conform Bemalingsadvies inclusief opbarstberekening Kleine duiker Spaarnwouderweg te Vijfhuizen van Loots Grondwatertechniek met kenmerk 21410221B.1 d.d. 28 januari 2021.
10. De freatische grondwaterstand in de deklaag mag tot maximaal 50 cm beneden de ontgravingsdiepte worden verlaagd. Nadat de gewenste verlaging is bereikt moet het bemalingsdebiet zodanig teruggebracht dat de verlaging niet verder toeneemt.
11. De ontgravingen mogen niet dieper worden uitgevoerd dan staat aangegeven in het bemalingsadvies.
12. Minstens **1 week** voor aanvang van de ontgraving moet er bij de aan te leggen duikers ter controle van de stijghoogte aan de buitenzijde van de bouwput een peilbuis aangebracht worden ter monitoring van het diepe grondwater / 1<sup>e</sup> watervoerende pakket. Deze peilbuis moet dagelijks worden opgenomen tot op het moment dat de ontgraving weer geheel is aangevuld. De bovenzijde van het filter van de peilbuis moet minstens 1,0 m onder de onderzijde van de afsluitende laag zijn gesitueerd.
13. De stijghoogte in het eerste watervoerend pakket mag niet verder worden verlaagd dan noodzakelijk is om opbarsten te voorkomen. Nadat de gewenste verlaging is bereikt moet het bemalingsdebiet zodanig teruggebracht dat de verlaging niet verder toeneemt.
14. Kwel door het aanbrengen van peilbuizen, verticale filterbemaling en open bemaling moet worden voorkomen.
15. Te plaatsen meetbuizen, bronneringsfilters en peilbuizen mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht. Het gebruik van water, het (voor)sputten of het lossputten van de filters is niet toegestaan.



16. Verticale en horizontale bemaling, met uitzondering van spanningsbemaling, moet zodanig worden uitgevoerd dat de onderzijde van de filters altijd ten minste 2,50 m boven de onderzijde van de afsluitende of waterremmende laag blijft en deze laag nooit doorboord wordt.
17. Na afloop van de werkzaamheden moeten sleuven/bouwput worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.
18. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld. Afsluitende veenlagen en scheidende lagen moeten worden afgedicht door middel van het aanbrengen van een krimpvrij materiaal waarbij de doorlatendheid kleiner is dan  $10^{-9}$  m/s.
19. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte boorgaten en/ of locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De houder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van de sonderingen, boringen en meetbuizen (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
20. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na besluitdatum blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De houder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

### **Algemeen Technische Voorschriften**

21. Voordat met de lozing van het grondwater op de watergangen wordt begonnen, moet ter plaatse van de lozingspunten voorzieningen worden getroffen om beschadiging of uitspoeling van taluds te voorkomen.
22. Na afloop van de lozingen moeten taluds ter plaatse van de lozingspunten worden hersteld en verontdiepingen in de watergangen worden verwijderd.
23. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd.

### **Tijdelijke afdamming**

24. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



25. Teneinde een goede waterafvoer als gevolg van de tijdelijke afdamming van de hoofdwatgang te kunnen waarborgen moet een tijdelijke pompinstallatie worden geïnstalleerd.
26. Deze tijdelijke pompinstallatie dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  - a. De pomp moet over een capaciteit beschikken van tenminste een debiet van 25 m<sup>3</sup> per minuut.
27. Ten minste 5 dagen voorafgaande aan het in werking stellen van de pompinstallatie moet de afdeling Peilbeheer hierover worden geïnformeerd.
28. Bij calamiteiten moet direct contact opgenomen worden met de wachtdienst van watersysteembeheer te bereiken op nummer 071-3063535.
29. De tijdelijke pompinstallatie moet op het moment dat de tijdelijke afdamming wordt aangebracht ter hoogte van de afdammingen worden geïnstalleerd en volledig in bedrijf zijn.
30. De tijdelijke pompinstallatie mag pas buiten bedrijf gesteld worden op het moment dat de tijdelijke afdammingen verwijderd zijn en het volledige doorstroomprofiel ter plaatse van de tijdelijke afdamming weer beschikbaar is.
31. De pompinstallatie moet uitgerust zijn met een automatische regeling.



## **Algemene voorschriften**

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### 3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

### 4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



#### **4. Grondslag en overwegingen**

##### **Wettelijke grondslag**

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

##### **Overwegingen**

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

##### Handeling: het graven in een kwelgevoelige polder

Het uitvoeren van ontgravingen dieper dan 1,5 m min maaiveld in een kwel- en opbarstgevoelige polder is op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur van Rijnland 2020 vergunningplichtig.

Het uitvoeren van ontgravingen, het tijdelijk hebben en weer aanvullen van een bouwput, en het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van verticale diepwellfilters en open bemaling dieper dan 1,5 m min maaiveld in een kwel- en opbarstgevoelige polder vindt plaats ten behoeve van het verwijderen van bestaande duikers en de aanleg van twee nieuwe duikers langs de Spaarnwouderweg ter hoogte van de Nieuwe Spaarnwouderweg op industrieterrein De Liede in Vijfhuizen in de gemeente Haarlemmermeer en is getoetst aan Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in artikelen 6 en 7 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Overwogen is dat gezien de ontgravingsdiepte voor de verwijdering en aanleg van de duiker tot maximaal 7,00 m min NAP en kortdurend tot maximaal 7,50 m min NAP vanwege aanbrengen grondverbetering, er risico is op het opbarsten van de afsluitende basisveenlaag, welke zich bevindt op een diepte tussen NAP – 11,50 m en NAP -12,50 m.



Met behulp van opbarstberekeningen is aangetoond dat er bij deze ontgravingsdiepte geen risico is op het opbarsten van de putbodem. Wel is er opbarst risico ten opzichte van de kleilaag welke zich bevindt boven watervoerende laag 2. Deze kleilaag bevindt zich op een diepte tussen NAP – 6,10 m en NAP – 8 m. Om dit te voorkomen wordt op dat niveau een stijghoogteverlaging toegepast in de watervoerende laag 2. Echter vanwege de aanwezigheid van een diepe horizontale boring kunnen de hiervoor oorspronkelijk bedoelde verticale filters niet worden geplaatst waardoor er noodzaak is tot het plaatsen van 2 diepwellfilters met een filterlengte van NAP – 10 m tot NAP – 18 m. Hiermee wordt voorkomen dat er opbarsting van eerder genoemde kleilaag voorkomen. Het leidt verder niet tot nadelige effecten in de directe omgeving. Bij de kleine duiker vindt er een ontgraving plaats tot maximaal NAP – 5,97 m. Met behulp van een opbarstberekening is aangetoond dat er tot die diepte voldoende veiligheid bestaat tegen het opbarsten van de putbodem.

De ontgravingen komen tot op een diepte van maximaal 7,50 m min NAP dit is gemiddeld meer dan 2,50 m boven het pleistoceen. Na afloop van de werkzaamheden moet de bouwput worden aangevuld en worden verdicht. Doorboring c.q. perforatie van de afsluitende laag moeten worden hersteld/afgedicht met een krimpvrij materiaal waarbij de doorlatendheid kleiner is dan  $10^{-9}$  m/s en geeft daardoor geen risico op extra kwel. Een en ander is opgenomen in de voorschriften in deze vergunning.

#### Handeling: het aanleggen en hebben van duikers

Het aanleggen en hebben van een duiker in een hoofdwatgang en het aanleggen van een duiker langer dan 15 meter in een overige watgang is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handelingen zijn getoetst aan beleidsregel 4.4 Duikers.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in artikel 2 en artikel 3 van Beleidsregel 4.4 .

De reeds aanwezige Nieuwe Spaarnwouderweg wordt verbreed ter ontsluiting van industrieterrein De Liede West, hierdoor was de gemeente Haarlemmermeer voornemens om één van de aanwezige duikers te verlengen. Door de verlenging komt deze duiker op 4 meter van een andere duiker te liggen en ontstaat er een niet te onderhouden watgang. Daarom zijn de plannen gewijzigd en worden de 2 aanwezige duikers verwijderd en één nieuwe duikerverbinding aangelegd met een diameter van 1500 mm en een lengte van 52 meter. Deze nieuwe lange duiker zorgt niet voor teveel opstuwing in de watgang, wel wordt de doorstroomsnelheid hoog. Daarom wordt er bodembescherming voorgeschreven om uitspoeling van de slootbodem te voorkomen.



Eveneens wordt een duiker van 19 meter lengte en een diameter van 1000 mm aangelegd onder de Nieuwe Spaarnwouderweg om een waterpartij en overige watergang 180-058-03077 te verbinden.

De duikers vorm geen belemmering voor de aan- en afvoer van water in het watersysteem en de Spaarnwoudertocht.

Handeling: het dempen van een hoofdwatgang

Handeling: het graven van water in een kwelgevoelig gebied

Het dempen van een hoofdwatgang is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 Dempen.

Het graven van water in een kwelgevoelig gebied is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handeling is getoetst aan beleidsregel 5.4 Graven.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in artikelen 2, 5, 6 en artikel 7 van beleidsregel 3.4 dempen en artikelen 2, 3 en 7 van beleidsregel 5.4 graven.

Door de aanleg van de nieuwe lange duiker is er in de uiteindelijke situatie sprake van een demping van 67,75 m<sup>2</sup>. De compensatie van deze demping gaat plaatsvinden door water te graven langs de Kromme Spieringweg op kadastraal perceel gemeente Haarlemmermeer, sectie AA, nummer 55. Dit te graven water is gelegen in hetzelfde peilvak als de demping.

Tijdens de aanleg van de duiker wordt de hoofdwatgang tijdelijk afgedamd voor een periode van 2 weken. Tijdens deze werkzaamheden wordt er een pomp geplaatst met een capaciteit van 25 m<sup>3</sup>/min. Door het plaatsen van de tijdelijke pomp met voldoende capaciteit is er geen bezwaar voor het watersysteem.

### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## 5. Procedure

### Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Jos Elst of Janine Steenberghe. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar) onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.



## **BIJLAGE**

### **MELDING GRONDWATERONTTREKKING**

De grondwateronttrekking vindt naar verwachting plaats in de periode van 30 januari 2021 tot en met 3 maart 2021 met een maximaal debiet van 66 m<sup>3</sup> per uur en een maximaal waterbezwaar van 10.742 m<sup>3</sup>.

Op de door u gemelde activiteiten zijn onderstaande algemene regels van toepassing. Het gaat daarbij om algemene regels die betrekking hebben op het onttrekken van grondwater, het lozen van onttrokken grondwater en de zich daarin bevindende stoffen (kwaliteit) en het lozen van een bepaalde hoeveelheid grondwater op oppervlaktewater (kwantiteit).

De lozing wordt uitgevoerd op het oppervlaktewater en deels direct op het oppervlaktewater.

Indien u zich niet houdt aan de hieronder genoemde algemene regels, zijn wij bevoegd handhavend op te treden. Het is niet toegestaan om te handelen in afwijking van hetgeen door u gemeld is.

#### **A. Grondwateronttrekking**

Voor meldingsplichtige grondwateronttrekkingen gelden algemene regels die zijn opgenomen in het Waterbesluit (artikel 6.11) en in de Keur van Rijnland (artikelen 3.1 en 3.2 onder n). Nadere regels ten aanzien van grondwateronttrekkingen zijn opgenomen in Uitvoeringsregel 24 Grondwater: onttrekkingen en infiltraties.

Op basis van de door u aangeleverde informatie heb ik geconcludeerd dat de voorgenomen grondwateronttrekking valt onder de Algemene regel met meldplicht (24.4) voor grondwateronttrekkingen (Uitvoeringsregel 24 onttrekkingen en infiltraties).

Voor veel werkzaamheden bestaat een zogenaamde erkende maatregel of algemene regel. In dat geval adviseer ik u om de werkzaamheden uit te voeren volgens deze erkende maatregel of algemene regel. Dan weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. De erkende maatregel en algemene regel kunt u vinden op <http://www.rijnland.net/regels/keur-algemene-regels-en-beleidsregels/nieuwe-keur-en-uitvoeringsregels>. Indien u vragen heeft over de zorgplicht, de erkende maatregel of de algemene regel, kunt u contact met ons opnemen via het in het briefhoofd genoemde telefoonnummer.

Afhankelijk van het onttrokken debiet kunnen op grond van vorengenoemde bepalingen de volgende voorschriften voor u gelden.



### **A1. Meet en Registratieplicht**

Aan het onttrekken van grondwater zijn de volgende voorschriften verbonden.

1. De onttrokken en geloosde debieten moeten per deellocatie worden gemeten, met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m<sup>3</sup> indicatie).
2. Uiterlijk 5 werkdagen na beëindiging van de werkzaamheden moet een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via <https://www.rijnland.net/uw-loket/vergunningen/uw-werk-gaat-van-start/antwoordkaart-melding-werk-gereed>.
3. Binnen 1 maand na beëindiging van de werkzaamheden moeten de onttrokken hoeveelheden worden gemeld op <https://www.rijnland.net/grondwaterjaargave>.

### **A2. Heffingplicht**

#### Het hoogheemraadschap van Rijnland

Voor het lozen van grondwater op een rioolstelsel of in oppervlaktewater is heffing verschuldigd. De verschuldigde heffing wordt vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de coëfficiënt 0,0016 (klasse 2 van de tabel afvalwatercoëfficiënten). **Het is daarom belangrijk dat u de hoeveelheid geloosd bemalingswater meet en registreert!**

Als heffingsplichtig wordt aangemerkt degene die de vergunning heeft aangevraagd dan wel opdrachtgever is. Indien u heffingsplichtig bent zult u over de hoogte van de aanslag worden geïnformeerd door het hoofd van de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) te Leiden.

Nadere informatie hierover kunt u vinden op [BSGR.nl](https://www.bsggr.nl) onder wet- & regelgeving.



## **Grondwaterlozing**

### **B1. Kwaliteitsdeel grondwaterlozing**

Voor lozing van de zich in het onttrokken grondwater bevindende stoffen zijn algemene regels van toepassing die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer of in het Besluit lozen buiten inrichtingen.

U gaat lozen vanuit een ontwatering buiten een inrichting. U dient rekening te houden met artikel 3.2 van het **Besluit lozen buiten inrichtingen**.

U bent eveneens gehouden de zorgplicht na te leven zoals die is geformuleerd in artikel 2.1. van het **Besluit lozen buiten inrichtingen**.

Het lozen van grondwater afkomstig van een ontwatering in oppervlaktewater is overeenkomstig artikel 3.2 van het Blbi toegestaan, indien:

- het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt; en
- als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.

Voor de inhoud van het vorengenoemde artikelen uit het **Besluit lozen buiten inrichtingen** verwijs ik u naar [www.wetten.nl](http://www.wetten.nl).

De controle op de voorwaarden, waaronder de lozing van afvalwater in het oppervlaktewater, valt onder de bevoegdheid van het hoogheemraadschap van Rijnland.